

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司关于全州县全州高级中学教学设备采购 (项目编号: GLZC2025-J1-240074-GXRZ) 更正公告

一、项目基本情况:

原公告的采购项目编号: GLZC2025-J1-240074-GXRZ

原公告的采购项目名称: 全州县全州高级中学教学设备采购

首次公告日期: 2025 年 07 月 24 日

二、更正信息:

更正事项: 采购文件

更正内容:

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第三章货物采购需求中的第 43 项、第 408 项、第 559 项、第 586 项、第 598 项货物	详见竞争性磋商文件	具体详见附件 1
2	响应文件提交截止时间	延期未定	2025 年 08 月 15 日 10 时 30 分

更正日期: 2025 年 08 月 11 日

三、其他补充事宜

1. 信息公告发布媒体: <http://www.ccgp.gov.cn> (中国政府采购网)、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/> (广西壮族自治区政府采购网)、<http://gl.zfcg.zcygov.cn/> (桂林市政府采购网)、全国公共资源交易平台(广西·桂林)<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/>、全州县人民政府网 <http://www.glqz.gov.cn/>。

2. 竞争性谈判文件涉及上述内容均按以上更改内容执行, 其余内容不变!

四、联系事项

1. 采购人信息

名称: 全州县教育局

地址: 全州县全州镇桂黄中路110号

联系方式: 0773-4819821

2. 采购代理机构信息

名称: 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址: 桂林市七星区信息产业园创新大厦电商谷B座四楼

联系方式: 0773-5841116

3. 项目联系方式

项目联系人: 李秋凤、张燕香

电话: 0773-5841116

采购人: 全州县教育局

采购代理机构: 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2025 年 08 月 11 日



附件 1

项号	货物名称	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）	数量	单位	参 考 单 价（元）
43	条形盒测力计	1. 规格：10N； 2. 结构：壳体 1 个、弹簧 1 个、面板 1 块、带钩指针 1 个、提手 1 个； 3. 材质：壳体由塑料制作、弹簧由金属制成，表面防锈处理，面板由金属制成，防锈处理。 4. 屈服强度 MPa$\geq$235、抗拉强度 MPa：370~500、伸长率%$\geq$26，满足实验使用要求。（投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)。）。 5. 为确保实验教具的质量和安全性，投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件，报告中必须包含投标产品符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》的检测依据（或检验标准）。	30	个	4.00
408	实验室综合废水废液处理设备	1. 水质运行检测指标：包括物理指标和化学指标。处理后水质标准：达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）处理量：$\geq$500L/D，设备尺寸：约 1200*800*1450mm，设备净重：约 170$\geq$kg，电源输入：AC220V，功率：约 1.55kw； 2. 通过在线 pH 仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能； 3. 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止； 4. 配置 PH 中和预调反应装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制； 5. 设备利用臭氧破坏微生物膜的结构实现杀菌，为保护师生健康，设备臭氧的泄漏量为$\leq$0.1mg/m³；设备产品的臭氧能充分将废水中的细菌病毒杀死，彻底杀灭大肠杆菌，在 20 分钟内（含）粪大肠杆菌的杀菌率达到 99.99%以上；（投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)。）； 6. 利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守； 7. 配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物； 8. 实验设备安装实验房，教学环境下，要求噪声在实验房四周外 1m 处环境噪声$\leq$60dB(A)。（投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)。）； 9. 设备需具备两种以上杀菌消毒方式例如臭氧，二氧化氯等； 10. 设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，用户单位实验室额外工作加班，设备正常运行； 11. 设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小，相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修；	2	套	79000.0 0

		12 设备整体金属喷塑材质，为了保证设备整机用电安全。			
559	干燥器	1、材质：透明玻璃。 2、工艺：砂封口、内衬瓷板、可抽真空。 3、尺寸：口外径 236mm，口内经 187mm，底部外径 107.95mm，玻璃阀门高度 111.06mm，阀门孔外径 8.88mm，盖高 92mm，底高 161mm，瓷板以上高度 98mm，瓷板直径 163mm，瓷板孔数 7 个，内衬板孔径 26mm。 4、干燥器盖：圆结和颈（真空）垂直，没有明显歪斜，瓷板放入后平稳，器底平稳，无外凸，置于平板上不摇晃，盖与身内外要光洁，无有明显的擦伤、裂纹。 5、为确保实验教具的质量和安全性，投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件，报告中必须包含投标产品符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的检测依据（或检验标准）。	2	个	44.00
586	五孔排插	1. 5 孔 5 位 10A 插孔，支持 $\geq 250V$ 额定电压，支持插孔电流 $\geq 10A$； 2. 分控开关方式； 3. 全长 ≥ 10 米； 4. 最大功率 $\geq 2500W$； 5. 采用高温阻燃材料，支持过载自动断电保护； 6. 单孔阻力 $\geq 75N$。	5	个	564.00
598	主机电路安全防护系统	1. $\leq 1.5U$ 多功能软硬件机架一体式设备；【投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)】； 2. 非多个设备组合，减少故障点； 3. 设备标配通讯接口包含 RJ45、WIFI、4G，网络防雷接口 ≥ 2 路、接地通路接口 ≥ 2 路、RS485 接口 ≥ 4 路、漏电监测接口 ≥ 4 路、开关量输入接口 ≥ 2 路、USB 接口 ≥ 2 路、HDMI 接口 ≥ 1 路、电源输出 ≥ 4 路国标插座；【投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)】； 4. 支持防雷击防浪涌功能，最大放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s) \geq 40kA$，电压保护水平 $Up \leq 1.7kV$。 5. 支持监测功能至少包含：电流、电压、功率、断电、接地通断、漏电监测、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、温度、湿度、水浸、烟雾等监测；【投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)】； 6. 设备标配 ≥ 2.8 寸触摸显示屏，屏显内容包括：电压、电流、频率、功率、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、温湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话，可通过手机扫描屏显电子二维码进行关注、查询、故障报修；【投	1	套	9205.20

	标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)】； 7. 支持供电 BYPASS 功能，本机系统出现问题或者系统重启也不影响正常输出供电，以保障用电设备稳定运行；【投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)】； 8. 设备内置告警扬声器≥ 1 个，具有系统、网络、入网、RS485 状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信告警、管理平台告警；【投标时提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖供应商公章(CA 签章)】； 9. 管理方式支持 Web 管理； 10. 设备包含云管理平台，平台支持远程监控、管理、运维，支持对监测指标实时查询、数据云存储、备份、数据分析、GIS 地图展示、多级用户权限管理； 提供至少三年的软硬件保修服务，包含至少三年的云管理平台使用授权和 4G 卡流量费。			
--	--	--	--	--