

更正前内容：

货物需求一览表										
标段		分标 3								
序号	采购货物名称	单位	数量	货物参数			最高限价合计(万元)			
				序号	名称	规格项目	数量			
1	微创针刀镜	1	套	一、医用一体化内窥镜摄像系统部分				1套	100.00	
				1	医用一体化内窥镜摄像系统	显示器	22 英寸 LED 医用专业高清显示屏			
						显示器分辨率	1920×1080			
						显示器可视角度	视角范围 178 度，上下，左右各 89 度			
						显示器对比度	1000:1			
						显示器亮度	800nit			
						光源功率	30W			
						光源色温	3000K~7000K			
						光源照度	▲≥700,000Lux			
						光源调节模式	连续无级可调			
						光源寿命	▲≥20000 小时，终身免维护			
				其他功能	几何失真：几何失真不大于 2%					
					亮度：产品的亮度不低于 200cd/m2。					
					线数：产品水平分辨率不低于 800 线，允差为-20%，上限不计。					
					色彩还原：四级或以上。					
可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集，										
存储介质：外置 SD 卡接口，最高支持 32GB										

			以上标准 SD 卡, 连续录制时间≥10 小时, 录制格式: H.264, 1920*1080P60	
			具有图像冻结功能	
			具有≥4 种专业手术模式选择, 针对不同手术及镜头的预设, 保证最佳的视频还原	
			具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及 GAMMA 调节功能	
			具有自动白平衡、自动背光补偿功能	
			具有图像增强功能	
			界面: 实时操作状态显示	
		摄像头	感光芯片	1/2 英寸 逐行扫描 全高清 CMOS 传感器
			分辨率	1920*1080P60
			按键功能	摄像头 4 个遥控按键, 可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键, 主机面面板具有快速功能调节按钮, 实现快速调节
二、数据处理中心部分				
	1	数据处理中心	屏幕大小	21.5 英寸
			屏幕分辨率	1920*1080
			CPU	双核四线程 4GHz
			内存容量	≥8GB
			硬盘容量	500GB
			其他配置	搭配有线和无线网络接口。
			软件	配备专业超声、内窥镜工作站管理软件
				1 套
三、医用加压器部分				
	1	医用加压器	电 源	AC220V, 50Hz
			功 率	50VA
			正压范围	10Kpa~50Kpa
			负压范围	-10Kpa~-50Kpa
			冲洗量	≥1000ml/min
			吸气量	▲≥1500ml/min
				1 套
四、手术器械部分				
	1	关节冲洗针	1.5mm*5cm*0°	3 支
	2	关节冲洗针	1.5mm*10cm*0°	3 支
	3	关节冲洗针	1.5mm*15cm*0°	3 支
	4	关节冲洗针	2.0mm*5cm*0°	3 支
	5	关节冲洗针	2.0mm*5cm*15°	3 支
	6	关节冲洗针	2.0mm*10cm*0°	3 支
	7	关节冲洗针	2.0mm*10cm*15°	3 支

8	关节冲洗针	2.0mm*15cm*0°	3支
9	关节冲洗针	2.0mm*15cm*15°	3支
10	关节冲洗针	2.0mm*15cm*30°	1支
11	关节冲洗针	2.5mm*5cm*0°	3支
12	关节冲洗针	2.5mm*5cm*15°	3支
13	关节冲洗针	2.5mm*10cm*0°	3支
14	关节冲洗针	2.5mm*10cm*15°	2支
15	关节冲洗针	2.5mm*15cm*0°	3支
16	关节冲洗针	2.5mm*15cm*30°	1支
17	关节冲洗针	3.0mm*5cm*0°	3支
18	关节冲洗针	3.0mm*5cm*15°	3支
19	关节冲洗针	3.0mm*10cm*15°	3支
20	关节冲洗针	3.0mm*15cm*0°	4支
21	关节冲洗针	4.0mm*15cm*0°	1支
22	关节冲洗针	▲4.0mm*18cm*0°	1支
23	关节冲洗针	▲4.0mm*18cm*25°	1支
24	刺探针	2.7mm*2.0mm*130mm	2支
25	刺探针	3.7mm*3.0mm*150mm	2支
26	刺探针	▲1.0mm*1.0mm*70mm	2支
27	刺探针	▲1.5mm*1.5mm*80mm	2支
28	刺探针	▲2.0mm*2.0mm*130mm	2支
29	松弛切刀	2.9mm*2.5mm*120mm	2支
30	拨松针（锥头）	2.5mm*120mm	2支
31	拨松针（锥头）	2.5mm*120mm*20°	2支
32	拨松针（圆头）	1.0mm*70mm	4支
33	拨松针（圆头）	1.5mm*80mm	4支
34	拨松针（圆头）	2.0mm*130mm	2支
35	拨松针（大圆头）	▲3.0mm*2.5mm*120mm*15°	1支
36	拨松针（大圆头）	▲2.0mm*1.2mm*40mm	1支
37	拨松针（大圆头）	▲2.5mm*1.5mm*50mm	1支
38	兰剪（杆状）直型	3.5mm*165mm	1把
39	关节钳（平口钳）	3.2mm*168mm	1把
40	半月板兰钳左弯	3.3mm*120mm	1把
41	半月板兰钳右弯	3.3mm*120mm	1把
42	剥离钳	2.7mm*65mm	1把
43	冲洗把手	22mm*180mm, 进出水双通道	3把
44	关节内窥镜	0° , Φ2.7mm*175mm	2套
45	双阀镜鞘	4.0mm*115mm, 配合关节内窥镜使用, 带闭孔器	2套
五、配套设备部分			
1	医用台车	专业医用台车	1张
2	转运包装箱	铝塑材质, 抗震、防撞	1只
3	关节内窥镜消毒盒	不锈钢材质	2只
4	打印机	彩色激光打印机	1台
5	器械消毒框	不锈钢材质	2只

				6	针具消毒盒	不锈钢材质	3只	
				7	快速接头	不锈钢材质	7只	

更正后内容：

货物需求一览表								
标段		分标 3						
序号	采购货物名称	单位	数量	货物参数				最高限价合计(万元)
1	微创刀 针镜	1	套	序号	名称	规格项目	数量	100.00
				一、医用一体化内窥镜摄像系统部分				
					显示器	22 英寸 LED 医用专业高清显示屏	1 套	
					显示分辨率	1920×1080		
					显示器可视角度	视角范围 178 度，上下，左右各 89 度		
					显示器对比度	1000:1		
					显示器亮度	800nit		
					光源功率	30W		
					光源色温	3000K~7000K		
					光源照度	≥700,000Lux		
					光源调节模式	连续无级可调		
					光源寿命	≥20000 小时，终身免维护		
					其他功能	几何失真：几何失真不大于 2%		
						亮度：产品的亮度不低于 200cd/m2。		
	线数：产品水平分辨率不低于 800 线，允差为 -20%，上限不计。							
	色彩还原：四级或以上。							
	可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集，							
		存储介质：外置 SD 卡接口，最高支持 32GB 以						

				上标准 SD 卡，连续录制时间 ≥ 10 小时，录制格式： H. 264， 1920*1080P60 具有图像冻结功能 具有 ≥ 4 种专业手术模式选择，针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原 具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及 GAMMA 调节功能 具有自动白平衡、自动背光补偿功能 具有图像增强功能 界面：实时操作状态显示	
		摄像头	感光芯片 1/2 英寸 逐行扫描 全高清 CMOS 传感器 分辨率 1920*1080P60 按键功能 摄像头 4 个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节		
二、数据处理中心部分					
1	数据处理中心	屏幕大小 21.5 英寸 屏幕分辨率 1920*1080 CPU 双核四线程 4GHz 内存容量 $\geq 8GB$ 硬盘容量 500GB 其他配置 搭配有线和无线网络接口。 软件 配备专业超声、内窥镜工作站管理软件	1 套		
三、医用加压器部分					
1	医用加压器	电 源 AC220V， 50Hz 功 率 50VA 正压范围 10Kpa~50Kpa 负压范围 -10Kpa~-50Kpa 冲洗量 $\geq 1000ml/min$ 吸气量 $\geq 1500ml/min$	1 套		
四、手术器械部分					
1	关节冲洗针	1.5mm*5cm*0°	3 支		
2	关节冲洗针	1.5mm*10cm*0°	3 支		
3	关节冲洗针	1.5mm*15cm*0°	3 支		
4	关节冲洗针	2.0mm*5cm*0°	3 支		
5	关节冲洗针	2.0mm*5cm*15°	3 支		
6	关节冲洗针	2.0mm*10cm*0°	3 支		

	针		
7	关节冲洗针	2.0mm*10cm*15°	3支
8	关节冲洗针	2.0mm*15cm*0°	3支
9	关节冲洗针	2.0mm*15cm*15°	3支
10	关节冲洗针	2.0mm*15cm*≥15°	1支
11	关节冲洗针	2.5mm*5cm*0°	3支
12	关节冲洗针	2.5mm*5cm*15°	3支
13	关节冲洗针	2.5mm*10cm*0°	3支
14	关节冲洗针	2.5mm*10cm*15°	2支
15	关节冲洗针	2.5mm*15cm*0°	3支
16	关节冲洗针	2.5mm*15cm*30°	1支
17	关节冲洗针	3.0mm*5cm*0°	3支
18	关节冲洗针	3.0mm*5cm*15°	3支
19	关节冲洗针	3.0mm*10cm*15°	3支
20	关节冲洗针	3.0mm*15cm*0°	4支
21	关节冲洗针	4.0mm*15cm*0°	1支
22	关节冲洗针	▲4.0mm*≥15cm*0°	1支
23	关节冲洗针	▲4.0mm*≥15cm*≥15°	1支
24	刺探针	2.7mm*2.0mm*130mm	2支
25	刺探针	3.7mm*3.0mm*150mm	2支
26	刺探针	1.0mm*1.0mm*70mm	2支
27	刺探针	1.5mm*1.5mm*80mm	2支
28	刺探针	2.0mm*2.0mm*130mm	2支
29	松弛切刀	2.9mm*2.5mm*120mm	2支
30	拨松针(锥头)	2.5mm*120mm	2支
31	拨松针(锥头)	2.5mm*120mm*≥15°	2支

				32	拨松针（圆头）	1.0mm*70mm	4支
				33	拨松针（圆头）	1.5mm*80mm	4支
				34	拨松针（圆头）	2.0mm*130mm	2支
				35	拨松针（大圆头）	3.0mm*2.5mm*120mm*15°	1支
				36	拨松针（大圆头）	2.0mm*1.2mm*40mm	1支
				37	拨松针（大圆头）	2.5mm*1.5mm*50mm	1支
				38	兰剪（杆状）直型	3.5mm*165mm	1把
				39	关节钳（平口钳）	3.2mm*168mm	1把
				40	半月板兰钳左弯	3.3mm*120mm	1把
				41	半月板兰钳右弯	3.3mm*120mm	1把
				42	剥离钳	2.7mm*65mm	1把
				43	冲洗把手	22mm*180mm，进出水双通道	3把
				44	关节内窥镜	0°，Φ2.7mm*175mm	2套
				45	双阀镜鞘	4.0mm*115mm，配合关节内窥镜使用，带闭孔器	2套
				五、配套设备部分			
				1	医用台车	专业医用台车	1张
				2	转运包装箱	铝塑材质，抗震、防撞	1只
				3	关节内窥镜消毒盒	不锈钢材质	2只
				4	打印机	彩色激光打印机	1台
				5	器械消毒框	不锈钢材质	2只
				6	针具消毒盒	不锈钢材质	3只
				7	快速接头	不锈钢材质	7只