

## 1.竞标报价表

项目名称：玉林龙潭产业园区白平片区“职工之家” 项目编号：YLZC2025-J1-990435-GSZX

分标（如有）：    无    

供应商名称：贺州市新维度教育科技有限公司

单位：元

序号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	单价②	竞标报价 ③=①×②
1	台球桌	2张	鑫德龙	规格型号：DLT301 1、组装尺寸： 2830*1530*850mm（±10mm）， 2、石板：产品采用≥1350*870*40mm规格的大理石板，石板平整顺滑密度高，拼接缝小，无需过度调整，铺设后同一体式整片石板，对球体滚动顺畅起到基础作用； 3、库边：木库外加高反弹力值胶条，球感顺畅，采用特级耐磨防火板。外观：红木细纹装饰面； 4、大梁：长大梁≥2150*270*40mm、横梁≥870*270*40mm规格实木材框架式拼接，外观：红木大纹路装饰简单大气。 5、台腿：采用优质塑钢材质； 6、台尼：含羊毛量70% 7、皮口：袋口选用纯铁弯角+加密棉网+压模，皮口与角采用机械压实工艺	6000.00	12000.00
2	台球杆	4根	鑫德龙	规格型号：Dragon 003 实木桌球杆 长度1450mm，直径29mm	400.00	1600.00
3	乒乓球桌	2张	鑫德	规格型号：DLP255 1、组装尺寸≥	4900.00	9800.00

			龙	2700*1500*760mm, 净重 ≥105KG; 2、采用高密度板, 黑色 台面彩色边线, 厚度≥ 25mm, 边框厚度≥50mm; 3、弹性好, 稳定性好; 4、漆面采用独特的先进 技术, 硬度、摩擦力达到 国际标准, 长时间打球不 留球印, 环保、无气味; 5、下架安全锁和操作简 单安全, 可调节高度, 四 横四纵梁结构使球台更 稳定; 乒乓球 200 只		
4	乒乓球拍	4 副	鑫德 龙	规格型号: 4 星 纯木底板、三套胶皮	200.00	800.00
5	跑步机	8 台	鑫德 龙	规格型号: DL190P 1、产品尺寸≥ 2000*850*1550mm, 产品 净重≥160KG; 2、交流马达, 马达峰值 功率≥5.8HP; 3、速度范围≥ 0.5-22km/h, 坡度范围≥ 0-18%; 4、跑步面积≥ 1580*565mm, 跑板厚度≥ 23mm, 跑带厚度≥2.3mm; 5、铝合金防滑踏板, 尺 寸≥930*100mm; 6、屏幕大于或等于 27 寸 触摸彩屏, 可连接无线网 接收电视、视频播放、浏 览网页; 7、▲双充电模式, 须提 供带“CMA”或“CNAS” 标志的第三方检验检测 机构出具的检测报告进 行佐证。 8、高保真蓝牙音响, 可 播放本地音乐、网络音 乐; 9、可连接蓝牙 APP 运动 秀; 10、支持手机投屏功能,	10000.00	80000.00

				<p>支持读取USB接口视频功能；</p> <p>11、大于或等于6种实景跑步功能，可根据实景跑步视频显示扬升，上下坡度自动调节变化；</p> <p>12、不少于三种急停方式，包括按压式、按键式、拉绳式；</p> <p>13、设置功能：可显示大于或等于10种语言模式，可手动调节屏幕背光；</p> <p>14、视频功能同步显示：时间、速度、距离、卡路里等功能；</p> <p>15、心率设置模式至少包含目标时间、目标心率、年龄等功能；</p> <p>16、心率等级大于或等于3级，至少包含一级9公里、二级11公里、三级13公里；</p> <p>17、设定年龄会自动换算目标心率；</p> <p>18、跑步机自带手握心率，可设置运动距离、目标卡路里，也可进行有氧运动测试；</p> <p>19、≥10个用户自定义模式，≥26个运动模式选择；</p> <p>20、有移动端数据汇总，运动教学指导，运动数据考核，对比功能。</p>		
6	动感单车	10台	鑫德龙	<p>规格型号：DL751</p> <p>1、产品尺寸≥1200*500*1100mm，</p> <p>2、采用惯性飞轮，重量≥20KG，链条双向传动；</p> <p>3、刹车系统采用牛皮刹车；</p> <p>4、坐垫采用可调节管镀铬设计；</p> <p>5、扶手和坐垫均可上下前后调节；</p> <p>6、标配绑带踏板；</p>	2850.00	28500.00

				<p>7、滚轮：注塑黑色+表面亮光处理</p> <p>8、座垫：黑色，</p> <p>9、座垫管总成+座垫滑动管总成+拉档总成表面镀铬，</p> <p>10、手把管总成：电镀+浸塑；</p> <p>11、铝水壶架：亮银色</p>		
7	卧推训练器	4台	鑫德龙	<p>规格型号：DL8024</p> <p>1、水平举一台；产品尺寸<math>\geq 1530*1560*1270\text{mm}</math>，产品净重<math>\geq 56\text{KG}</math>；杠铃支架外包胶内铸铁材质，支架前端顶部到杠铃杆间距<math>\leq 38\text{mm}</math>；杠铃支架前后端间距<math>\geq 50\text{mm}</math>，后端高出前端<math>\geq 230\text{mm}</math>；</p> <p>2、上斜举两台，组装尺寸<math>\geq 1680*1530*1430\text{mm}</math>，净重<math>\geq 67\text{KG}</math> 脚垫橡胶材质支撑点设计<math>\geq 6</math>个，脚垫尺寸<math>\geq 100*145\text{mm}</math></p> <p>3、下斜举一台，组装尺寸<math>\geq 1870*1560*1280\text{mm}</math>，净重<math>\geq 63\text{KG}</math></p> <p>4、含 2.2M 奥杆、奥杆卡簧 2 个</p> <p>5、杠铃片 2.5KG、5KG、10KG、15KG 各两片。</p>	14750.00	59000.00
8	伸腿训练器	1部	鑫德龙	<p>规格型号：DL9013</p> <p>1、产品尺寸<math>\geq 1480*1130*1530\text{mm}</math>，产品净重<math>\geq 195\text{kg}</math></p> <p>2、滑杆采用<math>\phi \geq 20\text{mm}</math> 不锈钢圆管，选择杆采用<math>\phi \geq 22\text{mm}</math> 实心杆；</p> <p>3、圆弧 T 型坐椅，背垫厚度<math>\geq 65\text{mm}</math>，背垫<math>\geq 3</math> 档位前后按压式调节；</p> <p>4、调节杆长<math>\geq 500\text{mm}</math> 橡胶材质脚垫<math>\geq 4</math> 个，脚垫尺寸<math>\geq 100*145\text{mm}</math>；</p> <p>5、产品配备运动示意图以及安全警示标识。</p>	11800.00	11800.00

9	45° 倒蹬训练器	1 部	鑫德龙	<p>规格型号：DL8022</p> <p>1、产品尺寸≥2580*1580*1410mm，产品净重≥147KG；</p> <p>2、采用高分子耐磨材料滚轮设计；</p> <p>3、背垫和座垫为聚胺脂一体发泡工艺，内置高强背板 T≥12mm，外覆双针车缝皮套；</p> <p>4、方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用 304 不锈钢材质；</p> <p>5、表面采用静电热固化粉末涂层，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力，使表面烤漆附着力更高；</p> <p>6、减震橡胶脚垫，脚垫尺寸≥100*145mm；</p> <p>7、机身配备杠铃片储存位，数量≥4 组；</p> <p>8、器材上贴有易于理解的使用指示牌；</p> <p>9、颜色鲜艳为可调部位；</p> <p>10、承受人体质量（≥150kg）的 4 倍载荷，不损坏。</p>	5850.00	5850.00
10	胸肌训练器	4 部	鑫德龙	<p>规格型号：DL9001</p> <p>1、产品尺寸≥970*1350*1530mm，产品净重≥173KG；</p> <p>2、机架采用≥130*75mm 的面包钢管和≥100*50mm 椭圆管；</p> <p>3、采用 <math>\phi \geq 6\text{mm}</math> 高强度柔性钢索，高分子耐磨轴套，不锈钢配重导杆；</p> <p>4、采用冷轧钢精密配重块，调节精准，配重重量≥80KG；</p> <p>5、座垫高度调节档位≥5 档，背垫前后调节档位≥3 档，</p> <p>6、采用全包式钢制护罩，</p>	3000.00	12000.00

				<p>厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>;</p> <p>7、减震橡胶脚垫, 脚垫尺寸<math>\geq 100*145\text{mm}</math>;</p> <p>8、颜色鲜艳为可调部位。</p>		
11	深蹲训练器	3部	鑫德龙	<p>规格型号: DL102</p> <p>1、产品尺寸<math>\geq 1860*1530*1710\text{mm}</math>, 净重<math>\geq 108\text{KG}</math>;</p> <p>2、可进行正向深蹲, 反向深蹲等训练;</p> <p>3、带手动保护限位装置;</p> <p>4、多把位设计, 把手采用非吸附材料和铝合金端盖;</p> <p>5、带减震保护地面设计, 橡胶材质脚垫<math>\geq 2</math>个, 脚垫尺寸<math>\geq 10*15\text{cm}</math>。</p>	3000.00	9000.00
12	腹肌训练器	3部	鑫德龙	<p>规格型号: DL9009</p> <p>1、产品尺寸<math>\geq 1080*1090*1530\text{mm}</math>, 净重<math>\geq 160</math>公斤;</p> <p>2、机架采用<math>\geq 130*75\text{mm}</math>的面包管和<math>\geq 100*50\text{mm}</math>椭圆管;</p> <p>3、采用<math>\phi \geq 6\text{mm}</math>高强度柔性钢索, 高分子耐磨轴套, 不锈钢配重导杆;</p> <p>4、座椅靠垫为聚胺脂一体发泡工艺, 外覆双针车缝皮套;</p> <p>5、采用冷轧钢精密配重块, 调节精准, 配重重量<math>\geq 60\text{KG}</math>;</p> <p>6、座垫高度可调节, 调节管采用 304 不锈钢材质;</p> <p>7、采用全包式钢制护罩;</p> <p>8、表面采用静电热固化粉末涂层, 前处理采用不锈钢砂抛丸, 能有效除锈, 除油, 除应力, 使表面烤漆附着力更高;</p> <p>9、器材上贴有易于理解</p>	3000.00	9000.00

				的使用指示牌； 10、把手采用非吸附材料和铝合金端盖； 11、颜色鲜艳为可调部位。		
13	办公桌 椅	8 张	庞锐	材质：钢管框架、透气网布、乳胶坐垫，尺寸 580*635*950mm；材质：实木，尺寸 1500*700*750mm	750.00	6000.00
14	培训桌椅	50 张	庞锐	材质：钢管框架、实木桌面，可折叠，尺寸 1200*500*750mm；实木椅子、面尺寸 580*635*950mm	200.00	10000.00
15	培训室 投影、 音响设 备、电 脑、电 视、地 面材料	1 套	培训 室投 影： 投 美； 音 响 设 备： 帝 邦； 电 脑： 联 想； 电 视： 康 冠； 地 面 材 料： 鸿 利 嘉	培训室投影：规格型号：松下 FDX92 8200 流明 高清品质投影仪 1、自动对焦、电动云台、多模式切换提升操作便捷性。 2、分辨率：选择 1080P 或 4K 分辨率，确保画面细节清晰。 3、亮度选择 3000CVIA 以上。 4、色域选择 110% BT. 2020 或 100% NTSC 色域，色彩还原更真实。 5、投射比选择短焦（0.5:1-1:1）或长焦（2:1 以上）机型。 音响设备：规格型号：无线话筒一拖四：KM9200；10 寸专业箱：KLE10；2 通道功放：KX2600；调音台：NP12X；反馈抑制器：M1000；时序器：S108B 中控设备 1、整机采用一体化无风扇设计，支持 7×24 小时低噪音不间断运行。 2、强电控制：配备≥4 路 220V/10A 电源端口，总额定功率≥2200W，支持时序通断电及智能策	300000.00	300000.00

			<p>略管理，具备功率检测、电压监测与能耗统计功能。</p> <p>3、通信接口：需包含<math>\geq 5</math>路双向 RS232 串口、<math>\geq 3</math>路独立 RS485 模块及<math>\geq 4</math>路 I/O 输入输出模块，支持设备状态采集与网络透传。</p> <p>4、视频矩阵：配置<math>\geq 4</math>进 4 出 HDMI 矩阵，支持 4K/60Hz 分辨率与 3D 显示，支持信号源优先级自动切换及音频分离功能并通过 RS485 接口实现多设备同步控制。</p> <p>音响设备</p> <p>1、需满足日常会议、培训讲座、多媒体演示等场景需求，要求具备高清晰度音频输出、稳定可靠的性能以及良好的环境适应性。系统应支持多路音源输入输出，并具备灵活的操作界面，便于非专业人员快速上手使用。</p> <p>2、输出功率：根据培训室面积选择，建议每声道<math>\geq 200W</math>，确保声压级覆盖整个空间</p> <p>3、信噪比：<math>\geq 90dB</math>，减少背景噪声干扰。</p> <p>4、输入接口：支持 XLR 平衡输入和 RCA 非平衡输入，兼容麦克风、电脑等设备。</p> <p>5、保护功能：具备短路、过载、过热保护，保障设备安全运行</p> <p>6、主音箱采用全频扬声器，辅助音箱根据布局配置吸顶式或壁挂式，确保声场均匀覆盖</p> <p>7、频率响应：主音箱 50Hz-20kHz (<math>\pm 3dB</math>)，辅助音箱 100Hz-18kHz，</p>	
--	--	--	--	--

			<p>满足人声和音乐清晰度需求。</p> <p>8、灵敏度：<math>\geq 90\text{dB}</math>，提高声音投射效率。</p> <p>9、阻抗：统一为 <math>8\Omega</math>，便于与放大器匹配数字音频处理器</p> <p>10、通道数：支持 4 路输入/4 路输出，满足多音源混音需求。</p> <p>11、功能：内置均衡器、分频器、延时调整，优化声场效果。</p> <p>12、控制方式：提供 PC 软件或面板旋钮操作，支持预设场景模式（如会议/演讲/音乐模式）。</p> <p>13、无线麦克风系统</p> <p>14、频段：UHF 频段，避免 2.4GHz 频段干扰，支持多通道同时使用。</p> <p>15、续航：手持麦克风电池续航<math>\geq 8</math> 小时，腰包式发射器<math>\geq 6</math> 小时。</p> <p>16、接收范围：<math>\geq 50</math> 米，适应移动演讲需求。</p> <p>17、调音台通道数：8 路以上，支持麦克风、线路输入。</p> <p>18、效果器：内置混响、回声效果，提升语音表现力。</p> <p>19、输出接口：XLR 平衡输出，减少信号传输损耗。</p> <p>20、音频线缆采用屏蔽双绞线（STP）或光纤传输，降低电磁干扰。长度：根据布线距离定制，预留 10% 冗余。通道数：8 路，支持设备分时启动，避免电流冲击。控制方式：手动/自动模式，可编程定时开关。</p> <p>21、机柜与安装配件采用 19 英寸标准机柜，带散热</p>	
--	--	--	--	--

			<p>风扇。</p> <p>22、固定件：吸顶支架、壁挂支架需配备防震胶垫，减少共振。</p> <p>23、优先选择知名品牌（如 Bose、Yamaha、JBL 等），提供 3 年质保及现场技术支持。</p> <p>24、供应商需提供设备调试及操作培训服务。</p> <p>笔记本电脑：规格型号：扬天 M4000Q</p> <p>1、处理器 Intel 第 13 代酷睿_I7-13620H（10 核, 2.4GHz 主频）</p> <p>2、内存 <math>\geq 16\text{G}</math> DDR5 内存</p> <p>3、硬盘 1T M.2 PCIe NVME SSD 硬盘</p> <p>4、显示屏 15.6” LED 雾面防眩光液晶显示屏</p> <p>5、显卡 集成显卡</p> <p>6、网卡 802.11 AX 无线网卡（支持 WIFI6 协议，蓝牙 5.0 协议）</p> <p>7、键盘 防泼溅键盘</p> <p>8、定位设备 多点触控触摸板</p> <p>9、摄像头 720P 高清摄像头</p> <p>10、接口 <math>\geq 3</math> 个 USB 接口（含 1 个全功能 type-c 接口）、HDMI 接口、耳麦二合一接口</p> <p>11、电池 内置 <math>\geq 45\text{Whr}</math> 以上锂电池</p> <p>12、体积 重量 <math>\leq 1.61\text{KG}</math>（含电池），厚度 <math>\leq 17.9\text{mm}</math></p> <p>13、操作系统 配置 Windows 11 64 位操作系统</p> <p>14、服务 提供硬件至少 1 年有限保修及上门售后服务、IT 资产环保处置服</p>	
--	--	--	---	--

			<p>电视机：85E8AE</p> <p>1、LED 显示屏尺寸：宽 5.21 米×高 2.97 米（含边框），显示尺寸 5.12 米×2.88 米</p> <p>2、支持功能：三画面显示、多机级联、无缝切换</p> <p>3、操作系统：安卓，支持有线/无线网络</p> <p>4、能效等级：≤3 级，质保期 3 年</p> <p>5、交互与扩展功能</p> <p>6、配电与控制：支持远程控制、多路信号输入</p> <p>7、扩展接口：HDMI≥1，USB≥1，支持网络连接</p> <p>地面材质：室内装修、设备线路安装调试、地面材料。</p> <p>1、地面材质：高弹性聚合物</p> <p>2、规格：50cm*50cm，厚度≥2cm；</p> <p>3、面层密度：大于或等于 1200kg/m<sup>3</sup></p> <p>▲4、所投地垫产品满足常温下，20%应变下的压缩模量小于或等于 12MPa，结论合格；（提供含 CMA 和 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖供应商公章）</p> <p>▲5、所投橡胶地垫原材料-黑橡胶颗粒（二苯甲酮迁移量）检测报告，结论未检出；（提供含 CMA 和 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖供应商公章）</p> <p>▲6、所投橡胶地垫物理性能（边缘、尖端）检测报告，结论合格；（提供含 CMA 和 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖供应商公章）</p> <p>▲7、所投橡胶地垫，有</p>	
--	--	--	---	--

				害物质甲酰胺的检测报告，结论合格；（提供含CMA和CNAS标志的检测报告扫描件并加盖供应商公章）		
16	书画桌	1张	庞锐	材质：实木，尺寸1400*700*750mm	2000.00	2000.00
17	文化墙	100平方	无	制作内容重点展示了园区整体规划、产业布局、优美环境、职工风采，光荣事迹、所获荣誉等。 1、墙面规模总面积：100平方米 2、材质要求： 主材：20mm厚PVC板材，采用UV雕刻打印工艺 辅材：墙面修补材料、布线配件等需符合室内装饰标准 3、内容设计：主题板块：涵盖企业文化、员工风采、荣誉展示三大核心模块。设计规范：需提供整体效果图及美化方案，内容需贴合职工之家定位 4、工艺标准：印刷精度：UV打印需色彩饱和、图文清晰，耐磨损、防褪色。安装结构：墙体固定需牢固平整，边缘无毛刺，接缝处理自然。	200.00	20000.00
18	珍珠海绵训练垫	30张	鑫德龙	材质：高密度软海绵、有机硅面层，规格2000*800*100mm	100.00	3000.00
19	小飞鸟综合训练器	4台	鑫德龙	1、组装尺寸 $\geq$ 1600*2000*2200mm，产品净重 $\geq$ 330kg； 2、可加载配置 $\geq$ 300kg杠铃片运动； 3、配置安全防脱装置安全挂钩，电镀杠铃杆手握区直径 $\geq$ 30mm； 4、自带飞鸟配重 $\geq$ 144KG，全包铁制护板，防护高度 $\geq$ 1880mm，配备轴承滑轮，主立管规格 $\geq$	2500.00	10000.00

				<p>50*70mm;</p> <p>5、<math>\phi \geq 50\text{mm}</math> 圆管双杠，<math>\geq 2</math> 根自由深蹲支撑架，长度<math>\geq 520\text{mm}</math>，配置<math>\geq 2</math> 个史密斯深蹲安全缓冲座；</p> <p>6、<math>\geq 6</math> 个杠铃片存储位，</p> <p>7、单边双开飞鸟设计，共有<math>\geq 4</math> 个飞鸟转向总成，可做收腹、曲臂、上臂伸展、单臂后拉、下斜向拉伸、坐式后拉、引体向上、坐/立式蝴蝶夹胸、前推、斜上推胸、夹腿/侧向踢腿、后踢腿、蹬腿、大飞鸟、坐/立式推肩，深蹲等；</p> <p>8、不锈钢飞鸟调节管，调节范围<math>\geq 240-2015\text{mm}</math>，单杠高度<math>\geq 2220\text{mm}</math>，可调节双杠支撑</p> <p>9、史密斯调节位<math>\geq 11</math> 个。</p>		
20	户外宣传专栏建设	100平方米	无	<p>制作内容重点展示了工会简介、职工工会活动风采，职工阅读分享等内容，让员工进一步认识工会、了解工会，明晰工会职能。工业园区职工之家户外宣传专栏建设需满足以下技术参数要求，确保设施在户外环境中具备耐久性、安全性与功能性。</p> <p>1、主框架：采用热浸锌方管满焊加工，方管壁厚不低于3.5mm；或选用304不锈钢钢板，屈服强度<math>\geq 205\text{MPa}</math>，表面经静电粉末喷涂或拉丝/镜面工艺处理，确保3年内无锈蚀、褪色或起皮</p> <p>2、灯箱箱体：使用镀锌钢板或304不锈钢板钣金焊接，钣金壁厚<math>\geq 2.5\text{mm}</math>，焊接处满焊打磨，箱体内部</p>	400.00	40000.00

			<p>不漏水</p> <p>3、顶棚：采用倾斜式防雨结构，封板为镀锌钢板或不锈钢板（厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>），内置排水槽及耐力板防护层。</p> <p>4、面板：灯箱面盖为铝型材框架，配8mm厚浮法高透钢化白玻，玻璃四周遮光处理；或选用钢化玻璃/PC耐力板，支持正面液压开启。</p> <p>5、主光源：灯箱采用LED灯条或灯带，亮度不低于<math>550\text{cd}/\text{m}^2</math>，显色指数<math>R_a \geq 92</math>，色温9000K-11000K，功率密度控制在<math>8\text{W}/\text{m}^2</math>以内</p> <p>6、辅助照明：氛围灯为户外防水灯带，色温3000K-4500K，外部包覆铝合金灯槽及硅胶盖板。</p> <p>7、控制系统：集成光敏开关，照度低于设定阈值时自动启动照明；每套宣传栏设独立电箱及漏电保护开关。</p> <p>8、散热设计：箱体内配置400-800W专用机柜空调及100-200W对流风扇，设散热窗口并保证防雨。</p> <p>三、安装与防护要求</p> <p>1、基座：采用混凝土基座，尺寸不低于<math>600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}</math>（宽<math>\times</math>长<math>\times</math>深），抗风等级达10级以上。</p> <p>2、密封与防盗：面板配备隐藏式防盗锁及EPDM橡胶密封条，防护等级达IP54；双层玻璃门需支持<math>150^\circ</math>开启，采用三点式锁具系统。</p> <p>3、线缆规范：电线采用</p>	
--	--	--	--	--

				<p>截面积不小于 4mm<sup>2</sup> 的阻燃电缆，外部套线管并做密封防水处理。</p> <p>四、功能配置与维护</p> <p>1、信息展示区：内衬 5mm 厚乳白色亚克力板，3 年内不发黄，支持可拆卸设计便于内容更新。</p> <p>2、长期维护：表面清洁需使用中性洗涤剂，每季度检查铰链并补充硅基润滑脂，电气组件定期除尘。</p>		
21	健身休闲区建设	800 平方米	无	<p>800 平方米钢结构板房设计安装、水电安装、室内装修，场地、器械使用制度、注意事项和运动标语以及相关保健保障物品等。</p> <p>1、屋顶结构：采用轻型钢结构，以冷弯薄壁钢构件为主，镀锌钢板外层，玻纤棉保温层，中空玻璃窗隔音设计。</p> <p>2、跨度与高度：单跨跨度建议≤12 米，层高 2.8-3.2 米，满足健身器材布置及通风需求。</p> <p>主要构件尺寸</p> <p>3、钢柱：热轧 H 型钢或方钢管，截面尺寸 H200×200 或 Φ150×5mm，间距≤6 米。</p> <p>4、钢梁：H 型钢梁 H300×150 或方钢管 Φ180×6mm，跨度≤9 米。</p> <p>5、屋面：双层彩钢板（0.5mm 厚），夹芯聚氨酯泡沫（厚度 50-75mm），坡度 5%-10%。</p> <p>6、功能区设计 地面铺设防滑地胶，墙面设置防撞护角，顶部预留吊挂式器械安装点。</p> <p>7、休闲区：模块化组合桌椅，可移动隔断（钢化</p>	200.00	160000.00

				玻璃+铝合金框架），顶部采光带（透光板）。 施工与安全。 8、节能设计：太阳能光伏板（屋顶面积≥10%），智能照明系统。		
22	篮球场建设	1个	无	1、外尺寸：21m*34m 内尺寸：15m*28m 球场地板漆面（三层）， 球场灯光照明设施、 尺寸：长度：28米、宽度：15米、线条宽度：0.05米（5厘米）、篮筐高度：3.05米、篮板下沿高度：2.90米 2、排水设计：横向坡度0.5%-1%，线性排水沟（截面300mm×200mm）+雨水口（间距≤15米），积水排除时间≤15分钟。 3、照明系统：8套LED投光灯（单套400W，安装高度6米），平均照度≥500lux。 4、场地缓冲区：2米缓冲区，总占地面积约600平方米篮球架一套，篮球（20只）及其他设备器械。	149500.00	149500.00
23	排球场建设	1个	无	1、场地尺寸（符合国际排联标准）：长18米、宽9米，边线和端线线宽5厘米（内衬篮球场）、球场地板漆面（三层）。 2、无障碍区：四周预留3米以上，国际赛事要求边线外5米、端线外8米。 3、空间要求上空净高：至少7米（普通场地），国际赛事需12.5米以上。 4、换人区：位于进攻线延长线与记录员席边线外，无障碍区终端设3米×3米准备活动区。 5、排水设计。	30000.00	30000.00

				<p>坡度：室外场地需每米 5 毫米排水坡度，确保雨后快速恢复使用。</p> <p>6、界线：对比色 5 厘米宽，含中线、进攻线（距中线 3 米）及发球区标记。</p> <p>7、照明标准 照度：距地面 1 米处 1000-5000 勒克斯，灯具布置需避免干扰运动员视线。</p> <p>8、配备排球网架、训练比赛用球及其他设备器械。</p>		
24	羽毛球场建设	2 个	无	<p>1、长度：13.40 米（含边线）宽度：单打 5.18 米，双打 6.10 米线条宽度：4 厘米，白色或高对比度黄色，测量从线外沿起算。</p> <p>2、缓冲区：边线外<math>\geq 1</math>米，端线外<math>\geq 2</math>米，相邻场地间距<math>\geq 1</math>米，球场地板漆面（三层）。</p> <p>3、网架、球拍、训练比赛用球及其他物品。</p>	30000.00	60000.00
25	书架	10 个	庞锐	<p>材质：实木，尺寸 2500*400*2000mm</p> <p>采用橡胶木指接板或白蜡木（橡木）实木材料，使用木蜡油、天然蜂蜡或环保水性漆，采用“三底两面”或“五底三面”工艺，实现哑光开放面效果。搁板承重：每层静态承重<math>\geq 80</math>kg，部分强化设计需达 100kg。满负载 24 小时后曲挠度<math>\leq 3</math>mm，卸载后自动恢复原状。</p>	1860.00	18600.00
26	艺术创作室	1 个	无	<p>为满足工业园区职工精神文化需求，提升职工艺术素养与创造力，职工之家艺术创作室需配备高质量、多功能且符合安全环保标准的设备设施。施工建设、室内装修、水电</p>	10000.00	10000.00


				<p>安装施工，大家书法作品上墙海报、成品展示架、书法用具（笔墨纸砚）等。</p> <p>1、采购绘画类设备：包括画架、画板、画框、颜料盒、画笔套装、调色盘、素描本、水彩纸、油画布等。</p> <p>2、展示与存储：设置作品展示架、储物柜、档案柜等，展示架需稳固且可调节高度，储物柜应防潮防火并配备智能锁具。</p> <p>3、环境调节：安装空调、通风系统、窗帘、隔音材料等，确保室内温湿度适宜、空气流通良好，隔音材料需有效降低外部噪音干扰。</p> <p>4、家具与装饰：配备创作桌椅、沙发、茶几、装饰画、绿植等，桌椅需符合人体工学设计，装饰元素应体现艺术氛围与企业文化。</p>		
27	劳模创新工作室	1个	无	<p>施工建设、室内装修、水电安装施工，上墙宣传标语，荣誉事迹等。</p> <p>设置创新研发区、成果展示区、技能培训区、会议研讨区及休闲交流区，各区域需通过隔断或标识系统明确划分。</p> <p>墙面需采用环保乳胶漆或集成墙板，地面铺设防静电地板或耐磨PVC材质，天花板安装吸音吊顶以降低噪音干扰。</p> <p>配置劳模事迹宣传展板（材质：亚克力+PVC，规格0.6m×0.9m至1.8m×0.8m），展示劳模成果与创新历程。融合党建元素与工会文化，通过主题墙、荣誉柜等设计增强空间认同感。</p>	10000.00	10000.00

				配置创新工作台、配套多功能电源接口及网络端口。书架（规格 0.8m×0.24m×2m）、资料柜等存储设施需采用环保板材，容量满足技术文档与工具存放需求。 电路系统需独立分区控制，配备漏电保护装置；照明采用 LED 节能灯具，照度标准≥300lux。		
28	心理咨询室	1 个	无	根据实际施工布置建设、上墙宣传海报制作，相关心理疏导书籍、辅助工具等。 设立咨询接待区、个体咨询室、团体辅导室、减压放松区。 配备企业宣传屏与心理咨询流程导览、可调节沙发、圆形茶几、无尖锐边角设计、软包墙面、圆角家具，配备急救箱、直通外部心理热线的紧急电话。	10000.00	10000.00
29	综合服务室	1 个	无	根据实际需求建设配备：哺乳椅（带可调节靠背）、折叠式尿布台、温奶器、消毒柜（紫外线或蒸汽式）、置物架及隐私帘。 环境：隔音设计（背景噪音≤35 分贝），墙面采用环保软包材料，避免尖锐边角。休息区：提供沙发或软垫座椅，配备哺乳枕、靠垫及小茶几。设置洗手台（冷热水供应）、感应式水龙头、纸巾盒及垃圾桶（带盖、脚踏式）。 辅助设备：紧急呼叫按钮、通风系统（每小时换气次数≥6 次）。 婴儿护理区：增设婴儿床、温湿度监测仪及空气净化器。 教育互动区：墙面安装安全镜、育儿知识展板或电	15000.00	15000.00

				子显示屏。完善室内母婴元素的标识等宣传内容上墙，增强温馨氛围感。		
合计金额大写：人民币 <u>壹佰零玖万叁仟肆佰伍拾元整</u> （¥ <u>1093450.00 元</u> ）						
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %。						

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效处理。**
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，**否则其响应文件按无效处理。**
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），**否则其响应文件按无效处理。**
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，**否则其响应文件按无效处理。**
6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，**否则其响应文件按无效处理。**
7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，**否则其响应文件按无效处理。**

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：贺州市新维度教育科技有限公司

日期：2025年12月04日