

# 质疑函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：山西骅铭数智科技有限公司

地址：山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 4 号楼 12 层南区中宸众创空间第 197 号工位

邮编：030006。

法定代表人：李庆廉

联系电话：17854119849

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目名称：阳朔县紧密型县域医共体信息化建设项目

项目编号：GLZC2025-G3-210062-GXAZ

采购人名称：阳朔县人民医院

采购代理机构信息名称：广西安臻工程管理有限公司

采购文件获取日期：2025 年 11 月 3 日

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：招标文件将本项目定性为服务，价格分设置为 10 分不合理不合法。

事实依据：招标文件第 359 页

《一》对进入评审的，采用百分制综合评分法。

《二》计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1. 价格分.....10 分

《1》凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型 and 微型企业，对其投标价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

招标文件将本项目属性明确归类为“服务类”，但从项目整



体采购框架、核心标的构成及交付要求来看，本项目采购内容以各类具备独立功能、可固化交付的软件系统及配套技术资源为核心，更符合“货物类”（软件产品）的法定特征，整个采购流程聚焦于“软件产品”的实体交付，而非以技术咨询、运维支持、劳务服务等无形服务为核心，完全符合“货物类”产品的核心特征——具有明确形态、可独立转移、具备使用价值且能通过实物形式交付。故现有“服务类”属性认定与项目实际采购内容、交付要求及验收标准均不匹配，本项目属性应为“货物”。

基于当前错误的“服务类”属性设定，招标文件将投标报价评分（价格分）权重确定为 10 分；若结合项目核心标的实际属性，纠正为“货物类”后，依据国家政府采购相关政策规定，货物类项目价格分权重应不低于 30 分，当前 10 分的权重设置远低于法定最低标准，无法充分发挥价格因素在采购评审中的核心作用，可能导致评审结果偏离“性价比最优”的政府采购核心目标。

#### **法律依据：**

1、《中华人民共和国政府采购法》第二条：本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。虽然未明确提及软件，但在实际操作中，如果软件以产品化的形式存在，可类比为货物中的产品。

2、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条第五款：货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%。

**质疑事项 2：**本项目招标文件中存在政府采购集采产品，本项目应当委托集中采购代理机构开展采购活动。

事实依据：招标文件第 335 页、337 页、340 页、349 页、350 页、355 页

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |        |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 7 | 超融合一体机 | <p>1、规格：2U 的机架式一体机，可以放入 42U 标准机柜；</p> <p>★2、处理器：配置≥2 颗处理器（核数≥32C），主频≥2.80GHz；</p> <p>★3、内存：配置≥64GB 内存；内存插槽数量≥32 个，最大内存可扩展至 2TB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障一体机的性能；</p> <p>★4、硬盘：配置≥2 块 240G SSD 系统盘；提供全闪存存储，要求配置≥5 块 7.68T SSD；支持热插拔 SAS/SATA 硬盘，兼容 2.5 英寸和 3.5 英寸硬盘，配备≥12 个 2.5/3.5 寸硬盘槽；</p> <p>5、接口：配备≥4 个千兆电口+2 个万兆光口；配置冗余电源；</p> <p>6、RAID 功能：提供 raid 0/1/10 并支持 JBOD 直通；</p> <p>★7、为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与“超融合一体机软件”中的“计算虚拟化软件”、“存储虚拟化软件”、“云计算管理软件”为同一品牌。</p> | 5 | 台 | 158000 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |       |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
| 8 | 超融合一体机软件 | <p>1、至少提供满足 10 颗 CPU 的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、云计算管理软件授权；</p> <p>★2、虚拟化软件非 OEM 或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于 KVM 开发，可维护性好，部署时无需绑定安装 OpenStack 相关组件；</p> <p>3、当扫描到物理主机的内存条出现 ECC CE 和 UE 错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响；</p> <p>4、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制</p> | 1 | 套 | 50000 |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
| 10 | ITX/OMR 服务器一体机 | <p>★1、CPU：配置不少于 4 颗 X86 CPU 处理器，单颗 CPU 主频≥2.1GHz，核数≥24C；</p> <p>★2、内存：配置≥612GB DDR5 内存，最多支持 64 根 DDR5 内存，最高速率 4800MT/s；</p> <p>★3、硬盘：配置≥3 块 960GB SSD 通用硬盘，支持 SAS/SATA HDD/SSD 硬盘，可选 2.5 寸/3.5 寸硬盘，最多支持前部 50 个 3.5 寸硬盘；</p> <p>4、Raid 卡：配置不少于 1 块专用 Raid 卡；</p> <p>5、网卡：配置≥4 个万兆光口（含模块），≥4 个千兆电口，≥2 块 16GB HBA 卡；</p> <p>6、最多支持 10 个 x16 PCIe 5.0 槽位，最多支持 22 个 x1 PCIe 5.0 槽位，最多支持 2 个 OCuLink；</p> <p>7、GPU 卡：最多支持 6 块双宽 GPU 卡，最多支持 10 块单宽 GPU 卡；</p> <p>8、电源：配置支持热插拔冗余风扇模块和白金牌冗余电源模块，单电源功率≥1600W；</p> <p>9、支持处理器智能动态节能、智能散热系统和智能供电系统等节能降耗的技术；</p> <p>10、配件：配备安装导轨；</p> <p>11、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM 安全模块，可选可信模块固件保护模块，双因素认证，安全固件功能；</p> <p>★12、3D 温度展示：支持 3D 温度展示各组件温度传感器的分布图；</p> <p>13、融合管理：具备向带小规格服务器统一管理的能力（管理服务器的数量≥5 台），对已添加的服务设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理、KVM 访问、批量删除等；</p> <p>14、工作温度：支持最高 B+45° C 标准工作温度。</p> | 2 | 台 | 90000 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|

|    |          |                                             |    |   |       |
|----|----------|---------------------------------------------|----|---|-------|
| 14 | 计算存储节点一体 | ★1、CPU：配置不少于2颗X86处理器，单颗CPU主频≥2.1GHz，核数≥32C； | 10 | 台 | 60000 |
|----|----------|---------------------------------------------|----|---|-------|

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 21 | 算力一体机 | ★1、CPU：配置不少于2颗X86 CPU处理器，单颗CPU主频≥2.1GHz，核数≥32C；<br>★2、内存：配置≥16根64GB DDR5内存，支持多达32个DDR5内存插槽，速率最高支持5600MT/s，支持RDIMM或LRDIMM；<br>★3、硬盘：配置≥2块960GB SSD通用硬盘，≥2块3.84TB NVME SSD通用硬盘；<br>4、Raid卡：配置不少于1块Raid卡；<br>5、网卡：配置≥2端口10G光接口；<br>6、支持LCD可触摸智能管理模块，支持64M本地显存；<br>7、GPU卡：支持8张双宽GPU卡，本次配置不少于4张性能不低于NVIDIA L20 48G的图形卡；<br>8、电源：配置1+1热插拔冗余风扇模块和白金级冗余电源模块，单电源功率≥3200W；<br>9、CPU和GPU挂载比可支持1:4、1:8，并可支持4卡或8卡直通等多种拓扑配置，用户可以基于应用模型按需配置/灵活（成一键）切换，并且支持丰富的AI加速卡和智慧网卡；<br>10、配件：配套安装导轨；<br>11、安全性：支持机箱入侵检测；双因素认证；支持Intel PFR3.0 | 1 | 台 | 400000 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|

|    |      |                               |   |   |       |
|----|------|-------------------------------|---|---|-------|
| 23 | 端点安全 | ★1、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端 | 1 | 套 | 73000 |
|----|------|-------------------------------|---|---|-------|

|    |       |                                            |   |   |        |
|----|-------|--------------------------------------------|---|---|--------|
| 29 | 运营商线路 | 提供98条100M网络接入服务，视频监控接入服务，5G应急通信保障服务。服务期3年。 | 1 | 项 | 280000 |
|----|-------|--------------------------------------------|---|---|--------|

▲高安服务 / 高安服务不能缺省▲

本项目招标文件采购所涉及的超融合一体机、数据库一体机、存储节点一体机、算力一体机这几个属于是服务器，端点安全属于信息安全软件，运营商线路属于互联网接入服务，这些设备根据广西壮族自治区财政厅关于公布《广西政府集中采购目录及标准（2020年版）》的通知，均对应在集中采购目录内。上述纳入集采目录范围的设备，应按集采程序开展采购。但本项目未按集采程序采购，未委托集采机构，而是采用普通公开招标方式不符合规定。

**法律依据：**

# 1、广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知

## 2、广西政府集中采购目录及标准（2020年版）

### 一、集中采购机构采购目录

以下项目必须按规定委托集中采购机构代理采购：

| 序号              | 品目     | 编码          | 备注 |
|-----------------|--------|-------------|----|
| 计算机设备及软件（A0201） |        |             |    |
| 计算机设备           |        | A020101     |    |
| 1               | 服务器    | A02010103   |    |
| 2               | 台式计算机  | A02010104   |    |
| 3               | 便携式计算机 | A02010105   |    |
| 输入输出设备          |        | A020106     |    |
| 打印设备            |        | A02010601   |    |
| 4               | 喷墨打印机  | A0201060101 |    |

|          |        |             |  |
|----------|--------|-------------|--|
| 5        | 激光打印机  | A0201060102 |  |
| 6        | 针式打印机  | A0201060104 |  |
| 显示设备     |        | A02010604   |  |
| 7        | 液晶显示器  | A0201060401 |  |
| 图形图像输入设备 |        | A02010609   |  |
| 8        | 扫描仪    | A0201060901 |  |
| 计算机软件    |        | A020108     |  |
| 9        | 基础软件   | A02010801   |  |
| 10       | 信息安全软件 | A02010805   |  |

| 服务 |           |           |                              |
|----|-----------|-----------|------------------------------|
| 24 | 互联网接入服务   | C030102   |                              |
| 25 | 车辆维修和保养服务 | C050301   |                              |
| 26 | 车辆加油服务    | C050302   | 2020年1月1日至2021年12月31日暂不执行。   |
| 27 | 印刷服务      | C081401   |                              |
| 28 | 物业管理服务    | C1204     |                              |
| 29 | 机动车保险服务   | C15040201 |                              |
| 30 | 云计算服务     | C0399     | 该品目编码暂用C0399代替，今后以财政部最终公布为准。 |



**质疑事项 3：招标文件要求的提供截图和检测报告于法无据。**

**事实依据：招标文件第 360 页**

231

(2) 服务采购需求中“超融合一体机软件、HIS/EMR 数据库一体机、核心交换机、计算存储节点一体机、超融合业务交换机、管理业务交换机、数据库灾备一体机、数据集中备份、企业级分布式存储、算力一体机、全网行为管理、端点安全管理、上网行为管理、运维安全管理、态势感知、下一代防火墙”标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为评分依据。投标人需提供包括但不限于产品彩页、官网截图、功能截图并加盖投标人公章，每提供 1 项证明材料并能证明满足要求的得 1 分，满分 17 分

(3) 服务需求一览表中“核心业务存储、超融合软件”标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为评分依据。投标人需提供相关第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章，每提供 1 项证明材料并能证明满足要求的得 3 分，满分 9 分。

评审标准要求投标人或所投产品生产厂商提供第三方检测报告证明材料或其他上述证明材料，该要求不合理。一方面与合同履行无关，另一方面会排斥其他具备履约能力的潜在供应商，有违公平竞争原则。

对于一些企业来说，获取这上述证明材料需要投入大量的时间、人力和资金成本进行准备、申请以及认证流程。在原本激烈的市场竞争环境下，额外增加这样的证书要求，无疑加重了企业的负担，尤其对于一些中小企业而言，这种负担可能成为其参与投标的巨大阻碍，不利于中小企业的发展，也不符合公平竞争的市场原则。

**法律依据：**

1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(二) 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点

和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

(三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(八) 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 修改招标文件后，重新招标。

签字(签章)：



日期： 2025 年 10 月 5 日

公章

