

冷库报价方案及

供货单位：广西冷博士冷库				建设地点：广西来宾		
联 系 人：吕经理				联 系 人：		
联系电话：18777146431				联系电话：		
工程类型：可拆卸冷库（五面体）				冷库温度：冷藏0-15度		
冷库尺寸：长6.95m宽4.95m高2.8m				支持电压：380V		
序号	材料名称	规格	单位	数量	单价元	金额元
1	制冷压缩机组	6P	套	1	15800	13800
2	蒸发器	DD60	套	1	9850	9850
3	库板	100mm保温层	平方	117.5	200	23500
4	挤塑板	100MM保温层	平方	34	230	12650
5	冷库门	1.2宽×2.1m高	套	1	7500	7500
6	电箱	智能	套	1	1735	1735
7	铜管保温管	φ 12× φ 22	米	6	1000	6000
8	膨胀阀	上恒	个	1	2535	2535
9	电线电缆	电缆	项	1	2900	2900
10	方钢及五金配件		项	1	980	980
11	铜管配件	订制品	项	1	285	285
12	制冷剂	R22	项	1	1300	1300
13	冷冻机油	压缩机专用	项	1	850	850
14	密封胶		项	1	1065	1065
15	防爆灯	LED	个	2	130	260
16	平行窗		个	2	550	1100
17	安装辅材	订制品	项	1	300	300
19	运费		项	1	2000	2000
20	安装及调试费		项			5500
21	工程总预算					98710
22	含票总价					100032.6
备注：备注：收到30%定金后合同生效，设备进场需支付50%，安装毕结清余款。质保一年免费						
冷库的地平需水平，以上制冷管路电线为常规备注，如机组距冷库较远需增加管线另计						
本报价不包含土建工程						
机组电压需甲方拉到冷库电箱旁预留1.5米						
安装冷库所需要冷凝水位由给排水施工单位负责						

清单

备注
赛科为原装箱式压缩机组，噪音低、重量轻、寿命长、
雪韵外转子轴流内螺纹风机蒸发温度增高、减少食品干耗
10厘米厚聚氨酯双面彩钢板挂钩板，B2环保，带阻燃
地面保温层，需打10厘米厚C30混凝土(由客户负责)
平移门洞尺寸1.2*2.1M, 门板厚10厘米
时代小超人
国标七星品牌铜管
上恒冷库专用能效高、降温快
国标电缆
螺杆螺母+方通
排水管+角铁
巨化
3GS
密封胶
冷库专用防爆低温灯
标配平衡压力
辅材定制品
机器板材物流费
人工安装费
普票含税
签字：（章）