


七、货物配置清单

货物配置清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	PP 养殖池	10套	天卫	规格：φ 4000mm×2000mm；鱼池围板高度 1500mm，锅底高度 500mm 型号：TW-PPC	哈尔滨天卫科技有限公司	哈尔滨	1、规格：φ 4000mm×2000mm；鱼池围板高度 1500mm，锅底高度 500mm 2、PP 围板厚 8mm、底板厚度 6mm，采用食品级全新料 A 级 PP 料； 3、加固一条腰带，池口一圈 32ppr 加固上下打焊条加固确保牢固，底部采用马桶方式排污
2	双排集污系统	10套	天卫	规格：430*110*110，支持底排面排，定制 pp 马桶 型号：TW-SPJW	哈尔滨天卫科技有限公司	哈尔滨	430*110*110，支持底排面排，定制 pp 马桶
3	侧排污	10套	天卫	规格：测排盒组件，泡沫油膜面水侧排污系统 型号：TW-CPW	哈尔滨天卫科技有限公司	哈尔滨	测排盒组件，泡沫油膜面水侧排污系统
4	全自动微滤机	1台	超众	规格：处理量：200T/H 型号：200T/H	宜兴市超众渔业有限公司	江苏	1、处理量：200T/H； 2、电压：380V 功率：1.5KW 3、过滤精度 200 目； 4、集成于 PLC 电柜控制； 5、加装反冲水泵过滤器 6、密集形进水口，底部出水； 7、具有自动反冲洗，液位保护功能，满足鱼池过滤需求
5	蛋白分离器高效旋流有机物去除器	1台	超众	规格：φ 1300x2800mm； 型号：φ 1300x2800mm	宜兴市超众渔业有限公司	江苏	1、规格：φ 1300x2800mm； 2、处理量：200T/H； 3、电压：220V，功率：2KW； 5、双台射流泵； 6、旋流气泡结构设计； 7、集成于 PLC 电柜控制； 8、采用透明亚克力罩，带旋转自动清洗装置；

							9、臭氧混合室功能; 10、残余臭氧回收功能;
6	臭氧机	1台	超众	规格: 臭氧产 (g/h) 60 型号: 60g/h	宜兴市 超众渔 业机械 有限公 司	江苏	1、臭氧产 (g/h) 60; 2、冷却方式: 水冷; 3、臭氧浓度 15 (mg/L); 5、功率 (W)950, 电压 220V 50 HZ;
7	生物过滤器	2套	超众	规格: 中 4000x2600mm; 型号: 4000x2600mm	宜兴市 超众渔 业机械 有限公 司	江苏	1、规格:中 4000x2600mm; 2、处理量:80T/H 3、配曝气装置; 4、食品级 A 级 PP 板, 围板厚度 10mm
8	脱气塔	1套	超众	规格: 中 1600x1500mm; 型号: 200T/H	宜兴市 超众渔 业机械 有限公 司	江苏	1、规格:中 1600x1500mm; 2、处理量:200T/H; 3、配曝气装置; 4、配滴流布水器 5、脱气风扇、脱气填料
9	生物池滤料	20立方	小海象	规格: K7 生物填料 75 孔 25mm*4mm, S 型材不挂壁 型号: K7	烟台小 海象新 材料有 限公司	山东	1、K7 生物填料 75 孔, 25mm*4mm, S 型材不挂壁 2、有效比表面积1700 m ² /m ³ , 个体堆积数量215000cm ³ 3、HDEP 高密度聚乙烯材质使用寿命>15 年 4、一级培菌, 硝化反硝化, 降解氨氮, 亚硝酸盐
10	纯氧增氧系统	1台	天卫	规格: 氧气输出气量 (L/min) 40 型号: TW-CYZY	哈尔滨 天卫科 技有限 公司	哈尔滨	1、氧气输出气量 (L/min) 40 2、氧气纯度 93% 3、出口压力 0.06 可以定制 0.1-0.3 4、功率 (W)2800, 电压 220V 50 HZ
11	高效纯氧气液混合釜	1台	超众	规格: 设备功率 3kw , 直径 900mm * 高度 2200mm 型号: 3kw	宜兴市 超众渔 业机械 有限公 司	江苏	1、设备功率 3kw, 直径 900mm * 高度 2200mm 2、含压力泵 3、测量气压 (PSI)10/15/20, 20℃溶氧速率 (KG/H ² . 4/2.8/3.3, 出水溶氧浓度 (kg/L)49-64
12	自清洁紫外线杀菌器	1台	超众	规格: 功率:1KW, 8 支 杀菌灯管 型号: 220V	宜兴市 超众渔 业机械 有限公 司	江苏	1、加装气动自动洗管装置. 电压:220V 2、功率:1KW, 8 支杀菌灯管 3、耐海水不锈钢材质管道式腔体 DE250 4、采用等距分布结构 5、防水型电控箱, 紫外线灯管一



							拖一工作显示,集成 PLC 电柜控制 6、含透视孔,方便观察灯管工作情况(每支灯管单独透明罩)。
13	循环水泵	2台	博禹	规格:电压:380V 功率:5.5KW 型号:150BYQY220-13-5.5F	江苏博禹泵业有限公司	江苏	1、电压:380V 功率:5.5KW 2、最大流量:200 吨/小时 3、最大扬程:12 米 4、工程塑料+不锈钢材质,带重载变频器 5、两用两备用
14	鱼池增氧风机(罗茨风机)	1台	鑫华东	规格:电压 380V.功率 3KW: 型号:HDSR65	山东华东风机有限公司	山东	1、电压 380V.功率 3KW: 2、纯铜电机 3、配变频器控制可调风量大小;
15	过滤设备风机(罗茨风机)	2台	鑫华东	规格:设备功率 5.5kw,电压 380v 型号:HDSR80	山东华东风机有限公司	山东	1、80 型号;罗茨风机 2、全铜电机,三叶轮,品牌风机 3、设备功率 5.5kw,电压 380v 4、带重载变频器,可调节风量大小,接管口径de90
16	空气能恒温机组	1台	欧朗	规格:总功率 24kW, 水流量 (m ³ /h) 22m ³ 型号:OM-300C-II	江苏欧朗能源科技有限公司	江苏	1、电源 380V~50Hz,额定制热量 (20/15℃) 112.8KW 2、总功率 24kW,水流量 (m ³ /h) 22m ³ /h, 3、进/出水管径DE75,换热器材质:钛
17	恒温机组循环水泵	1台	欧朗	规格:恒温机配套专用 型号:PH-1501	江苏欧朗能源科技有限公司	江苏	恒温机配套专用
18	低温液氧储罐	1个	泓阳	规格:QDL4.99/1.6 型号:QDL4.99/1.6	河南泓阳压力容器有限公司	河南	规格型号:QDL4.99/1.6 工作 介质:液氧 全容积:4.99m ³ 设计 压力:1.6Mpa 放置方式:立式 备注:储罐自带空浴式汽化器 60Nm ³ ,汽化器出口后端配管道 减压阀 0.2-1.6mpa(前后带压力表),减压 阀后端焊接 1 寸不锈钢外丝 接头 1 个
19	鱼池增氧陶瓷盘	20套	超众	规格:第五代纯氧盘,长度 64cm*宽度 8.8cm*厚度 2cm	宜兴市超众渔业机械	江苏	1、第五代纯氧盘,长度 64cm*宽度 8.8cm*厚度 2cm



				型号：640	有限公司	
20	陶瓷盘配件	10套	超众	规格：1、压力调节阀 2、流量计 3、四氟 气管、转接头 型号：配件	宜兴市超众渔业有限公司	江苏 1、压力调节阀 2、流量计 3、 四氟气管、转接头
21	定制智能控制系统	1套	一俄克斯	规格：碳钢喷涂控制 柜、采用高性能西门 子 PLC 模块，可编 程控制主机、7 寸触 摸屏、4G 以太网工 业通讯模块、工业交 换机、模拟量扩展 版、报警系统、开 关电源、总开关、 空气开关、交流接 触器、继电器模 组、继电器、溶氧 传感器、Ph 传感 器、温度传感器、 辅材、电气装配、 控制程序编程、 操作屏画面编 程、云端程序编 辑、云端操作画 面程序、手机 端程序、传感器 程序对接。 型号：智能控制	诺比防爆科技有限公司	浙江 碳钢喷涂控制柜、采用高性能西 门子 PLC 模块，可编程控制主机 、7 寸触摸屏、4G 以太网工业通 讯模块、工业交换机、模拟量扩 展版、报警系统、开关电源、总 开关、空气开关、交流接触器、 继电器模组、继电器、溶氧传感 器、Ph 传感器、温度传感器、辅 材、电气装配、控制程序编程、 操作屏画面编程、云端程序编辑 、云端操作画面程序、手机端程 序、传感器程序对接。 1 手机、电脑远程查看鱼池溶氧 、温度、ph 水质参数:2. 手机、 电脑远程控制增氧机、微滤机、 紫外线杀菌器、循环泵、臭氧机 、增氧机、氧锥启动、 停止:3 可设置多时段单次、循 环自动启停设备 4 手机电脑显示 当前及历史 溶氧、温度、PH 等数据，历史 记录，备用开关设置，含变频控 制支持/PH/温度/溶解氧在线式参 数水质监测采集主机（溶解氧、 pH、水温），可通过云平台提供 数据服务（含数据实时监测、短 信预警）量程：溶解氧： 0~ 20.00mg/L (0~200%饱和度)；温 度： 0~60℃；分辨率：溶解氧： 0.01mg/L；温度：0.01℃；精度 ：溶解氧：<±0.2 mg/L（测量范 围 0-4mg/L）；<±0.5 mg/L（测 量范围 5mg/L）；温度： ±0.2 ℃；测量范围： pH(0~14 pH)； 准确度： ±0.02pH；分辨率： 0.01pH；
22	水质监测探头	2套	超众	规格：支持/PH/温度/ 溶解氧在线式参数水 质监测采集主机（溶 解氧、pH、水温） 型号：水质监测	宜兴市超众渔业有限公司	江苏



23	200KVA 变压器	1套	HR	型 号 : S13-200/10-0.4 型 号 : S13-200/10-0.4	聊城华 瑞电气 有限公 司	山东	杆上设备 变压器规格型号: S13-200/10-0.4

备注:

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。
货物名称、数量及单位、品牌必须与“响应报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章） 山东亚卓立科技有限公司

日期: 2025年11月25日



顾泽欣