

二. 货物配置清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	PP 养殖池	10 套	智惠	ZH-PP-4000	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	1、规格：Φ4000mm×2000mm；鱼池围板高度1500mm，锅底高度500mm 2、PP 围板厚 8mm、底板厚度 6mm，采用食品级全新料 A 级 PP 料； 3、加固一条腰带，池口一圈 32ppr 加固上下打焊条加固确保牢固，底部采用马桶方式排污
2	双排集污系统	10 套	智惠	ZH-PP-PW430	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	430*110*110，支持底排面排，定制 pp 马桶
3	侧排污	10 套	智惠	ZH-PP-CP110	广东智惠渔业设备制造	广东省惠州市	测排盒组件，泡沫油膜面水侧排污系统

					有限公司		
4	全自动微滤机	1台	智惠	ZH-YLJ-200	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	<ul style="list-style-type: none"> 1、处理量:200T/H; 2、电压:380V 功率:1.5KW 3、过滤精度 200 目; 4、集成于 PLC 电柜控制; 5、加装反冲水泵过滤器 6、密集形进水口, 底部出水; 7、具有自动反冲洗, 液位保护功能, 满足鱼池过滤需求
5	蛋白分离器高效旋流有机物去除器	1台	智惠	ZH-DF-200	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格: Φ 1300x2800mm; 2、处理量:200T/H; 3、电压:220V, 功率:2KW; 5、双台射流泵; 6、旋流气泡结构设计; 7、集成于 PLC 电柜控制; 8、采用透明亚克力罩, 带旋转自动清洗装置; 9、臭氧混合室功能;

							10、残余臭氧回收功能；
6	臭氧机	1台	智惠	ZH-G-60	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	1、臭氧产 (g/h) 60； 2、冷却方式：水冷； 3、臭氧浓度 15--20 (mg/L) ； 5、功率 (W)950，电压 220V 50HZ；
7	生物过滤器	2套	智惠	ZH-GLQ-80	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	1、规格：中 4000x2600mm； 2、处理量：80-100T/H 3、配曝气装置； 4、食品级 A 级 PP 板，围板厚度 10mm
8	脱气塔	1套	智惠	ZH-TQ-200	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	1、规格：中 1600x1500mm； 2、处理量：200T/H； 3、配曝气装置； 4、配滴流布水器 5、脱气风扇、脱气填料
9	生物池滤料	20立方	智惠	K7-75	广东智惠渔业设备	广东省惠州市	1、K7 生物填料 75 孔, 25mm*4mm, S 型材不挂壁 2、有效比表面积

					制造 有限 公司		1605m/m ³ , 个体堆积 数量 210800cm ³ 3、HDEP 高密度聚乙烯 材质使用寿命 16 年 4、一级培菌, 硝化反 硝化, 降解氨氮, 亚硝 酸盐
10	纯氧 增氧 系统	1 台	智惠	ZH-Z-40	广东 智惠 渔业 设备 制造 有限 公司	广东 省惠 州市	1、氧气输出气量 (L/min) 40 2、氧气纯度 93% ± 5 3、出口压力 0.06 - 0.08 可以定制 0.1-0.3 4、功率 (W)2800, 电 压 220V 50HZ
11	高效 纯氧 气液 混合 釜	1 台	智惠	ZH-YZ-100	广东 智惠 渔业 设备 制造 有限 公司	广东 省惠 州市	1、设备功率 3kw, 直径 900mm*高度 2200mm 2、含压力泵 3、测量气压 (PSI)10/15/20, 20℃ 溶氧速率 (KG/H2.4/2.8/3.3, 出 水溶氧浓度 (kg/L)49-64
12	自清 洁紫 外线	1 台	智惠	ZH-SJ-200	广东 智惠 渔业	广东 省惠 州市	1、加装气动自动洗清 装置. 电压:220V 2、功率:1KW, 8 支杀菌

	杀菌器				设备制造有限公司		<p>灯管</p> <p>3、耐海水不锈钢材质管道式腔体 DE250</p> <p>4、采用等距分布结构</p> <p>5、防水型电控箱，紫外线灯管一拖一工作显示，集成 PLC 电柜控制</p> <p>6、含透视孔，方便观察灯管工作情况(每支灯管单独透明罩)。</p>
13	循环水泵	2 台	之麟	YCQY-200	台州之麟泵业有限公司	浙江省台州市	<p>1、电压:380V 功率:5.5KW</p> <p>2、最大流量:200 吨/小时</p> <p>3、最大扬程:12 米</p> <p>4、工程塑料+不锈钢材质，带重载变频器</p> <p>5、两用两备用</p>
14	鱼池增氧风机(罗茨风机)	1 台	瑞舜	RSSR-65	济南瑞舜重机械有限公司	山东省济南市	<p>1、电压 380V. 功率 3KW:</p> <p>2、纯铜电机</p> <p>3、配变频器控制可调风量大小;</p>
15	过滤设备	2 台	瑞舜	RSSR-80	济南瑞舜	山东省济	<p>1、80 型号; 罗茨风机</p> <p>2、全铜电机, 三叶轮,</p>

	风机 (罗茨风机)				重工 机械 有限 公司	南市	品牌风机 3、设备功率 5.5kw, 电压 380v 4、带重载变频器, 可调节风量大小, 接管口径 de90
16	空气能恒机组	1 台	智惠	YEP-DWRB-80FL	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	1、电源 380V~50Hz, 额定制热量 (20/15℃) 112.8KW 2、总功率 24kW, 水流量 (m ³ /h) 22m ³ /h, 3、进/出水管径 DE75, 换热器材质: 钛
17	恒温机组循环水泵	1 台	之麟	ZL-100S-2.2KW	台州之麟泵业有限公司	浙江省台州市	恒温机配套专用
18	低温液氧储罐	1 台	诚德	QDL4.99/1.6	新乡市诚德能源科技装备有限公司	河南省新乡市	规格型号: QDL4.99/1.6 工作 介质: 液氧 全容积: 4.99m ³ 设计压力: 1.6Mpa 放置方式: 立式 备注: 储罐自带空浴式汽化器 60Nm ³ , 汽化器出口后端配管道减压

							阀 0.2-1.6mpa(前后带压力表), 减压阀后端焊接 1 寸不锈钢外丝接头 1 个
19	鱼池增氧陶瓷盘	20 个	智惠	ZH-TC-64	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	1、第五代纯氧盘, 长度 64cm*宽度 8.8cm*厚度 2cm
20	陶瓷盘配件	10 套	定制	定制	广东智惠渔业设备制造有限公司	广东省惠州市	1、压力调节阀 2、流量计 3、四氟气管、转接头
21	定制智能控制系统	1 套	百江	XL-21	佛山百江智能设备有限公司	广东省佛山市	碳钢喷涂控制柜、采用高性能西门子 PLC 模块, 可编程控制主机、7 寸触摸屏、4G 以太网工业通讯模块、工业交换机、模拟量扩展版、报警系统、开关电源、总开关、空气开关、交流接触器、继电器模

						组、继电器、溶氧传感器、Ph 传感器、温度传感器、辅材、电气装配、控制程序编程、操作屏画面编程、云端程序编辑、云端操作画面程序、手机端程序、传感器程序对接。1 手机、电脑远程查看鱼池溶氧、温度、ph 水质参数:2. 手机、电脑远程控制增氧机、微滤机、紫外线杀菌器、循环泵、臭氧机、增氧机、氧锥启动、停止:3 可设置多时段单次、循环自动启停设备 4 手机电脑显示当前及历史溶氧、温度、PH 等数据, 历史记录, 备用开关设置, 含变频控制
22	三项水质监测探头	2 套	百江	定制	佛山百江智能设备有限公司	广东省佛山市 支持/PH/温度/溶解氧在线式参数水质监测采集主机(溶解氧、pH、水温), 可通过云平台提供数据服务(含数据实时监测、短信预警)

							<p>量程：溶解氧：0~20.00mg/L (0~200%饱和度)；温度：0~60℃；</p> <p>分辨率：溶解氧：0.01mg/L；温度：0.01℃；精度：溶解氧：±0.1mg/L (测量范围0-4mg/L)；±0.4 mg/L (测量范围4mg/L以上)；温度：±0.2℃；</p> <p>测量范围：pH(0~14 pH)；准确度：±0.02pH；分辨率：0.01pH；</p>
23	200KV A 变 压器	1 套	智惠	200KVA	广 东 智 惠 渔 业 设 备 制 造 有 限 公 司	广 东 省 惠 州 市	杆上设备 变压器规格 型号：S13-200/10-0.4

供应商名称（电子签章）：广西靖西市俊达商贸有限公司

日期：2025年11月04日