

罗城仫佬族自治县教育局 2025 年扩大学前教育资源奖补资金项目设施设备、玩教具采购项目（项目编号：HCZC2025-J1-250048-LCML）更正公告（五）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HCZC2025-J1-250048-LCML

原公告的采购项目名称：罗城仫佬族自治县教育局 2025 年扩大学前教育资源奖补资金项目设施设备、玩教具采购项目

首次公告日期： 2025 年 7 月 1 日

二、更正信息

更正事项：采购项目需求一览表

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	提交投标文件截止时间和开标时间	提交投标文件截止时间和开标时间：2025 年 07 月 29 日 10:00（北京时间）。	提交投标文件截止时间和开标时间：2025 年 08 月 01 日 14:00（北京时间）。
2	序号 5 广播设备	1. 户外防水音柱额定功率：60W、喇叭单元：4 寸×4+1.5 寸高音、灵敏度（1m/1W）：89dB、尺寸（H×W×D）mm：855*150*103 2. 教室音箱：内额定功率：15W-25W 输入电压：100V 灵敏度：88dB 频率响应：70-20KHz 喇叭单元：6 寸 产品规格：255*177*91mm 重量：1.3KG 3. 定压功放机：两路话筒输入，两路线路输入，一路线路输出，其中一路话筒有默认优先功能，有高低音调节功能，5 分区独立音量调控输出，本产品带有 USB 接口和收音功能，支持蓝牙，支持 MP3	1. 配置：60W 防水音柱 4 台. 15W 壁挂音箱 20 台. 纯后级功放 1 台. 编程控制主机 1 台. 1 拖 2 无线手持话筒 1 台. 电源时序器 1 台. 音响现场 1 批； 2. 户外防水音柱额定功率：60W、喇叭单元：4 寸×4+1.5 寸高音、灵敏度（1m/1W）：89dB、尺寸（H×W×D）mm：855*150*103 3. 教室音箱：内额定功率：15W-25W 输入电压：100V 灵敏度：88dB 频率响应：70-20KHz 喇叭单元：6 寸 产品规格：255*177*91mm 重量：1.3KG 4. 定压功放机：两路话筒输入，两路线

		格式, 自带 LCD 液晶屏, 便于紧急广播, 功率输出短路保护警告、自带提示音报警。 额定功率: 1500W 机器尺寸 (长宽高) 484*420*88 (mm) 4. 智能定时播放器: 6 分区、存储方式 内置 8G 内存 支持音频格式 MP3 wma 收音方式 FM 88mhz--108mhz 录音输入幅度 MIC 5mV LINE 500mV 输出 LINE 500mV Unbalanced 整机音噪比 $\geq 80\text{dB}$ 整机失真度 $< 0.1\%$ (1KHz) 5. 一拖二户外无线话筒、接收距离 100-150M 6. 电源时序器: 空载功耗: 5W, 正常工作电压: $\sim 220\text{V}-240\text{V}$ (总线输入最大安全电流 20A, 每路最大承受电流: 16A, 输入与输出电源: AC 输入电压=AC 输出电压, 辅助输出电源: DC+5V, 每路动作延时时间: 1.2 秒 7. 信号传输线, 户外 2.5M² 音频传输线 8. 机柜: 1.6m*600*600 9. 辅助材料: 16 线管、线扣、胶布、线订、直通、绝缘胶布、防水箱、插排 10. 安装调试费用: 5 天 3 人 15 工*300	路输入, 一路线路输出, 其中一路话筒有默认优先功能, 有高低音调节功能, 5 分区独立音量调控输出, 本产品带有 USB 接口和收音功能, 支持蓝牙, 支持 MP3 格式, 自带 LCD 液晶屏, 便于紧急广播, 功率输出短路保护警告、自带提示音报警。 额定功率: 1500W 机器尺寸 (长宽高) 484*420*88 (mm) 5. 智能定时播放器: 6 分区、存储方式 内置 8G 内存 支持音频格式 MP3 wma 收音方式 FM 88mhz--108mhz 录音输入幅度 MIC 5mV LINE 500mV 输出 LINE 500mV Unbalanced 整机音噪比 $\geq 80\text{dB}$ 整机失真度 $< 0.1\%$ (1KHz) 6. 一拖二户外无线话筒、接收距离 100-150M 7. 电源时序器: 空载功耗: 5W, 正常工作电压: $\sim 220\text{V}-240\text{V}$ (总线输入最大安全电流 20A, 每路最大承受电流: 16A, 输入与输出电源: AC 输入电压=AC 输出电压, 辅助输出电源: DC+5V, 每路动作延时时间: 1.2 秒 8. 信号传输线, 户外 2.5M² 音频传输线 9. 机柜: 1.6m*600*600 10. 辅助材料: 16 线管、线扣、胶布、线订、直通、绝缘胶布、防水箱、插排 11. 安装调试费用: 5 天 3 人 15 工*300
3	序号 7 广播系统 (二)	IP 网络广播服务器 : ※ 15/17 寸触摸屏; 抽拉键盘、鼠标 ※ 4G 内存; 128G 固态硬盘, 可以扩容 ※ 标配工业主板; Intel G1840 2.8GHz 四核处理器 ※ 高配工业主板; Intel I3 四代 3.4GHz 四核处理器 ※ 7U 机身 482.6x310.3x295mm (宽 x 高 x 深) ※ 网络广播软件载体; IP 网络广播系统指挥中心 IP 网络寻呼话筒 : ※ 7 寸触摸屏, 10 个呼叫快捷键. ※ 一路音频输出, 可接有源音箱. ※ 一路音频输入, 可播放外部音源.	IP 网络广播服务器 1 台. 7 寸网络话筒 1 台. 智能网络音箱 6 台. 智能副音箱 6 台. 40W 网络音柱 5 台. 60W 网络音柱 5 台. 90W 网络音柱 5 台. ※ 15/17 寸触摸屏; 抽拉键盘、鼠标 ※ 4G 内存; 128G 固态硬盘, 可以扩容 ※ 标配工业主板; Intel G1840 2.8GHz 四核处理器 ※ 高配工业主板; Intel I3 四代 3.4GHz 四核处理器 ※ 7U 机身 482.6x310.3x295mm (宽 x 高 x 深) ※ 网络广播软件载体; IP 网络广播系统指挥中心 IP 网络寻呼话筒 : ※ 7

		※ USB 接口, 可分区对终端播放音乐. ※ 一键报警、一键寻呼、一键对讲. ※ 可设置 9+3 个快捷按键. 无线话筒室外: 真分集 1500 米 教师麦克风: 无线教学话筒, 适配教室 教学音响 IP 网络音箱: ※ 内置 2×30W 网络功放, 可带定阻副音箱. ※ 专业分频设计, 5 寸低音单元, 3 寸纸盆高音. ※ 内置 2.4G 蓝牙无线教学话筒. ※ 电源: 15V/3A; 加分离器可以 POE 供电. ※ 尺寸: 295 x 195x 160mm (高×宽×厚). ※ 可以和任意网络设备同步播放, 实现监听. IP 网络防水音柱 60W: ※ 30W: 150 x 105x 350mm (宽×厚×高) ※ 45W: 150 x 105x 460mm (宽×厚×高) ※ 60W: 150 x 105x 580mm (宽×厚×高) ※ 75W: 150 x 105x 650mm (宽×厚×高) ※ 挂壁式安装, 适用于公园、景区、小区…场所. 安装配件	寸触摸屏, 10 个呼叫快捷键. ※ 一路音频输出, 可接有源音箱. ※ 一路音频输入, 可播放外部音源. ※ USB 接口, 可分区对终端播放音乐. ※ 一键报警、一键寻呼、一键对讲. ※ 可设置 9+3 个快捷按键. 无线话筒室外: 真分集 1500 米 教师麦克风: 无线教学话筒, 适配教室 教学音响 IP 网络音箱: ※ 内置 2×30W 网络功放, 可带定阻副音箱. ※ 专业分频设计, 5 寸低音单元, 3 寸纸盆高音. ※ 内置 2.4G 蓝牙无线教学话筒. ※ 电源: 15V/3A; 加分离器可以 POE 供电. ※ 尺寸: 295 x 195x 160mm (高×宽×厚). ※ 可以和任意网络设备同步播放, 实现监听. IP 网络防水音柱 60W: ※ 30W: 150 x 105x 350mm (宽×厚×高) ※ 45W: 150 x 105x 460mm (宽×厚×高) ※ 60W: 150 x 105x 580mm (宽×厚×高) ※ 75W: 150 x 105x 650mm (宽×厚×高) ※ 挂壁式安装, 适用于公园、景区、小区…场所. 安装配件
4	序号 9 电子监控 (二)	一、网络摄像头 129 台: 成像器件应≥1/3 inch, 支持逐行扫描, 支持≥400 万像素 CMOS 图像传感器, 支持红外补光, 暖光补光, 智能双光三种模式 二、POE 交换机 23 台: 8 个百兆 PoE 口+2 个千兆上联网口 三、POE 光端机 1 台: 整机 PoE 输出功率 57W, 单端口最大输出可达 30W, 支持智能功率管理和端口优先级机制; 四、光端机 5 台: 配套使用; 单纤单模光模块 6 支: 采用可热插拔的 SFP 封装; 全双工光收发一体模块; 符合 SFP MSA、IEEE 802.3z 标准; 速率高达 1.25Gbps; 单模光纤传输, 最远	一、网络摄像头 129 台: 成像器件应≥1/3 inch, 支持逐行扫描, 支持≥400 万像素 CMOS 图像传感器, 支持红外补光, 暖光补光, 智能双光三种模式 二、POE 交换机 23 台: 8 个百兆 PoE 口+2 个千兆上联网口 三、POE 光端机 1 台: 整机 PoE 输出功率 57W, 单端口最大输出可达 30W, 支持智能功率管理和端口优先级机制; 四、光端机 5 台: 配套使用; 单纤单模光模块 6 支: 采用可热插拔的 SFP 封装; 全双工光收发一体模块; 符合 SFP MSA、IEEE 802.3z 标准; 速率高达 1.25Gbps; 单模光纤传输, 最远

	可达 2KM; 单纤 LC 光口, 工作波长 1550nm/1310nm; 内置数字诊断功能; 壳体工作温度 0℃ ~ 70℃ 五、光模块交换机 1 台: 4 个千兆网口 +10 个千兆 SFP 口 六、核心交换机 1 台: 交换容量 48Gbps, 包转发率 35.71Mpps, 机架式, 静音款, 16K MAC 七、128 路网络硬盘录像机 1 台: 盘位 ≥ 16 盘位, ≥ 128 路接入能力 【硬件规格】 存储接口: 16 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 不少于 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口。 至少具有 1 个音频输入, 2 个输出接口, 报警接口: 至少支持 16 路报警输入, 10 路报警输出 串行接口: 至少具备 1 路 RS-232 接口, 1 路 RS-485 接口 USB 接口: 至少具备 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 【产品性能】 支持接入带宽 ≥ 640Mbps, 转发带宽 ≥ 6640Mbps 接入能力: 128 路 H.264、H.265、格式高清码流接入 RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 八、64 路网络硬盘录像机 1 台: 支持不少于 8 盘位, 支持 64 路接入能力 【硬件规格】 存储接口: 8 个 SATA 接口, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入, 10 路报警输出 USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 【产品性能】 接入带宽: 384Mbps, 转发带宽: 384Mbps 接入能力: 16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 九、监控盘 16TB, 3.5 英寸	可达 2KM; 单纤 LC 光口, 工作波长 1550nm/1310nm; 内置数字诊断功能; 壳体工作温度 0℃ ~ 70℃ 五、光模块交换机 1 台: 4 个千兆网口 +10 个千兆 SFP 口 六、核心交换机 1 台: 交换容量 48Gbps, 包转发率 35.71Mpps, 机架式, 静音款, 16K MAC 七、128 路网络硬盘录像机 1 台: 盘位 ≥ 16 盘位, ≥ 128 路接入能力 【硬件规格】 存储接口: 16 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 不少于 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口。至少具有 1 个音频输入, 2 个输出接口, 报警接口: 至少支持 16 路报警输入, 10 路报警输出 串行接口: 至少具备 1 路 RS-232 接口, 1 路 RS-485 接口 USB 接口: 至少具备 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 【产品性能】 支持接入带宽 ≥ 640Mbps, 转发带宽 ≥ 6640Mbps 接入能力: 128 路 H.264、H.265、格式高清码流接入 RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 八、64 路网络硬盘录像机 1 台: 支持不少于 8 盘位, 支持 64 路接入能力 【硬件规格】 存储接口: 8 个 SATA 接口, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入, 10 路报警输出 USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 【产品性能】 接入带宽: 384Mbps, 转发带宽: 384Mbps 接入能力: 16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入
--	---	---

	转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7 全天候高效稳定运行 支持 3 年有限质保服务 十、55 寸 LED 拼接屏 1 台： 直下式 LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象；物理分辨率高达 1920 × 1080。； 全高清显示，画面细腻，色彩丰富；高清晰度、高亮度、高色域；视角可达 178°，趋近于水平； 显示面积大、体积小、重量轻；超窄边设计； 运行稳定，可 24 小时持续工作；支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； 多种拼接方式，能适应各种使用场所；采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧； 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°（水平）/ 178°（垂直）对 比度：1200 :1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 190 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm 十一、56 寸 LED 拼接屏支架 1 套： 55 英寸-壁挂支架适用场合 后墙可承重，墙面平整；性价比高； 快速安装；生产周期短；支持现场扩容； 产品型号：55 英寸-壁挂支架 产品配	九、监控盘 16TB，6 块，3.5 英寸 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7 全天候高效稳定运行 支持 3 年有限质保服务 十、55 寸 LED 拼接屏 1 台： 直下式 LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象；物理分辨率高达 1920 × 1080。； 全高清显示，画面细腻，色彩丰富；高清晰度、高亮度、高色域；视角可达 178°，趋近于水平； 显示面积大、体积小、重量轻；超窄边设计； 运行稳定，可 24 小时持续工作；支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； 多种拼接方式，能适应各种使用场所；采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧； 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°（水平）/ 178°（垂直）对 比度：1200 :1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 190 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm 十一、56 寸 LED 拼接屏支架 1 套： 55 英寸-壁挂支架适用场合 后墙可承重，墙面平整；性价比高； 快速安装；生产周期短；支持现场扩容；
--	---	---

	置：仅壁挂支架。 材质：优质冷轧钢板 (SPCC)，材料厚度从 T1.0-T5 不等 备注说明：需要承重墙 颜色：黑色 净重：16kg/个 厚度：155mm+屏厚 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60 微米 LOGO：支架主体中性；弧度：0° 适用规模：不超过 5 行 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 十二、24 寸显示器 1 台 • 支持 1920 × 1080 高清显示； • 178° /178° 广视角； HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性；采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节；支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；支持 VESA 壁挂。 自带底座 VGA*1+HDMI*1 十三、24 寸壁挂支架 1 套 十四、落地机柜 1 台 37U 1.8m*600*600 十五、壁挂机柜 1 台 6U 550*400*300 十六、弱电盒 17 个 十七、光纤终端盒 1 个 SC-LC 12 口满配 SC 出口 十八、尾纤直出盒 6 个：SC 8 口直出盒 十九、光纤跳线 6 条：SC-LC 跳线 二十、尾纤 6 条 SC 二十一、PDU 158 支：158 8 位 40 孔 二十二、插板 6 个 4 位 10 孔 二十三、防雷设备 7 套 朗涌防雷 二十四、4 对双绞线 3900 米 450A 无氧铜 二十五、电源线 600 米 RCC2.5*W 二十六、光纤 800 米 单模单线 单模单纤 二十七、水晶头 129 个 超五类 二十八、点对点对线 二十九、光纤熔接 三十、桥架 10*5 三十一、线槽线管	产品型号：55 英寸-壁挂支架 产品配置：仅壁挂支架。 材质：优质冷轧钢板 (SPCC)，材料厚度从 T1.0-T5 不等 备注说明：需要承重墙 颜色：黑色 净重：16kg/个 厚度：155mm+屏厚 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60 微米 LOGO：支架主体中性；弧度：0° 适用规模：不超过 5 行 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 十二、24 寸显示器 1 台 • 支持 1920 × 1080 高清显示； • 178° /178° 广视角； HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性；采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节；支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；支持 VESA 壁挂。 自带底座 VGA*1+HDMI*1 十三、24 寸壁挂支架 1 套 十四、落地机柜 1 台 37U 1.8m*600*600 十五、壁挂机柜 1 台 6U 550*400*300 十六、弱电盒 17 个 十七、光纤终端盒 1 个 SC-LC 12 口满配 SC 出口 十八、尾纤直出盒 6 个：SC 8 口直出盒 十九、光纤跳线 6 条：SC-LC 跳线 二十、尾纤 6 条 SC 二十一、PDU 158 支：158 8 位 40 孔 二十二、插板 6 个 4 位 10 孔 二十三、防雷设备 7 套 朗涌防雷 二十四、4 对双绞线 3900 米 450A 无氧铜 二十五、电源线 600 米 RCC2.5*W 二十六、光纤 800 米 单模单线 单模单纤 二十七、水晶头 129 个 超五类 二十八、点对点对线 二十九、光纤熔接 三十、桥架 10*5
--	--	---

		三十二 辅助材料	三十一、线槽线管 三十二 辅助材料
5	序号 10 电子监 控 (三)	1. 网络摄像头 15 台: 成像器件应$\geq 1/3$ inch, 支持逐行扫描, 支持≥ 400 万像素 CMOS 图像传感器, 支持红外补光, 暖光补光, 智能双光; 补光距离: 红外补光距离$\geq 50\text{m}$, 暖光补光距离$\geq 30\text{m}$, 至少内置 1 个 MIC 用于拾音, 支持周界布防, 包括越界检测、区域入侵; 设备防护等级: IP67; 2. 交换机 160x23 3. 光模块 60X6 4. 光模块交换机 345X1 5. 核心交换机 X1 6. 录像机 1: 128 路网络硬盘录像机 1 台: 盘位≥ 16 盘位, ≥ 128 路接入能力 【硬件规格】 存储接口: 16 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 不少于 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口。至少具有 1 个音频输入, 2 个输出接口, 报警接口: 至少支持 16 路报警输入, 10 路报警输出 串行接口: 至少具备 1 路 RS-232 接口, 1 路 RS-485 接口 USB 接口: 至少具备 2$\times$USB 2.0, 2$\times$USB 3.0 【产品性能】 支持接入带宽$\geq 640\text{Mbps}$, 转发带宽$\geq 6640\text{Mbps}$ 接入能力: 128 路 H.264、H.265、格式高清码流接入 RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 8. 64 路网络硬盘录像机 1 台: 支持不少于 8 盘位, 支持 64 路接入能力 【硬件规格】 存储接口: 8 个 SATA 接口, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 2$\times$HDMI, 2$\times$VGA	1. 网络摄像头 15 台: 成像器件应$\geq 1/3$ inch, 支持逐行扫描, 支持≥ 400 万像素 CMOS 图像传感器, 支持红外补光, 暖光补光, 智能双光; 补光距离: 红外补光距离$\geq 50\text{m}$, 暖光补光距离$\geq 30\text{m}$, 至少内置 1 个 MIC 用于拾音, 支持周界布防, 包括越界检测、区域入侵; 设备防护等级: IP67; 2. 交换机 160x23, 23 台 3. 光模块 160x23, 6 台 4. 光模块交换机 345X1, 1 台 5. 核心交换机 X1, 1 台 6. 录像机 1: 128 路网络硬盘录像机 1 台: 盘位≥ 16 盘位, ≥ 128 路接入能力 【硬件规格】 存储接口: 16 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 不少于 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口。至少具有 1 个音频输入, 2 个输出接口, 报警接口: 至少支持 16 路报警输入, 10 路报警输出 串行接口: 至少具备 1 路 RS-232 接口, 1 路 RS-485 接口 USB 接口: 至少具备 2$\times$USB 2.0, 2$\times$USB 3.0 【产品性能】 支持接入带宽$\geq 640\text{Mbps}$, 转发带宽$\geq 6640\text{Mbps}$ 接入能力: 128 路 H.264、H.265、格式高清码流接入 RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 8. 64 路网络硬盘录像机 1 台: 支持不少于 8 盘位, 支持 64 路接入能力 【硬件规格】 存储接口: 8 个 SATA 接口, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 2$\times$HDMI, 2$\times$VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，10 路报警输出 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 接入带宽：384Mbps，转发带宽：384Mbps 接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 9. 硬盘：监控盘 16TB，3.5 英寸 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7 全天候高效稳定运行 支持 3 年有限质保服务 9.55 寸 面板尺寸：≥55" 拼缝：≤3.5mm 视角： ≥178° /178° 液晶拼接显示单元电源可环通连接，可减少接 线复杂性，提高系统运行稳定性。为有效提升画面过渡均匀、 更加平滑，液晶拼接显示单元支持单独分段调整图像参数（亮 度、背光、对比度、色度、清晰度等）。液晶拼接显示单元亮 度一致性≥99%，色彩均匀性≥99%，色温一致性≥97%，整屏 画面显示稳定无闪烁。液晶拼接显示单元具备四级色温模式自 动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。支持自定义设置亮度模式，可以根据使用需要选择不同的亮度运行。液晶拼接显示单元具备 5 级数字降噪功能 10.56 寸 LED 拼接屏支架 1 套 250X1 11.24 寸 标配 700X1 12.24 寸壁挂支架 1 套 35x1 13.落地机柜 1 台 37U 1.8m*600*600 590x1 14.壁装机柜 1 台 6U 550*400*300 105x1 15.光纤终端盒 1 个 SC-LC 12 口满配 SC 出口 16.12 口终端盒（含：尾纤+耦合器）SC 55X1	网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，10 路报警输出 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 接入带宽：384Mbps，转发带宽：384Mbps 接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 9. 硬盘：监控盘 16TB，3.5 英寸，6 台 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7 全天候高效稳定运行 支持 3 年有限质保服务 9.55 寸 面板尺寸：≥55" 拼缝：≤3.5mm 视角：1 台 ≥178° /178° 液晶拼接显示单元电源可环通连接，可减少接 线复杂性，提高系统运行稳定性。为有效提升画面过渡均匀、 更加平滑，液晶拼接显示单元支持单独分段调整图像参数（亮 度、背光、对比度、色度、清晰度等）。液晶拼接显示单元亮 度一致性≥99%，色彩均匀性≥99%，色温一致性≥97%，整屏 画面显示稳定无闪烁。液晶拼接显示单元具备四级色温模式自 动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。支持自定义设置亮度模式，可以根据使用需要选择不同的亮度运行。液晶拼接显示单元具备 5 级数字降噪功能 10.56 寸 LED 拼接屏支架 1 套 250X1 11.24 寸 标配 700X1，1 台 12.24 寸壁挂支架 1 套，35x1 13.落地机柜 1 台 37U 1.8m*600*600 590x1 14.壁装机柜 1 台 6U 550*400*300 105x1 15.光纤终端盒 1 个 SC-LC 12 口满配 SC 出口 16.12 口终端盒（含：尾纤+耦合器）SC，55X1，1 个
--	---

17. 光纤跳线 LC-SC 电信级 3 米 单模双芯 11 元/对 18X6 18. 尾纤 6 条 SC (束状尾纤 12 条/束 SC 接口) 16 元 25x6 19. PDU 158 支: 178 8 位 40 孔 20. 8 位 10A 防雷 PDU 铝合金外壳 85 21. 4 位 10 孔插座 28X6 22. 480 无氧铜 0.42 芯 300 米/箱 1.3x 3900 23. 室外皮纤 2 芯 3 钢丝 500 米/轴 150X1 23. 五类水晶头/A 类 45X2	17. 光纤跳线 LC-SC 电信级 3 米 单模双芯 11 元/对 18X6, 6 对 18. 尾纤 6 条 SC (束状尾纤 12 条/束 SC 接口) 16 元 25x6 19. PDU 158 支: 178 8 位 40 孔 20. 8 位 10A 防雷 PDU 铝合金外壳, 85 套 21. 4 位 10 孔插座, 6 套 22. 480 无氧铜 0.42 芯 300 米/箱 1.3x 3900, 4 箱 23. 室外皮纤 2 芯 3 钢丝 500 米/轴 150X1, 1 箱 23. 五类水晶头/A 类 45X2, 2 套
---	--

更正日期: 2025 年 07 月 28 日

三、其他补充事宜: 竞争性谈判文件已修改, 请供应商按附件修改后的谈判文件编制响应文件。

四、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购单位信息

名称: 罗城仫佬族自治县教育局

地址: 罗城县东门镇解放路 37 号

联系人: 吴熙

联系方式: 0778-8223900; 19977809250

2. 采购代理机构信息

名称: 罗城仫佬族自治县人民政府采购中心

地址: 罗城仫佬族自治县大数据发展局综合楼 (仫佬家园大门东面 200 米) 五楼

联系方式: 0778-8223188

3. 项目联系方式

项目联系人: 覃秀莲 电话: 0778-8223188

罗城仫佬族自治县人民政府采购中心



