

大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼配套设备采购项目

(HCZC2025-G1-290164-GXBB)

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HCZC2025-G1-290164-GXBB

原公告的采购项目名称：大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼配套设备采购项目

首次公告日期：2025 年 10 月 21 日

二、更正信息

更正事项：采购公告及采购文件

更正内容：

1、原采购文件中：第二章 采购需求

序号	货物名称	技术性能及规格	数量及单位
大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼办公设备采购			
1	大堂背景墙	背景墙文字：UV1.5+亚克力面，6200mm*2400mm；背景墙正面：20mm*40mm 镀锌方管焊架+9 厘木板底+9 厘碳晶板+钛金隔条，7200mm*2870mm；背景墙背面：75 轻钢龙骨+5 厘艾特板+刷白，7200mm*2870mm；前台文字：UV1.0+亚克力面，2800mm*200mm。	1 副
2	136 平专业音响设备	1. 类别：12 寸专业全频音箱*2 只 板材材质：中纤板材 15mm 工艺设计：哑光黑金砂 低音喇叭：低音 156 磁 65 芯 12 寸低音 高音喇叭：高音 100 磁 34 芯 3 寸高音 高音传输：号角传输设计 分频器：电容线路二分频 功率：350W/8 欧 600W/4 欧 系统类型：12 英寸，2 分频，低频反射式	1 套

	频率范围(-10 dB)：70 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)：80 Hz - 20 KH 灵敏度(1w/1m)：96 dB 额定阻抗：8 Ohms 最大声压级输出：131 dB(峰值:131 dB) 额定输入功率 2：350W/700W/1400W (连续/音乐信号/峰值) 覆盖角：90° x 50° (H x V) 尺寸(高×宽×深)：565mm x 350mm x320mm 体重：18.5KG/只 使用范围：KTV 音响，家庭影音娱乐，会议室音箱扩声工程，学校，商场，舞台演出，婚庆晚会，舞台返听等音频扩声场合使用。 2. 类型：AB 类专业后级音频功率放大器 类别：双通道后级专业功放 使用范围:家庭影音娱乐 KTV 频率功率放大器 会议室音响扩声舞台演出音响 婚庆学校音响音频 8 Ω 立体声输出功率(双声道)：400W 4 Ω 立体声输出功率(双声道)：600W 8 Ω 桥接单声道输出功率：800W 4 Ω 桥接单声道输出功率：1200W 音频频率响应：20Hz—20KHz 总谐波失真 THD+N: 小于 0.05% 转换速率：20V/US 信噪比 S/N: 大于 80dB 阻尼系数：大于 200@8 Ω 动态范围：≥90dB 输入灵敏度（限制器关闭）：0.775V/1.0V/1.4V（拨动开关可选择） 输入阻抗（平衡/非平衡）：20K Ω balance/10K Ω 平衡 20K Ω /不平衡 10K Ω	
--	---	--

	电压增益：38.6dB 输出类别：FTD 类 输入端口：XLR 卡侬输入口 输出端口：接线柱/音箱卡侬口双用 尺寸：480*485*95mm 冷却降温系统：2 个风扇，气流从前面板向后面板，无极风扇，更具温度而定转速，散热铝散热 供电要求： AV110V/50Hz-60Hz AV220V/50Hz-60Hz AV240V/50Hz-60Hz （不同国家定制） 3. 类型：一拖四无线麦克风 综合参数/ Comprehensive technical parameter 工作频率：UHF600M2800M 信道数目：200 信道 调制方式：FM 信道间隔：250KHz 频率稳定度：0.001% 动态范围：>10008 频率偏：30KHz 频率响应：40Hz-20KHz 综合信噪比：>60B 综合失真度：<0.5% KHz 工作距离：100M 工作环境：-10-50 度 接收机技术参数/ Receiver technical parameters 振荡方式锁相环频率合成 频率范围：UHF600M800M 频率稳定度：+0.001%	
--	---	--

	频率偏:30KHz 调制方式: FM 信噪比: >60dB 失真度: <0.5%@1KHz 灵敏度:1.2V@SN=12d 电源供应: DC12V-17V 音频输出: 独立 0-400mV 混合 0-300mV 发射器技术参数/ Transmitter technical parameters 电源供应: DC3V (1.5VAA*2) 话筒耗电量:100mA 载波频率: UHF600Mz-800M 频率稳定度:0.001% 频偏:30KHz 邻频干扰比: >80B 动态范围: >100B 类型: 动圈式 极性模式: 单一指向性 频率响应:40Hz-20KHz 话筒灵敏度: -53+3B@1KHz 功率:100mW 鹅颈话筒技术参数/ Technical parameters of gooseneck 频率范围:600-800M 亿 频率稳定度:10om 发射功率:12dBm 使用距离:100 米(空旷环境) ★按键模式: 带静音发言功能 调试方式: FM 显示方式: 动态液晶显示屏 调制度:75K 供电方式: 两节 5 号电池供电	
--	--	--

	话筒咪芯：分离式电容麦芯 话筒材质：ABS 塑料外壳 金属铝合金鹅颈会议咪杆 4. 一拖二无线手持话筒 话筒数量：2 只无线话筒 类别：UHF 可调频话筒 显示：液晶显示屏 方式：红外对频 ★手持式话筒带自动静止静音功能 使用场景：会议室，多媒体室，公共广播，舞台演出，家庭 K 歌 婚庆晚会，户外演出等 无线接收主机参数 ★反馈技术：FBK 反馈抑制线路, 带有开关键自由选择 音频输入：支持 2 个及以上麦克风同时输入音频 信号接收：双橡胶天线接收 距离：60-80 米 空旷环境中 频响范围:110Hz~15KHz 灵敏度：≥-40dB 信噪比：≥65dB 显示方式：液晶动态显示屏 音量调节：步进电位器调节 定位精度：≤±10° 输出阻抗:≥100Ω 灵敏度:≥6dBu 音频输出端口：XLR 独立输出/6.5 音频口综合输出 接收机材质：铝合金面板/金属铁机箱 接收器功率：5W 接收主机使用电压：外置变压器 DC12V-14V	
--	--	--

		产品描述：二通道全自动高速馈抑制器使用功能信号处理器并结合专利算法来抑制声学反馈的发生。 它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 会议系统中防啸叫解决方案： 2 吋 TFT 彩屏，中英文可选； 反馈加移频设计方案，移频 4 档可选； 每通道设 12 个陷波器, 工作频率 20-20KHZ, 自动扫描啸叫点并抑制； 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 响应时间快中慢 3 速可定，更具人性化； 配有专业的 PC 调试软件，USB 免驱动即插即用，方便快捷。 6. 类型:10 路电源时序器 性能特点:带电压显示屏 开关按键:单路独立开关按键 面板颜色:铁黑色面板 电力输入:AC220-240V（可选配 AC90-240V）50-60HZ 两相 (三线:零，火，地) 通道数量:8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直接输出 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率):2000W/6000W 输出电源插座规格:阻燃 ABS 材料,最大可承受 13A 电流磷铜材质，标准万用插座 功能特点： 1. 顺序开启逆序关闭	
--	--	---	--

	2PASS 键可全通道同时打开 3. 精准电压显示 4. 带 32A 空气开关 每路开关间隔时间/定时时间：15 秒 输出继电器触点电流:30A277VAC 电路板规格:双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理供电电源:内置变压器电压 AC220-240V，可选配开关电源适用全球电压(AC90-260V) 50-60HZ 电源线规格:3*4 平方电缆线，总长度为 1 米(配电源输入插头) 开关类型:32A 空气开关 电压显示:红色数码管显示电压表 机器尺寸:长 480mm*宽 165mm*高 48mm 包装尺寸:长 510mm*宽 260mm*高 10mm 总重量（含包装）:3KG 7. 调音台技术参数: 噪声：-80dBu 通道串音衰减度：> -82dB 频率响应：20Hz-20kHz +/-0.5dB 总谐波失真：<0.03%@1kHz 话筒最大输入电平：+16dBu 线路最大输入电平：+30dBu 立体声最大输入电平：+20dBu 耳机输出：200Ω 其他的输出+20dBu 电源转换器:110V, 220V, 230V, 240V ； 60/70Hz 功耗:30W 附件:用户手册，AC 转换器 功能特点: 1. 8 路单声道输入，6.35 输入与麦克风输入转换插，配高质量放筒放大器	
--	--	--

		2. 内置 99 种数字效果 3. 高精度三色显示输出电平 4. 7 段均衡器 , 3 段 EQ 5. 60mm 高精度长寿命直滑衰减器 6. 配 MP3, 自带蓝牙接收, 支持中、英文显示, USB 输入播放器 7. 每一路自带幻象电源+48V 开关 8. 电路板采用 SMT 贴片技术, 使性能稳定可靠. 8. 机柜【带门】架厚防火夹板 /铝合金包边 /磨砂 PVC/防水防潮 加厚有机透明玻璃门 优质带刹车万向轮 优质带刹车万向轮 配备两个万向轮, 两个刹车万向轮 尺寸:高 655×宽 513X 深 485MM 内部总宽:495MM 中心孔距:465MM 9. 壁挂式专业音箱支架 支架材质:钢铁 重量:1.7KG 延伸总长:49.5CM 缩短总长:39.5CM 支架托盘面积:11×17.5CM 10. 桌面式可伸缩话筒支架 11. 常规 200 芯无氧铜芯音箱线	
7	85 寸电视	1 主要材质为塑料, 液晶显示器, 金属等, 功能 具有护眼, 人工智能语音控制功能 2 分辨率 3840*2160	1 台

		3 运行内存 4G 4 存储闪存 64G 5 尺寸(不含底座) 1923mmX106mmX1106mm	
22	大型洗衣	全自动洗脱烘 25 公斤一体机，外形尺寸：1220*1050*1730，采用 304 不锈钢滚筒，全自动控制系统	3 台
23	大型烘干机	全自动烘干 25 公斤一体机，外形尺寸：1060*1200*1950，采用 304 不锈钢滚筒，全自动控制系统	2 台
28	收纳桶（大）	加厚 250#特大款	10 个
29	消毒浸泡桶（大）	加厚 250#特大款	10 个
家具部分（注：本次项目家具均为定制家具，所有图片均为设计效果图）			
6	茶几	长宽高：1200mm*600mm*500mm 1、基材为中纤板贴木皮；茶几台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，台面设挡边。 2、支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率 $\leq 10\%$ ，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 。 4、油漆：PU 底漆，VOC 含量 $\leq 300\text{g/L}$ ，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 ≤ 250 ，挥发性有机化合物（VOC） $\leq 80\text{g/L}$ ，附着力要求达到 ≤ 0 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；	15 件
10	边几	长 550mm*宽 550mm*高 550 1、基材为中纤板贴木皮；茶几台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，台面设挡边。	6 件

		2、支撑脚全白蜡木实木， 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 4、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤ 250，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 0 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；	
47	装饰柜	长宽高：1800mm*350mm*900mm 1、框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 1/3，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤ 250，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 0 级。GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 3、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%； 4、多层实木夹板符合且优于 GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021 产品标准，满足胶合板强度单个合格试件$\geq 1\text{MPa}$，合格数与试件数之比$\geq 92\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$； 5、基材为多层板贴木皮；茶几台面厚度$\geq 25\text{mm}$；支撑脚全白蜡木实木， 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀	12 件
49	单人沙	长 660mm*宽 640mm*高 780mm	30 件

	发	1. 框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 $1/3$，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2. 面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。 3. 人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g, 500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》；VOC$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，pH&稀释差为 $3.5 \leq \text{PH} \leq 7.5$，气味$\leq 3$级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆：采用环保漆，总总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。 5. 软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，40%压陷硬度最大损失率$\leq 22$（3个试样 8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 55\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。	
大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼厨房用具采购			
5	大锅炉灶	尺寸：1800mm*900mm+800mm+350mm； 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：400mm，进气口：DN20，排水管：DN25；	3个

		2、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 6=1.2mm, 台面一次压制成型：外旁板、后立板 201J1/J4, 板厚 5=1.0mm, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 0.8mm; 衬板电解镀锌钢板厚 δ =1.5mm, 灶身双层热轧钢板； 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购 409 不锈钢，厚度 1.5 外炉膛采用电解镀锌板，厚度 1.5 一次成型，内外炉膛中间采用 40m 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料	
10	电汤锅	尺寸：450*550*750 （70 升） 定时电汤桶不锈钢电加热蒸煮桶汤桶商用熬汤商用保温桶恒温	2 台
14	不锈钢操作台	尺寸 1800*600*800mm 采用优质不锈钢板 1、台面采 81.2mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 61.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚：	1 张
17	水罐立卧式太阳能	尺寸：1500*920*1120 采用优质不锈钢板大容量 1 吨卧式	2 台
18	0.3 吨蓄油池	尺寸：800*750*920 采用优质不锈钢水箱圆形加厚水塔大容量 0.3 吨卧式 加厚	2 台
19	紫外线消毒灯	L=1000mm; 额定电压：103 (V) 额定功率：TUV36W 紫外线杀菌灯长度 1200MM 直冷消毒机 (99.9%灭菌率) 40W-即插即用	4 台
20	刀具	十八子刀具套装 切片刀+砍骨刀+多用刀	5 套
22	不锈钢操作台	尺寸：1800mm*600mm*800m; 采用 201 不锈钢板 1、台面用 81.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 61.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 张
23	不锈钢分饭台	尺寸：1800mm*600mm*800m; 采用 201 不锈钢板 1、台面用 81.0mm 不锈钢板； 2、层板采用 61.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、功率电压：3KW/220V	4 台
24	五格保温台	尺寸：1800mm*600mm*800m; 采用 201 不锈钢板 1、台面用 81.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板；	3 台

		2、层板采用 61.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	
40	货架	尺寸；1500mm*500mm*800mm；采用不锈钢管 1、立柱采用 1.2n38*38 不锈钢圆管； 2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。	9 个
49	三星水池	1500mm*700mm*950mm；采用优质不锈钢板 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 2、星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲； 3、脚管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢圆管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板； 7、含水龙头。	1 个
50	不锈钢货架	2000mm*500mm*1800mm；采用不锈钢管 1、立柱采用 38*38 不锈钢圆管； 2、横档采用 1.0mm38*25 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。	2 个
52	不锈钢操作台	尺寸；1500mm*600mm*800m；采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张
53	双门消毒柜	尺寸；1200mm*480mm*1560mm 消毒范围：85℃ $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 全自动微电脑控制，热风循环高温消毒，不锈钢，整体发泡保温，豪华不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能，优质电子原件	2 个
54	不锈钢操作台	尺寸；1500mm*600mm*800m；采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张
55	切菜收纳双层操作台	尺寸；1500mm*600mm*800m；采用 201 不锈钢板 1、台面用 81.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 61.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管；	2 张

		5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	
64	不锈钢台	尺寸：1500*600mm*800m;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板： 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 个
65	不锈钢保温台	尺寸：1800*600mm*800m;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板： 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 个
66	不锈钢保温台	尺寸：800*600mm*800m;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板： 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 个
67	不锈钢操作台	尺寸：1800*600mm*800m;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板： 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管： 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张
88	电缆	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 具有 3C 认证 ISO9000 认证	41m
89	电缆	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4*25mm ² +1*16mm ²	38m

现更正为：

序号	货物名称	技术性能及规格	数量及单位
大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼办公设备采购			
1	大堂	背景墙文字：UV1.5+亚克力面，6200mm*2400mm；背景墙正面：20mm*40mm 镀锌方管焊架+9 厘木板底+9 厘碳晶板+	1 副

	背景墙	钛金隔条，7200mm*2870mm；背景墙背面：75 厘轻钢龙骨+5 厘艾特板+刷白，7200mm*2870mm；前台文字：UV1.0+亚克力面，2800mm*200mm。	
2	136 平专业音响设备	1. 类别：12 寸专业全频音箱*2 只 板材材质：中纤板材 15mm 工艺设计：哑光黑金砂 低音喇叭：低音 156 磁 65 芯 12 寸低音 高音喇叭：高音 100 磁 34 芯 3 寸高音 高音传输：号角传输设计 分频器：电容线路二分频 功率：350W/8 欧 600W/4 欧 系统类型：12 英寸，2 分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)：70 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)：80 Hz - 20 KH 灵敏度(1w/1m)：96 dB 额定阻抗：8 Ω 最大声压级输出：131 dB(峰值:131 dB) 额定输入功率：350W/700W/1400W (连续/音乐信号/峰值) 覆盖角：90° x 50° (H x V) 尺寸(高×宽×深)：565mm x 350mm x320mm 体重：18.5KG/只 使用范围：KTV 音响，家庭影音娱乐，会议室音箱扩声工程，学校，商场，舞台演出，婚庆晚会，舞台返听等音频扩声场合使用。 2. 类型：AB 类专业后级音频功率放大器 类别：双通道后级专业功放 使用范围：家庭影音娱乐 KTV 频率功率放大器 会议室音响扩声 舞台演出音响 婚庆学校音响音频 8 Ω 立体声输出功率(双声道)：400W	1 套

	4Ω 立体声输出功率(双声道): 600W 8Ω 桥接单声道输出功率: 800W 4Ω 桥接单声道输出功率: 1200W 音频频率响应: 20Hz--20KHz 总谐波失真 THD+N: 小于 0.05% 转换速率: 20V/US 信噪比 S/N: 大于 80dB 阻尼系数: 大于 200@8Ω 动态范围: ≥90dB 输入灵敏度(限制器关闭): 0.775V/1.0V/1.4V(拨动开关可选择) 输入阻抗(平衡/非平衡): 20KΩ balance/10KΩ 平衡 20KΩ / 不平衡 10KΩ 电压增益: 38.6dB 输出类别: FTD 类 输入端口: XLR 卡侬输入口 输出端口: 接线柱/音箱卡侬口双用 尺寸: 480*485*95mm 冷却降温系统: 2 个风扇, 气流从前面板向后面板, 无极风扇, 更具温度而定转速, 散热铝散热 供电要求: AV110V/50Hz-60Hz AV220V/50Hz-60Hz AV240V/50Hz-60Hz z (不同国家定制) 3. 类型: 一拖四无线麦克风 综合参数/ Comprehensive technical parameter 工作频率: UHF600M2800M 信道数目: 200 信道 调制方式: FM	
--	--	--

	信道间隔:250KHz 频率稳定度:0.001% 动态范围: >10008 频率偏:30KHz 频率响应:40Hz-20KHz 综合信噪比: >60dB 综合失真度: <0.5%@ KHz 工作距离:100M 工作环境: -10-50 度 接收机技术参数/ Receiver technical parameters 振荡方式锁相环频率合成 频率范围: UHF600MHZ-800MHZ 频率稳定度: +0.001% 频率偏:30KHz 调制方式: FM 信噪比: >60dB 失真度: <0.5%@1KHz 灵敏度:1.2V@SN=12d 电源供应: DC12V-17V 音频输出: 独立 0-400mV 混合 0-300mV 发射器技术参数/ Transmitter technical parameters 电源供应: DC3V (1.5VAA*2) 话筒耗电量:100mA 载波频率: UHF600MHZ-800MHZ 频率稳定度:0.001% 频偏:30KHz 邻频干扰比: >80B 动态范围: >100B 类型: 动圈式	
--	---	--

	极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz-20KHz 话筒灵敏度：-53+3B@1KHz 功率：100mW 鹅颈话筒技术参数/ Technical parameters of gooseneck 频率范围：600MHZ-800MHZ 频率稳定度：0.001% 发射功率：12dBm 使用距离：100 米(空旷环境) ★按键模式：带静音发言功能 调试方式：FM 显示方式：动态液晶显示屏 调制度：75K 供电方式：两节 5 号电池供电 话筒咪芯：分离式电容麦芯 话筒材质：ABS 塑料外壳 金属铝合金鹅颈会议咪杆 4. 一拖二无线手持话筒 话筒数量：2 只无线话筒 类别：UHF 可调频话筒 显示：液晶显示屏 方式：红外对频 ★手持式话筒带自动静止静音功能 使用场景：会议室，多媒体室，公共广播，舞台演出，家庭 K 歌 婚庆晚会，户外演出等 无线接收主机参数	
--	---	--

	★反馈技术：FBK 反馈抑制线路, 带有开关键自由选择 音频输入：支持 2 个及以上麦克风同时输入音频 信号接收：双橡胶天线接收 距离：60-80 米 空旷环境中 频响范围:110Hz~15KHz 灵敏度：≥-40dB 信噪比：≥65dB 显示方式：液晶动态显示屏 音量调节：步进电位器调节 定位精度：≤±10° 输出阻抗:≥100Ω 灵敏度:≥6dBu 音频输出端口：XLR 独立输出/6.5 音频口综合输出 接收机材质：铝合金面板/金属铁机箱 接收器功率：5W 接收主机使用电压：外置变压器 DC12V-14V 无线手持话筒参数 话筒材质：金属锌合金 显示方式：液晶动态显示屏 话筒供电：两节五号电池 话筒咪芯：动圈咪芯 保护功能：静止静音/跌落静音 发射功率：+10dBm 工作电流:600mAh 麦克风功率:120mW 接收距离：60-80 米 空旷环境中 接收灵敏度：-105dBm 音频响应:50Hz-15KHZ 音频输出电压:1V 频率稳定度：±0.001% 邻频干扰抑制：>60dBm 信噪比：S/N: >100dB 咪芯指向性：心形指向 失真度 THD: <0.01% 拾音灵敏度：-10dBm 5. 数字高速型反馈抑制器 显示方式：液晶动态显示屏 功能设置：电脑 PC 软件调试 最大线路电平输入：+18dBμ 模拟输入：2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 模拟输出：2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输出，电子平衡/不平衡	
--	--	--

	输入阻抗：平衡 47 Ω，不平衡 20K Ω 输出阻抗：平衡>120 Ω，不平衡>60 Ω 最大输出电平：+20dB μ 频率响应：20Hz-20KHz，± 0.3dB 信噪比：>105dB(A) 动态范围：103dB 总谐波失真+噪声：0.005%，1KHz；20Hz-10KHz，<0.01%； 10KHz-20KHz，<0.025% 工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 重量含包装：3.3KG 尺寸：483$\times$188$\times$44mm 产品描述：二通道全自动高速反馈抑制器使用功能信号处理器并结合专利算法来抑制声学反馈的发生。 它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 会议系统中防啸叫解决方案： 2 吋 TFT 彩屏，中英文可选； 反馈加移频设计方案，移频 4 档可选； 每通道设 12 个陷波器,工作频率 20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 响应时间快中慢 3 速可定，更具人性化； 配有专业的 PC 调试软件，USB 免驱动即插即用，方便快捷。 6. 类型:10 路电源时序器 性能特点:带电压显示屏 开关按键:单路独立开关按键	
--	---	--

	面板颜色:铁黑色面板 电力输入:AC220-240V (可选配 AC90-240V) 50-60HZ 两相 (三线:零, 火, 地) 通道数量:8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直接输出 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率):2000W/6000W 输出电源插座规格:阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座 功能特点: 1. 顺序开启逆序关闭 2PASS 键可全通道同时打开 3. 精准电压显示 4. 带 32A 空气开关 每路开关间隔时间/定时时间: 15 秒 输出继电器触点电流:30A277VAC 电路板规格:双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理供电电源:内置变压器电压 AC220-240V, 可选配开关电源适用全球电压 (AC90-260V) 50-60HZ 电源线规格:3*4 平方电缆线, 总长度为 1 米(配电源输入插头) 开关类型:32A 空气开关 电压显示:红色数码管显示电压表 机器尺寸:长 480mm*宽 165mm*高 48mm 包装尺寸:长 510mm*宽 260mm*高 10mm 总重量 (含包装):3KG 7. 调音台技术参数: 噪声: -80dBu 通道串音衰减度: > -82dB 频率响应: 20Hz-20kHz +/-0.5dB	
--	---	--

	总谐波失真：<0.03%@1kHz 话筒最大输入电平：+16dBu 线路最大输入电平：+30dBu 立体声最大输入电平：+20dBu 耳机输出：200Ω 其他的输出+20dBu 电源转换器:110V, 220V, 230V, 240V ； 60/70Hz 功耗:30W 附件:用户手册, AC 转换器 功能特点: 1. 8路单声道输入，6.35 输入与麦克风输入转换插，配高质量放筒放大器 2. 内置 99 种数字效果 3. 高精度三色显示输出电平 4. 7 段均衡器 ， 3 段 EQ 5. 60mm 高精度长寿命直滑衰减器 6. 配 MP3，自带蓝牙接收, 支持中、英文显示，USB 输入播放器 7. 每一路自带幻象电源+48V 开关 8. 电路板采用 SMT 贴片技术，使性能稳定可靠. 8. 机柜【带门】架厚防火夹板 /铝合金包边 /磨砂 PVC/防水防潮 加厚有机透明玻璃门 优质带刹车万向轮 优质带刹车万向轮 配备两个万向轮，两个刹车万向轮 尺寸:高 655×宽 513X 深 485MM 内部总宽:495MM 中心孔距:465MM	
--	---	--

		9. 壁挂式专业音箱支架 支架材质:钢铁 重量:1.7KG 延伸总长:49.5CM 缩短总长:39.5CM 支架托盘面积:11×17.5CM 10. 桌面式可伸缩话筒支架 11. 常规 200 芯无氧铜芯音箱线	
7	85 寸 电视	1 主要材质为塑料，液晶显示器，金属等，功能 具有护眼，人工智能语音控制功能 2 分辨率 3840*2160 3 运行内存 3G 4 存储闪存 64G 5 尺寸(不含底座) 1890mmX94mmX1086mm	1 台
2 2	大 型 洗 衣	全 自 动 洗 脱 烘 25 公 斤 一 体 机 ， 外 形 尺 寸： 1100mm*1000mm*1580mm，采用 304 不锈钢滚筒，全自动控制系统	3 台
23	大型烘 干机	全自动烘干 25 公斤一体机，外形尺寸:1010mm*1160mm*1730mm， 采用 304 不锈钢滚筒，全自动控制系统	2 台
2 8	收 纳 桶 (大)	加厚 250L 特大款	10 个
2 9	消 毒 浸 泡 桶 (大)	加厚 250L 特大款	10 个

家具部分（注：本次项目家具均为定制家具，所有图片均为设计效果图）			
6	茶几	长宽高：1200mm*600mm*500mm 1、基材为中纤板贴木皮；茶几台面厚度$\geq 25\text{mm}$，台面设挡边。 2、支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 4、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤ 250，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 0 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；	3 件
10	边几	长 550mm*宽 550mm*高 550mm 1、基材为中纤板贴木皮；茶几台面厚度$\geq 25\text{mm}$，台面设挡边。 2、支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 3、白蜡实木：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。 4、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤ 250，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 0 级。 5、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 6%~10%；	6 件
47	装饰柜	长宽高：1800mm*350mm*900mm	1 件

		1、框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 $1/3$，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2、油漆：PU 底漆，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤ 250，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 80\text{g/L}$，附着力要求达到≤ 0 级。GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 3、木皮采用实木木皮符合且优于 GB/T 13010-2020 产品标准，满足单板含水率 $6\%\sim 10\%$； 4、多层实木夹板符合且优于 GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021 产品标准，满足胶合板强度单个合格试件$\geq 1\text{MPa}$，合格数与试件数之比$\geq 92\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$； 5、基材为多层板贴木皮；茶几台面厚度$\geq 25\text{mm}$；支撑脚全白蜡木实木，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；涂装要求无桔皮、发白、流挂、汩油现象；漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀	
49	单人沙发	长 660mm*宽 640mm*高 780mm 1. 框架：原木（白蜡木）：含水率$\leq 10\%$，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表节子宽度不超过材宽的 $1/3$，外表无腐朽材，符合 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 2. 面材：采用耐磨三防材料，质感柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷，针脚细腻，工艺性皱褶线条应均匀顺直，层次分明。 3. 人造革：厚度$\geq 1.2\text{mm}$，涂层厚度$> 25\mu\text{m}$，干摩擦色牢度≥ 5 级，湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 4 级，撕裂力$\geq 30\text{N}$，耐光性≥ 5 级，耐磨性在试验条件（CS-10，500g, 500r）下无明显损伤、剥落，涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，符合 GB/T 16799-2018	12 件

		《家具用皮革》；VOC≤100mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，pH&稀释差为 3.5≤PH≤7.5，气味≤3 级，符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆：采用环保漆，总总铅(Pb) 含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg。 5. 软包坐垫及背垫：内为高密度海绵，海绵采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》，坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，40%压陷硬度最大损失率≤22（3 个试样 8 万次），75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm。	
大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼厨房用具采购			
5	大锅炉灶	尺寸：1800mm*900mm+800mm+350mm； 1、额定电压： AC220V-240V，额定频率： 50/60Hz，额定气压：2.0kPa，炉膛口径： 400mm，进气口： DN20，排水管： DN25； 2、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 6=1.2mm，台面一次压制成型：外旁板、后立板 201J1/J4，板厚 5=1.0mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚 δ=1.5mm，灶身双层热轧钢板； 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购 409 不锈钢，厚度 1.5 外炉膛采用电解镀锌板，厚度 1.5 一次成型，内外炉膛中间采用 40mm 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料	3 个
10	电汤锅	尺寸：450mm*550mm*750mm （70 升） 定时电汤桶不锈钢电加热蒸煮桶汤桶商用熬汤商用保温桶恒温	2 台
14	不锈钢操作台	尺寸 1800mm*600mm*800mm 采用优质不锈钢板 1、台面采 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板；	1 张

		3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管; 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;	
17	水罐立 卧式太 阳能	尺寸;1500mm*920mm*1120mm 采用优质不锈钢板大容量 1 吨卧 式	2 台
18	0.3 吨蓄 油池	尺寸;800mm*750mm*920mm 采用优质不锈钢水箱圆形加厚水塔 大容量 0.3 吨卧式 加厚	2 台
19	紫外线 消毒灯	L=1000mm;额定电压: 103 (V) 额定功率: TUV36W 紫外线杀菌灯长度 1000mm 直冷消毒机 (99.9%灭菌率)40W-即插 即用	4 台
20	刀具	刀具套装 切片刀+砍骨刀+多用刀	5 套
22	不锈钢 操作台	尺寸;1800mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管; 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 张
23	不锈钢 分饭台	尺寸;1800mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板; 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管; 4、功率电压;3KW/220V	4 台
24	五格保 温台	尺寸;1800mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢管; 4、横档采用 1.0mm ϕ 38*25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	3 台
40	货架	尺寸;1500mm*500mm*800mm;采用不锈钢管 1、立柱采用 38mm*38mm 不锈钢圆管; 2、横档采用 38mm*25mm 不锈钢方管; 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚; 4、每层为格栅式结构。	9 个
49	三星水 池	尺寸;1500mm*700mm*950mm;采用优质不锈钢板 1、台面采用 8 1.0mm 不锈钢板; 2、星盆斗采用 1.0mm 不锈钢机冲; 3、脚管采用 1.0mm ϕ 38 不锈钢圆管; 4、横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 6、配星盆去水槽,隔渣板;	1 个

		7、含水龙头。	
50	不锈钢 货架	尺寸；2000mm*500mm*1800mm;采用不锈钢管 1、立柱采用 38mm*38mm 不锈钢圆管； 2、横档采用 38mm*25mm 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。	2 个
52	不锈钢 操作台	尺寸；1500mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张
53	双门消 毒柜	尺寸；1200mm*480mm*1560mm 消毒范围：85℃ $\pm$ 10℃ 全自动微电脑控制，热风循环高温消毒，不锈钢，整体发泡保温，豪华不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能，优质电子原件	2 个
54	不锈钢 操作台	尺寸；1500mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张
55	切菜收 纳双层 操作台	尺寸；1500mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板； 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张
64	不锈钢 台	尺寸；1500mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 个
65	不锈钢 保温台	尺寸；1800mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	4 个
66	不锈钢 保温台	尺寸；800mm*600mm*800mm;采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板；	4 个

		3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	
67	不锈钢操作台	尺寸：1800mm*600mm*800mm；采用 201 不锈钢板 1、台面用 1.0mm 不锈钢板， 2、层板采用 1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管； 4、横档采用 1.0mm Φ 38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚	2 张
88	电缆	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4*50mm ² +1*25mm ² 具有 3C 认证 ISO9000 认证	41m
89	电缆	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-4*25mm ² +1*16mm ²	38 m

2、原采购公告中：四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025 年 11 月 11 日 10 时 00 分（北京时间）

现更正为：

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025 年 11 月 24 日 10 时 00 分（北京时间）

采购文件中涉及以上内容的均做相应更正，其余内容不变。

更正日期：2025 年 11 月 07 日

三、其他补充事宜

网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西·河池）网（ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggyzy/）

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：大化瑶族自治县民政局
地 址：大化瑶族自治县大化镇北新化西路 30 号
项目联系人：覃工 0778-5821939

2. 采购代理机构信息

名 称：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

地 址：河池市宜州区任香路金旅国际投资大厦 2 单元 1803 号

联系方式：李芯圆 0778-3175570

采购代理机构信息：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

2025 年 11 月 07 日

