

八、食堂设备				
序号	货物名称	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）	单位	数量
1	四门冷柜	规格：1200*700*1920mm 1、全内外不锈钢材质； 2、进口压缩机电压 220V 功率 2*360W，容积：1000L； 3、温度范围：-18℃-0℃；制冷方式：直冷。 4、数字防水温度显示并控制箱内温度，调节使用方便，箱内温度一目了然，全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能好，箱体强度高， 5、采用优质铜冷凝器，配置 220V/35W 冷凝器风扇电机两台。	台	1
2	双层工作台	规格：1800*700*800mm 1、台面板采用 304#1.2mm 不锈钢板； 2、面板下垫 18mm 防潮防霉夹板，加 304#1.0mm 不锈钢封底； 3、面板层板加强筋梁用 304#1.0mmmm 不锈钢板。 4、304#1.2mm Φ 50*1.2 mm 不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。	张	2
3	大单星池	规格：1000*700*950mm 1、台面板采用 304# δ =1.2mm 不锈钢板制作。 2、星盆斗采用 304# δ =1.2mm 不锈钢板制作。	张	2
4	瓜果切丝切片机	规格：435*368*610 功率/电压 0.75KW/220V 切片：200kg/h 切丝：200kg/h 切菜厚度：0.5~5mm	台	1
5	切绞两用机	规格：500*390*750mm 1、功率 1.1KW/电压 220V；	台	1



		2、整机由优质不锈钢制成，符合国家卫生标准。 3、切肉效率 (KG/H)：肉片 300，肉丝 150 4、绞肉效率 (KG/H)：肉片 320，肉丝 300		
6	洗地龙头	蓝色液压管，不锈钢接头，1 个喷头 1 把水枪， 10.8 米。喉管耐压:300PSI,耐温:80° C；导向臂 可 4 个方向定位； 配置喉管止动器，可调节	个	2
7	炉拼台	规格：500*1150*1250mm 1、面板采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ 优质磨砂不锈钢板； 2、脚用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ $\Phi 50\text{mm}$ 不锈钢管制造，配 可调高度子弹脚。	张	1
8	电磁单头 大锅炉	1、规格（长*宽*高）：1000*1100*800+400 2、功率/电压:20KW/380V20KW/380V, 锅径 800 采 用电磁加热，LED 大屏显示火力调节及故障代码， 低噪音环保型散热风机；台面材质：优质 304 磨 砂不锈钢，厚度:1.5mm，锅体采用 430 不锈钢， 厚度:2.5mm；冷水摇摆龙头, 1 个, 4 个不锈钢可 调节脚；密集型数码控制、随意调节温度过压保 护系统	台	2

9	双头矮仔炉	1、规格：1300*700*1200mm 、功率：15kw/380v、频率：50HZ，微晶玻璃Φ420mm，使用 304#1.2mm 磨砂不锈钢板材，炉面一体拉伸成型； 2、使用磁感 18 档周旋火力调节开关，档位对应数字功率调节； 3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用； 4、采用 190* 130mm 液晶屏幕显示，功能信息、运行状态一目了然； 5、炉面采用 4 个触点承重设计，有效保护微晶玻璃，延长汤桶寿命； 6、有屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量； 7、配桶Φ500mm，桶底采用复合材质 2mm 厚，桶壁采用 304#1.5mm 材质，牢固耐用； 8、一级能效设计，一体成型 PPS 材料托架固定，节能、稳定； 9、智能保护：有无锅、传感、干烧、缺相等保护功能，全屏中文显示； 10、四重立体防辐射设计，有效吸收磁场，提高热效率； 11、前面板，一键待机按钮设计，使用更方便。	台	1
10	双通工作台	规格：1800*800*800mm 1、台面板采用 304# δ=1.2mm 不锈钢板； 2、层板/侧板/采用 304# δ=1.0mm 不锈钢板制作； 3、面板下垫 18mm 防潮防霉夹板,加 304# δ=1.0mm 不锈钢封底 ； 4、面板层板加强筋梁用 304# δ=1.0mmmm 不锈钢	张	2

		板。 5、304# $\delta=1.2\text{mm}$ $\phi 50*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。		
11	双层工作台	规格：1800*800*800mm 1、台面板采用 304#1.2mm 不锈钢板； 2、面板下垫 18mm 防潮防霉夹板，加 304#1.0mm 不锈钢封底； 3、面板层板加强筋梁用 304#1.0mmmm 不锈钢板。 4、304#1.2mm $\phi 50*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。	张	1
12	厨房灭火系统	单瓶组，扑灭炉灶火源的作用 1、火灾自动探测； 2、发出声光报警； 3、存放灭火器。	套	1
13	双门蒸饭柜(48 盘)	规格：1435*1050*1585 电汽两用，结构形式：双门双控，48 盆，电功率：24+24KW，电压：380V，用电度数：34 度，一次性蒸饭量：150KG，可供就餐人数 1000-1200 人左右，配置 1.0mm 蒸饭盆。	台	1
14	三星池	规格：1800*700*950mm 1、台面板采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作。 2、星盆斗采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作。 3、台脚 304# $\delta=1.2\text{mm}$ $\phi 50*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚	张	2
15	双层工作	规格：1800*800*800mm	张	1

	台	1、台面板采用 304#1.2mm 不锈钢板; 2、面板下垫 18mm 防潮防霉夹板,加 304#1.0mm 不锈钢封底 ; 3、面板层板加强筋梁用 304#1.0mmmm 不锈钢板。 4、304#1.2mm ϕ 50*1.2 mm 不锈钢圆管脚通,可调节半钢脚。		
16	双门不锈钢消毒柜	规格: 1200*550*1660mm 容积: 680L 功率: 1.8KW 电压: 380V/220V	台	2
17	不锈钢四人餐桌	规格: 1080*1400*760mm 1、支架采用 304# δ =1.2mm40mm*40mm 不锈钢管; 2、采用 304# δ =1.2mm 不锈钢磨砂桌面、凳面,18 厘加强板,底封防水板。 3、台脚采用 304# δ =1.2mm50 $\times$ 50 $\times$ mm 不锈钢方管	张	16
18	普通烟罩	规格: L:1250 mm*550 mm; 采用 304#1.0mm 优质磨砂不锈钢板;	米	5.5
19	隔油网	规格: 本油网采用国标 304#不锈钢制作	米	5.5
20	墙幕	规格: 1000 mm*800 mm; 采用 304#1.0mm 优质磨砂不锈钢板;	米	5.5
21	集烟管	规格: 600 mm*600 mm; 板采用 1.0 不锈钢板。	米	5.5
22	排烟管	规格: 600 mm*600 mm; 1. 板采用 1.0 不锈钢板。	米	8
23	吊码	规格: 配套烟罩 1. 板采用 30mm*30mm 角钢制作。	副	6
24	弯头	采用 1.0 的不锈钢板 600*600.	个	2

25	三通管	采用 1.0 的不锈钢板 600*600	个	1
26	止回阀	600*600	个	1
27	变径口	采用 1.0 的不锈钢磨砂板 与风机配套。	个	2
28	风柜防振 弹胶	采用弹簧制作。	个	4
29	软接	采用工业帆布 风机配套。	个	1
30	静音抽风 柜	功率; 5.5kw 电压;380AV, 风量: 21000, 全铜 线电机, 安全高效。	台	1
31	风机安装 架	采用 80 的角钢制作。	个	1
32	油烟静电 处理器	规格: 1、中国环保设备认证产品, 油烟治理专用设施; 2、风量配套风机。	台	1
33	风机控制 器	带过流保护, 欠压保护. 5.5KW 与风机配套。	个	1
34	五金配件 (支架、 法兰、玻 璃胶)	支架、法兰、玻璃胶等	批	1
35	运输及搬 运费	物流运输及人工搬运	项	1
36	安装及调 试费	人工安装及技术调试	项	1
37	普通烟罩	规格: L:1200 mm*500 mm; 采用 304#1.0mm 优质磨砂不锈钢板;	米	2.5
38	隔油网	规格: 本油网采用国标 304#不锈钢制作	米	2.5
39	墙幕	规格: 1000 mm*800 mm; 采用 304#1.0mm 优质磨砂不锈钢板;	米	2.5

40	集烟管	规格：600 mm*480 mm； 1. 板采用 1.0 不锈钢板。	米	2.5
41	排烟管	规格：600 mm*480 mm； 1. 板采用 1.0 不锈钢板。	米	6
42	吊码	规格：配套烟罩 1. 板采用 30mm*30mm 角钢制作。	副	5
43	弯头	采用 1.0 的不锈钢板 600*480.	个	1
44	三通管	采用 1.0 的不锈钢板 600*480	个	1
45	变径口	采用 1.0 的不锈钢磨砂板 与风机配套。	个	1
46	风柜防振 弹胶	采用弹簧制作。	个	1
47	软接	采用工业帆布 风机配套。	个	1
48	静音抽风 柜	功率：4kw 电压：380AV，风量：11500，全铜线 电机，安全高效	台	1
49	风机安装 架	采用 50*50 的角钢制作。	个	1
50	风机控制 器	带过流保护，欠压保护，4KW. 与风机配套。	个	1
51	五金配件 (支架、 法兰、玻 璃胶)	支架、法兰、玻璃胶等	批	1
52	运输及搬 运费	物流运输及人工搬运	项	1
53	安装及调 试费	人工安装及技术调试	项	1
54	Φ60 钢盆	直径 600mm 材质：0.8 不锈钢	个	4

55	Φ50 钢盆	直径 500mm 材质：0.8 不锈钢	个	4
56	50*30 深盘	尺寸：500*350mm 材质：0.7 不锈钢	个	3
57	片刀	十八子	把	4
58	砍刀	十八子	把	2
59	切菜刀	十八子	把	6
60	松木菜板	直径：45CM 厚度 15CM 以上	块	5
61	大锅铲	加长木柄 材质：不锈钢	把	2
62	中锅铲	长：54CM 宽：12.5CM 厚：1.8mm 木柄	把	2
63	炒勺	长：56CM 宽：15CM 厚：1.8mm 木柄	把	4
64	油盆	直径：23CM 材质：0.8 不锈钢	个	3
65	油隔	规格：24CM 材质：不锈钢	个	4
66	味盅 20CM	直径：20CM 材质：0.5 不锈钢	个	4
67	味盅 18CM	直径：18CM 材质：0.5 不锈钢	个	4
68	六格味盒	尺寸：330*285*60mm 材质：不锈钢 0.5	组	2
69	三格刀盒	尺寸：26*15*15.5cm 材质：不锈钢	个	4
70	分菜勺	长：340mm 材质：不锈钢	把	10
71	1分之1盆	尺寸：530*352*100m 材质：电解不锈钢	个	8
72	长汤勺	长：60CM 宽：15CM 材质：全钢	把	8
73	中汤勺	长：45CM 宽：12CM 材质：全钢	把	8
74	饭勺	长 24CM 材质：塑料	把	10

75	大号瓜刨	尺寸: 12*5CM	把	6
76	味盅 16"	直径: 16CM 材质: 0.5 不锈钢	个	4
77	长条更	长: 25CM 宽: 2.8CM 材质: 不锈钢	个	10
78	捞篱	直径: 14CM	把	4
79	钢炸篱	直径: 33CM	把	4
80	钢水壳	直径: 48CM 容量 5 斤	把	2
81	50CM 汤桶	直径: 50CM 材质: 不锈钢 1.2	个	2
82	钢水勺	直径: 18CM 加长柄	个	4
83	饭铲	长 24CM 材质: 不锈钢	把	10
84	电子秤	100kg	台	1
85	不锈钢盆	规格: ϕ 800, 深 5 公分	个	6
86	不锈钢桶	规格: ϕ 60*60, 加厚	个	2
87	电子钟	规格: 32cm	个	2
88	工作服	大号 16 件 中号 16 件	件	32
89	毛巾	规格: 70*30	条	20
90	粗锅刷	采用 0.5cm 竹条制作 规格 30cm	个	10
91	细锅刷	采用 0.1cm 竹条制作 规格 30cm	个	10
92	紫外线消毒灯	功率: 20W 规格: ϕ 90cm	个	3
93	灭蚊灯	规格: 380*100*300mm 1、铝合金双直灯管, 电网电压: 1800-2500V, 灭蝇灯发放出紫外光, 将蚊虫吸引过来撞到网片	个	3

		产生高压击落蚊虫； 2、电压 220V，功率:30W。		
94	13 号方筛	塑料	个	4
95	15 号方筛	塑料	个	4
96	周转箱	塑料	个	4
97	11 号方筛	塑料	个	4
98	不锈钢汤桶	规格：450*450	个	2
99	不锈钢汤桶	规格：350*350	个	2
100	宪木砧板	A6	个	8
101	胶砧板	450*30	个	1