

二、响应报价表

项目名称： 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学食堂设备采购

项目编号： LBZC2024-J1-020224-GSZX

标项名称： 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学食堂设备采购

| (一) 兴宾区凤凰镇中心小学 食堂厨房厨具设备及用品 (含凤凰镇中心小学(本部及寄宿部)、龙岩教学点、北五教学点) | | | | | | | |
|--|----------|---|---------|----|----------------|--------------------|----|
| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 (元) ② | 合价(元) ③=①× ② | 备注 |
| 1 | 11号方筛 | 规格：48*32*16cm 加厚塑料材质 | 13 | 个 | 32 | 416 | 无 |
| 2 | 13号方筛 | 规格：57*40*21cm 加厚塑料材质 | 15 | 个 | 40 | 600 | 无 |
| 3 | 15号方筛 | 规格：60*45*22cm 加厚塑料材质 | 20 | 个 | 63 | 1260 | 无 |
| 4 | 份数盆 | 尺寸：530*352*100mm 容量：13.5L；材质： 电解不锈钢一体成型 | 35 | 个 | 55 | 1925 | 无 |
| 5 | 50*30 深盘 | 尺寸：500*350mm 材质：304#1.2 加厚不锈钢 | 11 | 个 | 42 | 462 | 无 |
| 6 | 50CM 汤桶 | 直径：50CM 材质：304 不锈钢 1.2 厚度 | 7 | 个 | 271 | 1897 | 无 |
| 7 | Φ50 钢盆 | 直径 500mm 材质：1.2 特厚 304 不锈钢 | 26 | 个 | 63 | 1638 | 无 |
| 8 | Φ60 钢盆 | 直径 600mm 材质：1.2 特厚 304 不锈钢 | 25 | 个 | 72 | 1800 | 无 |
| 9 | 保温桶 | 规格：29*39.5cm 容量：26L，约 29 斤水 1、采用 304#1.2 不锈钢材质。 2、全 PU 发泡夹层 保温保冷。 3、内层 304 食品级不锈钢。 4、密封硅胶圈 保温保冷。 5、手提式桶盖、实心把手、抛光工艺、加厚盖子。 | 6 | 个 | 157 | 942 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---|------|-------|---|
| 10 | 保温桶 | 规格：39*45.5cm 容量：46L，约 68 斤水 1、采用 304#1.2 不锈钢材质。 2、全 PU 发泡夹层 保温保冷。 3、内层 304 食品级不锈钢。 4、密封硅胶圈 保温保冷。 5、手提式桶盖、实心把手、抛光工艺、加厚盖子。 | 106 | 个 | 199 | 21094 | 无 |
| 11 | 不锈钢电动绞切肉机 | 规格：定制 550*400*730mm 1、功率 1.1KW/电压 220V； 2、整机由优质不锈钢制成，符合国家卫生标准。 3、切肉效率 (KG/H)：肉片 300，肉丝 150 4、绞肉效率 (KG/H)：肉片 320，肉丝 300 | 2 | 台 | 3800 | 7600 | 无 |
| 12 | 不锈钢多功能汤桶 | 规格：Φ61.5*61.5cm，食品级特厚 304 不锈钢，三层复合底，拉丝工艺。 | 6 | 个 | 338 | 2028 | 无 |
| 13 | 不锈钢反边斗盆 | 规格：Φ800，深 5.5 公分。加厚多用盆，SUS304#1.2 不锈钢材质 | 6 | 个 | 199 | 1194 | 无 |
| 14 | 不锈钢四人餐桌 | 规格：定制 1080*1400*760mm 1、支架采用 304# δ=1.2mm40mm*40mm 不锈钢管； 2、采用 304# δ=1.2mm 不锈钢磨砂桌面、凳面，18 厘加强板，底封防水板。 3、台脚采用 304# δ=1.2mm50*50*mm 不锈钢方管 | 110 | 张 | 892 | 98120 | 无 |
| 15 | 不锈钢汤桶 | 规格：450*450mm 食品级接触用，耐腐蚀不易生锈，特厚 304 不锈钢材质。 | 12 | 个 | 220 | 2640 | 无 |
| 16 | 不锈钢汤桶 | 规格：350*350mm 食品级特厚 304 不锈钢材质。 | 2 | 个 | 203 | 406 | 无 |
| 17 | 不锈钢置物架 | 规格：1500*500*1500mm 1、承重管及脚通采用 304# δ=1.2mm38*38mm 不锈钢方管制作； 2、框架采用 304# δ=1.0mm38*25 不锈钢方管； 3、疏格采用 304# δ=1.0mm30*15mm 不锈钢方管，重型可调节不锈钢脚。 | 4 | 个 | 1232 | 4928 | 无 |
| 18 | 炒勺 | 长 56CM，宽 15CM 厚：1.8CM 加长木柄。加大勺头 13*15cm 加厚不锈钢 | 23 | 把 | 32 | 736 | 无 |
| 19 | 粗锅刷 | 长约 31CM，原木手柄，天然竹刷 | 22 | 个 | 12 | 264 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|----|---|-------|-------|---|
| 20 | 大单星池 | 规格：≥1000*700*950mm 1、台面板采用 304# δ=1.2mm 不锈钢板制作。 2、星盆斗采用 304# δ=1.2mm 不锈钢板制作。 3、台脚 304# δ=1.2mm Φ50*1.2 mm 不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 4、水池支架横管采用 304# δ=1.2mm 30×30mm 不锈钢方管。 5、水池配溢水口，不锈钢曲棍式下水器。 6、每个池子配豪华水龙头。 | 2 | 张 | 977 | 1954 | 无 |
| 21 | 大锅铲 | 铲头宽 16.6cm, 柄长 64.5cm 加长木柄 材质：1.2 不锈钢 | 20 | 把 | 42 | 840 | 无 |
| 22 | 大号瓜刨 | 尺寸：25.5*9.5CM，不锈钢刀片。 | 13 | 把 | 16 | 208 | 无 |
| 23 | 带门案台 | 规格：定制≥1800*800*800mm 1、台面板采用 304# δ=1.2mm 不锈钢板； 2、层板/侧板/采用 304# δ=1.0mm 不锈钢板制作； 3、面板下垫 18mm 防潮防霉夹板,加 304# δ=1.0mm 不锈钢封底； 4、面板层板加强筋梁用 304# δ=1.0mm 不锈钢板。 5、304# δ=1.2mm Φ50*1.2 mm 不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。 | 1 | 个 | 2200 | 2200 | 无 |
| 24 | 多功能颗粒大锅灶（950 锅） | 规格：定制≥1800*1350*850*450mm 1、炉台面用优质 304# 不锈钢板；厚 1.2mm； 2、副板用优质 304# 不锈钢板；厚 1.0mm； 3、炉体主骨架采用 50**50mm 或厚 3.0 角钢制作； 4、炉通脚采用 Φ51mm 钢管制造，配可调炉身高度的子弹脚； 5、炉膛采用耐高温材料砌结火位； 6、装配低噪音风机：220V370W+120W； 7、适用燃料：优质生物颗粒，适用人数：400-600 人。 | 1 | 台 | 22000 | 22000 | 无 |
| 25 | 电磁单头大炒灶 | 1、规格定制（长*宽*高）≥1000*1100*800+400 2、功率/电压：20KW/380V 20KW/380V, 锅径 800 采用电磁加热，LED 大屏显示火力调节及故障代码，低噪音环保型散热风机；台面材质：优质 304 磨砂不锈钢，厚度：1.5mm，锅体采用 430 不锈钢，厚度：2.5mm。 | 3 | 台 | 12000 | 36000 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|-----|---|-------|-------|---|
| 26 | 电磁双头大炒灶 | 规格：定制 $\geq 2000*1100*(800+400)$ ， 20kW*2/380V 采用优质不锈钢材料，面板厚 1.5mm；侧板 1.0mm；大锅口径；800mm；多功能智能显示屏，8 档磁控开关；800 翻边锅。 | 1 | 个 | 15000 | 15000 | 无 |
| 27 | 电子秤 | 150kg，秤盘长 50cm，秤盘宽 40cm，秤高 83cm，LCD 高清显示 24.5cm*18.5cm 。304 全不锈钢台秤，精度可达 1g304 不锈钢材质 防水防锈防腐大屏高清读数 | 3 | 台 | 637 | 1911 | 无 |
| 28 | 多功能电子钟 | 44.5*31.5CM，LED 数码信息历，镜面钢化玻璃，合金边框，塑料边角，每小时耗电量约 3W，220V 电源。 | 2 | 个 | 142 | 284 | 无 |
| 39 | 饭铲 | 长约 24CM 材质：加厚不粘饭，塑料材质。 | 23 | 把 | 20 | 460 | 无 |
| 30 | 饭勺 | $\geq 19.5*7.5$ CM。食品级 PP 材质，不粘饭。 | 27 | 把 | 12 | 324 | 无 |
| 31 | 钢柄分菜勺 | 长：340mm 材质：加厚 1.2 不锈钢 | 55 | 把 | 16 | 880 | 无 |
| 32 | 分餐饭勺 | 规格：长 24CM 材质：加厚不粘饭，304 不锈钢。 | 28 | 个 | 42 | 1176 | 无 |
| 33 | 钢水壳 | 直径：48CM 容量 5 斤，全不锈钢无磁加厚 材质厚实耐摔。 | 4 | 把 | 29 | 116 | 无 |
| 34 | 钢水勺 | 口径直径：18CM， 304 加厚不锈钢，加长柄无磁材质。 | 5 | 个 | 40 | 200 | 无 |
| 35 | 钢炸篱 | 直径：33CM ，总长 69.5，加粗线条，加厚 304 全不锈钢。 | 6 | 把 | 32 | 192 | 无 |
| 36 | 厨师服 | 纯棉面料，长袖、短袖，码数：M、L、XL、2XL、3XL | 180 | 件 | 42 | 7560 | 无 |
| 37 | 瓜果切丝切片机 | 规格： $\geq 340*410*600$ mm 功率/电压 0.75KW/220V 切片：200kg/h 切丝：200kg/h 切菜厚度：0.5~5mm | 1 | 台 | 3229 | 3229 | 无 |
| 38 | 简易案台 | 规格：定制 $\geq 1800*800*800$ mm 1、台面板采用 304# $\delta=1.2$ mm 不锈钢板； 2、层板/侧板/采用 304# $\delta=1.0$ mm 不锈钢板制作； 3、面板下垫 18mm 防潮防霉夹板,加 304# $\delta=1.0$ mm 不锈钢封底； 4、面板层板加强筋梁用 304# $\delta=1.0$ mmmm 不 | 1 | 个 | 1147 | 1147 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|------|-------|---|
| | | 锈钢板; 5、304# $\delta=1.2\text{mm}$ $\Phi 50*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管脚 通, 可调节半钢脚。 | | | | | |
| 39 | 胶砧板 | 约 450*30mm, 食品级 PE 环保圆形切菜板。 | 2 | 个 | 101 | 202 | 无 |
| 40 | 砍骨刀 | 全长: 292mm, 宽: 93mm, 食品接触级, 全钢 一体, 特厚 1.2 不锈钢 | 8 | 把 | 148 | 1184 | 无 |
| 41 | 捞篱 | 约直径: 14CM 加厚 1.2 不锈钢 | 5 | 把 | 29 | 145 | 无 |
| 42 | 办公电脑 | 1. 处理器: 飞腾 FT-D2000 处理器 8 核 2. 3GHz 2. 显卡: 2G 独立显卡 3. 显示器: 23.8 英寸显示器/1920*1080/ IPS 硬屏/低蓝光护眼 4. 内存: 8GB DDR4 5. 固态硬盘: 512G M.2 SSD 硬盘 6. 网卡: 1000M 7. 主机机箱类型: 立式 8. 主机机箱颜色: 黑色 9. 主机机箱: 20L 10. 鼠标: 有线鼠标 11. 操作系统: 支持 UOS 操作系统, 麒麟操 作系统 (出厂预装正版收费) 12. 服务: 3 年整机保修, 3 年上门服务, 7*24 小时电话响应支持 (400-100-3009) | 2 | 台 | 5036 | 10072 | 无 |
| 43 | 多功能 打印机 | 1. 打印分辨率: 600*600dpi 2. 产品尺寸: 长 $\geq 481\text{mm}$; 宽 $\geq 398.5\text{mm}$; 高 \geq 316.5mm 3. 产品净重: 11.5kg 4. 自动进稿器: 35 页 5. 基础功能: 打印、复印、扫描、传真 6. 网络: 有线网络 7. 打印功能: 支持自动双面打印 8. 打印机类型: 鼓粉分离技术, 随机墨粉 2600 页 9. 速度: 30 页/分钟 10. 处理器: 266MHz 内存 32M | 1 | 台 | 2974 | 2974 | 无 |
| 44 | 留样柜 | 型号: LSC-95L; 规格: $\geq 400*500*900\text{mm}$; 容积: 95 升, 厂制品 | 3 | 台 | 1869 | 5607 | 无 |
| 45 | 六格味盒 | 尺寸: 330*285*60mm 材质: 加厚 0.8 不锈 钢 | 6 | 组 | 38 | 228 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|-----|---|------|------|---|
| 46 | 不锈钢漏勺 | 规格：直径约 31cm，手柄：23cm 全不锈钢加厚材质。 | 8 | 个 | 25 | 200 | 无 |
| 47 | 炉拼台 | 规格：≥500*1150*1250mm 1、面板采用 304# δ=1.2mm 优质磨砂不锈钢板； 2、脚用 304# δ=1.2mm Φ50mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。 | 2 | 张 | 637 | 1274 | 无 |
| 48 | 毛巾 | 90*40cm, 3A 抗菌，纯棉吸水。 | 200 | 条 | 16 | 3200 | 无 |
| 49 | 灭蚊灯 | ≥65.5*40.5*9.5cm，60W 加厚铝合金外框，全方位防护网，LED 荧光灯管双频诱蚊 UVA，节能省电。 | 15 | 个 | 220 | 3300 | 无 |
| 50 | 片刀 | 约 335*115*3.4mm，加厚 304#1.2 不锈钢。 | 14 | 把 | 131 | 1834 | 无 |
| 51 | 平板推车 | 规格：≥850*600*900 1、板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。 | 4 | 辆 | 892 | 3568 | 无 |
| 52 | 切菜刀 | 约 325*106*76mm，加厚 304#1.2 不锈钢一体成型。 | 17 | 把 | 93 | 1581 | 无 |
| 53 | 全自动开水器 | 规格：≥540*340*920mm； 1、304 不锈钢食品级内胆，不锈钢水龙头； 2、内置保温层，密封锁温； 3、额定电压：380V 额定功率：18KW 出水量：180L/H 储水量：90L ±5L； 4、接电要求：50A 4P+4mm ² ； 5、电线截面：4mm 40cm； 6、检验标准：产品符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.36-2014 标准要求。 | 1 | 台 | 1487 | 1487 | 无 |
| 54 | 三层餐车 | 规格：≥950*500*950mm 1、面板采用 304# δ=1.2mm 厚优质不锈钢磨砂板； 2、扶手采用优质不锈钢 304# δ=1.2mm Φ30mm 方管，配双动双刹耐磨轮。 | 3 | 辆 | 577 | 1731 | 无 |
| 55 | 三格刀盒 | 约 28*13*12cm，特厚 304#1.2 不锈钢带盖刀箱。 | 5 | 个 | 40 | 200 | 无 |
| 56 | 三星池 | 规格：定制≥1800*700*950mm 1、台面板采用 304# δ=1.2mm 不锈钢板制作。 2、星盆斗采用 304# δ=1.2mm 不锈钢板制作。 3、台脚 304# δ=1.2mm Φ50*1.2mm 不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 | 3 | 张 | 1359 | 4077 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|-------|-------|---|
| 57 | 剩饭菜桶 | 尺寸：L580*W710*H1010mm（±10mm），容积：240 升； 1、整体重量≥9.9Kg（±2%），桶体重量≥7kg（±2%）。 2、材料：桶体及桶盖采用 100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料，原料中注入高质量防紫外线原料占 3%，颜料色素占 5%以上，桶身与桶盖密闭性强，不变形。 | 2 | 张 | 322 | 644 | 无 |
| 58 | 双层工作台 | 规格：定制≥1800*800*800mm 1、台面板采用 304#1.2mm 不锈钢板； 2、面板下垫 18mm 防潮防霉夹板，加 304#1.0mm 不锈钢封底； 3、面板层板加强筋梁用 304#1.0mmmm 不锈钢板。 4、304#1.2mm φ 50*1.2 mm 不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚。 | | 张 | 1147 | 3441 | 无 |
| 59 | 双耳加盖储物桶 | 容量：98L 约 72*71.5cm 食品级特厚 1.2 不锈钢材质，5A 级镜面工艺，加厚加深。 | 8 | 个 | 645 | 5160 | 无 |
| 60 | 双门不锈钢消毒柜 | 规格：1200*550*1660mm，全无磁不锈钢材质，加厚不锈钢层架。 容积：680L 功率：1.8KW 电压：380V/220V 烘干方式：热风循环 | 2 | 台 | 4079 | 8158 | 无 |
| 61 | 双门蒸饭柜（24 盘） | 规格：≥1400*600*1500mm 1、电 压 380V 3~； 2、功率：24kW；每盘/斤：7 斤； 3、适合人数；约 360 人； 4、控制方式：电脑触控 车； 5、盘 数：24 盘；蒸盘尺寸：40*60*5cm。 | 1 | 个 | 6714 | 6714 | 无 |
| 62 | 双门蒸饭柜（48 盘） | 规格：≥1435*1050*1585mm 1、电汽两用； 2、结构形式：双门双控，48 盆； 3、电功率：24+24KW； 4、电压：380V； 5、用电度数：34 度； 6、一次性蒸饭量：150KG； 7、可供就餐人数 1000-1200 人左右； 8、配置 1.0mm 蒸饭盆。 | 2 | 台 | 10035 | 20070 | 无 |
| 63 | 电气两用蒸饭柜 48 盘 | 规格：≥1450*645*1485mm 功率：380V24KW； 蒸饭量：75GK 可供 400 人左右，柜身采用不锈钢，整体发泡型，不锈钢发热管。 | 1 | 台 | 8374 | 8374 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|---|------|------|---|
| 64 | 四层板式 货架 | 规格：1500*500*1500mm 1、承重管及脚通采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ 38*38mm 不锈钢方管制作； 2、框架采用 304# $\delta=1.0\text{mm}$ 38*25 不锈钢方管； 3、疏格采用 304# $\delta=1.0\text{mm}$ 30*15mm 不锈钢方管，重型可调节不锈钢脚。 | 4 | 张 | 1232 | 4928 | 无 |
| 65 | 四层栅格 层架 | 规格：1500*500*1500mm 1、承重管及脚通采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ 38*38mm 不锈钢方管制作； 2、框架采用 304# $\delta=1.0\text{mm}$ 38*25 不锈钢方管； 3、疏格采用 304# $\delta=1.0\text{mm}$ 30*15mm 不锈钢方管，重型可调节不锈钢脚。 | 2 | 张 | 1274 | 2548 | 无 |
| 66 | 四门冷柜 | 规格：1200*700*1950mm 1、全内外不锈钢材质； 2、进口压缩机电压 220V 功率 2*360W，容积：1000L； 3、温度范围：-18℃-0℃；制冷方式：直冷。 4、数字防水温度显示并控制箱内温度，调节使用方便，箱内温度一目了然，全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能好，箱体强度高， 5、采用优质铜冷凝器，配置 220V/35W 冷凝器风扇电机两台。 | 3 | 台 | 3314 | 9942 | 无 |
| 67 | 松木菜板 | 直径：约 45CM 厚度 15CM-20CM | 12 | 块 | 237 | 2844 | 无 |
| 68 | 味盅 | 直径：约 16CM 材质：304 特厚不锈钢 | 12 | 个 | 15 | 180 | 无 |
| 69 | 味盅 | 直径：约 18CM 材质：304 特厚不锈钢 | 6 | 个 | 16 | 96 | 无 |
| 70 | 味盅 | 直径：约 20CM 材质：304 特厚不锈钢 | 5 | 个 | 21 | 105 | 无 |
| 71 | 洗菜汤盆 | 规格：直径 360mm 食品级 304 特厚不锈钢 | 23 | 个 | 89 | 2047 | 无 |
| 72 | 洗地龙头 | 1、转盘直径：37CM 2、进水接口：1/2" (4 分) 3、产品净重：16KG 4、安装孔距：13.5*8cm 5、背板孔径： $\phi 1.3\text{cm}$ 6、喷水形状：可调 7、蓝色液压管，不锈钢接头，1 个喷头 1 把水枪，10.8 米。 | 1 | 个 | 2124 | 2124 | 无 |
| 73 | 洗碗槽 | 规格：定制 $\geq 1800 \times 700 \times 800 + 150\text{mm}$ 1、台面板采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板制 | 1 | 张 | 2025 | 2025 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|----|---|-----|------|---|
| | | 作。 2、星盆斗采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作。 3、台脚 304# $\delta=1.2\text{mm}$ $\Phi 50*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 4、水池支架横管采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ $30\times 30\text{mm}$ 不锈钢方管。 5、不锈钢曲下水器。 6、每个池子配豪华水龙头。 | | | | | |
| 74 | 细锅刷 | 长约 31CM，原木手柄，天然竹刷 | 20 | 个 | 12 | 240 | 无 |
| 75 | 宪木砧板 | 约 44*5cm, 整木切割，一体成型，加厚带箍圈。 | 28 | 个 | 152 | 4256 | 无 |
| 76 | 油隔 | 规格：约 24CM 材质：食品级不锈钢材质 | 4 | 个 | 33 | 132 | 无 |
| 77 | 油盆 | 直径：约 23CM 材质：食品级 316 不锈钢材质，加厚耐高温带盖。 | 6 | 个 | 29 | 174 | 无 |
| 78 | 长汤勺 | 长：约 60CM 宽：15CM 材质：304 加长全不锈钢加厚 | 20 | 把 | 32 | 640 | 无 |
| 79 | 长条更 | 长：25CM 宽：2.8CM 材质：1.2 不锈钢 | 40 | 个 | 6 | 240 | 无 |
| 80 | 铁木砧板 | 规格：约 440*100mm 双箍，特厚 304 不锈钢提手。 | 36 | 个 | 191 | 6876 | 无 |
| 81 | 中锅铲 | 长：54CM 宽：12.5CM 厚：1.8mm 加长木柄 | 45 | 把 | 38 | 1710 | 无 |
| 82 | 中汤勺 | 长：45CM 宽：12CM 材质：全不锈钢加厚材质 | 18 | 把 | 29 | 522 | 无 |
| 83 | 周转箱 | 规格：约 60*49*36 加厚 PE 新料，常规蓝色。 | 22 | 个 | 83 | 1826 | 无 |
| 84 | 紫外线消毒灯 | 规格： $\geq 72*36\text{mm}$ ，60W 配挂链，智能款，医用级消毒灯，遥控三挡定时；杀菌率 99.9%；石英灯管；紫外线+臭氧。 | 15 | 套 | 237 | 3555 | 无 |

(二) 兴宾区凤凰镇中心小学（寄宿部） 大型排油烟系统

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 (元) ② | 合价 (元) $\textcircled{3}=\textcircled{1}\times\textcircled{2}$ | 备注 |
|----|------|--|---------|----|----------------|--|----|
| 1 | 普通烟罩 | 规格：1250 mm*550 mm； 采用 304#1.2mm 优质磨砂不锈钢板现场定制。 | 6 | 米 | 1393 | 8358 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---|-------|-------|---|
| 2 | 隔油网 | 油网采用国标 304#不锈钢根据现场定制。 | 6 | 米 | 393 | 2358 | 无 |
| 3 | 墙幕 | 规格：1000 mm*800 mm； 采用 304#1.2mm 优质磨砂不锈钢板现场定制。 | 6 | 米 | 368 | 2208 | 无 |
| 4 | 集烟管 | 规格：现场定制 550 mm*550 mm 板采用 1.2 不锈钢板。 | 6 | 米 | 470 | 2820 | 无 |
| 5 | 排烟管 | 规格：定制 550 mm*550 mm； 板采用 1.2 不锈钢板。 | 13 | 米 | 470 | 6110 | 无 |
| 6 | 吊码 | 规格：现场定制配套烟罩 板采用 50mm*50mm 角钢制作。 | 4 | 副 | 86 | 344 | 无 |
| 7 | 弯头 | 采用 1.2 的不锈钢板，规格：600*600mm 根据现场定制 | 4 | 个 | 568 | 2272 | 无 |
| 8 | 三通管 | 采用 1.2 的不锈钢板，规格：600*600mm 根据现场定制 | 2 | 个 | 578 | 1156 | 无 |
| 9 | 变径口 | 规格：600*600mm 采用 1.2 的不锈钢磨砂板与风机配套根据现场定制。 | 2 | 个 | 493 | 986 | 无 |
| 10 | 风柜防振弹胶 | 采用弹簧制作根据现场定制。 | 3 | 个 | 71 | 213 | 无 |
| 11 | 软接 | 采用工业帆布与风机配套，根据现场定制。 | 2 | 个 | 211 | 422 | 无 |
| 12 | 静音抽风机 | 1、风量：10000 风量 2、操控方式：按键操控 3、新风系统安装：管道安装 4、最高档声功率级噪音：73dB 5、最低档声功率级噪音：40dB 6、固态 CCM：P2 7、额定功率 5500W 8、额定电压 380V 9、适用面积 120 平方以上 10、换气方式 双向流 11、功率：5.5kw 全铜线电机，安全高效。 | 1 | 台 | 11000 | 11000 | 无 |
| 13 | 高效油烟净化器 | 1、中国环保设备认证产品，油烟治理专用设施； 2、风量配套风机； | 1 | 台 | 9100 | 9100 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|------|------|---|
| | | 3、流量 m ³ /h:20000;220V/1200W; 4、加厚不锈钢外壳,坚固耐用防水防油, 防腐易清洁; 5、低噪音运行,免受噪音困扰; 6、油烟处理量 2.0 以内。 | | | | | |
| 14 | 风机安装架 | 采用 80cm 的角钢根据现场定制。 | 1 | 个 | 2300 | 2300 | 无 |
| 15 | 风机控制器 | 带过流保护,欠压保护,6.0KW 与风机配套 根据现场定制。 | 1 | 个 | 1000 | 1000 | 无 |

(三) 兴宾区凤凰镇中心小学(龙岩教学点) 大型排油烟系统

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 (元) ② | 合价(元) ③=①× ② | 备注 |
|----|------------|---|---------|----|----------------|--------------------|----|
| 1 | 普通烟罩 | 规格:现场定制 1250 mm*500 mm; 采用 202#1.2mm 优质磨砂不锈钢板; | 4.6 | 米 | 1000 | 4600 | 无 |
| 2 | 隔油网 | 油网采用国标 304#不锈钢根据现场定制。 | 4.6 | 米 | 393 | 1807.8 | 无 |
| 3 | 墙幕 | 规格:现场定制 1000 mm*800 mm; 采用 304#1.2mm 优质磨砂不锈钢板; | 3.3 | 米 | 353 | 1164.9 | 无 |
| 4 | 集烟管 | 规格:现场定制 500 mm*500 mm; 板采用 1.2 不锈钢板。 | 4.6 | 米 | 463 | 2129.8 | 无 |
| 5 | 排烟管 | 规格:现场定制 500 mm*500 mm; 板采用 1.2 不锈钢板。 | 12 | 米 | 463 | 5556 | 无 |
| 6 | 吊码 | 规格:现场定制配套烟罩 板采用 40mm*40mm 角钢制作。 | 4 | 副 | 76 | 304 | 无 |
| 7 | 弯头 | 采用 1.2 的不锈钢板,规格:500*500mm 根 据现场定制。 | 4 | 个 | 500 | 2000 | 无 |
| 8 | 三通管 | 采用 1.2 的不锈钢板,规格:500*500mm 根 据现场定制。 | 1 | 个 | 500 | 500 | 无 |
| 9 | 止回阀 | 规格:500*500mm 根据现场定制,加厚不锈 钢材质。 | 1 | 个 | 473 | 473 | 无 |
| 10 | 变径口 | 采用 1.0 的不锈钢磨砂板与风机配套,根据 现场定制。 | 1 | 个 | 493 | 493 | 无 |
| 11 | 风柜防振 弹胶 | 采用弹簧根据现场定制。 | 1 | 个 | 71 | 71 | 无 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|------|------|---|
| 12 | 软接 | 采用工业帆布与风机配套根据现场定制。 | 2 | 个 | 211 | 422 | 无 |
| 13 | 离心风机 | 规格:7.5Kw/380v 1、低噪音离心风机,具有耐高温,性能优良,结构新颖紧凑,振动小,重量轻等优点; 2、转速:960r/min、风量 2900-14388m ³ /h、噪音≤70dB、压力≥510Pa。 | 1 | 台 | 9100 | 9100 | 无 |
| 14 | 高效油烟净化器 | 1、中国环保设备认证产品,油烟治理专用设施; 2、风量配套风机; 3、流量 m ³ /h:20000;220V/1200W; 4、加厚不锈钢外壳,坚固耐用防水防油,防腐蚀易清洁; 5、低噪音运行,免受噪音困扰; 6、油烟处理量 2.0 以内。 | 1 | 台 | 9000 | 9000 | 无 |
| 15 | 风机安装架 | 采用 80cm 的角钢根据现场定制。 | 1 | 个 | 2300 | 2300 | 无 |
| 16 | 风机控制器 | 带过流保护,欠压保护,5.5KW 与风机配套根据现场定制。 | 1 | 个 | 1000 | 1000 | 无 |

(四) 兴宾区凤凰镇中心小学(北五教学点) 大型排油烟系统

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 (元) ② | 合价(元) ③=①× ② | 备注 |
|----|------|--|---------|----|----------------|--------------------|----|
| 1 | 普通烟罩 | 规格:1250 mm*550 mm; 采用 304#1.2mm 优质磨砂不锈钢板现场定制。 | 3 | 米 | 1000 | 3000 | 无 |
| 2 | 隔油网 | 油网采用国标 304#不锈钢根据现场定制。 | 3 | 米 | 393 | 1179 | 无 |
| 3 | 墙幕 | 规格:1000 mm*800 mm现场定制; 采用 304#1.2mm 优质磨砂不锈钢板。 | 3 | 米 | 368 | 1104 | 无 |
| 4 | 集烟管 | 规格:550 mm*550 mm现场定制; 板采用 1.2 不锈钢板。 | 3 | 米 | 480 | 1440 | 无 |
| 5 | 排烟管 | 规格:550 mm*550 mm现场定制; 板采用 1.2 不锈钢板。 | 8 | 米 | 480 | 3840 | 无 |
| 6 | 吊码 | 规格:现场定制配套烟罩 板采用 55mm*55mm 角钢制作。 | 4 | 副 | 89 | 356 | 无 |
| 7 | 弯头 | 采用 1.2 的不锈钢板,规格:550*550mm 根据现场定制 | 4 | 个 | 500 | 2000 | 无 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|------|------|---|
| 8 | 三通管 | 采用 1.2 的不锈钢板，规格：550*550mm 根据现场定制 | 2 | 个 | 500 | 1000 | 无 |
| 9 | 变径口 | 规格：550*550mm 根据现场定制。 | 2 | 个 | 493 | 986 | 无 |
| 10 | 风柜防振弹胶 | 采用弹簧根据现场定制。 | 3 | 个 | 71 | 213 | 无 |
| 11 | 软接 | 采用工业帆布与风机配套根据现场定制。 | 2 | 个 | 211 | 422 | 无 |
| 12 | 离心风机 | 规格:7.5Kw/380v 1、低噪音离心风机，具有耐高温，性能优良，结构新颖紧凑，振动小，重量轻等优点； 2、转速:960r/min、风量 2900-14388m ³ /h、噪音≤70dB、压力≥510Pa。 | 1 | 台 | 9100 | 9100 | 无 |
| 13 | 高效油烟净化器 | 1、中国环保设备认证产品，油烟治理专用设施； 2、风量配套风机； 3、流量 m ³ /h:20000;220V/1200W； 4、加厚不锈钢外壳，坚固耐用防水防油，防腐蚀易清洁； 5、低噪音运行，免受噪音困扰； 6、油烟处理量 2.0 以内。 | 1 | 台 | 9000 | 9000 | 无 |
| 14 | 风机安装架 | 采用 80cm 的角钢根据现场定制。 | 1 | 个 | 2300 | 2300 | 无 |
| 15 | 风机控制器 | 带过流保护，欠压保护，5.5KW 与风机配套根据现场定制。 | 1 | 个 | 1000 | 1000 | 无 |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：人民币 <u>伍拾壹万陆仟伍佰柒拾伍元整</u> （¥ <u>516575.00</u> 元） | | | | | | | |
| 合同履行期限：自合同签订之日起 20 天内完成采购安装调试且通过采购单位验收并交付使用。 | | | | | | | |

注：

1、 供应商应根据本表格式填写，若格式内容不便供应商进行报价的，可自行更改，但内容不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、表格内容均需按要求填写不得留空，此表由多页构成的，应逐页加盖单位电子公章和法定代表人签字，否则按竞标无效处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：来宾市水墨文化传媒有限公司

日期：2024 年 10月 24日