

1 报价表

报 价 表

采购项目名称：广西经贸职业技术学院五合新校区信息化建设项目-一卡通系统建设项目

采购项目编号：GXZC2024-J1-004708-GXGL

标项 二

序号	货物名称	品牌、型号 规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
一、14-17 栋学生宿舍楼通道门禁系统								
1	通道门禁软件扩容	品牌：海康威视、型号规格：iSecure Center-Education (DS)-ACS、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司	48	套	1、支持门禁点管理，包括人和人员通道门禁点，支持门禁远程控制，开门、关门、联动 CS 客户端查看视频实时画面。 2、支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 3、支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹。 4、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。 5、支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 6、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限。 7、支持权限增量下发、初始化下发，支持按时段配置门的常开常闭状态。 8、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式。	90.00	4320.00	无

				<p>9、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。</p> <p>10、支持配置平台接收到事件类型，支持配置事件保存时长。</p> <p>11、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。</p> <p>▲12、此次采购的通道门禁软件需与采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件（品牌：海康威视，版本号：1.7.201）实现互联互通，具体要求如下：</p> <p>1) 本次采购的通道门禁软件提供的软件界面，需要嵌入到采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件平台中，采购人能在正在使用的教育综合安防管理平台软件上统一管理。</p> <p>2) 本次采购的通道门禁软件服务对象基本信息，不得独立采集，需严格采用采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中的人和组织，实现统一服务。</p> <p>3) 本次采购的通道门禁软件服务对象门禁权限，不得进行二次权限分配，只能在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中统一分配门禁权限，实现校园门禁权限一张表。</p> <p>响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。</p>				
2	人行翼闸（左）	品牌：海康威视、型号规格：DS-K3Y501S-LJKL、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份	4	台	<p>（含 400 万高清 POE 网线供电枪式监控摄像头，4mm、6mm、8mm 焦距可选 2 套）</p> <p>1、单机芯左边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10 档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20~60 人每分钟。</p> <p>2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12 对，≥600 万次无故障通行。</p>	8800.00	35200.00	无

		有限公司			<p>3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。</p> <p>4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。</p> <p>5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。</p> <p>6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。</p> <p>7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。</p> <p>8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无阻挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。</p> <p>9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。</p> <p>10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。</p> <p>11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。</p> <p>12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离≤30mm。</p> <p>13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃~70℃。</p>			
3	人行翼闸（中	品牌：海康威视、型号	8	台	1、双机芯中间道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10	9900.00	79200.00	无

	间)	规格：DS-K3Y501S-MJKL、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司		<p>档可调，开门速度$\leq 0.4s$，通行速度：20~60人每分钟。</p> <p>2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥ 12对，≥ 600万次无故障通行。</p> <p>3、支持≥ 6万张普通卡、≥ 3千张来宾卡、≥ 18万条事件记录。</p> <p>4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。</p> <p>5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。</p> <p>6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。</p> <p>7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。</p> <p>8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。</p> <p>9、支持每天≥ 8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。</p> <p>10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。</p> <p>11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。</p> <p>12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离$\leq 30mm$。</p> <p>13、支持根据不同场景的权限管理</p>			
--	----	--	--	--	--	--	--

					有不同的开启方式，防护等级≥IP54，工作温度范围-20℃~70℃。			
4	人行翼 闸 (右)	品牌：海康 威视、型号 规格：DS- K3Y501S- RJKL、生产 厂家：杭州 海康威视数 字技术股份 有限公司	4	台	<p>1、单机芯右边道，通道宽度范围≥600mm，门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度≤0.4s，通行速度：20~60人每分钟。</p> <p>2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥12对，≥600万次无故障通行。</p> <p>3、支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、≥18万条事件记录。</p> <p>4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。</p> <p>5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。</p> <p>6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。</p> <p>7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。</p> <p>8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无阻挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。</p> <p>9、支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。</p> <p>10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。</p> <p>11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。</p> <p>12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数</p>	8800.00	35200.00	无

					时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离 $\leq 30\text{mm}$ 。 13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级 $\geq \text{IP54}$ ，工作温度范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 。			
5	交换机	品牌：锐捷、型号规格：RG-ES224GC、生产厂家：北京星网锐捷网络技术有限公司	2	台	24口全千兆网管交换机 安防监控企业级办公监控工程交换器网络分流器 网管类型：网管	2500.00	5000.00	无
6	人脸机	品牌：海康威视、型号规格：DS-K1T673TMG、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司	24	台	1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度 $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$ ，分辨率不小于 600×1280 。 2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态 ≥ 200 万双目摄像头，帧率 ≥ 25 帧/s，防护等级 $\geq \text{IP65}$ ，通信方式支持有线网络、4G。 3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持 ≥ 10 万人脸库、 ≥ 10 万张卡， ≥ 15 万条事件记录。 4、支持通过文字转换为提示语音的TTS功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 5、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 6、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 7、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。	4200.00	100800.00	无

				<p>8、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。</p> <p>9、支持人脸比对平均时间$\leq 120\text{ms}$（1:1对比方式），最大人脸识别距离$\geq 4\text{m}$，最小人脸识别距离$\leq 0.2\text{m}$，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP采集人脸并注册下发。</p> <p>10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过6W。</p> <p>11、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地U盘升级、在线远程升级功能。</p> <p>12、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。</p> <p>13、支持≥ 1个LAN、≥ 1个RS485、≥ 1个支持双向的Wiegand、≥ 1个typeC类型USB接口、≥ 1个电锁、≥ 1个门磁、≥ 2个报警输入、≥ 1个报警输出、≥ 1个开门按钮、≥ 1个SD卡槽、≥ 1个3.5mm音频输出接口、≥ 1个SIM卡槽。</p> <p>▲14、此次采购的人脸机需与采购人正在使用的一卡通系统（品牌：正元智慧，版本号：5.1）实现互联互通，具体要求如下：</p> <p>1) 本次采购的人脸机，需完全支持采购人正在使用的一卡通系统发放介质认证（校园卡，二维码，人脸）。不得采取独立发放的模式。</p> <p>2) 本次采购的人脸机，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件独立注册，可以在平台上对设备统一管理。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>3) 本次采购的人脸机,人脸验证只能采用采购人正在使用的一卡通系统中的人脸特征值。不得采取二次照片采集。</p> <p>4) 本次采购的人脸机,业务场景产生的业务流水数据,需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件统一数据管理。</p> <p>响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。</p>			
7	读头	<p>品牌:海康威视、型号规格:DS-KAB673-BQR、生产厂家:杭州海康威视数字技术股份有限公司</p>	24	台	<p>模块功能:支持拓展二维码识别、蓝牙开门功能</p> <p>模块尺寸:≥110.5mm*47.7mm*23.7mm</p> <p>物理接口:Type C*1</p> <p>使用环境:室内室外</p>	1050.00	25200.00	无

二、18-20 栋学生宿舍楼通道门禁系统

8	通道门禁软件扩容	<p>品牌:海康威视、型号规格:iSecure Center-Education (DS)-ACS、生产厂家:杭州海康威视数字技术股份有限公司</p>	48	套	<p>1、支持门禁点管理,包括人和人员通道门禁点,支持门禁远程控制,开门、关门、联动 CS 客户端查看视频实时画面。</p> <p>2、支持门禁权限配置和下发,支持卡(含身份证)、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。</p> <p>3、支持门禁权限自动下发更新数据到设备,可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限,包含卡、人脸、指纹。</p> <p>4、支持人员的卡权限在平台进行权限认证,当卡权限还未下发到设备时,平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。</p> <p>5、支持门禁事件订阅、查询和联动,支持门禁设备图上监控,支持人员出入事件和设备事件查询。</p>	90.00	4320.00	无
---	----------	---	----	---	--	-------	---------	---

				<p>6、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限。</p> <p>7、支持权限增量下发、初始化下发，支持按时段配置门的常开常闭状态。</p> <p>8、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式。</p> <p>9、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。</p> <p>10、支持配置平台接收到事件类型，支持配置事件保存时长。</p> <p>11、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。</p> <p>▲12、此次采购的通道门禁软件需与采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件（品牌：海康威视，版本号：1.7.201）实现互联互通，具体要求如下：</p> <p>1) 本次采购的通道门禁软件提供的软件界面，需要嵌入到采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件平台中，采购人能在正在使用的教育综合安防管理平台软件上统一管理。</p> <p>2) 本次采购的通道门禁软件服务对象基本信息，不得独立采集，需严格采用采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中的人和组织，实现统一服务。</p> <p>3) 本次采购的通道门禁软件服务对象门禁权限，不得进行二次权限分配，只能在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件中统一分配门禁权限，实现校园门禁权限一张表。</p> <p>响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。</p>				
9	人行翼闸（左）	品牌：海康威视、型号规格：DS-K3Y501S-	3	台	（含 400 万高清 POE 网线供电枪式监控摄像头，4mm、6mm、8mm 焦距可选 2 套）	8800.00	26400.00	无

	RJKL、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司		<p>1、单机芯左边道，通道宽度范围$\geq 600\text{mm}$，门翼开/关速度支持≥ 10档可调，开门速度$\leq 0.4\text{s}$，通行速度：20~60人每分钟。</p> <p>2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥ 12对，≥ 600万次无故障通行。</p> <p>3、支持≥ 6万张普通卡、≥ 3千张来宾卡、≥ 18万条事件记录。</p> <p>4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。</p> <p>5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。</p> <p>6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。</p> <p>7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。</p> <p>8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无阻挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。</p> <p>9、支持每天≥ 8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。</p> <p>10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。</p> <p>11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。</p> <p>12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等</p>			
--	----------------------------	--	--	--	--	--

					<p>警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离$\leq 30\text{mm}$。</p> <p>13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级$\geq \text{IP54}$，工作温度范围$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$。</p>			
10	人行翼闸（中间）	<p>品牌：海康威视、型号规格：DS-K3Y501S-MJKL、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p>	9	台	<p>1、双机芯中间道，通道宽度范围$\geq 600\text{mm}$，门翼开/关速度支持≥ 10档可调，开门速度$\leq 0.4\text{s}$，通行速度：20~60人每分钟。</p> <p>2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥ 12对，≥ 600万次无故障通行。</p> <p>3、支持≥ 6万张普通卡、≥ 3千张来宾卡、≥ 18万条事件记录。</p> <p>4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。</p> <p>5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。</p> <p>6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。</p> <p>7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。</p> <p>8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无阻挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。</p> <p>9、支持每天≥ 8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。</p> <p>10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。</p>	9900.00	89100.00	无

				<p>11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。</p> <p>12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离$\leq 30\text{mm}$。</p> <p>13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级$\geq \text{IP54}$，工作温度范围$-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$。</p>				
11	人行翼闸（右）	<p>品牌：海康威视、型号规格：DS-K3Y501S-LJKL、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p>	3	台	<p>1、单机芯右边道，通道宽度范围$\geq 600\text{mm}$，门翼开/关速度支持≥ 10档可调，开门速度$\leq 0.4\text{s}$，通行速度：20~60人每分钟。</p> <p>2、采用直流无刷伺服电机，箱体采用不锈钢材质，支持红外对数≥ 12对，≥ 600万次无故障通行。</p> <p>3、支持≥ 6万张普通卡、≥ 3千张来宾卡、≥ 18万条事件记录。</p> <p>4、集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式。</p> <p>5、支持远程控制管理功能，也可单机离线运行，支持人数统计功能，针对进出方向分别进行统计。</p> <p>6、支持允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。</p> <p>7、具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。</p> <p>8、支持应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无阻挡状态，支持翻越报警的功能，支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警功能。</p> <p>9、支持每天≥ 8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理。</p>	8800.00	26400.00	无

					<p>10、支持防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。</p> <p>11、支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，支持记忆模式，可实现连续快速通行。</p> <p>12、支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离$\leq 30\text{mm}$。</p> <p>13、支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，防护等级$\geq \text{IP54}$，工作温度范围$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$。</p>			
12	交换机	品牌：锐捷、型号规格：RG-ES224GC、生产厂家：北京星网锐捷网络技术有限公司	3	台	<p>24口全千兆网管交换机 安防监控企业级办公监控工程交换器网络分流器</p> <p>网管类型：网管</p>	2500.00	7500.00	无
13	人脸机	品牌：海康威视、型号规格：DS-K1T673TMG、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司	24	台	<p>1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度$\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$，分辨率不小于$600 \times 1280$。</p> <p>2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥ 200万双目摄像头，帧率≥ 25帧/s，防护等级$\geq \text{IP65}$，通信方式支持有线网络、4G。</p> <p>3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥ 10万人脸库、≥ 10万张卡，≥ 15万条事件记录。</p> <p>4、支持通过文字转换为提示语音的TTS功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。</p>	4200.00	100800.00	无

				<p>5、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。</p> <p>6、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。</p> <p>7、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。</p> <p>8、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。</p> <p>9、支持人脸比对平均时间$\leq 120\text{ms}$（1:1对比方式），最大人脸识别距离$\geq 4\text{m}$，最小人脸识别距离$\leq 0.2\text{m}$，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP采集人脸并注册下发。</p> <p>10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过6W。</p> <p>11、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地U盘升级、在线远程升级功能。</p> <p>12、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。</p> <p>13、支持≥ 1个LAN、≥ 1个RS485、≥ 1个支持双向的Wiegand、≥ 1个typeC类型USB接口、≥ 1个电锁、≥ 1个门磁、≥ 2个报警输入、≥ 1个报警输出、≥ 1个开门按钮、≥ 1个SD卡槽、≥ 1个3.5mm音频输出接口、≥ 1个SIM卡槽。</p> <p>▲14、此次采购的人脸机需与采购人正在使用的一卡通系统（品牌：</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>正元智慧，版本号：5.1) 实现互联互通，具体要求如下：</p> <p>1) 本次采购的人脸机，需完全支持采购人正在使用的一卡通系统发放介质认证（校园卡，二维码，人脸）。不得采取独立发放的模式。</p> <p>2) 本次采购的人脸机，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件独立注册，可以在平台上对设备统一管理。</p> <p>3) 本次采购的人脸机，人脸验证只能采用采购人正在使用的一卡通系统中的人脸特征值。不得采取二次照片采集。</p> <p>4) 本次采购的人脸机，业务场景产生的业务流水数据，需在采购人正在使用的教育综合安防管理平台软件统一数据管理。</p> <p>响应文件中提供对上述内容作出的兼容性承诺书。</p>			
14	读头	品牌：海康威视、型号规格：DS-KAB673-BQR、生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司	24	台	<p>模块功能：支持拓展二维码识别、蓝牙开门功能</p> <p>模块尺寸：$\geq 110.5\text{mm} \times 47.7\text{mm} \times 23.7\text{mm}$</p> <p>物理接口：Type C*1</p> <p>使用环境：室内室外</p>	1050.00	25200.00	无
三、施工安装及辅材线材(学生宿舍 14 号楼至 20 号楼)								
15	电源线	品牌：国标、型号规格：3*1.5、生产厂家：国产	1000	米	<p>RVV3*1.5： 导体 1.5mm</p> <p>48/0.20 ID:3.0 OD:8.5mm,</p> <p>电阻：13.3 Ω /km</p>	5.00	5000.00	无
16	电源线	品牌：国标、型号规格：2*1.0、生产厂家：国产	1540	米	<p>RVV2*1.0： 导体 1.0mm</p> <p>32/0.20 ID:2.7 OD:7.0mm,</p> <p>电阻：19.5 Ω /km</p>	3.00	4620.00	无

17	6类非屏蔽双绞线	品牌：国标、型号规格：六类、生产厂家：国产	5000	米	6类网线 导体 1/0.57mm OD:6.2mm 特性阻抗(Ω)85~115 符合YD/T1019-2013 数字通信用聚乙烯绝缘水平对绞电缆。	3.00	15000.00	无
18	电源线 ZR-BYJ-3x4	品牌：国标、型号规格：ZR-BYJ-3x4、生产厂家：国产	500	米	规格 ZR-BYJ-3x4 的电源线	17.00	8500.00	无
19	光收发器	品牌：国标、型号规格：一光四电、生产厂家：国产	8	台	一光四电，千兆，单模单纤，四电口 POE 供电，带光模块	400.00	3200.00	无
20	线管 线板等	品牌：国标、型号规格：定制、生产厂家：国产	1	批	线管、线板、五金配件、管件、零星配材、2个宿舍大门通道护栏等	4800.00	4800.00	无
总报价（人民币大写）： <u>陆拾万零伍仟柒佰陆拾元整</u> （¥ <u>605760.00</u> 元）								

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

谈判供应商名称（盖章）：广西筑波智慧科技有限公司

报价时间：2024年7月26日