

政府 采购计划项目清单

采购单位（公章）：北海市银海区教育局

填表日期：2025 年 6 月 9 日

| 序号 | 采购项目名称    | 单位 | 数量 | 合计(元) | 详细技术参数及配备要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 幼儿送餐车     | 台  | 2  | 3800  | 规格：1200*700*900mm<br>1. 车身采用 SUS304#1.0mm 厚不锈钢材质；<br>2. 前后四轮均为万向耐用型车轮，其中两个带刹车；<br>3. 拉手为 $\varnothing 32 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管制作；<br>4. 整体框架 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 方通加强。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 蒸汽加烘干大消毒柜 | 台  | 1  | 14630 | 规格：1310mm*680mm*1980mm；额定总功率 6.5KW，其中：蒸汽功率 3.5KW，烘干功率 3KW；额定电压：220V/50HZ；额定容量 $\approx 780\text{L}$ 。<br>1. 高温蒸汽+热风循环，双重杀菌，杀菌率更高；<br>2. 节能型专用蒸汽模块，快速出蒸汽；<br>3. 消毒材质广泛：不锈钢、陶瓷、密胺、玻璃、木质等；<br>4. 双重消毒模式：高温蒸汽、热风循环随意切换；<br>5. 智能触控，一目了然；显示屏 $\geq 575\text{mm} \times 90\text{mm}$ ，具有功能：高温蒸汽+热风循环<br>6. 内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强防渗漏；<br>7. 双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360 度无死角、兼具中温热风烘干功能，有效杀灭大肠菌、乙肝病毒……消毒后餐具表面光洁、无油浸、无污渍、无异味；<br>8. 消毒温度：蒸汽 $\leq 110^{\circ}\text{C}$ ，热风 $\leq 110^{\circ}\text{C}$ （低于耐受 $100^{\circ}\text{C}$ 的餐具可根据要求出厂设置）；<br>★所投商用消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合 GB4806.1-2016 食品安全国家标准。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志 |

|   |         |   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------|---|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |   |    |       | <p>的检测报告扫描件加盖供应商公章。</p> <p>★产品整机依据 GB/T 2423.34-2012 温度/湿度组合循环试验在温度 (23±5)℃，湿度 (50±20) %RH 环境中进行 10 个循环共 240 小时试验，试验结束后，检查样品外观、结构以及通电运行功能应正常。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★产品整机《消毒技术规范》（2002 年版）2.1.5 灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验杀灭效果（金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）在无菌环境中将消毒柜每层的内/中/外三个点取样进行菌落培养试验，时长为 80min，阴性对照组均无病菌生长，反复试验三次，不同作用点的灭杀对数值都&gt;3.00；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★层架依据 GB/T 2423.3-2016 在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> <p>★消毒柜不锈钢材料通过 GB/T 2423.17.2008 电工电子产品环境试验中盐雾测试，试验 96 小时后通过 40℃清水进行清洗，外观正常；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得 CNAS 和 CMA 标志的检测报告扫描件及网络查询截图加盖供应商公章。</p> |
| 3 | 豆浆机     | 台 | 1  | 3900  | <p>1. 不锈钢外壳纯铜电机</p> <p>2. 双叶碎豆，自动滤渣</p> <p>3. 功率≥1500w</p> <p>4. 容量≥120L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | 料理机     | 台 | 2  | 2600  | 4.5L，220V，2.2KW，多功能，一机多用一步到位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | 幼儿分餐桌   | 张 | 10 | 15500 | 采用雪花砂贴塑 2041#不锈钢板，面板厚为 1.0mm 不锈钢板，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | 不锈钢收纳柜  | 个 | 10 | 43500 | <p>规格：600*200*500mm</p> <p>1. 柜身采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板</p> <p>2. 柜内层板用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板</p> <p>3. 翻门用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂板</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | 不锈钢小平板车 | 台 | 1  | 2300  | <p>规格：600*800 mm</p> <p>1. 采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作</p> <p>2. 配万向刹车轮，U 型弯管手柄；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                 |   |    |           |                                                                                                                                                                       |  |
|-----|-----------------|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8   | 带盖不锈钢分菜盆 (25CM) | 个 | 20 | 2100      | Φ25 优质不锈钢 加厚                                                                                                                                                          |  |
| 9   | 带盖不锈钢桶 (25CM )  | 个 | 20 | 3000      | Φ25 优质不锈钢 加厚带盖                                                                                                                                                        |  |
| 10  | 锅盖              | 个 | 1  | 70        | Φ70CM, 加厚材质                                                                                                                                                           |  |
| 11  | 食物保温台 (大)       | 组 | 1  | 5800      | 1. 面板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢板;<br>2. 支架、通脚: 304#Φ38mm×1.2mm 不锈钢管;<br>3. 加强筋 1.0mm 优质 304#不锈钢板材折弯而成;<br>4. 可调子弹脚: Φ38mm×1.2 mm 锈钢子弹脚;<br>5. 功率 3KW。<br>6. 配 5 个 1/1 份数盆和盖子 |  |
| 12  | 小电磁炉            | 个 | 1  | 1100      | 3. 5KW, 220V, i 不锈钢外壳                                                                                                                                                 |  |
| 13  | 面粉车             | 台 | 1  | 1700      | 1. 材质: 304 不锈钢板≥1.2mm<br>▲2. 容量≥50kg<br>3. 开盖方式: 上掀盖<br>4. 配四个万向轮, 配盖                                                                                                 |  |
| 合 计 |                 |   |    | 100000.00 |                                                                                                                                                                       |  |

注：本表一式三份，银海区财政局一份，采购代理机构一份，采购单位一份。

食堂设备附表 2

政府采购项目清单

采购单位（公章）：北海市银海区教育局

填表日期：2025 年 6 月 9 日

| 序号  | 采购项目名称       | 单位 | 数量 | 合计<br>(元) | 详细技术参数及配备要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 烹饪间 |              |    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1   | 电磁单头大锅灶      | 2  | 台  | 39000     | 1、规格(mm)：1000*1100*800+400mm<br>2、功率：20KW/380V;使用 1.2mm304 不锈钢板材，炉面一体成型;<br>3、使用磁感 18 档 360 度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节;<br>4、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计;<br>5、背面使用变频防水风机;<br>6、配置耐高温、耐高压无盲区线盘;<br>7、采用双屏设计，可定时定温，可设定温度至 280 度;<br>8、屏显锅具加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显温度同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示;<br>9、智能故障提醒有：缺相、过载、超压、无锅、短路等保护功能，全屏中文显示; |
| 2   | 电气两用蒸饭柜 12 盘 | 1  | 台  | 3850      | 规格：700*620*1690 :<br>1、功率：380V/12kw;<br>2、自动进水，优质不锈钢发热原件，稳定、导热迅速效率高,卫生可靠。<br>3、箱体采用优质不锈钢制作，整体发泡保温节能;<br>4、配备 12 个优质不锈钢米饭专用蒸饭盘。                                                                                                                                                                                      |

|   |         |   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 电磁单头矮汤炉 | 1 | 台 | 11500 | <p>1、规格：700*750*550+650mm, 功率：15kw/380v, 使用油膜不锈钢板材，厚度 1.5mm，炉面一体拉伸成型；</p> <p>2、使用磁感 18 档位周旋火力调节开关，档位对应精确功率调节；</p> <p>3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯耐用；</p> <p>4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>5、聚能线圈设计，均匀加热，节能明显；</p> <p>6、采用双显示屏，可定时定温功能信息清楚了，可设定温度至 280 度；</p> <p>7、屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量；</p> <p>8、智能保护，有无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示；</p> <p>9、前板防误动作、急停开关设置，一键保护，使用更安全。</p> |
| 4 | 拉门打荷台   | 1 | 台 | 2490  | <p>规格：1800*800*800</p> <p>1、工作台面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>2、可调子弹脚用Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>3、层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板折弯而成；</p> <p>5、采用工程款机制面耐用不开层。</p> <p>6.木板下方不锈钢整体包封，永久不发霉。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | 三层餐车    | 2 | 台 | 2900  | <p>规格：900*450*950</p> <p>1、立柱采用 30*30x1.3mm 不锈钢。</p> <p>2、层板用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>3、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板折弯而成；</p> <p>4.采用承重静音脚轮；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |        |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | 四门高身雪柜 | 1 | 台 | 6800 | <p>1、尺寸: 1220*720*1950mm, 制冷方式: 直冷, 功率约 360W, 电压 220V;</p> <p>2、双压缩机, 双机双温, 上冷冻, 下冷藏, 冷冻容积 398L 冷藏容积 416L 冷冻温度-15~-5°C, 冷藏温度-5~+5°C;</p> <p>3、结构形式: 四门, 食品级 0.5mm 加厚不锈钢机身, 整机满足防护要求;</p> <p>4、箱体内胆均为不锈钢材质, 自动回弹门;</p> <p>5、液晶显示温度, 温度范围至少在 0~-5°C/0~-10°C, 不锈钢机身, 耐湿热罩极电机;</p> <p>6、隔热层为中空发泡技术, 强吸力门封条 ABS 门板;</p> <p>7、落地式, 带 4 个 4 寸万向轮方便移动;</p> <p>▲8、产品符合 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级 (IP 代码) 》, 环境温度: 20°C~25°C; 相对湿度: 50%~75%, 检验项目: 防水试验 (IPX4) 按 GB/T4208-2017 第 14.2.4b 条, 调节水压, 压力在 50kPa~150kPa 的范围, 使达到规定的水流量 (10±0.5)L/min。试验时间按外壳面积计算 1min/m², 最少 5min。从喷头上除去平衡重物的挡板, 使外壳在各个可能的方向都受到溅水结果符合; 其他描述: 控制温度调节: 按一下②键闪烁显示控制温度, 再按十或一键闪变数值并记忆。按窗口的②键退出调节状态显示库温; 如不按任何键, 六秒后恢复显示库温, 描述符合; 投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告 (需有 CMA 标识) 彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图, 签订合同前原件核查;</p> <p>▲9、产品冷凝器、铜管、蒸发器、罩极电机、压缩机符合 GB/T 2423.3-2016 《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》, 环境温度: 20°C~25°C; 相对湿度: 50%~75%, 检验项目, 恒定湿热试验, 按 GB/T 2423.3-2016 进行试验严酷等级: 温度 40±2°C; 相对湿度: 93±3%持续时间: 480h 试验后, 对试验样品外观进行检查, 对其电气及机械性能进行检测, 检测结果符合。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告 (需有 CMA 标识) 彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图, 签订合同前原件核查;</p> |
| 加工间 |        |   |   |      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7   | 三星水池   | 1 | 台 | 1550 | <p>规格: 1800*700*800+100mm</p> <p>1、台面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板;</p> <p>2、池体采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板;</p> <p>3、脚用 1.2mm 钢柱及合金材质高度的子弹脚;</p> <p>4、焊接 3 套工程款不锈钢水龙头。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |          |   |   |      |                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | 方脚双层工作台  | 2 | 台 | 2500 | 规格：1700*700*800/100mm<br>1、工作台面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、可调子弹脚用Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚；<br>3、层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板折弯而成；<br>5、采用工程款机制面耐用不开层。<br>6、木板下方不锈钢整体密封，永久不发霉。 |
| 9   | 双星水池     | 1 | 台 | 1250 | 规格：1200*700*800+100mm<br>1、台面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、池体采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>3、脚用 1.2mm 钢柱及合金材质高度的子弹脚；<br>4、焊接 2 套工程款不锈钢水龙头。                                                    |
| 10  | 圆脚四层栅格层架 | 1 | 台 | 1400 | 规格：1200*600x1500mm<br>1、主框架采用 201 材质 Φ38*38*1.3mm 优质不锈钢管；<br>2、层架间隔条采用 25*13mm 优质不锈钢管；<br>3、柱脚采用合金材质可调高低 弹脚。                                                                            |
| 仓库  |          |   |   |      | 0                                                                                                                                                                                       |
| 11  | 米面台      | 2 | 台 | 1300 | 规格：750*500*350mm；<br>1.层板采用国内优质不锈钢板 201 材质，1.0mm 制作；<br>2.立柱采用 38*38mm 方管，厚度 1.3mm 焊接；<br>3.采用子弹调节脚；                                                                                    |
| 12  | 平板车      | 1 | 台 | 950  | 规格：900*550*950mm<br>1、面板采用 201#1.5mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、静音带刹车脚轮；                                                                                                                          |
| 13  | 圆脚四层平板层架 | 2 | 台 | 3100 | 规格：1100*500*1550mm；<br>1.层板采用国内优质不锈钢板 201 材质，1.0mm 制作；<br>2.立柱采用 38*38mm 方管，厚度 1.3mm 焊接；<br>3.采用合金子弹调节脚；                                                                                |
| 更衣间 |          |   |   |      | 0                                                                                                                                                                                       |
| 14  | 8 格更衣柜   | 1 | 台 | 2100 | 规格：800*400*1800mm；<br>1.面板采用国内优质不锈钢板 201 材质，1.0mm 制作；<br>2.门板板及背板厚度 1.0mm；                                                                                                              |

| 洗消间  |         |   |   | 0    |                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | 三星水池    | 1 | 台 | 1550 | 规格：1800*700*800+100mm<br>1、台面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、池体采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>3、脚用 1.2mm 钢柱及合金材质高度的子弹脚；<br>4、焊接 3 套工程款不锈钢水龙头。                                                              |
| 16   | 消毒柜     | 1 | 台 | 3200 | 规格：1150*550*1910<br>1、面板采用 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、可调子弹脚用 Φ50x1.0mm 不锈钢子弹脚；<br>3、置物层架采用 304#优质不锈钢；<br>加强筋采用 1.2mm 不锈钢板折弯而成；<br>时定温功能热风循环高温可达 120 度。                                            |
| 预进间  |         |   |   | 0    |                                                                                                                                                                                                   |
| 17   | 双星洗手    | 1 | 台 | 1289 | 规格：900*450x400mm<br>1、台面采用 201 材质 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、脚踩式设计出水。                                                                                                                                 |
| 备餐间  |         |   |   | 0    |                                                                                                                                                                                                   |
| 18   | 方脚双层工作台 | 1 | 台 | 1050 | 规格：1300*600*800<br>1、工作台面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、可调子弹脚用 Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚；<br>层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>加强筋采用 1.2mm 不锈钢板折弯而成；<br>用工程款机制面耐用不开层。<br>木板下方不锈钢整体密封，永久不发霉。                          |
| 19   | 单玻璃门留样柜 | 1 | 台 | 3600 | 规格 650x700x1980<br>1、面板采用优质 304 不锈钢厚度 1.0；<br>2、配备品牌压缩，制冷效果好，稳定；<br>3、工作温度 5~-5℃/全新一代电子温控器；<br>4、功率/电压：195W/220V<br>5、制冷方式：直冷 内置蒸发器盘管全铜管制作，不易泄露、使用寿命长。<br>6、内箱采用高品质不锈钢，圆角设计，一次成型，便于卫生清理，强度高抗腐蚀耐湿气 |
| 二楼餐厅 |         |   |   | 0    |                                                                                                                                                                                                   |

|      |         |     |    |      |                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|-----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | 方脚双层工作台 | 2   | 台  | 1920 | 规格：1000*700*800<br>1、工作台面板采用 304#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、可调子弹脚用Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚；<br>3、层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>4、加强筋采用 1.2mm 不锈钢板折弯而成；<br>5、采用工程款机制面耐用不开层。<br>6、木板下方不锈钢整体密封，永久不发霉。 |
| 21   | 三格保温售饭台 | 1   | 台  | 2480 | 规格：1200*700*800<br>1、台面采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2、可调子弹脚用Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚；<br>3、层板用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>4、加强筋采用 1.0mm 不锈钢板折弯而成；<br>5、水箱采用 1.0mm 不锈钢。                           |
| 22   | 不锈钢桌椅   | 4   | 张  | 3400 | 规格：1100*1500*750 mm<br>桌面、凳面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；<br>桌脚、支架为：50*50 mm 方形不锈钢管，每个脚配缓冲胶垫。                                                                               |
| 排烟系统 |         |     |    |      |                                                                                                                                                                                   |
| 23   | 排烟罩     | 4.7 | 米  | 4606 | 规格：L*1200*500MM<br>采用 1.2mm 优质不锈钢板制造                                                                                                                                              |
| 24   | 不锈钢导油网  | 9   | 块  | 1980 | 规格：L*500*50MM<br>采用 1.0mm 优质不锈钢板制造                                                                                                                                                |
| 25   | 集烟管     | 7   | 平方 | 1365 | 采用 1.2mm 优质镀锌板制造                                                                                                                                                                  |
| 26   | 排烟管     | 20  | 平方 | 3900 | 采用 1.2mm 优质镀锌板制造                                                                                                                                                                  |
| 27   | 弯头      | 3   | 个  | 1950 | 采用 1.2mm 优质镀锌板制造                                                                                                                                                                  |

|    |      |   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 静音风柜 | 1 | 台 | 11750 | <p>1、功率/电压：5.5KW/380V、风量<math>\geq 16000\text{m}^3/\text{h}</math></p> <p>2、风柜箱体采用<math>\geq 1.3\text{mm}</math>厚无花板，整体采用框架式结构，八个固定角采用一体成型，采用内螺丝固定；</p> <p>3、采用智能化节能设计，产品具有电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能；</p> <p>4、采用钢网和防火棉双消音设计，侧板采用折弯卡扣式结构；</p> <p>5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；</p> <p>6、侧门预留注油口，进出风口加法兰，加工字架底座；</p> <p>7、铜芯电机配置智能稳压高压电源，自适应电压波动，满足户外防护要求；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29 | 风机支架 | 1 | 个 | 800   | 采用优质槽钢、角铁制作，作防锈处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30 | 风机变头 | 2 | 个 | 3000  | 采用 1.2mm 优质镀锌板制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31 | 净化器  | 1 | 台 | 15800 | <p>1、处理风量：20000<math>\text{m}^3/\text{h}</math>，功率/电压：950W/220V，运行噪音<math>&lt;45\text{dB}</math>，油烟净化率95%以上；</p> <p>2、外壳采用<math>1.3\text{mm}</math>不锈钢材质，加厚承重脚，满足 IPX6 防护；</p> <p>3、可拆卸式控制线体，配置智能化控制系统，实现多种功能和智能保护；</p> <p>4、IP68 防护控制箱体，加线路卡槽式设计，配置漏电保护；</p> <p>5、采用 1.5mm 航空铝材质电极，适合温度变化，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电；</p> <p>6、智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能；</p> <p>7、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长；</p> <p>8、多功能保护系统，故障显示、清洗提醒；</p> <p>▲9、产品 LED 灯符合 GB 38450-2019 标准要求，检验依据 GB 38450-2019《普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级》，检测项目：①能效限定值：<math>\geq 106.50\text{lm/W}</math>（2 级）；②显示指数：<math>\geq 83.2\text{Ra}</math>，检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件和全国认证可信信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；</p> <p>▲10、产品控制系统符合 GB/T2423.2-2008 标准要求，检验依据高温试验按 GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。严酷等级：温度<math>\geq 70^\circ\text{C}</math>，持续时间：<math>\geq 240\text{h}</math>；试验后应能通过第 6.13 条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功</p> |

|    |         |   |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |   |   |        | 能显示及运行正常.检测结果合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；<br>▲11、产品电极符合 GB/T 2423.21-2008 标准要求，检验依据 GB/T 2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 M: 低气压》，温度：40℃±2℃ 气压：70kPa 试验时间：100h 在正常大气条件下恢复至少 2h,检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；<br>▲12、产品电源板符合 GB/T2423.33-2021 要求，检验依据 GB/T2423.33-2021《环境试验 第2部分：试验方法试验 Kca:高浓度二氧化硫硫试验》，试验开始时的 SO2 理论浓度:0.33%，试验温湿度:第一阶段:(40±3)℃,相对湿度约 100%，第二阶段:(18~28)℃,相对湿度≤75%，持续时间:第一阶段:8h(包括升温)，第二阶段:16h(包括降温)试验箱底部的水量(体积分数):0.67%，恢复:试验样品在常温下恢复到稳定,至少 1h，试验后检查:样品电路板无明显腐蚀，检验结果需符合要求；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；<br>▲13、产品电源板符合 GB/T5169.5-2020 要求，检验依据 GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》，试样应在温度 15℃~35℃,相对湿度 45%~75%的大气环境下放置 48h，试验火焰时间 30s，施加火焰后样品延续燃烧时间≤30s 且样品不完全烧尽；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； |
| 32 | 净化器支架   | 1 | 个 | 800    | 采用优质槽钢、角铁制作，作防锈处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | 净化器变头   | 2 | 个 | 2900   | 采用 1.2mm 优质镀锌板制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34 | 帆布软连接   | 1 | 个 | 120    | 防火帆布制作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35 | 风机启动保护器 | 1 | 台 | 1850   | 同风机匹配                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |         |   |   | 150000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

以上为综合单价，总价包含改造（厨房内部厨具设备所需水电路）

食堂设备附表 3

政 府 采 购 计 划 项 目 清 单

采购单位（公章）：北海市银海区教育局

填表日期：2025 年 6 月 9 日

| 序<br>号 | 采购项目名称    | 单位 | 数量 | 合计（元） | 详细技术参数及配备要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 炒菜炉灶带锅（大） | 个  | 1  | 18000 | 电压功率：380V/20KW 规格：1000*1100*1200mm<br>1. 采用 SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.2mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 1.0mm；<br>2. 机芯采用移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定；<br>3. 外壳采用密封模块化抗干扰机箱，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好，有效防虫、防水、防油污侵蚀，机芯更耐用；<br>4. 采用优质驱动芯片，具备过流保护，使机芯重点部件寿命更长，质量更稳定；<br>5. 配置耐高压、耐腐蚀、耐高温高频铜线聚能线盘，聚能设计，发热均匀，节能明显；<br>6. 背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全；<br>7. 采用双屏设计，可定时定温，可设定温度至 280 度；，中文故障代码显示，当故障出现，可以通过中文故障代码明确故障原因，高效处理问题；<br>8. 屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量。 |
| 2      | 厨房沥水三层置物架 | 个  | 3  | 4500  | 1、采用优质 201#不锈钢方钢做层架<br>2、支架、通脚用 201#Φ50x1.0mm 的不锈钢管、用子弹脚。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3      | 电饭锅（大）    | 个  | 1  | 1900  | 220V 电压、28 L 大容量，多功能自动，不粘锅，加厚发热盘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4      | 风扇（牛角扇）   | 台  | 1  | 450   | 220V 电压、风叶 50cm 全铜电机风量 大，可摇头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5      | 壁扇        | 台  | 4  | 1000  | 220V 电压、风叶 50cm 全铜电机风量 大，可摇头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6      | 落地扇       | 台  | 1  | 390   | 220V 电压、风叶 50cm 全铜电机风量 大，可摇头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                |   |     |      |                          |
|----|----------------|---|-----|------|--------------------------|
| 7  | 水勺             | 个 | 5   | 220  | 优质不锈钢 1.2mm 加厚           |
| 8  | 不锈钢盆（大）        | 个 | 4   | 520  | 优质不锈钢 1.2mm 加厚           |
| 9  | 不锈钢饭勺          | 个 | 10  | 120  | 优质 304 不锈钢，加厚款           |
| 10 | 儿童用勺子          | 个 | 200 | 660  | 优质 304 不锈钢，加厚款           |
| 11 | 碟子 16cm        | 个 | 200 | 1200 | 优质不锈钢 加厚                 |
| 12 | 饭碗 16cm        | 个 | 200 | 760  | 优质不锈钢 加厚                 |
| 13 | 筷子（大人）         | 双 | 50  | 250  | 长度 27cm 优质木源             |
| 14 | 筷子（幼儿）         | 双 | 120 | 240  | 长度 18cm 优质木源             |
| 15 | 破壁机            | 台 | 1   | 257  | 220V、容量 5L，304 不锈钢外壳     |
| 16 | 手提汤桶 30cm*30cm | 个 | 5   | 800  | 30cm 优质食品级不锈钢 1.5mm 加厚   |
| 17 | 打汤勺            | 个 | 10  | 240  | 8cm 优质不锈钢, 木柄            |
| 18 | 防水围裙           | 件 | 8   | 288  | 防水布料                     |
| 19 | 铝制水瓢           | 只 | 2   | 88   | 优质铝材                     |
| 20 | 尖头水瓢           | 只 | 2   | 110  | 优质铝材                     |
| 21 | 厨房工作服、工作帽      | 套 | 4   | 520  | 材质:棉 30%\涤纶 70%          |
| 22 | 预进间专用服         | 件 | 2   | 212  | 材质:棉 30%\涤纶 70%          |
| 23 | 短柄锅铲           | 把 | 6   | 270  | 铲面宽 17cm、1.5mm 优质不锈钢, 钢柄 |
| 24 | 水鞋 37 码        | 双 | 4   | 240  | 防耐高温加厚胶                  |

|    |                  |   |    |      |                                                                                                                                                     |
|----|------------------|---|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 不锈钢平底方盒 1000ml   | 个 | 18 | 648  | 优质不锈钢 加厚                                                                                                                                            |
| 26 | 不锈钢刀架            | 个 | 2  | 152  | 优质不锈钢 1.2mm 加厚                                                                                                                                      |
| 27 | 不锈钢手提式水壶         | 个 | 6  | 540  | 优质不锈钢 加厚                                                                                                                                            |
| 28 | 不锈钢水果盆（直径 40CM）  | 个 | 10 | 700  | 优质不锈钢 加厚                                                                                                                                            |
| 29 | 不锈钢分餐桌           | 张 | 4  | 6000 | 采用雪花砂贴塑 201#不锈钢板，面板厚为 1.0mm 不锈钢板，脚柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。                                                                              |
| 30 | 不锈钢带盖调料盒 12cm    | 个 | 3  | 132  | 优质不锈钢 加厚                                                                                                                                            |
| 31 | 不锈钢双层小餐车         | 台 | 2  | 3800 | 采用雪花砂贴塑 304#不锈钢板，面板厚为 1.0mm 不锈钢板，配万向轮。                                                                                                              |
| 32 | 刨丝器              | 个 | 5  | 180  | 加厚实心材质不锈钢刀 9.5*33cm                                                                                                                                 |
| 33 | 厨房剪刀             | 把 | 2  | 52   | 加厚钢材总长 20.5cm                                                                                                                                       |
| 34 | 绞切肉机             | 台 | 1  | 5600 | 规格：360*400*750mm<br>1. 电机功率：1.5KW<br>2. 额定电压：~220V<br>3. 生产能力：切片 300kg/h，切丝 300kg/h                                                                 |
| 35 | 厨房不锈钢分层收纳柜       | 个 | 2  | 8500 | 规格：1200*500*1800mm<br>1. 柜身采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板<br>2. 柜内层板用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板<br>3. 翻门用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂板<br>4. 加强筋用 1.2mm 优质不锈钢板折弯，Φ51 可调重力脚 |
| 36 | 带盖盛菜盆 30cm*15cm  | 个 | 15 | 1575 | 优质不锈钢 加厚带盖                                                                                                                                          |
| 37 | 绿色圆形洗菜篮（直径 60cm） | 个 | 6  | 780  | Φ60cm 食品级材质精制而成                                                                                                                                     |
| 38 | 白色圆形洗菜篮（直径 60cm） | 个 | 6  | 624  | 食品级材质精制而成                                                                                                                                           |
| 39 | 筷子（大人）           | 双 | 50 | 250  | 长度 27cm 优质木源                                                                                                                                        |

|    |                |   |     |      |                                 |
|----|----------------|---|-----|------|---------------------------------|
| 40 | 筷子（幼儿）         | 双 | 120 | 240  | 长度 18cm 优质木源                    |
| 41 | 手提汤桶 30cm*30cm | 个 | 5   | 800  | 304#1.2mm 不锈钢食品级材质              |
| 42 | 儿童用勺子          | 个 | 200 | 660  | 优质 304 不锈钢，加厚款                  |
| 43 | 碟子 16cm        | 个 | 200 | 1200 | 优质不锈钢 加厚                        |
| 44 | 饭碗 16cm        | 个 | 200 | 760  | 优质不锈钢 加厚                        |
| 45 | 打汤勺            | 个 | 10  | 240  | 8cm 优质不锈钢,木柄                    |
| 46 | 不锈钢饭勺          | 个 | 10  | 120  | 优质不锈钢，加厚款                       |
| 47 | 防水围裙           | 件 | 8   | 288  | 防水布料                            |
| 48 | 铝制水瓢           | 只 | 2   | 88   | 优质铝材                            |
| 49 | 尖头水瓢           | 只 | 2   | 110  | 优质铝材                            |
| 50 | 厨房工作服、工作帽      | 套 | 4   | 520  | 材质:棉 30%\涤纶 70%                 |
| 51 | 预进间专用服         | 件 | 2   | 212  | 材质:棉 30%\涤纶 70%                 |
| 52 | 短柄锅铲           | 把 | 6   | 270  | 铲面宽 17cm、1.5mm 优质不锈钢,钢柄         |
| 53 | 水鞋 37 码        | 双 | 4   | 240  | 防耐高温加厚胶                         |
| 54 | 壁挂风扇           | 台 | 2   | 500  | 220V 电压、风叶 30cm 全铜电机风量大，可摆头     |
| 55 | 落地扇            | 台 | 2   | 780  | 220V 电压、风叶 50cm 全铜电机风量大，可摆头     |
| 56 | 不锈钢平底方盒 1000ml | 个 | 18  | 648  | 优质不锈钢 加厚                        |
| 57 | 电饭锅（大）         | 个 | 1   | 1900 | 220V 电压、28L 大容量，多功能自动，不粘锅，加厚发热盘 |

|     |                |   |    |        |                                                                                                                                          |
|-----|----------------|---|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58  | 不锈钢刀架          | 个 | 2  | 152    | 优质不锈钢 加厚                                                                                                                                 |
| 59  | 不锈钢手提式水壶       | 个 | 6  | 540    | 优质不锈钢 加厚                                                                                                                                 |
| 60  | 不锈钢水果盆（直径40CM） | 个 | 10 | 700    | 优质不锈钢 加厚                                                                                                                                 |
| 61  | 开水机            | 台 | 1  | 3800   | 额定电压：380V<br>额定频率：50HZ<br>功率：9KW<br>容量：50L<br>水咀：2个                                                                                      |
| 62  | 不锈钢分餐桌         | 张 | 4  | 6000   | 采用雪花砂贴塑2041#不锈钢板，面板厚为1.0mm 不锈钢板，脚柱采用38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管，配全不锈钢可调式子弹脚。                                                                     |
| 63  | 不锈钢带盖调料盒12cm   | 个 | 3  | 132    | 优质不锈钢 加厚带盖                                                                                                                               |
| 64  | 厨房沥水三层置物架      | 个 | 1  | 1500   | 1、采用优质201#不锈钢做层架<br>2、支架、通脚用201#Φ50x1.0mm的不锈钢管、用子弹脚。                                                                                     |
| 65  | 不锈钢双层小餐车       | 台 | 2  | 3800   | 采用雪花砂贴塑3041#不锈钢板，面板厚为1.0mm 不锈钢板，配万向轮。                                                                                                    |
| 66  | 刨丝器            | 个 | 5  | 180    | 加厚实心材质不锈钢刀9.5*33cm                                                                                                                       |
| 67  | 厨房剪刀           | 把 | 2  | 52     | 加厚钢材总长20.5cm                                                                                                                             |
| 68  | 不锈钢平板车         | 辆 | 1  | 2300   | 规格：600*800 mm<br>1.采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm 制作<br>2.配万向刹车轮，U型弯管手把；                                                                           |
| 69  | 厨房不锈钢分层收纳柜     | 个 | 2  | 8500   | 规格：1200*500*1800mm<br>1.柜身采用1.2mm 优质304#雪花不锈钢板<br>2.柜内层板用1.2mm 优质304#雪花不锈钢板<br>3.翻门用1.2mm 优质304#不锈钢磨砂板<br>4.加强筋用1.2mm 优质不锈钢板折弯，Φ51 可调重力脚 |
| 合 计 |                |   |    | 100000 |                                                                                                                                          |

注：本表一式三份，银海区财政局一份，采购代理机构一份，采购单位一份。