

政府采购

2024 年度钦州市交通标志标线维护 服务合同

项目编号: QZZC2024-C3-10002-GXFT

采购人: 钦州市公安局交通警察支队

成交供应商: 广西湖宏建设有限公司

采购计划号：合同编号：

采购人（甲方）：钦州市公安局交通警察支队供应商（乙方）：广西湖宏建设有限公司

项目名称：2024 年度钦州市交通标志标线维护服务

项目编号：QZZC2024-C3-10002-GXFT

签订地点：采购人所在地签订时间：2024 年 9 月

本合同为中小企业预留合同：是。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、项目一览表

序号	服务名称	技术参数内容	数 量	单 位	单 价 (元)
一、路面反光标线施划服务					
1	路面标线施划	厚度 1.7mm~2.5mm。	1	m²	48.50
2	导向箭头施划	厚度 1.7mm~2.5mm。	1	m²	48.50
3	突起振动标线施划	突起部分高度为 4.0mm~7.0mm。	1	m²	90.00
4	路面文字、图形标记施划	厚度 1.7mm~3.0mm。	1	m²	120.00
二、路面标线清除服务（路面旧标线或错误标线）					
5	铣刨式除线设备及人工清除标线	厚度 0.05mm~7.0mm。	1	m²	39.00
6	高压水除线设备及人工清除标线	厚度 0.05mm~7.0mm。	1	m²	46.00
三、标志牌面及杆件更新服务					
7	标志牌面更换新膜（立柱式）（1）	1、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线 道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格：○600mm	1	块	159.00

8	标志牌面更换新膜 (立柱式)(2)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: $\varnothing 800\text{mm}$	1	块	280.00
9	标志牌面更换新膜 (立柱式)(3)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: $\varnothing 1000\text{mm}$	1	块	420.00
10	标志牌面更换新膜 (立柱式)(4)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: $\triangle 700\text{mm}(\nabla 700\text{mm})$	1	块	171.00
11	标志牌面更换新膜 (立柱式)(5)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: $\triangle 900\text{mm}(\nabla 900\text{mm})$	1	块	290.00
12	标志牌面更换新膜 (立柱式)(6)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: $\square 600 \times 600\text{mm}$	1	块	159.00

13	标志牌面更换新膜 (立柱式)(7)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: □ 800×600mm	1	块	215.00
14	标志牌面更换新膜 (立柱式)(8)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: □ 800×800mm	1	块	280.00
15	标志牌面更换新膜 (立柱式)(9)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: ≤□ 800×400mm	1	块	140.00
16	其他非型号标志牌面更换新膜(立柱式)(1)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: 1.00 m²及以下	1	m²	490.00
17	其他非型号标志牌面更换新膜(立柱式)(2)	1、IV类—微棱镜型结构, 超强级反光膜, 使用寿命 10 年; 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求。 3、含排版设计、运输、施工。 4、规格: 1.00 m²以上	1	m²	450.00

18	其他非型号标志牌面更换新膜（悬臂式）（1）	1、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命10年； 2、符合GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 3、含排版设计、运输、高空施工； 4、规格：1.00 m²及以下。	1	m²	668.00
19	其他非型号标志牌面更换新膜（悬臂式）（2）	1、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命10年； 2、符合GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 3、含排版设计、运输、高空施工； 4、规格：1.0 m²以上。	1	m²	608.00
20	新建标志牌面（立柱式）（1）	1、采用1.5mm厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命10年； 3、符合GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：○600mm	1	块	278.00
21	新建标志牌面（立柱式）（2）	1、采用1.5mm厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命10年； 3、符合GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：○800mm	1	块	480.00
22	新建标志牌面（立柱式）（3）	1、采用1.5mm厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命10年； 3、符合GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：○1000mm	1	块	630.00

23	新建标志牌面（立柱式）（4）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：△700mm(▽700mm)	1	块	288.00
24	新建标志牌面（立柱式）（5）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：△900mm(▽900mm)	1	块	418.00
25	新建标志牌面（立柱式）（6）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：△1100mm(▽1100mm)	1	块	620.00
26	新建标志牌面（立柱式）（7）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 600×600mm	1	块	270.00

27	新建标志牌面（立柱式）（8）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超高级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 800×800mm	1	块	488.00
28	新建标志牌面（立柱式）（9）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超高级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 1000×1000mm	1	块	680.00
29	新建标志牌面（立柱式）（10）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超高级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 1200×1200mm	1	块	1080.00
30	新建标志牌面（立柱式）（11）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超高级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 600×480（300mm）	1	块	210.00

31	新建标志牌面（立柱式）（12）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超高级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 800 × 300mm（400mm）	1	块	250.00
32	新建标志牌面（立柱式）（13）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超高级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 800 × 640（1000 × 500mm）	1	块	390.00
33	新建标志牌面（立柱式）（14）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超高级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 1000 × 800（1200 × 500mm）	1	块	618.00
34	新建标志牌面（立柱式）（15）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超高级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：□ 1200 × 960	1	块	864.00

35	新建其他非型号标志牌面（立柱式） （1）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：1.00 m²及以下	1	m²	760.00
36	新建其他非型号标志牌面（立柱式） （2）	1、采用 1.5mm 厚成品铝合金板； 2、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 3、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 4、含排版设计、运输、施工； 5、规格：1.00 m²以上	1	m²	750.00
37	新建其他非型号标志牌面（悬臂式） （1）	1、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 3、排版设计、运输、施工； 4、规格：0.55 m²及以下；	1	m²	910.00
38	新建其他非型号标志牌面（悬臂式） （2）	1、IV类—微棱镜型结构，超强级反光膜，使用寿命 10 年； 2、符合 GB5768《道路交通标志和标线道路交通标线》最新国家标准及采购人要求； 3、排版设计、运输、施工； 4、规格：0.55 m²以上。	1	m²	900.00
39	安装原有标志牌面及杆件（悬臂式）	1、吊车装卸、运输、施工； 2、单悬臂（或双悬臂）。	1	kg	0.50
40	安装原有标志牌面及杆件（立柱式）	1、吊车装卸、运输、施工； 2、牌面 3.0m² 及以下，杆件 5.5m 及以下。	1	套	160.00

41	拆除原有标志牌面及杆件（悬臂式）	1、施工拆除、吊车装卸、清理、运输、堆放； 2、单悬臂（或双悬臂）。	1	kg	0.75
42	拆除原有标志牌面及杆件（立柱式）	1、施工拆除、装卸、清理、运输、堆放； 2、300 kg及以下。	1	套	150.00
43	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（1）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 76 \times 3.0 \times 3000\text{mm}-4000\text{mm}$	1	根	210.00
44	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（2）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 76 \times 3.0 \times 4100\text{mm}-4900\text{mm}$	1	根	227.00
45	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（3）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 76 \times 3.0 \times 4900\text{mm}-6000\text{mm}$	1	根	260.00
46	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（4）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 89 \times 3.0 \times 3000\text{mm}-4000\text{mm}$	1	根	240.00

47	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（5）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 89 \times 3.0 \times 4100\text{mm}-4900\text{mm}$	1	根	268.00
48	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（6）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 89 \times 3.0 \times 4900\text{mm}-6000\text{mm}$	1	根	315.00
49	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（7）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 114 \times 3.0 \times 3000\text{mm}-4000\text{mm}$	1	根	260.00
50	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（8）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 114 \times 3.0 \times 4100\text{mm}-4900\text{mm}$	1	根	310.00
51	新建立柱式标志牌杆件（直埋式）（9）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、连接件等均作热镀锌处理，含运输、施工； 3、规格： $\varnothing 114 \times 3.0 \times 4900\text{mm}-6000\text{mm}$	1	根	338.00

52	新建悬臂式标志牌杆件（预埋式）	1、采用 Q235B 钢，热浸镀锌防腐处理； 2、立柱、横梁、连接件、悬臂法兰盘、底座法兰盘、加劲法兰盘等均作热镀锌处理； 3、配符合杆件使用的预埋螺栓。	1	kg	16.00
四、新建交通标志基坑、基础					
53	直埋式标志立柱基坑基础（1）	1、人工开挖基坑，现搅 C25 混凝土浇灌； 2、清理余方、清洁施工现场； 3、规格：□ 400×400×700mm~800mm	1	座	150.00
54	直埋式标志立柱基坑基础（2）	1、人工开挖基坑，现搅 C25 混凝土浇灌； 2、清理余方、清洁施工现场； 3、规格：□ 400×600×800mm~1000mm	1	座	170.00
55	预埋标志立杆基坑基础	1、人工或机械开挖基坑，清理余方、清洁施工现场； 2、含模板安拆； 3、商砼 C25 混凝土。	1	m³	583.00
五、更新临时标志牌：活动式					
56	临时标志牌更换新膜：活动式（1）	1、户外高清背胶膜，使用寿命 2 年； 2、含排版设计、材料、市区内施工； 3、规格：内容版 0.55 m² 以下。	1	块	73.00

57	临时标志牌更换新膜：活动式（2）	1、户外高清背胶膜，使用寿命2年； 2、含排版设计、材料、市区内施工； 3、规格：内容版0.55 m ² -1.00 m ² 。	1	块	80.00
58	临时标志牌更换新膜：活动式（3）	1、户外高清背胶膜，使用寿命2年； 2、含排版设计、材料、市区内施工； 3、规格：内容版1.00 m ² 以上。	1	m ²	80.00
59	临时标志牌更换新膜：活动式（4）	1、VI类微棱镜型结构，有金属镀层或VII类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命3年； 2、含排版设计、材料、市区内施工； 3、规格：内容版0.55 m ² 以下。	1	块	88.00
60	临时标志牌更换新膜：活动式（5）	1、VI类微棱镜型结构，有金属镀层或VII类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命3年； 2、含排版设计、材料、市区内施工； 3、规格：内容版0.55 m ² -1.00 m ² 。	1	块	100.00
61	临时标志牌更换新膜：活动式（6）	1、VI类微棱镜型结构，有金属镀层或VII类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命3年； 2、含排版设计、材料、市区内施工； 3、规格：内容版1.00 m ² 以上。	1	m ²	100.00

62	新建临时标志牌： 活动式—铁架（1）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、户外高清背胶膜，使用寿命 2 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输。 4、规格：内容版口 600×800mm，牌架 600×1200mm	1	块	168.00
63	新建临时标志牌： 活动式—铁架（2）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、户外高清背胶膜，使用寿命 2 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输。 4、规格：内容版口 800×800mm，牌架 800×1200mm	1	块	188.00
64	新建临时标志牌： 活动式—铁架（3）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、户外高清背胶膜，使用寿命 2 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输。 4、规格：内容版口 800×1000mm，牌架 800×1200mm	1	块	215.00
65	新建临时标志牌： 活动式—铁架（4）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、户外高清背胶膜，使用寿命 2 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输。 4、规格：内容版口 1000×1200mm，牌架 1000×1600mm	1	块	230.00

66	新建临时标志牌： 活动式—铁架（5）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、户外高清背胶膜，使用寿命 2 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输。 4、规格：内容版口 1200×1600mm，牌架 1200×2000mm	1	块	260.00
67	新建临时标志牌： 活动式—铁架（6）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、户外高清背胶膜，使用寿命 2 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输。 4、规格：内容版口 2400×1200mm，牌架 2400×1800mm	1	块	348.00
68	新建临时标志牌： 活动式—铁架（7）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、VI类微棱镜型结构，有金属镀层或VII类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命 3 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：内容版口 600×800mm，牌架 600×1200mm	1	块	100.00

69	新建临时标志牌： 活动式—铁架（8）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、Ⅵ类微棱镜型结构，有金属镀层或Ⅶ类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命 3 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：内容版口 800×800mm，牌架 800×1200mm	1	块	230.00
70	新建临时标志牌： 活动式—铁架（9）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、Ⅵ类微棱镜型结构，有金属镀层或Ⅶ类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命 3 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：内容版口 800×1000mm，牌架 800×1200mm	1	块	257.00
71	新建临时标志牌： 活动式—铁架（10）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、Ⅵ类微棱镜型结构，有金属镀层或Ⅶ类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命 3 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：内容版口 1000×1200mm，牌架 1000×1600mm	1	块	273.00

72	新建临时标志牌： 活动式—铁架（11）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、VI类微棱镜型结构，有金属镀层或VII类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命 3 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：内容版口 1200×1600mm，牌架 1200×2000mm	1	块	316.00
73	新建临时标志牌： 活动式—铁架（12）	1、采用 0.8mm 厚成品彩钢底板，30×30×2.0mm 镀锌方管焊接成型； 2、VI类微棱镜型结构，有金属镀层或VII类微棱镜型结构，柔性材质，使用寿命 3 年； 3、含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：内容版口 2400×1200mm，牌架 2400×1800mm	1	块	392.00
74	新建临时标志牌： 活动式—木架（1）	1. 采用 30×40mm 木方制作牌架，内容底板为 3mm 合成板； 2. 户外高清喷绘膜； 3. 含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：1.00 m ² 以下	1	块	100.00
75	新建临时标志牌： 活动式—木架（2）	1. 采用 30×40mm 木方制作牌架，内容底板为 3mm 合成板； 2. 户外高清喷绘膜； 3. 含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：1.00 m ² ~2.00 m ²	1	块	140.00
76	新建临时标志牌： 活动式—木架（3）	1. 采用 30×40mm 木方制作牌架，内容底板为 3mm 合成板； 2. 户外高清喷绘膜； 3. 含排版设计、材料；不包含运输； 4、规格：2.00 m ² 以上	1	m ²	70.00

六、应急维护修复服务					
77	新建交通水泥隔离墩（1）	1、C20 混凝土倒制； 2、红白相间反光漆两遍、市区内运输安装； 3、规格：430×430mm×500mm	1	个	70.00
78	新建交通水泥隔离墩（2）	1、C20 混凝土倒制； 2、红白相间反光漆两遍、市区内运输安装； 3、规格：430×430×680mm	1	个	98.00
79	新建交通水泥隔离墩（3）	1、C20 混凝土倒制； 2、红白相间反光漆两遍、市区内运输安装； 3、规格：450×500×780mm	1	个	169.00
80	翻新交通水泥隔离墩（1）	1、专用反光漆； 2、含人工、清洗灰尘，面刷红白相间专用反光漆两遍； 3、规格：430×430mm×500mm	1	个	8.50
81	翻新交通水泥隔离墩（2）	1、专用反光漆； 2、含人工、清洗灰尘，面刷红白相间专用反光漆两遍； 3、规格：430×430mm×680mm	1	个	12.00
82	翻新交通水泥隔离墩（3）	1、专用反光漆； 2、含人工、清洗灰尘，面刷红白相间专用反光漆两遍； 3、规格：450×500×780mm	1	个	15.50
83	迁移、清理原有交通水泥隔离	1、含人工、市区内运输安装（或堆放）； 2、规范：430×430mm×500mm	1	个	15.50

84	迁移、清理原有交通水泥隔离	1、含人工、市区内运输安装(或堆放); 2、规范: 430×430mm×680mm	1	个	18.00
85	迁移、清理原有交通水泥隔离	1、含人工、市区内运输安装(或堆放); 2、规范: 450×500mm×780mm	1	个	25.00
86	新建交通水泥墩隔离栏钢管	1、镀锌钢管, 面贴红白相间VI类微棱镜型结构, 有金属镀层 使用寿命3年; 2、含人工、市区内运输安装; 3、 $\varnothing 40 \times 2.0\text{mm}$	1	m	16.80
87	翻新原有交通水泥墩隔离栏钢管	1、面贴红白相间VI类微棱镜型结构, 有金属镀层, 使用寿命3年; 2、含清洁处理钢管表面、人工、材料、市区内施工; 3、规格: $\varnothing 40\text{mm}$ 钢管。	1	m	6.50
88	撬正修复交通水泥墩隔离栏	1、含人工、市区内施工出车; 2、规格: 长度30m及以下	1	m	60.00
89	撬正修复交通水泥墩隔离栏	1、含人工、市区内施工出车; 2、规格: 长度30m以上。	1	m	42.00
90	人行横道人车隔离钢管	1、热镀锌钢管焊接成型, 喷红白相间汽车专用反光漆; 2、含人工、基坑基础、配件、材料、市区内运输安装; 3、立柱 $\varnothing 89\text{mm} \times 2.0\text{mm} \times$ 高900mm(含直埋300mm)相隔1.5米1根、横杆 $\varnothing 40\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 。	1	m	108.00

91	更换道路防撞安全 锌钢防护栏	1、含人工、配件立柱、底座材料、市区内运输安装； 2、高1.00米，长3.08米。	1	m	105.00
92	标志牌面校正（1）	1、含人工、拆除、装卸、运输； 2、规格：1.0 m ² 以下，高度4.5m 以下（计量单位为“块”）	1	块	150.00
93	标志牌面校正（2）	1、含人工、拆除、装卸、运输； 2、规格：1.0 m ² -3.0 m ² ，高度 5.5m 以下（计量单位为“块”）	1	块	208.00
94	标志牌面校正（3）	1、含人工、拆除、装卸、运输； 2、规格：1.0 m ² 及以下，高度 5.5m-9.0m（计量单位为“块”）	1	块	250.00
95	标志牌面校正（4）	1、含人工、拆除、装卸、运输； 2、规格：1.0 m ² 以上，高度 5.5m-9.0m（计量单位为“m ² ”）	1	m ²	270.00
96	立柱式标志杆件校正（1）	1、含人工； 2、规格：高度4.5m 以下	1	根	105.00
97	立柱式标志杆件校正（2）	1、含人工； 2、规格：高度4.5m-6.0m	1	根	118.00
98	悬臂式标志杆件校正（1）	1、吊车、人工高空施工； 2、规格：立柱 $\varnothing$ 422mm 以下（含 $\varnothing$ 422mm）	1	根	1480.00
99	悬臂式标志杆件校正（2）	1、吊车、人工高空施工； 2、规格：横杆悬臂长7.0m 以 下（含7.0m）	1	根	1150.00

七、交通设备设施					
100	防撞筒 (1)	1、常规款吹塑材料、筒体黄色; 2、筒内填 2/5 的泥沙,筒外贴Ⅶ类微棱镜型结构,柔性材质,使用寿命 3 年; 3、含人工、市区内安装; 4、类型: $\Phi 600 \times 800\text{mm}$ 。	1	个	170.00
101	防撞筒 (2)	1、高强度复合滚塑材料、筒体黄色; 2、筒内填 2/5 的泥沙,筒外贴Ⅶ类微棱镜型结构,柔性材质,使用寿命 3 年; 3、含人工、市区内安装; 4、规格: $\Phi 400 \times 700\text{mm}$	1	个	185.00
102	防撞筒 (3)	1、高强度复合滚塑材料、筒体黄色; 2、筒内填 2/5 的泥沙,筒外贴Ⅶ类微棱镜型结构,柔性材质,使用寿命 3 年; 3、含人工、市区内安装; 4、规格: $\Phi 600 \times 800\text{mm}$	1	个	295.00
103	防撞水马 (1)	1、常规款吹塑材料,颜色为红色、内含 50 公斤水; 2、含人工、市区内安装; 3、规格: $1250 \times 650 \times 300\text{mm}$ 。	1	个	98.00

104	防撞水马 (2)	1、高强度复合滚塑材料, 颜色为红色、内含 50 公斤水; 2、含人工、市区内安装; 3、规格: 1500×800mm; 4、水马重量: 9 kg。	1	个	302.00
105	防撞桶换新膜 (1)	1、采用Ⅶ类微棱镜型结构, 柔性材质, 使用寿命 3 年; 2、含人工、清洁桶体、市区内施工安装; 3、规格: $\Phi 400 \times 700\text{mm}$	1	个	80.00
106	防撞桶换新膜 (2)	1、采用Ⅶ类微棱镜型结构, 柔性材质, 使用寿命 3 年; 2、含人工、清洁桶体、市区内施工安装; 3、规格: $\Phi 600 \times 800\text{mm}$	1	个	136.00
107	压重沙袋	1、可定制专属文字, 可重复使用。主要用途为: 临时标志牌安装后置于底架压重防倒; 2、含人工、泥沙、材料、市区内施工安装; 3、规格: 700×300mm; 4、容量: 最多可装 25 公斤沙子。	1	个	13.00
					
人民币合计金额 (大写): 贰万捌仟捌佰伍拾贰元零伍分 元整 (¥ 28852.05 元)					

一、商务要求

路面反光标线 施划服务

1、服务要求：

（1）采用热熔反光型涂料标线。涂料中玻璃微珠含量 $\geq 25\%$ ，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。

（2）符合 GB/T16311-2009《道路交通标线质量要求和检测方法》、GB/T24722-2020《路面标线用玻璃珠》规定。

（3）所有施划的标线、导向箭头、字符、图形，符合 GB5768《道路交通标志和标线》最新国家标准。

（4）为保证道路热熔标线涂料的使用，维护城市道路交通安全，供应商拟使用的道路热熔标线涂料需具有国家交通安全设施质量监督检验中心检测报告复印件（加盖生产厂家公章）

▲（5）项目实施前，成交人需根据采购人业务部门建设要求采用高清航拍图及出具正规施工图纸，由采购人确认后方可施工。

▲（6）标线施工前应将路面尘土油渍清扫干净，应采用双面式玻璃珠微珠撒播器将玻璃珠颗粒 1/3-2/3 体积嵌入标线涂层中。

▲（7）具体维护施工地点由采购人指定。

（8）成交人应派遣有经验和有能力的技术人员到现场施工；

（9）为保证新标线与路面的附着力，施工路面应清洁、干燥，10℃以下不宜施工热熔标线。

（10）旧的沥青和水泥路面需使用底漆，且喷涂的底漆应完全覆盖需划标线部位，其边缘应较标线宽 1 厘米，底漆用量为 0.15-0.20 公斤/平方米。

▲（11）涂料熔融温度应控制在 180-220℃，涂料应在完全熔化，并搅拌均匀后方使用，禁止使用烧焦的物料。

（12）标线施工应待底漆完全干燥后进行，应保证施划的标线完全覆盖在底漆上，否则标线易脱落。

（13）施划的标线涂层厚度应均匀，并无开裂、脱落等现象，严格按设计要求控制标线涂层厚度，保证标线达到预期使用寿命。

（14）施工完毕后（标线干燥后）需打扫残留的玻璃珠，以免行人或车辆打滑。

▲服务方式	采购合同签订后，采购人根据实际工作需要通知成交人进行施工，成交人接到采购人的施工通知后半小时内响应，5 小时内到达现场作业施工（供应商须在响应文件中提供承诺书）。
合同履行期限	自合同签订之日起，至本项目采购金额使用完毕之日止。
合同签订时间	成交供应商与采购人签订政府采购合同时间为成交通知发出后 15 日内。逾期未签订合同的视为自动放弃成交资格，由排名第二的成交候选人成为成交供应商，以此类推。
▲付款条件（进度和方式）	1、本项目无预付款。全部服务完成并验收合格后支付至合同价款的 98%，剩余合同价款作为质保金，质保金于质保期（按采购合同规定的非路口标线和主干路口标线二者中质保期较长的为准）结束后 10 个工作日内无息退还。成交人向采购人开具发票，采购人完成财政付款流程后支付给成交人。 2、说明：本采购需求的工作数量为暂定量，具体工作量以结算时的实际工作量为准。
▲售后服务	1、质保期按国家有关产品规定执行“三包”，自验收合格之日起（1）交通标线：非路口标线质保期不少于 24 个月，主干路口标线质保不少于 6 个月；（2）标志牌及杆件：除技术参数内标明使用寿命要求的，其余质保期均为 24 个月。（3）新建交通标志基坑、基础：质保期均为 24 个月。（4）临时标志牌：除新建临时标志牌：活动式-木架为 24 个月，其余质保期以技术参数要求为准。 2、成交人提供 7×24 小时服务，质保期内出现质量问题的，成交人必须在接到采购人通知后 30 分钟内响应，响应后 24 小时内修补完毕（供应商须在响应文件中提供承诺书）。因人为因素出现的问题不在免费维保范围内。

其他要求	1、磋商产品需符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，采购文件未提及的部分，按照国家有关标准执行，没有国家标准的，按行业标准和厂家标准。 2、磋商供应商应保证所提供的货物是最近生产的、全新、未经使用过的出厂合格产品。 3、成交供应商所提供的磋商产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，成交供应商应承担全部费用及相应的责任。 4、验收时，采购人有权将成交供应商提供所有产品交由相关检测机构检验，检验结果不满足磋商采购文件要求的，将视为违约，并虚假应标，采购人将保留追究其相关法律责任的权利。 ▲5、磋商供应商必须自行承担参与磋商所产生的所有的费用。 ▲6、本项目施工作业过程中安全责任由成交人负责。 ▲7、采购人发出施工通知后，成交人不能按时到达现场施工的，每次扣 2000 元，累计达 3 次以上则按违约责任处理，采购人有权解除合同，并按有关的法律、法规追究其相应的法律责任。 ▲8、成交人不按建设要求采用高清航拍图及出具正规施工图纸的，每次扣 2000 元，累计达 3 次以上则按违约责任处理，采购人有权解除合同
▲验收条件及标准	1、坚决杜绝交货时以次充好、提供不合格产品的行为，所有产品均严格按照采购文件上的技术规格要求、成交供应商竞争性磋商响应文件响应和承诺的技术参数及性能和国家以及采购文件上要求提供的证明材料等有关标准进行验收，若在交货时发现成交供应商的提供的货物与磋商时响应文件提供的参数不符、产品质量不达标的情况，一经发现，将按成交供应商违约处理并取消成交资格，采购单位有权解除双方的采购合同，由此产生的退货及其它损失及法律责任由成交供应商自行承担。 2、涂料验收：交通标线施划前，监理单位及采购人对成交人用于交通标线维护所使用的涂料产品进行验收后方能进行施工； 3、交通标线维护及旧标线清除施工成果验收：成交人按要求完成标线维护及旧标线清除完毕后，采购人按阶段进行验收。 4、其余服务验收：成交人按要求完成工作内容后，采购人按阶段进行验收。 5、采购人将视情况委托第三方检测机构进行验收，验收费用由采购人支付，如验收不通过，成交供应商整改后，后续第三方验收费用采购人不再支付，由成交供应商支付。

2、合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装

(如有)、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如磋商文件对其另有规定的,从其规定。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致,有国家强制性标准的,还必须符合国家强制性标准的规定,没有国家强制性标准但有其他强制性标准的,必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利,且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效,不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1、服务期限: 自合同签订之日起,至本项目采购金额使用完毕之日止,服务地点: 钦州市。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务,并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果及产品的,甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收,甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收,逾期不开始验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章,甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的,可暂缓向乙方付款,直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后,方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的,乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决,否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务方案》要求为甲方提供相

应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：/。

第六条 付款方式

1、本项目无预付款。全部服务完成并验收合格后支付至合同价款的 98%，剩余合同价款作为质保金，质保金于质保期（按采购合同规定的非路口标线和主干路口标线二者中质保期较长的为准）结束后 10 个工作日内无息退还。成交人向采购人开具发票，采购人完成财政付款流程后支付给成交人。

2、说明：本采购需求的工作数量为暂定量，具体工作量以结算时的实际工作量为准。

第七条 履约保证金

本项目不收取履约保证金

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 3% 支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额 5%。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
- 2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
- 2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

- 1、成交通知书；
- 2、竞标报价表；
- 3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；
- 4、项目服务实施方案；
- 5、售后服务方案；
- 6、响应文件中的其他相关文件。
- 7、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方：钦州市公安局交通警察支队（章）  2024年9月25日	乙方：广西湖宏建设有限公司（章）  2024年9月25日
单位地址：钦州市钦州湾大道 153 号	单位地址：钦州市南珠东大街 85-1 号海 豚湾大厦 1 单元 1807 号
法定代表人：	法定代表人： 
委托代理人：Jainp	委托代理人：
电话：0777-2843366	电话：0777-3892000
开户银行：钦州市农村信用社营业部	开户银行：招商银行股份有限公司南宁东 葛路支行
账号：800712010156549158	账号：771900872410201
邮政编码：535000	邮政编码：535000

2024 年度钦州市交通标志标线维护服务

(QZZC2024-C3-10002-GXFT)

成交通知书

广西潮宏建设有限公司：

你公司参加了本采购代理机构组织的（项目名称）2024 年度钦州市交通标志标线维护服务（QZZC2024-C3-10002-GXFT）项目的磋商。经磋商小组评定，采购人确认，确定你公司为本项目成交供应商，成交金额(人民币)：人民币贰万捌仟捌佰伍拾贰元零伍分（¥28852.05）。

现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，尽快与采购人钦州市公安局交通警察支队签订合同，延期自误。

二、签订合同详细地点：钦州市公安局交通警察支队指定地点。

三、届时请带齐下列证件：

- (1) 成交通知书
- (2) 采购文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）
- (3) 单位公章或合同专用章
- (4) 单位的开户银行、帐号及开户名称。

四、供应商可凭成交通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资”。

特此通知。

广西丰泰招标代理有限公司

