

陆川县人民检察院 12309 检察服务中心设备采购



南山工程造价
NANSHANGONGCHENGZAOJIA

竞争性谈判采购文件

项目编号：YLZC2025-J1-990221-NSGC



采购单位：陆川县人民检察院

采购代理机构：广西南山工程造价咨询有限公司

2025 年 8 月



目 录

第一章 竞争性谈判公告	3
第三章 货物采购项目需求	24
第四章 评审程序和评定成交的标准	53
第五章 响应文件格式	59
第六章 合同文本	85
第七章 质疑、投诉材料格式	99

第一章 竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况

陆川县人民检察院 12309 检察服务中心设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取（下载）竞争性谈判文件，并于 2025 年 8 月 15 日 9 时 00 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：YLZC2025-J1-990221-NSGC
2. 项目名称：陆川县人民检察院 12309 检察服务中心设备采购
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：172.8587 万元
5. 最高限价（如有）：172.8587 万元
6. 采购需求：

项 号	货物名称	数量	简要参数
1	陆川县人民检察院 12309 检察服务中心设备采购	1 批	如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

7. 合同履行期限：自签订合同之日起 30 日(日历日)内，通过验收并交付使用。

8. 本项目（否）接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：无
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 14 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 3:00 至 6:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

方式：供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 在线申请获取采

购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月15日9点00分（北京时间）

地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

五、开启

时间：2025年8月15日9点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西·玉林）（<http://ggzy.yulin.gov.cn/>）、广西玉林市人民政府门户网站（<http://ggzy.yulin.gov.cn>）

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。
- （6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

3、在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判采购文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。“广西政府采购云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，谈判供应商应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取竞争性谈判采购文件后立即办理）。

（3）谈判供应商应当在开标截止时间前，将生成的“电子谈判响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。开标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，开标截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。

（4）若谈判供应商的电子加密谈判响应文件无法按时解密可在30分钟内向代理机构提供电子备份谈判响应文件，逾期送达的将予以拒收，所造成的后果由投标供应商自行承担。

(5) 在谈判供应商提交了电子备份谈判响应文件后，如通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密谈判响应文件无法按时解密且无法通过广西政府采购云“异常处理”端口处理的视为谈判响应文件撤回，所造成的后果由投标供应商自行承担。

4、监督部门：监督部门：玉林市财政局 联系方式：0775-2697961

5、本项目为远程异地全流程电子评标。评标主会场地址：玉林市公共资源交易中心（玉林市秀水路）（主场地址）进行评审；评标副会场地址：贺州市公共资源交易中心（贺州市政府采购中心）贺州市政务服务中心东侧附属楼政采远程异地评审卡座2进行评审。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人：陆川县人民检察院

地址：玉林市陆川县温泉镇温泉大道北 378 号

联系人：吕海坤

联系电话：0775-7319366

2. 采购代理机构信息

名称：广西南山工程造价咨询有限公司

地址：玉林市二环北路毅德国际商贸城二区 19 幢 10 号-4 楼

联系方式：0775-3811821

3. 项目联系方式

项目联系人：莫小琴

电话：0775-3811821

广西南山工程造价咨询有限公司

2025 年 8 月 11 日

第二章 供应商需知

供应商须知前附表

条款号	条款内容	具体要求
1.1	项目基本情况	1. 项目编号：YLZC2025-J1-990221-NSGC 2. 项目名称：陆川县人民检察院 12309 检察服务中心设备采购 3. 采购方式：竞争性谈判 4. 预算金额：人民币壹佰柒拾贰万捌仟伍佰捌拾柒元整（¥1728587.00 元） 5. 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业（2011）300 号）的有关规定执行。本项目采购内容所属行业为“工业”。 6. 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 7. 付款方式：签订合同后 10 个工作日内采购人预付合同金额的 30%，剩余按合同款支付。
3.1	供应商资格条件	各标项供应商资格条件要求详见公告。
5.1	是否接受联合体竞标	☐ 是/ ☒ 否。
5.2	联合体竞标要求	无
6.1	是否允许分包	☒ 不允许分包
12.1.1	资格证明文件组成	1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则作无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件递交截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件递交截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭

	证（专用收据或者社会保险缴纳清单）] 复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效响应处理） 4. 供应商财务状况报告（2023 或 2024 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）（必须提供，否则作无效响应处理） 5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 6. 资格声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 7. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供，否则作无效响应处理） 8. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）； 注：1. 以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2. 资格声明函必须由法定代表人在规定地方签字或签章并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 3. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取有效期内营业执照的分支机构参加投标和政府采购活动的合法权益，本项目允许上述特殊行业法人的分支机构参加投标和政府采购活动，分支机构参加谈判的，需提供总公司的有关文件或者制度等能证明总公司授权其独立开展业务或提供总公司出具的授权其参与本项目谈判活动的授权文件，除此以外的其它行业不得以分支机构的身份参加，招标文件中涉及的“法定代表人”在上述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。
--	--

12.1.2	商务技术文件组成	1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则作无效响应处理） 3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效响应处理） 4. 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 5. 货物需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 6. 配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则作无效处理） 7. 售后服务承诺；（必须提供，否则作无效响应处理） 8. 竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9. 项目实施人员一览表（如有，请提供）； 10. 供应商认为需要提供对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料（如有）。 注：1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
12.1.3	报价文件组成	1. 响应函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 2. 响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 3. 中小企业声明函（如有）。
12.2	响应文件电子版要求	1. 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则作无效响应处理。 2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西政府采购云平台投送。 注：未传输递交电子响应文件的，竞标无效。
15.2	响应报价要求	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标货物、服务、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

16.2	竞标有效期	首次响应文件提交截止之日起 <u>60</u> 日。
17.1	竞标保证金	☐ 本项目不收取竞标保证金。 ☒ 本项目收取竞标保证金 竞标保证金：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00） 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应截止时间前从供应商账户交至指定账户并且到账采购代理机构的银行账户： 开户名称：广西南山工程造价咨询有限公司玉林分公司 开户银行：玉林市区农村信用合作联社红星分社 银行账号：501112010110657397 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应截止时间前，供应商必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1. 竞标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2. 竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。供应商必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：<u>广西南山工程造价咨询有限公司（玉林市二环北路毅德国际商贸城二区 19 幢 10 号-4 楼）</u>；邮寄地址：<u>广西南山工程造价咨询有限公司（玉林市二环北路毅德国际商贸城二区 19 幢 10 号-4 楼）</u>，收件人：<u>莫小琴</u>，联系方式：<u>0775-3811821</u>）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交或无效的，竞标无效，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 备注： 1. 竞标保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效

		竞标保证金。 2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4. 保函有效期低于投标有效期的，视为无效竞标保证金。 5. 采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。
20.1	首次响应文件提交起止时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件提交地点	详见竞争性谈判公告。
21	首次响应文件的撤回	详见竞争性谈判公告。
26	谈判的顺序	☐ 按照提交首次响应文件的顺序，通知谈判时，若某供应商不有通知现场时，该供应商排序到最后谈判，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与谈判。 ☒ 随机排序
	评审价相同时成交原则	评审价相同时，按照最终报价由低到高顺序依次推荐；最终报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☒ 依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 ☐ 由谈判小组推荐代表随机抽取。
	负偏离要求	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为0项。
28	履约保证金	履约保证金：无。 履约保证金递交方式：允许竞标人自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函、保险单等非现金形式缴纳或提交。 保证金指定账户：（具体由采购人在签订采购合同时明确）
29.5	签订合同携带的材料	签订电子合同的，使用的有效 CA 证书加盖单位电子公章
31.2	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	（1）<u>广西南山工程造价咨询有限公司</u>； 联系电话：<u>0775-3811821</u>，

		通讯地址： <u>玉林市二环北路毅德国际商贸城二区19幢10号-4楼</u> (2) <u>陆川县人民检察院</u> ； 联系电话： <u>0775-2858871</u> ， 通讯地址： <u>玉林市陆川县温泉镇温泉大道北378号</u>																																												
	现场提交质疑办理业务时间	质疑期内每个工作日 <u>8时00分到12时00分</u> ， <u>15时00分到18时00分</u>																																												
31.6	投诉受理方式	受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。																																												
33	采购代理费	1. 是否收取采购代理费： ☒是 ☐否 2. 采购代理费支付方式： ☒本项目代理服务费由<u>成交供应商</u>领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 ☒成交人支付。 3. 采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）收费标准，按成交金额的差额定率累进法计取代理服务费。 代理服务收费标准： <table><tr><th> 费率 中标金额 </th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 万元以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100~500 万元</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500~1000 万元</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000~5000 万元</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000 万元~1 亿元</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>1~5 亿元</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>5~10 亿元</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr><tr><td>10~50 亿元</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr><tr><td>50~100 亿元</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td></tr><tr><td>100 亿以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr></table> 4. 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西南山工程造价咨询有限公司玉州分公司 开户银行：柳州银行股份有限公司玉林分行 账 号：60300500000000007719	费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标	100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%	100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%	500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%	1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%	1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%	5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%	10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%	50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%	100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%
费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标																																											
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%																																											
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%																																											
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%																																											
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%																																											
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%																																											
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%																																											
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%																																											
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%																																											
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%																																											
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%																																											
34.1	解释	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；																																												

		除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
34.2	其他	1. 本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3. 自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 4. 本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘

查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7. 特别说明

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最终报价最低的参加报价评审；最终报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害

关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

- 第一章 竞争性谈判公告；
- 第二章 供应商须知；
- 第三章 采购需求；
- 第四章 评审程序、评审方法和成交标准；
- 第五章 响应文件格式；
- 第六章 合同文本；
- 第七章 质疑、投诉材料格式。

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2 报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3 商务和技术文件：详见“供应商须知前附表”

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15. 竞标报价

15.1 竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最终报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最终报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 竞标保证金（如有）

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2 竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3 竞标保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）未按规定提交履约保证金的；
- （3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应先安装“广西政府采购云平台”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂

改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19. 电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2 未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

21.2 在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22. 响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业

性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

24.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1 谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上

公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28. 履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终

止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32. 其他内容

32.1 代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

费率 金额	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 $\times$ 1.5 % = 1.5 万元

（150 - 100）万元 $\times$ 1.1% = 0.55 万元

合计收费 = 1.5 + 0.55 = 2.05 （万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 货物采购项目需求

一、采购项目编号：YLZC2025-J1-990221-NSGC

二、采购项目类别：货物类

三、采购预算金额：1728587.00 元

四、采购需求一览表

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非节能产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随货物的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以竞争性谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5. 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017 为）的有关规定执行。本项目采购内容所属行业为“工业”。

项号	货物名称	数量	单位	技术参数要求
一、视频全留痕服务器及设备				
1	视频全留痕管理平台	1	套	1. 管理系统模块： 1) 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，支持用户权限管理。 2) 支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。 3) 支持多网域访问，支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上。 4) 支持 BS、CS 客户端以及 IOS、Android 移动端应用。 5) 支持组件集群高可用，包括但不限于设备接入服务和智能设备接入服务集群高可用、媒体网关服务集群高可用、视频联网网关服务集群高可用、视频点播服务集群高可用。 6) 支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理。 7) 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持对知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。 8) 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看，支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询。 9) 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找，支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等。 10) 支持管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持 HTTPS 以及密码安全加密访问认证。 11) 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近 7 天每日的用户活跃数统计。 12) 客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节，客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按 4/9/16 分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流。 13) 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 14) 支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像，客户端回放支持 1/4/6/7/9/16 画面分隔模式及全屏显示，支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16 倍速）、同步回放、异步回放，录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位，支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 15) 支持门禁远程控制，开门、关门、联动 CS 客户端查看视频实时画面。 16) 支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 17) 支持以人脸智能识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体、车辆进行抓拍、分析和应用的系统。实现视频中人脸、人体、车辆的自动识别、抓拍及管理，并提供检索和名单布防功能。 18) 支持人脸分组的增删改查，人脸信息展示方式范围卡片

			式和列表式，展示信息包括：姓名、性别、证件类型、证件号码； 19) 支持将人脸分组中，可以通过手动添加、人脸照片导入、从人员基本信息同步方式添加人脸。 20) 人脸分组中从人员基本信息同步的信息包括：姓名、性别、证件类型、证件号码。 21) 支持将人脸分组中的人脸批量删除； 22) 支持复制人脸信息至其它分组； 23) 支持重点目标、陌生人、高频目标配置实时流分析任务； 24) 支持客户端中实时接收并展示重点目标识别结果，可快速查看抓拍时间关联的录像，关联的录像时间长短可配； 25) 支持按上传的目标人脸照片对人脸照片搜索； 26) 支持通过上传人脸照片实现特征搜图功能； 27) 支持识别结果通过列表和卡片方式展示，并支持按时间和相似度排序。 2. 门户工作台模块： 1) 门户工作台主要用于不同业务场景提供各类用户角色工作台应用，包括安保管理员、安保值班员、后勤人员、行政人员、运维人员五类角色工作人员。支持用户自定义编排工作台展示的内容。 2) 支持查看设备告警总数、设备掉线告警数、设备总数、设备在线、离线、未检测梳理； 3) 支持常用功能入口自定义添加和编辑； 4) 支持展示设备告警实时信息，包括告警对象、告警内容、告警等级、处理状态、告警时间； 5) 支持视频设备及监控点数量统计； 6) 支持设备状态统计及占比，包括在线、离线、未检测三种状态，设备包括：视频、监控点、门禁设备、梯控设备、停车场设备、可视对讲设备、其他类型设备； 7) 支持展示近一周、近一月的各类设备在线趋势图； 8) 支持展示设备告警信息，内容包括设备名称、所属区域、告警类型、告警时间； 9) 支持展示各类区域设备运维情况，包括区域名称、区域设备数量、在线数量、离线数量、未检测数、离线率； 10) 支持近一周离线次数最多的 TOP10 设备展示，信息包括设备名称、近一周离线次数。 3. 事件联动模块： 1) 支持规格配置，支持在默认模板或者自定义模板上配置事件规则； 2) 支持事件规则计划模板按全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式配置，且全天候模式、工作日模式、周末模式不能更改； 3) 支持指定事件触发条件，包括时间段、区域、位置、事件类型、事件源； 4) 支持自定义规则模板。 5) 支持设置事件联动规则，在不同设备发生不同报警事件时，可指定平台执行不同的动作。报警事件类型包括：视频事件、入侵报警事件、IO 事件、门禁事件、测温事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件。可联动执行的动作包括：客户端指定监控点弹窗（预览和回放）、弹事件图片、指定通道语音对讲、播放提示音、播报事件信
--	--	--	--

			息多次（次数可配）、在弹窗画面中叠加事件信息、联动展示报警源在地图的位置、展示自定义报警预案；此外，还可以指定监控点上电视墙（持续时间可配），指定监控点进行事件录像并可以进行录像打标签，指定监控点抓图（可配置抓图间隔和每次抓图数量），指定输出 IO 报警信息，进行指定的云台控制操作，包括调用预置点、调用巡航路径、调用运行轨迹，也可以指定门禁点开门； 6) 支持报警处理流配置，在发生报警时，可以根据 IP 地址对不同客户端进行群发或者按指定顺序发送。如果某用户一定时间未处理（时间可配），可自动报警至其他用户，也可以直接手动指定某用户为处理人； 7) 支持批量配置联动规则，适用于报警源和联动内容相同的情况，比如 A、B 两个监控点在发生区域入侵报警后，联动客户端进行弹窗； 8) 支持对事件规则进行批量启用、禁用； 9) 支持事件规则模拟测试，用于规则配置完成检验配置是否正确。 4. 智能门禁模块： 1) 支持门禁点的增删改查，支持在线检测、密码强度检测； 2) 支持主动发现功能，可批量选择添加注册到平台的主动设备； 3) 支持配置多重认证间隔时长，相邻两次认证时间超过设置的间隔时长，则需重新认证； 4) 支持权限自动下发，卡片权限可按每天固定时间或每天固定次数自动下发，指纹、人脸权限可按每天固定次数下发； 5) 支持新增组织的权限快捷配置，启用后新增组织自动复制上一级组织的门禁权限； 6) 支持权限平台端再认证，针对刷卡认证方式，即便权限还未下发到设备，平台也可以自动反控开门，中心授权人员数量可配置（1-100）； 7) 支持配置平台接收的事件类型； 8) 支持将指定人员或者门禁点分别归为一组，便于批量配置权限； 9) 支持按多种方式配置门禁权限，包括按权限规则（组织、人员分组、门禁分组）、按人员权限、按门禁点权限。支持单独修改权限有效期。支持设定计划模板和假日组，使门禁权限只在设定的时间段内生效。支持卡片、指纹和人脸三种权限介质下发，不同人员可以配置不同的认证方式，支持异动下发和全量下发，也支持三种介质单次一键下发。当以人员和门禁点进行权限下发时，可以按 EXCEL 表格导入权限。权限下发进度可在任务中心查看； 10) 支持人员权限的批量冻结和解冻，可在不删除人员权限的情况下使权限失效，支持查询冻结和解冻记录； 11) 支持门禁黑名单管理，，黑名单人员即使有门禁权限也无法开门，并且认证时会上报黑名单事件； 12) 支持按门禁点配置权限时设置人员标签，可以指定该人员为超级用户、首人和行动不便人员，超级用户不受门常闭、反潜回规则控制；首人在认证后可以保持门打开状态一定时间（可配置）；行动不便人员认证通过后可以延长开门时间； 13) 支持人员在不发卡的情况下下发指纹、人脸至以人为中心的设备； 14) 支持查询权限配置信息，可按照姓名、工号、所属组织、
--	--	--	--

				门禁点、控制器、门禁点区域、权限（卡片）下发状态、指纹下发状态、人脸下发状态、配置时间、配置方式、下发时间查询，并可导出查询结果（EXCEL 格式）； 15)支持查看门禁权限下发记录，可根据任务编号、控制器、门禁点、所在区域、下发类型、下发开始结束时间等查询条件查询； 16)支持人员出入事件搜索，可按姓名、工号、所属组织、门禁点、控制器、门禁点区域、事件类型、是否有抓拍图、事件时间等查询条件搜索，并可导出查询结果(EXCEL 格式)； 17)支持查看人员出入事件，具体字段包含：姓名、工号、卡号、所属组织、门禁点、控制器、门禁点区域、出/入，事件类型、抓拍图片、事件时间；支持人员的门禁出入事件数据导出，包含列表数据导出、一体机联动抓图图片导出。
2	留痕系统服务器	1	台	1. CPU：2 颗处理器，单处理器物理核心数≥ 8 核，主频≥ 3.0GHz，末级缓存容量≥ 16MB，线程数≥ 16 线程，热设计功耗≥ 90W，支持内存的最高速率≥ 3200MHz，通道数≥ 2，位宽≥ 64。 2. 内存：配置 64GDDR4，8 根内存插槽，可支持扩展至 1TB。 3. 硬盘：2 块 600G10KSAS 硬盘（Raid1），支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，板载支持 1 个 SATAM.2 硬盘。 4. 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID0/1/10）。 5. PCIE 扩展：支持≥ 4 个标准 PCIE 插槽。 6. 网口：≥ 2 个千兆电口和 2 个 PCIE 千兆电口。 7. 其他接口：≥ 1 个 IPMI RJ-45 管理接口；≥ 7 个 USB3.0 接口；≥ 2 个 VGA 接口。 8. 电源：配置 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源。
3	智慧安防管理平台	1	项	1. 支持无缝接入陆川县人民检察院智慧安防平台，在原平台上进行扩容。整合原有视频监控、门禁系统、停车场系统、智能抓拍系统。 2. 安检设备联网可视化管理，过检物品查询，关联监控点和设备录像进行可视化追溯。 3. 统计分析所选点位在指定时间段内的过检情况，包括过检总数、违禁品包裹数、违禁品总数以及各种违禁品数目；支持表格、柱状图、折线图展示数据，同时支持 excel 表格导出结果。 4. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 5. 客户端支持在 1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 6. 支持全景摄像机，实现 360 度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测。 7. 支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加。 8. 支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放。 9. 支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速。

				10. 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 11. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 12. 支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。 13. 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。 14. 固定车包期规则支持闲时月包，可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费。 15. 支持不同车辆类型（限制名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示。
4	高清同步录音录像服务器	2	台	1. 高清同步录音录像服务器，8 寸触摸显示屏，支持 8 路高清网络摄像机接入； 2. 支持 H. 265 格式，支持 4K 分辨率； 3. 支持画中画合成； 4. 支持双光盘同步刻录及回放； 5. 支持多级用户权限管理； 6. 支持硬盘数据深度删除； 7. 支持讯问检督、留置监督、区域看防、异常行为分析、视频诊断及姿态检测等智能分析算法，含双 DVD 刻录机，可独立拆卸。 8. 含单电源模块。 9. 内置一块 4T 硬盘，支持 2T/4T/6T/8T 硬盘接入，最大存储总容量升至 32T，含双千兆网口。 10. 提供 HDMI+VGA 视频输入/输出接口，支持示证编码。 11. 支持多类音频接口：mini 卡侬、数字 Mic、Line 接口。
5	视频存储服务器	1	台	1. 支持≥ 1颗 64 位多核处理器，$\geq 8\text{GB}$ 内存，内存支持扩展到$\geq 256\text{GB}$。 2. 支持≥ 24 盘位，接入带宽$\geq 1536\text{Mbps}$，≥ 4 个 2.5Gb 网口，支持冗余电源，机箱具备防尘滤网和双立柱防震设计。含 24 块 6T 企业级硬盘。 3. 支持纠删码技术，多台存储设备组建网络 RAID，设置为负载均衡，任意 1-4 个存储设备故障，数据应不丢失，存储服务不中断，单台或多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1-12 个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组 RAID 中任意≥ 18 块硬盘发生故障，业务不中断。 4. 支持不低于 1536Mbps 图片转发，支持不低于 1536Mbps 图片并发输入，同时不低于 1536Mbps 图片并发输出。 5. 应能接入并存储$\geq 3072\text{Mbps}$ 视频图像，同时转发$\geq 3072\text{Mbps}$ 的视频图像，同时下载$\geq 3072\text{Mbps}$ 的视频图像，同时回放$\geq 600\text{Mbps}$ 的视频图像。 6. 在转发模式下，可进行≥ 4096 路 2Mbps 视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 7. 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 8. 可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存

				储，并可通过 http 和 https 方式下载，支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 ▲9. 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。（提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10. 支持配备独立元数据系统、支持元数据系统组成 RAID 和网络 RAID（N+M 配置，且 $M \geq 8$），一组 RAID 故障时其业务可自动切换至其他网络 RAID 组。 11. 支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 ▲12. 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。（提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13. 支持网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过 IE 浏览器设置自动回传和手动回传，支持 ≥ 256 路 4Mbps 的录像回传。 14. 可在 KVM 虚拟化环境下进行 U 盘等硬件热插拔，可对虚拟机镜像进行异常监控，可在无独立显卡情况下，使用主板 CPU 集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 15. 支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像 IP 地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息。 16. 每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持 RAID1 模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的 2 块 HDD（SATA、SAS）或 SSD 盘，组成 RAID1。
6	台式电脑	3	台	1. 处理器：不低于海光 C86-3G 3350（八核，主频 3.0GHz） 2. 内存：16G 3. 硬盘：512GB M.2 SSD 固态硬盘 +512GB SSD SATA3.0 固态硬盘 4. 显卡：4G 独立显卡 5. 光驱：内置 DVD 光驱 6. 操作系统：国产 7. 显示器：23.8 寸 1080P 液晶显示器
7	高能版笔记本	3	台	1. 机型：便携式计算机（14 寸高清 IPS 材质显示屏，16:10 比例，分辨率 $\geq 1920 \times 1200$，色域 $\geq 72\% \text{NTSC}/99\% \text{sRGB}$，屏幕开合角度 180°，支持防蓝光） 2. CPU：不低于海光 3350M8 核 2.3GHz，支持睿频加速功能，

				支持超线程技术 3. 内存：DDR4320016G 4. 硬盘：1000GNVMeSSD 5. 显卡：4GB 显卡 6. 网卡：板载单口千兆 RJ45 网卡 7. 接口：2 个 USB3.0 接口、2 个 Type-C 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 3.5mm 耳机麦克风二合一接口 8. 电源：电池容量 65Wh 9. 其他：USB 原厂鼠标、鼠标垫 10. 操作系统：国产 11. 服务：默认 3 年寄修
8	便携式打印机	3	台	1. 喷嘴数量：黑色 180 个, 彩色(青色, 洋红色, 黄色) 每色各 59 个 2. 打印方向：双向逻辑查找 3. 打印功能 4. 打印方式：按需喷墨 5. 最高打印分辨率：5760x1440dpi 6. 最小墨滴尺寸：1.5 微微升 7. 打印速度黑白约 7ipm, 彩色约 4ipm(A4, 普通模式) 黑白约 14ppm, 彩色约 11ppm (A4, 草稿模式) 8. 高速 USB 9. 无线接口 IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n/ac 10. Wi-FiDirect 支持 11. 打印纸处理 12. 纸张进纸方式：摩擦进纸 13. 进纸器：1 个(后部) 14. 进纸器容量：20 页, A4 普通纸 (75g/m2) 15. 出纸方向：面朝上 16. 支持最大纸张尺寸：A4 17. 支持纸张重量：普通纸 64-90g/m2 18. 高级光面照片纸：102-300g/m2 19. 控制面板 20. 液晶显示屏：1.4 英寸 LCD 彩色液晶屏 21. 移动与远程打印 22. EmailPrint：支持 23. EpsoniPrintMobileApp 支持 24. 耗材和选购件 25. 墨盒 T289 (黑色) 约 250 页 T290 (青色/洋红/黄色, 三色合一) 约 200 页 26. 维护箱 T295 (废墨仓) 27. 内置电池充电时间：交流电源适配器：大约 2.5 小时 USB 接口 (5 伏/1.5 安)：大约 2.5 小时 28. 整机重量：1.7kg(不包括墨盒和交流电源适配器)
9	信创一体机	3	台	1. 品牌类型：国产品牌； 2. 类型：A3 彩色激光多功能数码一体机； 3. 设备接口：USB、RJ45，最高支持 1000Base-TX； 4. 打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控； 5. 复印功能：支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)、支持彩色复印、复印模式包含彩色、黑白；支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印； 6. 扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、

				支持双面扫描，自带扫描应用软件； 7. 打印准备时间 $\leq 8S$ ；首页打印时间 $\leq 4.4S$ ； 8. 打印速度 $\geq 32ppm$ ； 9. 10 英寸超大彩色触摸屏； 10. 最大打印分辨率(dpi) $\geq 1200*1200dpi$ ； 11. 内存 2GB；处理器盘数 4；处理器主频：1.2GHz； 12. 标准进纸盒容量 1000 页；标准多功能进纸器 150 页；标准出纸盒容量 250 页；ADF 进纸器 150 页； 13. 支持选配自动装订器、二层纸盒、海量进纸器； 14. 操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾；
10	不间断电控制设备	1	套	1. 三进三出或三进单出或单进单出可调，高频在线式 UPS 主机，18KW/20KVA，长延时机型，高频机，可塔式可机架式安装。 2. 额定容量：18KW/20KVA。 3. 额定输入电压：380/400/415Vac。 4. 输入电压范围：138~485Vac。 5. 相数：三相五线。 6. 输入频率范围：40~70Hz。 7. 输入功率因数：满载 ≥ 0.99 。 8. 输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出 $\pm 10\%$ （可设置 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 、 $\pm 4\%$ 、 $\pm 5\%$ ）时，输出频率 50/60（ ± 0.1 ）；电池模式：50/60（ ± 0.1 ）。 9. 整机效率： $\geq 95\%$ 。 10. 功率因数：0.9。 11. 告警功能：具备 LCD 和蜂鸣器声光告警。 12. 保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS 过温、风机故障等。 13. 通信功能：通讯功能标配 RS485，可定制 RS232、干接点、SNMP。
11	蓄电池	64	节	1. 标称电压：12V 2. 额定容量：100Ah。 3. 内阻：约 4.9m Ω 。 4. 短路电流：2500A。 5. 自放电： $\leq 2\%/月$ （25℃）。 6. 适用温度范围： $-15^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$ 。 7. 均充电压：2.40V/单体（25℃）。 8. 浮充电压 V/单体：2.27V/单体（25℃）。 9. 温度补偿系数： $-3.5mV/^{\circ}C \cdot 单体$ 。 10. 充电电流 $\geq 25A$ 。
12	电池柜	2	个	1. 安装方式：框架焊接式，前后插板，四层结构，每层 8 只电池。 2. 材料类型：冷轧钢板（SPCC）。 3. 空开：1 个 63A/3P。
13	其他辅材	2	套	1. 含连接线缆、绝缘帽、铜鼻子等。
14	高拍仪	2	台	1. 系统全适配，支持国产操作系统； 2. 文字识别，2500 万高清像素，高速连续 A3/A4，扫描速度

				1s,扫描介质文件、票据、证件、立体实物等
15	人脸识别机	7	台	1. 采用约 7 英寸触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕流明度$\geq 600\text{cd/m}^2$, 分辨率不小于 600×1280。 2. 支持嵌入式 Linux 操作系统, 采用宽动态≥ 200 万双目摄像头, 帧率≥ 25 帧/s, 防护等级$\geq \text{IP65}$, 通信方式支持有线网络。 3. 支持支持人脸、刷卡(国密 CPU 卡)、指纹、密码认证方式, 本地支持≥ 20000 人脸库、≥ 50000 张卡, ≥ 10000 指纹, ≥ 150000 条事件记录。 4. 支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能, 支持本地广告信息播放, 支持广告节目编排播放, 播放时间可自定义。 5. 支持图片、文字、视频广告节目播放, 支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 6. 支持根据比对结果, 输出开关量信号联动门禁等设备, 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 7. 支持断网续传离线记录非明文数据功能, 支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 8. 支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭, 即隐藏姓名和工号信息, 用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 9. 支持人脸比对平均时间$\leq 120\text{ms}$ (1:1 对比方式), 最大人脸识别距离$\geq 4\text{m}$, 最小人脸识别距离$\leq 0.2\text{m}$, 支持设备本地人脸注册, 远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 10. 内置国密 SE 密码模块, 支持 SM1、SM4 加密方式加密处理。 11. 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态, 人员靠近自动唤醒待机设备, 唤醒距离应能调节, 采用软硬件低功耗管理模式, 设备待机运行功耗应不超过 6W。 12. 支持中心下发黑名单信息, 具有本地黑名单事件报警功能, 报警信息应能上传至平台, 支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 13. 支持按时间分时段管控门禁权限, 支持常开、常闭时段、首卡开门管理, 支持反潜回功能。
16	人脸识别机电源	7	台	1. 输入电压: 100-240VAC。 2. 输出电压: 12VDC。 3. 输出功率$\geq 50\text{W}$。 4. 支持蓄电池接入(设备本身不含蓄电池)。
17	发卡器	1	台	1. ≥ 3.97 英寸触摸显示屏, 屏幕分辨率$\geq 800*480$。 2. 采用≥ 200 万双目摄像头, 有照片视频防假功能。 3. 支持人脸采集、指纹采集、卡片录入(IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号)、身份证采集。 4. 支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信。 5. 支持在线采集, 通过网络协议或 USB 口对接到平台, 平台进行在线采集, 采集信息实时上传。
18	磁力锁	7	台	1. 静态直线拉力: $280\text{kg} \pm 10\%$。 2. 断电开锁, 满足消防要求。 3. 具有电锁状态指示灯。 4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM 接点。
19	磁力锁 LZ 支架	7	台	1. 开门角度: 90°。 2. 高强度铝合金, 表面喷砂处理。

				3. 适用门类型：木门/金属门。
20	电子门牌	1	台	1. 内置人脸算法，支持人脸防假。 2. 支持 POE 供电，具有门禁输出开关量。 3. 红绿蓝三色状态指示灯，表示不同的状态。 4. 内置 13.56MHzRFID 高响应速度刷卡模块，兼容 typeA、typeB 标准卡。 5. 显示尺寸：15.6inch。 6. 物理分辨率：1080×1920。 7. 背光源类型：LED。 8. 亮度：250cd/m ² 。 9. 对比度：3000：1。 10. 刷新率：60Hz。 11. 响应时间：30ms。 12. 色深度：8bit,16.7M。 13. 可视角：178° (H)/178° (V)。 14. 色域：72%NTSC。 15. 镜头：200 万宽动态摄像头。 16. 人脸检测距离：推荐 0.3m~1.5m，最远 5m，可软件调整。 17. 刷脸验证时间：≤0.5s/人。 18. 人脸验证准确率：>99%。 19. 人脸库：50000 张，支持 JPG 图片格式。 20. 触摸方式：电容触控。 21. 触控点：十点触控。 22. 玻璃：钢化玻璃。 23. CPU：Cortex-A55，4 核，主频 1.8GHz。 24. 内存：2GB。 25. 内置存储：16GB。 26. 操作系统：Android12.0。 27. 网卡：千兆网卡。 28. 音视频输入接口：内置麦克风 MIC。 29. 数据传输接口：USB2.0×1，USB3.0×1，门禁联动接口×1。 30. 网络接口：1000MLAN，支持 PoEAT；Wi-Fi×1，2.4G 单频。 31. 喇叭：内置 4Ω 3W 扬声器×2。 32. 蓝牙：BT4.2×1。 33. 无线协议：支持 station+AP 模式。
21	闭门器	7	台	1. 适装门重：40-65KG，适装门宽≤950mm，闭门力量：EN3，开门角度≤180°。 2. 使用寿命≥100 万次。 3. 双段速度可调，锁门速度：0°--15°，范围内可调，闭门速度：15°--180° 范围内可调。
22	开门按钮	7	台	1. 开门按钮。 2. 性能：耐电流≥1.25A、电压≥250V。 3. 输出：常开。
23	半球摄像机	14	台	1. ≥400 万像素，具有不小于 1/2.7"靶面尺寸，内置高性能芯片，宽动态能力不小于 120dB。 2. 内置≥2 个麦克风，≥1 个扬声器，具有≥1 路音频输入，≥1 路音频输出，≥1 路报警输入，≥1 路报警输出，最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，最大亮度鉴别等级不

				低于 11 级。 3. 分辨率设置$\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$, 分辨力不小于 1400TVL, 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式, 且具有 HighProfile 编码能力。 4. 支持同时检测并且抓拍≥ 30 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图, 支持最佳抓拍、快速抓拍。 5. 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能, 支持基于具体的目标类型 (人或车辆) 触发的报警。 6. 支持背向行驶车辆抓拍, 支持识别车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型, 支持行人、非机动车、机动车的混行检测。 7. 支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 8. 支持侧脸过滤功能, 可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸, 人脸检出率不小于 99%, 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。 9. 支持识别≥ 11 种车身颜色, 支持车型、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等车辆属性的识别。 10. 支持人脸区域自动曝光功能, 可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 11. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H. 265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约$\geq 80\%$。 12. 具有周界防范功能, 当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后, 出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警, 当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 13. 补光距离≥ 30 米, 不低于 IP67 防护等级, 具有良好的环境适应性, 可在$-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$环境下正常工作。
24	枪型摄像机	2	台	1. ≥ 400 万像素, 具有不小于 $1/1.8''$ 靶面尺寸, 内置高性能 GPU 芯片, 像元尺寸不小于 $2.9\mu\text{m} \times 2.9\mu\text{m}$。 2. 分辨率设置$\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$, 分辨力不小于 1400TVL。 3. 最低照度彩色$\leq 0.00021\text{x}$, 黑白$\leq 0.00011\text{x}$, 宽动态能力不小于 120dB。 ▲4. 可同时支持≥ 10 路客户端和≥ 5 路 web 端事件布防, 设备在布防时间段内主动上传感知数据, 断网重连后, 报警信息与报警图片可继续上传, 同时支持≥ 3 路 web 监听通道, 设备响应 web 端发送的查询请求, 并返回对应的感知数据, 断网重连后, 报警信息可继续上传。(提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 5. 支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测等智能事件。 6. 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式, 且具有 HighProfile 编码能力。 ▲7. 可通过 IE 浏览器设置登录超时时间, 当登录后无操作时长达到设置阈值后, 设备自动退出并重新进入登录界面, 在 IE 浏览器下, 具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能, 在 IE 浏览器下, 布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防≥ 3 种类型, 可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。(提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件)

				8. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问，支持$\geq 256\text{GB}$，并支持存储卡可使用时长显示。 ▲9. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域$\leq 1\%$，设备支持重瞳检测抓拍功能，可通过 IE 浏览器或客户端开启/关闭重瞳检测抓拍功能。（提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10. 可识别不低于 170 种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率不小于 99%，晚上准确率不小于 97%。 11. 可识别≥ 10 种车型，车型识别白天准确率不小于 99%，晚上准确率不小于 95%。 12. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 13. 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片，单场景同时检出不少于 30 张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于 99%。 14. 红外补光环境下补光距离$\geq 50\text{m}$，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 15. 不低于 IP67 防护等级，具有良好的环境适应性，可在$-30^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$环境下正常工作。
25	高保真拾音器	1	台	1. 连接方式：4 条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）； 2. 拾音范围：1~150 平方米，约半径 7 米； 3. 灵敏度：$-38\text{dB}\pm 1\text{dB}$（$\text{re } 0\text{dB}=1\text{V/Pa}@1\text{kHz}$）； 4. 信噪比：70dB（1KHz&MaxdBSPL）； 5. 指向特性：全指向性； 6. 动态范围：40dB（1KHz&MaxdBSPL）； 7. 功耗：$<2\text{W}$
26	智能分析主机	1	台	1. 存储接口：9 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配 16TB 硬盘 2. 输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps 3. 接入能力：32 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入 4. 解码能力：最大支持 $32\times 1080\text{P}$ 5. 显示能力：最大支持 $8\text{K}+1080\text{P}$、$2\times 4\text{K}$ 异源输出 6. 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，目标名单库：支持 16 个名单库，名单库库容 10 万张；路人库库容 1 万张 7. 单颗 AI 引擎分析能力：32 路图片流或 8 路 2MP/8 路 4MP/4 路 8MP 视频流
27	提讯管理系统	1	套	1、系统应支持对即将开始的提讯进行管理。 2、系统应支持对已经创建但未开展的提讯活动进行管理。 3、系统应支持对参与提讯的人员进行管理维护。 4、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 5、系统应对提讯全过程及各参与人员提供软件功能支持。 6、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 7、系统应支持联动设备，在提讯过程中对示证画面进行切换控制。 8、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 9、系统应支持对提讯室的设备进行接入测试及管控。

				10、系统支持对提讯室内各类主要设备进行管理 & 配置。例如：系统可配置设备到对提讯室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 11、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。
28	高清单目全景红外半球	2	台	1. 高清单目全景红外半球，2.0mm 镜头，20 米红外。 2. 1/2.8"500W 像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。 3. H. 265/H. 264，500W/1080P/720P,30fps。1×LineIn，1×LineOut，1×RS485，2×开关量输入，1×开关量输出，1×TF 卡槽（最大 256G）。 4. 功耗 12W，DC12V/POE。 5. 内置拾音器、喇叭；不含电源。 6. IP67，IK10。 7. 支持畸变校正、远景放大、智能分析。
29	500W 星光防暴半球型网络摄像机	6	台	1. 星光防暴半球型网络摄像机，1/2.8"500W 像素高性能传感器，2.8-12mm 变焦镜头，最低照度 0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB 超宽动态。 2. 30-50 米红外，SmartIR，H. 264/H. 265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。 3. 1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×LineIN，1×LineOut，1×RS485，2×AlarmIn，1×AlarmOut，1×内置 TF 卡槽。 4. DC12V/POE，功耗 12W。不含电源。
30	电源适配器	8	个	1. 索源，1.25A. 100-240VAC 输入，12VDC 输出，输出功率 15W。
31	室外高清高速球型网络摄像机(网线接口)	2	台	1. 室外高清高速球型网络摄像机（网线接口），0.0003Lux 星光级超低照度，6 寸，200W 像素，20 倍光变，宽动态，IP67。 2. H. 264/H. 265，1080P/720P/D1，30fps。 3. 1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出，1×模拟输出，1×RS485。 4. 含电源适配器、不含安装支架。
32	高清高速球嵌入式安装支架	2	个	1. 高清高速球嵌入式安装支架，适用于老款 IPC421 室内系列（N0）系列产品； 2. 适用型号：IPC421-F120-N0
33	数字音频主机	2	个	1. ATbox 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。 2. 支持同时输入 1 路数字 MIC、2 路幻象 MIC、3 路 LineIn 和 2 路 AudioIn； 3. 支持同时输出 3 路 LineOut 和 1 路 AudioOut。
34	高保真拾音器	2	个	1. 高保真拾音器； 2. 高档互补型全向双电容咪头，适用于 10~150 平方米拾音范围； 3. 频率响应：20Hz~20kHz； 4. 阻抗：600 欧姆非平衡； 5. 灵敏度：-30dB； 6. 信噪比：80dB，仅限室内场景使用。
35	现场急救除颤仪	1	台	1. 全程语音指导、带屏、带网络
36	核心交换机	1	台	1. 支持 802.1X，MAC 认证，端口安全，支持 LACP 协议，支持 4K 个 VLAN，支持 16KMAC 地址及黑洞 MAC 等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限

				速,支持 IPv6,支持 JumboFrame,支持以太网 OAM: 802.3ah 和 802.1ag(CFD:ConnectivityFaultDetection,连通错误检测) 丰富 IPv6 功能。 2. 支持虚拟化技术,就是把多台物理设备互相连接起来,使其虚拟为一台逻辑设备,用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 3. 支持丰富的 ARP 防御功能,例如 ARPDetection,实现用户合法性检查功能和 ARP 报文有效性检查功能,ARP 限速,避免大量 ARP 报文对 CPU 进行冲击等等。 4. 支持 L2 (Layer2) ~L4 (Layer4) 包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 的流分类。提供灵活的对列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式。同时还支持入/出方向双向 ACL、支持流量监管 CAR 功能、支持出/入方向的端口/流镜像,用于对指定端口上的报文进行监控,将端口上的数据包复制到监控端口,以进行网络检测和故障排除。 5. 支持 SNMPv1/v2/v3 (SimpleNetworkManagementProtocol)。支持 CLI 命令行, Web 网管, TELNET,使设备管理更方便,并且支持 SSH2.0 等加密方式,使得管理更加安全。 6. 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术;支持电源和风扇的故障检测及告警,可以根据温度的变化自动调节风扇的转速,这些设计使设备具备了很高的可靠性。 7. 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps。 8. 包转发率: 126Mpps。 9. 端口: 24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口,4 个千兆 SFP 口。 10. 链路聚合: 支持 GE 端口聚合。 11. 支持静态/动态聚合。 12. 支持跨设备聚合。 13. 端口镜像: 支持端口镜像,支持远程镜像。 14. QoS: 支持 802.1p/DSCP 优先级标记。 15. 支持包过滤功能。 16. 支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度。 17. 支持基于端口的限速。 18. 支持基于流的重定向。 19. 支持电源、风扇、温度告警。
37	千兆 poe 接入交换机	1	台	1. 提供 24 个千兆 PoE 电口,2 个千兆光口。 2. 交换容量: 52Gbps。 3. 包转发率: 38.69Mpps。 4. 支持 IEEE802.3at/af。 5. 端口最大供电功率: 30W。 6. 整机最大供电功率: 225W。 7. 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口)。 8. 支持 PoE 输出功率管理。
38	千兆接入交换机	1	台	1. 提供 24 个千兆电口和 2 个千兆光口。 2. 交换容量: 56Gbps。 3. 包转发率: 41.67Mpps。 4. 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab 标准。

				5. 支持管理平台管理。 6. 支持手机 APP 管理。 7. 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 8. 支持 VLAN。 9. 支持 SNMPv1/v2c 协议。 10. 支持 DHCP Snooping。 11. 支持静态链路聚合。 12. 坚固式高强度金属外壳。 13. 无风扇设计，高可靠性。 14. 浪涌防护：网口 6KV。
39	42U 机柜	1	台	1. 42U，网孔门，落地机柜。 2. 承重：静态 $\geq 1000\text{KG}$ 。 3. 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2。 4. 门敞开百分比：前门 78%，后门 77.2%。 5. 侧门材质：冷轧板 T=1.0。 6. 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）。 7. 左右支架：冷轧板 T=2.0。 8. 横梁：冷轧板 T=1.2。 9. PDU：1 个，8 口 PDU，输入 10A。 10. 尺寸（宽*深*高）约：600*1200*2000mm。
40	其他辅材	1	项	1. 六类线 8 箱、电源线、控制线、PVC 线管、排插、自攻钉、电工胶布、胶粒、扎带、标签纸、膨胀钉。
41	报警主机	1	台	1. 嵌入式 Linux 操作系统。 2. 16 路防区，可通过防区模块扩展至 48 路。 3. 板载 4 路继电器，可通过继电器模块扩展至 48 路。 4. 硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G 模块接口*1，RS232*1（可接报警打印机）。 5. 防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理。 6. 断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作 8 小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报。 7. 外接键盘：支持 32 个报警键盘接入，包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘。 8. 报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作。 9. 报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能。 10. 联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理。 11. 事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 12. 子系统管理：支持 8 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能。 13. 防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置。 14. 配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机。
42	三鉴入侵探测器	1	台	1. 有线双鉴探测器。 2. 探测距离：12 米。 3. 探测角度：90°。 4. 探测速度：0.2-3m/s。

				5. 报警输出：IO 输出（常闭 NC），支持防拆报警。 6. 探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术。 7. 智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应）。 8. 灵敏度配置：支持手动配置灵敏度。 9. 光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报。 10. 防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg 及以下）。 11. 板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性。
43	探测器电源适配器	1	台	1. 输入：AC100~240V。 2. 输出：DC12V1A。
44	报警键盘	1	台	1. 设备类型：控制键盘 2. 通讯协议：RS485 3. 传输距离：800m 4. 使用环境：室内 5. 显示屏：LCD（尺寸 80X25mm） 6. 操作按键：20 个 7. 指示灯：5 个 8. 蜂鸣器：支持
45	声光报警器	1	台	1. 设备类型：声光警号（声光报警器） 2. 报警音量：105dB 3. 使用环境：室内/外（IP54 室外防水） 4. 声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置。 5. 模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出。 6. 内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装。
46	机动车广告道闸	1	台	1. 直流广告道闸(小机芯) 2. 叶片轴承传动翻转，灵活可靠 3. 主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高 4. 导光版灯箱，画面效果均匀 5. 杆件组合包装，便于安装 6. 侧方离合，手摇方便 7. 压力电波，安全可靠 8. 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； 9. 数码管显示，内容丰富； 10. 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 11. 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 12. 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 13. 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守； 14. 闸机尺寸(mm)：： 500*331*1200mm
47	出入口防砸雷达	2	台	1. 采用 79GHzMMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定； 2. 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3. 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4. 提供 RS485 串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机 APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 5. 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 6. 采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。

				7. 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 8. 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
48	非机动车广告道闸	1	台	1. 直流广告道闸(小机芯) 2. 叶片轴承传动翻转，灵活可靠 3. 主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高 4. 导光版灯箱，画面效果均匀 5. 杆件组合包装，便于安装 6. 侧方离合，手摇方便 7. 压力电波，安全可靠 8. 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； 9. 数码管显示，内容丰富； 10. 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 11. 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 12. 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 13. 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守； 14. 闸机尺寸(mm)：： 500*331*1200mm
49	抓拍显示一体机	2	台	1. 支持 400 万像素高清摄像机，专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清； 2. 集成度高：集摄像机、LED 显示屏、LED 补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3. 智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求，支持电动变焦镜头，便于调试 4. 识别车牌种类多：支持识别符合 GA36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 5. 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 6. 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 7. 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率 99.9%以上 8. 支持跟车不落杆，实现快速通行 9. 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求； 10. 一体化结构设计，布线简单，调试方便。
50	辅助抓拍机	1	台	1. 集成度高：集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本； 2. 调试方便：采用 3.1-6mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 3. 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED 显示屏、音频输入输出等 4. 识别车牌种类多：能够识别符合 GA36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 5. 智能识别算法：深度智能识别算法，支持 8 种车型，11 种车身颜色，220 种车标，3000 种子品牌等特征识别 6. 黑白名单控制：可选配 TF 卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 7. 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率 99.5%以上

				8. 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 9. 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求
51	抓拍机立柱	1	根	1. 立柱高度：1.3 米 2. 立柱直径：60mm 3. 1.3 米处可安装一体机 4. 0.5 米处可安装“四行 LED 显示屏”
52	Windows 终端	1	台	1. 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网络隔离等应用 2. 1 个外网千兆网口；5 个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3. 2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备 4. 标配 128GSSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 5. 支持大容量图片存储，可选配一块 2.5 寸机械硬盘 6. 3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 7. 工作温度-0℃~+40℃ 8. 屏幕尺寸：21.5 英寸，LCD 显示屏 9. 分辨率：1080P 10. 存储功能：128GSSD 11. 包含配件：标配键鼠套装
53	百兆交换机	1	台	1. 8 口百兆非网管交换机 2. 8 个百兆电口 3. 交换容量 1.6Gbps 4. 包转发率 1.2Mpps 5. 工作温度：-10~60℃ 6. 支持视频红口保障技术 7. 无风扇设计，高可靠性 8. 线速转发、无阻塞设计 9. 坚固式高强度金属外壳
54	国密智能门禁	2	台	1. 国密加密：内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理； 2. 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 3. 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 4. 认证方式：支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、密码认证方式； 5. 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6. 存储容量：本地支持 1 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录； 7. 支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 8. 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示 9. 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名； 10. 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；

				11. 支持常开、常闭时段管理 12. 组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 13. 多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 14. 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 15. 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； ▲16. 支持在管理中心远程视频预览功能，支持与管理平台或客户端中心远程视频对讲，支持与室内机、管理机可视对讲，支持手机APP对讲功能，支持配置一键呼叫管理机或固定室内机的视频对讲功能，支持与广播主机实现广播系统可对讲功能，支持与广播主机呼叫对讲功能，支持中心广播主机向门禁设备广播喊话。（提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲17. 支持接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门，支持未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
55	遮阳罩	2	台	1. 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。 2. 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 3. 使用环境：室内室外 4. 安装方式：卡扣式安装
56	立式支架	2	台	1. 铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2. 可稳定放置于地面，如需加固，可通过自带的膨胀螺丝固定 3. 支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源 4. 角度可调：可现场调节明眸设备 15° 仰角或垂直角度 5. 外观尺寸：300*1313mm
57	门禁开关电源	1	台	1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12VDC； 3. 输出电流：4.17A； 4. 输出功率：50W； 5. 工作温度：-10℃~+50℃； 6. 工作湿度：<95%；
58	安全岛	1	项	1. 根据现场实际制定，满足设备安装需要。
59	其他辅材	1	项	1. 电源线，控制线、PVC 线管、排插、自攻钉、胶粒、扎带、标签纸、膨胀钉。
二、人工拆除原有配套设施等				
60	墙体拆除	46	m ²	包装袋，人工。
61	地面面层拆除（地砖）	240	m ²	包装袋，人工。

62	墙柱面龙骨及饰面拆除	81.79	m ²	包装袋，人工。
63	天棚拆除	240	m ²	包装袋，人工。
64	水电路线槽开槽	600	m	包装袋，人工。
65	自卸汽车运垃圾 人工装垃圾 1KM 以内	38.5	m ³	装车与运走。
66	埃特板隔墙（双面）	46.5	m ²	装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、9 厘阻燃夹板、埃特板。按平方计算；工艺要求：打水平线、用轻钢龙骨做框架、先 9 厘阻燃夹板板，再用埃特板封底面。（和煽灰另计）
67	砌墙（120MM）	14	m ²	含品牌国标 32.5R 水泥、红砖、细沙。工艺要求：吊垂直线、用红砖砌墙到顶，再用水泥沙批平。
三、便民服务区环境配套设施安装				
68	地面铺砖	93.1	m ²	含 800*800 亮面瓷砖，国标 32.5R 水泥、中沙及人工。
69	进大门口踏步安装（含无障碍通道改造）	9.8	m ²	含花岗岩大理石、国标 32.5R 水泥、红砖、中沙及人工。
70	无障碍通道不锈钢扶手	5.72	m	定做 304 不锈钢扶手和人工安装。
71	天棚吊顶	93	m ²	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、双层双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求：打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和煽灰另计）
72	悬挑式灯槽走边	34.5	m	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、9 厘阻燃夹板、双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求：打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和煽灰另计）
73	服务大厅正背景墙装饰	28.03	m ²	3*4 木方、4*4 镀锌方通、6 厘膨胀螺丝、9 厘和 12 厘阻燃夹板、蓝色硬包、白色大理石和人工。按平方计算；工艺要求：打水平线、用镀锌方通与木方和 12 厘阻燃夹板做框架、再贴大理石及硬包。
74	服务大厅正背景墙装饰广告字	1	项	定做"12309 检察服务中心"字体及检徽和人工安装。
75	服务大厅和便民服务区墙面装饰	85	m ²	9 厘阻燃夹板、防白色大理石碳晶板、黑色铝合金收口线条和人工。按平方计算；工艺要求：打水平线、9 厘阻燃板做框架、再贴碳晶板。
76	前台接待台	8.7	m	18 厘免漆板，白色大理石和人工。
77	防爆工具柜	1	项	定制成品采购和人工安装。
78	电子储物柜	1	项	定制成品采购和人工安装。
79	大门入口处电子感应玻璃推	8.57	m ²	12 厘超白钢化玻璃，五金和人工安装。

	拉门			
80	12 公分筒灯和射灯	52	个	12 公分节能筒灯或射灯。
81	LED 灯带	30	m	LED 灯带。
82	窗帘	16	m ²	定制白色竖条型百叶窗帘和人工安装。
83	墙面刮腻子（顶面）	120	m ²	专用水性腻子，纱布，白乳胶等、工艺要求：刮两遍腻子、第二遍干后打磨，用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
84	墙面乳胶漆（顶面）	120	m ²	抗碱底漆和净味面漆。工艺要求：刷两遍面漆。
四、心理咨询室环境配套设施安装				
85	地面铺砖	17.1	m ²	含 800*800 亮面瓷砖，国标 32.5R 水泥、中沙及人工。
86	暗藏式踢脚线铺贴	15.6	m	含 800*800 亮面瓷砖切割，国标 32.5R 水泥及人工。
87	天棚吊顶	17.1	m ²	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、双层双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求：打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
88	悬挑式灯槽走边	16.5	m	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、9 厘阻燃夹板、双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求：打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
89	免漆木质门	1	樘	定制免漆木质门（一门到顶），含五金门锁和人工安装。
90	墙面装饰柜（厚 400MM）	9.8	m ²	按图纸定制整体装饰柜（1.8 免漆多层实木板），台面大理石，五金合页和人工安装；柜子底部做好防潮处理。
91	柜子内嵌灯条	6	m	柜子内嵌灯。
92	柜子内嵌灯条启动器	1	个	灯条启动器。
93	12 公分筒灯和射灯	13	个	12 公分节能筒灯或射灯。
94	LED 灯带	11.8	m	LED 灯带。
95	窗帘	4	m ²	定制白色横条型百叶窗卷帘和人工安装。
96	墙面刮腻子（墙面）	39	m ²	专用水性腻子，纱布，白乳胶等、工艺要求：刮两遍腻子、第二遍干后打磨，用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
97	墙面刮腻子（顶面）	17	m ²	专用水性腻子，纱布，白乳胶等、工艺要求：刮两遍腻子、第二遍干后打磨，用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
98	墙面乳胶漆（墙顶面）	56	m ²	抗碱底漆和净味面漆。工艺要求：刷两遍面漆。
五、远程视频接待室环境配套设施安装				
99	地面铺砖	21.3	m ²	含 800*800 亮面瓷砖，国标 32.5R 水泥、中沙及人工。

100	暗藏式踢脚线铺贴	17.8	m	含 800*800 亮面瓷砖切割，国标 32.5R 水泥及人工。
101	天棚吊顶	21.3	m ²	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、双层双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求：打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
102	悬挑式灯槽走边	18.6	m	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、9 厘阻燃夹板、双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求：打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
103	墙面隔音装饰	52	m ²	3*4 木龙骨，12 厘阻燃夹板、隔音棉、吸音硬包和人工；按平方计算。
104	免漆木质门	1	樘	定制免漆木质门（一门到顶），含五金门锁和人工安装。
105	12 公分筒灯和射灯	16	个	12 公分节能筒灯或射灯。
106	LED 灯带	13.8	m	LED 灯带。
107	窗帘	8	m	定制遮光布，白纱，导轨和人工安装。
108	墙面刮腻子（顶面）	22	m ²	专用水性腻子，纱布，白乳胶等、工艺要求：刮两遍腻子、第二遍干后打磨，用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
109	墙面乳胶漆（墙顶面）	22	m ²	抗碱底漆和净味面漆。工艺要求：刷两遍面漆。
六、储物间和办公区疏散通道环境配套设施安装				
110	地面铺砖	35.5	m ²	含 800*800 亮面瓷砖，国标 32.5R 水泥、中沙及人工。
111	暗藏式踢脚线铺贴	48.6	m	含 800*800 亮面瓷砖切割，国标 32.5R 水泥及人工。
112	天棚吊顶	35.5	m ²	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、双层双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求：打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
113	免漆木质门	2	樘	定制免漆木质门（一门到顶），含五金门锁和人工安装。
114	防盗门	1	樘	铸铝防盗门，含五金锁和人工安装。
115	12 公分筒灯和射灯	19	个	12 公分节能筒灯或射灯。
116	窗帘	10	m	定制遮光布，白纱，导轨和人工安装。
117	墙面刮腻子（墙面）	139.5	m ²	专用水性腻子，纱布，白乳胶等、工艺要求：刮两遍腻子、第二遍干后打磨，用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
118	墙面刮腻子（顶面）	35.5	m ²	专用水性腻子，纱布，白乳胶等、工艺要求：刮两遍腻子、第二遍干后打磨，用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
119	墙面乳胶漆（墙顶面）	175	m ²	抗碱底漆和净味面漆。工艺要求：刷两遍面漆。
七、集体接待室和调解室环境配套设施安装				

120	地面铺砖	16.5	m ²	含 800*800 亮面瓷砖，国标 32.5R 水泥、中沙及人工。
121	暗藏式踢脚线铺贴	15.4	m	含 800*800 亮面瓷砖切割，国标 32.5R 水泥及人工。
122	天棚吊顶	16.5	m ²	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、双层双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求:打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
123	悬挑式灯槽走边	16.3	m	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、9 厘阻燃夹板、双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求:打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
124	免漆木质门	1	樘	定制免漆木质门（一门到顶），含五金门锁和人工安装。
125	主墙面装饰	14.2	m ²	9 厘阻燃夹板、9 厘免漆木饰面板、黑色铝合金收口线条和人工。按平方计算；工艺要求:打水平线、9 厘阻燃板做框架、再贴免漆木饰面板。
126	主背景墙上广告字	1	项	定做"检察长接待室"字体及检徽和人工安装。
127	12 公分筒灯和射灯	16	个	12 公分节能筒灯或射灯。
128	LED 灯带	11.8	m	LED 灯带。
129	窗帘	8	m ²	定制白色横条型百叶窗卷帘和人工安装。
130	墙面刮腻子（墙面）	38	m ²	专用水性腻子，纱布，白乳胶等、工艺要求：刮两遍腻子、第二遍干后打磨，用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
131	墙面刮腻子（顶面）	16.5	m ²	专用水性腻子，纱布，白乳胶等、工艺要求：刮两遍腻子、第二遍干后打磨，用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
132	墙面乳胶漆（墙顶面）	54.5	m ²	抗碱底漆和净味面漆。工艺要求：刷两遍面漆。
八、检律工作室环境配套设施安装				
133	地面铺砖	16.5	m ²	含 800*800 亮面瓷砖，国标 32.5R 水泥、中沙及人工。
134	暗藏式踢脚线铺贴	15.4	m	含 800*800 亮面瓷砖切割，国标 32.5R 水泥及人工。
135	天棚吊顶	16.5	m ²	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、双层双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求:打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
136	悬挑式灯槽走边	16.3	m	3*4 木方，装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、9 厘阻燃夹板、双面防潮石膏板。按平方计算；工艺要求:打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板，再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧；（不锈钢线条和腻子另计）
137	免漆木质门	1	樘	定制免漆木质门（一门到顶），含五金门锁和人工安装。
138	主墙面装饰	14.2	m ²	9 厘阻燃夹板、9 厘免漆木饰面板、黑色铝合金收口线条和人工。按平方计算；工艺要求:打水平线、9 厘阻燃板做框架、再贴免漆木饰面板。

139	墙面装饰柜 (厚 400MM)	12.8	m ²	按图纸定制整体装饰柜(1.8 免漆多层实木板), 台面大理石, 五金合页和人工安装; 柜子底部做好防潮处理。
140	主背景墙上广告字	1	项	定做"调解室"字体及检徽和人工安装。
141	12 公分筒灯和射灯	16	个	12 公分节能筒灯或射灯。
142	LED 灯带	11.8	m	LED 灯带。
143	窗帘	8	m ²	定制白色横条型百叶窗卷帘和人工安装。
144	墙面刮腻子 (墙面)	38	m ²	专用水性腻子, 纱布, 白乳胶等、工艺要求: 刮两遍腻子、第二遍干后打磨, 用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
145	墙面刮腻子 (顶面)	16.5	m ²	专用水性腻子, 纱布, 白乳胶等、工艺要求: 刮两遍腻子、第二遍干后打磨, 用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
146	墙面乳胶漆 (墙顶面)	54.5	m ²	抗碱底漆和净味面漆。工艺要求: 刷两遍面漆。
九、办公区环境配套设施安装				
147	地面铺砖	29.4	m ²	含 800*800 亮面瓷砖, 国标 32.5R 水泥、中沙及人工。
148	暗藏式踢脚线铺贴	22.4	m	含 800*800 亮面瓷砖切割, 国标 32.5R 水泥及人工。
149	天棚吊顶	29.4	m ²	3*4 木方, 装配式轻钢龙骨、6 厘膨胀螺丝、双层双面防潮石膏板。按平方计算; 工艺要求: 打水平线、用木方和轻钢龙骨做框架、先封石膏板, 再用石膏板封底面、用膨胀螺丝上紧; (不锈钢线条和腻子另计)
150	墙面文件柜 (厚 400MM)	6.8	m ²	按图纸定制整体装饰柜(1.8 免漆多层实木板), 台面大理石, 五金合页和人工安装; 柜子底部做好防潮处理。
151	免漆木质门	1	樘	定制免漆木质门(一门到顶), 含五金门锁和人工安装。
152	防盗门	1	樘	铸铝防盗门, 含五金锁和人工安装。
153	12 公分筒灯和射灯	24	个	12 公分节能筒灯或射灯。
154	窗帘	13	m	定制遮光布, 白纱, 导轨和人工安装。
155	墙面刮腻子 (墙面)	71.1	m ²	专用水性腻子, 纱布, 白乳胶等、工艺要求: 刮两遍腻子、第二遍干后打磨, 用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
156	墙面刮腻子 (顶面)	29.4	m ²	专用水性腻子, 纱布, 白乳胶等、工艺要求: 刮两遍腻子、第二遍干后打磨, 用太阳灯照是否平整、直角成 90 度。
157	墙面乳胶漆 (墙顶面)	100.5	m ²	抗碱底漆和净味面漆。工艺要求: 刷两遍面漆。
十、配套水电设备设施安装				
158	强电配电箱 (暗装)	1	台	强电配电箱(800*600*200)和人工安装。
159	弱电配电箱 (暗装)	1	台	弱电配电箱(600*500*200)和人工安装。

160	控制开关安装 小型自动空气 开关 装置式 单极 额定电 流 16A	32	个	空气开关和人工安装。
161	控制开关安装 小型自动空气 开关 装置式 单极 额定电 流 32A	12	个	空气开关和人工安装。
162	控制开关安装 小型自动空气 开关 装置式 单极 额定电 流 64A	2	个	空气开关和人工安装。
163	照明开关、按 钮、插座安装 开关及按钮 翘板开关明装 (单联)	10	套	86 型底盒，单联开关面板和人工安装。
164	照明开关、按 钮、插座安装 开关及按钮 翘板开关明装 (双联)	15	套	86 型底盒，双联开关面板和人工安装。
165	照明开关、按 钮、插座安装 开关及按钮 翘板开关明装 (三联)	22	套	86 型底盒，三联开关面板和人工安装。
166	单、三相暗插 座 单相暗插 座 10A (5 孔)	75	套	86 型底盒，五孔插座面板和人工安装。
167	单、三相暗插 座 埋地单相 安全暗插座 10A	8	套	底盒，五孔地插座面板和人工安装。
168	电视插座 (暗装)	4	套	86 型底盒，电视插座面板和人工安装。
169	安装 8 位模块 信息插座 单 口	20	个	86 型底盒，网络插座面板和人工安装。
170	铜芯电力电缆 YJV3*4mm ² 配电部位：外 立面 LOGO	200	m	铜芯电力电缆 YJV3*4mm ² ，工艺要求：横平竖直。
171	铜芯电力电缆 YJV3*6mm ² 配 电部位：大屏 幕	100	m	铜芯电力电缆 YJV3*6mm ² ，工艺要求：横平竖直。

172	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 (mm 以内) 25	1200	m	刚性阻燃管和人工铺设。
173	砖、混泥土结构明配 刚性 阻燃管公称口径 (mm 以内) 25	120	m	刚性阻燃管和人工铺设。
174	砖、混泥土结构明配 刚性 阻燃管公称口径 (mm 以内) 40	94	m	刚性阻燃管和人工铺设。
175	塑料管埋地敷设公称直径 (mm 以内) 75	36	m	刚性阻燃管和人工铺设。
176	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm ² 以内) 1.5	3300	m	电线 1.5 平方多股电线和人工铺设；工艺要求：横平竖直。
177	管内穿线 插座线路 铜芯 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	1500	m	电线 2.5 平方多股电线和人工铺设；工艺要求：横平竖直。
178	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (mm ² 以内) 6	800	m	电线 6 平方多股电线和人工铺设；工艺要求：横平竖直。
179	管内穿线 配电箱线路 铜芯 导线截面 (mm ² 以内) 16	180	m	电线 16 平方多股电线和人工铺设；工艺要求：横平竖直。
180	排气工程 1. 材质：含抽风机，160#PVC 管道等所有材料。 2. 部位：服务大厅等九个空间。	1	项	160 PVC 管，吊杆，抽风机设备等及人工安装。工艺要求：下水顺畅，转角 45 度弯头。
十一、门口环境配套设施安装				
181	路沿砖 1. 40 厚 1:4 水泥砂浆 2. 户外路沿砖 3. 部位：大门户外走道	102	m ²	路沿砖，水泥 325#，中沙和人工。

182	路沿石 1. 水泥砂浆 2. 100*1000 路沿石 3. 部位：大门 户外走道	37	m	路沿石，水泥 325#，中沙和人工。
183	全屋深度保洁	240	m ²	安装筒灯，灯带，厨房和卫生间吸顶灯人工。
184	地面成品保护	320	m ²	新贴地砖、墙砖角等的保护措施。
185	招牌广告字	1	项	定做"12309 检察服务中心"字体和人工安装。
186	美缝	240	m ²	定做
187	钢管满堂脚手架 基本层 高 3.6m	240	m ²	定做
十二、系统集成安装服务				
188	总系统集成	1	项	1. 总系统集成：不同厂商硬件建兼容整合，通过各个系统接口二次开发，完成视频全留痕管理系统对原有监控的数据采集，管理现有检察院各个品牌的监控，实现视频全留痕的管理，视频全留痕管理系统与各系统平台数据互通； 2. 完成本项目实施方案设计、实施前踏勘及各系统联合调试，提供本项目开工报告、竣工材料等采购人所需的材料，培训使用人员、确保其熟练掌握系统功能；

商务条款及其他要求:

1、采购预算金额: 1728587.00 元

2、交付使用期: 自签订合同之日起 30 日(日历日)内, 通过验收并交付使用。

3、交货地点: 广西玉林市内, 采购人指定地点。

4、竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费, 对采购的全部货物进行完整唯一报价。

5、竞标产品必须为全新原装产品, 成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。

6、验收标准: 采购人自收到成交供应商验收申请之日起 10 个工作日内组织开展履约验收, 验收由采购人组织, 依据有关部门规定的相关验收标准和竞争性谈判文件要求、合同内容及成交供应商承诺的技术要求和质量标准验收(必要时将邀请第三方检测机构协助验收), 如不符合要求以及提供虚假承诺的, 按相关规定做违约处理, 采购人有权取消成交供应商的成交资格并追究相关责任, 成交供应商承担所有责任和费用。

▲7、本次项目竞标人所投的“高清同步录音录像服务器”设备要求必须在不增加成本和外设的情况下支持与玉林市人民检察院视频会议系统(品牌: 苏州科达、型号: JD6000)进行数字无缝对接。若竞标人所投的“高清同步录音录像服务器”设备与玉林市人民检察院现有视频会议系统为同一品牌, 则需出具互联互通说明文件; 与玉林市人民检察院现有视频会议系统非同一品牌的, 需提供该竞标设备实现硬件设备的数字对接及软件功能完全融合应用案例证明, 要求提供合同复印件、验收报告以及最终用户使用证明, 用户联系人及联系电话等信息, 便于抽查, 否则竞标无效。

▲8、为防止虚假应标, 在成交公告后, 采购人有权要求成交人提供本项目中设备按照中标文件参数及要求进行测试, 如发现成交人提供的产品性能不满足中标文件要求或存在虚假应答情况的, 采购人有权拒绝签订合同, 并追究其相关法律责任。

9、备品备件及耗材等要求: 设备安装时所需的备品备件及耗材由成交标供应商提供。

10、本项目货物不接受整机进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标, 如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

▲11、甲乙双方签订合同后, 乙方开具面额为合同价款的 30%发票给甲方, 甲方在收到发票后 10 个工作日内向乙方指定账户拨付预付款。货物交付且甲方签收后, 乙方开具面额为合同价款的 40%发票给甲方, 甲方在收到发票后 10 个工作日内向乙方指定账户拨付到货款。完成安装且验收合格后, 开具合同余款额发票给甲方, 甲方在收到发票之日起 30 天内向乙方指定账户拨付合同余款。

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

(1) 查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

(2) 信用查询截止时点：资格审查结束前。

(3) 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

(1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

(2) 未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

(3) 响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

(4) 响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

(5) 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本

项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家（本章 3.7 条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
- 3) 提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供” 或者 “委托时必须提供” 的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供” 或者 “委托时必须提供” 文件资料规定的规定或者提供的报价商务技术文件无效；

- 5) 商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
- 6) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
- 7) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
- 8) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
- 9) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 10) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条的情形的；
- 11) 技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
- 12) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
- 13) 谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
- 14) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- 15) 谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
- 16) 未响应谈判文件实质性要求；
- 17) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

- 1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；
- 2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
- 3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- 4) 竞标报价（包含首次报价、最终报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最终报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
- 5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最终报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最终报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
- 6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8 除本章 3.7 条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7 除本章第 3.7 条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最终报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最终报价，除本章第 3.7 条外，提交最终报价的供应商不得少于 3 家，否则应当重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最终报价。

5.3 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5 供应商未在规定时间内提交最终报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6 最终报价统一开启后，谈判小组对最终报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 最终报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

(1) 供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

(2) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最终报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

(3) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最终报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9 经供应商确认修正后的最终报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最终报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11 最终报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最终报价政府采购政策性扣除

6.1 本项目为不专门面向小微企业采购的项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2022〕30号广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且全部由小型和微型企业承接，对供应商的最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即 $\text{评审价} = \text{最终报价} \times (1 - 10\%)$ 。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即 $\text{评审价} = \text{最终报价} \times (1 - 4\%)$ 。除上述情况外， $\text{评审价} = \text{最终报价}$ 。

3. 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2 评审价为供应商的最终报价，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最终报价。

二、评定成交的标准

6. 成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最终报价由低到高顺序依次推荐；最终报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 26 条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

三、评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告

四、 评审过程的保密与录像

1. 保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资 格 证 明 文 件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………（页码）
- 二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料……………（页码）
- 三、财务状况报告方面的材料……………（页码）
- 四、供应商直接控股股东信息……………（页码）
- 五、供应商直接关联关系信息表……………（页码）
- 六、资格声明函……………（页码）
- 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明……………（页码）
- 八、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)
复印件(供应商为自然人的,提供自然人的身份证明)

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

三、财务状况报告方面的材料

四、供应商直接控股股东信息

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注:

1. 直接控股股东: 是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者

其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字或电子签名：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

五、供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字或电子签名：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

六、资格声明函

资格声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期：_____；

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同

进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____ 邮政编号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

开户银行：_____ 帐号：_____

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人签字或签章：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广西南山工程造价咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织_____项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人签字或电子签名：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

八、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商 务 技 术 文 件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

商务技术文件目录

一、无串通竞标行为的承诺函.....	(页码)
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件.....	(页码)
三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）.....	(页码)
四、商务条款偏离表.....	(页码)
五、货物需求偏离表.....	(页码)
六、配置清单.....	(页码)
七、售后服务承诺.....	(页码)
八、项目实施人员一览表.....	(页码)
九、供应商认为需要提供对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料.....	(页码)

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP 地址一致的；或者编制响应文件硬件设备 CPU 编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式） （如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

（注：按项目需求表具体项目修改）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：_____

项号	竞争性谈判文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1 2 3	1 2 3	
二	1 2 3	1 2 3	
...	1 2 3	1 2 3	

注：

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务做出了实质性的响应，并申明商务条款的响应和偏离。特别对有具体商务要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

五、货物需求偏离表

货物需求偏离表 (注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：_____

项 号	竞争性谈判文件需求			响应文件承诺			偏 离 说 明
	货 物 名 称	数 量	货 物 参 数 要 求	货 物 名 称	数 量	货 物 参 数	
1		...	1 2 3		...	1 2 3	
2		...	1 2 3		...	1 2 3	
...							

注：

- 1、应写明竞争性谈判响应文件对技术要求的响应和偏离情况；
- 2、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术做出了实质性的响应，并申明技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

六、配置清单

货物配置清单

所竞分标：_____

序号	货物名称	数量 及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、 指标及配置

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的或与有关检测报告型号不一致的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

七、售后服务承诺

由竞标人按本项目竞争性谈判文件第三章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行编制，其中要包含售后服务承诺书等材料

。

八. 竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

九、项目实施人员一览表（如有，请提供）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

十、供应商认为需要提供对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料（如有）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

第三节 报价文件格式

全流程电子文件

报 价 文 件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

报价文件目录

一、响应函.....	(页码)
二、响应报价表.....	(页码)
三、中小企业声明函.....	(页码)

一、响应函

响应函

致：广西南山工程造价咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的竞争性谈判文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版____份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、资格证明文件电子版____份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；技术文件电子版____份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版____份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币_____（¥_____元）的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：_____，提供本项目竞争性谈判文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

____分标报价为（大写）人民币_____（¥_____元），交货期：_____；

____分标报价为（大写）人民币_____（¥_____元），交货期：_____；

.....

2、我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文

本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、响应报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称：_____

序号	货物名称	品牌（如有）、 生产厂家	规格型号	数量①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 以上竞标报价表内容需包含“货物名称、品牌（如有）、生产厂家、规格型号、数量、单价、单项合价、报价合计（包含税费等所有费用）、合同履行期限”，必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

3. 以上表格要求细分项目及报价，具体填写货物名称、生产厂家、规格型号，否则其响应作无效响应处理。

4. 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5. 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或委托代理人签字或电子签名：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

三、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第四节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日 期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章 合同文本

广西壮族自治区政府采购

_____(项目名称)____合同

采购项目编号: _____

采购计划编号: _____

采购人: _____

成交供应商: _____

目 录

一、广西壮族自治区政府采购合同书

二、合同附件（参考）

- 1、成交通知书
- 2、项目采购需求
- 3、资格声明函
- 4、第一次报价
- 5、商务条款偏离表、货物需求偏离表
- 6、竞争性谈判采购活动记录
- 7、竞争性谈判应答文件
- 8、最终报价
- 9、售后服务承诺书
- 10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

采购计划号：_____

合同编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：_____

项目名称：_____

项目编号：_____

签订地点：_____

签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
合同合计金额（人民币，大写）_____元整（¥_____）								

2. 合同合计金额包括货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于采购货物的货物购置费、质保费、售后服务费及将货物运至指定地点所发生的运输费、装卸费、安装调试费、人工费等货物伴随服务的费用以及辅助服务费用、包装费、保险费、技术服务费、培训费、保修费和所需缴纳的一切相关税、费等。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与采购文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。

2. 乙方应按采购文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：_____，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或者货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

5、货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：_____。

2. 交付地点：_____。

3. 本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

4. 乙方提供不符合采购文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

5. 乙方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

6. 货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后3个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。

7. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

8. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9. 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责承担。

13. 甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足采购文件、投标文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结

算事宜。

14. 甲方在验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、采购文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条 售后服务、服务质量保证期及培训

1. 乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起 365 日。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

4. 大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

5. 质保期内，乙方应当提供每周 7 天、每天 24 小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后 2 个小时内响应，12 个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过 2 日的，乙方应在 24 个小时内免费更换备品备件。

6. 质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间：_____。

培训地点：_____。

第七条 辅助服务

1. 乙方应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在现场就货物的安装、启动、运营、维护，按照甲方的要求，对甲方的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2. 辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条 货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条 付款方式

1. 甲乙双方签订合同后，乙方开具面额为合同价款的 30% 发票给甲方，甲方在收到发票后 10 个工作日内向乙方指定账户拨付预付款。货物交付且甲方签收后，乙方开具面额为合同价款的 40% 发票给甲方，甲方在收到发票后 10 个工作日内向乙方指定账户拨付到货款。完成安装且验收合格后，开具合同余款额发票给甲方，甲方在收到发票之日起 30 天内向乙方指定账户拨付合同余款。

2. 乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

联系人：_____

联系电话：_____

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

3. 乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

4. 甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。

第十条 履约保证金

1. 乙方提供的履行保证金金额为：_____。

2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

3. 履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条 违约责任

1. 乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的 30% 承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的 30% 承担违约金。

2. 乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的 3% 向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的 30% 向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额 30% 的违约金并赔偿甲方经济损失。

4. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。

5. 乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常

使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的 30% 支付违约金。

6. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

7. 乙方未按本合同和采购文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的 10% 向甲方支付违约金。

8. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

10. 甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的 5%。

11. 本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4. 合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1. 合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条 本合同与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书
2. 项目采购需求
3. 资格声明函
4. 第一次报价
5. 商务条款偏离表、货物需求偏离表
6. 竞争性谈判采购活动记录
7. 竞争性谈判应答文件
8. 最终报价
9. 售后服务承诺书
10. 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条 其他约定事项

1. 本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2. 在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3. 甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：_____，地址：_____，收件人：_____，
联系电话：_____，电子邮箱：_____。

乙方：_____，地址：_____，收件人：_____，
联系电话：_____，电子邮箱：_____。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份。合同签订后二个工作日内在广西采购云平台平台进行合同备案。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十九条 合同附件

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人(负责人)：	法定代表人(负责人)：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（采购项目名称）_____政府采购项目_____分标中标（或成交）供应商_____（公司名称）_____提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

序号	名 称	货物规格型号、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	金 额	与合同约定是否一致
合 计					
合 计 大 写 金 额：人民币 _____ 元					
实际供货日期		合同交货验收日期			
验收具体内容		(应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见		验收结论性意见：			
		有异议的意见和说明理由：			
验收小组成员签字：					
参与验收其他或监督人员签字：					
中标（或成交）供应商签字或盖章：			采购人的意见（盖章）：		
联系电话：			联系电话：		
年 月 日			年 月 日		

备注：本报告单一式三份（采购人1份、成交人1份、采购代理机构1份）。

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

供 应 商 申 请	采购项目编号：
	采购项目名称：
	该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日
采 购 单 位 意 见	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 单位签章 年 月 日

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部办理履约保证金退付事宜。

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年____月____日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。