

竞争性谈判文件

(全流程电子化采购)

项目名称：广西壮族自治区妇幼保健院儿童医疗中心食堂
设备采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-002142-JYZX

采购人：广西壮族自治区妇幼保健院

采购代理机构：建银工程咨询有限责任公司

2025年9月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1
第二章 供应商须知	4
供应商须知正文	8
第三章 采购需求	18
第四章 评审程序和评定成交的标准	70
第五章 合同文本	77
第六章 响应文件格式	78

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

广西壮族自治区妇幼保健院儿童医疗中心食堂设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取（下载）竞争性谈判文件，并于 2025 年 9 月 24 日 9 时 30 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-002142-JYZX

项目名称：广西壮族自治区妇幼保健院儿童医疗中心食堂设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1756754.50

采购需求：儿童医疗中心食堂设备采购 1 项，具体内容详见谈判文件。

标项名称：广西壮族自治区妇幼保健院儿童医疗中心食堂设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：1756754.50

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：儿童医疗中心食堂设备采购 1 项，具体内容详见谈判文件。

最高限价（元）：1756754.50

合同履行期限：合同签订生效后，自采购单位发出供货通知 25 日内供货并完成安装。

本项目（否）接受联合体竞标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招竞标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 24 日，每天上午 00:00 至 11:59，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录“政采云”

平台 (<https://www.zcygov.cn>) -进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的谈判文件编制,通过其他方式获取谈判文件的,将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传响应文件。

售价:0元

四、响应文件提交

截止时间:2025年9月24日9点30分(北京时间)

地点:广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

五、响应文件开启

时间:2025年9月24日9点30分(北京时间)

地点:广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 网上查询地址

zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)。

2. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展政策。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品;优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

3. 供应商竞标注意事项

(1) 本项目为全流程电子化采购项目,通过“政采云”平台 (<https://www.zcygov.cn>) 实行在线电子竞标,供应商应先安装“政采云电子交易客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载),并按照本项目竞争性谈判文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台(加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbz”的文件),**供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时,请填写参加远程采购活动经办人联系方式。**供应商登录“政采云”平台,依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,供应商应当在提交响应文件截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交(供应商可登录“广西政府采购网”,依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台,依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电政采云客服热线:400-881-7190)。

(3)CA 证书在线解密:首次响应文件开启时,需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书(CA 认证)登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密,否则后果自负。

注:1)为确保网上操作合法、有效和安全,请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2)供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交(上传),提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原响应文件,补充、修改后重新提交(上传),提交响应文件截止时间前未完成提交(上传)的,视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交(上传)的响应文件,“政采云”平台将予以拒收。

(4)供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判,否则后果自负。

4. 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的,应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑;供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则,采购代理机构有权拒收。

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 广西壮族自治区妇幼保健院

地址: 南宁市厢竹大道 59 号

项目联系方式人: 邓雨霞

联系方式: 0771-2860979

2. 采购代理机构信息

名称: 建银工程咨询有限责任公司

地址: 南宁市江南区星光大道 19 号

项目联系人: 雷阳、吴庆健、覃玉梅

电话: 0771-5513315

建银工程咨询有限责任公司

2025 年 9 月 18 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	内 容
3	<p>1. 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告</p> <p>2. 供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：</p> <p>2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。</p> <p>2.2 对在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p>
5.1	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告
5.2	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无
6.2	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许分包</p> <p><input type="checkbox"/>允许分包</p> <p>分包内容：<u> / 。</u></p> <p>分包金额或者比例：<u> / 。</u></p> <p>分包供应商必须具备的资质：<u> / 。</u></p>
7.1	<p>提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格：</p> <p>质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短的优先的顺序推荐。以上内容都相同的，由谈判小组随机抽取一个供应商获得成交供应商推荐资格。</p>
12.1.1	<p>资格证明文件</p> <p>1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（<u>2025年3月</u>以来任意<u>3</u>个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[<u>2025年3月</u>以来任意<u>3</u>个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 供应商财务状况报告（<u>2024</u>年度经审计的财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证</p>

	<p>明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>6. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>7. 供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页查询截图；（必须提供，不提供或者所提供的截图模糊不清的响应文件按无效处理）</p> <p>8. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料；（如有请提供）</p> <p>9. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供）</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章或电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。</p>
12.1.2	<p>报价文件</p> <p>1. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>2. 供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供）</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章或电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。</p>
12.1.3	<p>商务技术文件</p> <p>1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>4. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>5. 售后服务承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>6. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</p> <p>7. 对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；（如有请提供）</p> <p>8. 供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供）</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章或电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。</p>
15.2	<p>竞标报价包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实</p>

	施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。竞标报价超过最高限价（包括总价最高限价及单价最高限价）或出现不能说明理由的超低价将做废标处理。
16.2	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。
17.1	本项目不收取竞标保证金。
19	本项目不接受电子备份响应文件
20.1	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。
24.1	谈判小组的人数：3 人。
25	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” 首次响应文件解密时间：30 分钟
26	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： 质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短的优先的顺序推荐。以上内容都相同的，由谈判小组随机抽取一个供应商获得成交供应商推荐资格。 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。
28.1	履约保证金：履约保证金金额：大型企业按成交金额的 5%收取，中小微型企业按成交金额的 2%收取，成交供应商在签订合同之前向采购人指定账户缴纳，否则不予签订合同。 签订合同前，成交供应商应将履约保证金足额交到采购人指定账户，否则采购人不予合同签章生效。 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自项目验收合格 1 年后无息退还。 户名：广西壮族自治区妇幼保健院 开户行：交通银行南宁市高新支行 账号：451060601010160018997
29.1	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
31.2	接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：建银工程咨询有限责任公司，联系电话：0771-5513315， 通讯地址：南宁市江南区星光大道19号 业务时间：上午8时30分到12时00分，下午14时30分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。
32.1	1. 采购代理费支付方式： <input checked="" type="checkbox"/> 本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

	<p><input type="checkbox"/>采购人支付。</p> <p>2. 采购代理服务收费收取标准： <input checked="" type="checkbox"/>以成交金额为计费额，按本须知正文第 32.2 条规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格的 65%收取。 <input type="checkbox"/>固定采购代理收费_____。</p> <p>3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：建银工程咨询有限责任公司广西分公司 开户银行：建设银行广西壮族自治区分行营业部 开户账号：4505 0163 5410 0000 0034</p>
33.1	<p>解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>
33.2	<p>1. 本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。</p> <p>3. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。</p> <p>4. 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>5. 本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指**政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。**

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.9 **“实质性要求”是指采购需求中所有条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。**

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、

编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7. 特别说明

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 响应文件格式
- (5) 合同文本；
- (6) 评审程序和评定成交的标准；

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2 报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3 商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15. 竞标报价

15.1 竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就本项目单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过本项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 竞标保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2 竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3 竞标保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19. 电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。

20.2 未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

21.2 在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22. 响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

24.3 采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。**供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。**

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1 谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并

按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第 3.7 条规定的情形除外。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28. 履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应

知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32. 其他内容

32.1 代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”。

32.2 采购代理服务收取标准如下：

费率 金额	货物类	服务类	工程类
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000万元	0.8%	0.45%	0.55%

1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$

$(150 - 100) \text{ 万元} \times 1.1 \% = 0.55 \text{ 万元}$

合计收费：

(1) $1.5 + 0.55 = 2.05 \text{ 万元}$

(2) $2.05 \times (1 - 40\%) = 1.23 \text{ 万元}$

33. 需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

一、说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小型或者微型企业生产，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中所有条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款，以“▲”标注作为实质性要求条款。未标注“▲”的技术要求条款，最多允许3项负偏离。超过3项负偏离按响应文件作无效处理。

3. 采购需求中出现的品牌、型号、生产供应商或图片仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

二、本项目核心产品为第174项“电动保温餐车”。

三、项目所属行业：工业。

四、技术要求条款

序号	设备名称	规格型号 (单位: mm)	技术参数	单位	数量	上限单 价(元)	参考图片	参考品牌
1	圆脚 四层 栅格 层架	1200*500 *1550	1、层架整体采用框架嵌入 式结构； 2、主框架采用 304#38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用 304#25x13mm 优质不锈钢 方管； 4、柱脚采用 304#Φ38 不 锈钢管及可调高低不锈 钢子弹脚。	台	7	1377.0 0		雷之氏、 长晟、优 联科
2	落地 式电 子秤		1、显示方式：数码管显 示[LED] 2、测量范围：1（kg） 3、最大（小）称量： 20g-300kg 4、面板材质：不锈钢	台	1	391.00		凯亿、宇 浩、五峰
3	平板 车	900*600* 900	1、采用优质 304#雪花不 锈钢板厚 1.2mm 制作 2、配万向刹车轮，U 型 弯管手把；	台	2	833.00		雷之氏、 长晟、优 联科
4	四门 高身 雪柜		1、制冷方式：直冷，功 率约 360W，电压 220V； 2、双压缩机，双机双温， 上冷冻，下冷藏，冷冻容 积 398L 冷藏容积 416L 冷冻温度-15~-5° C， 冷藏温度-5~+5° C； 3、结构形式：四门，食 品级 0.5mm 加厚不锈钢 机身，整机满足防护要 求； 4、箱体内胆均为不锈钢 材质，自动回弹门；配 8mm 厚不锈钢隔层网架； 5、液晶显示温度，温度 范围至少在 0~-5℃ /0~-10℃，不锈钢机身， 耐湿热罩极电机； 6、隔热层为中空发泡技 术，强吸力门封条 ABS 门板； 7、落地式，带 4 个 4 寸 万向轮方便移动； ▲8、产品符合 GB/T 4208-2017 《外壳防护等	台	15	4437.0 0		澳博尔、 拉斯贝 姆、优联 科

			<p>级（IP 代码）》，环境温度：20℃~25℃；相对湿度：50%~75%，检验项目：防水试验（IPX4）按 GB/T4208-2017 第 14.2.4b 条，调节水压，压力在 50kPa~150kPa 的范围，使达到规定的水流量 (10±0.5)L/min。试验时间按外壳面积计算 1min/m²，最少 5min。从喷头上除去平衡重物的挡板，使外壳在各个可能的方向都受到溅水结果符合；其他描述：控制温度调节：按一下②键闪烁显示控制温度，再按十或一键闪变更数值并记忆。按窗口的②键退出调节状态显示库温；如不按任何键，六秒后恢复显示库温，描述符合；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 标识）彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；</p> <p>▲9、产品冷凝器、单极电机、压缩机符合 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》，环境温度：20℃~25℃；相对湿度：50%~75%，检验项目，恒定湿热试验，按 GB/T 2423.3-2016 进行试验严酷等级：温度 40±2℃；相对湿度：93±3%持续时间：480h 试验后，对试验样品外观进行检查，对其电气及机械性能进行检测，检测结果符合。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 标识）彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

5	4D 挂墙水杯柜	1200*205*1050	采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm, 满焊工艺	台	3	2465.00		雷之氏、长晟、优联科
6	9 格更衣柜	1200*450*1800	1、柜身用采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板 2、柜内层板用 1.0mm 优质雪花不锈钢板 3、支架柱横梁用 38×25mm 不锈钢方管 4、支架管用 25×13mm 不锈钢方管, Φ38mm 不锈钢可调脚。	台	6	2422.50		雷之氏、长晟、优联科
7	双星拖把池	1200*500*2000	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板; 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	2	1513.00		雷之氏、长晟、优联科
8	圆脚四层平板层架	1200*600*1800	1、层架整体采用框架嵌入式结构; 2、主框架采用 304#38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢; 3、层架间隔条采用 304#25x13mm 优质不锈钢方管; 4、柱脚采用 304#Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	台	10	1487.50		雷之氏、长晟、优联科
9	米面架	1000*600*300	1、采用 304#50*50 方通厚 3mm 制作成骨架 2、采用 3mm 厚 304#钢板制作成垫板 3、配防滑脚垫 4、加厚木板台面	台	6	875.50		雷之氏、长晟、优联科
10	圆脚四层栅格层架	1400*500*1550	1、层架整体采用框架嵌入式结构; 2、主框架采用 304#38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢; 3、层架间隔条采用 304#25x13mm 优质不锈钢方管; 4、柱脚采用 304#Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	台	1	1530.00		雷之氏、长晟、优联科
11	大单水池	1200*700*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管;	台	3	1428.00		雷之氏、长晟、优联科


			3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头					
12	冲地龙头		优质合金外壳，黄铜进水口，防暴钢丝软管 10 米，配可调位置限位球，五级水压任意调节	台	10	2873.00		超力洁、昌汇、世纪华厨
13	毛刷去皮机		1、电机功率 1.1KW 2、额定电压:380V/50Hz 3、容量:35-40kg 4、产量:≥300(kG/H) 5、毛刷长度:约 600mm,毛刷转速:≥141(R/MIN)	台	1	6060.50		伟基业、永强、新麦
14	大单水池	1000*700*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	1377.00		雷之氏、长晟、优联科
15	单孔污碟柜	700*700*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、收残口尺寸：上口 250mm，下口 150mm，高度 100mm	台	2	2006.00		雷之氏、长晟、优联科
16	立式刀具消毒柜		1、电压:220V 2、功率:3000W 3、消毒方式：紫外线、红外线、臭氧、高温、可同时消毒砧板 9 个，可同时消毒约 15 把刀，上层可消毒毛巾。	台	2	4930.00		帅盾、卡杰森、昌和
17	案板双层工作台	1800*700*800	1、工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、层板用 1.0mm 优质	台	10	1436.50		雷之氏、长晟、优联科

			304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯					
18	多功能切菜机		1、产量:≥800kg/小时 2、功率: 1.3KW 3、机重:135-145KG 4、电压: 220V 5、功能: 多种刀盘+变频调节(切片、切丝、切丁、切断、切粒)	台	1	6332.50		伟基业、永强、新麦
19	粘捕式灭蚊灯		1、工作方式: 粘捕式 2、额定功率: 0.008KW 3、覆盖面积: 30-50 4、额定电压: 220V-50HZ 5、材料等级: ABS 阻燃材料	台	8	195.50		蝇博士、亨得利、三川
20	浸泡池	1200*700*800	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	2	1411.00		雷之氏、长晟、优联科
21	单星杀鱼台	1200*700*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	1572.50		雷之氏、长晟、优联科
22	大单水池	1100*700*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	3	1402.50		雷之氏、长晟、优联科

23	绞肉切肉机		接入电压 380V、功率 1.5kw；304 不锈钢材质，铜芯线电机，切肉丝≥200kg/h，切肉片≥400kg/h，绞肉泥≥150kg/h	台	4	6077.50		伟基业、永强、新麦
24	高身饼盆车	480*650*1800	1、采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯； 2、配万向轮带刹车； 3、优质 304#不锈钢 38x25mm 方通	台	11	1445.00		雷之氏、长晟、优联科
25	单星盆柜左平台	1100*700*800/背板高度 100	1、整体 SUS304 不锈钢制作， 2、台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：500*500*280mm； 5、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用 25*38mm 方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔 φ22mm。	台	1	2337.50		雷之氏、长晟、优联科
26	双门晾鸭柜		1、集冷、热风干、快速除湿、解冷、冷藏保鲜功能于一体； 2、容量：鹅≥30 只，鸭≥42 只； 3、电压/功率：220V/2.965kW。 4、智能操控面板，温度范围：-2℃~48℃， 5、双层中空玻璃，加厚不锈钢机身，高密度发泡层	台	1	6961.50		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
27	挂腊架车	1200*420*1200	不锈钢板，用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固	台	1	977.50		雷之氏、长晟、优联科
28	电磁双头矮汤炉		1、平板电磁炉直径 560mm（2 个） 2、功率≥15KW/380V，配置≥φ500mm 专用桶 2 个，使用厚度≥1.3mm 油膜不锈钢材质，一体拉伸三角承重台炉面，防水、防尘设计； ▲3、使用磁感≥18 档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节；	台	1	12750.00		沁鑫、长晟、君竹

			<p>4、全密封模块化全铝机芯通过，气候（温度、湿度）和动力学测试，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳；</p> <p>5、背面使用变频防水、耐高温风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>6、规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，线盘通过着火危险试验，整机通过翻倒（或推倒）和机械碰撞防护试验；</p> <p>7、使用$\geq 200 \times 130 \text{mm}$耐腐蚀显示屏设计；</p> <p>▲8、屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示</p> <p>▲9、智能保护，有无锅传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示；</p> <p>▲10、前板急停、待机双用开关设置，一键保护，使用保障安全；</p> <p>▲11、产品整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度：$65^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度：$85\% \pm 3$ 的环境中试验且试验时间$\geq 720\text{H}$，试验后，样品外观正常（无生锈，无变形），通电后能正常运行。</p> <p>▲12、产品整机依据 GJB 150.8A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第8部分：淋雨试验》、GJB 150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第9部分：湿热试验》标准，所检项目符合判定依据要求的；</p>					
29	电烤鸭炉		<p>1、电压：380V</p> <p>2、功率：12KW</p> <p>3、材质：430 型不锈钢自动旋转</p> <p>4、中间防油罩，中间电烤鸭炉，侧面电热管，挂圈</p>	台	2	5015.00		劲恒、创宇、爱丝洛克

			位置可上下调节,多功能控制面板。 5、炉子圆筒直径 85cm,挂鸭数: 约烤 24-28 只 6、配挂钩 30 个和鸭夹 30 个。					
30	洗手星连电子感应龙头	450*450*250/背板高度 150	1、面板使用 304#1.2mm 厚磨砂不锈钢板; 2、支架、通脚用 1.0mm 不锈钢板折弯成型; 3、星盆斗用 304#1.2mm 厚不锈钢板; 4、配置 IPX8 防护电子感应水龙头。	台	4	637.50		雷之氏、长晟、优联科
31	单星盆柜左平台	1950*700*800/背板高度 100	1、整体 SUS304 不锈钢制作, 2、台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 3、星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 4、星斗尺寸: 500*500*280mm; 5、立柱采用 38*38mm 方通, 配可调式子弹脚; 6、横撑采用 25*38mm 方通; 7、不锈钢下水器; 8、不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。	台	1	3017.50		雷之氏、长晟、优联科
32	净水器		设备容量 18.9L,产水量: 54000 加仑, 304 不锈钢机身	台	3	4403.00		沁粤飞、映泉、荣麦
33	单通打荷台带直背	1300*700*800/背板高度 100	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯; 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管, Φ 51mm 不锈钢可调脚。	台	2	2703.00		雷之氏、长晟、优联科
34	双门平台雪柜带靠背	1800*800*800/100	1、整体采用 SUS304 优质不锈钢板制造防锈抗腐 2、电源 220V/50HZ 3、箱内温度: +5℃- -6℃ 4、磨砂不锈钢外壳, 钢内胆, 名牌无氟压缩机、	台	1	2873.00		雷之氏、长晟、优联科

			外贴透明保护膜、不锈钢直线型拉手 5、制冷方式：直冷 6、微电脑温度显示器 7. 配 8mm 厚不锈钢隔层网架					
35	玻璃门消毒刀箱		1、容量 40L, 电压: 220v, 功率 110w 2、优质不锈钢制成, 美观耐用 3、箱内可放置 5~10 把刀具 4、设有开门停止紫外线灯工作功能 5、设有磁性门吸和门锁, 锁门功能 6、设有挂墙孔, 可选择悬挂或座台摆放 7、内置消毒杀菌功能	台	1	918.00		帅盾、卡杰森、昌和
36	紫外线杀菌灯		1、功率: 220V/50Hz/30W 2、遥控开关, 延时功能, 灯管防爆, 保证安全整体圆角, 易于清洁	台	18	187.00		蝇博士、亨得利、三川
37	带背双层工作台	1800*700*800/100	1、工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯	台	2	1462.00		雷之氏、长晟、优联科
38	双星盆台	1200*700*800/100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板; 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	1487.50		雷之氏、长晟、优联科
39	洗米机	710*710*1310	1、采用 201#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板制作; 2、使用水压: 1.5kg/cm ³ 进水管: φ 32mm 排水管: φ 38mm 工作时	台	1	2915.50		雷之氏、长晟、优联科

			间：6-8 分钟 洗米机：用于大米、小麦、玉米、豆类等颗粒粮食淘洗。					
40	电热双门 48 盘蒸饭柜	48 盘蒸饭柜	<p>功率/电压：42KW/380V； 输入蒸汽气压：0.02Mpa； 蒸饭量：192kg；可供人数约：1200 人；盆数：48；结构形式：双门；配 48 个加厚蒸饭盘；</p> <p>2、外壳采用全 201 不锈钢拉丝板制作，高压加厚整体发泡层，满足食品接触产品安全标准</p> <p>3、全自动微电脑触摸液晶显示控制系统，时间预约功能，时间和温度自动显示，自动进水，防干烧保护功能，设有蒸饭、消毒、面食、海鲜、炖汤菜单功能。●具有省高新技术产品认证证书，提供证书复印件；</p> <p>4、蒸饭柜电热管为日用管状电热元件，采用耐高温、耐腐蚀的 316 不锈钢材质制作，且符合 JB/T4088-2012《日用管状电热元件》标准，●提供 CMA 标识蒸饭柜电热管（316 不锈钢）检测报告复印件；</p> <p>5、产品标准符合 GB4706.1-2005 及 GB4706.34-2008，●具有国家级检测机构出具的检测报告，提供 CMA 标识检测报告复印件。</p> <p>6、制造商蒸饭柜系列产品符合国际 IEC 60335-1-2004 及 IEC60335-2-42:2002 标准，●具有由产品质量检验监督机构出具的采用国际标准产品标志认可认证证书，提供证书复印件；</p> <p>备注：以上带“●”需提供的资质文件需加盖制造商鲜章，不满足或不盖章或不提供视为负偏离（不视为无效标处理）</p>	台	6	8585.00		沁鑫、昌和、长晟

41	工程款三层九盘电烤箱		<p>1、规格：三层九盘，竖放</p> <p>2、电压：380v/50Hz</p> <p>3、温度范围：0-400</p> <p>4、功率：24kW</p> <p>5、频率：50Hz</p> <p>6、配烤盘 20 个，烤盘尺寸：400mm*600mm</p>	台	1	7548.00		泓锋、厨宝、派格恒昌
42	大单水池	1500*1027*800/背板高度100	<p>1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板；</p> <p>5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头</p>	台	1	1530.00		雷之氏、长晟、优联科
43	四门通道式洗碗机带烘干		<p>1、整机由入口区、主洗区、清水漂洗区、烘干区、出口区等组成。</p> <p>2、清洗量：每小时 3200 个</p> <p>3、功率：50KW、洗净温度 60-65℃、清洗温度 80-88℃耗水量 ≤400L/小，供电要求：380V 50Hz 4P(三相五线制)。</p> <p>4、电器原件采用国际知名品牌，包含继电器、相系保护器等。</p> <p>5、智能化控制面板，能对设备运行状态及故障进行一目了然的显示。</p> <p>6、内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排。机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。</p> <p>7、高分子网格结构的传送带，总宽度 560mm。</p> <p>8、洗碗时餐具放在输送带，无需碗碟筐。</p> <p>9、出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全。</p> <p>10、电箱保护装置：电箱位于正面可开门设计，坚实耐用，美观大方，有效</p>	台	1	76925.00		良基、温特豪德、欧倍力

			<p>隔热，防水，保障电箱安全；</p> <p>11、烘干区设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒，吸风口将多余的热量和新风回收再循环使用，从而降低发热器能耗，提高热交换率。烘干风机具有延时保护，停机后烘干加热管表面温度过高，风机延时降低加热翅片表面温度，保护加热翅片。</p> <p>12、所洗碗筷的菌落，沙氏门菌及大肠杆菌等不得检出，游离余氯\leq0.03, 阴离子合成洗涤剂不得检出并符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具的要求》。</p> <p>▲13、投标文件中须提供国家认可的第三方检验机构出具的符合 GB4706.50-2008《商用电动洗碗机的特殊要求》标准的检测报告复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 查询截图。</p> <p>▲14、提供国家认可的第三方检测机构出具的洗碗机检测报告，检测内容包含：洗碗机带电部分与可触及部件之间的绝缘电阻不小于 $1M\Omega$；带电部件应能承受 1000V 电压历时 1 min(出厂试验为 1 S)的工频耐压试验，试验时不发生击穿或闪络现象；检测洗碗机是否可将密胺碗、陶瓷碗和不锈钢碗大部分水珠吹散，并加热餐具，烘干效果按水珠的数量可达 96% 以上，参照标准 0-10 个水滴：96%—100%，11-20 个水滴：91%—95%，21-30 个水滴：86%—90%）；等</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>检测内容的检测报告复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 查询截图。</p> <p>▲15、提供洗碗机厂家的洗碗机主洗喷臂和喷嘴的检测报告,主洗喷臂和喷嘴都采用 304 不锈钢材质,并符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求的检测/检验报告复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 查询截图。</p>					
44	洁碟台连茜架	1200*1027*800/背板高度100	<p>1、工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管;</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚;</p> <p>4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板;</p> <p>5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯</p>	台	1	1428.00		雷之氏、长晟、优联科
45	圆脚单孔污碟柜(无背)	700*700*800	<p>1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板;</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管;</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚;</p> <p>4、收残口尺寸:上口 250mm,下口 150mm,高度 100mm</p>	台	1	1955.00		雷之氏、长晟、优联科
46	双层工作台	1500*700*800	<p>1、工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管;</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚;</p>	台	5	1428.00		雷之氏、长晟、优联科


			4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯					
47	双层工作台	1850*700*800	1、工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯	台	2	1453.50		雷之氏、长晟、优联科
48	大单星盆台	1200*700*800/100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	3	1428.00		雷之氏、长晟、优联科
49	开水器连底座		1、整机 304 不锈钢材质，含不锈钢底座 2、电源总类:50HZ 380V 3N~ 3、功率:9KW 4、电流:13.6A 5、容量:50L 6、水咀:2 个	台	1	1530.00		沁粤飞、映泉、荣麦
50	四移门碗碟柜	1200*500*1800	1、采用 304#优质不锈钢板制作 2、柜身采用 1.0mm； 3、柜门及柜内层板采用 0.8mm； 4、台脚用 Φ51mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。	台	3	3298.00		雷之氏、长晟、优联科

51	双门消毒柜	<p>1、电压：380V 3N[~]</p> <p>2、功率：10.5KW</p> <p>3、容量：700-750L，尺寸约 1300mm*680mm*1980mm±20cm</p> <p>4、柜内配 12 个不锈钢篮，柜内配两台不锈钢活动车</p> <p>5、采用厚≥0.8mm 不锈钢内外柜体，厚≥40mm 超厚 B1 级阻燃聚氨醋发泡保温；</p> <p>6、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护；</p> <p>7、标配称重不锈钢推车；</p> <p>▲8、产品整机通过密封硅胶、钢化玻璃、内壁不锈钢板、不锈钢层架/篮框符合 GB 4806.5-2016 《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》检测要求；</p> <p>▲9、产品整机依据 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，所检项目铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚对壳体部件、发热管部件、托架部件、开关门部件、显示屏部件、电源板、连接线束、罩极异步电动机、电源线、螺丝部件检测符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》限量要求的；</p> <p>▲10、产品整机在清载状态下开启“消毒功能”，设置温度 125℃. 消毒作用 90 min，对大肠杆菌的杀灭对数值均>3.00，符合《消毒技术规范》(2002 年版)2.1.5 灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验的要求；</p>	台	5	6953.00		帅盾、卡杰森、昌和
----	-------	---	---	---	---------	--	-----------

			<p>▲11、产品整机在开启“消毒功能”，设置温度125℃，消毒作用 90 min，对白色葡萄球菌的杀灭对数值均>3.00，符合《消毒技术规范》(2002年版)2.1.5 灭菌与消毒器械消毒功效鉴定试验的要求；</p> <p>▲12、产品发热管、发热盘依据 GBT2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：≥300h 试验结束产品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行，单项检测评价合格。</p>					
52	单通打荷台带直背	1800*700*800/背板高度100	<p>1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层</p> <p>2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板</p> <p>3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板</p> <p>4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板</p> <p>5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯；</p> <p>6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。</p>	台	5	3128.00		雷之氏、长晟、优联科
53	单水池连垃圾柜	1200*700*800/背板高度100	<p>1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板；</p> <p>5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头</p>	台	2	2337.50		雷之氏、长晟、优联科
54	双门醒发箱		<p>1、温度范围：35-40℃，湿度范围：80-85%</p> <p>2、可放烤盘数量：26 盘，配 30 个烤盘</p> <p>3、功率/电压：2.8KW/220V</p> <p>4、箱内热风循环技术，人性化推拉门，玻璃视窗，全不锈钢层架设计，</p>	台	2	4930.00		泓锋、厨宝、派格恒昌


			修长圆润的柜门拉手,经典手动式旋钮操控					
55	木质案板台带封板	1800*800*800	1、整体采用 304 不锈钢制作; 2、台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3、下层板厚度 1.0mm; 4、脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 5、台面是银杏木板; 6、配不锈钢可调子弹脚。	台	4	2890.00		雷之氏、长晟、优联科
56	面粉车	590*655*550	1、优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 2、支撑管采用 304#40mm 不锈钢管配可活动脚轮	台	6	1428.00		雷之氏、长晟、优联科
57	压面机		1、功率: 1.5KW/220V 2、滚筒转速: ≥ 125 RPM 3、滚筒长度: 250mm 4、压辊直径: 约 $\Phi 113$ mm ± 10 mm 5、线速度: 1.1 米/秒 ± 0.2 米/秒 6、可调厚度: 1-18mm 7、重量: 120-125kg	台	1	4403.00		伟基业、永强、新麦
58	和面机 (380V) 50 斤		1. 额定电压: 380V/3KW 2. 额定频率: 50HZ 3. 搅拌转速: 30R/MIN ± 5 R/MIN 4. 最大和面量: 25KG	台	2	5338.00		伟基业、永强、新麦
59	搅拌机	650*520*1050	1、电源: 220v 2、功率: 1.5kw 3、容积: 30L 4、搅拌转速: 83/136/308(r/min) ± 10 r/min	台	1	7522.50		伟基业、永强、新麦
60	木质案板台带封板	1500*800*800	1、整体采用 304 不锈钢制作; 2、台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3、下层板厚度 1.0mm; 4、脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 5、台面是银杏木板; 6、配不锈钢可调子弹脚。	台	2	2720.00		雷之氏、长晟、优联科
61	和面机 (380V)		1、额定电压: 380V/3KW 2、额定频率: 50HZ 3、搅拌转速: 30R/MIN ± 10 R/MIN	台	2	4887.50		伟基业、永强、新麦

	30斤		4、最大和面量:15KG					
62	分面机		1、功率: 1.0KW/220V 2、铜芯电机, 免拆刀结构; 3、可根据需要跟换面刀类型; 4、面皮厚度 0.5-25MM.	台	1	7225.00		伟基业、永强、新麦
63	打蛋机(大)		1、料桶容积: 20L 2、额定电压: 380V 3、额定频率: 50Hz 4、电机功率: 0.75KW 5、最大和面量: 6Kg 6、搅拌转速: 125/222/518R/MIN±10R/MIN 7、整机重量: 75-80kg	台	1	3978.00		伟基业、永强、新麦
64	打蛋机(小)		1、料筒容量: 15L 2、额定电压: 220V 3、电机功率: 550W, 4、和面量: 3KG 5、搅拌轴转速 r/min: 124/166/338. ±r/min	台	1	2142.00		伟基业、永强、新麦
65	方包切割机		全不锈钢机身, 全钢锯齿刀片; 配置铜芯电机, 带稳压电容; 可调节切割长度; 防护开关, 一键启动;	台	1	1513.00		伟基业、永强、新麦
66	保鲜工作台	1500*800*800	1、整体采用 SUS304 优质不锈钢板制造防锈抗腐 2、电源 220V/50HZ 3、箱内温度: +5℃- -6℃ 4、磨砂不锈钢外壳, 钢内胆, 名牌无氟压缩机、外贴透明保护膜、不锈钢直线型拉手 5、制冷方式: 直冷 6、微电脑温度显示器。 7、配 8mm 厚不锈钢隔层网架	台	2	3468.00		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
67	食品添加剂专用柜	1200*800*800	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯; 6、支架管用 304#25×	台	1	2278.00		雷之氏、长晟、优联科

			13mm 不锈钢方管, Φ 51mm 不锈钢可调脚。					
68	单水池柜带垃圾口	800*800*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304# Φ 38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板; 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	1870.00		雷之氏、长晟、优联科
69	单通打荷台带直背	1800*800*800/背板高度 100	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯; 6、支架管用 304#25 \times 13mm 不锈钢方管, Φ 51mm 不锈钢可调脚。	台	2	3145.00		雷之氏、长晟、优联科
70	多功能料理机		1. 额定电压:220V/1000KW 2. 额定频率:50HZ 3. 转速:2800/MIN	台	5	306.00		好及时、奥诺斯、晶宏
71	双层墙上架(上三角板)	2273*350*350	采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm	台	1	1445.00		雷之氏、长晟、优联科
72	单头台式电磁炉		材质: 不锈钢外壳, 面板材质: 微晶面板; 档位: 触控式; 电压:220V-50Hz, 功率 5KW, 面板规格: 405mm*430mm; 热效: 93%; 采用紫铜搭桥技术, 耐电流冲击性更强, 保护电流高低对机芯的冲击, 采用 STM32F103 32 位 CPU, 处理运算能力更强更快, 国家 IP44 防护等级安全保护, 使用更放心; 采用德国英飞凌原装驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过载、	台	2	952.00		沁鑫、长晟、君竹

			短路保护功能 半桥搭载方案，完美解决 3. 5KW-5KW的炸机已损坏的问题					
73	单通打荷台带直背	1200*800*800/背板高度100	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	1	2550.00		雷之氏、长晟、优联科
74	单通打荷台带直背	1500*800*800/背板高度100	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	1	2830.50		雷之氏、长晟、优联科
75	台上式开水器		1、电源总类:50HZ 380V 3N~ 2、功率:9KW 3、电流:13.6A 4、容量:70L 5、水咀:2个 6、三级四重滤芯，不锈钢加厚机身，304 不锈钢内胆，双温数控显示屏	台	2	833.00		沁粤飞、映泉、荣麦
76	单通打荷台带直背	1500*703*800/背板高度100	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6、支架管用 304#25×	台	4	2805.00		雷之氏、长晟、优联科

			13mm 不锈钢方管, Φ 51mm 不锈钢可调脚。					
77	单门消毒柜		1、热风循环, 消毒温度: $125^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, 2、电压: 220V, 50HZ 3、功率: 900W 4、容积: 500L 5、配 304 不锈钢隔层网架	台	2	1572.50		帅盾、卡杰森、昌和
78	两门高身雪柜		1、气候类别:4 类 2、电 源:~220V/50Hz 3、输入功率:352W 4、箱内温度(冷冻): $-6^{\circ}\text{C} \sim -12^{\circ}\text{C}$ 5、箱内温度(冷藏): $-0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 6、制冷剂:R134a 7、容量: 380L, 直冷型 8、配 8mm 厚不锈钢隔层网架	台	1	3187.50		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
79	单星盆柜连垃圾口	1200*700*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304# Φ 38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板; 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	2	2337.50		雷之氏、长晟、优联科
80	双门平台雪柜带靠背	1800*700*800/背板高度 100	1、整体采用 SUS304 优质不锈钢板制造防锈抗腐 2、电源 220V/50HZ 3、箱内温度: $+5^{\circ}\text{C} - -6^{\circ}\text{C}$ 4、磨砂不锈钢外壳, 钢内胆, 名牌无氟压缩机、外贴透明保护膜、不锈钢直线型拉手 5、制冷方式: 直冷 6、微电脑温度显示器 7. 配 8mm 厚不锈钢隔层网架	台	1	3043.00		雷之氏、长晟、优联科
81	圆五层平板货架	1200*500*1800	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; 2、立柱采用 Φ 48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管; 3、配不锈钢可调子弹脚。	台	2	1742.50		雷之氏、长晟、优联科
82	单门柜(上掀门)	820*700*800	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优	台	1	1572.50		雷之氏、长晟、优联科

			质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。					
83	单通打荷台	1500*700*800	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	4	2805.00		雷之氏、长晟、优联科
84	单通打荷台	1800*700*800	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	1	3128.00		雷之氏、长晟、优联科
85	圆五层平板货架	1400*600*1800	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 2、立柱采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管； 3、配不锈钢可调子弹脚。	台	9	1955.00		雷之氏、长晟、优联科
86	双层墙上架（上三角板）	2019*350*350	采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm	台	1	1428.00		雷之氏、长晟、优联科
87	电磁四头煲仔炉		1、功率 5KW*4，电压：380V，方形加热面板，面板直径 300*300mm。配 8 个 30*30cm 304 加厚不锈钢汤桶，使用 1.2mm 油膜不锈钢板，炉面一体成	台	2	5423.00		沁鑫、长晟、君竹

			<p>型；</p> <p>▲2、使用磁感 8 档 360 度旋转无级变速火力调节开关，感应调节更耐用；</p> <p>3、采用“英飞凌”IGBT 模块、信号处理器，全密封黑色烤漆模块化机芯、采用分层负压散热功能，独绝漏电，散热更好，更耐用；</p> <p>4、有超压、超温、漏电、无锅、传感、短路等 35 种故障提醒保护功能；</p> <p>▲5、前梁采用凸出防水设计，有效保护开关显示器；</p> <p>▲6、聚能线盘一级能效设计，节能更明显；</p> <p>▲7、下带储物柜，操作更方便；靠背高度 120mm</p> <p>▲8、使用四周防水、防虫设计，三重立体防辐射设计，防护等级更高，使用更安全；</p>					
88	炉拼台	400*1000*800/背板高度 450	<p>1、采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作</p> <p>2、可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚；</p>	台	6	688.50		雷之氏、长晟、优联科
89	电磁单头大炒炉 90 锅	90 锅	<p>1、功率 25KW, 电压: 380V, 配置 $\geq 3.5\text{mm}$ 厚 900mm 锅, 炉面一体拉伸成型；</p> <p>2、炉面板采用 304 不锈钢磨砂板制作, 板材厚度 $\geq 1.3\text{mm}$, 采用一体成型面板, 侧板、前板及后背板采用不锈钢磨砂板制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$；</p> <p>3、采用 120mm 高粱设计, 采用 120mm 高粱设计, 全钢承重脚设计；</p> <p>4、使用磁感 8 (或以上) 档位无极 360$^{\circ}$ 周旋开关, 档位对应精确数字功率调节；</p> <p>5、全密封模块化全铝机芯, 分层负压散热设计, 配置专用耐高温、防冲击高低压电源, 运行平稳；</p> <p>6、规律几何式布线, 内三循环独立散热设计, 配置耐高温风扇, 整机通过翻倒 (或推倒) 和机械碰</p>	台	8	9010.00		沁鑫、长晟、君竹

		<p>撞防护试验；</p> <p>7、采用 200*130mm LED 明火仿真屏，功能信息，屏幕显示；</p> <p>8、具有屏显加热弧度提醒，瞬间火力显示，具有无锅、缺相、短路、过载等保护功能；</p> <p>9、前板防误动开关设计，一键急停、待机；</p> <p>▲10、产品整机符合 GB/T 2423.7-2018《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》检测：翻倒(或推倒)、试验样品放置在正常使用的位置上，使其绕着一条底边倾斜直到处于不稳定的位置。然后让其从该位置自由地翻倒在相邻的一面上，试验后样品外观不应损坏；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 标识）彩色扫描件和全国认证认可公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；</p> <p>▲11、产品符合 GB/T 20138-2008《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》，机械碰撞防护试验（IK08），碰撞能量：5J 碰撞次数：每一暴露面碰撞 5 次，碰撞的部位应均匀地分布于被试外壳的测试面上，在外壳上同一部位附近所施加的碰撞应不超过 3 次。试验后样品外观应无破裂损坏。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 标识）彩色扫描件和全国认证认可公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查；</p> <p>▲12、产品机芯符合：GB/T</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>2423.35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验》标准, 温度:(22.0~24.0)℃, 湿度:(46.0~58.0)%RH 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验 符合要求; 符合</p> <p>GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化》, 试验环境: 温度:(21~24)℃ 湿度:(50~55)%RH, 检验项目</p> <p>温度变化, 非工作状态低温温度:-20℃±2℃暴露持续8h, 高温温度:100℃±2℃, 温暴露持续时间:1h, 温度变化速率:2℃/min, 循环次数:2个循环, 试验样品在常温下恢复到稳定, 至少1h。检验结果全部符合要求合格。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告(需有CMA标识)彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图, 签订合同前原件核查; ▲</p> <p>13、产品依据</p> <p>GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和</p> <p>GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用燃气灶烤箱灶和灶单元的特殊要求》标准检验项目: ①产品 IPX6 防水等级②电气强度测试: 带电部件-开关(加强绝缘)试验电压≥25000(V)不击穿; 两项检验合格;</p> <p>▲14、产品依据 GB/T</p> <p>2423.34-2012《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD: 温度/湿度组合循环试验》进行温度/湿度组合循环试验, 在要求的环境中分别对湿度、温</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			度进行 15 个循环 24 小时的试验, 试验结束后, 检查样品外观, 结构以及通电运行功能都正常。					
90	炉拼台	400*1250*800/背板高度 450	1、采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作 2、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚;	台	7	705.50		雷之氏、长晟、优联科
91	电磁单头大炒炉 60 锅	60 锅	1、电压:380V, 功率 15KW, 配置 ≥3.5mm 厚 600mm 锅, 炉面一体拉伸成型; 2、炉面板采用 304 不锈钢磨砂板制作, 板材厚度 ≥1.3mm, 采用一体成型面板, 侧板、前板及后背板采用不锈钢磨砂板制作, 板材厚度 ≥1.0mm; 3、采用 120mm 高粱设计, 采用 120mm 高粱设计, 全钢承重脚设计; 4、使用磁感 8 (或以上) 档位无极 360℃周旋开关, 档位对应精确数字功率调节; 5、全密封模块化全铝机芯, 分层负压散热设计, 配置专用耐高温、防冲击高低压电源, 运行平稳; 6、规律几何式布线, 内三循环独立散热设计, 配置耐高温风扇, 整机通过翻倒(或推倒)和机械碰撞防护试验; 7、采用 200*130mm LED 明火仿真屏, 功能信息, 屏幕显示; 8、具有屏显加热弧度提醒, 瞬间火力显示, 具有无锅、缺相、短路、过载等保护功能; 9、前板防误动开关设计, 一键急停、待机;	台	2	5950.00		沁鑫、长晟、君竹
92	蒸汽锅		1、采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作 2、双层壁, 保温设计, 圆弧加热设计; 3、电压 380V, 功率:24KW, 4、容量: 200L, 锅径: 80cm, 锅深: 55cm. 5、带搅拌功能, 搅拌功能可单独控制。 6、加热管可单独控制	台	2	7055.00		沁鑫、长晟、君竹

93	炉拼台	300*1000*800/背板高度450	1、采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作 2、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；	台	2	680.00		雷之氏、长晟、优联科
94	电热蒸煮炉		1、电压:380V,功率12KW, 2、单孔,适合42-70CM的大蒸笼, 3、台面采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm; 4、侧板用1.0mm优质304#不锈钢板; 5、柜门采用1.0mm优质304#不锈钢板; 6、配置304材质发热管,全304材质内胆 7、配置铜芯水阀,防干烧系统 8、自动加水功能 9、配加厚不锈钢孔型蒸笼整套(含蒸笼五层,锅盖1个,底架1个)	台	3	2975.00		沁鑫、长晟、君竹
95	商用米糊豆浆机		1、生产容量:30-35升 2、加热功率:5000W 3、电机功率:1200W 4、适用人数:120-140人(200ml/人) 5、制作时间:冷水:60-68min/开水:30-32min 6、干豆制浆:专利刀片,豆子无须浸泡; 7、超大功率5000W大功率加热,制浆更快捷; 8、清洗更方便:全钢设计,桶内结构无卫生死角;含三脚架 9、超细粉碎:60目内置过滤网,浆渣分离,无渣免滤; 10、超大容量:一次制浆可满足60-180人饮用(分机型)	台	2	6443.00		禾元、旭众、狄波顿
96	电磁三门海鲜蒸柜		1、独立三门控制,带回弹拉力设计,功率:30KW/380V,使用1.5mm油膜不锈钢板材,炉面一体成型; 2、使用磁感8档360度旋转火力调节开关,档位对应精确功率调节; 3、全密封黑色烤漆模块化机芯,分层负压散热设计,独绝漏电、散热好、	台	1	16405.00		沁鑫、长晟、君竹

			<p>机芯更耐用；</p> <p>4、背面使用静音变频防水风机，安静、节能、清洗炉灶安全；</p> <p>5、线盘一级能效设计，节能明显；</p> <p>6、采用 1.5mm 厚不锈钢材质，独立分隔悬空式水箱设计，自动进水平稳，加热速度更快；</p> <p>7、有电压、超温、传感、无锅等故障提醒保护功能，全屏提醒，使用省心；</p> <p>8、采用 IP68 明火仿真屏，梅花把手排水阀，防滑、实用；</p> <p>9、规格：外观长度 1200mm，层高 960mm±10mm</p>					
97	单星盆台	700*700*800	<p>1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板；</p> <p>5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头</p>	台	1	935.00		雷之氏、长晟、优联科
98	单孔污碟柜	700*700*800	<p>1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、收残口尺寸：上口 250mm，下口 150mm，高度 100mm</p>	台	1	1997.50		雷之氏、长晟、优联科
99	双层工作台	1500*800*800	<p>1、工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯</p>	台	7	1419.50		雷之氏、长晟、优联科

100	单星盆台	700*800*800	<p>1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板；</p> <p>5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头</p>	台	2	952.00		雷之氏、长晟、优联科
101	单孔污碟柜	700*800*800	<p>1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、收残口尺寸：上口 250mm，下口 150mm，高度 100mm</p>	台	2	2023.00		雷之氏、长晟、优联科
102	电磁单头大炒炉 50 锅	50 锅	<p>1、电压 380V，功率 8KW，配置 ≥3.5mm 厚 500mm 锅，炉面一体拉伸成型；</p> <p>2、炉面板采用 304 不锈钢磨砂板制作，板材厚度 ≥1.3mm，采用一体成型面板，侧板、前板及后背板采用不锈钢磨砂板制作，板材厚度 ≥1.0mm；</p> <p>3、采用 120mm 高粱设计，采用 120mm 高粱设计，全钢承重脚设计；</p> <p>4、使用磁感 8（或以上）档位无极 360℃周旋开关，档位对应精确数字功率调节；</p> <p>5、全密封模块化全铝机芯，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳；</p> <p>6、规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，整机通过翻倒（或推倒）和机械碰撞防护试验；</p> <p>7、采用 200*130mm LED 明火仿真屏，功能信息，屏幕显示；</p> <p>8、具有屏显加热弧度提醒，瞬间火力显示，具有无锅、缺相、短路、过载等保护功能；</p> <p>9、前板防误动开关设计，一键急停、待机；</p>	台	2	4845.00		沁鑫、长晟、君竹

103	电磁炉专用高压锅	内径34cm	不锈钢机身，锅身内径34cm，容量20升，采用复合底材质，电磁炉专用；	个	2	280.50		天喜、金喜、三角牌
104	电磁炉专用高压锅	内径28cm	不锈钢机身，锅身内径28cm，容量11升，采用复合底材质，电磁炉专用；	个	1	238.00		天喜、金喜、三角牌
105	单通打荷台带直背	1600*700*800/背板高度100	1、台面采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层 2、侧板用1.0mm优质304#不锈钢板 3、柜内层板用1.0mm优质304#不锈钢板 4、趟门用1.0mm优质304#不锈钢板 5、支架柱横梁用1.0mm优质304#不锈钢板折弯； 6、支架管用304#25×13mm不锈钢方管，Φ51mm不锈钢可调脚。	台	2	2822.00		雷之氏、长晟、优联科
106	单水池柜带垃圾口	700*700*800/背板高度100	1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用304#Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用304#1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头	台	3	1572.50		雷之氏、长晟、优联科
107	立式双门保温柜		1. 功率：5.4KW，电压：220V 50HZ 2. 层数：22层 3. 层距：115mm±5mm 4. 材质：加厚不锈钢 5. 保温方式：热风循环 6. 具有定时开关功能 7. 配22个托盘	台	3	14705.00		沁鑫、昌和、长晟
108	单门留样柜		1、整体采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm 2、温度范围：0-10℃ 3、功率：220V/135W 4、容量400L 5、E钢化玻璃门，灯：LED， 6、配置GN2/1层架 7、加重脚轮带刹车，工作方式：风冷循环	台	3	3910.00		澳博尔、拉斯贝姆、优联科

109	四移门碗碟柜	1800*700*1800	采用 304#优质不锈钢板制作 1、柜身采用 1.0mm; 2、柜门及柜内层板采用 0.8mm; 3、台脚用 Φ 51mm 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。	台	1	4930.00		雷之氏、长晟、优联科
110	单通打荷台	1250*800*800	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯; 6、支架管用 304#25 \times 13mm 不锈钢方管, Φ 51mm 不锈钢可调脚。	台	4	2592.50		雷之氏、长晟、优联科
111	三格保温售饭柜配备 304 不锈钢盖板	304 不锈钢盖板, 1200*700*800	面板采用 304# δ =1.2mm 不锈钢板制作, 水池采用 304# δ =0.8mm 不锈钢板制作, 柜身采用 304# δ =0.9mm 不锈钢板制作, 门板采用 304# δ =0.8mm 不锈钢板制作, 配 5 套 1/1 \times 150mm 份数盆, 2 \times 2KW/220V 发热管, 自动恒温控系统, 可调节子弹脚。	台	2	3910.00		沁鑫、昌和、长晟
112	五格保温售饭柜配备 304 不锈钢盖板	304 不锈钢盖板, 1800*700*800	面板采用 304# δ =1.2mm 不锈钢板制作, 水池采用 304# δ =0.8mm 不锈钢板制作, 柜身采用 304# δ =0.9mm 不锈钢板制作, 门板采用 304# δ =0.8mm 不锈钢板制作, 配 5 套 1/1 \times 150mm 份数盆, 2 \times 2KW/220V 发热管, 自动恒温控系统, 可调节子弹脚。	台	11	4420.00		沁鑫、昌和、长晟
113	餐盘线	8400*300*320	采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm	台	4	3187.50		雷之氏、长晟、优联科
114	双层工作台	389*600*800	1、工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304# Φ	台	1	637.50		雷之氏、长晟、优联科

			38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯					
11 5	柜式 保温 菜台 (小 孔	1800*600 *800	1、内隔板冲孔设计,可 提拉拆卸,不锈钢拉环, 使用方便 2、纯钢材质,不易生锈, 开合顺畅不滴漏 3、线头有绝缘帽,铜芯 线,有防热管,安全使用 4、底部加撑设计,增强 设备承重力 5、电压: 220V 6、功率: 2.2KW	台	14	3910.0 0		沁鑫、昌 和、长晟
11 6	餐盘 线	5400*300 *320	采用优质 304#雪花不锈 钢板厚 1.2mm	台	2	2507.5 0		雷之氏、 长晟、优 联科
11 7	单通 翻门 柜 (工 作台	1400*700 *800	1、台面采用优质 304#雪 花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优 质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯; 6、支架管用 304#25× 13mm 不锈钢方管,Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	2	2720.0 0		雷之氏、 长晟、优 联科
11 8	电热 蒸煮 炉		1、电压: 380V, 功率 12KW 2、单孔, 适合 42-55CM 的笼屉, 3、台面采用优质 304#雪 花不锈钢板厚 1.2mm; 4、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板; 5、柜门采用 1.0mm 优质 304#不锈钢板; 6、配置 304 材质发热管, 全 304 材质内胆 7、配置铜芯水阀, 防干 烧系统 8、自动加水功能 9、配加厚不锈钢孔型蒸 笼整套(含蒸笼五层, 锅	台	2	2380.0 0		沁鑫、昌 和、长晟

			盖 1 个, 底架 1 个)					
11 9	单星 盆柜 左平 台	1000*700 *800/100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304#Φ 38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板; 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	2167.5 0		雷之氏、 长晟、优 联科
12 0	单门 柜 (上 掀门	600*800* 800	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯; 6、支架管用 304#25× 13mm 不锈钢方管, Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	5	1317.5 0		雷之氏、 长晟、优 联科
12 1	九孔 电煮 面炉 连汤 桶		1、380v, 功率 24kw 2、煮框直径 16cm, 加热桶直径 50cm, 单独控制, 分档位控制, 配粉篱	台	2	5015.0 0		沁鑫、昌 和、长晟
12 2	双层 工作 台	1500*500 *800	1、工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板 加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304#Φ 38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯	台	6	1402.5 0		雷之氏、 长晟、优 联科
12 3	单门 单星 盆柜	700*800* 800/背板 高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304#Φ 38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 304#1.2mm	台	2	1462.0 0		雷之氏、 长晟、优 联科

			不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头					
12 4	明档 电磁 井式 四头 煲仔 炉		1、功率 5KW*4，电压： 380V，方形加热面板，锅 径 300mm。配 4 个 30*30cm 304 加厚不锈钢汤桶 2、使用磁感 8 档 360 度 旋转无级变速火力调节 开关，感应调节更耐用； 3、采用“英飞凌”IGBT 模块、信号处理器，全密 封黑色烤漆模块化机芯、 采用分层负压散热功能， 独绝漏电，散热更好，更 耐用； 4、有超压、超温、漏电、 无锅、传感、短路等 35 种故障提醒保护功能； ▲5、前梁采用凸出防水 设计，有效保护开关显示 器； ▲6、聚能线盘一级能效 设计，节能更明显； ▲7、下带储物柜，操作 更方便； ▲8、使用四周防水、防 虫设计，三重立体防辐射 设计，防护等级更高，使 用更安全；	台	2	5397.5 0		沁鑫、长 晟、君竹
12 5	单星 盆柜 连垃 圾口	1800*700 *800/背 板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ 38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	2720.0 0		雷之氏、 长晟、优 联科
12 6	五格 保温 售饭 柜	1800*700 *800	面板采用 304# δ=1.2mm 不锈钢板制作，水池采用 304# δ=0.8mm 不锈钢板 制作，柜身采用 304# δ =0.9mm 不锈钢板制作， 门板采用 304# δ=0.8mm 不锈钢板制作，配 5 套 1/1×150mm 份数盆，2× 2KW/220V 发热管，自动 恒温控系统，可调节子弹 脚。	台	10	4420.0 0		沁鑫、昌 和、长晟

12 7	三格 保温 售饭 柜	1200*700 *800	面板采用 304# $\delta = 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作,水池采用 304# $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板制作,柜身采用 304# $\delta = 0.9\text{mm}$ 不锈钢板制作,门板采用 304# $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板制作,配 5 套 $1/1 \times 150\text{mm}$ 份数盆, $2 \times 2\text{KW}/220\text{V}$ 发热管,自动恒温控系统,可调节子弹脚。	台	2	3910.0 0		沁鑫、昌 和、长晟
12 8	单水 池柜 带垃 圾口	700*800* 800/背板 高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304# $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板; 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	1598.0 0		雷之氏、 长晟、优 联科
12 9	带背 双层 工作 台	1500*800 *800/背 板高度 100	1、工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304# $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯	台	2	1445.0 0		雷之氏、 长晟、优 联科
13 0	收餐 盘柜	1800*800 *800	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯; 6、支架管用 304# $25 \times 13\text{mm}$ 不锈钢方管, $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。	台	2	3128.0 0		雷之氏、 长晟、优 联科

13 1	单通打荷台带直背	1700*600*800/背板高度100	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	1	2847.50		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
13 2	平台雪柜	1800*700*800	1、整体采用 SUS304 优质不锈钢板制造防锈抗腐 2、电源 220V/50HZ 3、箱内温度：+5℃- -6℃ 4、磨砂不锈钢外壳，钢内胆，名牌无氟压缩机、外贴透明保护膜、不锈钢直线型拉手 5、制冷方式：直冷 6、微电脑温度显示器 7、配 8mm 厚不锈钢隔层网架	台	2	2805.00		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
13 3	智能全自动封口机	350*480*320	1、全不锈钢机身，全钢锯齿刀片； 2、配置铜芯电机，带稳压电容； 3、可调节切割长度； 4、防护开关，一键启动； 5、电压 220v，功率：1800w	台	1	1003.00		旭众、冰仕特、乐亿
13 4	全自动咖啡机		1、电源 220v-50HZ 2、功率：1250w 3、压力：19-25Bar 4、设置方式：中英文设置调节 5、5 英寸智能触控屏 6、菜单选择：意式咖啡、美式咖啡、卡布奇诺、拿铁、热牛奶、热水 7、豆仓容量：230-280g 8、废渣容量：180-220 杯 9、双锅炉强动力，豆粉两用	台	1	2210.00		咖博士、艾尔菲德、路玛
13 5	单层工作台带背	973*556*800/背板高度100	1、工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304#Φ	台	1	1020.00		雷之氏、长晟、优联科

			38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯					
136	双水池开门柜	1100*600*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板; 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	1955.00		雷之氏、长晟、优联科
137	单门平台制冰机		1、冷却方式：水冷 2、储冰量：33KG 3、产冰量：90KG 4、电源：220V/50Hz 5、功率：500W 6、制冷剂：R22	台	1	6698.00		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
138	单层工作台带背	700*600*800/背板高度 100	1、工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯	台	1	867.00		雷之氏、长晟、优联科
139	单通打荷台	1780*700*800	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯; 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管,Φ51mm	台	1	3119.50		雷之氏、长晟、优联科

			不锈钢可调脚。					
140	双门展示柜		<p>1、使用安全，安装维护、清洗方便</p> <p>2、多层搁板自由组合，角度可调</p> <p>3、全景式设计，采用钢化中空玻璃，强度大，清晰度高，展示效果好</p> <p>4、化霜系统采用双温双控，有效节能</p> <p>5、温度：0~10/-18~-22</p> <p>6、电源：220V//50Hz</p> <p>7、容量 850L±50L</p>	台	1	4547.50		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
141	单门留样柜		<p>1、整体采用优质不锈钢板制作，厚度 1.2mm</p> <p>2、温度范围：+2°C/ +8°C</p> <p>3、功率：220V/135W</p> <p>4、有效容积 380L</p> <p>5、E 钢化玻璃门，灯：LED，</p> <p>6、配置 GN2/1 层架</p> <p>7、加重脚轮带刹车</p>	台	1	3910.00		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
142	双掩门工作柜带背	800*700*800/背板高度 100	<p>1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层</p> <p>2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板</p> <p>3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板</p> <p>4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板</p> <p>5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯；</p> <p>6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。</p>	台	4	1496.00		雷式、长晟、优联科
143	电热暖汤车		<p>1、采用 1.0 不锈钢板厚制作</p> <p>2、配万向刹车轮；</p> <p>3、全 304 内桶，配置推手；</p> <p>4、桶直径 45cm，电压 220v，功率 1.5kw</p>	台	6	1827.50		沁鑫、昌和、长晟
144	玻璃单门消毒柜		<p>1、消毒温度：70C°</p> <p>2、功率：600w / 220V。</p> <p>3、采用微电脑控时臭氧与红外线电热消毒技术相结合，消毒时间可自由调节。</p> <p>4、容量：380L—400L，配 304 不锈钢隔层网格</p>	台	2	1572.50		帅盾、卡杰森、昌和

14 5	单通打荷台带直背	1300*800*800/背板高度100	1、台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2、侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3、柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4、趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5、支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6、支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	1	2720.00		雷之氏、长晟、优联科
14 6	带背双层工作台	1800*800*800/背板高度100	1、工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯	台	1	1547.00		雷之氏、长晟、优联科
14 7	双孔收餐柜连车	1200*700*800/背板高度100	采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm	台	1	2975.00		雷之氏、长晟、优联科
14 8	带背双层工作台	1500*700*800/背板高度100	1、工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5、加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯	台	2	1436.50		雷之氏、长晟、优联科
14 9	双门宴会保温车		1、最大容量：22 层，配 22 个托盘 2、额定功率：3.2kw 3、温控范围：30-85℃ 4、材质：不锈钢，静音	台	1	14705.00		沁鑫、昌和、长晟

			带锁万向轮					
150	保温台餐盘线	5399*275*205	采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm	台	2	2550.00		雷之氏、长晟、优联科
151	柜式保温菜台（小孔）	1200*800*800	1、内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便 2、纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏 3、线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用 4、底部加撑设计，增强设备承重力 5、电压：220V 6、功率：2.2KW	台	1	3655.00		沁鑫、昌和、长晟
152	六头煮面炉连保温汤池柜		1、产品型号：6孔+1汤池，配粉篱 2、额定功率：8KW 3、额定电压：220V	台	1	4292.50		沁鑫、长晟、君竹
153	单缸油炸炉		1、功率（kw）：12 2、电压（V）：380 3、净重（kg）：50-55 4、容量（L）：23-25 5、尺寸规模：850+250mm±50mm	台	1	4377.50		沁鑫、长晟、君竹
154	电平扒炉		功率：9000W，机身 304 不锈钢材质，加厚扒炉，大漏油孔，50-300℃温控，扒炉连柜座，可调节炉脚	台	1	8491.50		沁鑫、长晟、君竹
155	电磁单炒炉 40 锅	40 锅	1、功率 12KW/380V，配 400mm 锅 1 个，锅材质 ≥ 2.0mm 厚，使用 1.5mm 电磁炉专用不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 2、全密封铝外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 3、采用 100mm 高粱，内卡式重力脚，滴水式防滑开关； 4、配置磁感控制系统，采用 18（或以上）档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，主屏使用明火仿真屏，功能信息屏幕显示； ▲5、明火仿真屏具有：屏显炒锅加热弧度同步	台	3	7012.50		沁鑫、长晟、君竹

			<p>功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示；</p> <p>▲6、前板配置多按键智能控制器（带智能控制系统），可实现智能控制，功能中文字幕显示；</p> <p>7、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，无盲区；</p> <p>8、规律几何式布线，内三循环独立散热设计；</p>					
156	带背双层工作台	350*800*800/背板高度 100	<p>1. 工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯</p>	台	2	620.50		雷之氏、长晟、优联科
157	带背双层工作台	300*800*800/背板高度 100	<p>1. 工作台面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯</p>	台	1	612.00		雷之氏、长晟、优联科
158	圆脚四层平板层架	1200*500*1550	<p>1、层架整体采用框架嵌入式结构；</p> <p>2、主框架采用 304#38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢；</p> <p>3、层架间隔条采用 304#25x13mm 优质不锈钢方管；</p> <p>4、柱脚采用 304#Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。</p>	台	1	1402.50		雷之氏、长晟、优联科

159	平台雪柜	1800*600*800	1、整体采用 SUS304 优质不锈钢板制造防锈抗腐 2、电源 220V/50HZ 3、箱内温度：+5℃- -6℃ 4、磨砂不锈钢外壳，钢内胆，名牌无氟压缩机、外贴透明保护膜、不锈钢直线型拉手 5、制冷方式：直冷 6、微电脑温度显示器 7、配 8mm 厚不锈钢隔层网架	台	1	2788.00		澳博尔、拉斯贝姆、优联科
160	单通打荷台带直背	1200*600*800/背板高度 100	1. 台面采用优质 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 3. 柜内层板用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.0mm 优质 304#不锈钢板折弯； 6. 支架管用 304#25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。	台	2	2448.00		雷之氏、长晟、优联科
161	双星盆柜左垃圾桶（斜背）	1800*600*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	台	1	2975.00		雷之氏、长晟、优联科
162	单孔污碟柜	600*700*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、收残口尺寸：上口 250mm，下口 150mm，高度 100mm	台	1	1989.00		雷之氏、长晟、优联科
163	三星盆台	1800*700*800/背板高度 100	1、面板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 304#Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 304#1.2mm 不锈钢板；	台	1	1700.00		雷之氏、长晟、优联科

			5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头					
164	带背 双层 工作台	1200*700 *800/背 板高度 100	1. 工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板 加垫 15mm 大芯夹板并以 0.8mm 的优质钢板做底板 封板 2. 支架、通脚用 304#Φ 38x1.0mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.0mm 优质 304#雪花不锈钢磨砂贴 塑板； 5. 加强筋采用 1.0mm 优 质 304#雪花不锈钢板折 弯	台	1	1147.5 0		雷之氏、 长晟、优 联科
165	导热 锅	160L	1、电压：380V，面板使用 1.2mm 厚磨砂不锈钢板拉 伸成型，全发泡结构； 2、功率 18KW，配置 600mm 桶，深度 600mm； 3、配置精准温控，三面 防水散热设计； 4、配置摇摆水龙头。	台	2	3910.0 0		沁鑫、昌 和、长晟
166	熬汤 桶 (双 开关)		1、面板使用 1.2mm 厚磨 砂不锈钢板，全发泡结 构； 2、电压 380V，功率 12KW， 配置直径 600mm 桶，容量 170L； 3、配置精准温控，底部 平面结构；	台	6	3060.0 0		沁鑫、昌 和、长晟
167	摇摆 煮粥 锅		1、功率：25KW/380V，锅 径 900mm，锅材质 ≥3.5mm 厚，容量 250L 用 1.5mm 厚油膜不锈钢板材； 2、使用磁感 8 档 360 度 旋转火力调节开关，火力 均匀调节，档位对应精确 功率调节； 3、全密封黑色烤漆模块 化机芯，分层负压散热设 计，独绝漏电、散热好、 机芯更耐用； 4、背面使 用静音变频防水风机，安 静、节能、清洗炉灶安全； 5、配置耐高压、耐腐蚀、 耐高温线盘，均匀加热， 节能明显； 6、采用 LED 材质 200*130mm 大屏设计，满 足 IPX7 防水等级，功能	台	2	19592. 50		沁鑫、长 晟、君竹

			信息清楚了； 7、屏显加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量； 8、配置助力旋转倾倒手轮，防滑设计； 9、配置立式水龙桶，双提式密封锅盖；					
16 8	电磁炉+煮汤桶（一套）		<p>1. 功率$\geq 15\text{KW}/380\text{V}$，配置$\geq \phi 500\text{mm}$专用桶，使用厚度$\geq 1.3\text{mm}$油膜不锈钢材质，一体拉伸三角承重台炉面，防水、防尘设计；</p> <p>2. 使用磁感≥ 18档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节；</p> <p>3. 全密封模块化全铝机芯通过，气候（温度、湿度）和动力学测试，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳；</p> <p>4. 背面使用变频防水、耐高温风机，节能、清洗炉灶安全；</p> <p>5. 规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，线盘通过着火危险试验，整机通过翻倒（或推倒）和机械碰撞防护试验；</p> <p>6. 使用$\geq 200*130\text{mm}$耐腐蚀显示屏设计；</p> <p>7. 屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示</p> <p>8. 智能保护，有无锅传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示；</p>	台	4	5083.00		沁鑫、长晟、君竹
16 9	304不锈钢桶（装粥或汤）	304 不锈钢桶（装粥或汤）	<p>1、电压：380V</p> <p>2、功率：9kw</p> <p>3、容量：100L</p> <p>4、操作方式：旋转调节</p> <p>5、材质：不锈钢</p>	个	15	2167.50		雷之氏、长晟、优联科

170	平板推车	800*600mm 或 1200*700mm	1、整体采用 SUS304 优质不锈钢板制造 2、采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作，骨架采用 50*50 不锈钢方通，扶手用直径 38 不锈钢钢管。 3、底层四个轮子焊接触，采用不锈钢方形法兰固定，不锈钢材质，厚度不低于 5mm，法兰尺寸 120mmx120mm。（橡胶轮）	辆	6	833.00		雷之氏、长晟、优联科
171	蜜汁箱（烧卤间用）		1、采用 1.0mm 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、支撑管采用 304#40mm 不锈钢管配可活动脚轮	台	2	1173.00		雷之氏、长晟、优联科
172	豆浆机		1、生产容量:30-35 升 2、加热功率:5000W 3、电机功率:1200W 适用人数:120-140 人 (200ml/人) 4、制作时间:冷水:60-68min/开水:30-32min 5、干豆制浆:专利刀片, 豆子无须浸泡; 6、超大功率 5000W 大功率加热, 制浆更快捷; 7、清洗更方便:全钢设计, 桶内结构无卫生死角; 8、超细粉碎:60 目内置过滤网, 浆渣分离, 无渣免滤; 9、超大容量:一次制浆可满足 60-180 人饮用(分机型)	台	1	13302.50		禾元、旭众、狄波顿
173	浆渣分离机		全不锈钢机身, 配置铜芯电机; 免过滤型; 低噪音; 电机功率: 220v/2.2kw	台	4	3527.50		伟基业、永强、新麦
174	电动保温餐车		1、规格: 1300mm*650mm*940mm 2、动力系统功率 750w-850w (内置电池供电), 加热系统功率 750w-850w (插电电源供电) 3、电压: 220V	辆	13	9392.50		沁鑫、昌和、长晟

			<p>4、面板用 1.2 mm 优质雪花板</p> <p>5、经济环保，滚轮式渐进式门锁，省力又方便。</p> <p>6、聚氨酯整体发泡，保温性能好</p> <p>7、多气囊镶入式硅胶门封</p> <p>8、内置电加热，多层保温，电动助力，密封设计，304 不锈钢面板。软启动功能，防止车辆启动时窜动，电喇叭提示功能，充电保护功能，防止过充损坏电池，无极调速功能，前进/倒车功能，液晶电量显示，急停功能，遇特殊情况紧急制动。</p>					
175	304 不锈钢三层车（定制款）	304 不锈钢三层车（定制款）	<p>1、不锈钢 304 三层车</p> <p>2、整体尺寸：90cm 长 x56cm 宽 x110cm 高（带轮子尺寸）</p> <p>3、每层框架内部加两条方管，平均分成三格框架焊好后，每层框架加一块足 0.9mm 厚度的钢板；</p> <p>4、底部框架宽度及长度采用 25mm 方管，厚度足 2.0mm；底部以上方管采用厚度足 1.2mm 方管；</p> <p>5、底层四个轮子焊接触，采用不锈钢方形法兰固定，不锈钢材质，厚度不低于 5mm，法兰尺寸 120mmx120mm。（静音轮）</p>	辆	15	3910.00		雷之氏、长晟、优联科
176	切片切丝机		<p>1、功率：1.5KW</p> <p>2、电压：220（V）</p> <p>3、切片能力：≥300kg/h，切丝能力：≥200kg/h</p> <p>4、产品用途：瓜果切丝、切片</p> <p>5、重量：40-50kg</p>	台	2	3128.00		伟基业、永强、新麦
177	电热保温饭桶		<p>1、电压：380V</p> <p>2、功率：1.5kw</p> <p>3、容量：100L</p> <p>4、操作方式：旋转调节</p> <p>5、材质：不锈钢，全发泡材质</p>	个	5	3468.00		沁鑫、昌和、长晟
178	超滤罐		304#1.0mm 材质，配置 5 级物理过滤；	台	2	765.00		沁粤飞、映泉、荣麦

17 9	净 水 机		采用 RO 反渗透技术; PLC 触摸控制器; 304 材质不 锈钢纯水罐; 每小时大于 等于 0.5 吨纯净水;	台	1	19550. 00		沁粤飞、 映泉、荣 麦
---------	-------------	--	---	---	---	--------------	---	-------------------

▲五、商务要求条款

1	合同履约时间	合同签订生效后, 自采购单位发出供货通知 25 日内供货并完成安装。
2	产品要求	<p>1. 成交供应商所提供产品是具备原厂家合法渠道的全新正品, 所有产品完全满足招标文件所述要求, 并保证所交付的货物款式、材质、数量与在投标时所提交的投标货物明细清单中的货物款式、材质、数量以及交付时间及样品相符。</p> <p>2. 保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养, 在其使用寿命内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。</p> <p>3. 符合谈判文件和合同的要求及国家相关规范, 按照国家餐饮服务食品安全监督量化分级管理评定的 A 级标准食堂的使用功能。</p> <p>4. 货物安装调试完毕后, 成交供应商对货物的规格、型号、参数、品牌、数量、性能、质量进行一次详细的核对与检验, 检查是否符合招标文件和合同的要求; 并出具校验货物符合招标文件及合同的证明文件和检验合格证。</p> <p>5. 免费送货上门并安装调试至合格。</p> <p>6. 产品目录及参数、规格等详见技术要求条款。</p> <p>7. 该合同内所有食堂电器设备应配备 304 不锈钢底架, 底架由加厚 304 不锈钢方管焊接 (方管规格 45mm*25mm, 厚度 0.9mm)。</p>
3	服务要求	<p>1. 合同内所有设施设备质保期 3 年。</p> <p>2. 质保期自安装调试完毕通过验收投入使用之日起计, 质保期内出现设备故障, 接到售后服务需求信息后, 成交供应商需在 30 分钟内做出响应, 2 小时内技术工程师到达现场维修, 质保期内所有费用由成交供应商负责。质保期后对需要维修的机器仍提供免费上门服务, 如需更换零配件的, 对更换的新的零配件只收取成本费。</p> <p>3. 如设备发生重大故障 (指主要部件出现质量问题) 时, 成交供应商负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。</p> <p>4. 质保期内成交供应商需对合同内采购的设施设备提供免费上门维护保养服务, 定期上门维护保养周期为每月 1 次。</p> <p>5. 成交供应商在设备安装调试后按排科室设备操作人员在现场进行必要的培训, 培训工作直至项目整体验收通过, 科室人员完全掌握技能之时结束。</p>
4	供应商责任	<p>1. 根据双方约定的质量标准及安装, 保时保质保量完成供货及安装。</p> <p>2. 由于供货方原因引起工期延误, 每延误一天扣除 100 元, 工期延误最长不超过 2 个月。如对甲方造成影响, 甲方有权终止合同, 并由乙方承担相应责任 (包</p>

		<p>括但不限于甲方直接经济损失和法律责任等)。</p> <p>3. 若乙方供应的设备不符合招标要求或国家相关的检验标准的,乙方应在与甲方约定的时间内予以替换,逾期未替换或替换后仍无法通过甲方验收的,甲方有权终止合同,并由乙方承担相应责任(包括但不限于甲方直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等)。</p> <p>5. 设备如在质保期内因商品质量问题反反复复维修且不能正常工作,并影响甲方的工作时,甲方有权退货并要求乙方提供新的商品。如因商品本身质量问题而出现安全事故,供货商承担全部责任(包括但不限于甲方直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等)</p>
5	支付方式	<p>本项目无预付款,该项目货款以实际采购发生金额为准进行结算。合同签订后,货物按采购方需求按时送至指定安装地点,完成安装经验收合格后,供货方按执行金额开具等额发票,收到发票后采购方以对公转账方式一次性支付货款。</p>
6	履约保证金	<p>履约保证金: 履约保证金金额: 大型企业按成交金额的 5%收取, 中小微型企业按成交金额的 2%收取, 成交供应商在签订合同之前向采购人指定账户缴纳, 否则不予签订合同。</p> <p>签订合同前, 成交供应商应将履约保证金足额交到采购人指定账户, 否则采购人不予合同签章生效。</p> <p>履约保证金递交方式: 银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。</p> <p>履约保证金退付方式、时间及条件: 履约保证金自项目验收合格 1 年后无息退还。</p> <p>户名: 广西壮族自治区妇幼保健院</p> <p>开户行: 交通银行南宁市高新支行</p> <p>账号: 451060601010160018997</p>
7	报价要求	<p>1. 本项目报价包括但不限于设备包装、运输、仓储、配送、安装、培训服务、利润、税金、保险、劳保、质保及云服务等一切相关费用。</p> <p>2. 每项设备的报价均不得高于技术要求条款中的上限单价, 否则竞标无效。</p>

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价价值》（GB19762）	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)		
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)		
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)		
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)		
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)		
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)		
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)		
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。		
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)		
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)		
		A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)	
		A02061808 热水器	★电热水器			《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器			《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器			《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
太阳能热水系统				《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)		
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)		

		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

(1) 查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)链接入口。

(2) 信用查询截止时点：资格审查结束前。

(3) 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

(1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

(2) 未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

(3) 响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

(4) 响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

(5) 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家（本章 3.7 条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
- 3) 提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
- 4) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

5) 商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

-
- 7) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
 - 8) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
 - 9) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 - 10) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条的情形的；
 - 11) 技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
 - 12) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
 - 13) 谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
 - 14) 谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
 - 15) 未响应对谈判文件实质性要求；
 - 16) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

- 1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；
- 2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
- 3) 供应商未就本项目所有内容进行报价或者存在漏项报价；供应商未就本项目单项内容作唯一报价；供应商未就本项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- 4) 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过本项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
- 5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过本项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
- 6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应对谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应对谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8 除本章 3.7 条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机

会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7 除本章第 3.7 条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价，除本章第 3.7 条外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则应当重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6 最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 最后报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过本项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为中小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。

6.3 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所竞标全部产品为小型和微型企业产品的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）；除上述情况外，评审价=最后报价。

6.6 除上述情况外，评审价=最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

第五章 合同文本

项目名称： _____

合同编号： _____

甲 方： _____

乙 方： _____

签订时间： _____

《广西壮族自治区政府采购合同》 文本

合同编号：

采购人（甲方）_____ 采购计划号_____

供应商（乙方）_____ 招标编号_____

签订地点_____ 签订时间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产供应商	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）				（小写）				

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产供应商、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：_____；交付地点：_____。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）正常使用3个月后进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2. 付款方式：本项目无预付款，该项目货款以实际采购发生金额为准进行结算。合同签订后，货物按采购方需求按时送至指定安装地点，完成安装经验收合格后，供货方按执行金额开具等额发票，收到发票后采购方以对公转账方式一次性支付货款。

第九条 履约保证金

履约保证金：履约保证金金额：大型企业按成交金额的5%收取，中小微型企业按成交金额的2%收取，成交供应商在签订合同之前向采购人指定账户缴纳，否则不予签订合同。

签订合同前，成交供应商应将履约保证金足额交到采购人指定账户，否则采购人不予合同签

章生效。

履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自项目验收合格 1 年后无息退还。

户名：广西壮族自治区妇幼保健院

开户行：交通银行南宁市高新支行

账号：451060601010160018997

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产供应商、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）正常使用 3 个月后进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产供应商、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、售后服务承诺书；

5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：	电话：

电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:

第六章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）

2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年3月以来任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）

3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年3月以来任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）

4. 供应商财务状况报告（2024年度经审计的财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）

5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

6. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同

进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____ 邮政编号：___

电话/传真：_____ 电子邮箱：_____

开户银行：_____ 帐号/行号：_____

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者电子签名）：_____

供应商（公章或电子签章）：_____

年 月 日

7. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

（如有请提供）

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

竞标报价表

项目名称：_____项目编号：_____

供应商名称：_____单位：元

项号	标的的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	技术参数、性能（配置）	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1								
2								
...							

竞标总报价大写：人民币_____（¥_____）

说明：1. 本项目报价包括但不限于设备包装、运输、仓储、配送、安装、培训服务、利润、税金、保险、劳保、质保及云服务等一切相关费用。
2. 每项设备的报价均不得高于技术要求条款中的上限单价，否则竞标无效。

注：

1. 以上竞标报价表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

2. 供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供）

三、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

2. 商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效处理**）

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（公章或电子签章）：

_____年___月___日

2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效处理**）

法定代表人证明书

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（公章或电子签章）：

_____年____月____日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）

授权委托书 （非联合体竞标格式） （如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）： 法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：

供应商（公章或电子签章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

4. 商务要求响应表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效处理**）

商务要求偏离表（格式）

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

5. 售后服务承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

售后服务承诺书（格式）

（根据采购需求自行编制）

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

6. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

技术要求偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	标的的名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

日期： 年 月 日

7. 对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料(格式自拟);
(如有请提供)

8. 供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供）

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

谈判文件 谈判文件获取日期：_____

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

……

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。