

昭平县人民法院档案室库房一体化设备采购

竞争性谈判采购文件

项目编号： HZZC2025-J1-990216-ZXGC

采 购 人：昭平县人民法院

采购代理机构：卓信工程咨询有限公司

2025 年 09 月 15 日

目 录

第一章	竞争性谈判公告	3
第二章	竞标人须知及前附表	6
第三章	货物采购需求	31
第四章	采购合同（合同主要条款及格式）	55
第五章	响应文件（格式）	62
第六章	评审办法	82

第一章 竞争性谈判公告

卓信工程咨询有限公司关于昭平县人民法院档案室库房一体化设备采购
(项目编号: HZZC2025-J1-990216-ZXGC) 竞争性谈判公告 (远程异地评标)

项目概况

昭平县人民法院档案室库房一体化设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取采购文件, 并于 2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分 (北京时间) 前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: HZZC2025-J1-990216-ZXGC

项目名称: 昭平县人民法院档案室库房一体化设备采购

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 82 万元

最高限价: 82 万元

采购需求: 智慧档案室存储设备、智慧档案室一体化系统等, 如需进一步了解详细内容, 详见竞争性谈判文件。

合同履行期限 (交货期): 自合同签订之日起 30 个日历日内交货完毕并通过验收

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

☐ 专门面向中小企业采购的项目 (供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☒ 非专门面向中小企业采购的项目;

3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取采购文件

时间: 2025 年 09 月 15 日至 2025 年 09 月 18 日, 每天上午 8 时 00 分至 12 时 00 分, 下午 15 时 00 分至 18 时 00 分 (北京时间, 法定节假日除外)

地点 (网址): 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>);

方式: 潜在供应商登陆广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>), 从网上免费下载获取竞争性谈判采购文件电子版。

售价: 0 元。

四、响应文件提交

截止时间: 2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分 (北京时间)

地点：通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线电子投标。

五、开启

时间：2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分（北京时间）。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目不收取谈判保证金

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19 号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品 政府采购品目清单（财库〔2019〕18 号）内的，实行优先采购环境标志产品。

（3）扶持中小企业政策：对符合规定的小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位的 投标价给予 20%扣除，用扣除后的价格参加评审。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5. 监督部门：贺州市财政局政府采购监督管理科，电话：0774-5135553

6. 网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。

7. “广西政府采购云平台”电子投标相关事宜说明：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西政府采购云平台—服务中心—入驻与配置。原政采云平台正式供应商无需重新入驻）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西政府采购云平台—服务中心—项目采购—常见问题—CA 管理，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理。原政采云平台的 CA 证书可以继续使用）；③下载“广西政府采购云平台客户端”（操作方法详见广西政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取 CA 证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

(2) “广西政府采购云平台”与政采云平台操作流程一致，首次登录“广西政府采购云平台”账号密码与政采云账号密码一致，新旧平台数据相互独立，后续修改新平台密码不会影响政采云平台密码。供应商应及时熟练掌握电子标系统操作（操作方法可参考政府采购云平台—服务中心—帮助文档—项目采购），如遇平台技术问题详询 95763。

(3) 电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见竞争性谈判采购文件“第二章 供应商须知”。

8. 本项目不要求竞标供应商到达现场开标，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

9. 本项目采用远程异地评标，评标主会场地址：卓信工程咨询有限公司（贺州市八步区太兴街 79 号），评标副会场地址：广西弘达建设工程咨询有限公司（广西壮族自治区百色市右江区城乡路 123 号二楼）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：昭平县人民法院

地 址：贺州市昭平县昭平镇东宁北路 79 号

联系方式：朱民，0774-6682268

2. 采购代理机构信息

名 称：卓信工程咨询有限公司

地 址：贺州市八步区太兴街 79 号

联系方式：0774-5071683

3. 项目联系方式：

项目联系人：廖莉丽

电 话：0774-5071683

采购人：昭平县人民法院

采购代理机构：卓信工程咨询有限公司

日期：2025 年 09 月 15 日

第二章 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内 容
1	2	项目名称及项目编号	项目名称：昭平县人民法院档案室库房一体化设备采购 项目编号： HZZC2025-J1-990216-ZXGC
2	3	竞标人资格	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： □专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位） ☑非专门面向中小企业采购的项目； 3. 本项目的特定资格要求：无。
3	4	竞标费用	不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与编写和提交响应文件以及与本次竞标有关的所有费用。
4	15.2	竞标报价	竞标报价：竞标人必须就《货物采购需求》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。
5	17.1	竞标有效期	竞标截止时间之日起 60 天。
6	18.1	参与电子竞标的准备工作	18.1.1 本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西政府采购云平台—服务中心—入驻与配置。原政采云平台正式供应商无需重新入驻）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西政府采购云平台—服务中心—项目采购—常见问题—CA 管理，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理。原政采云平台的 CA 证书可以继续使用）；③下载“广西政府采购云平台客户端”（操作方法详见广西政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取 CA 证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

			18.1.2 “广西政府采购云平台”与政采云平台操作流程一致，首次登录“广西政府采购云平台”账号密码与政采云账号密码一致，新旧平台数据相互独立，后续修改新平台密码不会影响政采云平台密码。供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作（操作方法可参考政府采购云平台—服务中心—帮助文档—项目采购），如遇平台技术问题详询 95763。
7	18.2	电子响应文件的制作、加密	18.2.1 竞标人制作电子响应文件前，必须登陆“广西政府采购云平台”进行采购文件的获取操作。 18.2.2 竞标人下载或获取采购文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本采购文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。 18.2.3 竞标人应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如竞标人的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对竞标人不利的评审，相关后果由竞标人自行承担。 18.2.4 电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用个人 CA 证书签章，没有办理个人 CA 证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 18.2.5 竞标人编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。竞标人未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
8	18.3	竞标人公章及签字	18.3.1 本采购文件中描述竞标人的“公章”是指竞标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 18.3.2 本采购文件中要求竞标人对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用 CA 证书签章。 18.3.3 本采购文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以竞标

			人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人 CA 证书的，可以为手写签字的形式。
9	19	谈判保证金	本项目不收取谈判保证金
10	20.1	响应文件提交	响应文件提交截止时间：于 2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。竞标人在使用系统进行竞标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
11	20.2	响应文件解密	响应文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分至 15 时 30 分）供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到卓信工程咨询有限公司（贺州市八步区太兴街 79 号）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】，若电子备份响应文件与广西政府采购云平台上传的电子响应文件被识别为不一致的，以电子备份响应文件作为评审依据；供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。
12	21	竞标截止时间	21.1 响应文件的递交截止时间 2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分（北京时间） 21.2 响应文件递交地点：通过“广西政府采购云平台”实行在线响应（电子投标）。 21.3 竞标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。 21.4 竞标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
13	22	响应文件的修改及撤回	22.1 竞标人应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应

			文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交，响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 22.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，竞标人不得撤回其响应文件。
14	23.1	谈判小组组成	谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的评审专家3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。
15	23.2	谈判时间、地点、人员	23.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。 23.2.2 谈判地点：本项目需要谈判供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判。 23.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持供应商CA数字证书参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候谈判。 23.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内线上开启响应文件。
16	24.2	评审办法	具体详见第六章评审办法
17	31	成交公告及成交通知书	31.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 31.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 31.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 31.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。
18	32.1	签订合同时间	成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
19	32.4	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采

			购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。
20	33	履约保证金	本项目不收取履约保证金
21	34	采购代理服务费	本项目采购代理服务费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号文、发改价格[2011]534号文规定的收费标准收取。由成交人在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。
22	35	解释权	解释权属本采购代理机构
23	36	监督管理机构	贺州市财政局政府采购监督管理科 电话：0774-5135553
24		其他要求	成交供应商在成交通知书发出后7天内须提交4套纸质版响应文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件，按要求加盖公章）给采购代理机构。提交的纸质版响应文件文本必须与其上传的电子响应文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标的响应文件不一致造成纠纷时，所有责任由成交供应商承担。
25		是否允许转包/分包	☒ 不允许转包/分包 ☐ 允许转包/分包 转包/分包内容：_____ 转包/分包金额或者比例：____

竞标人须知

一 总则

1. 采购人、采购代理机构及监督管理机构

采购人：昭平县人民法院

采购代理机构：卓信工程咨询有限公司

监督管理机构：贺州市财政局政府采购监督管理科

2. 项目名称及项目编号

项目名称：昭平县人民法院档案室库房一体化设备采购

项目编号：HZZC2025-J1-990216-ZXGC

3. 竞标人资格

见“竞标人须知前附表”。

4. 竞标费用

不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与编写和提交响应文件以及与本次竞标有关的所有费用。

5. 特别说明

5.1 提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；当报价相同的，则以技术指标最优的参加评标；当报价和技术指标均相同时，则以售后服务最优的参加评标；当报价、技术指标、售后服务均相同时，则由谈判小组集体讨论确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效。

非单一产品采购项目，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.2 关联竞标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加本次采购活动。

(3) 生产厂商授权给竞标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

5.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.4 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中

华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5 竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或负责人或自然人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或负责人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.6 竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.7 竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

5.8 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与竞标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与竞标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任竞标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是竞标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与竞标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与竞标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

竞标人认为采购人员及相关人员与其他竞标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6. 质疑和投诉

6.1 竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

6.2 竞标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

- (1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。竞标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投诉联系部门及电话为：贺州市财政局政府采购监督管理科 0774-5135553

地址：贺州市八步区贺州大道5号

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单

位调查、答复和处理。质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定。

6.4 竞标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，竞标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购人或采购代理机构不再受理竞标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

竞标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖竞标人公章。

6.5 递交质疑函方式：以书面形式

（1）质疑联系部门及联系方式：卓信工程咨询有限公司，联系人：廖莉丽；联系电话：0774-5071683；通讯地址：贺州市八步区太兴街79号。

（2）业务时间：上午8时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

二 竞争性谈判采购文件（简称采购文件）

7. 采购文件构成

采购文件由下列文件及采购过程的补充文件构成：

- （1）竞争性谈判采购公告；
- （2）竞标人须知及前附表；
- （3）货物采购需求；
- （4）采购合同（合同主要条款及格式）；
- （5）响应文件（格式）；
- （6）评审办法。

8. 采购文件的澄清和修改

8.1 竞标人要认真审核《货物采购需求》中的货物参数、规格及要求，如发现表中货物参数、规格及要求有误或存在倾向性或排他性的内容及要求不合理的，竞标人应以书面形式要求采购代理机构澄清。

8.2 任何要求澄清采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期2天前以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，过期则不予受理。

8.3 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞标截止时间三个工作日前在本竞标项目竞标公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 竞标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因竞标未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由竞标人自行承担责任。

8.5 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

8.6 采购代理机构可以视具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间一日前在本项目竞标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

9. 资料

9.1 采购文件中提供的资料和数据，是为使竞标人能够充分正确地理解采购文件进行竞标。竞标人自行做出的推断、解释和结论，采购代理机构概不负责。

9.2 竞标人为编制响应文件，而获取采购文件以外的其他资料，其费用和责任均由竞标人承担。

三 响应文件的编制

10. 响应文件编写注意事项

10.1 竞标人应仔细阅读采购文件，按照采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照采购文件要求提交响应文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

10.2 对采购文件提出的实质性要求和条件做出响应是指竞标人必须对本采购文件中竞标人资格、竞标项目所涉及的价格、货物参数及规格、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容做出响应。

11. 响应文件的语言

竞标人提交的响应文件以及竞标人与采购代理机构就有关竞标事宜的所有来往函电，均应使用中文。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12. 响应文件的计量单位

响应文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 响应文件的组成及要求

13.1 响应文件组成【由资格证明文件、商务技术文件、报价文件组成。格式见第五章响应文件（格式）】

13.1.1 资格证明文件：

（1）政府采购供应商信用承诺函（必须提供）；

(2) 竞标人法定代表人（或负责人或自然人）身份证正反面扫描件或授权委托书【附法定代表人（或负责人或自然人）身份证正反面扫描件、委托代理人身份证正反面扫描件。委托代理时提供】（必须提供）；

(3) 供应商直接控股、管理关系信息表（请按第五章的格式要求填写）（必须提供）；

(4) 中小企业声明函（或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）（如有，请提供）。

13.1.2 商务技术文件：

(1) 无串通竞标行为的承诺函（必须提供）；

(2) 技术规格偏离表（必须提供）；

(3) 商务响应表（必须提供）；

(4) 售后服务承诺书（必须提供）；

(5) 竞标人的供货方案（必须提供）；

(6) 产品出厂标准、质量检测报告；（如有，请提供）；

(7) 节能环保等方面的资质证书（如有，请提供）；

(8) 竞标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

(9) 竞标人认为需要提供的其他文件资料（如有，请提供）。

13.1.3 报价文件：

(1) 竞标报价表（必须提供）；

(2) 竞标人认为需要提供的其他有关资料。（如有，请提供）

说明：竞标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件须加盖竞标人 CA 证书签章，否则竞标无效；其中“必须提供”的文件“响应文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人 CA 证书签章，没有办理个人 CA 证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人 CA 证书签章或手写签字的，响应文件按无效处理。

13.2 竞标人必须按采购文件第五章“响应文件（格式）”编制响应文件。

13.3 响应文件必须对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 响应文件要求

14.1 竞标人应按采购文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容，同时标明所提供的货物的名称、生产厂家及数量等，否则，其竞标将被拒绝。

14.2 竞标的项目有技术要求的，竞标人均需提供完整的技术方案，且技术方案必须满足或高于原技术要求，否则，其竞标将被拒绝。

14.3 凡不属于采购文件建议品牌范围内的货物，在货物品牌实质上相当于或高于建议品牌时均可参加竞标，否则，其竞标将被拒绝。

14.4 竞标的货物必须相当于或者高于采购文件公布的标注为实质性（打★号，如有）货物要求、参数及规格，否则，其竞标将被拒绝。

15. 竞标报价

15.1 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

15.2 竞标人必须就《货物采购需求》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

15.3 竞标报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、包装、运抵指定交货地点、装卸、保险、检验及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，直至按采购人要求交付使用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。对于本文件中未列明，而竞标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

16. 竞标货币

竞标应以人民币报价。

17. 竞标的有效期

17.1 响应文件从竞标截止之日起，竞标有效期 60 天。

17.2 出现特殊情况下，需要延长竞标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不能修改响应文件。竞标人拒绝延长的，其竞标无效，但竞标人有权收回其谈判保证金。

18. 电子响应文件的制作、加密、供应商公章及签字

18.1 参与电子竞标的准备工作

18.1.1 本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西政府采购云平台—服务中心—入驻与配置。原政采云平台正式供应商无需重新入驻）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西政府采购云平台—服务中心—项目采购—常见问题—CA 管理，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理。原政采云平台的 CA 证书可以继续使用）；③下载“广西政府采购云平台客户端”（操作方法详见广西政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取 CA 证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

18.1.2 “广西政府采购云平台”与政采云平台操作流程一致，首次登录“广西政府采购云平台”账号密码与政采云账号密码一致，新旧平台数据相互独立，后续修改新平台密码不会影响政采云平台密码。供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作（操作方法可参考政府采购云平台—服务中心—帮助文档—项目采购），如遇平台技术问题详询 95763。

18.2 电子响应文件的制作、加密

18.2.1 竞标人制作电子响应文件前，必须登陆“广西政府采购云平台”进行采购文件的获取操作。

18.2.2 竞标人下载或获取采购文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本采购文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台新版客户端”的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。

18.2.3 竞标人应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如竞标人的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对竞标人不利的评审，相关后果由竞标人自行承担。

18.2.4 电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用个人 CA 证书签章，没有办理个人 CA 证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.2.5 竞标人编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。竞标人未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.3 竞标人公章及签字

18.3.1 本采购文件中描述竞标人的“公章”是指竞标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.3.2 本采购文件中要求竞标人对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用 CA 证书签章。

18.3.3 本采购文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以竞标人法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人 CA 证书的，可以为手写签字的形式。

19. 谈判保证金

19.1 供应商必须按“供应商须知前附表”的规定交纳磋商保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。

19.2 磋商保证金交纳方式：按“供应商须知前附表”的规定。

19.3 磋商保证金交纳截止时间：按“供应商须知前附表”的规定。

19.4 磋商保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

19.4.1 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

19.4.2 成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。

19.5 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 磋商文件规定的其他情形。

四 响应文件的递交

20. 响应文件的递交和解密

20.1 响应文件提交截止时间：于 2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2 响应文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分至 15 时 30 分） 供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到卓信工程咨询有限公司（贺州市八步区太兴街 79 号）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】，若电子备份响应文件与广西政府采购云平台上传的电子响应文件被识别为不一致的，以电子备份响应文件作为评审依据；供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

20.3 除采购文件另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。

20.4 电子响应文件的相关说明

(1) 竞标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。竞标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。竞标人应当在竞标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。竞标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。竞标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

(2) 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和竞标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

21. 竞标截止时间

21.1 响应文件的递交截止时间：2025 年 09 月 19 日 15 时 00 分（北京时间）

21.2 响应文件递交地点：通过“广西政府采购云平台”实行在线响应（电子投标）。

21.3 竞标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。

21.4 竞标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 响应文件的修改及撤回

22.1 竞标人应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交，响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

22.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，竞标人不得撤回其响应文件。

五 竞争性谈判（简称谈判）与评标

23. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

23.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的评审专家 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。

23.2 谈判时间、地点、人员：

23.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

23.2.2 谈判地点：本项目需要谈判供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判。

23.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商 CA 数字证书参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候谈判。

23.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内线上开启响应文件。

24. 评审原则和评审办法

24.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

24.2 评审办法：具体详见第六章评审办法。

24.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

24.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

24.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

24.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后谈判报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

25. 评审程序及谈判要求

25.1 谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由采购代理机构统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

25.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

25.3 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

25.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商信用信息以及企业股东及出资等信息进行查询。

25.4.1 供应商信用信息查询

(1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

(2) 信用查询时间及方式：资格审查时，由谈判小组在广西政府采购云平台在线查询。

(3) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.4.2 供应商企业股东及出资等信息查询

(1) 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

(2) 审查流程：

① 进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

- ② 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
- ③ 将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
- ④ 将相关资料作为评审资料打印存档。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

25.5 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，并加盖公章（CA证书签章），或者由法定代表人（负责人、自然人）或其授权委托代理人个人CA证书签章（没有办理个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传），供应商为自然人的，应当由本人个人CA证书签章（没有办理个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传）并附身份证明。根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

25.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人、自然人）或相应的授权委托代表个人CA证书签章（没有办理个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传）或者加盖供应商公章（CA证书签章）。逾时不交的，视同放弃谈判。

25.7 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

25.8 最后报价

25.8.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所

有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

25.8.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.8.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.8.4 最后报价中谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，供应商需签字确认。

25.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

25.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。

25.11 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

25.12 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向贺州市财政局政府采购监督管理科 报告。

26. 确定成交供应商

26.1 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

26.2 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

26.3 排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

27. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按采购文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商 CA 签章的；
- （2）响应文件未经法定代表人或委托代理人按照采购文件的规定签署的；
- （3）超越了行政许可的经营范围的；
- （4）不具备采购文件规定的资格要求的；
- （5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- （6）响应文件有效期、交货期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

(7) 供应商未就“货物采购需求”中的所有货物或服务内容作完整唯一报价的,或报价超出采购预算金额的,或谈判过程中谈判文件未作实质性变动,最后报价超出首次报价的;

(8) 未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的;

(9) 未满足谈判文件全部实质性要求或有虚假响应情况或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的;

(10) 响应参数不明确,存在一个或一个以上备选(代替)竞标参数的;

(11) 对“货物采购需求”中的参数或条款要求响应存在负偏离的;

(12) 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

28. 供应商有下列 28.1、28.2 情形之一的,视为串通谈判或属于恶意串通行为,响应文件将被视为无效:

28.1 供应商有下列情形之一的,视为串通参与谈判:

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的;或不同供应商报名的 IP 地址一致的;

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的;

(3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的;

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的;

(5) 不同供应商的响应文件相互混装的;

(6) 谈判文件未做实质性变动,供应商最后报价高于首次报价的。

28.2 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件的;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件的;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容的;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的;

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判的;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交的;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

29. 出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

30. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

31. 成交公告及成交通知书

31.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

31.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

31.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

31.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

六 签订合同

32. 签订合同

32.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起 25 日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

32.2 成交供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

32.3 如成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的谈判保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需方签订合同或重新组织采购。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

32.4 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

32.5. 在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后 10 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件，不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

33. 履约保证金（无）

七 其他事项

34. 采购代理服务费用

根据采购人与采购代理机构签订的采购代理合同约定，本项目采购代理服务费由成交供应商支付，成交供应商在领取成交通知书前须向采购代理机构一次性付清采购代理服务费和交易服务费，本项目采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号文、发改价格[2011]534号文规定的收费标准收取。以差额定率累进法计算。由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。

35. 解释权

本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理的有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

36. 监督管理机构

贺州市财政局政府采购监督管理科 电话：0774-5135553

37. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。

附件 1

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：_____）的约定，我单位对_____（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商_____（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收		☐ 联合验收	
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	与合同约定是否一致	
实际供货日期			合同交货验收日期		
验收具体内容	(按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件)				
验收小组意见					
验收小组成员签字：					
参与验收其他或监督人员签字：					
供应商签字或盖章： 联系方式：			采购单位盖章： 年 月 日		

备注：本报告单一式 4 份（采购单位 1 份、供应商 1 份、采购监督部门备案 1 份、采购代理机构 1 份）。

附件 2:

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

.....

法律依据:

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章): 公章:

日期:

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 3:

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况:

投标人: _____

地址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

委托代理人: _____ 联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2:

.....

相关供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: _____

采购项目的编号: _____ 分标号 _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告: 是/否公告期限: _____

采购结果公告: 是/否公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于____年__月__日, 向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于____年__月__日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 货物采购需求

说明：

一、本需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

二、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应按第五章“响应文件（格式）”规定的格式在“技术规格和商务响应偏离表”中将其参数详细列明。

三、本货物采购需求中内容如与第四章“采购合同（合同主要条款及格式）”相关条款不一致的，以本需求为准。

四、本需求一览表中打★号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件（由采购人根据实际情况设置），竞标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则竞标无效。

五、竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交人负责。同时，具有产品专利的竞标人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

六、供应商响应文件中提供的证明材料和资质文件应真实，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

七、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。**本采购项目所属行业为“工业”。**

档案室需求表

序号	产品名称	产品描述	单位	数量
一、智慧档案室存储设备				
1	智能密集架（6层）	一、智能密集架架体技术参数： 严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用冷/热轧钢板，冷/热轧钢板符合碳素钢、簿板技术条件的国家标准。产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。 （一）执行标准： 1、中华人民共和国 GB/T13667.4-2013 国家标准。 2、DA/T7-92 国家档案局密集架行业要求。 3、符合国家 QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准； 4、符合国家 GB/T1741-2020 漆膜耐霉菌性测定标准； 5、符合国家 GB/T708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》； 6、符合国家 GB/T709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》； 7、产品表面处理及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件。 （二）结构： 1、档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。 （三）制动装置： 1、每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。 （四）密封装置 1、每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。 （五）密集架架体技术参数要求： 1、密集架结构：双柱双面式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。 2、立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸$\geq 50 \times 39\text{mm}$，正面压$\geq 1$条凹型圆筋，立柱正面两角为圆弧形压有凹凸筋各$\geq 1$条，两侧面各压$\geq 1$条凹型圆筋，圆筋上面尺寸$\geq 3\text{mm}$，深度$\geq 1.0\text{mm}$，立柱内边各一条半径为$\geq R2$的圆边，正面滚压一条菱形拉深压印强化立柱硬度和载重量。侧面设有五边形立柱调节孔，孔中心距$\geq 40\text{mm}$，允许尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$。 2.1★提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的立柱检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家 GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5，标准；耐腐蚀$\geq 480\text{h}$后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家 GB/T35607-2024 中附录 D 标准；甲醛释放量绿色产品值应$\leq 0.003\text{mg}/\text{m}^3$；②符	m^3	291.2

		合国家 GB/T9286-2021 标准，附着力：≤0 级；③理化性能要求：符合国家 GB/T6739-2022 标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；符合国家 GB/T9754-2007 标准，光泽度：≥60GU；④符合国家 GB/T1740-2007 标准，耐湿热≥200h 后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；符合国家 GB/T4957-2003 标准，漆膜厚度≥70μm；并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 3、层板：采用≥1.0mm 冷轧钢板一体成型工艺，正面≥6 条加强筋、两侧各≥1 条加强筋，一次性滚压成型，成型厚度≥23mm。层板（AB 双面）均衡载重≥120kg，层板采用五位一体≥10 折弯自动成型工艺，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，更好保障层板不变形，刚性足，增大其承载能力，正面加强筋上面尺寸≥2mm，深度≥1.0mm，两侧加强筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm。 3.1★提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的层板检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家 GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h 后划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家 GB/T35607-2024 中附录 D 标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家 GB/T9286-2021 标准，附着力：≤0 级；③理化性能要求：符合国家 GB/T6739-2022 标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；符合国家 GB/T9754-2007 标准，光泽度：≥60GU；④符合国家 GB/T1740-2007 标准，耐湿热≥200h 后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；符合国家 GB/T4957-2003 标准，漆膜厚度≥70μm；并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 4、挂板：采用≥1.0mm 冷轧钢板，一体冲压成型，孔上下位置设有≥4 条根圆筋，外形美观，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用≥6 个挂钩扣接，稳定性强，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。 4.1★提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的挂板检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家 GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h 后划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家 GB/T35607-2024 中附录 D 标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家 GB/T9286-2021 标准，附着力：≤0 级；③理化性能要求：符合国家 GB/T6739-2022 标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；符合国家 GB/T9754-2007 标准，光泽度：≥60GU；④符合国家 GB/T1740-2007 标准，耐湿热≥200h 后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；符合国家 GB/T4957-2003 标准，漆膜厚度≥70μm；并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 5、挡棒：采用≥0.8mm 冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为≥15mm*14mm，四道弯边设计，正面压圆筋，圆筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm，正面与侧面凹型圆筋过渡，圆角半径为≥R2，底部内边半径为≥R2 一体冲压成型，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。		
--	--	--	--	--

		6、底梁：采用$\geq 3.0\text{mm}$ 热轧钢板，底梁高$\geq 120\text{mm}$，上下翻边加强，上翻边$\geq 50\text{mm}$。底盘与主柱连接采用插入式拼接，并用螺栓再次紧固，防止架体倾斜，确保立柱与底梁接触点垂直受力。增强底梁负载稳定性和使用寿命更长。底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，刚性足，不变形，表面喷塑。 7、轨道：路轨材质采用$\geq 3.0\text{mm}$ 热轧钢板，轨芯 $20 \times 20\text{mm}$ 实心方钢，表面采用镀锌处理工艺。 8、侧板：侧板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，侧板成型厚度$\geq 58\text{mm}$。侧板外框由左右侧板条和上下封板形成“回”字型框架。框架四个拐角处采取 155 ± 1 度的斜坡过渡，正面左右侧板条采用 141 ± 1 度的斜坡过渡。中间采取一整块侧板与“回”字型框架相连接。侧板边框左右外挂装饰条，左右各两根，一上一下，错位安装。采用$\geq 0.6\text{mm}$ 冷轧钢板一体成型工艺形成，成型尺寸$\geq 1000 \times 22 \times 5.5\text{mm}$，整体成一个等边梯形，装饰条左右各$\geq 4$ 挂钩与侧板边框挂接。中侧板前面外挂传动机构辅板，采用$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板。成型尺寸$\geq 800 \times 250 \times 5.5\text{mm}$，左右各$\geq 5$ 挂钩与中间侧板挂接，一体加工成型。 9、门板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，采用方形豪华门锁。 10、顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板。 11、防鼠板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢板。 12、铝合金卡槽密封条：采用$\geq 0.9\text{mm}$ 铝合金材质一体成型工艺制作，表面涂装处理，卡槽成型尺寸$\leq 22 \times 11\text{mm}$，允许尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$。采用抗老化橡胶密封条。密封条尺寸 $20 \times 14 \pm 0.5\text{mm}$，密封条固定不得采用胶水、螺丝、铆钉固定磁条，使得密集架运行平稳，密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能更好。 （六）传动机构说明： 1、圆盘摇手柄：采用 ABS 材质制作，圆盘外径为 $390 \pm 5\text{mm}$，内径为 $320 \pm 5\text{mm}$，圆盘表面带有纹路增强质感，圆盘中间不少于 3 根支撑杆，其中 1 根支撑杆设有摇杆收纳槽，不使用时摇杆折叠放入收纳槽中，避免人员磕碰。此支撑杆规格为宽 95mm X 厚 24mm 允许尺寸公差$\pm 5\text{mm}$。摇动轻便，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象。 2、传动系统：自由挂档脱落装置：链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车专用链条 $\Phi 8.5$，节距 12.7，G12420 带短滚珠链。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用 $\Phi 20\text{mm}$ 45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用 P204 轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。 （七）涂膜技术： 1、光泽测定：60%镜面反射率，测定 $40^\circ +5\%$； 2、耐冲击力：冲击试验 $1/2'' \times 500\text{g} > 30\text{cm}$ 正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象； 3、涂膜厚度：$\geq 70\mu\text{m}$； （八）载重性能： 1、★提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的智能密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：	
--	--	--	--

		①符合国家 GB/T13667.3-2013 中 6.4 标准；在每层搁板上加载重$\geq 120\text{kg}$，经$\geq 24\text{h}$连续试验后，挂板、搁板、立柱及其结合部位无塑性变形和其他异常现象；②全静载荷情况下进行载重运行，架体运动自如，无阻滞现象，手柄摇力$\leq 3.5\text{N}$。并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 （九）搁板静载荷： 1、★提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的智能密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家 GB/T13667.3-2013 中 6.4.1 标准；搁板上均布静载荷 1000N，放置$\geq 24\text{h}$，试验后，最大扰度为$\leq 1.0\text{mm}$，残余变形量为$\leq 0.05\text{mm}$；并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 （十）架体结构耐久性能和强度要求： 1、★提供所投产品有资质第三方检测机构出具的智能密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：结构强度（隔板加载 120kg, 500 次试验）：符合国家 GB/T13667.3-2013 中 6.6 标准；标准架列在全静载荷的情况下，沿 X、Y 轴两个方向进行水平拉力试验，水平拉力为自重与全静载荷之和的 $1/15$，经连续试验 500 次，试验中架体不得发生倾倒现象，试验后架体倾斜量不得大于架体总高的 1%，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象，并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 2、★提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的智能密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家 GB/T10357.5-2023 中 7.1.5 标准；开门耐久性试验（挂载 2kg 重物 2 个, 250000 次试验）；a) 没有任何构件、接头或部件断裂；b) 不存在拟刚性接头松动；c) 不得有损害功能的损害；d) 活动部件的活动应灵活；并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 （十一）制造要求： 1、凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于 1mm，焊点间距控制在 100 以内。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。 2、冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在 $+2.0\text{mm}$ 之内。 3、折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在$\leq 1.5\text{mm}$ 内。 4、涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 （十二）密集架表面喷涂前处理要求： 1、除油除锈工艺步骤：除油、去锈处理工艺：工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化脱脂后，没有油脂、浮浊等污物，水完全浸湿处理后的工件没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，表面色泽均匀。塑粉要求采用流水线作业，乳化剂和碱性助剂脱脂，磷酸除锈，硅烷薄膜防锈保护层、最后粉末喷涂。前处理经过冷水清洗—25°C—35°C 热水脱脂—除油除锈—冷水清洗—中和—冷水清洗—硅烷—热钝化—静电亚光喷粉—180°C 固化而成，时间控制在 15—18 分钟范围内。经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过 24 小时。磷化处理必须按国家标准进行。	
--	--	--	--

		(十三) 密集架性能要求: 1、★提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的智能密集架检测报告佐证, 检测项目需含但不限于: ①符合国家 GB/T13667.1-2015 中 6.3.1.5, 标准; 耐腐蚀$\geq 480\text{h}$, 480h 后划道两侧 3mm 外, 无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; 符合国家 GB/T35607-2024 中附录 D 标准; 甲醛释放量绿色产品值应$\leq 0.003\text{mg}/\text{m}^3$; ②符合国家 GB/T9286-2021 标准, 附着力: ≤ 0 级; ③理化性能要求: 符合国家 GB/T6739-2022 标准, 硬度: $\geq 6\text{H}$, 应无塑性变形和内聚破坏; 符合国家 GB/T9754-2007 标准, 光泽度: $\geq 60\text{GU}$; ④符合国家 GB/T4957-2003 标准, 漆膜厚度$\geq 70\mu\text{m}$; 并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 二、智能密集架控制系统部分参数: (一) 密集架控制器 1、固定列电脑一体机: 采用≥ 15 寸、系统采用嵌入式系统, 通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能, 方便多项档案操作任务的处理。 2、移动列电动控制功能: ≥ 8 英寸彩色触控屏; 支持控制移动列的向左、向右移动, 合架, 通风及停止, 支持手势滑动操作; 支持电机, 灯光, 移动距离等架体参数设定; 支持运行时实时显示移动距离及工作电流; 支持通讯状态实时显示; 支持灯光独立控制; 支持用户手动测试界面, 调试密集架功能和零部件。 3、列号显示屏: 可显示列号。 4、主控列采用嵌入式操作系统: 操作系统既保证主控列具有高速运行的速度又保证系统的可扩展性。 5、固定列图饼统计: 固定列具有统计当前区域的档案存量情况, 并以饼图形式直观展现。分别记录在库和在借数据。 (二) 密集架管理软件 1、电脑控制功能: 可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。 2、手电动互换功能: 架体停电或断电后自动切换成手动状态; 架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换, 互不干扰。 3、★电源控制保护功能: 智能密集架安装有电源控制保护器, 智能密集架通电后, 运行过程中如发生异常, 智能密集架将启动电源控制保护功能, 自动断开所有移动列电源。产品需提供一份完整有资质的第三方检测机构出具的电源控制保护器检测报告佐证, 检测项目需含但不限于: ①符合国家 GB/T 14048.1-2023 标准: 冲击耐压要求: $1.2/50\mu\text{s}$; ②电气间隙: $\geq 2\text{mm}$; 爬电距离: $\geq 5\text{mm}$; ③检验电压: 1890v 50Hz; 施压时间: $\geq 50\text{S}$; 并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 4、活动列具有硬件验收界面: 活动列具有专门的检测界面, 可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。 5、快速通道打开功能: 在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时, 可以快速向两边同时移动架体节约时间。	
--	--	---	--

		6、架体缓启、缓停功能：支持架体缓启、缓停，低速起动、高速运行，轻柔和拢的曲线运行。支持架体锁定后，禁止手摇，强制手摇时非常费力。 7、★红外光电保护功能：产品需提供一份完整有资质的第三方检测机构出具的红外光电保护器检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家 GB/T14048.1-2023 标准；②冲击耐电要求：1.2/50 μs；③间隔时间：≥ 10s；并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 8、固定列主机安全监控功能：固定列每次权限登录可以记录视频截屏。 9、任务列表：支持多任务智能打开架体操作。 10、照明灯自动控制功能：当活动列开启，LED 照明灯应自动开启，当红外对射传感器持续 5min 内未被触发，LED 照明灯应自动关闭。 11、非接触式到位检测功能：采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离 25 毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 12、★电磁感应保护功能：智能密集架安装有电磁感应保护器，自动感应智能密集架的运行范围，可防止智能密集架的运行超出安全运行范围。产品需提供一份完整有资质的第三方检测机构出具的电磁感应保护器检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家 GB/T14048.1-2023 标准；②冲击耐压要求：1.2/50 μs；③间隔时间：≥ 10s；并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图。 13、温湿度检测及定时通风功能：架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能。逐列依次打开等距通道通风。 14、语音识别控制：用户可在库房内任意区域用语音命令控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、急停等。语音识别模块可安装在任意列架体上，保持待机状态，随时接收语音命令。采用非特定人（SI）的语音识别技术，对识别声音没有特殊要求。具有显著的抗噪性能。支持双麦克风降噪语音识别处理模块。 15、身份验证功能检验：可固定列上通过人脸识别或绘制图案密码方式进行身份验证；登录管理平台软件时，可通过输入密码进行身份验证。 16、电机堵转保护功能：当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。 17、系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 18、全通道红外保护功能：设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入过道时，红外线人体安全保护启动，架体立即停止运行。 19、防反弹锁定功能：智能密集架移动到位后架体立即进行所动，此时使用手摇非常费劲，防止架体反弹通道开缝。 20、系统架构功能：软件基于 B/S 和 C/S 混合架构，系统必须在国产化平台、国产化数据库、国产化中间	
--	--	---	--

		件以及国产化服务上进行过适配。 21、数据备份功能：数据库数据备份(通过电脑软件实现)。 22、权限管理功能：管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理，可增加新的账户，设置不同的角色权限功能。 23、温湿度显示功能：固定列和电脑上实时显示，精度不低于：温度$\pm 1^{\circ}\text{C}$，湿度$\pm 5\%\text{RH}$。 24、网络管理功能：连接服务器，固定列主机可在局域网内提供移动端设备命令方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。 25、远程网络访问升级功能：固定列并具有远程网络访问升级功能。 26、局域网数据共享功能：具备局域网数据共享功能。 27、档案录入功能：可通过管理平台软件手动录入档案名称、档案编号、档案类别等信息，并按档案类别等进行自动归类。 28、档案信息统计功能：可通过管理平台软件对档案借出、超期未归等事件进行统计并输出打印。 29、批量操作功能：可通过管理平台软件将多个档案批量方式变更位置信息、选择档案借阅或归还。 30、日志记录功能：可通过管理平台软件记录档案出/入库及操作控制日志等，日志记录内容应包括操作时间、事件、用户名等。 31、档案查询功能：可在固定列或活动列触摸屏上查询和显示档案的名称、档案编号、存放位置，选择指定的档案后，点击打开按钮后应能控制档案所在活动列开启。 32、档案条目导入导出功能：可通过管理平台软件将档案条目由.xls文件导入，也可将档案条目导出至.xls文件中。 33、条码模板编辑功能：档案条码在电脑商管理系统上集成可视化条码打印模板设，进行拖、拉、拽的方式改变条码的打印位置以及打印的内容。 34、接口管理功能：提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。		
二、智慧档案室一体化系统管理				
1、“十防”部分一防潮				

1	恒湿净化一体机	1、符合国家:GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验。 2、设备具备自动调控库房湿度，使库房环境达到档案馆建筑设计规范 JGJ25-2010 的国家规定标准。 3、加湿功能与除湿功能合二为一。 4、具备湿度设定系统，湿度可调范围在 00-99%。 5、具备温湿度现场校准功能，免去传感器定期校准的不方便性。 6、具备无级变速功能，风量从 0-1600 任意设定。 7、实时存储温湿度、PM2.5，支持年月周日数字报表，最长存储可达 12 个月。 8、可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整。 9、具备 12V 输出功能，也联动启动动力环境设备，便于集中联网管理。 10、具备缺水、正常、水满提示功能。 11、具备报警显示区功能：显示溢水、漏水等报警信息。 12、具备断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后无需重新设置。 13、标准 MODBUS 通信协议，RS485 远程监控端口。 14、标配除尘功能（99%去除空气中的 PM2.5、PM10）。 15、标配除二氧化硫功能（99%去除档案库房二氧化硫）。 16、除湿量：70-90L/24h，加湿量：6-8L/h。 17、人机交互介面：系统具有人机交互介面，采用 ≥ 7 寸触摸屏控制除湿、加湿、净化等功能，页面显示实时温湿度、运行状态、风机状态及水箱状态。 18、设备阻燃性能：V-0 级； 19、除湿加湿净化为一体，依据标准设定库房环境阈值自动运行。 20、采用 EC 变频风机，依据湿度和空气质量自动节能运行。 21、采用工业级的 PLC 智能控制系统，标配 YZBRD-RS485 通讯，可通过 USB 导出历史数据，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能。 22、为了避免水箱漏水隐患采用双层水箱。 23、设备支持手、自动排水功能，系统可设定自动排水，当除湿模式下水箱水量达到预警值，系统自动通过排水口进行排水，同时也可手动开关排水口。 24、设备对库房有害物质净化：①颗粒物净化效率：$\geq 98\%$；甲醛净化能效：$\geq 2.8[m^3/h \cdot W]$。②大肠埃希氏菌/白色葡萄菌除菌率 $R(\%) \geq 98\%$。 25、故障报警功能：设备具备漏水报警、溢水报警、水箱报警、传感器异常报警、浮子故障报警、通讯故障报警。 26、远程联动功能：系统可与智慧档案馆（库）一体化平台无缝对接，实现库房湿度自动管控、设备状态健康监控、远程开关机、模式设定等功能。 27、★电源保护控制功能：全自动电流控制器； ①符合国家 GB/T14048.1-2023 标准；②电气间隙：$\geq 2mm$；③爬电距离：$\geq 8mm$；提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的（报告封面带 CMA 标识）全自动电流控制器检验报告作为佐证材料，并提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核	台	2
---	---------	---	---	---

		查。		
2	恒湿控制模块	1、输入通道：10 路。 2、隔离：8 路差分，2 路单端隔离。 3、隔离电压：5000Vrms。 4、数字电平 0：+1V max。 5、数字电平 1：+4 to +30V。	个	2
3	恒湿净化一体机【智能监控管理主机控制软件 V1.0】	系统可通过智能接口实时监测恒湿设备的运行参数和状态，可与温湿度监控系统联动控制调节库房湿度，当一体机有故障或报警时，系统产生报警，并支持电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知运维人员。	套	1
2、“十防”部分一防霉				
1	智能型温湿度传感器	1、符合国家：GB/T 5169.21-2017 标准； 2、供电电压 DC12V；（6V~15VDC）输出方式：RS485 接口； 3、温度稳定性：≤0.1℃/y 湿度稳定性：≤1%RH/y 4、温度响应时间：≤15s（1m/s 风速） 湿度响应时间：≤4s（1m/s 风速） 5、测量范围 温度：-20℃~70℃；湿度：0~100%RH， 6、功耗 ≤0.3W； 7、平均无故障工作时间 ≥500000h； 8、材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质 ≥1.0mm，采用一体化成型设计，左右侧面开有散热孔和敲落孔，利于空气的进入并起到散热功能；颜色整体白色，颜色均匀一致，正面通过 3D 技术打印产品名称，外壳表面平整，质感良好，设备整体美观大方 9、设备尺寸：300*230*50±3mm 10、设备两侧具备 LED 运行指示灯。	个	6

2	“十防子系统”温湿度监测系统软件模块	系统实时监管各库房设备采集的温湿度数据，可动态显示各库房温湿度值、可设定温湿度控制范围、可绘制各库房的温湿度历史曲线、手动/自动切换功能界面图、动态显示各设备运行状态、温湿度变化曲线、报表打印等功能。	套	1
3	漏水传感器	1、线缆直径：≥5.0mm。 2、监测导线外阻：20Ω/100m。 3、长度：≥5米。	个	3
4	智能漏水控制模块	1、材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，采用一体化成型设计，箱体整体采用≥1.0mm的优质冷轧钢板，通过折弯一体成型而成，箱体主体部分侧面，开有散热孔和敲落孔，起到散热功能；正面3D技术打印产品名称。外壳表面平整，整体安装后，与墙体形成17度左右斜角，表面光滑细腻，质感良好，设备美观大方。 2、反应时间：≤2S 3、检测距离：≥500米 4、存储温度：-20℃至60℃ 5、工作温度：-10℃至50℃ 6、湿度：5%到95%RH（无冷凝） 7、供电：DC 9~30V 8、特点：1组，常态断开或常态闭合 9、通信接口：RS485； 10、设备尺寸：250*190*90±3mm	个	3
5	“十防子系统”漏水报警监测系统软件模块	系统实时监测库房漏水的状态，可自定义设备漏水的报警等级并通过主机软件自动判断异常情况并自动报警，通过软件可支持短信、语音播报方式提示用户管理员。	套	1
3、“十防”部分—防高温				
1	空调控制模块	1、设备尺寸：300*200*40±3mm，不小于3英寸LCD显示屏；可轮询显示日期、时间、波特率、通讯地址，并可通过4个ABS材质按钮设置 2、材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，采用一体化成型设计，箱体采用≥1.0mm的优质冷轧钢板，通过折弯拼接而成，箱体主体部分侧面，开有散热孔，利于空气的进入，也起到散热功能。箱体背板带有四个挂钩，壁挂式安装孔，方便安装与拆卸 3、符合国家：GB/T 5169.11-2017及GB/T 5169.21-2017标准； 4、检验电压：1500V 50Hz；施压时间：≥5s； 5、可以不用电脑来实现按键学习99.9%的空调遥控器； 6、可学习8组按键功能； 7、支持与档案库房十防监控系统对接，可实现多台设备集中管控； 8、红外发射头与空调距离最远：10米； 9、工作电流：<10mA； 10、带锁探头维护舱设计，电源、信号、探头至于舱内方便管理； 11、红外发射头方向360°旋转，可根据现场设备安	台	3

		装位置调整发射头方向； 12、红外波长：940nm；载波频率：38kHz；		
2	“十防子系统”空调 远程控制系统软件 模块	系统可实时监控库房空调运行的状态，并与温湿度监测子系统进行联动控制，当库房温度异常时，可联动空调开机调节温度达到恒温效果，当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时，系统产生报警。	套	1
4、“十防”部分—防盗				
1	高清红外半球	1、最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，图像更流畅； 2、支持 2 种 Smart 侦测：越界侦测，区域入侵侦测； 3、支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1 个内置麦克风； 4、适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境； 6、支持 ROI 感兴趣区域增强编码； 7、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30m； 8、符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高； 9、摄像头焦距 4mm；	台	7
2	POE 接入交换机	1、产品名称：千兆交换机。 2、接口数目：≥16 个。 3、传输速度：≥1000Mbps。 4、无阻塞吞吐量：≥10Gbps；交换能力：≥20Gbps。 5、支持 POE+IEEE802.3at/af 和 24V 被动式 PoE。	台	1
3	NVR 视频存储	1、接入宽带：80Mbps； 2、视频输入路数：≥16 路 2 盘位； 3、HDMI 输出：1 路，4K； 4、VGA 输出：1 路，与 HDMI 同源。音频输出：1 路，RCA 接口。 5、支持容量：每个接口支持容量 8TB 的硬盘； 6、2 个 SATA 接口； 7、3 个 USB2.0 接口； 8、2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 9、功耗（不含硬盘）：≤20W；	台	1
4	硬盘	≥8TB。	块	2

5	可视化终端	1、最佳分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 。 2、屏幕比例 16:9（宽屏）。 3、高清标准 $\geq 1080p$ （全高清）。 4、背光类型 LED 背光。 5、屏幕尺寸： ≥ 23 英寸。	台	1
6	“十防子系统”视频图像监测系统软件模块	具备实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，可与报警信号联动实现报警抓拍、报警视频录制，联动控制功能。	套	1
7	“十防子系统”门禁安全监测系统软件模块	系统能实时监控门禁记录：人脸开门、指纹开门记录，可显示开门人的姓名、编号、卡号、验证方式、时间等内容，支持远程开门，具备人员信息上报下发功能，信息内容包括指纹、姓名、编号、人脸等。	套	1
8	防盗传感器	1、探测方式： 双元红外+微波+人工智能。 2、微波频率： $\geq 10.525\text{GHz}$ 。 3、工作电压： $\leq 12\text{VDC}$ 。 4、消耗电流： $\leq 25\text{mA}$ 。 5、自动温度补偿：支持。 6、脉冲计数可调：支持。 7、状态报告：支持。 8、防拆报警：支持。 9、报警输出：常闭， $50\text{mA}/30\text{VDC}$ 。 10、防拆接口：常闭， $50\text{mA}/30\text{VDC}$ 。 11、防宠物： $\leq 25\text{kg}$ 。 12、抗白光干扰： $>9000\text{LUX}$ 。	个	1
9	8路开关量监测模块	1、符合国家：GB/T 5169.21-2017 标准；检验电压： 1500V 50Hz ，施压时间 $\geq 5\text{s}$ ； 2、电气间隙： $\geq 1.5\text{mm}$ ；爬电距离： $\geq 4.0\text{mm}$ 。 3、采样频率 AD 采样频率 $\leq \pm 10\text{Hz}$ 。 4、分辨率 16 位。 5、精度等级 $\leq \pm 0.1\%$ 。 6、输入阻抗 20 毫安。 7、通信接口 光电隔离 RS485 通信接口。 8、产品稳定性：RS485 通信距离 $<1000\text{m}$ ，可通过外加中继器提高传输距离 采用芯片，内置双看门狗，运行稳定不死机。 9、保护等级 电源接口极性保护，输入通道光电隔离，AD 输入接口及通讯口 $\pm 15\text{KV}$ ESD 保护，隔离电压 2500Vrms ， 500DC 连续，防雷击，浪涌保护功率消耗 $<2000\text{mW}$ 。 10、端口数量： ≥ 8 个。	个	1
10	“十防子系统”防盗报警监测系统软件模块	主软件平台监控红外探测设备状态，有出现人员入侵状况，软件平台声光报警，可自定义报警等级，支持远程手机短信报警。	套	1
5、“十防”部分一防尘				

1	空气更新机	采用新风+净化模式，应用正压洁净净化原理让室内形成微正压气场，可有效防止室外可悬浮颗粒物和气态污染物从门窗等缝隙进入室内，适用于各种需要颗粒物净化、通风换气的环境，除尘、除味、抑菌复合式过滤器一体化只更换一块滤芯。 1、规格尺寸：$\geq 630*380*230\text{mm}$。 2、新风风量输入$\geq 200$，回风风量输出$\geq 200$，总风量$\geq 400$。 3、智能控制：室内空气质量实时显示，通过室内空气质量自动调控设备。 4、静怡无声：设备采用 EC 风机，提高通风换气效率运行噪音低于 32 分贝。 5、自动净化功能：可设定重污染滤网系数、PM2.5 系数、CO2 系数，系统自动分析当前空气质量来判断是否开机净化； 6、设备阻燃性能：V-0 级； 7、净化配置：三合一高效净化过滤器（三合一高效过滤器实现的五大功能）； ①阻燃（70 度以上和 70 度以下是不燃的）。②低阻（阻力$\leq 2\text{pa}$）。③去除颗粒物$\geq 99\%$，④高效去除甲醛。⑤抑菌率$\geq 99\%$。 8、颗粒物（PM2.5、PM10）净化效率：$\geq 99\%$，甲醛净化能效$\geq 2.9[\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{W}]$。	台	1
2	“十防子系统”新风机监测系统软件模块	系统远程控制新风机及健康防护一体机等环境净化设备的运行状态，具备远程控制功能，可与库房空气质量监控子系统联动并自动运行，净化库房空气。	套	1
6、“十防”部分一防有害气体				

1	多合一空气质量检测仪	1、符合国家：GB/T 5169.21-2017 标准；施压时间 $\geq 5s$ ； 2、对档案库房内 PM2.5、PM10、TVOC、CO2、温湿度数据采集。 3、可上传至区域控制器进行数据分析，反馈信号给人工智能档案管理总平台发送指令智能运行相应设备对室内温湿度、空气净化智能化运行。 4、供电电压：12-24VDC（配电源适配器 220VAC）； 5、消耗电流：平均 200mA 左右，峰值 300mA 左右； 6、信号输出：RS485； 7、进气方式：自然扩散式； 8、外壳材质：金属材质； 9、防护等级： $\geq IP30$ ； 10、安装方式：壁挂安装，或吸顶安装； 11、工作环境： $-10-50^{\circ}C$ ；0-95%RH（无凝露）； 12、储存环境： $-20-60^{\circ}C$ ；0-100%RH（无凝露）； 材质：外观采用优质冷轧钢板，静电喷涂，材质 $\geq 1.0mm$ ，采用一体化成型设计，正面通过 3D 技术打印产品名称。外壳表面平整，圆弧造型表面光滑细腻，质感良好，整体效果美观。 13、正面具备 $\geq 10cm$ 冷色状态指示灯，实时显示设备运行状态 14、设备尺寸：300*230*50 $\pm 3mm$ 。	台	2
2	“十防子系统”气体浓度接入软件模块	系统实时监测空气质量设备采集的数据，并与系统环境管理集成，可根据采集的数据设置合理的阈值并联动自动控制空气净化设备，对库房环境自动净化。	套	1
7、“十防”部分—防火				
1	烟感	1、具有防尘功能，有效防止误报的工艺结构设计 2、采用贴片技术，抗 EMI、RFI 干扰 3、工作电压:DC12V 4、静态电流: $\leq 50 \mu A$ 5、报警电流: $< 50mA$ 6、工作温度: $-10^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$ 7、报警输出:开关量常开/常闭 8、报警复位:断电复位	个	6
2	“十防子系统”烟雾报警监测系统软件模块	系统可接入火灾报警信号，实现火灾报警动态显示，并具备与视频监控、门禁系统联动，实现视频联动，门禁自动控制，支持本地语音、声光报警，远程短信、电话报警。	套	1
8、“十防”部分—防鼠、防虫				

1	电子驱鼠器	1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波,作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不安,而逃离现场。 2、电源电压: AC220V/50HZ. 3、消耗功率: 小于 15W. 4、频率范围: 4.1. 极低频电磁波: 0.8HZ---8HZ 间歇:160 秒; 4.2 超声波: 20---55KHz/35 KHz 间歇:80 秒;	台	3
2	防霉驱虫药	杀虫、防蛀、防霉、抗菌、驱避、高效无毒、无污染,对档案纸张、字迹无影响。	箱	1
9、智慧档案室管理中心				
1	区域智能控制设备	1、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 2、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 3、GB/T 17626.13-2006《电磁兼容试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》 4、嵌入式箱体规格: 彩色触摸操作系统≥ 15.6寸; 5、箱体用材: 采用优质冷轧钢板$\geq 1.0\text{mm}$,表面采用静电喷涂工艺。 6、漆膜厚度: 漆膜厚度应大于或等于 $78\mu\text{m}$; 硬度:$\geq 6\text{H}$; 附着力: ≤ 1级。 7、冲击强度: 冲击强度(冲击高度 750mm、重锤质量: 1000g); 试验后样品无剥落、裂纹、皱纹; 8、系统功能: 系统支持实时显示室内温度、湿度、空气质量、有害气体、漏水、红外报警、火灾报警、驱鼠等库房十防检测数据。 9、支持触摸屏可远程控制管理库房内空调、恒湿一体机、霉菌净化机、新风机、除酸机等智能设备,并可进入智能设备管理界面进行单独管理; 10、支持实时短信、声光、WEB 窗口报警,快速响应、精准定位; 11、防护等级: 设备防护等级应大于或等于 IP41; 12、阻燃性能: 样品经阻燃试验后: 等级 V-0 级; 13、CPU: 采用国产处理器 内存 8G 14、操作系统: 支持麒麟 V10 系列、统信、中科方德等。	台	1

2	一体化数据采集器	1、符合国家：GB/T 5169.21-2017 标准，施压时间：$\geq 5s$； 2、1U 机架式类型，ARM9 处理器，Linux 系统。 3、10M/100M，自适应以太网接口双网口交换机功能。 4、提供 16 路 RS-485/232/422，可任意切换串口类型，每路自带 12V 输出，2 路供电电流不低于 45W，6 路供电电流不低于 24W。 5、每路端口具备电流异常自动切断电路功能，起到保护功能。 6、支持一键复位，恢复出厂设置。 7、波特率支持 600~460800bps。 8、支持 TCP、UDP、ARP、ICMP 和 DHCP 协议。 9、支持过网关，跨路由通信。 10、工业设计，IP30 防护等级。 11、无风扇、低功耗设计。	台	1
3	短信报警平台	1、通过短信网关对外报警；支持温湿度报警、入侵报警、漏水报警。 2、告警短信发送延时不超过 3s。 3、针对不同的用户权限设置不同的报警方式，3 级以上的报警等级。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、重要、紧急三个报警等级。 4、短信定时查询：系统可设置定时查询某一时段的数据内容。	个	1
4	声光报警平台	1、额定工作电压(V/DC):12V。 2、工作电压范围(V):9-15V。 3、工作电流范围(mA):≤ 300。 4、工作温度($^{\circ}C$): -20~+60$^{\circ}C$。 5、声压(dB):$\geq 108 \pm 3dB/30CM$。 6、连续工作时间:$\geq 45min$ DC12V。 7、闪灯次数(分钟):200 ± 30。	个	1

5	P5000 档案安全保护 一体化管理系统 V1.0	一、系统概况介绍 采用 B/S 计算机应用技术,通过一套物联网管理软件,实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理,各系统之间的数据相互共享、既可独立运行,又可相互协作联动运行,完美实现物联网科技和档案信息管理的融合,实现互联互通的绿色智慧档案馆。 支持智慧档案大数据展示功能:可接入拼接大屏的实时数据传输与监控管理,库房 3D 导航鸟瞰图、档案库状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数、温湿度空气质量展示、温湿度空气质量数据分析、报警、环境设备运行状态、视频实时监控等功能。 十二防系统,支持防盗、防光、防水、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防霉、防污染、防雷十二防检测,支持设置库房温度、湿度等报警阈值,报警呈现,同时生成报警记录。 二、系统功能: 1、权限管理:系统可按功能权限、库房权限添加管理员,实现库房分权管理,每个账号可管理 1 个或多个库房。 2、★日志管理:采用设备分类日志管理,支持自定义时间、支持模糊查询、按设备类型查询并生成 excel 表格。提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的(报告封面带 CMA 标识)智慧档案馆(库)一体化管理平台检验报告参数佐证;并同时提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核查。 3、报表功能:系统可自定义按日、周、月、年生成报表,实现业务处理过程中的一系列表格和统计分析报表定义、输出、预览,并以数据和图形方式展示查询。 4、★数据管理:根据设定的时间点进行数据存储和数据波动和波动幅度配置存储参数,当报警产生时系统自动进行数据存储。提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的(报告封面带 CMA 标识)智慧档案馆(库)一体化管理平台检验报告参数佐证;并同时提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核查。 5、数据查询:系统支持对各种数据的查询,包括设备历史数据记录、告警事件记录、操作数据记录、短信发送记录、门禁进出门记录数据内容。 6、控制管理:可通过手动方式对设备进行控制、可根据设定的时间定时控制设备。 7、支持安全门禁管理:具备人员指纹进行注册授权、注销操作,人员进出记录和查询功能,记录包括人员编号、时间。 8、支持监控视频管理:具备监控视频数据实时预览图像,视频弹窗、图像抓拍。 9、支持智能灯光控制管理:系统可对库房的灯光设置任意时间段开关,可设置多个时间段,可远程手动一键对任意区域灯光进行控制。 10、支持智能驱鼠管理:智能驱鼠系统可设置任意时间段自动驱鼠,可设置多个时间段组合,交替驱鼠,	套	1
---	---------------------------------	--	---	---

		同时驱鼠，自动监测库房驱鼠状态。 11、漏水报警管理：当库房发生漏水时，系统将自动发送短信通知预设好的号码管理人员。 12、库房恒温管理：系统可根据库房内设定的温度阈值，当库房温度低于或高于该阈值温度，系统将自动开启或关闭空调，系统页面可实时显示空调或恒温设备的运行动态效果。 13、库房健康状态分析：系统可实时监测库房设备运行情况和环境，根据监测的实际情况自动分析库房的健康评分并展示。 14、库房恒湿管理：系统可根据库房内设定的湿度阈值，当库房湿度低于或高于该阈值湿度，系统将自动开启或关闭除湿加湿设备，且系统实时显示除湿加湿设备的运行动态效果。 15、库房环境质量分析：系统支持实时检测库房环境质量，根据检测的数值自动分析并展示出当前库房空气环境的优、良、差状态。 16、★空气质量监控：系统可根据库房内的空气变送器监测空气数据并设定阈值，自动开启或关闭新风机或消毒机平衡库房内的空气质量。提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的（报告封面带 CMA 标识）智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证；并同时提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核查。 17、消防报警管理：系统可接入消防主机报警信号，当消防主机监测到报警时应将报警信息同步推送到系统平台。 18、支持档案管理： ①具有档案批量导入、单条新增、借阅、归还、回收同时也包含对档案借阅人的管理，以及档案的查询统计、借阅查询与统计功能。 ②具有数据统计功能，可对档案的数量、借阅情况、操作记录进行统计，档案操作内容统计包括：时间、新增数量、入库数量、出库数量、编辑次数、借阅次数、归还次数、挂失次数、找回次数、逾期归还次数、删除、彻底删除次数、恢复次数及总数统计。 19、★RFID 档案管理：具有档案标签转换、标签注销、调档申请、借阅、归还、续借、催还功能，同时也包含对档案借阅人的管理，以及档案的查询统计、借阅查询与统计功能。提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的（报告封面带 CMA 标识）智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证；并同时提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核查。 20、支持档案管理：具有档案的查询、借阅、出库、归还功能。 21、支持智能密集架管理不限于以下功能： ①远程控制：设备休眠情况下可通过远程唤醒，并可一键打开指定列，关闭指定列、对所在区的密集架进行通风、合架、锁定、紧急停止、休眠操作。 ②数据监测：可对密集架内的环境数据及档案数据进行监测，实时显示密集架内的温湿度情况和档案的再库量和借出量。 22、★告警管理支持以下功能：①告警阈值上下限过	
--	--	---	--

		滤：对监控设备参数设置告警阈值和告警解除值，当满足设定值时告警才会产生或解除。②告警分级：系统对产生的告警自动划分级别，不同的告警级别对应不同的报警方式，系统通过告警通知不同权限组的运维人员。③告警记录：告警自动生成记录，记录的内容包括：事件、时间、图片、视频、等级、区域、产生值。提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的（报告封面带 CMA 标识）智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证；并同时提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核查。 23、★联动管理功能：①消防报警联动：监控平台可以设置消防告警联动门禁常开，并切换到摄像机监控界面。②视频联动：告警事件和密集架操作可设置联动摄像头，实现报警视频弹窗，报警联动录像、密集开架弹窗。提供所投产品有资质的第三方检测机构出具的（报告封面带 CMA 标识）智慧档案馆（库）一体化管理平台检验报告参数佐证；并同时提供国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 查询报告截图一起提交核查。 24、数据 3D 展示功能：系统可根据项目自定义 3D 效果图，模拟库房环境，展示库房实时数据和报警状态，通过点击 3D 效果图上的设备图标可直接控制相应的设备。 25、各系统之间可实现有效数据实时联动，信息互通；可实时浏览软件内的各种设备实时参数、运行状态、报警信息，并完成相关设备的远程控制等，查询结果可以实现打印、下载等操作。 26、库房页面展示：系统主页面具备不少于 9 个显示区域，可实时显示库房健康状态，近期每日的平均温湿度柱状图和线条走势图、气泡型空气质量展示、馆藏数量、当前平均温湿度、设备运行状态的动态图、漏水、火灾、门禁、报警的运行状态、视频监控画面、系统运行消息，消息可直接进行处理操作、系统运行效果图，效果图上点击设备可直接进入设备控制页面。 27、页面控制功能：首页具备一键静音功能，可关闭、打开系统提示音或语音报警，同时具备一键更换背景功能，可提供不少于 20 种背景颜色以匹不同客户的风格，具备一键开启全屏、退出全屏、退出登录。 28、场景管理：系统具备设备场景自定义设置，能够根据需求增加或删除页面场景、设备类型，其中设备类型包括：空气质量云测仪、除湿加湿一体机、新风机、健康防护一体机、智能密集架、空调、灯光控制器、自动窗帘、盘点设备、漏水设备、红外热成像设备。 29、系统管理：可对服务器、串口服务器、区域屏、用户进行管理，可对服务器的名称、所在位置、IP 地址、端口、用户账号、密码进行管理。 30、★可自主对接法院审判系统，供应商需提供承诺函。	
--	--	--	--

6	数据可视化平台	1、档案数据展示：支持档案馆（库）全数据展示，包括馆藏数、档案类型数据分类展示、档案借用数据、在借、异常未还数据、入库统计、档案状态环形统计、保密等级环形统计、档案存储介质分类环形统计、档案入库统计等。 2、库房防护展示：库房安全状态全时段守护，当出现漏水、火灾、防盗等严重报警时，系统以全屏呼吸灯的方式提示，并具备档案库房健康评分，实时显示当前库房健康状态、实时监测当日预警数以及档案室防控设备数量状态。 3、库房环境展示：实时以优、良、差的方式显示当前库房的环境质量，页面具备一周内的平均温湿度曲线走向，可在页面手动选择只显示温度或湿度曲线、库房环境数据可显示不少于 PM2.5、CO2、PM10、TOVC、甲醛等数据，并以汽包方式动态显示，当数值超过预设值，汽包以深颜色提示。 4、库房设备展示：实时展示库房除湿机、空调等设备的运行情况，并以动态、静态效果展示对应开机运行和关机休眠的状态。 5、屏幕尺寸：≥55 英寸。 6、配备 1 套壁挂式金属支架。	套	1
7	机柜	1、采用优质冷轧板，静电喷涂。 2、外形尺寸：≥600*600*1000mm； 3、主要用于存放录像机、交换机。 4、内含一个理线架。	台	1
8	操作台	规格：750mm（高）×1850mm（长）×900mm（宽） 1. 桌面面板使用实木颗粒板贴面加工，整体厚度不低于 25mm，面板后侧采用 PVC 封边，台面前端伟聚氨酯鸭嘴封边手枕，保证良好舒适的手臂支撑性 2. 桌体采用一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化防腐防锈处理后静电喷塑 安全环保。操作台后背板铝型材采用不低于 2.0mm 厚度，承重结构采用不小于 1.5mm 厚度，一般受力配件采用不小于 1.2mm 厚优质冷轧钢板，前后门采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板 3. 侧板材质为中纤板喷木用 PU 油。采用绿色环保、对人体安全的、无刺激性味的材料，确保操作人员的人身健康和安全。	台	1
9	环境管理控制终端	1、处理器：CPU 型号：兆芯 U6780A 2、显卡：独立显卡 3、内存：16G 4、显存规格：DDR4 5、硬盘：512GSSD/R520 6、操作系统：支持麒麟 V10、统信等国产操作系统 7、自带光驱 8、最佳分辨率 ≥1920x1080； 9、屏幕比例 16:9（宽屏）； 10、高清标准 ≥1080p（全高清）； 11、背光类型 LED 背光； 12、屏幕尺寸：≥23 英寸；	套	1
10	交换机	1、产品名称：千兆交换机； 2、接口数目：≥16 个； 3、传输速度：≥1000Mbps； 4、无阻塞吞吐量：≥10Gbps；交换能力：≥20Gbps；	台	1

10、智慧档案室综合布线				
1	线材-信号线、电源线、KBG 电管	RVVP4*0.75, RVV2*1, KBG Φ25	项	1
2	加湿和除湿管道铺设	加湿管道铺设, 除湿管道铺设	项	1
3	安装、调试、施工布线	1、安装调试技术支撑服务。 2、1 年内定期对设备全面检查, 进行系统安全漏洞排查及软件升级等技术服务。 3、1 年内如设备故障多次维修仍不能解决, 需更换的设备参数不低于原有设备参数。 4、定期巡检电力线路, 排除用电隐患。	项	1
三、智慧档案室智能消防				
1	点型光电感烟火灾探测器	工作电压: 总线 24V 允许范围: 16V~28V; 监视电流≤0.3mA; 报警电流≤1.0mA; 报警确认灯: 红色, 巡检时闪烁, 报警时常亮; 使用环境: 温度: -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%, 不结露; 编码方式: 电子编码 (编码范围为 1~242); 外壳防护等级: IP23;	只	4
2	点型感温火灾探测器 (A2R)	探测器类别: P (A1R 和 BS 可设, 出厂默认类别在探测器铭牌上标注); 工作电压: 总线 24V; 监视电流≤0.8mA; 报警电流≤1.8mA; 报警确认灯: 红色, 巡检时闪烁, 报警时常亮; 使用环境: 范围-10℃~50℃; 相对湿度≤95%, 不结露; 编码方式: 十进制电子编码; 外壳防护等级: IP33;	只	8
3	探测器底座	通用底座	只	12
4	编址型声光报警器	(1) 工作电压: 信号总线电压: DC24V 允许范围: 16V~28V (2) 工作电流: 总线监视电流≤0.25mA 总线启动电流≤5mA (3) 闪光频率: 1.1Hz~1.7Hz (4) 火警声调声压级: 80dB~115dB (正前方 3m 水平处 (A 计权)) 嘀嘀声调声压级: 80dB~115dB (正前方 3m 水平处 (A 计权)) (5) 变调周期: 3.5s~4.8s (火警声) / 0.6s~1.0s (嘀嘀声) (6) 编码方式: 采用电子编码方式, 占一个总线编码点, 编码范围可在 1~242 之间任意设定 (7) 线制: 两线制, 与控制器采用无极性信号二总线连接 (8) 使用环境:	只	2

		温 度：-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 (9) 仓储条件： 温度：-20℃~60℃ 湿度：0~95%，不凝露		
5	火灾报警控制器（联动型）气体灭火控制器	(1) 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围 AC176V~AC264V； (2) 功耗： GST-QKP02H：监视状态功耗≤60W；最大功率 140W； (3) 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池； (4) 气体喷洒输出：单个分区输出支持 DC24V/3A；最多支持两区同时输出，每个分区支持不超过 DC24V/1.5A；输出方式支持脉冲方式/持续方式，可调；； (5) 辅助 24V 电源输出：最大 0.3A (6) 电池充电电流：：0.6A~0.8A； (7) 液晶屏规格：480*272 点 24 色 RGB 彩屏；	台	1
6	气体释放警报器	(1) 工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V~DC28V (2) 工作电流： 信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤30mA (3) 闪光频率：1.3Hz±20% (4) 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 11~20 之间任意设定 (5) 线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源 DC24V，无极性 (6) 使用环境：温度：-10℃~+50℃；相对湿度≤95%，不凝露	只	1
7	紧急启停按钮	(1) 工作电压：总线 24V，允许范围：16V~28V (2) 监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA (3) 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21~30 之间任意设定 (4) 常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100m (5) 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 (6) 启动零件类型：重复使用型 (7) “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 (8) 指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 (9) 线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接 (10) 外壳防护等级：IP33 (11) 使用环境：温度：-10℃~+55℃；相对湿度≤95%，不凝露	只	1
8	编码器	液晶显示，可对现场总线部件编址、读址	只	1

9	180L 柜式灭火装置	公称工作压力 (Mpa): 2.5; 最大工作压力(Mpa): 4.2; 喷射时间(S): ≤10; 工作温度范围: 0~50℃; 系统灭火方式: 全淹没; 系统启动电源: 24V (1.3A); 安全泄放装置动作压 (Mpa): 5.6±0.28; 七氟丙烷药剂 201KG/瓶, 纯度 ≥99.6%, 酸度 ≤1ppm, 水含量 ≤10ppm, 不挥发残 留物 ≤0.01%, 悬浮或沉淀物不可见	套	3
10	泄压口	泄压口压力 1100Pa 自动打开, 开孔尺寸 400mm*400mm	个	1
11	管道线路、安装调试	管道线路、安装调试	批	1
商务条款				
1. 文件中参数带“★”部分为实质性条款参数, 供应商必须满足, 若有缺失或无效, 则按无效标处理; 2. 质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 自设备验收之日起质保期不少于一年(各分项另有要求的以各分项要求为准)。 3. 配套(售后)服务: 1) 免费送货上门、免费培训操作人员。 2) 在接到采购人电话后 2 小时内响应, 8 小时修复。 3) 中标人负责送货到采购人现场, 在采购人要求的时间内完成本项目《货物采购需求》中所有内容的安装调试;设备到位后的安装、调试、培训, 均由生产厂商或代理商提供。 4) 提供不少于 1 年的质量“三包”。中标人或主设备厂家在本地有常驻服务人员, 7*24 小时服务响应, 设备发生故障时接到通知后 15 分钟内电话响应, 接到紧急问题处理请求到达现场时间不超过 4 小时, 一般故障修复时间不超过 24 小时; 重大设备故障 48 小时内解决, 如 48 小时内无法解决, 需提供备用设备供用户使用或采取使设备可正常运转的措施。 4. 交付或者实施时间及地点: 1) 交货时间: 自合同签订之日起 30 个日历日内交货完毕并通过验收。 2) 交货地点: 采购人指定地点。 5. 合同签订时间: 自成交通知书发出之日起 25 日内。 6. 付款方式: 合同签订后, 7 个工作日内支付合同总金额的 30%作为预付款; 货物送达至甲方指定地点后 7 个工作日内支付至合同总价的 80%, 整个项目完成并经由甲方验收合格后, 7 个工作日内支付合同总金额的 20%款项。(供应商在申请付款时必须开具项目所在地正式的发票给采购人, 采购人在收到发票后 10 日内将资金支付到合同约定的供应商账户)。 7. 验收: 1) 为防止虚假应标, 采购人有权要求成交供应商提供成交的货物送双方认可的第三方测试机构按照响应文件的技术性能指标进行测试, 测试费用由成交人支付。不能提供或不能通过技术测试或测试结果与响应文件不符的视为虚假承诺, 并报政府采购监督管理部门进行处理, 导致整批货物被拒收和索赔, 由此引发的所有损失由成交人负责。 2) 验收时间: 采购人收到成交人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。				
其他要求				
验收前必须须提供与采购文件、响应文件相关的材料及需提供第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件(委托或受检单位必须与投标人或所投产品制造商名称一致)及全国认证认可信息公共服务平台检验检测报告编号查询结果并加盖投标人公章佐证, 原件备查, 核实检测机构及检测报告真伪, 未提供或未达到要求的, 将一律按验收不合格处理, 并报政府采购主管部门按虚假应标处理, 并追究由此给采购人造成损失。				

第四章 采购合同（合同主要条款及格式）

政府采购合同书

合同名称：_____

项目编号：_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

甲方: 昭平县人民法院 (采购人)

乙方: (成交供应商)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (1) 成交供应商提交的货物明细及竞标报价表、技术规格偏离表和售后服务承诺书;
- (2) 成交通知书;
- (3) 本合同协议书及有关补充资料;
- (4) 采购文件的条款要求。

第二条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价(元) ②	单项合计金额 (元) ③=①×②
1							
2							
...							
合 计							

根据《成交通知书》的中标内容,合同的总金额为:人民币(大写) (¥ 元)

第三条 质量保证

1、乙方应按采购文件及响应文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品,且在正常安装使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起至十二个月内止(厂家规定质保期超过一年的,按厂家规定,“货物采购需求”有规定的,按规定执行)。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

- (1) 更换:由乙方承担所有发生的全部费用。
- (2) 贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条 货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、乙方提供的货物均应按照招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条 交付

1、交货期：_____、地点：_____。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后_____日内及时予以解决。

第八条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第九条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定、采购文件和响应文件以及本合同所附《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 付款方式

合同签订后，7个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款；货物送达至甲方指定地点后7个工作日内支付至合同总价的80%，整个项目完成并经由甲方验收合格后，7个工作日内支付合同总金额的20%款项。（供应商在申请付款时必须开具项目所在地正式的发票给采购人，采购人在收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户）。

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额_____%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付合同金额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

- 1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经贺州市财政部门审批，并签订书面补充协议报贺州市财政局政府采购监督管理科 备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

- 1. 采购文件；
- 2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
- 3. 售后服务承诺书；
- 4. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式 份，具有同等法律效力，甲乙双方、采购代理机构、政府采购监督管理部门各 份。

甲方（公章）：_____	乙方（公章）：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电 话：_____	电 话：_____
开户名称：_____	开户名称：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
银行账号：_____	银行账号：_____
日 期：_____	日 期：_____

合同附件

1、供应商承诺具体事项:	
2、售后服务具体事项:	
3、保修期责任:	
4、其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第五章 响应文件（格式）

第一节 资格证明文件格式

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：_____

项目编号：_____

采购代理机构：_____

供应商 [公章(CA 签章)、自然人除外]：_____

日期：_____年____月____日

资格证明文件目录

一、政府采购供应商信用承诺函

二、竞标人法定代表人（或负责人或自然人）身份证正反面扫描件或授权委托书【附法定代表人（或负责人或自然人）身份证正反面扫描件、委托代理人身份证正反面扫描件。委托代理时提供】

三、供应商直接控股、管理关系信息表（请按第五章的格式要求填写）

四、中小企业声明函（或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）

一、政府采购供应商信用承诺函

贺州市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商（CA 证书签章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或个人 CA 证书签章）：_____

日期：_____年____月____日

注：1. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、竞标人法定代表人（或负责人或自然人）身份证正反面扫描件或授权委托书【附法定代表人（或负责人或自然人）身份证正反面扫描件、委托代理人身份证正反面扫描件。委托代理时提供】

授权委托书（格式一）

致：（采购人名称）

我_____（姓名）系_____（竞标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：_____年___月___日至_____年___月___日。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

竞标人（CA 证书签章）：_____

法定代表人（负责人）签字（或个人 CA 证书签章）：_____

_____年___月___日

授权委托书（格式二）

致： （采购人名称）

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：_____年___月___日至_____年___月___日。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或个人 CA 证书签章）：_____ 年___月___日

三、供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商（CA 证书签章）：_____

日期：_____年____月____日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商（CA 证书签章）：_____

日期：_____年____月____日

四、中小企业声明函【如竞标产品均由小型和微型企业制造的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。竞标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：

注：

1、中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业的证明文件

备注：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第二节 商务技术文件格式

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：_____

项目编号：_____

采购代理机构：_____

供应商 [公章(CA 签章)、自然人除外]：_____

日期：_____年_____月_____日

商务技术文件目录

- 一、无串通竞标行为的承诺函
- 二、技术规格偏离表
- 三、商务响应表
- 四、售后服务承诺书
- 五、竞标人的供货方案
- 六、产品出厂标准、质量检测报告
- 七、节能环保等方面的资质证书
- 八、竞标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书
- 九、竞标人认为需要提供的其他文件资料

一、无串通竞标行为的承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（CA 证书签章）：_____

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：_____

日期：_____年____月____日

二、技术规格偏离表

技术规格偏离表（格式）

项号	货物名称	采购文件货物要求及 技术需求	响应文件的响应情况	偏离情况 （无偏离 /正偏离/ 负偏离）	说明
1					
2					
3					
...					

请逐条对应本项目采购文件“第三章 货物采购需求”中“（一）采购项目需求”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离情况”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。当出现“正偏离”情况时应详细填写说明及提供相应有效证明材料。如果在“采购文件货物要求及技术需求”栏和“响应文件的响应情况”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，或未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。

供应商（CA 证书签章）：_____

日期：_____年____月____日

三、商务响应表

商务响应表（格式）

项目或条款名称	采购文件要求	竞标人的响应或承诺或说明	是否响应

请逐条对应本项目采购文件“第三章 货物采购需求”中“（二）商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“是否响应”一栏应当选择“是”、“否”进行填写。

供应商（CA 证书签章）：_____

日期：_____年____月____日

四、售后服务承诺书

（格式自拟）

五、竞标人的供货方案

六、产品出厂标准、质量检测报告

七、节能环保等方面的资质证书

八、竞标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

九、竞标人认为需要提供的其他文件资料

第三节 报价文件格式

电子响应文件

报价文件

项目名称：_____

项目编号：_____

采购代理机构：_____

供应商 [公章(CA 签章)、自然人除外]：_____

日期：_____年_____月_____日

报价文件目录

- 一、竞标报价表
- 二、竞标人认为需要提供的其他有关资料

一、竞标报价表

竞标报价表

致：昭平县人民法院

根据贵方（项目名称）项目采购文件，项目编号，签字代表（姓名）
经正式授权并代表竞标人（竞标人单位名称），提交电子响应文件，并做出如下
报价：

单位：元

项号	货物名称	品牌及厂家	产地	规格型号	数量及单位①	单价②	单项合计金额③ =①×②	是否为小微企业产品	备注
1									
2									
...									
竞标总报价人民币（大写）：							元（¥）		
交货期：									
竞标有效期：									
备注：竞标报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、包装、运抵指定交货地点、装卸、保险、检验及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，直至按采购人要求交付使用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。									

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮编： 电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

竞标人(CA证书签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日期：

注：

- （1）所有价格均用人民币表示，单位为元。
- （2）各竞标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
- （3）竞标人应根据所投货物如实填写竞标报价表的各项内容。
- （4）竞标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）

并加盖竞标人 CA 证书签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，须逐页加盖竞标人 CA 证书签章（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）。

（5）如竞标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，竞标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品, 同时以提供节能产品认证证书扫描件或环境标志产品认证证书扫描件，以便谈判小组作为优先采购或评分的依据。

二、竞标人认为需要提供的其他有关资料

第六章 评审办法

一、本项目评标方法：**采用最低评标价法**。评标依据为采购文件和竞标人的响应文件。

二、“**谈判小组**”构成：本采购项目的“谈判小组”分别由聘请的专家、采购单位代表等有关人员构成。

三、**评标方式**：以封闭方式进行评审。

四、成交标准：

1. 谈判小组将以采购文件的规定，首先对各竞标人的响应文件进行资格性检查和符合性检查，以确定竞标人是否具备竞标资格及是否对采购文件的实质性要求做出响应。未能通过资格性检查和符合性检查的，不予进行下一步评审。

2. 对通过资格性检查和符合性检查的合格竞标人进行谈判，并要求竞标人做出最后报价。

注：政府采购政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法。

对符合上述要求的供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=竞标报价 $\times$ （1-20%）。除上述情况外，评审报价=竞标报价。

（5）除上述情况外，评审价=最后报价。

3. 谈判小组按竞标人最后评标价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商（若最后评标价相同时，依次按最后报价低优先、节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先顺序排列排序推荐成交候选供应商。若所有指标相同时由谈判小组成员集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定，并推荐成交候选供应商）。

4. 谈判小组认为某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显低于其他通过资格性检查和符合性检查的竞标人的报价，有可能影响货物质量或不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其竞标报价合理性的，谈判小组会应当将其作为无效竞标处理。

（书面说明包含但不限于项目成本预算（货物、人员工资、水电、燃料和管理等项费用成本）和类似低成

本的案例合同及其验收报告书等相关证明材料），竞标人不能证明其竞标报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1. 中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅 职务：公司业务部副总经理 手机号码：18077397188					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	中国建设银行贺州分行营业部	刘 雍	客户经理	18778943521	贺州市八步区建设中路 1 号
2	中国建设银行贺州城东支行	刘昭勇	客户经理	18877499257	贺州市八步区平安西路 266 号贺州广场购物中心 1 号楼一层东面
3	中国建设银行贺州城西支行	于丛家	客户经理	15177666737	贺州市八步区八达西路 689 号 1 栋 11 号商铺
4	中国建设银行贺州平桂支行	邱 伟	客户经理	18007840720	贺州市平桂区平桂大道 15 号富旺小区 1 号楼 105 号商铺
5	中国建设银行钟山支行	张文韬	客户经理	13047836009	贺州市钟山县城书香西路南侧
6	中国建设银行富川支行	邓李杰	营业室总经理	18276498401	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第 13 号楼

7	中国建设银行昭平支行	贝晟延	客户经理	15676427374	贺州市昭平县昭平镇东宁中路 19 号
---	------------	-----	------	-------------	--------------------

2. 广西北部湾银行

广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政 职务：普惠金融部总经理 手机号码：18978413000					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	广西北部湾银行贺州分行	黄剑锐	个人金融部副经理	15507848190	贺州市八步区太白西路 153 号 8 号楼
2	广西北部湾银行贺州市平桂支行	刘乐	公司客户经理	13036871008	贺州市平桂区平桂大道 4 号 3 号楼 103 号商铺
3	广西北部湾银行钟山支行	唐振豪	公司客户经理	18878480702	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院 B 区 1#楼 B09-13 号商铺
4	广西北部湾银行富川支行	秦明龙	业务发展部经理	17776119667	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路 121 号
5	广西北部湾银行昭平支行	邱俊豪	综合客户经理	18107842696	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103 铺面

3. 广西贺州桂东农村合作银行

广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强 职务：授信审批部总经理 手机号码：18077409115					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	广西贺州桂东农村合作银行	黄 腾	授信审批部审查员	15078333887	贺州市八步区建设东路 6 号
2	广西贺州桂东农村合作银行营业部	刘 瑜	营业部副总经理	18007843000	贺州市八步区建设东路 6 号
3	广西贺州桂东农村合作银行八步支行	谢地恩	信贷副行长	18007840168	贺州市八步区八达西路 652-1 号
4	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行	古 睿	信贷副行长	18007840375	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼