广 西 中 承 建 设 工 程 咨 询 有 限 公 司

招 标 文 件

项 目 名 称 ： 全 州 县 看 守 所 智 慧 监 所 系 统 改 造 升 级

项 目 项 目 编 号 ： GLZC2024-G1-240247-ZCJS

采 购 代 理 机 构 ： 广 西 中 承 建 设 工 程 咨 询 有 限 公 司

2024 年 10 月 09 日

目　　录

第一章　招标公告

项目概况 全州县看守所智慧监所系统改造升级招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年10月30日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：GLZC2024-G1-240247-ZCJS

2、项目名称：全州县看守所智慧监所系统改造升级

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：300万元

5、资金来源：财政资金

6、采购需求：

序号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	全州县看守所智慧监所系统改造升级	1	批	如需进一步了解详细内容，详见招标文件采购需求。

7、合同履行期限：自合同签订之日起120日历天内供货并完成安装调试正常运行。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目的特定资格要求：无

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布之时起至2024年10月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）

方式：免费下载招标文件电子版、工程量清单及图纸。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月30日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2024年10月30日09:30分

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）。

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）。

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（5）本项目非专门面向中小微企业采购。

（6）中小企业划分标准所属行业：“制造业”。

4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西桂林）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/）全州县人民政府网 http://www.glqz.gov.cn/。

5.政府采购监督管理部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室电话：0773-4818182

全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807

政采云平台客服电话：95763

7.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密电子投标文件。投标人未按规定编制并加密的电子投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅。（各投标人在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。如因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。）

（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2024 年 10 月 30 日上午 9 时 30 分至 10 时 00 分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市全州县公共资源交易中心现场提交或以电子邮件的形式（以通知时

告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，视为无效投标。

（5）本项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的投标人需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云 CA 数字证书），确保投标过程顺利进行；因投标人自身设备或网络原因造成的一切后果，由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名　　称：桂林市全州县公安局

地　　址：桂林市全州县滨江北路

项目联系人：黄工

项目联系方式：0773-4815341

2.采购代理机构信息：

名　称：广西中承建设工程咨询有限公司

地　址：桂林市临桂区彰泰·滟澜山 4 栋 2001 室

项目联系人：　周祖勇　詹霏霏

项目联系方式：　0773-5587730

广西中承建设工程咨询有限公司

2024 年 10 月 09 日

第二章　　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条　款　名　称	编　列　内　容
1.1.2	采购人	名　　称：桂林市全州县公安局 地　　址：桂林市全州县滨江北路 项目联系人：黄工 项目联系方式：0773-4815341
1.1.3	招标代理机构	名称：广西中承建设工程咨询有限公司 地址：桂林市临桂区临桂镇金山路147号彰泰•滟澜山B4幢20层01号 项目联系人：周祖勇 詹霏霏 项目联系方式：0773-5587730
1.1.4	项目名称及编号	全州县看守所智慧监所系统改造升级 GLZC2024-G1-240247-ZCJS
1.1.5	采购金额	300万元
1.2.1	资金来源	财政资金
1.3.2	供货期	120日历天
1.4.1	投标人资质条件	1、资质条件： （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）本项目的特定资格要求：无 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
1.12	偏离	不允许
2.1.1（9）	构成招标文件的其他材料	招标文件的澄清、修改、补充通知等内容
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。
2.2.2	投标截止时间	2024年10月30日09时30分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	不需要确认。澄清文件在网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		由投标人自行负责。
3.1.1	构成投标文件的材料	**一、资格性响应证明材料** （1）投标函**（必须提供）；** （2）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明**（必须提供）**； 注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。 （3）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件**（必须提供）；** （4）投标人的授权委托书原件**（格式见第六章）**、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内任意1个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】**（委托代理时必须提供）；** （5）投标截止之日前半年内投标人任意1个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料（①缴纳税收的证材料为：投标人参加政府采购活动前半年内任意1个月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据复印件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的文件证明复印件。③若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）**（必须提供）；** （6）投标人投标截止之日前半年内任意 1 个月依法缴纳社保费凭证或依法免缴社保费的证明（复印件）**（必须提供）；** （7）供应商参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**（必须提供）。** **二、报价、商务、技术性响应及其他有效证明材料：** （1）投标报价表**（必须提供）** （2）技术规格偏离表**（必须提供）**； （3）商务响应表**（必须提供）**； （4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件**（按其要求提供）**

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		（5）针对本项目的技术方案**（如有，请提供）**； （6）针对本项目的售后服务承诺方案**（如有，请提供）**； （7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件**（如有，按其要求提供）** （8）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料**（如有，请提供）**。
3.3.1	投标有效期	90 日历天
3.4	投标保证金	本项目无需缴纳投标保证金。
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6	投标文件的编制	3.6.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 3.6.2 投标人法人（负责人）或授权代表持有政采云个人 CA 签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理政采云个人 CA 签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3.6.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 3.6.4 评审前准备 （1）本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 （2）各投标人在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 （3）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
3.7.1	投标文件的补充、修改和撤回	投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。
4.1.1	投标文件递交截止时间	投标人应于2024年10月30日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
4.1.2	投标文件解密时间	截标时间后30分钟内（2024年10月30日上午9时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市全州县公共资源交易中心现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，视为无效投标。
5.1.1	开标时间和地点	开标时间：2024年10月30日9时30分。 开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。
5.2	开标程序	见正文5.2
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家评委4人。 评标专家确定方式：开标前从政府采购云系统中随机抽取。
6.3	评标办法	综合评分法
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	□是 ☑否，推荐的中标候选人数：3
7.2	中标公告及中标通知书	7.2.1招标代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交招标人，招标人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；招标代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 7.2.2中标公告发布的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
7.3.1	履约担保	履约保证金金额按中标价的/（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标人在签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入招标人指定账户。

条款号	条　款　名　称	编　列　内　容
7.4.4	合同存档	政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交招标代理机构。招标代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送全州县政府采购管理办公室备案，一份由招标代理机构存档。
10	需要补充的其他内容	
10.1	招标控制价	招标控制价为 300 万元；投标人投标总报价高于招标控制价为无效投标。
10.2	招标代理服务费	中标人领取中标通知书前，向广西中承建设工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改办价格〔2003〕857 号文的规定计算。
10.3	解释权	本招标文件的解释权属本招标代理机构
10.4	监督管理机构	全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807 全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室电话：0773-4818182

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：全州县看守所智慧监所系统改造升级

项目编号：GLZC2024-G1-240247-ZCJS

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2 本项目的特定资格要求：无

5.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.4 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为

中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2 关联投标单位不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给投标单位后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.5 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件

编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3 **投标单位应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标单位未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标单位自行承担责任。**

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1 资格性响应证明材料：

（1）投标函（**必须提供**）；

（2）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明（**必须提供**）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

（3）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（**必须提供**）；

（4）投标人的授权委托书原件（**格式见第六章**）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级)社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内任意1个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（**委托代理时必须提供**）；

（5)投标截止之日前半年内投标人任意1个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料(①缴纳税收的证材料为：投标人参加政府采购活动前半年内任意1个月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据复印件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的文件证明复印件。③若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（**必须提供**）；

（6)投标人投标截止之日前半年内任意 1 个月依法缴纳社保费凭证或依法免缴社保费的证明(复印件)（**必须提供**）；

（7）供应商参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（**必须提供**）。

13.2.2 报价、商务、技术性响应及其他有效证明材料：

（1）投标报价表（**必须提供**）

（2）技术规格偏离表（**必须提供**）；

（3）商务响应表（**必须提供**）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（**按其要求必须提供**）

（5）针对本项目的技术方案**（如有，请提供）**；

（6）针对本项目的售后服务承诺方案**（如有，请提供）**；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件**（如有，按其要求提供）**

（8）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料**（如有，请提供）**。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA 签章）/自然人签字或加盖个人 CA 签章，否则投标无效。

13.3 投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算的，投标文件按无效处理。

15.2 投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。

16.2 出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 证书签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人 CA 签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理政采云个人 CA 签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做

成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1 投标文件递交截止时间：投标人应于 2024 年 10 月 30 日上午 9 时 30 分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.1.1 投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2024 年 10 月 30 日上午 9 时 30 分至 10 时 00 分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市全州县公共资源交易中心现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，视为无效投标。

注：投标截止时间以后上传递交的投标文件，平台将予以拒收

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1 开标时间和地点：开标时间：2024 年 10 月 30 日上午 9 时 30 分；开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

20.1.2 电子备份投标文件可以通过以下方式递交：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市全州县公共资源交易中心现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。

20.1.3 投标人不足 3 家的，不得开标，招标人或者招标代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1.1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2.采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）供应商对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各供应商提交投标文件的随机顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的供应商名称，投标报价表的投标报价、折扣（如有）；

（5）采购代理机构做开标记录，供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（6）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（7）宣布开标结束，采购人、供应商和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23.2 采购人或者采购代理机构**在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。**

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表 1 人和评审专家 4 人组成，成员人数共 5 人。

25. 评标办法

25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1 采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向相关部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。

26.11 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向全州县政府采购管理办公室报告。bh

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33. 中标公告及中标通知书

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2 中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

本项目免收取履约保证金。

35. 签订合同

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2 中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3 如中标供应商有下列情形之一的，上报有关部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4 合同备案存档：

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西中承建设工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的

招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

费率 服务类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37．招标代理服务费账户：

账户名称：广西中承建设工程咨询有限公司临桂分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行

银行账号： 660000016400300015

38. 解释权：本招标文件的解释权属于采购人。

39. 监督管理部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室电话：0773-4818182

全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807

第三章　货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号及其技术参数性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌规格型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、招标采购文件及采购需求表中标注为“必须提供”及标注“▲”项的内容均为实质性要求，必须满足，否则投标无效。

三、本项目所要执行的政府采购政策：

（1）本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

（4）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

四、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，投标人提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人 CA 签章），否则投标无效。

五、本次所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

六、本服务货物需求一览表中标注“●”号技术性能条款为重要性能指标仅作为评分依据，不作为废标条件。

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
一、	看守所实战平台				
1	数据库服务器	1、CPU：配置不少于 1 颗 X86 CPU 处理器，单颗 CPU 主频≥2.8GHz，核数≥8C。 2、内存：配置≥32GB DDR4 内存。支持多达 32 个 DDR4 内存，速率最高支持 3200MT/s，支持 RDIMM 或 LRDIMM，单颗处理器最大容量 6TB。 3、硬盘：配置≥2 块 600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD UCC 通用硬盘。 4、Raid 卡：配置不少于 1 块 12Gb 2 端口 SAS HBA 卡(支持 8 个 SAS 口,PCIe)，支持 RAID 0/1 等。 5、网卡：配置≥1 张 4 端口千兆电接口。 ●6、支持多达 14 个 PCIe 4.0 标准插槽和 1 个 OCP 3.0 插槽（PCIe 4.0 速率）。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） 7、GPU 卡：支持多达 4 个双宽 GPU 卡或 14 个单宽 GPU 卡 8、电源：配置支持热插拔冗余风扇模块和白金级冗余电源模块，单电源功率≥800W。 9、接口：标配 1 个前置 VGA，1 个后置 VGA 和 1 个串口，6 个 USB 3.0（2 前置，2 后置，2 内置），1 个前置专用管理接口。 10、配件：配套安装导轨。 ●11、支持 LCD 可触摸智能管理模块，支持 64M 本地显存（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） ●12、3D 温度展示：支持 3D 温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） ●13、联合管理：设备自带小规模服务器统一管理的能力（管理服务器的数量≥5 台），对已添加的服务器设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理，KVM 访问、批量删除等。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） 14、工作温度：支持支持最高 5-45°C 标准工作温度。	台	1	38,000.00
2	应用服	1、CPU：配置不少于 1 颗 X86 CPU 处理器，单	台	1	38,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
	务器	颗 CPU 主频≥2.8GHz，核数≥8C。 2、内存：配置≥32GB DDR4　内存。支持多达 32 个 DDR4 内存，速率最高支持 3200MT/s，支持 RDIMM 或 LRDIMM，单颗处理器最大容量 6TB。 3、硬盘：配置≥2 块 600GB 12G SAS 10K 2.5in HDD UCC 通用硬盘。 4、Raid 卡:配置不少于 1 块 12Gb 2 端口 SAS HBA 卡(支持 8 个 SAS 口,PCIe)，支持 RAID 0/1 等。 5、网卡：配置≥1 张 4 端口千兆电接口。 6、支持多达 14 个 PCIe 4.0 标准插槽和 1 个 OCP 3.0 插槽（PCIe 4.0 速率）。 7、GPU 卡：支持多达 4 个双宽 GPU 卡或 14 个单宽 GPU 卡 8、电源：配置支持热插拔冗余风扇模块和白金级冗余电源模块，单电源功率≥800W。 9、接口：标配 1 个前置 VGA，1 个后置 VGA 和 1 个串口，6 个 USB 3.0（2 前置，2 后置，2 内置），1 个前置专用管理接口。 10、配件：配套安装导轨。 11、支持 LCD 可触摸智能管理模块，支持 64M 本地显存 12、3D 温度展示：支持 3D 温度展示各组件温度传感器的分布图。 13、联合管理：设备自带小规模服务器统一管理的能力（管理服务器的数量≥5 台），对已添加的服务器设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理，KVM 访问、批量删除等。 14、工作温度：支持支持最高 5-45°C 标准工作温度。 ▲15、为了保证系统兼容性，必须与数据库服务器同一品牌。			
3	管理终端	1、机型：分体机台式机工作站 2、处理器：≥Intel I3-12100（4 核/主频 3.3GHz/缓存 12MB) 3、主板：≥Intel B760 芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测排查功能。BIOS：简体中文； 4、内存：≥8GB DDR4，支持不少于 2 根内存插槽，最大支持 64GB DDR4 3200MHz 内存 5、硬盘：≥128G SSD 固态硬盘 1 块，≥1TB 机械硬盘 1 块 6、显卡：配置不低于 2G 显存独立显卡	台	2	4,800.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		7、网卡：集成≥1 个 10/100/1000M 自适应千兆网卡 8、I/O 扩展槽：I/O 扩展：≥1 个 PCIe×16，≥2 个 PCIe ×1,≥1 个 PCI；≥2 个 M.2；≥4 个 SATA3.0；接口：≥8 个 USB 接口，其中不少于 6 个 USB3.2 接口（含 1 个 TYPE-C 支持 18W 款速充电）；音频：支持前≥2 个、后≥3 个音频接口； 9、其他接口：主板原生不少于 VGA + HDMI + DP 3 个视频输出端口；1 个原生串口，2 个 PS/2 接口 10、电源：≥300W 节能电源，能效转化率最低值≥85%； 11、机箱：≥17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； 12、操作系统：预装正版 Windows 11 或以上操作系统； 13、符合国家级 GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986 标准中的可靠性检验要求，MTBF 不低于 110 万小时，提供满足技术参数的证明材料。 14、显示器：不低于 23.5 英寸，分辨率≥1920x1080； 15、含键鼠 16、预装广西警综平台、法度笔录系统、数字证书驱动、管理程序等执法办案内必须的软件			
4	高拍仪	1、A4 幅面，双镜头，辅助镜头支持标准 TSB 热拔插。辅助镜头硬件必须水平旋转 360 度无死角，左右翻转 120 度调节。 2、主镜头 1000 万像素 3672x2754 分辨率辅助镜头 200 万毒 1600x1200 分辨率，主镜头部位带 43144 对焦 9 级刻度标识，方便微调，支撑杆全金属方杆材质结构。 3、全金属方杆材质结构,机器直插到底板底座用单独一粒手拧螺丝固定无需第二根数据线即可实现数据传输。 4、底板带 A31A41A5\CARD 刻度，底板中央 CARD 身份证卡片放置区域为自色卡扣件，方便快速引导。底座四角需配置 A3 拉伸杆，方便扩展 A3 纸张的平铺。 5、触控三档光源，带雾状白色反光柔光置，防止光线直射反光影响拍摄效果。触摸调节光时有蓝色指示灯指示，表示设备正常。	台	1	2,850.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		6、高拍仪可扩展身份证阅读器模组、指纹仪、银行卡插卡器接口，根据人体工程学使用方便性，指纹仪与银行卡卡槽置放于高拍仪的前右侧。 7、底板预留第三镜头插口位于金属拉杆右侧旁凸起，可因以后业务方便后期自由配置第三镜头,底板至少需要配置>4 个标准 USB2.0 扩展口。			
5	人脸管理比对平台	通过先进的人脸识别算法，自动提取人脸特征，实现监所民警、来访人员、被监管人员的人脸数据统一管理， 1、阈值管理：支持调整识别角色范围和识别精度阈值，实现人脸识别的精准调控。 2、人员维护：可以刷新人员数据，照片质量符合阈值的人员将自动生成用于识别比对的特征码； 3、识别记录：用于管理终端识别成功后的记录，支持组合查询和模糊查询。 4、系统设置：可以配置要同步的人员类型，同步频率，最小质量分数，识别阈值。 5、技术参数：≥四核处理器,内存≥16GB，硬盘≥256GB。	套	1	75,000.00
6	可视对讲主机	1、管理所属的分机，可支持 1000 路及以上； 2、具有在线自检功能，呼叫，呼叫排队功能，可视对讲，保留通话，通话转移功能；支持多方通话，多方通话不少于 5 方。 3、历史记录可存储≥6000 条信息，自动覆盖； 7、可以管理下级主机，并实现级联。 8、面板材质：铝合金边框、钢化玻璃面板； 9、摄像机：内置≥800 万高清摄像头，支持摄像头物理遮挡，保护隐私；； 10、显示屏：LVDS 高清高亮 10.1 显示屏，分辨率 800*1280，十点电容式触摸屏； 11、Android 7.1 操作系统，六核处理器，主频 1.8GHz，内存 4GB，内置 EMMC 16G,最高支持 64G 的 TF 卡拓展； 12、支持看门狗，定时自动检测系统安全性； 13、网络支持：可通过 IP 网络可视化控制台显示电子地图,并通过该电子地图呼叫指定的目标终端，当目标终端被呼叫时，可通过 IP 网络可视化控制主机的 HDMI 接口外接显示器显示电子地图中呼叫终端的位置信息，并通过 IP 网络可视化控制台显示对讲画面；以太网：100M/10M;	台	9	8,600.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		14、支持远程、SD 卡/TF 卡、在线等多种升级方式。 15、高保真、自降噪鹅颈话筒和手柄话筒 16、主电路采用 ESD 防静电、整机防静电设计 17、供电电压：DC12V/5A，CMOS 防接反设计、电源与公共地隔离；支持 POE 供电；			
7	实战平台部署	同步支队平台权限，实现民警基本信息岗位信息共享，按角色功能分配平台访问权限。跟民警数据对接融合，展示民警各项数据，为民警在实战平台上办理执法管理业务提供依据，数据实时同步更新。对接内容包含民警编号、姓名、性别、照片、民族、籍贯、负责监区、负责监室等。与被监管人员数据对接，展示被监管人员各项业务数据，为实战平台被监管人员管理功能提供依据，数据实时同步更新。对接内容包含被监管人员案件信息、入所原因信息、留所超期服刑、临时出所信息、提讯人员信息、会见信息、违规情况、不予收押、重点人员、所内就医信息、所外就医信息、正常死亡信息、体检信息、耳目信息、医疗信息、械具使用信息等。与警综数据对接，实现人员收押时一键比对信息。	项	1	55,000.00
8	实战平台及各系统运维	提供所端勤务平台和各安防平台运维，包含问题处理及软件升级。	项	1	35,000.00
9	2D/2.5D 电子地图绘制	根据监所提供的建筑平面图制作监所指挥调度专用 2D 或 2.5D 地图；在地图上添加监所设备或虚拟信息点位；可添加监控视频点位实现视频基础功能管理，具备视频分组和点位管理，主要实现视频监控画面的实时预览，支持图片抓拍、录像截取、视频标记等功能；可添加应急报警设备点位，当民警或被监管人员触发应急报警后联动电子地图进行点位展示，并汇总警情数据；汇总展示监所安防系统报警信息；支持按时间、报警事件、警情等级等条件查询并以列表展示报警事件详情，可根据报警数量、未处置数量、已处置数量、无需处置数量筛选；平台具备警情视频联动功能，当监所发生警情时联动视频上墙、联动电子地图进行点位展示，并通过语音及弹窗提醒巡控民警对警情进行处理；支持添加门禁点位，实现开门信息显示等功能；支持与对讲、智能终端、监控、门禁、应急报警、周界报警等子系统	项	1	40,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		报警联动，可地图上以醒目方式标注报警点位所在位置。			
10	与监控系统对接	与监控系统对接，实现视频实时直播、视频回放等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	2,000.00
11	与监区门禁系统对接	与监区门禁系统对接，实现门开报警、门开记录查询等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	2,000.00
12	与被监管人员报告系统对接	与被监管人员报告系统对接，实现对讲对讲记录查询、广播记录查询等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	2,000.00
13	与应急报警系统对接	与应急报警系统对接，实现应急报警信号接收、应急报警联动电子地图、报警记录查询等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	2,000.00
14	与电源管理系统对接	与电源管理系统对接，实现远程电源控制、计划电源控制等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	2,000.00
15	与周界控制系统对接	与周界控制系统对接，实现高压电网和电子围栏等报警信号接收，联动电子地图报警，实现预警警情处置等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	2,000.00
16	与巡视管理系统	与巡视管理系统对接，实现巡视记录接收，巡视动态登记等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	0.00
17	与防误放系统对接	与防误放系统对接，实现被监管人员出所识别记录、出所登记台账查询、经办民警识别记录查询等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	0.00
18	与智能交互系统对接	与智能交互系统对接，获取智能交互系统的对讲和报警信息，获取被监管人员与民警在智能交互系统上办理的勤务应用信息，实现警情联动与勤务数据上传到支队等功能，由厂家或现场维护公司提供设备 IP 规划表、API 文档和 SDK。	项	1	0.00
二、	高清音视频监控系统				
1	网络高清全景摄像机	1. 采用≥500 万像素≥1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，可输出≥500 万(2880 × 1620)@20fps 2. 支持≥3 颗红外补光灯，≥15m 补光距离 3. 支持通用行为分析、物品监控 4. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检	台	80	1,650.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		测 ●5. 支持修改 IP 地址完成后无需重启即可生效；支持同时向≥2 个支持 28181 协议的设备进行注册；支持 MD5、SHA256 加密算法（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） ●6. 支持畸变矫正功能，可设置矫正强度、水平/垂直中心偏移，矫正强度等级 0~100 连续可调；水平视场角≥180°（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） ●7. 可通过浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启设备（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） ●8. 支持开启 AFSA 功能后可消除因 LED 灯频闪造成的监控画面出现的闪烁条纹；支持三轴旋转功能，设备可按水平、垂直、中心三个方向进行角度扭动调整，水平调整角度范围 0°~355°，垂直调整角度范围 0°~90°，中心调整角度范围 0°~355°（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） ●9. 按碰撞能量为 50J 时，按 GB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级规定，试验后外观无明显损坏，能正常工作。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） 10. 支持报警≥1 进≥1 出，音频≥1 进≥1 出，支持≥256G Micro SD 卡，内置 MIC 11. 支持 DC12V/POE 供电方式 12. 支持≥IP67、IK10 防护等级 13. 支持 EPTZ 功能			
2	网线	六类非屏蔽线缆，8 芯双绞 国标 305 米/箱	箱	5	1,000.00
3	电源线	RVV2*1.0	米	200	5.50
4	网络硬盘录像机	1. ≥4 个 HDMI 接口、≥2 个 VGA 接口、≥24 个 SATA 接口、≥1 个 esata 接口、≥4 个以太网接口、≥1 个 RS232 接口、≥2 个 RS485 接口、≥2	台	2	58,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		个 USB2.0 接口、≥2 个 USB3.0 接口；具有≥1 路音频输入接口、≥2 路音频输出接口，≥32 个报警输入接口、≥16 个报警输出接口 ●2. 支持≥ 128 路网络摄像机接入，总码流为≥1280Mbps；存储码流为 ≥1280Mbps；最大转发码流为 ≥1280Mbps；回放码流为 ≥1280Mbps（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 3. 可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC 编码格式的网络视频并支持解码 3 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 6 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 10 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920×1080、帧率为 30fps 的视频 4. 支持 N+M 集群管理功能 5. 支持≥8 路后智能人脸检测比对； 或≥8 路后智能视频结构化； 或≥32 路后智能周界防范；或≥32 路后智能智能动检 6. 设备的≥ 4 个 RJ45 接口为 10M/100M/1000M/2500M 自适应以太网接口；设备网络的上行带宽和下行带宽不小于 1280Mbps ●7. 支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 ●8. 支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 ●9. 支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP 地址、厂商类型、设备类型、MAC 地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序			

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		10.12 块硬盘，单块硬盘容量≥14TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 ▲11.为了保证系统兼容性，必须与网络高清全景摄像机同一品牌。			
5	电源 PDU	1、可控制电源：≥8 路； 2、不可控制电源：前面板带 ≥4 路直通多功能电源插口； 3、电源输入：AC220V/50Hz； 4、单路额定输出电流：30A ； 5、每路动作延时时间：≤1 秒 ； 6、USB 电源：前面板带 ≥2 路 USB 端口，可输出 5V 直流供工作灯用以及手机、平板充电； 7、电压显示：前面板具有≥ 1 个输出电压显示屏； 8、中控接口：RS232，可接受中控控制； 9、控制端口：机器后面板具有≥ 1 路 RS-232 通讯端口(通过本端口可通过电脑软件控制设备开关）；≥2 个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），（实现多台设备级联开关控制）；≥1 路 Remote switch 远程控制端口； 10、内部电源分配连接：采用非跳线的 PCB 板全触点焊接连接方式(避免跳线连接带来的接触不稳定）,每路输出带电源指示灯； ▲11、为确保机房内主要设备的用电安全，投标人在投标文件中必须提供满足上述第 2、6、8、9 项功能的，国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带 CMA 标识的检验（检测）报告扫描件或复印件，同时提供检验（检测）报告的报告编号在国家市场监督管理总局（查询官网：http://cx.cnca.cn）查询截图，并加盖投标人公章(或 CA 签章)【属自然人的，自然人签字(或个人 CA 签章）】，否则投标无效。	台	1	2,000.00
6	电池	12V100AH，维护铅酸蓄电池，电池配置 NP100-12。	节	40	1,600.00
三、	智能交互系统				
1	监室信息交互终端	1、Android 操作系统，≥六核处理器，主频≥2.0GHz，内存≥4GB，内置 EMMC≥16G，支持≥64G 的 TF 卡拓展； 2、10.1 寸显示屏分辨率 800*1280，十点电容式	台	45	8,600.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		触摸屏； 3、操作方式：支持电容式防暴触摸操作，防暴玻璃厚度≥4MM； 4、拾音器采用高保真、自降噪、消回音双数字麦； 5、主电路采用 ESD 防静电、整机防静电设计； 6、具有 2 个 LED 补光灯。 7、内置低照度 CMOS≥500 万像素、大镜头摄像机，支持宽动态； ●8、人脸识别：具有人脸活体身份认证功能；（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） 9、指纹识别：支持指纹识别； 10、支持看门狗，定时自动检测系统安全性； 11、网络支持：一、自适应以太网 1000M/100M/10M； 12、对外输入口：共 4 组， 2 组门磁、1 组报警、1 组预留； 13、对外输出口：4 路继电器输出（1 路单色门灯、2 路电磁锁、1 路预留）；1 组 485 驱动三色门灯；1 组报警开关量输出（物理直连）； 14、其他接口：2 个 USB 座（HOST、OTG),6 个 USB 接口，LVDS\EDP\MIPI 输出可直接驱动 50/60Hz 液晶屏、1 个 HDMI 输出，预留 2 个串口插座（默认包含 TTL 串口）、1 个 232 串口、1 个韦根、2 个 RS485 口； 15、支持定时开关机、支持系统 USB、在线升级； 16、支持应急报警、可视对讲； 17、支持采集监室各类信息并传送到后台：门的开关状态、使用者生物特征； 18、1 个对讲金属按键，1 个报警金属按键； 19、供电电压：DC12V/5A，CMOS 防接反设计、电源与公共地隔离； 20、防暴等级：IK10； 21、防护等级：IP53； 22、支持关键字报警呼叫（1、救命 2、求助 3、报警 4、打人)当设备识别到关键字后能自动报警呼叫，并能将关键字报警信息上报平台； 23、采用 CNC 铝合金面板，外观精美坚固，具有防拆、防暴力、防破坏功能，配有埋墙底盒；			
2	监室信	1、消息通知：可查看即时消息、协查通报、提	套	1	110,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
	息交互终端软件	讯会见、违规通报四类消息，支持语音播报功能； 2、信息查看：可查看当前监室三固定信息（铺位表、值班表和值日表）、监室一日作息信息、本周的菜谱信息、法律法规文件信息、权益公开文件信息； 3、物品代购：通过人脸或指纹身份认证后可查看物品列表进行所内消费，具有代购货物确认、代购记录查看、个人账户信息查看功能； 4、服药确认：通过人脸或指纹身份认证后可自助查询就诊记录、服药信息和进行服药确认； 5、图书借阅：通过人脸或指纹身份认证后可查看图书列表实现图书借阅和自助还书功能； 6、预约服务：通过人脸或指纹身份认证后可选择管教、医生等申请预约； 7、收物确认：通过人脸或指纹身份认证后可显示被监管人员家属等寄送的物品信息，包括物品详情、送物人、送物时间，被监管人员可对物品进行收物确认； 8、回监确认：通过人脸或指纹身份认证后，可进行回监确认操作，记录被监管人员回监时间； 9、监室点名：可接收民警发起的临时或定时点名，被监管人员通过身份识别验证点名签到； 10、值班提醒：可根据设定的双人值班表，提醒值班人员通过人脸识别签到换班，同时反馈结果至管教岗； 11、二下监室：民警通过身份认证后进行开始下监和结束下监，支持实时监室情况登记； 12、信息录入：民警通过身份认证后可对被监管人员进行人脸、指纹信息采集录入。			
3	电源线	RVV2*1.0	米	900	5.50
4	网线	六类非屏蔽线缆，8 芯双绞 国标 305 米/箱	箱	9	1,000.00
5	PVC 管	25	米	400	4.50
四、	巡视管理系统（含门禁控制器）				
1	监室信息管理终端（室外）	1、Android 操作系统，≥八核处理器，主频≥1.5GHz，内存≥2GB，内置 EMMC≥8G，支持≥64G 的 TF 卡拓展； 2、15.6 寸 EDP 显示屏分辨率 1920*1080，十点电容式触摸屏； 3、操作方式：支持电容式防暴触摸操作； 4、拾音器采用高保真、自降噪、消回音双数字麦；	台	40	8,600.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		5、主电路采用ESD防静电、整机防静电设计 6、内置低照度CMOS500万像素、大镜头摄像机，支持宽动态； 7、支持补光功能：双LED白光补光灯阵列； 8、人脸识别：支持人脸活体检测身份认证技术； 9、指纹识别：支持指纹识别； 10、支持看门狗，定时自动检测系统安全性； 11、对外输入口：共4组， 2组门磁、1组报警、1组预留； 12、对外输出口：4路继电器输出（1路单色门灯、2路电磁锁、1路预留）；1组485驱动三色门灯；1组报警开关量输出（物理直连）； 13、其他接口：2个USB座（HOST、OTG),6个USB接口，LVDS\EDP\MIPI输出可直接驱动50/60Hz液晶屏、1个HDMI输出，预留2个串口插座（默认包含TTL串口）、1个232串口、1个韦根、2个RS485口； 14、支持定时开关机、支持系统USB、在线升级； 15、支持应急可视对讲； 16、支持采集监室各类信息并传送到后台：门的开关状态、使用者生物特征； 17、支持门禁控制及开门联动门灯的功能； 18、支持人体红外感应靠近自动点亮屏幕功能； 19、供电电压：DC12V/5A，CMOS防接反设计、电源与公共地隔离； 20、防护等级：IP53； 21、防暴等级：IK07 22、支持关键字报警呼叫（1、救命 2、求助 3、报警 4、打人)当设备识别到关键字后能自动报警呼叫，并能将关键字报警信息上报平台； 23、采用精加工的铝合金边框、钢化玻璃面板，防暴玻璃厚度≥3MM，一体成型，外观精美坚固；			
2	单门网络门禁控制器（含控制箱）	1.设备应符合《GB16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法》中的有关规定。 2.设备应符合《GA/T 394-2002 出入口控制系统技术要求》中的有关规定。 3.设备应支持前端读头采集,后端控制器比对并上传结果到软件。控制器本身应支持RFID、密码比对识别 4.设备应支持通过韦根与读卡器进行通讯,支持自动匹配多种Wiegand格式，支持卡号位反转，兼容多种卡片。	台	40	1,830.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		5.设备应能够对进入或离开受控区进行双向进出控制，设备应最大支持两门双向控制，可接入韦根读头不少于 2 台。 6.控制器出门按钮不少于 1 路，应支持远程锁定出门按钮。 7.控制器应采用双核 32 位高速 CPU，主频不低于 400MHz 8.控制器运行内存应不低于 32MB，存储空间应不低于 256MB 9.控制器卡容量不小于 100000 张，记录容量不低于 100000 条。 10.控制器应配备 1 个 SD 卡接口，支持 SD 卡双重数据备份，系统故障时，可恢复持卡人及事件记录 11.控制器作为分体型门禁的管理控制部分，一般安装在室内，需具备初步防尘防水能力，外壳防护等级不低于 IP42 12.系统主要操作响应时间应不大于 0.8s 13.系统应支持开门延时，支持修改门磁类型，支持自定义设置门磁延时，到达设置的延时时间后，选择是否闭门回锁 14.设备应自带辅助输入接口，可以用于连接人体感应探测器、火灾烟感探测器、煤气探测器、门磁、紧急开关等设备，接口数不少于 1 个 15.设备应自带辅助输出接口，支持输出常开或常闭信号，可以用于连接报警器、门铃等设备，接口数不少于 1 个 16.控制器应配备 LED 指示灯，表明设备运行、通讯状态。 17.控制器应支持通过 TCP/IP 或 RS485 与管理软件通讯，进行数据交换和远程管理 18.控制器应支持局域网和广域网连接，并支持复杂网络的跨网段、跨网关通讯 19.设备应支持设置通讯连接密码，支持 HTTPS 通信加密 20.设备应支持远程修改 IP 地址、修改通讯密码、切换网络连接； 21.系统应支持在设定的开门时间外，额外增加限制时间，为指定人（如老人、残疾人）等延长通行时间 22.控制器应支持反潜设置，支持限制单位时间内只能进入 1 次，配合管理系统应支持跨设备全			

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		局反潜功能 23.控制器应支持联动设置，支持硬件触发及事件触发。如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。配合管理系统应支持跨设备全局联动功能 24.控制器应支持互锁设置，支持控制器下的两个门或多个门之间的互锁管制，要打开一个门，必须保证其他对应的门都关闭，否则无法开门。配合管理系统应支持跨设备全局互锁功能 25.设备应支持胁迫报警参数设置，支持登记胁迫密码，在任何情况下，用胁迫密码开门即产生胁迫报警 26.系统应支持远程开门、远程关门、取消报警、远程常开、远程锁定、远程解锁、启用/禁用当天常开时间段等功能。 27.系统应支持设置门的使用时间，指定门禁在有效时间段内可用；设置常开时间段，或指定人员只能在指定时间段内开门。最大支持时间段数量应不小于 256 个 28.设备应能设置不少于96个节假日和256个门禁权限组 29.设备应支持在上下班高峰等指定时间段，设置首人常开，具备权限的人员验证通过后，门自动常开至有效时间段结束。同时支持在设备或软件上主动结束常开 30.设备应支持将多个门禁组编排成不同的开锁组合，要求同一开锁组合中指定人数同时到场依次验证，实现多人验证后开锁，某个人单独验证无法开门，从而提高安全性。一个开锁组合中，组合人数的最大范围不小于 5 人 31.门禁控制器应支持门禁区域、读头定义、查看区域内人员、LED 数据显示、人员有效性、人数控制、人员验证方式规则设置等功能 32.设备应支持远程升级固件、重启设备、同步时间、启用/禁用设备、同步所有数据，设置后台验证参数、设备时区、登记机、夏令时、等功能 33.设备应支持远程查看机器出入状态，获取设备参数，获取通过人员信息、事件记录，查看设备中门禁规则、查询设备容量。 ●34.设备应具备系统自我保护功能，支持当电源不正常、掉电或更换电池时,系统的密钥(钥			

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		匙)信息及各记录信息不得丢失。（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的检验检测报告。） 35.控制器应内置硬件看门狗，杜绝死机 ●36.设备应能够在预期的电磁环境中符合要求运行，并且通过过流保护、绝缘电阻、抗电强度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌 (冲击)抗扰度试验，能够正常工作。（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的检验检测报告。） ●37.控制器应能满足使用环境的要求,能够在较冷气温（-10℃）及较热气温（55℃）下正常工作，并能够≥48h 在湿热条件下稳定正常工作（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的检验检测报告。） ●38.系统任何部分的机械结构应有足够的强度、能满足使用环境的要求。并且通过振动试验和冲击试验后，能够正常工作。（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的检验检测报告。）			
3	电源	规格 ：12V/5A 单路输出 输入电压范围：90-264Vac 额定输出电压：12Vac 最大输出电流：5A 最大输出功率：60W 稳压精度： ≤±5% 输出纹波及噪音：≤100mVp-p 工作温度：-20~55°C 相对湿度：10-95%	个	40	150.00
4	监室信息管理终端软件	1、信息公开：首页展示当前监室的监室号（多监室合用可切换监室展示）、主协管民警信息、关押动态信息、监室关押量、当前值班人员、待提押人员、待还押人员信息; 2、身份验证：支持民警通过人脸或指纹进行身份验证,支持不同岗位民警通过验证后进入岗位专用页面查看和办理业务; 3、门禁控制：民警通过身份验证后，可选择开	套	1	110,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		启监室门（对接监室门系统实实现电动控制），可关联开门原因和出监人员信息； 4、提押还押：展示当前监室待提押和待还押人员状态信息，方便民警快速选择人员进行提押还押操作，支持对提押、还押人员进行身份验证；支持提押时选择陪同民警；支持还押时录入安全检查信息； 5、二下监室：民警通过身份认证后自动记录下监开始和结束时间，并可对监室存在的问题实时登记； 6、违规登记：支持巡控民警对监室违规情况进行登记，并推送信息至管教； 7、违规处置：管教可接收巡控民警推送的违规信息，对当前监室内的违规情况进行处置； 8、监室点名：可通过监室外终端发起清单人数，实时展示监室内人员签到情况； 9、查看监控：根据监室号关联所在监室内摄像头，可选择查看监室监控； 10、信息采集：民警通过身份认证后可对被监管人员进行人脸、指纹信息采集录入； 11、图书归档：可查看处理当前监室被监管人员提交的图书还书申请； 12、巡诊登记：可对当前监室进行巡诊登记，对患病的被监管人员进行疾病登记和处理； 13、发药治疗：可查看当前监室需服药人员信息，可选择人员执行发药； 14、动态跟踪：可对当前监室内重点人员进行动态跟踪登记； 15、巡视打卡：巡控民警可通过人脸进行巡视签到，记录巡视打卡时间和打卡点等信息。			
5	电源线	RVV2*1.0	米	800	5.50
6	网线	六类非屏蔽线缆，8 芯双绞 国标 305 米/箱	箱	13	1,000.00
7	PVC 管	25	米	600	4.50
五、	被监管人员报告系统				
1	可视对讲主机	1、管理所属的分机，可支持 1000 路及以上； 2、具有在线自检功能，呼叫，呼叫排队功能，可视对讲，保留通话，通话转移功能；支持多方通话，多方通话不少于 5 方。 3、历史记录可存储≥6000 条信息，自动覆盖； 7、可以管理下级主机，并实现级联。 8、面板材质：铝合金边框、钢化玻璃面板；	台	1	8,600.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		9、摄像机：内置≥800 万高清摄像头，支持摄像头物理遮挡，保护隐私；； 10、显示屏：LVDS 高清高亮 10.1 显示屏，分辨率 800*1280，十点电容式触摸屏； 11、Android 7.1 操作系统，六核处理器，主频 1.8GHz，内存 4GB，内置 EMMC 16G,最高支持 64G 的 TF 卡拓展； 12、支持看门狗，定时自动检测系统安全性； 13、网络支持：可通过 IP 网络可视化控制台显示电子地图,并通过该电子地图呼叫指定的目标终端，当目标终端被呼叫时，可通过 IP 网络可视化控制主机的 HDMI 接口外接显示器显示电子地图中呼叫终端的位置信息，并通过 IP 网络可视化控制台显示对讲画面；以太网：100M/10M； 14、支持远程、SD 卡/TF 卡、在线等多种升级方式。 15、高保真、自降噪鹅颈话筒和手柄话筒 16、主电路采用 ESD 防静电、整机防静电设计 17、供电电压：DC12V/5A，CMOS 防接反设计、电源与公共地隔离；支持 POE 供电；			
2	对讲分机	1、金属双按键、埋墙式分机； 2、采用 6mm 厚制铝板，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏； 3、支持对讲、报警功能、监听功能、广播功能； 4、Linux 系统，Cortex-A7 架构双核处理器，NPU 自带 1.2T 算力，内存 1GB DDR3，内置 EMMC 8G； 5、支持看门狗，定时自动检测系统安全性； 6、摄像头：支持 1080P 画质，具备强光抑制、弱光补偿功能，适合逆光环境下工作； 7、麦克风：高保真； 8、输入接口：2 组 IO 口（1 组门磁、1 组报警）； 9、输出接口：2 路继电器输出（1 路单色门灯、1 路电磁锁）、 10、支持 1 路 485 三色门灯； 11、接口：USB2.0 插座（HOST、OTG）、2 个 USB 接口； 12、音频输入输出：1 个 3.5mm 4 段耳麦座,支持立体声输出和麦克风输入； 13、网络支持：以太网：100M/10M； 14、支持远程、SD 卡/TF 卡、电脑等多种升级方式。 15、ESD 防静电设计	台	52	2,100.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
3	分机电源	12V3A 输出控制电源	个	52	50.00
4	对讲管理系统	1、数字中心管理平台，管理指挥中心对讲信息，自动记录分机产生的报警信息、呼叫信息；可以录制分机与管理机的对讲视频文件，文件自动存储； 2、在线自检功能：控制中心可以对系统内的所有管理机及分机进行自动检测； 3、权限管理：可对不同终端、主机及角色进行权限管理； 4、可视对讲：可对系统内的管理机和分机进行可视对讲； 5、可视监听：可视监听分为单机和循环模式；循环监视时间可设定； 6、广播功能：可对系统内全部分机进行语音广播、音乐播放； 7、录像回放：所有分机产生的呼叫对讲、报警呼叫都以视频方式回放； 8、技术参数：四核八线程处理器，16G 运行内存，1T 硬盘。 9、支持地图视图、场景视图、视频视图； 10、支持在对讲系统网页客户端，调入外部监控视频，当发现有异常情况，可直接对视频对应的广播区域喊话； 11、支持多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署。	套	1	46,000.00
5	电源线	RVV2*1.0	米	1040	5.50
6	网线	六类非屏蔽线缆，8 芯双绞 国标 305 米/箱	箱	8	1,000.00
7	PVC 管	25	米	400	4.50
六、	智能谈话系统				
1	谈话教育软件	1、功能由公安智慧监所实战平台提供。 2、系统根据设置自动提醒管教民警按照相关工作要求进行谈话工作；支持人脸识别、录音及被监管人员信息查询，具有谈话模板、自动提醒、统计查询等功能；根据“八必谈”要求设置谈话机制，可根据谈话内容设定标签及作出评估依据，具备风险等级设定功能。谈话过程中系统自动同步录音，音频自动保存；	项	1	35,000.00
2	智能谈话摄像机	高清摄像头清晰度≥720P，自动对焦，USB2.0 接口，内置麦克风	台	8	530.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
七、	出所防误放系统				
1	防误放软件	可与智慧监所实战平台进行数据互通、信息交互。 1、出所比对：对被监管人员出所时通过防误放终端进行人脸或指纹识别比对，确认出所人员信息，可获取出所业务并展示出所原因； 2、信息显示：被监管人员比对后，展示被监管人员图像、被监管人员姓名、监室号、出所原因等信息； 3、民警确认：民警可对出所人员信息并通过人脸识别确认出所； 4、文书查看：可关联出所人员业务信息，可查看相关出所文书； 5、出所记录：支持通过终端查询当日出所记录；	项	1	30,000.00
2	防误放管理终端	1、Android 操作系统，≥六核处理器，主频≥2.0GHz，内存≥4GB，内置 EMMC≥16G，支持≥128G 的 TF 卡拓展； 2、15.6 寸 EDP 显示屏分辨率 1920*1280，十点电容式触摸屏； 3、操作方式：支持电容式防暴触摸操作； 4、拾音器采用高保真、自降噪、消回音双数字麦； 5、主电路采用 ESD 防静电、整机防静电设计； 6、内置低照度 CMOS≥500 万像素、大镜头摄像机，支持宽动态、自带补光灯； 7、人脸识别：支持人脸活体检测无误报身份认证技术； 8、指纹识别：指纹采集有效区域 10.4*14mm，分辨率 508dpi； 9、支持看门狗，定时自动检测系统安全性； 10、对外输入口：4 组 IO 口：2 组门磁、1 组报警、1 组预留； 11、对外输出口：4 路继电器输出（1 路单色门灯、2 路电磁锁、1 路预留）；1 组三色门灯、1 组报警（物理直连）； 12、接口：2 个 USB 座（HOST、OTG),6 个 USB 接口，LVDS\EDP\MIPI 输出可直接驱动 50/60Hz 液晶屏、1 个 HDMI 输出,支持 1080P 输出、预留串口插座（默认包含 TTL 串口）、232 串口、韦根、2 个 RS485 口； 13、支持定时开关机、支持系统 USB、在线升级； 14、支持应急可视对讲，报警采用物理按键直连	台	1	8,600.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		报警系统实现任何场景无延误报警； 15、支持采集监室各类信息传并送到后台：门的开关状态、使用者生物特征、环境噪音、温湿度； 16、内置红外感应器支持人体靠近自动点亮屏幕、进入工作模式； 17、供电电压：DC12V/5A，CMOS 防接反设计、电源与公共地隔离； 18、防护等级：IP53； 19、支持关键字报警呼叫（1、救命 2、求助 3、报警 4、打人)当设备识别到关键字后能自动报警呼叫，并能将关键字报警信息上报平台； 20、采用精加工的铝合金边框、钢化玻璃面板，防暴玻璃厚度≥3MM，一体成型，外观精美坚固；			
八、	智能电教系统				
1	DVD	1、输出端口：HDMI、复合视频； 2、功率：10W； 3、视频制式：PAL/NTSC/AUTO；	台	1	600.00
2	管理终端	1、机型：分体机台式机工作站 2、处理器：≥Intel I3-12100 (4 核/主频 3.3GHz/缓存 12MB) 3、主板：≥Intel B760 芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测排查功能。BIOS：简体中文； 4、内存：≥8GB DDR4，支持不少于 2 根内存插槽，最大支持 64GB DDR4 3200MHz 内存 5、硬盘：≥128G SSD 固态硬盘 1 块 ,≥1TB 机械硬盘 1 块 6、显卡：配置不低于 2G 显存独立显卡 7、网卡：集成≥1 个 10/100/1000M 自适应千兆网卡 8、I/O 扩展槽：I/O 扩展：≥1 个 PCIe×16，≥2 个 PCIe ×1,≥1 个 PCI；≥2 个 M.2；≥4 个 SATA3.0；接口：≥8 个 USB 接口，其中不少于 6 个 USB3.2 接口(含 1 个 TYPE-C 支持 18W 款速充电）；音频：支持前≥2 个、后≥3 个音频接口； 9、其他接口：主板原生不少于 VGA + HDMI + DP 3 个视频输出端口；1 个原生串口，2 个 PS/2 接口 10、电源：≥300W 节能电源，能效转化率最低值≥85%； 11、机箱：≥17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩；	台	1	4,800.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		12、操作系统：预装正版 Windows 11 或以上操作系统； 13、符合国家级 GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986 标准中的可靠性检验要求，MTBF 不低于 110 万小时，提供满足技术参数的证明材料。 14、显示器：不低于 23.5 英寸，分辨率≥1920x1080； 15、含键鼠 16、预装广西警综平台、法度笔录系统、数字证书驱动、管理程序等执法办案内必须的软件			
3	电教终端	1、处 理 器：≥四核 1.5GHz 2、系统内存：≥DDR 1GB;存储容量：≥16GB EMMC 4、HDMI 输出：1xHDMI,HDMI1.4 5、USB 接口：1XUSB 2.0，1XUSB3.0 6、AV 输出：1x3.5mm 耳机座 7、网络接口：1xRJ45 网络端口 8、供电接口：1xDC 插座 9、最高分辨率 2160P@60 帧/秒、支持 H.265/H.264 4K 编解码 10、支持 VESA 标准壁挂功能 11、终端软件包括电视直播、视频点播、信息发布、使用说明、设置六大功能模块；	台	45	2,200.00
4	智能电教云系统	1、权限管理：角色设定权限，创建管理员。 2、系统管理：服务器管理，日志管理，数据库备份。 3、直播管理：直播频道名称，地址，排序管理。 4、点播管理：栏目管理，文件管理，文件排序。 5、终端管理：终端版本管理，终端软件升级管理 6、终端管理：UI 设置（LOGO、二维码、背景图片），终端排版（终端 UI）。 7、滚动字幕(滚动字幕可按监室号码定向推送）。 8、监室管理：监区创建，监室管理。 9、硬件配置：处理器：四核八线程，主频 2.8GHz；内存：16GB，硬盘：256GB 固态存储。 ●10、同时支持直播、插播、字幕叠加、文件管理、生活指南编辑和查看、终端管理功能。（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的检验检测报告。）	套	1	51,000.00
5	高清编	四路高清编码器,支持 4 路高清直播信号输入，	台	1	29,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
	码器	编码后输出 IP 信号给服务器。			
6	电视机及挂架	屏幕≥46 英寸，支持开机模式设置（通电直接开机），具备开机源（记忆）设置功能；支持开机音量和电视最大音量设置；待机功耗低于 0.5W；支持主页键锁锁定设置；支持 1080P 全实时高清解码，带安装支架。	台	15	2,500.00
7	电源线	RVV2*1.0	米	1200	5.50
8	网线	六类非屏蔽线缆，8 芯双绞 国标 305 米/箱	箱	8	1,000.00
9	PVC 管	25	米	800	4.50
九、	网络系统				
1	核心交换机	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps 2、配置≥24 个 100/1000 BASE-X SFP 端口（其中包含≥8 个 10/100/1000BASE-T combo 电口），≥4 个 1/10GE SFP+端口； 3、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 4、基于 MAC、端口、协议的 VLAN，最大 VLAN 数(不是 VLAN ID)≥4094； 5、支持 G.8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 6、支持 802.1X 认证；支持基于 802.1x 动态下发 QoS/ACL/VLAN。 7、支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 的流分类 ●8、支持 IGMP，MLD，PIM-SSM 三层组播协议，（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）） ●9、支持 EFM/CFM OAM 功能，（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））	台	1	10,000.00
2	24 口 PoE 交换机	1、交换容量≥56Gbps，包转发率≥41Mpps 2、10/100/1000Base-T 电口≥24 个，千兆 SFP 口≥4 个； 3、支持 802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持 30W,整机 POE 功率≥300W; 4、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避	台	4	4,700.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 5、基于 MAC、端口、协议的 VLAN，最大 VLAN 数(不是 VLAN ID)≥4094； 6、支持 G.8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 7、支持 802.1X 认证；支持基于 802.1x 动态下发 QoS/ACL/VLAN。 8、支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 的流分类 ▲9、为了保证系统兼容性，必须与核心交换机同一品牌。			
3	24 口交换机	1、交换容量≥56Gbps，包转发率≥41Mpps 2、10/100/1000Base-T 自适应以太网端口≥24 个，千兆 SFP 口≥4 个； 3、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 4、基于 MAC、端口、协议的 VLAN，最大 VLAN 数(不是 VLAN ID)≥4094； 5、支持 G.8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 6、支持 802.1X 认证；支持基于 802.1x 动态下发 QoS/ACL/VLAN。 7、支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 的流分类 ▲20、为了保证系统兼容性，必须与核心交换机同一品牌。	台	8	2,800.00
4	千兆光纤模块	1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 ▲2、为了保证系统兼容性，必须与核心交换机同一品牌。	个	16	750.00
十、	自助提讯会见系统				
1	自助提审会见系统	通过数据对接方式获取数据，实现被监管人员亲属、办案单位、律师来所业务自助办理、自助排队，提高监所提讯会见工作效率，减轻民警工作量，规范监所管理。 1、自助登记：支持民警提讯、律师会见、家属会见业务自助办理，可通过自助服务终端选择业务办理类型，自主录入身份、人脸、文书等信息，	套	1	50,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		关联业务办理对象； 2、信息审核：可查看登记的详细信息，民警可对自助登记的身份信息、业务信息进行审核确认； 3、房间分配：支持查看审讯室、律师会见室使用状态，可查看房间内实时视频，可根据鹿使用情况分配房间、更换房间，临时添加在押人员等； 4、消息推送：支持将已办理成功的提讯会见信息推送至被监管人员所在监室内智能交互终端上进行语音提醒； 5、违规登记：在提讯会见环节，民警发现存在违规情况时，可登记违规详情，支持会见违规记录查询； 6、信息维护：可对来所业务办理的办案民警、律师信息进行维护； 7、会见统计：可按日、月、年查询公安、法院、检察院、律师会见统计信息，支持打印、导出； 8、排队模块：展示按自助终端生成的排队序号进行排队列表，当民警办理完成后，改变办理状态及相关房间信息等内容，支持语音播报排队信息； 9、提押模块：支持按提讯会见类型及提押流程展示各提押环节被监管人员列表，支持提押信息语音提醒，支持统计提押民警当班工作统计，支持展示被监管人员风险及会见是否超时状态。			
2	自助办理一体机	外观尺寸：一体化集成设备，具备万向轮。 性能配置：四核 CPU，主频 2.9GHz，内存容量 8GB DDR4 2666，128G SSD 硬盘,550W 电源. 显示器：21.5 英寸 LED 液晶显示器，1920×1080 分辨率，带触摸功能（电容触摸屏）。 设备配件：身份证读卡器、高速扫描仪（高拍仪）、二维码扫描、指纹采集仪、预留打印机位置、内置凭条打印机、内置音箱、配备专用键盘托，供键盘、鼠标放置及使用。	套	1	20,000.00
3	管理终端	1、机型：分体机台式机工作站 2、处理器：≥Intel I3-12100（4 核/主频 3.3GHz/缓存 12MB) 3、主板：≥Intel B760 芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测排查功能。BIOS：简体中文； 4、内存：≥8GB DDR4，支持不少于 2 根内存插槽，最大支持 64GB DDR4 3200MHz 内存	台	1	4,800.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		5、硬盘：≥128G SSD 固态硬盘 1 块 ，≥1TB 机械硬盘 1 块 6、显卡：配置不低于 2G 显存独立显卡 7、网卡：集成≥1 个 10/100/1000M 自适应千兆网卡 8、I/O 扩展槽：I/O 扩展：≥1 个 PCIe×16，≥2 个 PCIe ×1,≥1 个 PCI；≥2 个 M.2；≥4 个 SATA3.0；接口：≥8 个 USB 接口，其中不少于 6 个 USB3.2 接口（含 1 个 TYPE-C 支持 18W 款速充电）；音频：支持前≥2 个、后≥3 个音频接口； 9、其他接口：主板原生不少于 VGA + HDMI + DP 3 个视频输出端口；1 个原生串口，2 个 PS/2 接口 10、电源：≥300W 节能电源，能效转化率最低值≥85%; 11、机箱：≥17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； 12、操作系统：预装正版 Windows 11 或以上操作系统； 13、符合国家级 GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986 标准中的可靠性检验要求，MTBF 不低于 110 万小时，提供满足技术参数的证明材料。 14、显示器：不低于 23.5 英寸，分辨率≥1920x1080; 15、含键鼠 16、预装广西警综平台、法度笔录系统、数字证书驱动、管理程序等执法办案内必须的软件			
4	条码打印机	1、条码打印机 2、打印方式：热敏和热转印打印方式;分辨率：203dpi;最大打印宽度：104mm;最大打印长度:279mm 标准内存 558mm 可选内存;最大打印速度：4″/102mm/秒;标准内存：512KB;标准 FLASH：256KB SRAM;选配：高于 1 M的闪存，512KB SRAM(均适用);	台	1	700.00
5	打印纸	热敏纸、40*50	卷	1	100.00
6	信息发布显示屏	1、主板参数： （1） 操作系统：window 系统，预装 window7 或 window10 （2） CPU：集 成 Intel® Core™ i3-4000M Processor，PGA 946，双核四线程 ，2.40GHz 主频，3 MB SmartCache 缓存，TDP 37W 处理器。 （3） Chipset：采用 Intel® HM87 芯片组	台	2	9,800.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		/Intel HM86 芯片组（支持 USB3.0 功能）。 （4）Graphic Interface:支持独立显卡，Intel HD GRAPHICS（性能由独显和 CPU 而定），支持 4K 超高清视频播放。 （5） 内存：DDR3 4GB。 （6） 存储：固态硬盘 128G。 （7） 网络：具有千兆网卡芯片，支持有线和无线。 （8） 音频：支持音频的输入和输出。 （9） 接口：电源接口、HDMI 接口、VGA 接口、双层 USB3.0 接口、Mic(麦克风输入)、LAN RJ 接口、PHONE(输出)。 （10） 功放：2 路输出 (8 欧 5 瓦 双路音频功放输出) （11） 红外：红外接收座，支持红外遥控功能 2、显示屏参数 （1） 显示屏尺寸：55 寸（16：9） （2） 显示屏类型：LED 显示模组 （3） 显示方式 ：横\竖显示均可 （4） 画面显示尺寸：1207.6（长）×678.4（高）mm （5） 物理分辨率：1920（H）×1080（V）（UHD） （6） 显示色彩：8bit，1.07B （7） 刷新率：60Hz （8） 亮度：中心点 300-450 cd/㎡ （9） 对比度：4000：1（Typ.） （10） 亮度均匀性：72% （11） 响应时间：8ms （12） 可视角度：178° （13） 背光灯寿命：50000 小时 3、整机外观 （1） 机身材质：丝滑流畅铝合金拉丝面框、五金烤漆后壳 （2） 前框玻璃：物理钢化 7 级防爆玻璃，AG 防眩处理 （3） 整机尺寸（mm）：1284（长）×757.3（高）×86.3（深）mm （4） 重力型包装尺寸（mm）：1350（长）×848（高）×160（深）mm （5） 整机功率：93W （6） 待机功率：0.5W （7） 音响喇叭：立体音效，2×15W 高低音音			

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		响 （8） 输入电压：100~240V 50/60Hz 4、红外触摸屏参数 （1） 触控嵌入方式：内置一体式 （2） 书写方式：手指、触摸笔或其它＞2.5mm 非透明物体 （3） 触控点数：24 点 （4） 触控分辨率：32767x32767 （5） 触控精度：±1mm （6） 单指响应速度：＜8ms （7） 最小识别点直径：2.5mm（支持 2.8mm 双细笔全屏书写） （8） 触控次数：理论次数无限次 （9） 驱动程序：系统自动识别，免驱 （10） 支持系统：windows7/10，Android，Mac OS			
7	六类 UTP 跳线	六类非屏蔽线缆跳线，3 米	条	5	50.00
十一、	智能视频分析系统				
1	AI 智能视频行为分析系统（16 路）	1、实时警情查看：能够通过列表方式展示实时警情,并可查看指定警情的详细信息(关联图片、关联视频详情）的功能。 2、实时警情审核：对指定警情进行人工审核的功能。 3、警情统计分析：通过图表方式展现警情详细信息的功能。 4、误报管理：通过列表的方式展示误报警情，并可查看指定警情的详细信息（关联图片、关联视频详情）的功能。 5、设备管理：能够对设备（分析服务器和前端摄像机）进行添加/编辑/删除操作的功能。 6、报警区域绘制：能够在视频画面上绘制多边形报警分析区域、并可对已画定的分析区域进行撤销、重绘、编辑、保存、删除等操作的功能。 7、报警区域类型选择：能够根据人和分析区域的相对位置进行报警判断的功能。 ●8、具备报警人数设置功能，可对触发报警的最大和最小人数进行设置。（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心”出具的软件测试报告。）	套	1	72,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		●9、具备对指定区域进行报警屏蔽时间设置功能，当该区域发生报警后，经过屏蔽时间才可接收下次报警信息；（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心”出具的软件测试报告。） ●10、具备对指定区域设置不同警情等级（提醒关注、报警）的功能；（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心”出具的软件测试报告。） 11、报警触发时间设置：设置报警触发时间的功能。 ●12、具备设置允许犯规次数，当达到犯规次数时进行警情展示的功能；（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心”出具的软件测试报告。） 13、布控时间设置：能够对报警区域设置布控时间的功能。 14、分析画面预览：能够对单路视频画面预览展示的功能。 15、单人独处检测：对视频中单人在布控区域内活动的情况进行检测的功能。 16、超时滞留检测：对视频中人员在布控区域内滞留超时的情况进行检测的功能。 17、警戒区域检测：对视频中人员进入布控区域的情况进行检测的功能。 18、值岗检测：对视频中值岗人员离开值岗布控区域的情况进行检测的功能。 19、双人值班检测：对视频中双人同时值班情况进行检测的功能。 20、起身检测：对视频中人员睡觉时间起身下床情况进行检测的功能。 21、巡更检测：对视频中超过间隔时间还未有巡视人员进入巡视区域的情况进行报警的功能。 22、无人检测：对视频中指定区域内没有人员出现的情况进行检测的功能。 ●23、人员聚集检测分析:可对视频图像中指定区域、超过规定的人数情况进行检测;（提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心”出具的软件测试报告。）			

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		24、系统采用深度学习的人工智能方法建立算法模型，能精准识别视频中的人员情况，实现对各种异常行为的进行分析并实时报警，并生成警情记录。 25、支持主流品牌网络摄像机接入，可实现单人独处、超时滞留、警戒线、值岗检测、双人值班、起身检测、巡更 26、算力配置：支持 16 路视频分析，≥四核处理器、内存≥16G、硬盘容量≥1TB、显存：≥6G，千兆网口。			
2	AI 智能视频行为分析系统（32 路）	1、实时警情查看：能够通过列表方式展示实时警情，并可查看指定警情的详细信息（关联图片、关联视频详情）的功能。 2、实时警情审核：对指定警情进行人工审核的功能。 3、警情统计分析：通过图表方式展现警情详细信息的功能。 4、误报管理：通过列表的方式展示误报警情，并可查看指定警情的详细信息（关联图片、关联视频详情）的功能。 5、设备管理：能够对设备（分析服务器和前端摄像机）进行添加/编辑/删除操作的功能。 6、报警区域绘制：能够在视频画面上绘制多边形报警分析区域、并可对已画定的分析区域进行撤销、重绘、编辑、保存、删除等操作的功能。 7、报警区域类型选择：能够根据人和分析区域的相对位置进行报警判断的功能。 8、具备报警人数设置功能，可对触发报警的最大和最小人数进行设置。 9、具备对指定区域进行报警屏蔽时间设置功能，当该区域发生报警后，经过屏蔽时间才可接收下次报警信息； 10、具备对指定区域设置不同警情等级（提醒关注、报警）的功能； 11、报警触发时间设置：设置报警触发时间的功能。 12、具备设置允许犯规次数，当达到犯规次数时进行警情展示的功能； 13、布控时间设置：能够对报警区域设置布控时间的功能。 14、分析画面预览：能够对单路视频画面预览展示的功能。	套	1	105,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		15、单人独处检测：对视频中单人在布控区域内活动的情况进行检测的功能。 16、超时滞留检测：对视频中人员在布控区域内滞留超时的情况进行检测的功能。 17、警戒区域检测：对视频中人员进入布控区域的情况进行检测的功能。 18、值岗检测：对视频中值岗人员离开值岗布控区域的情况进行检测的功能。 19、双人值班检测：对视频中双人同时值班情况进行检测的功能。 20、起身检测：对视频中人员睡觉时间起身下床情况进行检测的功能。 21、巡更检测：对视频中超过间隔时间还未有巡视人员进入巡视区域的情况进行报警的功能。 22、无人检测：对视频中指定区域内没有人员出现的情况进行检测的功能。 23、人员聚集检测分析:可对视频图像中指定区域、超过规定的人数情况进行检测； 24、系统采用深度学习的人工智能方法建立算法模型，能精准识别视频中的人员情况，实现对各种异常行为的进行分析并实时报警，并生成警情记录。 25、支持主流品牌网络摄像机接入，可实现单人独处、超时滞留、警戒线、值岗检测、双人值班、起身检测、巡更 26、算力配置：支持32路视频分析，≥十二核处理器、内存≥16G、硬盘容量≥2TB、显存：≥24G，千兆网口。			
十二、	车辆行人道闸				
1	车牌识别一体机	一、显示屏参数 1、显示屏类型：LED红绿双色四行显示 2、规格尺寸：304*152*15mm ； 3、像素点间距：4.75mm ； 4、电源要求：4.8～5.2V 3A 5、语音：可播报停车费、系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容。 6、通讯方式：TCP/IP 7、外置补光灯，AC 220V 50Hz，功率11W 8、发光角度30°，正白色温5500K-6200K 1300LM（流明）	台	2	3,200.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		9、适应温度-30° C~+70° C 二、摄像机基本参数 1、图像传感器：300W 1/2.7 吋 CMOS 2、镜头：定焦镜头 6mm 3、宽动态范围 ＞120dB 4、车牌防伪：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 5、相辅相机：同一出/入口可以添加≤4 台辅助相机 6、视频压缩标准 H.264/H.265/MJPEG; 7、视频分辨率 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 8、压缩输出码率 512Kbps~5000Kbps 9、帧率 1～25 帧,默认 25 帧（默认 1280*720） 10、识别像素大小 50～500pixel 11、SD 卡（TF 卡） 默认出货不带 SD 卡（TF 卡），客户可自行根据需要加入 12、车辆捕获率 ≥99.9% 13、准确率 ≥99.8%（典型车牌） 14、单车牌识别时间 ≤150ms 15、适应车速范围 0～40km/h 16、识别角度 俯视角度≤70° ,侧视角度≤50° 17、触发方式类型 地感线圈触发、视频流触发、混合触发，标准产品以视频触发为主 18、算法 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌（另行评估）等			
2	栅栏车道闸	1、电源适应性：输入电压 AC 220V±20% ，50/60Hz 2、额定功率 100W 3、最大功率 120W 4、遥控距离 空旷地带≤30 米 5、遥控频率 433MHZ，学习码 6、箱体材质 冷轧钢板 7、闸杆材质 铝型材 8、工作环境温度 -25 度至+75 度 9、工作环境湿度 90%RH 以下(无结露) 10、防护等级 IP54 11、外壳尺寸(W*D*H) 1010*350*280（单位 mm） 12、二栏杆杆长 L≤5 米，颜色为红白相间，起落速度 6 秒	台	1	4,900.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		基本功能: 1.开关闸角度 90° ±2° 2.具备标准开关量输入的开、关、停接口 3.防砸车功能:支持外接防砸雷达、车辆检测器、红外对射、压力波等感应设备(设备须另行购买)来实现防砸车 4.控制器超时保护:当闸机运行异常而超出起落杆时间时，闸机自动停止运行 5.可通过无线遥控器、有线控制按钮控制道闸起落，满足不同现场应用需求			
3	车辆检测系统	每台道闸中各装 1 个，具有防砸车、车过自动关闸功能。	台	1	400.00
4	地感线圈	接车辆检测器，地面埋装。耐高温铜导镀银线	台	1	400.00
5	行人栅栏门	1、开门角度 90° -95° 2、电源需求 DC24V 15A 3、额定功率 30W 4、开/关门速度 1-9 档可调（对应开门时间 1S-2S） 5、开门保持时间 1-99 秒 6、运行环境温度 -30℃～45℃ 7、运行环境湿度 10%～95%（无结露） 8、外形尺寸（mm） 长 1800（可缩短至 1200），高 1638，宽 252	台	1	4,800.00
6	人脸一体机	1、用户容量 10000 个 2、面部容量 10000 张 3、记录容量 20 万条 4、显示屏 7 英寸触摸屏 5、通讯方式 TCP/IP、WiFi 6、基础功能 口罩识别、多面部识别、外接打印、定时响铃、IP54 防护等级、韦根输入输出 7、门禁功能 反潜、门磁延时、出门开关、胁迫报警等 8、使用温度 -20° C~45° C 9、使用湿度 0%RH~90%RH 10、电源规格 DC12V 3A	台	2	3,500.00
7	人脸识别机立柱	根据现场定制，1.2 米-1.6 米高	根	2	500.00
8	电源线	RVV2*1.0	米	100	5.50
9	六类 UTP 跳线	六类非屏蔽线缆，8 芯双绞	米	100	3.50

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
十三、	LED 显示大屏				
1	LED 显示大屏	1.安装后整体尺寸：宽 7.36m*高 2.24m，面积≥16.49m2，显示分辨率：3956×1204； 2.安装方式：磁吸； 3.像素点间距 ：≤1.86mm； 4.单元板尺:320mm×160mm； 5.物理密度：≥288906 点/㎡； 6.驱动方式：1/43 扫描，恒流驱动； 7.平均功耗：＜200w/㎡； 8.最大功耗：＜600w/㎡； 9.换帧频率：≥60Hz； 10.刷新频率：≥3840Hz； 11.白平衡亮度：≥600cd/㎡； 12.控制方式：同步控制； 13.可视角度：水平≥140％可选，垂直≥100°可选； 14.亮度调节方式：亮度感应自动调节，16 级可调； 15.软件手动调节：100 级可调 100； 16.计算机系统 WIN7、WIN8、WIN10； 17.视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION 等； 18.像素失控率：＜0.0001。 19.开关电源电气参数：5V40A 20.平整度：模组间拼缝<1mm	平方米	16.49	8,000.00
2	显示屏开关电源	200W，5V40A 专为 LED 显示屏设计的电源，电源具有输入过欠压，输出过压，输出限流，输出短路以及过温保护；安全标准：GB4943,EN60950	平方米	16.49	300.00
3	同步拼接处理器二合一	1.板卡式机箱 2U； 2.输入 2 张板卡 8 个 2K-HDMI 接口； 3.输出 16 路千兆网口； 4.同时 8 路视频窗口画面上屏显示； 5.支持电脑，平板可视化操作	台	1	20,000.00
4	同步控制系统-接收卡	1. 板载至少 16 个 75（支持 64 扫）的 16P 接口； 2.单卡最大支持 256X1024 像素点； 3.单卡最大支持 32 组 RGB 数据； 4.支持 138 译码,595 串行译码等多种译码方式； 5.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 6.支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 7.支持通用驱动芯片，PWM 绝大部分驱动芯片；	张	23	250.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		8.支持配置文件回读； 9.支持网线误码测试； 10.支持亮色度逐点校正技术，可以修正各个发光像素之间存在的亮色度差异，让 LED 显示屏呈现最佳显示效果。			
5	边框支架	1.落地安装、钢结构内框,需做好防锈处理,厚度 20cm； 2.显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标材料； 3.屏体采用拉丝亚光黑不锈钢包边，屏体下部采用不锈钢包边，可开门。	平方米	16.49	800.00
6	配电柜	1.可远程控制开关大屏； 2.具备电压保护、欠压保护功能； 3.过载保护； 4.短路保护； 5.过热保护。 6.负荷功率：≥15KW	套	1	1,800.00
7	音箱	1.采用线阵列声柱扬声器中的恒定波束技术，解决传统会议室扬声器投射与干扰的难题； 2.解决传统会议室扬声器体积过大，壁挂在墙上而不美观的问题； 3.采用 ABS 混合玻璃纤维强化箱体，坚固耐用； 4.铝制网罩，防锈材料，前方的波导元件与箱体后方的阻尼口形成一个独特的低频心型扩散，扩音效果佳； 5.采用≥4*3 寸高性能铁氧体驱动单元，拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖； 6.频率响应≥100Hz-18KHz； 7.阻抗：8Ω，额定功率≥160W，峰值功率≥480W； 8.颜色：黑色；	台	2	2,600.00
8	功放	1.自带数码播放器，支持 WMA，MP3 等格式的音乐，具有手机蓝牙 5.0 音乐播放功能； 2.前面板≥4 个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能，模式转换； 3.≥6 路话筒输入口，前面板≥3 路 6.35mmMIC 接口输入；后面板≥3 路 MIC 接口：≥1 路 6.35mm 输入，≥2 路 48V 幻象供电的卡侬头接口； 4.调节旋钮采用暗藏式设计，避免误操作，具有话筒音量调节旋钮≥5 个，回响和延时调节旋钮各≥1 个，高音、中音、低音旋钮各≥1 个；音乐高音、中音、低音旋钮各≥1 个；	台	1	2,600.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		5.具有话筒总音量调节旋钮≥1个，音乐总音量调节旋钮≥1个，混响音量旋钮≥1个； 6.支持≥2路线路输入，其中≥1路为高品质输入，≥1路线路输出； 7.具有≥4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出，额定阻抗：8Ω，功率≥2*200W； 8.具有U盘插口和TF内存卡插口，播放WMA，MP3等格式的音乐；			
9	电源线	BVR 4.0	米	400	7.00
10	六类UTP跳线	六类非屏蔽线缆，8芯双绞	箱	1	1,000.00
十四、	其他设备(执法办案信息化终端、指挥终端)				
1	执法办案信息化终端	1、机型：分体机台式机工作站 2、处理器：≥Intel I3-12100 (4核/主频3.3GHz/缓存12MB) 3、主板：≥Intel B760芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测排查功能。BIOS：简体中文； 4、内存：≥8GB DDR4，支持不少于2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存 5、硬盘：≥128G SSD固态硬盘1块，≥1TB 机械硬盘1块 6、显卡：配置不低于2G显存独立显卡 7、网卡：集成≥1个10/100/1000M自适应千兆网卡 8、I/O扩展槽：I/O扩展：≥1个PCIe×16，≥2个PCIe ×1,≥1个PCI；≥2个M.2；≥4个SATA3.0；接口：≥8个USB接口，其中不少于6个USB3.2接口(含1个TYPE-C支持18W款速充电）；音频：支持前≥2个、后≥3个音频接口； 9、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口 10、电源：≥300W 节能电源，能效转化率最低值≥85%； 11、机箱：≥17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； 12、操作系统：预装正版Windows 11或以上操作系统； ●13、符合国家级GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠	台	20	4,800.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		性检验要求，MTBF 不低于 110 万小时，提供满足技术参数的证明材料。 14、显示器：不低于 23.5 英寸，分辨率≥1920x1080； 15、含键鼠 16、预装广西警综平台、法度笔录系统、数字证书驱动、管理程序等执法办案内必须的软件			
2	会议电视终端	1.终端采用分体式结构设计，嵌入式架构，非PC、非工控机架构。 ▲2.终端采用国产嵌入式操作系统，主要核心芯片采用国产化器件，至少包括 CPU 处理单元、音频编解码单元、视频编解码单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 3.支持 H.320、H.323、SIP、RTC 通信协议，会议速率支持 64Kbps－8Mbps。 4.支持 H.264 BP、H.264 HP、H.265 视频编解码协议。 5.持 MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711μ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、Opus 音频编解码协议。 6.支持 H.239、BFCP 双流协议标准。 7.支持 1080p 24/25/30/50/60fps、720p 25/30/50/60 fps 视频编解码分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF。 8.最大支持主流 1080p60fps 情况下，辅流支持 1080p60fps。 9.支持≥3 路高清视频输入接口（至少含 2 个 HDMI 输入口）、≥2 路高清视频输出接口。 10.支持≥6 路音频输入接口，≥3 路独立的音频输出接口 11.支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持网口热备份。 ▲12.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 ▲13.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的	台	1	59,000.00

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		与会方区域增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 ▲14.支持云端虚拟会议室，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 15.支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 16.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 17.支持 OLED 屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP 地址以及号码、时间。 18.支持软件通过投屏码发送辅流。 19.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义编辑替换。 ▲20.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等））。 21.支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法 22.终端内置国密安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 23.支持国密 SSL 控制信令加密，采用 SM2、SM3、SM4 加密算法，国密 SSL 协议实现满足《GB/T 38636-2020 信息安全技术层密码协议(TLCP)》 24.支持防火墙和 NAT 穿越。 25.具备网络损伤适应性，在网络 55%丢包时语音清晰连续，视频清晰流畅，无马赛克；网络 80%丢包时声音清晰流畅，可准确理解，不影响			

序号	货物名称	型号规格及技术参数、性能（配置）	单位	数量	参考单价（元）
		会议继续进行。 26.具备抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。			
十五	设备安装调试集成费	设备安装调试集成费(含辅材、设备安装调试、施工费等)，以上第一至十四项设备安装调试集成费(含辅材、设备安装调试、施工费等），项目所涉及的相关设备，安装于指定位置，更换原有网络线路，更换老化供电线路，线缆理线及标识制作等内容。上述设备之安装所涉及的各种费用、所需配件和辅材的规格和数量满足现场安装需要。	项	1	25,481.00

商务要求：▲	
售后服务要求	一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体免费质保期不少于 3 年（质保内容为项目中所涉及的硬件、网络及软件免费升级等）。 二、交付使用期及地点： 1.交付使用期：自签订合同之日起 120 个日历日内全部安装调试合格完毕并验收合格交付使用，超期未安装调试完毕并验收合格则视为违约。 2.交货地点：广西全州县采购人指定地点。 三、售后服务要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、免费技术培训：免费为采购人设备操作人员提供相关技术的培训，实现参加培训人员能够熟练掌握投标产品的使用。提供相关的产品配置管理、维护资料，并承诺设备安装实施完毕后提供完备详尽的设备实际配置和维护手册，使得采购人能够胜任本项目设备的使用和日常管理、维护。 3、投标人应有完善的技术支持与服务体系，能为采购人提供 7×24 小时热线电话服务。免费保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免人工费、维修费）；投标人在接到用户的维修电话后 4 小时内响应，在免费保修期内，投标人在收到用户第一个报修电话后，应在 12 小时内赶到事故现场，若现场不能解决，需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责更换整件产品。 4、设备安装与调试、运维保障服务期间过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具、车辆、人员住宿、伙食费等一切费用均由投标人自行负责。在合同期限内，按技术的发展投标人必须免费提供平台系统软件的免费升级更新服务。 5、在质保期内，投标人对所投产品提供每年不少于 2 次的巡检和维护保养。 6、系统对接服务，投标供应商要承诺负责第一大项第 7 项“实战平台部署”与桂林市公

	安戒毒所管理实战平台无缝对接及软件功能的完全融合应用等系统迁移、测试、维护等工作。第十四大项第 2 项“会议电视终端”与桂林市公安局监管支队的视频巡查指挥调度系统无缝对接及软件功能的完全融合应用等系统迁移、测试、维护等工作。 7、投标人承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。
核心产品	**第十三项“LED 显示大屏”的第 1 项“ LED 显示大屏”为核心产品。**
付款方式	1.自采购合同签订之日起 7 个工作日内支付中标总价的 40%预付款。 2.建设过程中可根据实际进度与采购人协商申请进度款。 3.项目完成验收后支付至中标总价的 97%，剩余 3%作为质保金，三年质保期满后无息退还。（付款时乙方向甲方开具同等付款金额增值税发票）。
质量标准	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准，系统运行满足国家、行业及采购需求要求。
其他要求	1.本项目是系统集成实施项目，为交钥匙项目：供应商的投标报价包含本次采购范围内货物、包装、运输、装卸、安装所需要的所有附件、配套设备、其他材料（如网线、电源线、光缆、各类连接件等）、光缆成端或光纤端接（熔接）服务、安装费、技术支持服务费、系统集成服务费、网络系统集成费、网络测试服务费、税金等所涉及的一切费用的总和。 2.验收要求： （1）中标人提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示。中标人必须按照采购文件和合同的具体要求，准时提供设备、相关配件、材料、工具，并负责所供设备、相关配件、材料、工具的包装和运保，免费送货上门。 （2）投标人根据磋商文件中要求提供的相关证明材料，如检验（检测）报告、官网截图、产品彩页、功能截图等与产品质量或项目履约相关的，采购人有权在中标方供货时要求中标人提供相应原件核查，若中标人不能提供或提供的证明材料复印件与原件不符的，采购人有权不予以验收，并保留追究其法律责任的权利。一旦查出有虚假材料谋取成交行为的，将按相关法律法规报同级财政监管部门，并按相关规定予以处罚。 （3）验收时，提供整栋楼信息点位分配表、信息点位布局设计图纸。中标人在整个项目实施过程中必须严格按照规范施工，所有线缆必须标记明确，所有步骤必须开成相应文档，做到档案齐全，在验收时必须提交以下文件（包括但不限于）：设备及材料移交清单；厂家提供的全套技术资料（包括但不限于快速操作手册、用户使用手册等）；采购人认为须提供的其它各类文档；以上文档材料验收时均需提供电子版文件（电子版文件格式须按采购人要求提供），如采购人要求还须一并提供相应纸质版文件，未按要求提供文件、材料或递交的文件、材料不全的或不符要求的，均不予验收； （4）采购人有权要求中标人供货时对本项目“项目采购需求”标注 “▲”“●”所有要求逐条检验测试，若有任意一项负偏离的按虚假应标处理，不予验收；测试所需的设备、配件、材料和费用由中标人自行全额承担，并追究其法律责任，中标人须负责赔偿采购人损失。 （5）中标人对本项目的安装调试施工工期不得超过本项目规定的交付使用期，未按要求如期交付安装调试完毕的，视为违约，中标人每天按合同金额的 0.5%赔偿采购人损失，超

	过 20 个日历日采购人有权解除合同，并追究成交供应商合同违约责任。 3、中标供应商根据招标文件中要求提供的相关证明材料，如检验(检测)报告、功能界面截图与产品质量或项目股约相关的，采购人有权在供货过程中或验收时等环节要求中标人提供相应原件核查，若中标人不能提供或提供的证明材料不符要求的，采购人有权拒绝签订合同、拒绝收货、不予验收等，并报监督管理部门按虚假应标处理，并追究法律责任。
注意事项	1、本项目政府采购预算金额为人民币（大写）叁佰万元整（￥3000000.00），投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。**（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）** 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

第四章 评标办法

一、评标原则

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）投标人通过了资格性及符合性审查后，才能进入详细评审程序。进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……………………………………………………………………………满分 30 分

（1）本项目非专门面向中小微企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号）规定：

对投标人所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且进入评标的最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标人价格分} = \frac{\text{评标基准价}}{\text{投标人评标报价}} \times 30\text{分}$$

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.技术性能分………………………………………………………………………满分 27 分

第三章货物采购需求中“项目要求及技术需求”中标注“●”号的技术参数为重要技术

指标及功能要求，每有 1 项标注“●”号的技术参数提供了符合要求的有效证明材料的，得 1 分，满分 27 分。

备注：**提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带 CMA 标识的检测报告复印件等）与相应的原件一致，如有发现弄虚作假，采购人有权报监督管理部门处理，所造成的一切后果由供应商自行承担。**

3.技术方案分………………………………………………………………………满分 12 分

由评委在打分前根据投标文件中的技术方案所属档次，在各档次内独立打分。不提供不得分。

一档（3 分）：项目技术方案基本符合本项目要求；

二档（6 分）：投标人对项目建设背景和现状有一定了解、采购需求分析不全面、总体建设思路不清晰、总体架构设计描述简单，提供的总体设计方案中（包括系统总体设计：系统总体架构等）平台成熟性不足，可扩展性较弱，平台功能设计基本满足招标文件要求的功能需求；

三档（9 分）：投标人对项目建设背景和现状了解、采购需求分析基本全面、总体建设思路基本清晰、总体架构设计描述基本详细，提供的总体设计方案中（包括系统总体设计：系统总体架构、安全接入设计等）平台运用架构较合理，可扩展性较好，功能设计、可操作性行较好，平台功能设计满足招标文件要求的功能需求；

四档（12 分）：投标人对项目建设背景和现状了解、采购需求分析全面、总体建设思路清晰、总体架构设计描述详细，提供的总体设计方案中（包括系统总体设计：系统总体架构、安全接入设计、系统功能设计、系统详细设计等）平台运用架构较合理，可扩展性好，功能设计、可操作性行强，平台功能设计满足招标文件要求的功能需求。

4.售后服务方案分……………………………………………………………………满分 19 分

4.1、由评委根据招标文件售后服务要求并结合各投标人提供的售后服务方案【含质保期、交付使用期、售后服务的内容和措施包括但不限于：到达故障现场时间、故障出现解决方案、项目后期维护服务方案、免费技术培训方案、售后服务机构及团队配备、保密措施和质量水平、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等】进行综合评定，确定各投标人所属的档次等级后，在等级内由各评委独立打分：满分 12 分

一档（3 分）：售后服务方案简单，满足招标文件售后服务基本要求的。

二档（6 分）：投标人提供的售后服务方案（包含但不限于项目后期维护服务方案，服务响应时间、项目完成时间、参与售后的技术力量、技术服务内容、保密措施和质量水平等）较详细，有一定针对性，可行性较好的。

三档（9 分）：投标人提供的售后服务方案（包含但不限于项目后期维护服务方案，服务响应时间、提供服务免费电话、项目完成时间、响应时间、技术服务内容、保密措施和质

量水平、免费培训项目、具有完备的后续服务方案等）详细、完整、合理，针对性高，可行性强的。

四档（12 分）：投标人提供的售后服务方案（包含但不限于项目后期维护服务方案，服务响应时间、提供服务免费电话、项目完成时间、响应时间、技术服务内容、保密措施和质量水平、免费培训项目、具有完备的后续服务方案，包括服务机构、参与售后的技术力量、技术人员到达现场时间等内容等）详细、完整、合理，针对性高，可行性强的；

4.2、同时全部提供有**第一大项“看守所实战平台”的第 1 项：数据库服务器、第 6 项：可视对讲主机，第二大项“高清音视频监控系统”的第 1 项：网络高清全景摄像机、第 5 项：电源 PDU，第九大项“网络系统”的第 1 项：核心交换机、第 2 项：24 口 PoE 交换机、第 3 项：24 口交换机，第十四大项“其他设备(执法办案信息化终端、指挥终端)”的第 2 项：会议电视终端，**产品制造商针对本项目的售后服务承诺书**【提供扫描件（或复印件）并加盖投标人公章(或 CA 签章)【属自然人的，自然人签字（或个人 CA 签章）】，否则不予评审】**的，得 7 分，提供不全或不提供本项不得分。满分 7 分

5. 履约能力分……………………………………………………………………满分 10 分

（1）投标人或投标人所投第三大项“智能交互系统”的第 1 项：监室信息交互终端，第四大项“巡视管理系统（含门禁控制器）”的第 1 项：监室信息管理终端（室外）设备制造商为公安行业标准起草单位，提供全国标准信息公共服务平台网站链接截图进行佐证，得 3 分；

（2）投标人或投标人所投第二大项“高清音视频监控系统”的第 1 项：网络高清全景摄像机产品生产厂家应具备完善的管理体系，提供 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、两化融合管理体系认证的证书复印件并加盖投标人公章，全部提供得 4 分，提供不全或不提供本项不得分；

（3）投标人或投标人所投第十四大项“其他设备(执法办案信息化终端、指挥终端)”的第 2 项：“会议电视终端”产品生产厂家应具备完善的管理体系，提供 ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书，全部提供得 3 分，提供不全或不提供本项不得分；

6. 政策功能分（节能、环保等）…………………………………………………满分 2 分

（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品的，每项产品得 1 分【以有效的节能产品认证证书扫描件（或复印件）为准，需加盖投标人公章【公章(CA 签章)/自然人签字（个人 CA 签章）】】。满分 1 分

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内优先采购产品的，每项产品得 1 分【以有效的环境标志产品认证证书扫描件（或复印件）为准，

需加盖投标人公章【公章(CA 签章)/自然人签字（个人 CA 签章）】】。满分 1 分

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

四、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、售后服务方案得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业 *	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y＜200000	100≤Y＜1000	Y＜100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z＜10000	2000≤Z＜5000	Z＜2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Z＜100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章　　采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：全州县看守所智慧监所系统改造升级

项目编号：GLZC2024-G1-240247-ZCJS

甲方：全州县公安局（采购人）

乙方：____（中标人）

按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条　**合同标的及合同金额**

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数性能指标等	数量 ①	单位	单价（元） ②	**单项合计金额** （元） ③＝①×②
1							
2							
…							
N							
合　计							

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）人民币（￥______________________________元）

第二条　质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至三十六个月止（“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量

检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条　交付

1.交付使用期：按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市全州县采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条　调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.乙方必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经乙方安装调试完毕、性能测试合格后，甲方根据招标文件要求、乙方投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设

备调试、测试过程中所使用的消耗品由乙方提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，甲方有权解除合同全部退货，并追究乙方法律责任。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量测试报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____5____日内及时予以解决。

8.验收要求：乙方所提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，乙方按甲方的要求地址进行送货到位，由甲方根据投标文件承诺的技术参数和国家有关质量标准进行初步验收，验收合格后才进行安装调试，初步验收不合格的不予签收；项目安装调试完成后，甲方有权邀请相关专家根据招标文件要求及投标文件响应承诺逐条检查核验，核验不合格的不予验收，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由乙方承担。

第七条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：桂林市全州县采购人指定时间地点。

第八条　售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务，免费保修期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体免费质保期不少于3年（质保内容为项目中所涉及的硬件、网络及软件免费升级等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

1.自采购合同签订之日起 7 个工作日内支付中标总价的 40%预付款。

2.建设过程中可根据实际进度与采购人协商申请进度款。

3.项目完成验收后支付至中标总价的 97%，剩余 3%作为质保金，三年质保期满后无息退还。

第十一条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如

果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市全州县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条　合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各三份。

甲方（公章）：____________	乙方（公章，自然人除外）：________
法定代表人签字：____________	法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：
委托代理人：____________	委托代理人：____________
电　话：____________	电　话：____________
开户名称：____________	开户名称：____________
开户银行：____________	开户银行：____________
银行账号：____________	银行账号：____________
日　　期：____________	日　　期：____________

第六章　　投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：全州县看守所智慧监所系统改造升级

项目编号：

采购代理机构：广西中承建设工程咨询有限公司

投标人（公章(CA 签章)、自然人除外）：________________________

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：____

联系电话：____

日期：________________年____________月____________日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

（1）投标函（**必须提供**）；

(2)投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明(**必须提供**);

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

(3)投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件(**必须提供**);

（4）投标人的授权委托书原件（**格式见第六章**）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内任意1个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】(**委托代理时必须提供**）；

(5)投标截止之日前半年内投标人任意1个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料（①缴纳税收的证材料为：投标人参加政府采购活动前半年内任意1个月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据复印件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的文件证明复印件。③若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（**必须提供**）；

（6）投标人投标截止之日前半年内任意 1 个月依法缴纳社保费凭证或依法免缴社保费的证明（复印件）（**必须提供**）；

(7)供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(**必须提供**）。

二、报价、商务、技术性响应及其他有效证明材料：

（1）投标报价表（**必须提供**）

（2）技术规格偏离表（**必须提供**）；

（3）商务响应表（**必须提供**）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（**按其要求提供**）

（5）针对本项目的技术方案（**如有，请提供**）；

（6）针对本项目的售后服务承诺方案（**如有，请提供**）；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（**如有，按其要求提供**）

（8）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（**如有，请提供**）。

一、资格性响应证明材料（格式）

（1）投标函（必须提供）

投 标 函

致：<u>广西中承建设工程咨询有限公司</u>

根据贵方___________项目招标文件，项目编号____________，签字代表_________（姓名）经正式授权并代表投标人 ______________________________________（投标单位名称）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求提供投标报价表：

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：____________________________________ 邮编：__________ 电话、传真：___

投标人：__________________________（全称、CA 签章）__________________________

开户名称：____

开户银行：____

账号：____

电话：____传真：_____________

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）_______________________

日期：____________年___________月_________

（2）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件或自然人的身份证明（必须提供）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；如供应商为自然人，应提供自然人有效的身份证正反面复印件。

（3）投标人相应有效的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）

（4）投标人的授权委托书原件（格式见第六章）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内任意 1 个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

致：广西中承建设工程咨询有限公司

我_______________（姓名）系________________________________（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____________（姓名）以我公司名义参加（项目名称及项目编号）_________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（CA 签章）：______________________________________

法定代表人（负责人）（签字或个人 CA 签章）：_______________

_______年______月_____日

授权委托书（格式二）

致：广西中承建设工程咨询有限公司

我_______________（姓名）系自然人，现授权委托_____________（姓 名）以本人名义参加_______（项目名称及项目编号）_________项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字或个人 CA 签章：______________

_______年______月_____日

附：如需委托代理时，投标人应随此表附上授权委托代理人身份证复印件，及投标人为授权委托人缴纳社会保险的缴纳凭证。

（5）投标截止之日前半年内投标人任意 1 个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的相关证明材料（①缴纳税收的证材料为：投标人参加政府采购活动前半年内任意 1 个月缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据复印件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的文件证明复印件。③若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）

（6）投标人投标截止之日前半年内任意1个月依法缴纳社保费凭证或依法免缴社保费的证明（复印件）（必须提供）

（7）供应商参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

声　　明

致：广西中承建设工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（CA 签章，自然人除外）：________________________________

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：______________________________

日　　　　期：_________________________

二、报价、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

（1）投标报价表（必须提供）

投标报价表（格式）

致：广西中承建设工程咨询有限公司

根据贵方___________项目招标文件，项目编号____________，签字代表__________（姓名）经正式授权并代表投标人 ______________________________________（投标单位名称），并做出如下报价：

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量①	单位	单价②	单项合计=数量×单价③=①×②	备注
1								
合计金额								
投标总报价（大写）：元人民币（￥　　　　　　　　　　）								
交付使用 时间:								
免费保修期:								
说明：投标报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。								

投标人（CA 签章，自然人除外）：____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：__________________________

日期：__________________________________

注：1.各投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标文件无效。

2.投标人应根据所提供的货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）并加盖投标人 CA 签章（自然人除外）。**当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人 CA 签章（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）**

（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

序号	货物名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
1				
2				
3				
4				
……				
N				

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（CA 签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：

日　　　　期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人 CA 签章（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）。

（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

项号	招标文件的商务条款	投标文件承诺的商务条款	偏离情况说明
……			

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（CA 签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：

日　　期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人 CA 签章（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）。

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）

（5）针对本项目的技术方案（格式自拟）

投标人（CA 签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：

日　　　　期：

（6）针对本项目的售后服务承诺方案（格式自拟）

投标人（CA 签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：

日　　　　期：

（7）投标人获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

（8）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）