

二、响应报价表

项目名称：南宁市公安局兴宁分局办案中心升级改造设备采购

项目编号：NNZC2025-J1-020093-NNSX 分标：无

供应商名称：广西麓驰商贸有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌（如有）	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×② /费率	备注
1	全景摄像机	型号：DS-2CD2746FWDA3-IZS （2.7-13.5mm） 1、主码流支持 2688x1520@25fps，子码流支持 640x480@25fps，第三码流支持 1280x720。 2、照度彩色 0.005lx。 3、内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器。 4、支持 4 倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 5、支持红外补光距离 30 米。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 7、支持声音报警功能，报警声音类型 12 种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可对检测区域内 10 个行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 10、支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容，可提示异常报错，uboot 无法正常启动。 11、支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 12、支持硬件微引导程序、uboot、OS、	海康威视	48 台	800.00	38400.00	/

		应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。					
2	高保真监听头	<p>型号：GS-H60J</p> <p>1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强；</p> <p>2、拾音范围 10-110 平方（可调）；</p> <p>3、信噪比 100dB；</p> <p>4、频率响应 20Hz~20kHz；</p> <p>5、内置防啸叫陷波处理，抗回声、抗啸叫；</p> <p>6、防干扰电路设计；</p> <p>7、内置智能降噪分析纯数字电路，人声敏感；</p> <p>8、双层金属烤漆网罩，支持吸顶或侧墙安装；</p> <p>9、内置防雷、电源过载保护，电源极性反接保护，静电保护。</p>	国盛华兴	33 台	400.00	13200.00	/
3	人证核验设备	<p>型号：GS-H11H[V2.0]</p> <p>1、终端采用四核处理器，频率 1.8GHz 高性能处理器。</p> <p>2、配置 10.1 寸高清显示屏，1280*800 高清显示分辨率，含电容触控、信息交互等功能。</p> <p>3、具备双目摄像头，双 500 万像素，支持上下 90° 调节，支持人脸识别、活体检测功能。</p> <p>4、具备身份证阅读器，可读取身份证信息，具备指纹采集仪，支持采集指纹信息。</p> <p>5、具备扬声器、麦克风、USB 接口，1 个网口，1 个 HDMI 口，电源 9V/2.5A。</p> <p>6、内置时钟芯片保证系统时间的准确性。</p>	国盛华兴	3 台	6678.00	20034.00	/
4	全自动光盘刻录机 [国产化]	<p>型号：GS-H0602K[国产/V2.0]</p> <p>1、支持国产操作系统；</p> <p>2、支持 100 片光盘全自动批量刻录及打印；</p> <p>3、集成 2 个 BD-R 企业级专用蓝光光盘刻录机，支持 CD、DVD、BD 蓝光光盘刻录；</p> <p>4、4800dpi x 1200dpi 彩色打印分辨率，照片级打印质量；</p> <p>5、可打印光盘包括（BD-R，DVD±R，</p>	国盛华兴	1 台	45000.00	45000.00	/

		CD-R；普通或防水可打印光盘）； 6、光盘打印及刻录速度8片BD/小时， 24片DVD/小时，42片CD/小时。					
5	刻印服务电脑	型号：希沃华腾 DZ0826-0339 1、配置国产化 X86 处理器，主频 2.7GHz、16G DDR4 内存； 2、512G SSD+1T SATA 硬盘； 3、标配 DVDRW 光驱； 4、标配显卡，显存 2G； 5、自带 23.8 寸显示器； 6、自带鼠标、键盘； 7、支持国产化操作系统。	seewo	1 台	5300.00	5300.00	/
6	桌面操作系统	型号：银河麒麟桌面操作系统 v10 1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产 CPU 以及 Intel、AMD 等国际主流 CPU。 2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证。 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。	银河麒麟	1 套	696.00	696.00	/

7	电脑	<p>型号：希沃华腾 DZ0826-0339</p> <p>1、配置国产化 X86 处理器，主频 2.7GHz、16G DDR4 内存；</p> <p>2、512G SSD+1T SATA 硬盘；</p> <p>3、标配 DVDRW 光驱；</p> <p>4、标配显卡，显存 2G；</p> <p>5、自带 23.8 寸显示器；</p> <p>6、自带鼠标、键盘；</p> <p>7、支持国产化操作系统。</p>	seewo	20 台	5300.00	106000.00	/
8	桌面操作系统	<p>型号：银河麒麟桌面操作系统 v10</p> <p>1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产 CPU 以及 Intel、AMD 等国际主流 CPU。</p> <p>2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。</p> <p>3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。</p> <p>4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。</p> <p>5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。</p> <p>6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。</p> <p>7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证；</p> <p>8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。</p> <p>9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。</p>	银河麒麟	20 套	696.00	13920.00	/
9	多功能一体机	<p>型号：CM1155ADN</p> <p>1、支持打印、复印、扫描；</p> <p>2、打印幅面：A4。</p>	PANTUM	17 台	5652.00	96084.00	/

10	随身物品柜锁控板	型号：定制 用于利旧对接现有随身物品柜。	国盛华兴	2套	745.00	1490.00	/
11	基础信息一体化采集设备	<p>型号：警采通 3.0</p> <p>一、综合采集标准化采集柜</p> <p>1、控制台整体尺寸：1650mm(L)×690mm(W)×850mm(H)（高度为桌面高度）；</p> <p>2、柜体台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度 1.2mm，表面处理符合 IP23 级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理；</p> <p>3、安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流 220V 输入，经漏电保护和短路保护，确保供电安全可靠；</p> <p>4、一体机内置手自一体升降杆装置，支持人像设备、补光灯的固定安装；</p> <p>5、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大旋转调整；</p> <p>6、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA 干燥箱、随身物品采集仪、条码阅读器、人像设备、补光灯等多种设备。</p> <p>二、活体指掌纹采集仪</p> <p>1、通过 GA 标准：GA/T625-2010, GA/T626.1-2010, GA/T626.2-2010, GA/T864-2010, GA/T865-2010, GA/T866-2010；</p> <p>2、配置液晶触控屏幕，可独立使用，亦可配合一体化采集设备分屏使用，提高采集效率和工作的便捷性。</p> <p>3、产品能够根据用户手指的干湿程度自动调节光源的亮度，以适应不同特性手指，大大提高了指掌纹图像的质量和采集效率。</p> <p>4、具备智能加热除雾功能，避免冷热温差带来的雾气。</p> <p>5、主要技术指标</p> <p>1)采集窗口尺寸：133 mm×125 mm</p> <p>2)有效图像尺寸：117mm×117mm</p> <p>3)指纹采集窗口：32.5mm×32.5mm</p> <p>4)指纹图像尺寸：32.5mm×32.5mm</p> <p>5)图像像素数：2304×2304 像素（掌</p>	海鑫科金	1台	267100.00	267100.00	/

	<p>纹)；640×640 像素（指纹）</p> <p>6) 图像畸变：1%</p> <p>7) 分辨率：500 dpi</p> <p>8) 图像灰度级：8 位，256 级灰度</p> <p>9) 采集速率：指纹采集：15 帧/秒； 四连指和掌纹：2 帧/秒</p> <p>三、二代证读卡器</p> <p>主机接口：USB 接口；</p> <p>阅读距离：0~5cm；阅读时间 0.6s； 天线谐振频率 13.56 MHz。</p> <p>四. 人员数字相片采集系统：</p> <p>五. 含人像补光灯，5400K 标准日光色温 2 支及人像采集软件。</p> <p>六. 条码读卡器：</p> <p>七. 实现读取 DNA 样品袋条码号并导入采集系统中</p> <p>六. DNA 样本干燥箱：</p> <p>定制产品，规格:40×24×24cm；容积:20 升；</p> <p>具备快速除湿功能，能够方便的调节湿度范围（45%至 55% RH）；</p> <p>通过外接电源供电方式能够嵌入到一体化信息采集柜。</p> <p>七. 身高体重足长测量：</p> <p>1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中；</p> <p>2、身高测量范围：800—2000mm（分度值：5mm，误差度：±5mm）。</p> <p>3、体重测量范围：20—200Kg（分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg）；</p> <p>4、足长测量范围：80mm—400mm（分度值：2mm，误差度：±2mm）。</p> <p>八. 工控机：</p> <p>1、操作系统：WIN 10</p> <p>2、工业整机 CPU:I7-12700 处理器，十二核二十线程，工业主板，主频 3.6GHz；</p> <p>3、内存：金泰克 DDR5 4800/5600MHz 16GB*1 行业级；</p> <p>4、硬盘：金泰克 1T 2.5 寸固态硬盘</p> <p>5、主机开关延长线（海鑫定制）</p> <p>6、整机 USB 2.0*2/ USB 3.0*18 / 2*DP/1*HDMI/1*VGA 串口*2 LAN*1</p> <p>7、电源：300W / 220V 50Hz 标准 ATX20Pin 4Pin；</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>8、支持硬件复位功能 带键鼠套装</p> <p>九、打印机：</p> <p>1、打印速度：（黑白，标准，A4）30ppm； 分辨率：（黑白，最佳）600 × 600 × 2dpi（1200dpi 有效输出）；</p> <p>2、首页输出：黑白（letter，就绪）7 秒；</p> <p>3、首页输出：黑白（A4，就绪）7 秒；</p> <p>4、处理器：266 MHz；打印语言：PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF、GDI；</p> <p>5、打印机接口：1 个高速 USB2.0 端口；</p> <p>6、1 个以太网 10/100 端口；</p> <p>7、介质类型：纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片；</p> <p>8、介质尺寸：A4； A5； A6； B5； 明信片；</p> <p>9、耗材类型：鼓粉分离；</p> <p>十、快速文档扫描仪：</p> <p>1. 像素：300 万；</p> <p>2. 原稿类型：尺寸：A4；</p> <p>3. 采集速度：每页 0.5 秒；</p> <p>4. 文件格式：JPEG、TIF、PDF 等；</p> <p>5. 接口：USB 2.0 高速接口。</p> <p>6. 光源：采用 LED 低能耗光源；</p> <p>7. 外触发：独特的外触发按键，对文档进行采集，使操作更简捷。</p> <p>8. 亮度均衡：可以实现亮度均衡。</p> <p>9. 系统要求：P4CPU，Windows10, Microsoft Windows2000 (SP4)/2003/XP/Vista 主机内建 USB2.0 适配卡, MS Direct X12 版本；</p> <p>十一、人员信息一体化采集系统</p> <p>1、支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹，提供规范的指掌纹采集流程，按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集。</p> <p>2、具备指掌纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。</p> <p>3、在软件界面中显示指掌纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制</p>				
--	--	--	--	--	--



		<p>通过,不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等;</p> <p>4、可设置指掌纹为缺指/伤残掌;</p> <p>5、具备指纹一致性校验功能,对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。</p> <p>6、具备指纹重复性校验功能,对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。</p> <p>7、具有左右手指和左右手掌校验功能。</p> <p>8、可对以采集完成的指纹进行重新采集。</p> <p>9、单指采集完成显示指纹缩略图,可点击打开大图预览窗口,显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因(合格指纹不显示)</p> <p>10、具有指掌纹特征点显示功能。</p> <p>11、如果身份证中含有指纹信息,需要将滚动指纹与身份证中指纹信息进行人证核验,验证未通过时在软件界面中提示;</p> <p>12、采集过程中有语音提示,包括请捺印...指位、质量不合格、重新捺印、请选择不合格原因等;</p> <p>13、支持指掌纹标准格式导出,指掌纹信息交换文件格式符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范(版本5.0)》要求。</p>					
12	温湿度时钟屏	<p>型号：GS-H65W[网络/Z]</p> <p>1、温湿度屏一体化设计;</p> <p>2、集时间、温湿度采集显示于一体;</p> <p>3、温湿度屏专为公安审讯室设计,具有RS485接口/网口;</p> <p>4、静态数字显示,适于同步录音录像;</p> <p>5、支持485通讯、网络校时功能;</p> <p>6、支持年月日、时间(秒)、星期、温度、湿度显示;</p> <p>7、支持温度显示范围：-9~60℃;</p> <p>8、支持湿度显示范围：0%~99%。</p>	国盛华兴	1台	2046.00	2046.00	/
13	智能审讯台	<p>型号：GS-H00XS-Z[右屏/国产]</p> <p>1、智能审讯台集成审讯台、审讯终端、显示屏(含支架)、示证屏、特写摄像机、拾音器、音箱、交换机、报警</p>	国盛华兴	2台	47885.00	95770.00	/

		<p>按钮为一体，预留审讯主机位置，并预留示证展台和电子签名捺印设备安装位置。</p> <p>2、审讯终端配置国产化 CPU，八核八线程，16G 内存，1TB 机械硬盘，256GB 固态硬盘，DVD-RW 光驱，国产化操作系统。</p> <p>3、显示屏：21.5 寸，分辨率 1920*1080。</p> <p>4、示证屏：32 寸，分辨率 1920*1080。</p> <p>5、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音。</p> <p>6、内置嫌疑人特写摄像机，视场角可调，可适应不同应用场景。</p> <p>7、桌面提供接口丰富的多媒体功能插线盒，方便快速扩展外围设备。</p> <p>8、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警。</p> <p>9、提供配套键盘、鼠标。</p>					
14	公安审讯主机	<p>型号：GS-H0208N-Z[N]</p> <p>【硬件】：</p> <p>3U 免拆机箱更换光驱设计</p> <p>输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps</p> <p>网络视频输入：8 路，4K 分辨率</p> <p>HDMI 输入：2 路，4K</p> <p>VGA 输入：2 路，1080P</p> <p>LCD 屏：7 英寸液晶触控显示屏</p> <p>HDMI 输出：2 路，4K</p> <p>VGA 输出：1 路，1080P</p> <p>音频输入：4 路，RCA 接口（其中 2 路为语音对讲输入）</p> <p>音频输出：2 路，RCA 接口</p> <p>硬盘：4 盘位，单盘 10TB</p> <p>网口：2 个 LAN 口</p> <p>串口：2 个 RS232，4 个 RS485</p> <p>报警：8 进 4 出</p> <p>USB：2 个 USB2.0，2 个 USB3.0</p> <p>【功能】：</p> <p>支持 VGA、HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入</p> <p>支持 8MP 网络摄像机接入</p> <p>支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成方式，小</p>	国盛华兴	14 台	14898.00	208572.00	/

		<p>画面位置和大小可调</p> <p>支持网络/RS485 协议接入温湿度显示屏</p> <p>内置 2 个光驱</p> <p>支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式</p> <p>支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放</p> <p>支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调</p> <p>支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失</p> <p>支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改</p> <p>支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能</p> <p>支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能</p> <p>支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制</p> <p>支持前面板按键打点(标记视频重点)</p>					
15	解码器	<p>型号：DS-6A16UD</p> <p>1、视频输入</p> <p>支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地输入</p> <p>HDMI 可内嵌音频</p> <p>支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入</p> <p>视频输出</p> <p>支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出的 LED 带载能力为单口 260W</p> <p>支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出</p> <p>2、视频编解码</p> <p>采用 H.264/H.265 编码标准，默认采用 H.265，支持子码流及主码流编码</p> <p>支持网络设备解码，支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换</p> <p>支持 3200w 分辨率解码，具有 256 个</p>	海康威视	1 台	35120.00	35120.00	/

	<p>解码通道，支持 128 路 200W，或 256 路 720P 视频同时解码上墙</p> <p>支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示</p> <p>3、电视墙功能</p> <p>支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能，整机支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组</p> <p>支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙</p> <p>支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作</p> <p>支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作</p> <p>4、视频解码格式：H. 264，H. 265，Smart264，Smart265，MJPEG</p> <p>5、解码分辨率：3200W 像素</p> <p>6、视频解码通道：256</p> <p>7、视频解码能力：H. 264/H. 265 支持 8 路 3200 W，或 8 路 2400 W，或 16 路 1200 W，或 32 路 800 W，或 40 路 600W，或 64 路 400 W，或 128 路 1080P，或 256 路 720P 及以下分辨率实时解码（每 4 个输出口一组，共享解码能力）</p> <p>MJPEG：16 路 1080P 及以下分辨率实时解码</p> <p>8、单口画面分割数： 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36</p> <p>9、场景数量：64</p> <p>10、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz</p> <p>11、视频输出接口类型：16 路 HDMI 1.4，支持 4K</p>				
--	---	--	--	--	--



		<p>12、视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz</p> <p>13、视频输入接口：2路 HDMI 1.4，支持 4K（仅奇数口）</p> <p>14、音频输入接口：2路 HDMI 内嵌</p> <p>15、音频输出接口：16路 HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出</p> <p>16、音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC</p>					
16	办案区管理系统	<p>型号：智慧法制执法办案管理软件 V1.0</p> <p>▲1、支持展示办案场所的运行情况数据概览</p> <p>2、展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态、对在区涉案人员的信息进行轮播，直观显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数。</p> <p>3、对在区涉案人员的信息进行轮播，展示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数；</p> <p>4、多维度统计办案区入区和出区人员数量，展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态；</p> <p>▲5、支持人员在区全流程视频展示，点击某个环节后可预览此环节的视频；</p> <p>▲6、支持展示单个审讯视频，页面打开后开始播放审讯视频）；</p> <p>7、视频播放支持倍速播放、时间轴定位、声音开启/关闭；</p> <p>▲8、审讯视频环节播放画面是合成画面；</p> <p>9、适配国产化操作系统。</p>	国盛华兴	1套	188500.00	188500.00	/

	<p>10、嫌疑人入区台账功能，包括文字信息、照片、条形码、嫌疑人入区专属编号自动生成；</p> <p>11、支持预约信息关联及基本案情录入功能；</p> <p>12、抓拍嫌疑人外伤照片，录入系统中后期可打印；</p> <p>13、进行随身物品暂存时扫描嫌疑人腕带自动读取信息，无需手工录入；</p> <p>14、嫌疑人随身物品暂存台账管理；</p> <p>15、嫌疑人随身物品条码管理；</p> <p>15、嫌疑人看押时自动分配候问室，分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离；</p> <p>17、嫌疑人出办案区登记信息管理；</p> <p>▲18、支持记录信息采集环节的采集时间，生成完整的台账记录；</p> <p>▲19、可登记的信息采集项目包含：SIS 手机、人员、血液、指掌纹、足迹、DNA、尿液、虹膜等信息；</p> <p>20、案件列表，审讯人员可以进行案件信息的录入，便于审讯录音录像及笔录资料的归档管理及后期查询调阅。案件经过审核后，有权限的人可进行案件及案件资料的删除操作；</p> <p>21、多种刻录归档方式：审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、支持全自动刻录；</p> <p>22、上传案件的视频资料到录像服务器；</p> <p>23、支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，台账登记信息；</p> <p>24、支持下载电子证据，支持下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，支持下载办案笔录；</p> <p>25、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理；</p> <p>▲26、支持选择医疗模板（治拘、卖淫、刑拘、吸毒），支持文书在线编辑并打印。</p> <p>▲27、支持通过实时视频、回放视频、行为分析等多种手段对办案区运行情况进行监控，实时发出异常告警，支持在办案过程中查看实时办案视频进</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>行实时监督，对违规进行抓拍、录取短视频。</p> <p>▲28、支持请求远程作战，选择外部系统信息，提出申请。支持展示申请流程，并支持条件检索。支持上传相应的资料文件，支持办案现场下载及查看。</p>					
17	案卷管理模块	<p>型号：智慧法制智能案卷管理软件 V1.0</p> <p>1、支持手动添加案件，用户可以手动添加单个案件，添加填写案件的编号、案由、性质、办案单位、案发地点、简要案情等信息。</p> <p>2、支持案件导入，通过 Excel 模板可以批量导入案件的信息和案件嫌疑人的信息。</p> <p>3、支持案件导出，可以根据筛选条件，批量导出案件的信息。</p> <p>4、支持案件总台，案件详情页可以查看案件的基础信息、案卷信息。</p> <p>5、支持编辑，案件录入后，可以进行基础的编辑对案件信息进行修正。</p> <p>6、支持审核，案件录入后，是“未审核”状态，拥有相关权限的角色审核后，状态变更为“已审核”。</p> <p>7、支持案卷单个登记，登记会生成“案卷编号、条形码编号、二维码、电子标签”4个编码，4个编码均唯一并和案件为一一对应关系。</p> <p>8、支持案卷导入，通过 Excel 模板可以批量导入案卷的对应信息，包括“案件编号、经办人”等，导入后自动生成案卷的编号。</p> <p>9、支持案卷导出，可以根据筛选条件，批量导出案卷的信息。</p> <p>10、案卷的详情页包括案卷的基础信息、案件的基础信息、案卷的流转日志、案卷的电子材料。</p> <p>11、支持存卷申请，可发起一个申请流程，选择相应的案卷，选择存卷日期，提交申请。</p> <p>12、支持延期存卷申请，如果案卷无法按时存卷，可以提交延期存卷申请，输入延期的天数，提交申请。</p> <p>13、支持借阅申请，可指定一个案件，</p>		1套	68900.00	68900.00	/

		<p>选择对应的“在柜”案卷，输入对应的借阅期限，发起借阅申请。</p> <p>14、支持归还申请，可指定一个之前已归档的“借阅流程”，选择对应的案卷，输入对应的归还日期发起借阅申请。</p> <p>15、支持延期归还申请，如果之前的“借阅流程”已逾期，可以提交延期归还申请，选择相应的借阅流程，输入延长的期限，发起延期归还申请。</p> <p>16、支持移交申请，可指定一个案件，选择对应的案卷，选择移交的单位、接收人、移交原因，发起移交申请。</p> <p>17、发起流程后，可以在操作栏点击查看按钮，查看流程详情页，流程详情页会展示对应的流程信息案卷信息、流程审批情况和业务处理情况。</p> <p>18、支持审批通知，当一个流程需要用户审批时，将进行系统通知；当一个流程完成审批归档的时候系统将通知发起人知晓。</p> <p>19、管理员可以通过电脑端点击每个柜格，进行远程开柜，点击开柜后，数据指令发送到案管柜硬件终端，柜格的柜门将会打开，并进行相应的数据“开柜人、开柜时间”记录。</p> <p>20、支持预警告警，针对案卷的流程和使用场景，进行预警和告警通知，如“存卷申请超期、流程审批超时、案卷非法出库”等场景的预警和告警。通过后后台可以配置案卷的预警告警规则，通过条件触发相应的通知。</p> <p>21、支持违规核查，针对案卷的相关违规行为，法制员、督察角色进行查实查否操作。</p> <p>22、支持实时视频，可通过管辖场所的摄像头，实时监控案管室的视频动态。</p>					
18	涉案物品管理模块	<p>型号：智慧法制涉案财物管理软件 V1.0</p> <p>1、支持手动添加单个物品、批量导入/导出物品；</p> <p>2、支持生成物品电子标签、物品二维码下载和打印、物品图片上传和查看等功能；</p>	国盛华兴	1套	116500.00	116500.00	/

		<p>3、支持物品信息、物品类型、物品规格等信息维护；</p> <p>4、支持发起物品入库、调用、收回、出库等功能发起申请后自动发起审批流程；</p> <p>5、支持物品状态查询，支持超期未入库，超期未归还查询；</p> <p>6、对单个物品可查看物品详细信息、流转记录追踪和对应图片预览，流转记录包含登记、申请、出入库等全流程记录；</p> <p>7、发起申请:对物品调用、出库等发起审批申请流程；</p> <p>8、待我审批:查看待我审批的申请流程，并可对流程进行审批通过、审批不通过等操作；</p> <p>9、消息提醒:管理员审批通过后，会给办案民警发起一个提醒，可以进行消息提醒的查看；</p> <p>10、支持业务预警提醒，对应入库未入库、出库未归还、起诉未入库、结案未处理等预警情况进行统计展示；</p> <p>11、支持智能柜的使用情况展示；</p> <p>12、支持财物监督信息，包括刑事案件占比、行政案件占比、财物入库率、财物处置率、在库总数、出库总数等</p>					
19	数据对接软件	<p>型号：定制</p> <p>1、对接警综等各类系统所用软件。</p>	国盛华兴	1套	65030.00	65030.00	/
20	应用服务器（国产化）	<p>型号：GS-FA708[国产/1]</p> <p>1、处理器：1颗国产化处理器，处理器参数 2.5G/32M/16C/32T/135W。</p> <p>2、芯片组：高效 SOC 芯片。</p> <p>3、内存：4条 DDR4 32G 内存，8个内存插槽，频率支持 3200MHz。</p> <p>4、网卡：2个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，1个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。</p> <p>5、硬盘：2块 480G SATA 2.5 寸 SSD，2块 4T 企业级 SATA 硬盘；支持扩展至 8块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2块后置 2.5 寸硬盘。</p> <p>6、1张 SAS 卡，支持 Raid0，1，10。</p> <p>7、机箱高度 2U。</p> <p>8、拓展插槽：3个标准 PCIE4.0 插槽。</p> <p>9、远程管理：支持 IPMI 2.0 远程管理端口。</p>	国盛华兴	1台	44960.00	44960.00	/

		<p>10、内置国产化操作系统。</p> <p>11、产品功率：400W。</p> <p>12、安装方式：导轨安装。</p> <p>13、电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。</p>				
21	国产中间件	<p>型号：TongWeb V7.0(410200382)</p> <p>1、服务：包含 1 年标准服务：远程、电话、邮件，等非现场技术服务。</p> <p>2、JavaEE 新规范特性：支持 JavaEE 7 和 JavaEE 8 规范。</p> <p>3、Web 容器：Web 容器支持 JSP 和 Servlet，支持 JSP 标签和 JSTL。</p> <p>4、EJB 容器：支持 EJB3.2 和依赖注入，简化了应用的开发。EJB 容器采用 EJB 对象池和对象缓存技术，优化了 EJB 调用的性能，支持方便地将 EJB 打包成 Web 服务，并可以像任何其它服务一样被调用。</p> <p>5、持久服务：JPA（Java Persistence API）是一个用于创建、删除和查询轻型 Java 对象的 API，也是 Java EE 7 平台标准的 ORM 规范。</p> <p>6、事务服务：在其事务容器服务中支持最新的 Java 事务服务 API（JTA1.2）。</p> <p>7、负载均衡：支持集群和负载均衡。集群的负载均衡器通常有两种类型，一种是硬件负载均衡，另一种是软件负载均衡。</p> <p>8、JavaEE 连接器：支持在其 Java EE CA 容器中运行第三方的适配器，以将 Java EE 应用连接到任何应用系统或者资源。</p> <p>9、JDBC 数据源：数据库连接池可以自动检查和关闭应用遗忘的资源，使连接池更加健壮。</p> <p>10、安全服务：支持 JAAS 方式的认证和授权；支持 JACC 架构，提供完整的授权解决方案；支持传输层安全；支持三员分立；安全审计&日志审计；支持界面登录提供验证码，超过次数锁定账号；支持国密算法；防 SDos 攻击等。</p> <p>11、智能集群：包含智能路由、弹性伸缩。</p>	2 套	42500.00	85000.00	/

		12、邮件服务：JavaMail 提供给了开发者处理电子邮件相关的编程接口，可以方便地执行一些常用的邮件传输。集成了 JavaMail 相关功能，无需再单独引用 JavaMail 相关的依赖支持。					
22	指挥网关服务器（国产化）	<p>型号：GS-FA608[国产/7]</p> <p>1、处理器：1 颗国产化处理器，处理器参数 2.5G/32M/16C/32T/135W。</p> <p>2、芯片组：高效 SOC 芯片。</p> <p>3、内存：2 条 DDR4 32G 内存，8 个内存插槽，频率支持 3200MHz。</p> <p>4、网卡：2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。</p> <p>5、硬盘：1 块 4T 企业级 SATA 硬盘；支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置/2.5 寸硬盘。</p> <p>6、机箱高度 2U。</p> <p>7、拓展插槽：3 个标准 PCIE4.0 插槽。</p> <p>8、远程管理：支持 IPMI 2.0 远程管理端口。</p> <p>9、内置国产化操作系统。</p> <p>10、产品功率：300W。</p> <p>11、安装方式：导轨安装。</p> <p>12、电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。</p>	国盛华兴	1 台	44100.00	44100.00	/
23	网关智能模块	<p>型号：视频联网 V1.0</p> <p>视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议。（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。</p> <p>1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；</p> <p>2、支持资源同步能力；</p> <p>3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载能力；</p> <p>4、支持级联视频点位设备操作控制能力；</p> <p>5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；</p>	国盛华兴	1 套	6100.00	6100.00	/
24	流媒体	型号：GS-FA504 [国产/1]	国盛华兴	1 台	34500.00	34500.00	/

	服务器 (国产化)	<p>1、处理器：1颗国产化处理器，处理器参数 3.0G/8C/16T。</p> <p>2、芯片组：高效 SOC 芯片。</p> <p>3、内存：2条 DDR4 16G 内存，4个内存插槽，频率支持 2666MHz。</p> <p>4、网卡：4个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，1个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。</p> <p>5、硬盘：1块 480G SATA 2.5 寸 SSD，支持扩展至 4 块 3.5 寸硬盘和 2 块 2.5 寸硬盘。</p> <p>6、拓展插槽：1*PCI-E 3.0 x16、2*PCI-E 3.0 x4 (in×8 Slot)、1*PCI-E 3.0 x1 (in×8 Slot)。</p> <p>7、远程管理：支持 IPMI 2.0 远程管理端口。</p> <p>8、内置国产化操作系统。</p> <p>9、机箱高度：2U。</p> <p>10、产品功率：200W。</p> <p>11、安装方式：导轨安装。</p> <p>12、电源：冗余 550W (1+1) 服务器专用电源。</p>					
25	256 路网络硬盘录像机	<p>型号：DS-96256N-H24R</p> <p>1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口；2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；1+1 冗余电源，1+1 冗余风扇；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接口硬盘</p> <p>2、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔</p> <p>支持接入带宽 1280Mbps，存储带宽 1280Mbps，转发带宽 1280Mbps</p> <p>3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘；</p> <p>4、在单 8K 模式下，支持选取 DP1/DP2 两个输出口中的任一个输出口为 8K (7680×4320) 输出口，HDMI1/HDMI2 仍可异源 4K (4096×2160) 输出；在双 8K 模式下，仅可选择 DP1/DP2 输出</p>	海康威视	2 台	36970.00	73940.00	/

		<p>异源双 8K (7680×4320) 视频图像。</p> <p>5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。</p> <p>6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。</p> <p>7、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。</p> <p>8、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。</p> <p>9、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月支持 30 个切片，按日支持 24 个切片，按时支持 60 个切片。</p> <p>10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。</p> <p>11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。</p> <p>12、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息</p> <p>13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；</p> <p>16 路音频设备管理</p> <p>14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码</p>					
26	音视频数据存储主机	<p>型号：GS-N1664</p> <p>3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源</p> <p>存储接口：16 个 SATA 接口，可满配 12TB 硬盘</p> <p>视频接口：2×HDMI，2×VGA</p> <p>网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口：16 路报警输入，9 路报警</p>	国盛华兴	2 台	7800.00	15600.00	/

		<p>输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：支持 12×1080P 显示能力：支持 4K+1080P 异源输出</p>					
27	8T 监控级硬盘	<p>型号：ST8000X009 1、8T 监控级硬盘； 2、转速：5400rpm； 3、接口：SATA : 6Gb/s； 4、持续传输速率：180MB/s； 5、256MB 缓存； 6、抗氧化、腐蚀。</p>	希捷	48 块	1645.00	78960.00	/
28	北斗校时主机	<p>型号：GS-H67BD 1、北斗校时服务器是一款高精度、高并发、多功能的卫星时间同步设备，可通过北斗方式获取标准时间，并通过 NTP 协议同步局域网内支持 NTP 标准的电脑、服务器、网络监控、网络硬盘录像机或其它网络设备。 2、支持卫星信号输入，内置守时单元支持卫星失锁/断电自守时功能；支持 5 台服务器做多机热备，故障时自动切换至正常服务器。 3、支持 NTP、SNTP、NTP Broadcast、HTTP、IPV4、SNMP v2 等标准协议，支持 windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX 等操作系统同步，NTP 同步精度局域网：1ms，广域网典型精度：50ms，NTP 请求量每秒 30000 次。 4、默认 1 网口（可定制 8 个网口）、1 路 PPS、支持卫星失锁声音告警，支持通过卫星模块校准内部晶振。 5、内置 WEB 配置，支持 WEB 远程固件升级。</p>	国盛华兴	1 台	12500.00	12500.00	/
29	数据汇聚治理	<p>型号：定制 针对办案区数据进行标准化治理、对接到省厅。</p>	国盛华兴	1 项	71000.00	71000.00	/

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 壹佰捌拾伍万肆仟叁佰贰拾贰元整 （¥1854322.00 元）

___无___分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

验收标准：所有货物安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照投标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。

优惠及其它：无

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，**否则其响应作无效响应处理。**

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西楚驰商贸有限公司

日期：2025年 10 月 17 日

