

二、响应报价表

项目名称： 南宁市公安局兴宁派出所缉毒执法办案区设备采购项目

项目编号： NNZC2025-J1-020101-NNSX 分标： 无

供应商名称： 广西恒达伟业科技有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌（如有）	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②/费率	备注
1	高保真监听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音距离 0-5 米； 3、灵敏度-32dB； 4、输出信号幅度 2.5Vpp； 5、信噪比 90dB； 6、频率响应 20Hz~20kHz； 7、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量； 8、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块； 9、创新电路设计，内容清晰，音效高保真； 10、支持吸顶安装、桌面安装和壁装； 11、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电。	国盛华兴	1 台	450.00	450.00	无
2	全景摄像机	型号：DS-2CD2746FWD-A3-1ZS (2.7-13.5mm) 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：（电动变焦）2.7~13.5 mm：水平视场角：99.4°~32.6°，垂直视场角：53°~18.3°，对角视场角：117.7°~37.5°	海康威视	1 台	900.00	900.00	无

		6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：30 m 8、防补光过曝：支持 9、图像尺寸：2688 × 1520 10、视频压缩标准：主码流： H.265/H.264 11、网络：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 12、SD卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插 槽，支持 256 GB 13、音频：1路输入（Line in）， 输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗： 4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路 输出（Line out），输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类 型：非平衡 14、1个内置麦克风，1个内置扬 声器 15、报警：1路输入，1路输出（输 出支持 AC24/DC24 V，1 A） 16、启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度 93%（无凝结） 17、PoE：802.3af，36 V~57 V， 0.36 A~0.23 A，功耗：12.95 W 18、供电方式：DC：12 V ± 25%， 支持防反接保护 19、防护：IP66，IK10					
3	摄像机电 源	型号：STD-K2X-A 阻燃塑料外壳，带电源指示灯。 12VDC/1.5A 输出，稳定高效可靠。 两边各 0.5m 线长，方便使用。 过流、过压、短路等多重保护。	国盛华兴	2 个	35.00	70.00	无
4	报警按钮	型号：GS-H14CA 1、简洁一体化面板设计，表面磨 砂防刮无痕； 2、工作电压 DC 12V； 3、工作电流：500mA； 4、工作温度 -10°~55°； 5、工作湿度：95%RH。	国盛华 兴	1 个	50.00	50.00	无
5	声光报警 器	型号：GS-H14BD 1、产品外壳材质：ABS+亚克力 2、额定工作电压：12VDC 3、工作电压范围：10~15VDC 4、工作电流范围：300 mA at 12VDC	国盛华 兴	1 个	180.00	180.00	无

		5、声压范围：108 dB/30cm at 12VDC 6、工作温度：-10℃~+55℃ 7、持久性测试：40Min at 12VDC 8、灯闪频率：150±30 次/分钟					
6	人证核验设备	型号：GS-H11H[V2.0] 1、折叠式设计，终端支持折叠使用，可节约占用空间或壁挂使用。 2、终端采用四核，频率 1.8GHz 高性能处理器，软件高效运行。 3、采用 10.1 寸高清显示屏，1280*800 高清显示分辨率，含电容触控、信息交互等功能。 4、自带双目摄像头，双 500 万像素，支持上下 90° 调节，支持人脸识别、活体检测功能。 5、自带身份证阅读器，可读取身份证信息，自带指纹采集仪，支持采集指纹信息。 6、自带扬声器、麦克风，2 个 USB A 口，1 个 USB B 口，1 个网口，1 个 HDMI 口，电源 9V/2.5A。	国盛华兴	1 台	6800.00	6800.00	无
7	人脸识别终端	型号：DS-K1T673M(GM) 1、前面板防破坏能力 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力 IK10 的要求；防水等级 IP66； 2、接口：LAN*1，10M/100M/1000M 网络自适应配置、RS-485 串口*1 个、输入、输出韦根接口*1 个、USB 接口*2 个、内置扬声器*1 个、门磁 I/O 输出*1 个、门磁 I/O 输入*1 个、开门按钮 I/O 输入*1 个、报警 I/O 输出*1 个、报警事件 I/O 输入*2 个、机械防拆开关*1 个、3.5mm 音频输出接口*1 个、支持 microSD 卡槽扩展、支持 MIC 音频输入采集； 3、屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 90%；屏幕流明度 600cd/m ² ；屏幕分辨率 600*1024； 4、支持红外补光灯，支持通过 WEB 端调节红外补光灯亮度；具有指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭及识别状态提示； 5、能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强	海康威视	2 台	2350.00	4700.00	无

		光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 6、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击能防伪； 7、支持 3 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围能设置，支持人脸在上下、左右角度偏转$\pm 45^{\circ}$ 范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 自由设置，支持 3 个人脸比对阈值设置； 8、Web 端支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证； 9、采用 200W 像素双目摄像头，帧率 25 帧/s；支持双码流技术，主码流和子码流均 $1280 \times 720@25\text{fps}$；视频编码格式支持 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG； 10、设备离线支持 10000 个用户、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 个密码； 11、支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能； 12、支持设备本地人脸注册；支持远程下发人脸；设备支持在线远程升级功能； 13、人脸比对平均时间 100ms；最大人脸验证距离：5m；最小人脸验证距离：0.1m；准确率 99.95%；					
8	人脸识别终端电源	型号：STD-Z60A-12D 阻燃塑料外壳，防火耐腐蚀。12VDC/5A 输出，稳定高效可靠。过流、过热、过压、短路等多重保护。 线缆长度：输入：1.0 米；输出：0.75 米。	小耳朵	2 台	88.00	176.00	无
9	国密门禁发卡器	型号：GS-H08L[GM/V2.0] 国密门禁发卡器。	国盛华兴	1 台	3040.00	3040.00	无
10	国密 CPU	型号：DS-K7M112-G	海康威	20 张	22.00	440.00	无

	卡	符合标准：ISO14443 Type A。 支持国密 SM1、SM4 算法加密。 卡片容量：80K Byte。 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm。	视				
11	电磁锁	型号：DS-K4H(D) 1、静态直线拉力：230kg±10% 2、LED 指示灯：有电点亮红色，无电熄灭 3、锁状态（门磁）输出：无 4、外壳处理：阳极硬化电镀处理 5、锁体处理：化学镀镍处理 6、吸板处理：电镀锌处理 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 8、表面温度：环境温度+18℃ 9、适用温度：-10~+55℃ (14-131F) 10、适用湿度：0~95%相对湿度 11、输入电压：DC12V 或 DC24V 12、工作电流：12V/470mA 或 24V/235mA 13、锁体尺寸：长 250*宽 48*厚 28 (mm) 14、吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 12 (mm)	海康威视	2 个	160.00	320.00	无
12	磁力锁单门 LZ 支架	型号：DS-K4H(D/LZ) 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、适用门型：木门、金属门 4、开门方式：90 度内开式门	海康威视	2 个	96.00	192.00	无
13	电子签名、指纹捺印设备	型号：GS-H12U 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块；	国盛华兴	1 台	5740.00	5740.00	无

		5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。					
14	高保真监听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音距离 0-5 米； 3、灵敏度-32dB； 4、输出信号幅度 2.5Vpp； 5、信噪比 90dB； 6、频率响应 20Hz~20kHz； 7、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量； 8、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块； 9、创新电路设计，内容清晰，音效高保真； 10、支持吸顶安装、桌面安装和壁装； 11、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电。	国盛华兴	1 台	450.00	450.00	无
15	全景摄像机	型号：DS-2CD2746FWDA3-IZS (2.7~13.5mm) 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、照度：彩色：0.005 Lux@ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：（电动变焦）2.7~13.5 mm：水平视场角：99.4°~32.6°，垂直视场角：53°~18.3°，对角视场角：117.7°~37.5° 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：30 m 8、防补光过曝：支持 9、图像尺寸：2688 × 1520 10、视频压缩标准：主码流：	海康威视	1 台	900.00	900.00	无

		H. 265/H. 264 11、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 12、SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持 256 GB 13、音频：1 路输入（Line in），输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1 路输出（Line out），输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 14、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 15、报警：1 路输入，1 路输出（输出支持 AC24/DC24 V，1 A） 16、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度 93%（无凝结） 17、PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，功耗：12.95 W 18、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 19、防护：IP66，IK10					
16	摄像机电源	型号：STD-K2X-A 阻燃塑料外壳，带电源指示灯。12VDC/1.5A 输出，稳定高效可靠。两边各 0.5m 线长，方便使用。过流、过压、短路等多重保护	小耳朵	2 个	35.00	70.00	无
17	报警按钮	型号：GS-H14CA 1、简洁一体化面板设计，表面磨砂防刮无痕； 2、工作电压 DC 12V； 3、工作电流：500mA； 4、工作温度 -10°~55°； 5、工作湿度：95%RH。	国盛华兴	1 个	50.00	50.00	无
18	声光报警器	型号：GS-H14BD 1、产品外壳材质：ABS+亚克力 2、额定工作电压：12VDC 3、工作电压范围：10~15VDC 4、工作电流范围：300 mA at 12VDC 5、声压范围：108 dB/30cm at 12VDC 6、工作温度：-10℃~+55℃ 7、持久性测试：40Min at 12VDC 8、灯闪频率：150±30 次/分钟	国盛华兴	1 个	180.00	180.00	无
19	安全检查	型号：GS-H05K-V[8 寸屏]	国盛华	1 台	9530.00	9530.00	无

	采集机	1、手持设计，拍照灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座； 2、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸 8 英寸，屏幕分辨率：1920×1080，亮度：700cd/m²； 3、内置 1600 万像素摄像头，分辨率 4608*3456，具有闪光灯、自动对焦功能； 4、具有 64 位四核的 CPU, 主频 2.0GHz，内存支持 RAM（8GB）和 ROM（128GB）； 5、支持扩展存储容量，能接入 256GB Micro SD 卡； 7、支持 1：N 人脸识别比对功能，人脸库支持存放 10 万张人脸照片； 8、支持通过人脸识别关联嫌疑人信息； 9、采用电容传感器，支持采集指纹图像，图像像素为 256*360，采集指纹图片分辨率 500DPI，支持存储 1000 枚指纹信息； 10、支持通过人脸识别或手动选择确定嫌疑人； 11、支持涉案人员安检信息的录入，包括选择安检民警、医疗人员、号服编号、检查类型、是否发现特殊体表特征、是否饮酒、是否自述病症、是否具有传染病、是否检查发现伤情情况、是否需要救治、是否具有以往病史情况、是否携带危险品情况、其他情况说明； 12、支持对嫌疑人身体正反面各痕迹部位进行标记拍照，抓拍或导入图像和补充描述等，标记错误可删除，同一点位支持拍摄 3 张； 13、支持无伤痕信息登记； 14、支持查看在区人员的随身物品信息； 15、支持录入随身物品信息，包括物品名称、物品数量、计数单位、物品图片抓拍、登记民警、是否涉案、特征描述； 16、支持无财物暂存签字； 17、支持对安检文书进行确认，包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片；	兴			
--	-----	--	---	--	--	--

		18、支持文书签字和捺印； 19、支持终端离线操作； 20、支持终端放回底座时自动与平台进行联网及数据同步并进行充电，实现信息有线传输； 21、嫌疑人入区后，终端可接收到平台下发的人脸信息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息；支持联网时，终端可自动更新人脸信息； 22、支持断网环境下的安全检查登记，当设备连网后，离线数据自动回传平台，可在平台查看安全检查记录，下载、打印安全检查报告。 23、支持对全程操作进行语音播放提示。					
20	安检门	型号：ISD-SMG006 1、电源：220V 2、测量距离：70cm 3、显示：9999 4、产品尺寸(mm)：2220mm 高*830mm 宽*522mm 厚	海康威视	1 套	3232.00	3232.00	无
21	手持金属探测器	型号：ISD-SMH002 1、电源：9V 方块电池； 2、测量方式：其它； 3、测量距离：2-10cm； 4、工作环境：其它。	海康威视	2 个	140.00	280.00	无
22	操作台	型号：双联 双联操作台	华腾	1 台	1750.00	1750.00	无
23	12 门人脸随身物品箱	型号：GS-H03SM-Z[12 门/V2.0] 1、随身物品保管柜由柜体、7 寸电容触摸屏主机、摄像头、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成； 2、柜体采用 1mm 厚钢板，经过磷化处理，以防止腐蚀和酸碱； 3、智慧开门，可以选择人脸识别、刷卡、指纹、密码等方式； 4、独特的密码生成技术和加密技术确保信息的性和安全性； 5、断电时内部数据可以保存，不会丢失，智能储物柜确保数据安全； 6、菜单式高级管理功能键可实现基本管理功能和管理密码更改的	国盛华兴	1 台	9800.00	9800.00	无

		设置； 7、内部微型计算机可以完成各种方便的管理员管理功能。实现对储物柜的常规管理，例如管理开箱，清理，查询和时间检查； 8、配备远程开门和机械开门两个紧急开门系统； 9、搭配平台支持分配随身物品柜格口给特定单位，或者特定民警，支持按照特定规则，自动分配物品格口； 10、搭配平台支持对物品进行存取、临时调用、归还等业务操作，并记录到台账内； 11、搭配平台支持远程开门操作； 12、配平台支持进行存取物的签字捺印和生成标签； 13、采用主副机组合的方式，客户可随意搭配多个副机级联； 14、主柜包含 12 个箱门，柜子整体尺寸(mm)：W775*D450*H1900。					
24	基础信息一体化采集设备	型号：警采通 3.0 一、人员信息综合采集标准化工作站： 1、控制台整体尺寸：1650mm(L) × 690mm(W) × 850mm(H) （高度为桌面高度）； 2、柜体台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度：1.2mm，表面处理符合 IP23 级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理； 3、安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流 220V 输入，经漏电保护和短路保护，再由交流接触器送电，确保供电安全可靠； 4、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时，升降杆装置可根据被照相人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自	海鑫科金	1 台	268100.00	268100.00	无

	动传输至电脑； 5、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，即不阻挡民警观察全场的视线，又不影响操作显示； 6、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA 干燥箱、条码打印机、随身物品采集仪、条码阅读器、照相设备、补光灯等多种设备； 7、柜体设有应急报警装置，实现一键报警功能； 8、集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出； 9、含指掌纹采集仪清洁套装； 10、集成嵌入式条码扫描仪，用于DNA 条码录入。 二、指掌纹采集仪功能要求： 1、指掌纹采集设备通过中国安全技术防范认证中心的认证，公安部GA 标准认证； 2、活体指掌纹图像采集由光学或其他原理的面阵传感器采集仪实现； 3、指掌纹图像背景灰度不均匀度：10%；图像灰度级：指掌纹图像每个像素点灰度量化为256级；光学畸变：1%； 4、指掌纹图像的分辨率为500dpi，允许误差在±1%内； 5、指纹图像的采集面积：34.4 mm ×34.4 mm；指纹采集有效图像尺寸：32.5 mm ×32.5 mm；允许误差为±0.4mm；平面掌纹采集有效图像尺寸：117.0mm ×117.0 mm；允许误差为±0.4mm。侧面掌纹采集有效图像尺寸：52.0 mm ×99.9 mm；允许误差为±0.4mm； 6、三面捺印或平面捺印指纹图像的采集面积：640 像素点×640 像素点。平面掌纹采集的图像像素数：2304 像素点×2304 像素点。侧面掌纹采集的图像像素数：1024 像素点×1968 像素点；					
--	--	--	--	--	--	--

	7、平面掌纹图像中心 2100 像素点×2100 像素点区域内，侧面掌纹图像中心 900 像素点×1800 像素点区域内，不含有直径 3 个像素点的疵点；在整个图像区域的任意 600 像素点×600 像素点区域内直径 2 个像素点的疵点内 10 个； 8、指纹图像中心与采集窗口中心偏差：X、Y 方向均 15 像素。 9、采集面上环境光 300Lx 时能正常采集指纹图像； 10、活体指掌纹采集仪采集窗口不覆膜； 11、接口 USB 2.0； 12、指纹采集速度：15 帧/秒；掌纹采集速率：2 帧/秒； 13、十指指纹采集范围包括三面捺印、平面捺印；掌纹采集范围包括平面掌纹、侧面掌纹。 三、二代证读卡器： 主机接口：USB 接口； 阅读距离：0~5cm；阅读时间：0.5s； 天线谐振频率 13.56 MHz。 四. 人员数字相片采集系统： 含人像补光灯，5400K 标准日光色温 2 支及人像采集软件。 五. 条码读卡器： 实现读取 DNA 样品袋条码号并导入采集系统中 六. DNA 样本干燥箱： 定制产品，规格:40×24×24cm； 容积:20 升； 具备快速除湿功能，能够方便的调节湿度范围（45%至 55% RH）； 通过外接电源供电方式能够嵌入到一体化信息采集柜。 七. 身高体重足长测量： 1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中； 2、身高测量范围：800—2000mm（分度值：5mm，误差度：±5mm）； 3、体重测量范围：20—200Kg（分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg）； 4、足长测量范围：80mm—400mm（分					
--	---	--	--	--	--	--

		度值：2mm，误差度：±2mm)。 八. 工控机：戴尔 1、无风扇工控机，指掌纹采集仪、二代居民身份证阅读器、条码扫描仪、照相设备、随身物品采集仪等主要采集设备通过航空插头与主机连接； 九、人员信息一体化采集系统 V8.0: 人员信息一体化采集客户端软件系统支持集成相关采集设备，实现民警在一个采集界面就可以操作所有采集设备，通过对各组件的调用，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、DNA 信息、足迹信息、声纹信息、虹膜信息、随身物品信息、身高体重足长信息、手机信息等。					
25	虹膜采集仪	型号：HX-SY100 摄像头：双 130 像素虹膜摄像头 分辨率：图像分辨率 640*480 传输速率：7 帧/秒 注册速度：1s 工作距离：15cm 固定距离 通讯接口：USB 接口 供电方式：USB 接口供电 虹膜采集：通过虹膜图像采集设备，快速 获取质量合格的虹膜数据； 虹膜质量评价：对已经获取的虹膜图像 数据进行质量评价，不合格要求重采； 虹膜自动处理：对虹膜图像进行特征提 取过程，先进行虹膜内外圆定位，结合纹 理、虹膜的边缘、上下眼皮的边界，再用 模型剔除图像中的冗余信息。 数据滤重：虹膜数据入库前先在省、部两 级虹膜库中进行全库比 对滤重避免重复采集。	海鑫科金	1 台	23000.00	23000.00	无
26	声纹采集仪	型号：HX-VPA100 1、完全符合《公安部声纹数据采集终端技术要求》各项技术指标，并通过了公安部第二研究所检测。 2 集语音通道数 8 个，实现高精度、高品质的录音。	海鑫科金	1 台	18000.00	18000.00	无

		3、指向性：指向性要求单向（以1kHz 正弦波信号为参考），在±45度入射角（正面）的范围内声压级衰减1dB（参考0度入射），在±65度入射角（正面）的范围内衰减6dB（参考0度入射）； 4、拾音距离：有效采集距离支持80厘米，支持远场采集。 5、灵敏度（参考1 V/Pa，1 kHz）50mV/Pa 6、本机噪声级及信噪比：A计权本机噪声级：36dB，信噪比：50dB。 7、波形失真度：为满足声纹识别何声纹鉴定的需求，设备具备高保真特性，定向角内声音波形失真度：1%。 8、产品支持实时指示声源方位。 9、采用USB供电，供电电压5VDC，工作电流400mA。 10、入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。					
27	全景摄像机	型号：DS-2CD2746FWDA3-IZS（2.7-13.5mm） 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0°~355° 垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：（电动变焦）2.7~13.5 mm：水平视场角：90.4°~32.6°，垂直视场角：52°~18.3°，对角视场角：117.7°~37.5° 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：30 m 8、防补光过曝：支持 9、图像尺寸：2688 × 1520 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 11、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、SD卡扩展：内置	海康威视	1台	900.00	900.00	无

		MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持 256 GB 13、音频：1 路输入（Line in），输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1 路输出（Line out），输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 14、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 15、报警：1 路输入，1 路输出（输出支持 AC24/DC24 V，1 A） 16、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度 93%（无凝结） 17、PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，功耗：12.95 W 18、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 19、防护：IP66，IK10					
28	高保真监听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音距离 0-5 米； 3、灵敏度-32dB； 4、输出信号幅度 2.5Vpp； 5、信噪比 90dB； 6、频率响应 20Hz~20kHz； 7、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量； 8、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块； 9、创新电路设计，内容清晰，音效高保真； 10、支持吸顶安装、桌面安装和壁挂； 11、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电。	国盛华 兴宁	1 台	450.00	450.00	无
29	摄像机电源	型号：STD-K2X-A 阻燃塑料外壳，带电源指示灯。12VDC/1.5A 输出，稳定高效可靠。两边各 0.5m 线长，方便使用。过流、过压、短路等多重保护。	小耳朵	2 个	35.00	70.00	无
30	尿液冷藏柜	型号：LG-300ZH1 1. 功率：101-200W	德玛仕	1 台	3599.00	3599.00	无

		2. 功能：制冷 3. 是否带加热除雾：不支持 4. 门数：单门 5. 额定电压：220V					
31	手持式毛发毒检仪	型号：DM1000 手持式毒品检测仪适用于各种检测试剂，通过高精度摄像头和程序算法对各种金标或荧光试剂检测项目做精确定性或定量分析，避免肉眼直接观察产生误判断。集成了毒品（毛发、唾液、尿液、污水）样品检测、呼气酒精检测、二代身份证数据读取、GLONASS/Compass/北斗、GPS 定位，内置打印机现场打印报告，后置摄像头拍照取证等多功能一体机，同时扩展了外置 SIM 插拔，支持 4G 和 WIFI, 随时传输检测数据到后台管理系统。 DM1000 采用一体化解决方案：样本（毛发、唾液、尿液、污水）+仪器+后台系统数据库形式，结合领先的人工智能技术以及优越的光学设计，后台监控中心实时掌控数据动态和多维度大数据分析，以便形成更加精准的应对策略。 DM1000 型手持式毒品检测仪具有体积小，待机时间长，集成功能多等特点，适用于医院、拘留所、边防检查站、公安局、禁毒所等场所。 1、身份证扫描：内置身份证扫描模块，可以识别身份信息。 2、打印功能：内置热敏打印机，可以即时打印测试结果。 3、检测类型：金标及荧光唾液、尿液、毛发、污水试剂板检测。 4、内置二维码扫描模块，自动匹配曲线，支持 9 种毒品一次性检测。 5、彩色显示：采用分辨率 720P TFT 5.5 寸真彩屏。 6、锂电池供电：内置锂电池（8.4V/5200MAH），外置 USB 适配器充电。 7、数据存储：产品内置 4G 容量内存，可外扩 SD 卡。 8、升级与数据导出：产品带 USB	警诺	1 台	37800.00	37800.00	无

		口，可用于软件升级或与 PC 机进行数据通信。 9、定位：内置 GPS/北斗定位模块，可快速精确定位设备所处位置。 10、证据固定：集成摄像头，可对现场拍照取证存档，现场打印报告签字。 11、无线功能：内置 WIFI、4G、蓝牙功能，可实现测试结果实时传输。					
32	尿液三合一	型号：DM02 吗啡/冰毒/K 粉)	警诺	500 个	20.00	10000.00	无
33	高保真监听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音距离 0-5 米； 3、灵敏度-32dB； 4、输出信号幅度 2.5Vpp； 5、信噪比 90dB； 6、频率响应 20Hz~20kHz； 7、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量； 8、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块； 9、创新电路设计，内容清晰，音效高保真； 10、支持吸顶安装、桌面安装和壁挂； 11、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电。	国盛华兴	1 台	450.00	450.00	无
34	全景摄像机	型号：DS-2CD2746FWD-A3-L7S (2.7~13.5mm) 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：（电动变焦） 2.7~13.5 mm：水平视场角：99.4°~32.6°，垂直视场角：53°~18.3°，对角视场角：117.7°~37.5°	海康威视	5 台	900.00	4500.00	无

		6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：30 m 8、防补光过曝：支持 9、图像尺寸：2688 × 1520 10、视频压缩标准：主码流： H.265/H.264 11、网络：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 12、SD卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插 槽，支持 256 GB 13、音频：1路输入（Line in）， 输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗： 4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路 输出（Line out），输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类 型：非平衡 14、1个内置麦克风，1个内置扬 声器 15、报警：1路输入，1路输出（输 出支持 AC24/DC24 V，1 A） 16、启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度 93%（无凝结） 17、PoE：802.3af，36 V~57 V， 0.36 A~0.23 A，功耗：12.95 W 18、供电方式：DC：12 V ± 25%， 支持防反接保护 19、防护：IP66，IK10					
35	摄像机电 源	型号：STD-K2X-A 阻燃塑料外壳，带电源指示灯。 12VDC/1.5A 输出，稳定高效可靠。 两边各 0.5m 线长，方便使用。 过流、过压、短路等多重保护。	国盛华兴	10 个	35.00	350.00	无
36	报警按钮	型号：GS-H14CA 1、简洁一体化面板设计，表面磨 砂防刮无痕； 2、工作电压 DC 12V； 3、工作电流：500mA； 4、工作温度 -10°~55°； 5、工作湿度：95%RH。	国盛华 兴	1 个	50.00	50.00	无
37	声光报警 器	型号：GS-H14BD 1、产品外壳材质：ABS+亚克力 2、额定工作电压：12VDC 3、工作电压范围：10~15VDC 4、工作电流范围：300 mA at 12VDC	国盛华 兴	1 个	180.00	180.00	无

		5、声压范围：108 dB/30cm at 12VDC 6、工作温度：-10℃~+55℃ 7、持久性测试：40Min at 12VDC 8、灯闪频率：150±30 次/分钟					
38	人脸识别终端	型号：DS-K1T673M(GM) 1、前面板防破坏能力 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力 IK10 的要求；防水等级 IP66； 2、接口：LAN*1，10M/100M/1000M 网络自适应配置、RS-485 串口*1 个、输入、输出韦根接口*1 个、USB 接口*2 个、内置扬声器*1 个、门锁 I/O 输出*1 个、门磁 I/O 输入*1 个、开门按钮 I/O 输入*1 个、报警 I/O 输出*1 个、报警事件 I/O 输入*2 个、机械防拆开关*1 个、3.5mm 音频输出接口*1 个、支持 microSD 卡槽扩展、支持 MIC 音频输入采集； 3、屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 90%；屏幕流明度 600cd/m ² ；屏幕分辨率 600*1024； 4、支持红外补光灯，支持通过 WEB 端调节红外补光灯亮度；具有指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭及识别状态提示； 5、能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件下实现人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 6、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击能防伪； 7、支持 3 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围能设置，支持人脸在上下、左右角度偏转±45° 范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0°~90° 自由设置，支持 3 个人脸比对阈值设置； 8、Web 端支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合	海康威视	4 台	2350.00	9400.00	无

		认证； 9、采用 200W 像素双目摄像头，帧率 25 帧/s；支持双码流技术，主码流和子码流均 1280×720@25fps；视频编码格式支持 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG； 10、设备离线支持 10000 个用户、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 个密码； 11、支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能； 12、支持设备本地人脸注册；支持远程下发人脸；设备支持在线远程升级功能； 13、人脸比对平均时间 100ms；最大人脸验证距离：5m；最小人脸验证距离：0.1m；准确率 99.95%；					
39	人脸识别终端电源	型号：STD-Z60A-12D 阻燃塑料外壳，防火耐腐蚀。12VDC/5A 输出，稳定高效可靠。过流、过热、过压、短路等多重保护。 线缆长度：输入：1.0 米；输出：0.75 米。	小耳朵	4 台	88.00	352.00	无
40	电磁锁	型号：DS-K4H(D) 1、静态直线拉力：230kg±10% 2、LED 指示灯：有电点亮红色，无电熄灭 3、锁状态（门磁）输出：无 4、外壳处理：阳极氧化电镀处理 5、锁体处理：化学镀镍处理 6、吸板处理：电镀锌处理 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 8、表面温度：环境温度+18℃ 9、适用温度：-10~+55℃ (14-131F) 10、适用湿度：0~95%相对湿度 11、输入电压：DC12V 或 DC24V 12、工作电流：12V/470mA 或 24V/235mA 13、锁体尺寸：长 250*宽 48*厚 28(mm) 14、吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 12(mm)	海康威视	4 个	160.00	640.00	无

41	磁力锁单门	型号：DS-K4H(D/LZ) 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、适用门型：木门、金属门 4、开门方式：90 度内开式门	海康威视	4 个	96.00	384.00	无
42	高保真监听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音距离 0-5 米； 3、灵敏度-32dB； 4、输出信号幅度 2.5Vpp； 5、信噪比 90dB； 6、频率响应 20Hz~20kHz； 7、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量； 8、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块； 9、创新电路设计，内容清晰，音效高保真； 10、支持吸顶安装、桌面安装和壁装； 11、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电。	国盛华兴	1 台	450.00	450.00	无
43	全景摄像机	型号：DS-2CD2746FWDA3-IZS (2.7-13.5mm) 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) , 0 Lux with IR 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：（电动变焦）2.7~13.5 mm：水平视场角：99.4°~32.6°，垂直视场角：53°~18.3°，对角视场角：117.7°~37.5° 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：30 m 8、防补光过曝：支持 9、图像尺寸：2688 × 1520 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264	海康威视	4 台	900.00	3600.00	无

		11、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，支持256 GB 13、音频：1路输入（Line in），输入幅值：3.3 V_{pp}，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路输出（Line out），输出幅值：3.3 V_{pp}，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 14、1个内置麦克风，1个内置扬声器 15、报警：1路输入，1路输出（输出支持AC24/DC24 V，1 A） 16、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度93%（无凝结） 17、PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，功耗：12.95 W 18、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 19、防护：IP66，IK10					
44	摄像机电源	型号：STD-K2X-A 阻燃塑料外壳，带电源指示灯。12VDC/1.5A输出，稳定高效可靠。两边各0.5m线长，方便使用。过流、过压、短路等多重保护。	小耳朵	6个	35.00	210.00	无
45	声光报警器	型号：GS-H14BD 1、产品外壳材质：ABS+亚克力 2、额定工作电压：12VDC 3、工作电压范围：10~15VDC 4、工作电流范围：300 mA at 12VDC 5、声压范围：108 dB/30cm at 12VDC 6、工作温度：-10℃~+55℃ 7、持久性测试：40Min at 12VDC 8、灯闪频率：150±30 次/分钟	国盛华兴	3个	180.00	540.00	无
46	审讯主机	型号：GS-H0208N-Z[N] 1、支持6路1080P或2路400W或1路500W摄像机接入。 2、7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示。 3、支持HDMI高清输出和VGA输出。 4、支持H264、H265编码，有效减少录像存储空间，降低网传压力。 5、支持HDMI高清输入和VGA输入，	国盛华兴	3台	10000.00	30000.00	无

		信号输入源 1080P。 6、支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、4均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调。 7、支持多种协议温湿度信息叠加显示功能。 8、支持音频混音配置、音量调节。 9、支持音频波形实时监测显示和音频丢失报警功能。 10、支持本地按键、本地 GUI 菜单、Web、平台客户端等多种控制方式。 11、内嵌 Web 浏览器，可实现远程审讯控制、参数配置及回放等功能。 12、内置光驱，支持标准 DVD+R 光盘刻录。 13、支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放。 14、支持按码率和按时间两种刻录方式，单张光盘刻录时间可调。 15、支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调。 16、支持刻录过程中实时监测并显示光盘状态、已刻录进度和光盘剩余时间。 17、支持刻录光盘剩余刻录时间倒计时提醒功能。 18、支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失。 19、支持审讯文件和笔录信息同步上传刻录功能。 20、支持刻录完成自动生成光盘名称和编号。 21、刻录光盘集成播放器，支持自动调用播放器播放录像。 22、支持光盘刻录异常事后恢复刻录功能，支持双光盘同步恢复。 23、支持 NTP、SADP、PPPoE、DDNS、GB28181、RTSP 等多种网络协议。					
47	示证展台	型号：P4H 1、1300 万高清自动对焦镜头； 2、30 倍数码变焦； 3、接口：USB、HDMI；	维山	3 台	1765.00	5295.00	无

48	耳麦	型号：K800 有线耳麦、带麦克风。	漫步者	3 部	175.00	525.00	无
49	电子签名、指纹捺印设备	型号：GS-H12U 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。	国盛华兴	3 台	5740.00	17220.00	无
50	人脸识别终端	型号：DS-K1T673M(GM) 1、前面板防破坏能力 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力 IK10 的要求；防水等级 IP66； 2、接口：LAN*1，10M/100M/1000M 网络自适应配置、RS-485 串口*1 个、输入、输出韦根接口*1 个、USB 接口*2 个、内置扬声器*1 个、门锁 I/O 输出*1 个、门磁 I/O 输入*1 个、开门按钮 I/O 输入*1 个、报警 I/O 输出*1 个、报警事件 I/O 输入*2 个、机械防拆开关*1 个、3.5mm 音频输出接口*1 个、支持 microSD 卡槽扩展、支持 MIC 音频输入采集； 3、屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 90%；屏幕流明度 600cd/m2；屏幕分辨率 600*1024； 4、支持红外补光灯，支持通过 WEB 端调节红外补光灯亮度；具有指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭及	海康威视	3 台	2350.00	7050.00	无

		识别状态提示； 5、能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 6、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击能防伪； 7、支持 3 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围能设置，支持人脸在上下、左右角度偏转$\pm 45^{\circ}$ 范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 自由设置，支持 3 个人脸比对阈值设置； 8、Web 端支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证； 9、采用 200W 像素双目摄像头，帧率 25 帧/s；支持双码流技术，主码流和子码流均 $1280 \times 720@25\text{fps}$；视频编码格式支持 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG； 10、设备离线支持 10000 个用户、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 密码； 11、支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能； 12、支持设备本地人脸注册；支持远程下发人脸；设备支持在线远程升级功能； 13、人脸比对平均时间 100ms；最大人脸验证距离：5m；最小人脸验证距离：0.1m；准确率 99.95%；					
51	人脸识别终端电源	型号：STD-Z60A-12D 阻燃塑料外壳，防火耐腐蚀。12VDC/5A 输出，稳定高效可靠。过流、过热、过压、短路等多重保护。 线缆长度：输入：1.0 米；输出：0.75 米。	小耳朵	3 台	88.00	264.00	无

52	电磁锁	型号：DS-K4H(D) 1、静态直线拉力：230kg±10% 2、LED 指示灯：有电点亮红色，无电熄灭 3、锁状态（门磁）输出：无 4、外壳处理：阳极硬化电镀处理 5、锁体处理：化学镀镍处理 6、吸板处理：电镀锌处理 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 8、表面温度：环境温度+18℃ 9、适用温度：-10~+55℃ (14-131F) 10、适用湿度：0~95%相对湿度 11、输入电压：DC12V 或 DC24V 12、工作电流：12V/470mA 或 24V/235mA 13、锁体尺寸：长 250*宽 48*厚 28 (mm) 14、吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 12 (mm)	海康威视	3 个	160.00	480.00	无
53	磁力锁单门 LZ 支架	型号：DS-K4H(D/LZ) 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、适用门型：木门、金属门 4、开门方式：90 度内开式门	海康威视	3 个	96.00	288.00	无
54	出门开关	型号：R029 开门按钮 出门开关	海康威视	3 个	25.00	75.00	无
55	高保真监听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音范围 10-110 平方（可调）； 3、信噪比：90dB； 4、频率响应 20Hz~20kHz； 5、内置防啸叫陷波处理，抗回声、抗啸叫； 6、防干扰电路设计； 7、内置智能降噪分析纯数字电路，人声敏感； 8、双层金属烤漆网罩，支持吸顶或侧墙安装； 9、内置防雷、电源过载保护，电源极性反接保护，静电保护。	国盛华兴	2 台	450.00	900.00	无
56	全景摄像	型号：DS-2CD2746FWDA3-IZS	海康威	2 台	900.00	1800.00	无

	机	(2.7-13.5mm) 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：（电动变焦）2.7~13.5 mm：水平视场角：99.4°~32.6°，垂直视场角：53°~18.3°，对角视场角：117.7°~37.5° 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：30 m 8、防补光过曝：支持 9、图像尺寸：2688 × 1520 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 11、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，支持256 GB 13、音频：1路输入（Line in），输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路输出（Line out），输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 14、1个内置麦克风，1个内置扬声器 15、报警：1路输入，1路输出（输出支持AC24/DC24 V，1 A） 16、启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度93%（无凝结） 17、PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，功耗：12.95 W 18、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 19、防护：IP66，IK10	视				
57	摄像机电源	型号：STD-K2X-A 1、阻燃塑料外壳，带电源指示灯。 2、12VDC/1.5A输出，稳定高效可靠。	小耳朵	3个	35.00	105.00	无

		3、两边各 0.5m 线长，方便使用。 4、过流、过压、短路等多重保护。					
58	扫描枪	型号：HR22 1、数据类型：2D； 2、识读方式：CMOS； 3、通讯方式：USB。	新大陆	1 个	899.00	899.00	无
59	声光报警器	型号：GS-H14BD 1、产品外壳材质：ABS+亚克力 2、额定工作电压：12VDC 3、工作电压范围：10~15VDC 4、工作电流范围：300 mA at12VDC 5、声压范围：108 dB/30cm at12VDC 6、工作温度：-10℃~+55℃ 7、持久性测试：40Min at12VDC 8、灯闪频率：150±30 次/分钟	国盛华兴	1 个	180.00	180.00	无
60	报警按钮	型号：GS-H14CA 1、简洁一体化面板设计，表面磨砂防刮无痕； 2、工作电压 DC 12V； 3、工作电流：500mA； 4、工作温度 -10° ~55° ； 5、工作湿度：95%RH。	国盛华兴	1 个	50.00	50.00	无
61	案卷管理柜	型号：GS-H03JM-Z 1、由主柜、从柜、工控主机、触摸显示屏、IC 卡阅读器、指纹识别、二维码扫描器、电控锁和电气控制箱组成； 2、主柜包含 12 个箱体，其中 10 个箱体参考尺寸：宽×深×高：226mm×450mm×358mm，2 个箱体参考尺寸：宽×深×高：378mm×450mm×358mm，柜体整体参考尺寸：≥宽×深×高：1900mm×450mm×1120mm； 3、每个箱门使用电控锁，箱门开透明窗； 4、内置双目摄像头，分辨率为 1920×1080，支持 USB 传输，兼容 WindowsXP/7/8.1、LINUX、MAC 系统。 5、具有 21.5 英寸触摸屏，可设置 10 点触控，屏幕分辨率为 1920×1080，可视角度：水平 160°，垂直 140°，背光亮度：250cd/m²； 6、支持 IC 卡阅读器，支持指纹录	国盛华兴	1 台	38300.00	38300.00	无

		入关联民警，并可通过指纹开柜，支持高拍仪； 7、锁控板具有 24 个 I/O 端口； 8、支持刷脸开柜、远程开柜、密码开柜、刷卡开柜、扫二维码开柜； 9、支持断电保护，断电情况下系统能自动保存有关数据； 10、支持存取记录查询、累计使用次数查询； 11、可进行管理员注册，绑定管理员卡号和密码，管理员具有所有柜格的开柜权限。					
62	电子签名、指纹捺印设备	型号：GS-H12U 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。	国盛华兴	1 台	5740.00	5740.00	无
63	人脸识别终端	型号：DS-K1T673M(GM) 1、前面板防破坏能力 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力 IK10 的要求；防水等级 IP66； 2、接口：LAN*1，10M/100M/1000M 网络自适应配置、RS-485 串口*1 个、输入、输出韦根接口*1 个、USB 接口*2 个、内置扬声器*1 个、门锁 I/O 输出*1 个、门磁 I/O 输入*1 个、开门按钮 I/O 输入*1 个、报警 I/O 输出*1 个、报警事件 I/O 输入	海康威视	1 台	2350.00	2350.00	无

	*2 个、机械防拆开关*1 个、3.5mm 音频输出接口*1 个、支持 microSD 卡槽扩展、支持 MIC 音频输入采集； 3、屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 90%；屏幕流明度 600cd/m²；屏幕分辨率 600*1024； 4、支持红外补光灯，支持通过 WEB 端调节红外补光灯亮度；具有指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭及识别状态提示； 5、能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 6、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击能防伪； 7、支持 3 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围能设置，支持人脸在上下、左右角度偏转±45° 范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0° ~90° 自由设置，支持 3 个人脸比对阈值设置； 8、Web 端支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证； 9、采用 200W 像素双目摄像头，帧率 25 帧/s；支持双码流技术，主码流和子码流均 1280×720@25fps；视频编码格式支持 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG； 10、设备离线支持 10000 个用户、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 个密码； 11、支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能； 12、支持设备本地人脸注册；支持远程下发人脸；设备支持在线远程升级功能； 13、人脸比对平均时间 100ms；最					
--	---	--	--	--	--	--

		大人脸验证距离：5m；最小人脸验证距离：0.1m；准确率 99.95%；					
64	人脸识别终端电源	型号：STD-Z60A-12D 阻燃塑料外壳，防火耐腐蚀。 12VDC/5A 输出，稳定高效可靠。 过流、过热、过压、短路等多重保护。 线缆长度：输入：1.0 米；输出：0.75 米。	小耳朵	1 台	88.00	88.00	无
65	电磁锁	型号：DS-K4H(D) 1、静态直线拉力：230kg±10% 2、LED 指示灯：有电点亮红色，无电熄灭 3、锁状态（门磁）输出：无 4、外壳处理：阳极硬化电镀处理 5、锁体处理：化学镀镍处理 6、吸板处理：电镀锌处理 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 8、表面温度：环境温度+18℃ 9、适用温度：-10~+55℃ (14-131F) 10、适用湿度：0~95%相对湿度 11、输入电压：DC12V 或 DC24V 12、工作电流：12V/470mA 或 24V/235mA 13、锁体尺寸：长 250*宽 48*厚 28 (mm) 14、吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 12 (mm)	海康威视	1 个	160.00	160.00	无
66	磁力锁单门 LZ 支架	型号：DS-K4H(D/LZ) 1、选用材料：高强度合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、适用门型：木门、金属门 4、开门方式：90 度内开式门	海康威视	1 台	96.00	96.00	无
67	出门开关	型号：R029 开门按钮 出门开关	海康威视	1 个	25.00	25.00	无
68	高保真监听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音范围 10-110 平方（可调）； 3、信噪比：90dB； 4、频率响应 20Hz~20kHz； 5、内置防啸叫陷波处理，抗回声、	国盛华兴	2 台	450.00	900.00	无

		抗啸叫； 6、防干扰电路设计； 7、内置智能降噪分析纯数字电路，人声敏感； 8、双层金属烤漆网罩，支持吸顶或侧墙安装； 9、内置防雷、电源过载保护，电源极性反接保护，静电保护。					
69	全景摄像机	型号：DS-2CD2746FWDA3-IZS (2.7~13.5mm) 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：（电动变焦）2.7~13.5 mm：水平视场角：99.4°~32.6°，垂直视场角：53°~18.3°，对角视场角：117.7°~37.5° 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：30 m 8、防补光过曝：支持 9、图像尺寸：2688 × 1520 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 11、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，支持256 GB 13、音频：1路输入（Line in），输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路输出（Line out），输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 14、1个内置麦克风，1个内置扬声器 15、报警：1路输入，1路输出（输出支持AC24V/DC24V，1A） 16、启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度93%（无凝结）	海康威视	2台	900.00	1800.00	无

		17、PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.36 A~0.23 A, 功耗: 12.95 W 18、供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 19、防护: IP66, IK10					
70	摄像机电源	型号: STD-K2X-A 1、阻燃塑料外壳, 带电源指示灯。 2、12VDC/1.5A 输出, 稳定高效可靠。 3、两边各 0.5m 线长, 方便使用。 4、过流、过压、短路等多重保护。	小耳朵	3 个	35.00	105.00	无
71	物品抓拍摄像机	型号: GS-C01B4D[P/T/2.8-12mm] 1、400 万像素, 传感器类型: 1/2.8" Progressive Scan CMOS。 2、照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白: 0.001Lux @ (F1.5, AGC ON)。 3、焦距 2.8~12 mm, 支持 4 倍光学变倍, 16 倍数字变倍。 4、视场角: 93.8~31.7 度 (广角~望远)。 5、水平范围: 350° 垂直范围: 0° -90° 水平键控速度: 0.1° -60° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 60° /s 垂直键控速度: 0.1° -50° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 50° /s。 6、支持 2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出。 7、支持宽动态范围 120 dB, 适合逆光环境。 8、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测报警、遮挡报警。 9、支持定时抓图与事件抓图功能。 10、支持 1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出, 支持报警联动功能。 11、支持 256 GB 的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储。 12、取流路数: 20 路。	1 台	1950.00	1950.00	无	

		13、防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。 14、供电方式：DC12 V，PoE（802.3af）。					
72	声光报警器	型号：GS-H14BD 1、产品外壳材质：ABS+亚克力 2、额定工作电压：12VDC 3、工作电压范围：10~15VDC 4、工作电流范围：300 mA at12VDC 5、声压范围：108 dB/30cm at12VDC 6、工作温度：-10℃~+55℃ 7、持久性测试：40Min at12VDC 8、灯闪频率：150±30 次/分钟	国盛华兴	1 个	180.00	180.00	无
73	报警按钮	型号：GS-H14CA 1、简洁一体化面板设计，表面磨砂防刮无痕； 2、工作电压 DC 12V； 3、工作电流：500mA； 4、工作温度 -10°~55°； 5、工作湿度：95%RH。	国盛华兴	1 个	50.00	50.00	无
74	智能保管箱	型号：GS-H03WMF-Z 1、涉案物品柜主柜是由主柜、工控主机、触摸显示屏、读卡器、指纹识别、电控锁和电气控制箱组成；每个箱门使用电控锁；每个箱门开透明窗。 2、采用 0.8mm 钢板冷板成型，表层采用磷酸环氧粉末静电喷涂，防腐处理，吸附力强，耐酸碱。 3、接口：1 个 RJ45 网络接口、6 个 USB2.0 接口、4 个 COM 串口、1 个 HDMI 接口，1 路双声道 SPK。 4、具有 10.1 寸触摸屏，5 点电容式，屏幕分辨率：1280×800，背光亮亮度：500cd/m²。 5、内置 200 万双目摄像头，分辨率：1920×1080。 6、柜门安装电子锁控，具有开门检测功能，出现异常情况，通过管理系统无法开箱时，可通过机械方式开启箱门。 7、远程开柜、刷电子标签开柜。 8、可视化展示物品柜的使用情况、分配情况，用户可对自己有权限的存物箱进行开柜使用。	国盛华兴	1 台	30700.00	30700.00	无

		10、支持涉案财物 APP，可通过账号、人脸、指纹等多种登录方式登录。 11、支持可视化展示，可显示每个物品柜格的当前状态。 12、使用中的柜格可查看物品存放数量、存放物品归属人、可在线操作开柜取物、存物。 13、可以进行扫描物品 RFID 电子标签开柜存物，也可手动输入物品编号进行存物。输入物品编号后，系统会自动识别物品名称和数量。 14、支持物品出库，物品出库操作列表可展示当前所有的在库物品，支持输入物品名称或物品编号搜索查找，填写物品出库数量和原因等信息；完成出库登记，物品柜格自动开柜。 15、主柜可级联 10 个从柜。 16、主柜包含 24 个箱门；柜子整体尺寸(mm)：H1900*W1440*D450；每个箱门尺寸(mm)：H297*W267*D450。					
75	电子签名、指纹捺印设备	型号：GS-H12U 1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。	国盛华兴	1 台	5740.00	5740.00	无

76	人脸识别终端	型号：DS-K1T673M(GM) 1、前面板防破坏能力 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力 IK10 的要求；防水等级 IP66； 2、接口：LAN*1，10M/100M/1000M 网络自适应配置、RS-485 串口*1 个、输入、输出韦根接口*1 个、USB 接口*2 个、内置扬声器*1 个、门锁 I/O 输出*1 个、门磁 I/O 输入*1 个、开门按钮 I/O 输入*1 个、报警 I/O 输出*1 个、报警事件 I/O 输入*2 个、机械防拆开关*1 个、3.5mm 音频输出接口*1 个、支持 microSD 卡槽扩展、支持 MIC 音频输入采集； 3、屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 90%；屏幕流明度 600cd/m²；屏幕分辨率 600*1024； 4、支持红外补光灯，支持通过 WEB 端调节红外补光灯亮度；具有指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭及识别状态提示； 5、能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 6、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击能防伪； 7、支持 3 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围能设置，支持人脸在上下、左右角度偏转±45° 范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0° ~90° 自由设置，支持 3 个人脸比对阈值设置； 8、Web 端支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证； 9、采用 200W 像素双目摄像头，帧率 25 帧/s；支持双码流技术，主码流和子码流均 1280×720@25fps；视频编码格式支持	海康威视	1 台	2350.00	2350.00	无
----	--------	---	------	-----	---------	---------	---

		H. 265、H. 264、MPEG-4、MJPEG; 10、设备离线支持 10000 个用户、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 个密码; 11、支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能; 12、支持设备本地人脸注册; 支持远程下发人脸; 设备支持在线远程升级功能; 13、人脸比对平均时间 100ms; 最大人脸验证距离: 5m; 最小人脸验证距离: 0.1m; 准确率 99.95%;					
77	人脸识别终端电源	型号: STD-Z60A-12D 阻燃塑料外壳, 防火耐腐蚀。 12VDC/5A 输出, 稳定高效可靠。 过流、过热、过压、短路等多重保护。 线缆长度: 输入: 1.0 米; 输出: 0.75 米。	小耳朵	1 台	88.00	88.00	无
78	电磁锁	型号: DS-K4H(D) 1、静态直线拉力: 230kg±10% 2、LED 指示灯: 有电点亮红色, 无电熄灭 3、锁状态 (门磁) 输出: 无 4、外壳处理: 阳极硬化电镀处理 5、锁体处理: 化学镀镍处理 6、吸板处理: 电镀锌处理 7、适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门 8、表面温度: 环境温度+18℃ 9、适用温度: -10~+55℃ (24-131F) 10、适用湿度: 0~95%相对湿度 11、输入电压: DC12V 或 DC24V 12、工作电流: 12V/470mA 或 24V/235mA 13、锁体尺寸: 长 250*宽 48*厚 28(mm) 14、吸板尺寸: 长 180*宽 38*厚 12(mm)	海康威视	1 个	160.00	160.00	无
79	磁力锁单门 LZ 支架	型号: DS-K4H(D/LZ) 1、选用材料: 高强铝合金, 表面喷沙, 颜色为氧化银。 2、外壳处理: 阳极硬化电镀处理 3、适用门型: 木门、金属门	海康威视	1 台	96.00	96.00	无

		4、开门方式：90 度内开式门					
80	出门开关	型号：R029 开门按钮 出门开关	海康威 视	1 个	25.00	25.00	无
81	高保真监 听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风， 全向拾音、声音清晰、抗干扰能力 强； 2、拾音距离 0-5 米； 3、灵敏度-32dB； 4、输出信号幅度 2.5Vpp； 5、信噪比 90dB； 6、频率响应 20Hz~20kHz； 7、自带拾音距离调节旋钮，可根 据现场需要调节音量； 8、拾音头内置雷击保护、电源极 性反转保护和电源保护模块； 9、创新电路设计，内容清晰，音 效高保真； 10、支持吸顶安装、桌面安装和壁 装； 11、支持集中供电、摄像机供电、 直流电源供电。	国盛华 兴	2 台	450.00	900.00	无
82	全景摄像 机	型号：DS-2CD2746FWDA3-IZS (2.7-13.5mm) 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3、宽动态：120 dB 4、调节角度：水平：0°~355°， 垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 5、焦距&视场角：（电动变焦） 2.7~13.5 mm：水平视场角：99.4° ~32.6°，垂直视场角：53° ~18.3°，对角视场角：117.7° ~37.5° 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：30 m 8、防补光过曝：支持 9、图像尺寸：2688 × 1520 10、视频压缩标准：主码流： H.265/H.264 11、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 12、SD 卡扩展：内置	海康威 视	2 台	900.00	1800.00	无

		MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持 256 GB 13、音频：1 路输入（Line in），输入幅值：3.3 V_{pp}，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1 路输出（Line out），输出幅值：3.3 V_{pp}，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 14、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 15、报警：1 路输入，1 路输出（输出支持 AC24/DC24 V，1 A） 16、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度 93%（无凝结） 17、PoE：802.3af，36 V~57 V，0.36 A~0.23 A，功耗：12.95 W 18、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 19、防护：IP66，IK10					
83	摄像机电源	型号：STD-K2X-A 阻燃塑料外壳，带电源指示灯。12VDC/1.5A 输出，稳定高效可靠。两边各 0.5m 线长，方便使用。过流、过压、短路等多重保护。	小耳朵	4 个	35.00	140.00	无
84	案卷管理模块	型号：智慧法制智能案卷管理软件 V1.0 1、案件卷宗管理系统是一套全新的卷宗管理平台，包括案卷登记、案卷流转、案卷借阅归还等。除此还包括案卷柜自助存取、权限分配、日志记录等功能。能够将办案时的所需案卷从立案就开始保存，中途可以完成在办转已结等一系列案卷必备操作； 2、该系统具有一套独立的审批流程，方便不同角色权限的用户进行审批跟踪。		1 套	69000.00	69000.00	无
85	8T 监控级硬盘	型号：ST8000 1、8T 监控级硬盘； 2、转速 5400rpm； 3、接口：SATA 6Gb/s； 4、单块支持 64 路高清视频流； 5、持续传输速率 180MB/s； 6、256MB 缓存； 7、抗氧化、腐蚀；	希捷	16 块	1650.00	26400.00	无

		8、加载/卸载周期：300,000； 9、开机小时数 8760； 10、不可恢复读错误速率： 1/10E14； 11、负荷极限 180； 12、平均故障间隔时间 1,000,000 小时； 13、工作温度 0~65℃。				
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 陆拾捌万陆仟伍佰玖拾玖元整（¥686599.00 元）						
___无___分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）						
验收标准：所有货物安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照投标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。						
优惠及其它：无						

- 注：
- 1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
 - 2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
 - 3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
 - 4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
 - 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。
- 注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西恒达伟业科技有限公司

日期：2025 年 11 月 27 日

