

二、响应报价表

项目名称：岑溪市公安局法医尸体检验解剖室项目（重2）项目编号：WZZC2025-J3-810052-GXXP供应商名称：南宁思为实验室工程技术有限公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①× ②	品牌及型号	备注
腐败解剖室							
腐败解剖室设备							
1	双排风尸体解剖台	<p>304 优质不锈钢材质，台面厚度：2mm，坚固耐用，承载重量：150kg，尺寸：2600*860*800mm。</p> <p>1、 专为高度腐败尸体的解剖设计。台面边框内侧倾斜，台面板可根据臭味排净和 法医解剖舒适度的要求上下升降，台面板升降范围：0-15cm，方便照相，另外对于 某些尸体腰部侧面等不宜观察解剖的部位，可以将尸体升高到与解剖台边框平行， 便于观察解剖及尸体搬运；台面板升至与边框平行时台面板可以移开方便夹层冲洗 和消毒；</p> <p>2、双排风功能：台面内侧和底座四周经模具冲压而成的排气栅栏可各自独立排风 除臭（需与抽排风系统工程联用）；启动排气装置后，解剖台能正常抽排出台面附近的污气，排风量6000m³/h；</p> <p>3、测量功能：台面两侧激光蚀刻 2m 长标尺（字迹清晰永不磨损）；</p> <p>4、水气分离装置：304 不锈钢制作。</p> <p>5、台面四周设有上下两层排风孔，内侧斜面上设有腰形孔、内侧立面设有圆形孔， 从而加大有效排风截面积，这种结构的优</p>	1 台	198000	198000	品牌：振弘 ZH 型号： 2600*860*800mm	

		<p>点可将高度腐败尸体的异味快速排除。同时在底座四周侧面设有腰形孔,将室内少量残余异味排净,除异味效果显著提高。</p> <p>6、升降系统:(1)升降架:304 不锈钢管 30*15*1.5(mm)。(2)升降结构:蜗轮蜗杆结构传动平稳、噪音很小、具有反向自锁性。剪叉式升降结构,较好的稳定性及较强的承载力。</p> <p>7、清洗功能:带有洗手池(洗涤池内设有防尸体组织、毛发进入下水道的围栏,落水孔处设有过滤器)和高位伸缩冷热水龙头,并具有冷热水调节功能。管道系统在输入 0.6MPa 水压时,淋、洗涤功能正常,且无渗漏。</p> <p>8、排水功能:底面模压排水槽,方便排水,底部设有双层过滤装置。</p> <p>9、喷淋清洗功能:用于清洗解剖台内腔。</p> <p>10、手动功能:按键操作。</p> <p>11、无线遥控升降功能:实现室内任意位置控制遗体托板升降。</p> <p>12、对接功能:利用对接车直接将遗体送上或者移出解剖台,可以节约人力资源、操作更简便更人性化!(需与对接车配套使用)</p> <p>14、解剖台电阻试验:电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下大于 20MΩ,湿热条件下应不小于 1MΩ,</p> <p>15、解剖台耐压实验:电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受 50Hz,1500V 的交流电压的抗电强度试验,历时 1min 不应有闪烁或击穿现象。</p> <p>16、工作噪声 48dB。</p>					
2	消毒柜	<p>技术指标:紫外管产生紫外同时产生臭氧,消毒柜上层紫外臭氧消毒(杀菌率 99.9%、大肠杆菌杀菌率 99.9%、白色念球菌杀菌</p>	1 只	5300	5300	品牌:振弘 ZH 型号:ZHFG-82L	

		率 99.9%)；消毒柜下层红外消毒 (HbsAg 抗原性破坏试验 30 分钟: S/N<2.1、HbsAg 抗原性破坏试验 60 分钟: S/N<1.5、大肠杆菌杀灭率 100%)；上柜臭氧浓度 10PPm/min					
3	单层操作台	放置在解剖台上使用,可配置尼龙砧板;为了防止污水通过操作台水孔溅到解剖台 台面再回溅到法医身上,经过特别结构设计的中央细孔,使得水溅到解剖台台面不会再溅到法医身上。304 不 锈 钢 材 质 , 尺 寸 630*400*250mm, 厚度 0.8mm	1 台	2100	2100	品牌: 振弘 ZH 型号: 630*400*250mm	
4	通风组合柜 1	304 不锈钢材质,功能:上层为器械柜,下层为通风柜,有经模具冲压而成的排风 栅栏。技术指标: 尺寸: 高 800mm*宽 500mm。	1.5 米	9500	14250	品牌: 振弘 ZH 型号: 高 800mm*宽 500mm	
5	通风组合柜 2	304 不锈钢材质,功能:上层为器械柜,下层为通风柜,带洗手水池和经模具冲压 而成的排风栅栏,洗手池水龙头:冷热可调龙头。技术指标: 尺寸: 高 800mm×500mm。	1.5 米	9500	14250	品牌: 振弘 ZH 型号: 高 800mm ×500mm	
6	电子脏器秤	不锈钢外壳;液晶数字显示;最小分度值 1 克最大称重为 5kg,精度为 0.1g	1 只	1800	1800	品牌: 振弘 ZH 型号: ZHEK-03	
7	移动式不锈钢记录台	304 不锈钢材质,万向脚轮(带锁紧装置);台面上设写字台阶一层(含由插笔孔 两个),中间设资料斗(放资料用);外形尺寸(长宽高): 500×360×1050mm(其中台面高 105cm);用于解剖现场数据记录(供使用者站着记录)	1 台	5600	5600	品牌: 振弘 ZH 型号: 500×360 ×1050mm	
8	移动式摄影台	304 不锈钢材质; 尺寸: 1000*700*1000mm,专供法医摄影(拍照)时用,有两级安全围栏;万向轮带锁定;踏板:表面模具冲压成小圆凸形排列,对脚底有按摩保健 作用,长时间站立不易疲劳。	1 辆	8800	8800	品牌: 振弘 ZH 型号: 1000*700*1000m m	
9	器械手推车	304 不锈钢材质,外形尺寸(长深高): 750×500×800mm,用于解剖器具的盛放,万向脚轮,方	1 辆	3000	3000	品牌: 振弘 ZH 型号: 750×500 ×800mm	

		便法医取用。					
10	器械工具柜	304 不锈钢材质，尺寸 900*420*1800mm，厚度 0.8mm，主要是用于存放法医解剖器械、上层为双开式玻璃门（带锁）方便工具的寻找。中间为 2 个抽屉。下层为双开式不锈钢门（带锁）	1 只	23000	23000	品牌：振弘 ZH 型号： 900*420*1800mm	
11	清洁池	304 不锈钢制作，尺寸：500*400*500mm	1 只	850	850	品牌：振弘 ZH 型号： 500*400*500mm	
12	★电热水器	1、控制方式：触摸控制，APP 智能操作。 2、加热方式：双管加热。 3、产品容量：80L。 4、额定压力：0.8Mpa 5、能效等级：1 级。 6、额定电压：220V/50Hz。 7、额定功率：3300W。 8、热效率：80%。 9、防漏电装置：防电墙技。 安全保护：防干烧 保护，高温保护，高压保护，漏电保护	1 只	2645	2645	品牌：美的 型号： F80-33DN6 (HE)	
腐败解剖室安防净化							
1	全新风空调机组	制经过空调机组制冷/制热处理后才允许送入室内，不许室内空气自循环混合风和混合没有经过任何处理的全新风再送入室内。在保证室内外空气交换次数的情况下，制冷量 12000W，制热量 14000W 风量 1900m ³ /h。	3 套	42000	126000	品牌：格力 型号：FGRD12	
2	空调配套材料	包含铜管、保温棉等空调安装材料	3 套	5000	15000	品牌：格力 型号：定制	
3	智能电气集中控制系统	触控式人机界面，集中控制系统包含：通风系统、消毒系统、空调系统、温控系统、照明系统等。 控制方式：各个子系统均可单独进行控制（启停、修改相关设定参数）。所有设备或局部区域设备如需连锁，也可进行一键式联动控制，通过一键式控制单台设备或多台组合设备的启停以	1 套	59000	59000	品牌：振弘 ZH 型号：定制	

		实现对室内空气环境的调节。 包含变频器、小型继电器,3P 断路器,继电器、接线排、开关电源、指示灯 PLC 等配套材料。电控箱采用 304 无指纹制作,电箱防水等级 IP5X,防尘等级 IP6X,电箱在动力电路导线和保护联结电路之间施加 AC 1000V,保持至少 1s,应无击穿放电现象。					
4	空气净化消毒机	1、消毒空间: 80m ³ ; 2、杀菌因子: 03; 3、超强远红外接收装置,可远距离遥控,左右 45° 任意操控;临时消毒功能及远程控自动运行消毒设定,程控 6 个时段; 4、LED 数码直观显示,时间任意设置; 5、整机工作寿命计时;臭氧浓度 21Mg/m ³ ; 6、灭菌效果: 白色葡萄球菌的灭杀率为 99.96%,对空气中自然菌灭菌率 93.65%; 7、工作电源: 220V±22V, 50Hz ±1Hz; 8、功率: 105W; 噪音: 55dB; 9、壁挂式消毒机具有空间利用率高,占地小的特点;臭氧发生器特点浓度高。 签订合同后提供和投标人名称一致的《消毒产品生产企业卫生许可证》原件备查。	1 台	8950	8950	品牌: 利安达 型号: LAD/CJB-Y800 型	
5	吊管式紫外消毒灯	安装在室内顶部用于对室内消毒。技术指标: 功率: 30W	4 套	295	1180	品牌: 晨峰 型号: 30W	
6	紫外消毒灯电子定时开关系统	定时系统: 职工工作完毕出门时设置好消毒系统打开紫外消毒,系统会自动进入消毒状态,消毒完系统自动关闭消毒灯,进门时打开电源系统自动关闭紫外灯,防止紫外线伤害到工作人员。	1 套	265	265	品牌: 德力西 型号: 30W	
7	LED 无影防炫目无闪光照明系统	高新技术,防炫目净化照明,科学合理的布置灯光,室内照度 1100LUX,光线更柔,使得工作时能有效观察细微特征,长时间工作眼睛不疲劳。与吊顶结合美	1 套	29500	29500	品牌: 振弘 ZH 型号: ZHSD-12	

		观。LED 灯特点：1、整体边缘设计、简约空间，2、边框材料优质铝材。3、全铝喷哑光粉。4、纤薄面板、雾面质感边框。5、节能驱动。6、原装 LED 芯片。7、节能、超薄、长寿命、无闪屏、高亮度。8、额定电压：220V。9、额定功率：356W。10、色温/颜色：6500k。11、防护等级：20。12. 无影灯带由 10 盏 LED 灯组成。					
8	层流布气装置	自动将空调的冷风和热新风混和达到人体舒适温度；控制混和新风静压状态，箱面设有数千只送风孔，可向下垂直送新风，风速 $\leq 0.5\text{m/s}$ ，尺寸：260 \times 140 \times 50cm； 配吊杆、螺母、垫片	1 套	54000	54000	品牌：振弘 ZH 型号：ZHJY-4	
9	保温送风软管	尺寸 534*534mm，箱体采用冷轧板喷塑。	4 只	7500	30000	品牌：成天盛 型号：定制	
10	保温送风软管	净化专用送风保温软管。	4 根	2500	10000	品牌：成天盛 型号：定制	
11	调节阀	和散流器配套使用，可以任意调节送风风量的大小	4 只	620	2480	品牌：成天盛 型号：定制	
12	净化型高效吸风机	高级变频离心式风机，噪音小，排风能力强，流量稳定，风量 4228-8021 m^3/h 可自由调节，功率 2.2KW.	2 套	28500	57000	品牌：正达通 型号：ZY-560A	
13	风机软连接	帆布软连接，周长小于 3600mm。	2 套	1500	3000	品牌：成天盛 型号：定制	
14	排风管道	0.75mm 镀锌板，法兰，角钢，支架、油漆等。	2 套	26800	53600	品牌：成天盛 型号：0.75mm	
15	风帽防雨罩等	定制	2 套	800	1600	品牌：成天盛 型号：定制	
16	应急灯	产品规格：264*38*244mm；执行标准：GB17945-2010；开孔尺寸：190/60mm； 充电时间：24 小时；材质：铁皮喷塑；主电功率：5W 应急时间：90 分钟	1 盏	180	180	品牌：晨峰 型号：5W	
17	减震器	1、阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块或者橡胶减震垫。 2、每套含 4 个独立减震装置。	2 套	800	1600	品牌：正达通 型号：定制	
18	钢管脚手架费用	架设送排风风管、及安装设备使用	1 套	2084	2084	品牌：思为 型号：定制	

其它配套设备							
1	监控及录像防盗报警设备	功能要求： 1、摄录像功能，并能与网络衔接并传输， 2、播放功能 3、枪机 2 个、 高速球机 1 个、显示器 1 台、 硬盘录像机 1 台、2T 硬盘 1 个。	1 套	35000	35000	品牌：海康威视 型号：集成	
2	监控系统线材及配套材料	国标网线及电源线，及支架	1 套	3800	3800	品牌：康普 型号：集成	
3	办公桌椅	办公桌： 基材：采用优质橡木，木材需经烘干和防腐处理，不易变形，含水率小于 10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致 五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木） 规格：1200*700*780mm	1 套	2600	2600	品牌：豪派 型号： 1200*700*780mm	
4	耗材柜	304 不锈钢材质、尺寸 900*420*1800mm	2 个	5200	10400	品牌：稳筑 型号： 900*420*1800mm	
5	空调	1.5P 挂机 冷暖型 1 级能效	2 套	4298	8596	品牌：格力 型号：KFR-35GW	
6	更衣柜	304 不锈钢材质， 900*500*1850mm	2 只	5800	11600	品牌：稳筑 型号： 900*500*1850mm	
7	检材存放冰柜	卧式冷柜，总容积 300L，冷藏室容积 147L，冷冻室容积 153L，额定耗电量 0.71Kwh/24h，制冷剂 R600a，额定电压/频率 220V/50Hz。	1 个	5700	5700	品牌：海尔 型号： FCD-300LHSPC1	
8	不锈钢物证检材存放柜	304 不锈钢材质 900*500*1850mm	1 只	5800	5800	品牌：稳筑 型号： 900*500*1850mm	
9	不锈钢物证检材存放架	主要用于存放尸检检材，配在检材处理保藏室内使用，304 不锈钢整体设计；可放置大型圆桶，尺寸 120*50*180cm。若根据客	1 只	27900	27900	品牌：稳筑 型号： 120*50*180cm	

		户或实际工程要求特别定制的检材层架 价格则根据实际情况重新核定					
10	物证晾干架	功能：用于法医物证晾干，制作标本用。技术参数：外形尺寸：200×100×135cm，分成前后分区区域矩阵隔档，用塑料板隔离，避免物证相互污染，档宽、档高、支架 和固定脚跨距设计。架底配积水盘，架底配脚轮，便于架子推到室外晒干。	1 套	19700	19700	品牌：振弘 ZH 型号：200×100×135cm	
装饰装修							
1	铝扣板吊顶	600*600mm 铝扣板吊顶	76 m ²	165	12540	品牌：AUGUST 欧格司 A 型号：600*600mm	
2	地面瓷砖	800*800mm 瓷砖	76 m ²	180	13680	品牌：宝裕嘉 型号：800*800mm	
3	净化隔墙	墙面采用 50mm 厚的岩棉板进行隔墙。	30 m ²	260	7800	品牌：华翱 型号：50mm 厚	
4	室内线材	室内安装所需要的线材国标。国标，用于照明、空调、风机等设备通讯、信号控制 等，不含配电房至电箱总电源线。配电线管口径 32mm 以内。	1 套	20500	20500	品牌：阳工（电线） 品牌：联塑（线管）	
5	安装辅助材料	吊顶杆、角钢、膨胀、螺丝、玻璃胶、法兰钩等其他配件。	1 套	3500	3500	品牌：思为 型号：集成	
6	led 照明灯	电源电压 220V；色温 6500K(冷白) (K)；功率 40W 外壳材质 铝；显色指数 80；尺寸 600*600(mm)；光通量 2800 (LM)	10 盏	260	2600	品牌：晨峰 型号：40W	
7	花洒	不锈钢	1 套	900	900	品牌：绿歆 型号：定制	
8	陶瓷洗手台	定制	1 套	560	560	品牌：绿歆 型号：定制	
9	净化单开门	钢制 900*2100mm，门厚度 50mm	2 套	3000	6000	品牌：易众 型号： 900*2100mm	
10	单开门	钢制 900*2100mm，门厚度 50mm	1 套	3000	3000	品牌：易众 型号： 900*2100mm	
11	双开门	钢制 1500*2100mm，门厚度 50mm	2 套	4100	8200	品牌：易众 型号： 1500*2100mm	

12	原铝扣板 拆除	人工拆除和垃圾清运	76 m ²	30	2280	品牌：思为 型号：现场施工	
13	原瓷砖拆 除	人工拆除和垃圾清运	76 m ²	45	3420	品牌：思为 型号：现场施工	
14	实心强拆 除	人工拆除和垃圾清运	16 m ²	110	1760	品牌：思为 型号：现场施工	
15	实心砖墙 开门洞	人工拆除和垃圾清运	3 个	150	450	品牌：思为 型号：现场施工	
16	拆原有门	人工拆除和垃圾清运	1 个	120	120	品牌：思为 型号：现场施工	
17	地面接水 槽	排水	1 个	3260	3260	品牌：思为 型号：现场施工	
18	基础工程	风道开挖、砌筑、防水，做好水（供水、排水、热水）、电、管路铺设、风机空调基础，地面找平等基础工程。	1 项	29300	29300	品牌：思为 型号：现场施工	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币玖拾捌万陆仟元整（¥ 986000 元）							
交货期：自合同签订之日起 10 日内验收合格交付使用 优惠及其它：无							

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。


2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或授权委托人（签字/电子签名/盖章）：

供应商名称（电子签章）：南宁思为实验室工程技术有限公司

日期：2025年7月3日