

中国工农红军第八军军部旧址安防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

年 月 日

软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888

软件测评合格编号：2019A01

中国工农红军第八军军部旧址安防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		中国工农红军第八军军部旧址安防工程					
		分部分项工程					
		入侵报警设备					
1	030904012001	总线报警主机 1. 名称：总线报警主机 2. 规格参数（性能）：专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 3. 安装方式：壁装	台	1			
2	030904012002	分线式主机键盘 1. 名称：分线式主机键盘 2. 规格参数（性能）：支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片；主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；功耗：1.8W；工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%~90%； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g	个	1			
3	030904008009	四路强电继电器输出扩展模块 1. 名称：四路强电继电器输出扩展模块 2. 规格参数（性能）：具有8	只	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		位拨码地址，通过MBUS总线与报警主机连接，进行4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出，继电器类型 强电，继电器数 4					
4	030507001001	有线位移探测器 1. 名称：有线位移探测器 2. 规格参数（性能）：检测位移信号，内含加速度传感器，可以检测到XYZ轴的任意空间方向移动，探测器灵敏度可调，检测到位移信号之后传送给报警主机，具备状态指示灯，方便安装测试 3. 安装方式：壁挂	个	1			
5	030904003001	紧急按钮 1. 名称：紧急按钮 2. 规格参数（性能）：紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位，无钉孔，86*86*32mm	个	1			
6	030507001002	红外微波双鉴探测器 1. 名称：红外微波双鉴探测器 2. 规格参数（性能）：三鉴移动探测器（红外+微波+智能芯片），吸顶安装，探测范围：360°，直径6米（安装高度3.6米），自动脉冲计数，采用多普勒（效应）+能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压：DC9-16V 3. 安装方式：吸顶安装	个	11			
7	030507001004	红外幕帘探测器 1. 名称：红外幕帘探测器 2. 规格参数（性能）：探测范围幕帘18m*3m/12°，微波探测距离18m，含专用支架，工作电压：DC 9-16V，工作电流：≤20mA（DC12V） 3. 安装方式：壁挂	个	7			
8	081103004001	探测器电源 1. 名称：探测器电源 2. 规格参数（性能）：输入：AC100~240V 50/60Hz，输出：12VDC 2A，防水	个	18			
9	030507005001	探测器支架 1. 名称：探测器支架 2. 规格参数（性能）：86盒型支架	套	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	081103004002	探测器电源 1. 名称：探测器电源 2. 规格：规格：DC12V/2A 输入：AC100 240V 50/60Hz 输出：12VDC 2A 防水等级：IP65 输出电压容差：±1% 纹波及噪音：120mVp-p	个	7			
11	030507005002	探测器支架 1. 名称：探测器支架 2. 规格：L型支架，材质：铝合金	套	7			
12	030507001005	红外光栅探测器 1. 名称：红外光栅探测器 2. 规格参数（性能）：光束数：10光束 探测距离：室外100米 探测方式：互射式，相邻两光束同时遮断检知式 光源：红外LED 红外波长：940nm 感应速度：50-700msec 警报输出：继电器接点输出1c；触点容量AC/DC 30V 0.5Amax 供电电压：DC12-18V （建议使用DC15V） 使用温度范围：-25° ~ +75℃ 3. 安装方式：壁装	对	7			
13	03B009	热敏报警打印机 1. 名称：热敏报警打印机 2. 规格参数（性能）：总线制和专业级报警主机；打印速度 1行/秒；电源 DC5V（+/-5%）2A；功耗 打印状态<8W，不打印状态<1W；时钟精度 +/-10秒/月	台	1			
14	03B010	打印机设置器 1. 名称：打印机设置器 2. 规格参数（性能）：打印机时钟设置，调取打印记录，配合一起使用	台	1			
15	030904005001	声光报警器 1. 名称：声光报警器 2. 规格参数（性能）：防火ABS阻燃外壳；声压(VDC)：110±3	个	1			
16	030507017001	入侵报警系统调试 1. 名称：入侵报警系统调试	系统	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
17	030507019003	入侵报警系统试运行 1. 名称：入侵报警系统试运行	系统	1			
		视频监控系统设备					
18	030507008001	400万智能变焦筒型网络摄像机 1. 名称：400万智能变焦筒型网络摄像机 2. 参数：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光最远可达50 m；白光最远可达30 m 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持电动变焦 支持人脸抓拍 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm 补光距离：红外光：最远可达50 m 白光：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 音频：1路输入（Line in） 1路输出（Line out） 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出	台	53			
19	03B001	枪机支架 1. 名称：枪机支架 2. 规格参数（性能）：1. 枪机支架/海康白/铝合金 2. 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理 3. 支架带出线孔，安装更加美观 4. 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 5. 摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度	套	53			
20	030501012005	工业交换机 1. 名称：工业交换机 2. 规格参数（性能）：导轨式	台	15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		安装网管型12个千兆poe电口，2个千兆Sfp光口					
21	030507008002	800万低空全景拼接摄像机 1. 名称：800万低空全景拼接摄像机 2. 规格参数（性能）：1. 全景模式下支持人员密度功能 2. Smart侦测：支持10项行为分析，2项异常侦测，Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/MicroSD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 3. 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离zui远可达20 m 红外增透面板，提高红外光透过率 4. 支持开放型网络视频接口，ISAPI, Ehome (2.0/4.0)，ISUP 5.0，GB28181协议接入支持萤石平台接入，支持防雷、防浪涌、防静电，支持宽压输入 支持IP67防护，支持防的暴等级IK10 支持10 M/100 M/1000 M自适应网口，支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 5. 支持1对音频输入/输出，支持2对报警输入/输出 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持HTTPS安全认证，支持创建证的书，设备初次使用需设置密码，保障密码安全，支持用户登录锁定机制 5. 支持对检测区域的人员密度进行统计，并输出实时人数概况及拥堵等级	台	7			
22	03B002	全景拼接摄像机支架 1. 名称：全景拼接摄像机支架 2. 规格：铝合金材质，安装套环正面开设有安装孔，方面安	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		装					
23	030404017002	设备箱 1. 名称：设备箱 2. 规格参数（性能）：材质：冷轧板，外观喷塑，箱体壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，抗温，防尘，内含空气断路器，浪涌保护器等 3. 安装方式：地面安装	台	2			
24	030904008007	分电源防雷模块 1. 名称：分电源防雷模块 2. 规格参数（性能）：规格：AM60C，标称工作电压：220VAC 最大持续运行电压：385VAC 最大放电电流 I_{max} ：40kA(8/20 μs) 电压保护水平 U_p ：1500V(20kA, 10/350 μs)响应时间 T_a ： $\leq 25\text{ns}$ 工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$	个	2			
25	030507013001	硬盘录像机 1. 名称：硬盘录像机 2. 规格参数（性能）：3U机架式20盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 【硬件规格】 存储接口：20个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0	台	1			
26	03B003	硬盘（8T） 1. 名称：硬盘 2. 规格参数（性能）：8T	块	17			
27	030507012001	高清解码器 1. 名称：高清解码器 2. 规格参数（性能）：最高支持4路同时解码+16路视频实时预览画面，支持H.265/H.264解码和支持	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		NDI HX2/NDI HX3/SRT/RTMP/RTMPS/HLS/TS over UDP/RTP/RTSP等多媒体协议；支持3G SDI+HDMI *2多接口输出，支持最高1920×1080@60Hz分辨率，输出多路的视频可在2个HDMI 和1个3G-SDI端口上选择独立输出、组合输出或同时复制输出，每个接口可动态选择1/2/3/4路视频解码上屏。					
28	080703004001	LCD显示设备 1. 名称：LCD显示设备 2. 规格参数（性能）：1. 名称：显示设备 2. 型号：显示单元为：49“液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝 3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。LCD显示单元亮度达到500cd/m²	台	4			
29	030505004001	电视墙 1. 名称：电视墙 2. 规格参数（性能）：定制支架	套	1			
30	030410001005	监控立杆 1. 名称：监控立杆 2. 参数：高5米，直径140-89MM，壁厚2.5MM，单横臂50公分，含地笼地脚螺丝，地笼16根螺栓长度500mm，包含避雷针	根	8			
31	010501006001	监控立杆基础 1. 名称：监控立杆基础 2. 规格：定制	个	8			
32	030502009001	高清跳线 1. 名称：高清跳线 2. 规格参数（性能）：5-15米HDMI线缆	条	4			
33	030506008001	视频系统调试 1. 名称：视频监控系统调试	系统	1			
34	030507019001	视频监控系统试运行 1. 名称：视频监控系统试运行	系统	1			
		电子巡查系统					
35	03B004	巡检器 1. 名称：巡检器 2. 规格参数（性能）：1. 防止	只	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		破坏：摔机警报提示，杜绝人为破坏； 3. 数据安全：先进 Flash 存储技术，数据不会丢失； 4. 防护等级 IP 68； 5. 读卡距离 125K 3-5cm； 6. 读卡频率 125KHz。					
36	03B005	巡更点 1. 名称：巡更点 2. 规格参数（性能）：1. 聚碳酸酯封装芯片的信息钮精确定位； 2. 内置不可修改的全球唯一的 ID 码，依据软件设置的名称； 3. 环境指标：-10℃至+70℃； 4. 安装方式：两端留有安装孔。 5. 配有防拆罩，防人为拆除。 6. 材质：项目塑料。	只	18			
37	030501017002	巡更软件 1. 名称：巡更软件 2. 规格参数（性能）：支持，WIN7更高级操作系统平台，建议采用旗舰版，使用简单、方便，对于不熟悉电脑操作人而言，也可以按照中文提示顺利完成系统操作，实现了全中文操作界面，同时本版本软件还有英文/繁体本。可根据实际情况来决定，软件页面设置具备导航条功能，用户可在软件进行设置每个巡更点位、巡更人员名称、巡更线路、巡更计划等，巡更人员巡检后将巡检器交于系统管理人员将巡检数据传到智能巡更系统软件中，管理人员通过软件对巡检人员进行考核，是否正常巡检及巡检过程情况，是否合格、漏检、等数据，管理者可数据打印和EXECL输出或备份，操作步骤简单，而且软件的可靠性高安全好，永不丢数据	套	1			
38	03B006	强光手电 1. 名称：强光手电 2. 规格参数（性能）：1. 材质：铝合金； 3. 主体颜色：多种颜色可选； 4. 工作模式：强光/爆闪；	把	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		5. 强光照明时间：≥300 分钟。					
39	03B007	无线对讲机 1. 名称：无线对讲机 2. 规格参数（性能）：电源电压3.7VDC • 静噪级别 • 电池电压低提示 • 声控 (VOX) • 发射超时 • 宽窄带选择 • 扰频功能 • 扫描功能 • 特殊信令 技术参数 频率范围 400-470MHz 信道数量 16 电源电压	台	3			
		电子围栏系统					
40	030904013001	电子围栏脉冲主机 1. 名称：电子围栏脉冲主机 2. 规格参数（性能）：四线制双防区主机，触网报警，短路报警，断路报警 远程控制：通过控制键盘远程控制实现定时布防、撤防，电压和触网灵敏度调节，报警输出延时时间调整等关键参数的调整和控制。	台	2			
41	030904012003	控制键盘 1. 名称：控制键盘 2. 规格参数（性能）：采用UNIX系统处理周界整合：智能键盘能够实现对脉冲电子围栏、张力围栏振动光纤、地址码等常用周界报警产品的管理； 远程控制：通过智能键盘实现远程布防、撤防、电压调节、触网灵敏度调节等功能； 多级联网：智能键盘具有RS485接口和以太网接口，前端可以管理常用周界报警产品，后端可以和管理平台连接实现数据上传和远程控制； 扩展存储功能：智能键盘支持	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		扩展存储设备，可备份报警记录、操作日志、配置参数等重要数据；					
42	030501017003	控制软件 1. 名称：控制软件 2. 规格参数（性能）：软件控制脉冲主机布撤防、电压调节，带电子地图，可和视频联动	套	1			
43	030405001002	蓄电池（12V7H） 1. 名称：蓄电池（12V7H） 2. 规格参数（性能）：当系统断电时，继续为前端脉冲主机供电，保持前端正常工作运行。	块	3			
44	030904005002	警灯（室外） 1. 名称：警灯（室外） 2. 规格参数（性能）：供电电压12V，室外安装，报警时发出声光报警信号以威慑入侵者。	个	2			
45	030410001006	铝制4线终端杆 1. 名称：铝制4线终端杆 2. 规格参数（性能）：长800mm（新模具），白色外径33mm，四个圆角面+四个直角面，铝型材表面氧化处理（铝本色）。含配件，详见设计图纸	根	10			
46	030410001007	铝制4线承立杆 1. 名称：铝制4线承立杆 2. 规格参数（性能）：长810mm（新模具），外径28mm，四个圆角面+四个直角面，铝型材表面氧化处理。含配件，详见设计图纸	根	9			
47	030410001008	PV过线杆4线 1. 名称：PV过线杆4线 2. 规格参数（性能）：玻璃纤维材质（新模具），口径Φ10.0mm含配件，详见设计图纸	根	65			
48	030411004004	专用合金丝 1. 名称：专用合金丝 2. 规格：高强度Φ2.0mm多股合金线	m	1600			
49	030411004005	高压绝缘导线 1. 名称：高压绝缘导线 2. 规格：脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，外层绝缘层超规格设计，耐受30KV电压	m	100			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
50	050307009001	围栏警示牌 1. 名称:围栏警示牌 2. 规格:200×100mm双面夜光型	个	32			
51	030502001004	主机防雨箱 1. 名称:主机防雨箱 2. 规格:对主机等附属设备起到很好的防护	台	10			
52	081103004003	12V电源 1. 名称: 12V电源 2. 规格参数（性能）：为控制键盘、电子地图、警灯供电。	个	2			
53	030404019001	控制开关 1. 名称: 空气开关 2. 规格参数（性能）：开关	个	2			
54	031101047001	光端机 1. 名称: 光端机	套	2			
55	030409002001	接地线 1. 名称: 接地线 2. 规格参数（性能）：8平方铜导线	m	5			
56	030409001001	接地桩 1. 名称: 接地桩 2. 规格参数（性能）：三角铁, 1.5米	根	10			
		监控中心设备					
57	030904016001	UPS主机（6KVA） 1. 名称: UPS主机（6KVA） 2. 规格参数（性能）：支持380/400/415V, 50/60Hz 电网体系，输入频率范围：40～70HZ；每个功率模块均内置独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置。避免电池直挂挂接母线方式的高危险与高风险	台	1			
58	030405001001	UPS电池 1. 名称: UPS电池 2. 规格参数（性能）：1. 容量 100ah, 电压 12V。 2. 低自放电率：25 摄氏度，小于 2%每月。长设计寿命：25 摄氏度，12v, 10 年。 密封反应率高：大于 98%。适用环境范围：-15~50 ° C。	只	32			
59	030502001003	UPS电池柜 1. 名称: UPS电池柜 2. 规格参数（性能）：采用环	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		保镀锌板。中架角钢焊接。全静电喷塑、防锈、耐用、承载力大。组合拆装，方便运输、安装。定制基础。					
60	031002002004	UPS电池柜支架 1. 名称：UPS电池柜支架 2. 规格：不锈钢材质，承重能力强	个	1			
61	030501012004	核心交换机 1. 名称：核心交换机 2. 规格参数（性能）：交换容量 598Gbps/5.98Tbps 包转发率 222Mpps 前面板业务端口描述：24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口), 4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口, 1 个 Slot;	台	1			
62	030608004001	计算机 1. 名称：计算机	台	1			
63	03B008	监控室（拆修费、地面平整、油漆、墙面刮腻子等装修费、钥匙支架） 1. 拆修内容：监控室（拆修费、地面平整、油漆、墙面刮腻子等装修费、钥匙支架） 2. 地面平整：36m² 3. 墙面油漆：50m²	项	1			
64	030507018001	安全防范系统调试 1. 名称：安全防范系统调试	系统	1			
65	030507019002	安全防范系统试运行 1. 名称：安全防范系统试运行	系统	1			
		管线清单					
66	030502007001	室外光纤 1. 名称：室外光纤 2. 规格参数：4芯	m	650			
67	030408001001	主干电源线 1. 名称：主干电源线 2. 规格：ZR-YJV3*4	m	250			
68	030411004001	前端电源线 1. 名称：前端电源线 2. 规格：RVV2*1.0	m	100			
69	030411004007	电源线 1. 名称：电源线 2. 规格：RVV2*2.5	m	320			
70	030411004006	信号线 1. 名称：信号线 2. 规格：RVVP2*1.	m	320			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		0					
71	030411004003	报警主线 1. 名称:报警主线 2. 规格:RVVP6*1.5	m	150			
72	030411004002	报警信号线 1. 名称:报警信号线 2. 规格:RVVP6*0.75	m	350			
73	030502005001	六类双绞线 1. 名称:六类双绞线 2. 规格:STP6E	m	2140			
74	030411001001	PE管 1. 名称:PE管 2. 规格:DN50	m	400			
75	030411001006	PVC管 1. 名称:PVC管 2. 规格:DN25	m	300			
76	010101003001	挖沟槽土方 1. 名称:挖沟槽 2. 土壤类别:坚硬土 3. 挖土深度:0.8m	m3	103			
77	010103001001	回填方 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	69			
78	010103002001	余土外运 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:倒运200m, 自卸汽车外运10km考虑	m3	34			
79	030411001005	镀锌电线管 1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25	m	2065			
80	030801006001	接头（#25） 1. 名称:接头 2. 规格:DN25	个	50			
81	030411001004	金属软管 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	m	1000			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

第 14 页 共 14 页

		合 计					
		Σ 人 工 费					
		Σ 材 料 费					
		Σ 机 械 费					
		Σ 管 理 费					
		Σ 利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址
安防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
		中国工农红军第八军 军部旧址安防工程				
		给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自 控仪表工程(营改增) 一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施 定额人工费+机械费			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
17	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、增值税计价表

工程名称：中国工农红军第八军军部旧址安防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]