

2. 开标一览表

项目名称：陆川县公安局智慧侦查中心建设项目（重）

项目编号：YLZC2025-G1-220094-JGJD

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

序号	标的名称	规格型号	品牌（如有）、国别及制造商	数量及单位①	单价（元）②	单项合计（元）③=①×②	备注
一、陆川县公安局智慧侦查中心基础建设部分							
1	陆川县公安局智慧侦查中心天花吊顶材料	型号：9厘夹板+9.5厘石膏板 1220*2440mm 1.石膏板 ①厚度10±0.2mm，符合GB/T 9775-2008优等品标准； ②防火等级A1； ③满足该项目需求使用； 2.轻钢龙骨 ①主龙骨厚度≥0.8mm，覆膜镀锌层双面≥120g/m ² （参照GB/T 11981-2008） ②配套吊杆需带防松螺母，承载≥150kg ③满足该项目需求使用；	力涛（9厘夹板）/和泰9.5厘石膏板/中国/广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司	624.82 m ²	180	112467.6	
2	开嵌入式灯带凹槽	型号：定制 开天花造型灯带凹槽，满足该项目需求使用。	力涛（9厘夹板）/和泰9.6厘石膏板/中国/广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司	508.7m	15	7630.5	
3	灯带	型号：国标 嵌入灯带，阻燃等级V-0，抗UV、抗盐、耐高低温、抗冲击	佛山照明/中国/广东佛	1 项	3000	3000	

		满足该项目需求使用。	山照明有限公司				
4	造型天花石膏、水泥砂浆	型号：定制 在给墙面刷乳胶漆涂料之前，对墙基面进行预处理的一种表面填充材料，它的主要目的是填充墙基面的孔隙及矫正墙基面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的乳胶漆效果打好基础骨浆批灰打底，腻子，打磨平整，满足该项目需求使用。	力涛（9厘夹板）/和泰9.6厘石膏板/中国/广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司	348.4 m ²	20	6968	
5	环保型墙面漆	型号：20L/桶 1. 环保型墙面漆（二代五合一添加） 2. 环保净味 3. 抗污抗碱强 4. 防霉抗菌抗黄好 5. 防返碱粉化剥落 6. 使用寿命长 7. 满足该项目需求使用。 8. 有害物质限量：①甲醛≤50mg/kg（GB 18582-2020）②VOC≤80g/L； 性能要求：①耐擦洗≥5000次（GB/T 9756-2018）②抗菌率≥99%（GB/T 21866-2008）。	德爱威/中国/杭州德爱威云建材科技有限公司	629 m ²	25	15725	

（一）办公室区域部分

1	陆川县公安局智慧侦查中心隔墙材料	型号：75天地龙骨 75付骨 9厘夹板+9.5厘石膏板 1220*2440mm 天地骨骨架，9mm多层板打底，5mm碳晶板饰面，铝型条美缝，满足该项目需求使用。	美聚龙（地龙骨、付骨）/力涛（9厘夹板）/和泰9.5厘石膏板/中国/广西美聚龙建	642.79 m ²	200	128558	
---	------------------	---	--	-----------------------	-----	--------	--

			材有限公司/广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司				
2	10mm 钢化玻璃 不锈钢包边	型号：定制 10mm钢化玻璃不锈钢包边，满足该项目需求使用。	信义（玻璃）/宏旺（不锈钢）/中国/信义节能玻璃（江门）有限公司/宏旺控股集团有限公司	82.65 m ²	200	16530	
3	窗帘盒	型号：定制 9mm多层板+10mm石膏板，轻钢龙骨骨架，吊钩检查垂直和水平并加以校正，专业补缝，满足该项目需求使用；	力涛（9厘夹板）/和泰9.6厘石膏板/中国/广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司	96.7 m ²	45	4351.5	
4	窗帘	型号：定制 定制及安装(窗帘的长度是窗宽的2倍)(窗帘以送样为准)	贝莱奇/中国/珠海贝莱奇纺织品有限公司	182.3 米	200	36460	
5	瓷砖	型号：800*800mm 1. 规格800×800mm，吸水率≤0.5%（参照GB/T 4100-2015附录G）； 2. 耐磨等级PEI≥4级，防滑系数R10级；	德利彩/中国/广东协进陶瓷有限公司	540m ³	190	102600	

		3.拆除现有地面砖及清理，搬运及辅材					
6	水泥砂浆	型号：35/01 规格型号：20mm厚，1:2.5	海螺/中国/广西海螺水泥有限公司	1 项	5000	5000	
7	办公厅玻璃大门	型号：定制 1. 黑钛不锈钢钢化玻璃门 2. 玻璃： ① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求 ② 透光率≥85%，符合3C认证 2.不锈钢框： 304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面黑钛镀膜（盐雾试验500小时无锈蚀）	信义（玻璃）/南辉（铝材）/中国/信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司	5.76 m²	550	3168	
8	网安办公区玻璃门	型号：定制 黑钛不锈钢钢化玻璃门 1. 玻璃： ① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求 ② 透光率≥85%，符合3C认证 2.不锈钢框： 304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面黑钛镀膜（盐雾试验500小时无锈蚀）	信义（玻璃）/南辉（铝材）/中国/信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司	3.84 m²	550	2112	
9	会商室/会商办公室门	型号：定制 黑钛不锈钢钢化玻璃门 1. 玻璃： ① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求 ② 透光率≥85%，符合3C认证 2.不锈钢框： 304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面黑钛镀膜（盐雾试验500小时无锈蚀）	信义（玻璃）/南辉（铝材）/中国/信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司	4.32 m²	550	2376	

			公司				
10	办公室 玻璃门	型号：定制 黑钛不锈钢钢化玻璃门 1. 玻璃： ① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求 ② 透光率≥85%，符合3C认证 2. 不锈钢框： 304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面黑钛镀膜（盐雾试验500小时无锈蚀）	信义（玻璃）/南辉（铝材）/中国/信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司	3.12 m²	550	1716	
11	会议室 玻璃门	型号：定制 黑钛不锈钢钢化玻璃门 1. 玻璃： ① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求 ② 透光率≥85%，符合3C认证 2. 不锈钢框： 304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面黑钛镀膜（盐雾试验500小时无锈蚀）	信义（玻璃）/南辉（铝材）/中国/信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司	2.88 m²	550	1584	
12	接待室 玻璃门	型号：定制 黑钛不锈钢钢化玻璃门 1. 玻璃： ① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求 ② 透光率≥85%，符合3C认证 2. 不锈钢框： 304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面黑钛镀膜（盐雾试验500小时无锈蚀）	信义（玻璃）/南辉（铝材）/中国/信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司	2.88 m²	550	1584	
13	卫生间 复合木门	型号：定制 规格：700×2100mm	虹得/中国/虹得门业厂	2 扇	1000	2000	

14	机房暗门	型号：定制 规格：700×2100mm	虹得/中国/虹得门业厂	1 扇	1000	1000	
15	排气扇	型号：定制 规格：30*30cm	金羚/中国/江门市金羚排气扇制造有限公司	20 台	45	900	
16	排气管	型号：定制 含管道材料	金羚/中国/江门市金羚排气扇制造有限公司	1 项	3000	3000	
17	E1级三胺板	型号：A01 定制材质：板材为E1级三胺板，标准优质绿色环保产品，甲醛含量小于1.5毫克每升，耐磨、耐滑，表面有良好的质感、端庄沉稳。封边采用自动封边技术，使封边条与桌面无缝对接，使用优质五金配件。	广西柏盛家具制造有限公司	50 m²	750	37500	
18	E1级高密度中纤板	型号：A82 1.基材：采用E1级高密度中纤板,优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m³,静曲强度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%; 2. 防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3. 烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 4. 色泽鲜艳。	广西柏盛家具制造有限公司	280 m²	830	232400	
19	冷轧镀锌钢板	型号：国标 1.主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折2.弯成形，通风散热系统，浮式底柜。 3.支撑：冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型 4.屏风：冷轧钢板+AL6063-T5铝合金型材，阳极氧化表面处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽。 5.散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前	广西柏盛家具制造有限公司	130 m²	100	13000	

		后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 6.理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 7.防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 8.烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好					
20	五金配件	型号：GB210 采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用；防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色	广州索菲亚投资有限公司	1 项	14090	14090	
21	纳帕纹西皮饰面	型号：CD-0NM5 1.优质纳帕纹西皮饰面 2.高密度高弹力海绵 3.优质电镀五金脚 4.四面刨方实木内架 5.锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形	广西柏盛家具制造有限公司	10 m²	250	2500	
22	多功能座垫	型号：MT92J-01 框架：塑料加纤 背布：条纹网 座垫：5分纯棉+1分面纯棉 座布：弹力布，升降扶手， 底盘：3.0厚单功能带尾板底盘 气杆：三级1.8厚,85# 脚：330锥形电镀脚 轮：50PU轮	广西柏盛家具制造有限公司	100 张	300	30000	
23	E1级三聚氰胺颗粒板	型号：VF/1FJH01 1. 尺寸：约1600×800×350mm 2. 基材：采用E1级三聚氰胺颗粒板，板材实心不得中空；经过脱脂、除虫、防腐、干燥处理，含水率15%	广西柏盛家具制造有限公司	72 m²	160	11520	

		。					
		3. 面材：采用优质三聚氰胺贴面板，表面具有耐磨、耐刮、耐高温、耐酸碱、耐污染的特性。					

(二) 水电、美工部分

1	线缆/电源走位和插座安装/开关	型号：定制 1.暗线开线槽，套线管，线在途中不能有接头 2.机房拉95#电缆，含焊接，布线 3.电箱总控制、含底盒 4.总输入电缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-5*10mm² 机柜及大屏电缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-3*6mm² 空调电源线缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-5*2.5mm² 其他设备电源线缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-3*2.5mm² 5.HDMI视频信号线缆：传输带宽：18Gps/分辨率：4K@50/60/分屏传输：支持/多语音流：4个/音频采样率：1536KHz/导体材料：无氧铜/线规：30AGW/长度：15米 6.卡侬平衡线：导体材质：无氧铜/外被材料：PVC/外径：5.0MM*2/长度：15米 7.音箱传输线缆：单芯直径：3.0/导体材质：无8.氧铜/线芯结构：多股缠绕/外被材料：PVC 9.会议系统航空线：用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接/两端分别为8芯高密航空公接口和母接口各一个 10.屏内连接线缆：线规24AWG，外径5.2±0.2mm 11.光纤跳线：内层覆被直径：125 μm；芯直径：9 μm；抗拉强度：15Kgf；长度：50米；外径：2mm；最小弯曲半径：3.8cm；FC-LC接口 12.非屏蔽双绞线：性能符合TIA/EIA568B和ISO超五类标准/线规24AWG，外径5.0±0.2mm/包含线路铺设与测试	阳工（线缆）/曼科（开关）/中国/广西阳工电线电缆有限公司/广东锦力电器有限公司	1项	50000	50000	
---	-----------------	---	--	----	-------	-------	--

2	空调铜管管道安装	型号：定制 侦查中心空调铜管，排水管，电源线安装	奥克斯/中国/奥克斯空调股份有限公司	1 项	16000	16000	
3	侦查中心建设安装辅材	型号：定制 漏电开关，塑壳开关、小型断路器、防雷器、零地端子组，导轨等相关辅材。排气扇，排气管，螺丝、光纤跳线、水晶头、扎带、机打标签、铺设光缆，布线、调试及安装。	曼科/中国/广东锦力电器有限公司	1 项	49000	49000	
4	灯具，插座	型号：定制 LED办公灯，插座，LED条灯，LED线灯，线管，电线等	曼科（插座）/佛山照明（灯具）/中国/广东锦力电器有限公司/广东佛山照明有限公司	1 项	8000	8000	
5	总开关	型号：定制 电箱总控制、含底盒	德力西/中国/浙江德力西国际电工有限公司	1 项	3500	3500	
6	地面保护薄膜	型号：定制 施工区域地面二次保护	新邦/中国/广西新邦有限公司	540 m ²	10	5400	
7	楼面防水涂料	型号：定制 含防水涂料，隔热砖挖起，基层防水层清理，高压清洗、节点处理，废料处理外运，材料上下楼搬运，水泥+砂材料防水材料+后期隔热砖铺贴	力久/中国/山东鲁帅防水科技有限公司	540 m ²	120	64800	
8	洗手间	型号：定制 洗手台，隔墙，地面修补重整	定制/中国/中国	2 间	1500	3000	

二、陆川县公安局智慧侦查中心设备部分							
(一) 陆川县公安局智慧侦查中心数据巡查终端设备							
1	数据巡查终端	型号：DS-AXF532P 处理器：8 核 3.0GHz PCIe 扩展：1×PCIe4.0 x16 Slot 1×PCIe3.0 x8 Slot 1×PCIe3.0 x16 Slot 1×PCIe3.0 x4 Slot 内存扩展：4 * DIMM DDR4，支持 8G、16G、32G，支持 3200/2666/2400/2133 MHz SSD 硬盘：512GB M.2 NVMe x1 显卡：2G 独显 R7 430 半高 显示器：24 寸 光驱：带光驱 x1 最大硬盘数：1 个 M.2 插槽，只支持 NVME 接口； 4 个 SATA3.0 接口，支持 3.5 寸硬盘，2.5 寸硬盘 USB3.0：前置：2 个 USB3.0 后置：4 个 USB3.0 USB2.0：前置：2 个 USB2.0 后置：2 个 USB2.0 音频接口：前置：1×MIC 接口，1×耳机接口；后置：1×IN 接口，1×OUT 接口，1×MIC 接口； RJ45 网络接口：1 个 RJ45 千兆以太网口 （10/100/1000M 自适应） 其他接口：串口：1 个 DB9 接口 Type C 接口：1 个，支持 USB3.0 协议（不支持快充，不支持视频输出） 额定功耗：200W 工作温度：10℃~35℃（32° F~95° F）	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术有限公司	60 台	6500	390000	

		储存温度：-40℃~55℃（-40° F~131° F） 机箱：11L 立式机箱 尺寸（宽 X 高 X 深）约： 333mm(高)x97mm(宽)x390mm(深) 颜色：黑色 重量（不含硬盘）：含硬盘或不含硬盘均小于 8 千克					
2	数据巡查终端	型号：DS-AXF141P CPU：不低于(12 核/2.1GHz) x1； 内存：不低于 16GB 3200MHz； 硬盘：不低于 512G SATA SSD x1； 显卡：12G 独显 全高 x1； 电源：450W x1； DVD 光驱：带光驱 x1； 显示器：24 寸	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5 台	8500	42500	
3	终端系统	型号：统信桌面操作系统 V20 1. 具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能； 2. 提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具； 3. 具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能； 4. 已适配海泰红莲花安全浏览器 V1.0、360 安全浏览器 V10、奇安信可信浏览器 V1.0； 5. 符合 GB/T25655-2010《中文 Linux 桌面操作系统技术要求》、GB/T25646-2010《中文 Linux 用户界面规范》。	统信/中国/统信软件技术有限公司	65 套	1450	94250	
（二）陆川县公安局智慧侦查中心空调设备							
1	制冷/热设备	型号：RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A 制热量：13600W	美的/中国/美的集团股	5 台	15000	75000	

		循环风量:2060 立方/h 电辅加热功率:2000W 制冷量:12200W 电辅加热:电辅加热 适用面积:54-80 电压/频率: 380V/50Hz 外机重量:约 80kg 内机尺寸:约宽 830mm, 高 287mm, 深 830mm 外机尺寸:约宽 990mm, 高 673mm, 深 342mm 类型:天花机 匹数:5 匹 能效等级: 一级能效 变频/定频: 变频 冷暖类型: 冷暖 操控方式: 线控式, 遥控器控制 功能: 超薄内机	份有限 公司				
2	制冷/ 热设备	型号: RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A 循环风量: 1350 立方/h 电辅加热功率: 1800W 制冷量: 7410W 电辅加热: 电辅加热 适用面积: 30-50 电压/频率: 220V/50Hz 外机重量: 约 47kg 内机尺寸: 约宽 830mm, 高 204mm, 深 830mm 外机尺寸: 约宽 890mm, 高 673mm, 深 342mm 类型: 天花机 匹数: 3 匹 能效等级: 一级能效	美的/中 国/美的 集团股 份有限 公司	8 台	7500	60000	

		变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 操控方式：线控式，遥控器控制 功能：超薄内机					
3	制冷/ 热设备	型号：KFR-35GW/G3-1 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：1 级 适用面积：16 m ² -20 m ² 送风方式：小于 180° 送风 室内机净质量：约 10.5kg 外机堆码层数极限：6 层 外机包装尺寸：约 930x390x635mm 内机毛重：约 12.5kg 外机毛重：约 26kg 制热功率：1250W，制热量 4900W 制冷功率：800W，制冷量 3500W 室外机噪音：约 52dB	美的/中国/美的集团股份有限公司	1 台	3500	3500	

(三) 陆川县公安局智慧侦查中心国密智能门禁系统

1	国密智能门禁一体机	型号：DS-K1T673M(GM) 1、采用约 7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕流明度 $\geq 600\text{cd/m}^2$ ，分辨率不小于 600×1280。 2、支持嵌入式 Linux 操作系统，采用宽动态 ≥ 200 万双目摄像头，帧率 ≥ 25 帧/s，防护等级 $\geq \text{IP65}$ ，通信方式支持有线网络。 3、支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持 ≥ 10000 人脸库、 ≥ 50000 张卡， ≥ 150000 条事件记录。 4、●支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	7 台	5600	39200	
---	-----------	--	--------------------------	-----	------	-------	--

	端，支持 Mifare 卡识读，支持 CPU 卡识读，WEB 端应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读。 5、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 6、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 7、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 8、●支持在管理中心远程视频预览功能，支持与管理平台或客户端中心远程视频对讲，支持与室内机、管理机可视对讲，支持手机 APP 对讲功能，支持配置一键呼叫管理机或固定室内机的视频对讲功能，支持与广播主机实现广播系统可视对讲功能，支持与广播主机呼叫对讲功能，支持中心广播主机向门禁设备广播喊话。 9、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 10、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 11、支持人脸比对平均时间$\leq 120\text{ms}$（1:1 对比方式），最大人脸识别距离$\geq 4\text{m}$，最小人脸识别距离$\leq 0.2\text{m}$，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 12、●支持接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入				
--	--	--	--	--	--

		消防应急信号联动开门，支持未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 13、 内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理。 14、 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 15、 支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 16、 支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。 17、 支持≥ 1个 LAN、≥ 1个 RS485、≥ 1个 Wiegand、≥ 1个电锁、≥ 2个报警输入、≥ 1个报警输出、≥ 1个开门按钮。					
2	电源适配器	型号：DS-K7M-AW50 1、输入电压：100-240VAC。 2、输出电压：12VDC。 3、输出电流：4.17A。 4、输出功率$\geq 50W$。 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	7 台	950	6650	
3	国密 CPU 卡	型号：DS-K7M112-G 1、国密 CPU 卡，感应频率 13.56MHZ。 2、支持国密 SM1、SM4 算法加密。 3、容量不低于 80K byte。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	400 张	51.3	20520	

4	国密智能门禁录入仪	型号：DS-K1F600U-D6E 1、≥3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480。 2、采用≥200 万双目摄像头，有照片视频防假功能。 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号）。 4、支持有线网络、无线 Wi-Fi、USB 口通信。 5、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 6、含电源适配器。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术有限公司	2台	3250	6500	
5	单门磁力锁	型号：DS-K4H250PSC 1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%。 2、断电开锁，满足消防要求。 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 4、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点。 5、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA。 6、使用环境：室内（不防水）。 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术有限公司	4 台	450	1800	
6	双门磁力锁	型号：DS-K4H250PDC 1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2。 2、断电开锁，满足消防要求。 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 4、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点。 5、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA。 6、使用环境：室内（不防水）。 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术有限公司	3 台	950	2850	
7	单门磁力锁支架	型号：DS-K4 1、单门磁力锁支架，高强铝合金，表面喷砂。	海康威视/中国/杭州海康威视	4 个	230	920	

	架	2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。 3、适用门型：木门、金属门。 4、开门方式：90 度内开式门。	数字技术股份有限公司				
8	双门磁力锁支架	型号：DS-K4 1、双门磁力锁支架，高强铝合金，表面喷砂。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。 3、适用门型：木门、金属门。 4、开门方式：90 度内开式门。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	3 个	450	1350	
9	磁力锁 U 型支架	型号：DS-K4H250PSC-U 1、高强铝合金，表面喷砂。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。 3、适用门型：下无框玻璃门专用，10—15mm 厚度玻璃门，门体和上门框之间的间距大于 5mm。 4、开门方式：90 度外开式门。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	9 个	180	1620	
10	开门按钮	型号：EB29 1、结构：塑料面板。 2、性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V。 3、输出：常开。 4、类型：适合埋入式电器盒使用。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	7 个	150	1050	
11	闭门器	型号：DS-K4DC104 1、适装门宽 $\leq 1100\text{mm}$ ，闭门力量：EN4，开门角度 $\leq 180^\circ$ 。 2、使用寿命 ≥ 100 万次。 3、双段速度可调。 4、锁门速度： $0^\circ - 15^\circ$ ，范围内可调。 5、闭门速度： $15^\circ - 180^\circ$ 范围内可调。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 个	500	500	
12	门禁管理软件	型号：定制 1、支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动	海康威视/中国/杭州海康威视	7 套	8000	56000	

		等操作。 2、支持 OSD 设置功能。 3、支持用户权限管理功能。 4、支持编解码设备、存储服务器、流媒体服务器、大屏控制器、转码器、级联服务器、报警主机、可视对讲设备的接入。 5、支持设备在线用户查看功能。 6、支持 NTP（网络校时）协议和设备在线搜索。 7、支持语音对讲和广播功能。 8、支持本地和远程备份录像文件。 9、支持日志查询、备份和报警图片导出功能。 10、支持配置文件的导入和导出。 11、支持视图操作和即时回放，支持主、辅屏预览。 12、支持≥ 64 画面标准分割和≥ 48 画面宽屏分割，支持自定义画面分割，预览界面自由度更高。 13、支持客户端非正常退出后重启保持退出前的预览界面。 14、支持客户端预览和回放增加画面旋转功能。 15、支持语音对讲选择语音对讲通道。 16、支持预置点、轨迹和巡航的配置和操作。 17、支持监控点事件、报警输入事件、防区事件联动监控点设置。 18、支持定时录像、事件录像、命令触发录像的计划配置。 19、支持本地回放和远程回放，视频摘要回放。 20、支持滚动控制单帧回放。	数字技术股份有限公司				
--	--	--	------------	--	--	--	--

（四）陆川县公安局智慧侦查中心综合办公厅设备

1	警务数据巡查	型号：DS-D4115CA-1PM 1、●LED 像素点间距$\leq 1.538\text{mm}$;像素密度≥ 422500	海康威视/中国/杭州海	18.02 m^2	23000	414460	
---	--------	---	-------------	-----------------------	-------	--------	--

前端	点/m²。 2、像素结构：1R1G1B，维护方式：完全前维护。 3、模组尺寸约：320mm × 160mm × 28.6 mm（含磁铁厚度）。 4、模组分辨率：208 × 104。 5、防护等级：IP30。 6、●视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值$\leq 100W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$,并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光伤害(LB),蓝光视网膜危害应属无危害类。 7、●依据“SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容,图像清晰无拖影,能识别车牌号及运动员面部特征。 8、●依据“SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗,绿草地各种图案无偏色。 9、白平衡亮度：500 cd/m²。 10、色温：3000-10000 K 可调。 11、可视角：160° (H)/160° (V)。 12、对比度：3000: 1。 13、色度均匀性：± 0.003Cx, Cy 之内。 14、亮度均匀性：≥ 97%。 15、驱动方式：恒流驱动。 16、换帧频率：60 Hz, 刷新率：3840 Hz, 灰度等	康威视数字技术股份有限公司			
----	--	---------------	--	--	--

		级：支持 16 bit。 17、 峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗：≤140W/m²。				
2	壁挂架 构	型号：定制 1、 厚度：箱体屏幕支架 约 150mm，模组支架屏幕约 126.5mm。 2、 弧度：0°。 3、 材料：SPCC 高强度钢。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	18.02 套	2800	50456
3	警务数据巡查 前端控制处理 器	型号：定制 支持 1 路 DP 1.4、1 路 HDMI 2.0 输入（双 4K 输入） 支持 2 路 HDMI 1.4 和 2 路 DVI 输入 支持最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素 支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 支持 16 路千兆网口输出 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节 支持精确颜色管理，调整显示屏色域 支持视频同步锁相技术 支持独立音频输入输出 支持 HDMI 和 DP 音频解析输出 支持 LAN 口控制 支持手机端 APP 控制 支持 RS232 串口协议控制 支持主动式 3D 显示功能（选配） 支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术 支持亮度和色温调节	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2 台	25000	50000
4	信号处理器	型号：型号：DS-C60S-S6 1、 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频	海康威视/中国/杭州海	1 台	18000	18000

		输入信号源，支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K 信号输入，支持自定义分辨率输入。	康威视数字技术股份有限公司				
5	输入板	型号：DS-C60S-04HI 1、单卡 4 路 HDMI 输入； 2. 输入支持 HDMI，DVI-D 信号； 3. 输入信号对输出任意开窗； 4. 输入最大分辨率支持 1920*1200 @60Hz； 5. 支持 OSD 字符功能； 6. 支持状态自检；	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2 块	7900	15800	
6	输出板	型号：DS-C60S-04H0 1. 输出支持 HDMI，DVI-D 信号 2. 单信号输出口最多支持 8 开窗 3. 支持任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画 4. 可与 4K 输入板卡兼容 5. 支持状态自检 6. FPGA 架构设计，画质高清 7. 输出最高分辨率达 1920*1080@60hz,8bit, 最宽可达 2560 像素点，最高可达 1920 像素点 8. 支持长线传输 25m	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 块	7900	7900	
7	配套电源线	型号：DS-1RVV3*1.5 200 米 1、 3 芯 RVV 电源线（1.5mm ² ）。 2、 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 3、 导体类型：无氧铜。 4、 护套类型：PVC。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 捆	2500	2500	
8	铜缆双绞线	型号：DS-ZCat5E-3 1、 超 5 类网线,Cat5e 非屏蔽双绞线。	海康威视/中国/杭州海	1 箱	1500	1500	

		2、标准装箱长度:305m±1.5m。 3、芯线规格:24AWG,无氧铜。	康威视数字技术股份有限公司				
9	电源线组件包	型号: LED 模组接收卡 DC 电源线 1、导体材质: 纯铜。 2、导体线径: 主线 16AWG, 支线 18AWG, 约等于主线 1.28mm ² , 支线 0.807mm ² 。 3、额定电流: 5A。 4、包装方式: 1 捆 10 根。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5 捆	700	3500	
10	网线组件包	型号: LED 模组级联短网线 1、导体材质: 纯铜 2、导体线径: 26AWG 3、接插端子: RJ45 4、长度尺寸约: 1570mm 5、颜色区分: 黑 6、包装方式: 1 袋 1 根 7、功能: 非屏蔽	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	28 袋	700	19600	
11	电源线组件包	型号: LED 模组电源级联 AC 电源线 1、导体材质: 纯铜 2、导体线径: 3*1.5mm ² 3、额定电流: 10A 4、接插端子: 3*OT1-4 转 3*UT1-4 5、长度尺寸约: 800mm	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	13 捆	700	9100	
12	控制软件	型号: 定制 1、支持信号源预览, 支持电视墙可视化操作。 2、支持登录网络源的账号密码进行网络源预览。 3、支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作。 4、支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接, 支持	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 套	35000	35000	

		窗口锁定。 5、支持监控画面及本地源画面上墙操作。 6、支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 7、支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中。 8、支持场景保存，支持场景调用及场景切换。 9、支持一键清空所有窗口信息。 10、支持多媒体内容图片、视频、文字、office 文件的增删改查。 11、支持编辑内容名称及描述信息。 12、支持内容窗口的增、删、移动等操作； 13、支持播控内容的可前进、后退、刷新操作 14、支持视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图。					
13	安装调试	型号：定制 1、图纸方案 2、支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含 380V 强电接线） 5、出货线缆布线（不含桥架、线管、穿墙打孔） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（不含远距离车辆运输）	 国标/中国/广西拓腾信息工程有限公司	 18.02 m²	2500	45050	
14	定制中控系统	型号：定制 根据需求，定制编程矩阵中控系统	国标/中国/广西拓腾信息工程有限公司	1 套	12000	12000	

15	配套电箱	型号：定制 功能特性： 控制方式：手动+时控+选控三位一体 手动状态：一键启停，分步上电、断电 时控状态：设置 4 组控制时间段 空调控制：单独温度设定控制 级联控制：自动级联控制 保护内容： 零线电缆高温保护 高温断电保护 短路保护 选控控制说明： 此款配电箱可以由第三方系统控制，可以对接各种多功能卡、各种 PLC（有 485 通讯协议）、干接点。配电箱有 DC5V 电源输出，供多功能卡使用 另外，配电箱有控制信号接线排，分别连接多功能卡或 PLC 当选用多功能卡控制时，电脑需要安装对应演播室软件；当选用 PLC 控制时，电脑需要安装对应 PLC 专用软件，PLC 控制界面可以显示配电箱温度、运行状态，也可以在 PLC 界面设置运行时间段	国标/中国/广西拓腾信息工程有限公司	1 项	25000	25000	
16	强弱电综合配套设备	型号：定制 采用网络远程控制/断路器及接触器/输入电压：约 380V，输出电压：约 220V/输出回路：双三相回路，≥6 个单相回路/内含绝缘端子、零线排、地线排/尺寸：约 450*600*200 2. 总输入电缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-5*10mm² 3. 机柜及大屏电缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-3*6mm²	国标/中国/广西拓腾信息工程有限公司	1 项	35000	35000	

		4. 其他设备电源线缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-3*2.5mm² 5. 空调电源线缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-5*2.5mm² 6. HDMI 视频信号线缆：传输带宽：18Gps/分辨率：4K@50/60/分屏传输：支持/多语音流：4 个/音频采样率：1536KHz/导体材料：光纤+无氧铜/线规：30AGW/长度：约 20 米 7. HDMI 视频信号线缆：传输带宽：18Gps/分辨率：4K@50/60/分屏传输：支持/多语音流：4 个/音频采样率：1536KHz/导体材料：无氧铜/线规：30AGW/长度：约 1.5 米 8. 卡侬平衡线：导体材质：无氧铜/外被材料：PVC/外径：5.0MM*2/长度：约 15 米 9. 音箱传输线缆：单芯直径：3.0/导体材质：无氧铜/线芯结构：多股缠绕/外被材料：PVC 10. 屏内连接线缆：线规 24AWG，外径 3.2±0.2mm 11. 非屏蔽双绞线：性能符合 TIA/EIA568B 和 ISO 超五类标准/线规 24AWG，外径 5.0±0.2mm/包含线路铺设与测试 12. 话筒天线延长线：接口：BNC 卡口/导体材料：无氧铜 13. 投屏天线延长线：接口：SMA 卡口/导体材料：无氧铜					
17	混合拼接系统	型号：TOP-AV75 1. 全硬件 FPGA 架构, 模块化设计, 混合插拔式结构; 2. 不同信号格式输入输出板卡均支持无缝交叉切换, 切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象; 3. 支持 LCD 和 LED 大屏拼接;	TOPTRON /中国/广州市托创电子科技有限公司	1 套	159700	159700	

	4. 支持任意分辨率输出，4K 输出卡最高支持分辨率 4096x2160@30，最高支持 4096 像素点，最高支持 3840 像素点；2K 输出卡最高支持分辨率 1920x1200@60，最高支持 2560 像素点，最高支持 1920 像素点； 5. 支持多种信号格式输入，4K@60Hz HDMI/DP 输入，4K@30Hz HDMI、4K30Hz DP，2K@60Hz HDMI、DVI、IP 解码、VGA、CVBS、SDI； 6、支持输入 HDMI 音频加嵌，支持音频卡输出音频； 7. 支持具有 RS458、RS232、RJ45、IR、IO、红外学习的多功能卡控制后端设备；6. 8 控制方式：WEB、RS232 串口和 LAN 网口； 9. 串口指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询和设置 IP 等； 10. 支持输入信号源 OSD 自定义字符显示功能，可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等； 11. 支持对所有输入信号实时检测，便于用户观察和检测输入信号的接入状态； 12. 支持画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作； 13. 内置 WEB 人机交互界面控制，人性化设计，支持电脑、手机、平板等多种系统 控制设备，且兼容多款浏览器，操作更便捷(高级控制卡)； 14. 通过 WEB 用户操作界面可实现信号板卡连接检测、信号切换、信号预览、场景 调用、场景保存、场景轮询、在线升级管理、恢复出厂设置等(高级控制卡)； 15. 支持高清底图、滚动字幕(高级控制卡)； 16. 支持预览回显功能(高级控制卡)； 17. 输出显示屏单屏最多支持 8 个窗口的显示；				
--	---	--	--	--	--

		18. 输入输出板卡支持热插拔; 19. 支持场景保存, 场景调用, 场景预览, 场景轮询; 20. 支持拼接配置导入导出; 21. 支持对信号源任意位置进行裁剪显示; 22. 支持预设开窗模式, 灵活调用; 23. 支持整机在线升级, 方便维护检修; 24. 支持整机在线升级, 方便维护检修;					
18	无线投屏器	型号: Y02 CPU: 4 核 ARM /DDR3: 1GB/eMMC: 8GB/Wi-Fi 热点: 5GHz、2.4GHz/热点 Wi-Fi 带宽: 867MHz/热点带载: 8 个设备/Wi-Fi 连接外网: 2.4GHz/输出分辨率: 1080P/接收帧率: 25fps/平均传输延时: <150ms@10m/ 可视传输距离: >30m@1080P/软件投屏: Windows, Android, iOS, Mac OS, Chrome/硬件投屏: Windows, Mac OS/第三方传输协议: AirPlay, DLNA/私有协议: Transcreen/触控回传: 10 点@Windows, Mac OS	Awind/ 中国/深圳奇机光电有限公司	1 套	2700	2700	
19	HDMI 矩阵	型号: HDMI1608U1 输入接口: HDMI*16 输出接口: HDMI*16 控制方式: 按键, RS232、遥控 输入视频格式: 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、 1080p@24/30/50/60Hz 、1080p3D@60Hz、4K*2K@30Hz 支持通道快速切换, 对应场景模式的快速保存和调 取; 可视化操作按键, 通过按键指示灯可实现输入输出通 道可视化	深优越/ 中国/东莞视匠智能科技有限公司	1 套	34110	34110	
20	主音箱	型号: JBL-H30 低音单元: 1*12 寸低频单元 38 芯音圈/高音单元: 1*34	JBL/中 国/哈曼 (中国) 投资有	2 台	4800	9600	

		芯压缩高音驱动器/箱体材料/表面处理：多层夹板/亚光黑色点漆/接口：2xNL4Speakon/箱体尺寸(W*H*D)约：284*548*319mm	限公司				
21	嵌入式音箱	型号：JBL-YR480 谐振频率：38Hz，低音单元：8 寸，高音：25MM(1 寸)，功率：10—120W，阻抗：8 欧姆，开孔尺寸约：221X323.5mm，频响响应：50Hz-30KHz，灵敏度：86dB，外形尺寸约 256.4×358.9mm	JBL/中国/哈曼(中国)投资有限公司	4 台	2500	10000	
22	多媒体中控控制器	型号：TOP-TG93F01 采用最新 32 位 ARM11 系列内嵌式处理器，处理速度高达 667MHz/主机内置 256MB 容量 DDR3 内存及 1G 的大容量 FLASH 存储器/采用可编程逻辑电路（FPGA），性能更稳定/自动识别红外码型，使用了 64 位学习存储；使用灵敏方便/内置 8 路可编程 RS-232/RS-485 控制接口/内置 8 路红外接口/内置 9 路 I/O 控制接口/内置 8 路弱电继电器/内置一路 RG-NE1 级联接口/内置一路 PC 电脑控制接口/一个多功能 USB 接口/内置一路 TCP/IP 控制接口/可自由选择 TCP/IP 协议 SERVER 或者 CLIENT 模式	TOPTRON/中国/广州市托创电子科技有限公司	1 台	7500	7500	
23	电源控制器	型号：AC-PW08S 采用 AD 工业级 CPU 芯片，超强抗干扰能力，能通过 5KV 快速脉冲干扰(EFT)/专业 RS-232 地址码开关方式，可以提供一个 RS-232 接口控制多台继电器，支持最大 512 台级联/PC 软件控制，开放式软件平台，具有设备状态反馈显示功能/兼容第三方控制设备/8 路电源插座或开关组件任意组合/可控制电动幕、电动吊架、电动窗帘、灯光等/内置八路 30A 大功率继电器模块，每路功率可达 6000W/电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能/提供每路	ACTON/中国/广州奥克拓电子公司	1 台	2800	2800	

		开关 LED 状态显示/面板按键操作，分别每个按键对应一路/采用 24V 继电器，解决继电器吸合力不够产生火花问题/独立 100V—220V 开关电源供电，增强系统稳定性/内置时序控制功能，1-8 通道间隔 1 秒吸合，8-1 间隔 1 秒关闭/高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比/继电器模块具有常开和常闭接线端，方便和其他设备做联动功能					
24	数字功放	型号：JBL-TE115 功率：600W 失真：<0.005% 信噪比：112dB(A-weighting) 频响：20Hz-20kHz+/-0.25dB 尼阻系数：>1000 转换速率：50V/us 输入抗阻：30kΩ 平衡 输入灵敏度：0.775v 直流残留：<5mV 工作电压：AC220v±10% 50Hz 功率因数：>0.95@>500W 最大输出电压/电流：100 Vpeak/50Apeak 电源：标准开关模式带 PFC(功率因数校正)技术	JBL/中国/哈曼(中国)投资有限公司	1 台	5500	5500	
25	数字功放	型号：JBL-TS576 功率：800W 失真：<0.005% 信噪比：112dB(A-weighting) 频响：20Hz-20kHz+/-0.25dB 尼阻系数：>1000 转换速率：50V/us 输入抗阻：30kΩ 平衡	JBL/中国/哈曼(中国)投资有限公司	1 台	6500	6500	

		输入灵敏度：0.775v 直流残留：<5mV 工作电压：AC220v+10%，50Hz 功率因数：>0.95@>500W 最大输出电压/电流：100 Vpeak/50Apeak 电源：标准开关模式带 PFC(功率因数校正)技术					
26	数字音频处理器	型号：JBL-YU1K25DT 超低音输出（工作模式：（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数） 1. 音乐电平：0~400% 2. MIC 直达声电平：0~200% 3. 高通滤波器：12dB, Q 0.4~1.5, /Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 4. 低通滤波器：12dB, Q 0.4~1.5, /Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 5. 3 段参量均衡 6. 压缩限幅器 7. 延时：0~50ms 8. 静音功能 系统 1. 两个音乐输入端口：1/2 2. 音乐输入增益：0dB/3dB/6dB（用户模式不可调节） 3. 键盘锁密码与系统模式切密码 4. 采用 24Bit 数据总线和 32Bit DSP。 5. MUSIC 输入通道设有 7 段参量均衡。 6. MIC 输入通道有 15 段参量均衡。 7. 主输出设有 5 段参量均衡。	JBL/中国/哈曼(中国)投资有限公司	1台	5300	5300	

		8. 中置输出、后置输出及超低音均设有 3 段参量均衡。 9. 麦克风有 3 级反馈抑制。 8. 可存储 16 种模式。 9. 主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能 10. 内设管理者模式与用户模式：用户模式在调整参数后不能存贮。 11. 设有全功能菜单，也可通过 PC 界面设置。					
27	时序电源器	型号：1030RD 接入电源 AC-220V，50Hz/断路器 40A/输出 1 至 8 路：AC220V、10A 万用插座/降低传导噪声的 RFI 专用滤波器/用于抑制电源开断噪声，泄漏电流低，抑制连续或间歇性干扰，尤其是低阻抗负载场合/工作电流：40A，泄漏电流：<0.5mA/开/关延时设定 ON/OFFDelayTime0.5s~600s12Select/多层滤波电容保证瞬间冲击造成的浪涌不会对设备造成强烈冲击，保证设备安全运行/带 RS232 控制接口。	LTS/中国/恩平伽硕电子厂	1 台	2500	2500	
28	无线会议管理器	型号：JBL-SA5DC 采用 UHF 超高频段/DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术，在 50MHZ 频率范围内，以 250KHZ 信道间隔，提供多达 200 个信道选择，方便多套机器同时使用自动对频技术，即使将发射机与接收机的频率调乱了，只需轻轻一按，发射机就会自动追锁频率并调整一致，使用方便/高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然/接收机技术参数：灵敏度：12dBuV (80dBs/N)/灵敏度调节范围：12-32dBuV/可调频点：200 个频点, A、B、C、D 四个区每个区 50 个频点/平衡输出：0-0.5V/600Ω/音频输出：0-0.5V/5KΩ/电源：外接 11—18V 直流电源/工作电流：300Ma/	JBL/中国/哈曼(中国)投资有限公司	2 台	3800	7600	

		频率范围：740MHz-789.750MHz（默认）， 790MHz-840MHz/调节方式：FM/IRA 红外线自动锁频/ 最大频偏：±45KHz/音频回应：40Hz-18KHz（±3Db）/ 综合失真：≤0.5%				
29	无线发 言单元	型号：JBL-SD804 内藏式天线设计/高，低功率可以调节，更稳定的发 射效果/特殊的咪芯设计/红外线自动对频方式/发射 器每台为 200 个频率，可以任意对应 A,B,C,D 每个区 /振荡模式：相位锁定频率合成（PLL）/载波频段： UHF740~790（可选）MHz/频带宽度：25MHz/频率调整： 红外自动对频/输出功率：10-30mW 两档可调）/谐波 辐射：<-55dBc/最大偏移度：±68KHz/最大输入： 135dB SPL 音压/使用电池：2 只 5 号电池/操作显示： LCD 显示器，同时显示电量、频道及频率等	JBL/中 国/哈曼 （中国） 投资有 限公司	4 台	1600	6400

（五）陆川县公安局智慧侦查中心会议室建设设备

1	警务数 据巡查 前端	型号：DS-D4115CA-1PM 1、●LED 像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500 点/m²。 2、像素结构：1R1G1B，维护方式：完全前维护。 3、模组尺寸约：320mm × 160mm × 28.6 mm（含 磁铁厚度）。 4、模组分辨率：208 × 104。 5、防护等级：IP30。 6、●视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准 要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测 试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要 具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最 亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国 标限量值≤100W·m-2·sr-1,并在 2.8h 内不造成对	海康威 视/中国 /杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	5.12 m²	23000	117760
---	------------------	---	--	---------	-------	--------

		视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 7、●依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。 8、●依据“ SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。 9、 白平衡亮度：500 cd/m²。 10、 色温：3000-10000 K 可调。 11、 可视角：160° (H)/160° (V)。 12、 对比度：3000：1。 13、 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy 之内。 14、 亮度均匀性：≥ 97%。 15、 驱动方式：恒流驱动。 16、 换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：支持 16 bit。 17、 峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗：≤140W/m²。				
2	壁挂架 构	型号：定制 1、 厚度：箱体屏幕支架 约 150mm，模组支架屏幕约 126.5mm。 2、 弧度：0° 。 3、 材料：SPCC 高强度钢。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5.12 m²	2800	14336
3	信号处 理器	型号：DS-C60S-S6 1、支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K 信号输入，支持自定义分辨率输入。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 台	18000	18000

4	输入板	型号：DS-C60S-04HI 1、单卡 4 路 HDMI 输入； 2. 输入支持 HDMI, DVI-D 信号； 3. 输入信号对输出任意开窗； 4. 输入最大分辨率支持 1920*1200 @60Hz； 5. 支持 OSD 字符功能； 6. 支持状态自检；	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2 块	7900	15800	
5	输出板	型号：DS-C60S-04H0 1. 输出支持 HDMI, DVI-D 信号 2. 单信号输出口最多支持 8 开窗 3. 支持任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画 4. 可与 4K 输入板卡兼容 5. 支持状态自检 6. FPGA 架构设计，画质高清 7. 输出最高分辨率达 1920*1080@60hz 8bit，最宽可达 2560 像素点，最高可达 1920 像素点 8. 支持长线传输 25m	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 块	7900	7900	
6	定制中控系统	型号：定制 根据需求，定制编程矩阵中控系统	国标/中国/广西拓腾信息工程有限公司 	1 套	12000	12000	
7	混合拼接系统	型号：定制 1. 全硬件 FPGA 架构, 模块化设计, 混合插拔式结构； 2. 不同信号格式输入输出板卡均支持无缝交叉切换, 切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象； 3. 支持 LCD 和 LED 大屏拼接； 4. 支持任意分辨率输出, 4K 输出卡最高支持分辨率 4096x2160@30, 最高支持 4096 像素点, 最高支持	TOPTRON /中国/广州市托创电子科技有限公司	1 套	159700	159700	

	3840 像素点；2K 输出卡最高支持分辨率 1920x1200@60，最高支持 2560 像素点，最高支持 1920 像素点； 5. 支持多种信号格式输入，4K@60Hz HDMI/DP 输入，4K@30Hz HDMI、4K30Hz DP，2K@60Hz HDMI、DVI、IP 解码、VGA、CVBS、SDI； 6、支持输入 HDMI 音频加嵌，支持音频卡输出音频； 7. 支持具有 RS458、RS232、RJ45、IR、IO、红外学习的多功能卡控制后端设备； 8. 控制方式：WEB、RS232 串口和 LAN 网口； 9. 串口指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询和设置 IP 等； 10. 支持输入信号源 OSD 自定义字符显示功能，可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等； 11. 支持对所有输入信号实时检测，便于用户观察和检测输入信号的接入状态； 12. 支持画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作； 13. 内置 WEB 人机交互界面控制，人性化设计，支持电脑、手机、平板等多种系统控制设备，且兼容多款浏览器，操作更便捷(高级控制卡)； 14. 通过 WEB 用户操作界面可实现信号板卡连接检测、信号切换、信号预览、场景调用、场景保存、场景轮询、在线升级管理、恢复出厂设置等(高级控制卡)； 15. 支持高清底图、滚动字幕(高级控制卡)； 16. 支持预览回显功能(高级控制卡)； 17. 输出显示屏单屏最多支持 8 个窗口的显示； 18. 输入输出板卡支持热插拔；				
--	--	--	--	--	--

		19. 支持场景保存, 场景调用, 场景预览, 场景轮询; 20. 支持拼接配置导入导出; 21. 支持对信号源任意位置进行裁剪显示; 22. 支持预设开窗模式, 灵活调用; 23. 支持整机在线升级, 方便维护检修;22. 支持整机在线升级, 方便维护检修;					
8	配套电源线	型号: DS-1RVV3*1.5 200 米 1、 3 芯 RVV 电源线 (1.5mm ²) 。 2、 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。 3、 导体类型: 无氧铜。 4、 护套类型: PVC。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 台	2500	2500	
9	铜缆双绞线	型号: DS-ZCat5E-3 1、 超 5 类网线, Cat5e 非屏蔽双绞线。 2、 标准装箱长度: 约 305m±1.5m。 3、 芯线规格: 24AWG, 无氧铜。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 箱	1500	1500	
10	电源线组件包	型号: LED 模组接收卡 DC 电源线 1、 导体材质: 纯铜。 2、 导体线径: 主线 16AWG, 支线 18AWG, 约等于主线 1.28mm ² , 支线 0.807mm ² 。 3、 额定电流: 5A。 4、 包装方式: 1 捆 10 根。	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2 捆	700	1400	
11	网线组件包	型号: LED 模组级联短网线 1、 导体材质: 纯铜 2、 导体线径: 26AWG 3、 接插端子: RJ45 4、 长度尺寸约: 1570mm	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	10 袋	700	7000	

		5、 颜色区分：黑 6、 包装方式：1 袋 1 根 7、 功能：非屏蔽					
12	电源线组件包	型号：LED 模组电源级联 AC 电源线 1、 导体材质：纯铜 2、 导体线径约：3*1.5mm ² 3、 额定电流：10A 4、 接插端子：3*OT1-4 转 3*UT1-4 5、 长度尺寸约：800mm	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4 捆	700	2800	
13	控制软件	型号：定制 1、 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作。 2、 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览。 3、 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作。 4、 支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定。 5、 支持监控画面及本地源画面上墙操作。 6、 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 7、 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中。 8、 支持场景保存，支持场景调用及场景切换。 9、 支持一键清空所有窗口信息。 10、 支持多媒体内容图片、视频、文字、office 文件的增删改查。 11、 支持编辑内容名称及描述信息。 12、 支持内容窗口的增、删、移动等操作； 13、 支持播控内容的可前进、后退、刷新操作	海康威视/中国/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1 套	35000	35000	

		14、支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图。					
14	视频数据巡查显示设备	型号：98T7L 4K 超高清巨幕大屏，运动补偿，人工智能会议平板，约 98 英寸	TCL/中国/TCL 科技集团股份有限公司	1 台	14000	14000	
15	嵌入式音箱	型号：JBL-YR480 谐振频率：38Hz，低音单元：8 寸，高音：25MM(1 寸)， 功率：10-120W，阻抗：8 欧姆，开孔尺寸：221X323.5mm， 频响响应：50Hz-30KHz，灵敏度：86dB，外形尺寸约 256.4×358.9mm	JBL/中国/哈曼（中国）投资有限公司	4 台	2500	10000	
16	数字音频处理器	型号：JBL-YU1K25DT 超低音输出（工作模式：（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数） 1. 音乐电平：0~400% 2. MIC 直达声电平：0~200% 3. 高通滤波器：12dB, Q 0.4~1.5, /Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 4. 低通滤波器：12dB, Q 0.4~1.5, /Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 5. 3 段参量均衡 6. 压缩限幅器 7. 延时：0~50ms 8. 静音功能 系统 1. 两个音乐输入端口：1/2 2. 音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节)	JBL/中国/哈曼（中国）投资有限公司	1 台	5300	5300	

		3. 键盘锁密码与系统模式切密码 4. 采用 24Bit 数据总线和 32Bit DSP。 5. MUSIC 输入通道设有 7 段参量均衡。 6. MIC 输入通道有 15 段参量均衡。 7. 主输出设有 5 段参量均衡。 8. 中置输出、后置输出及超低音均设有 3 段参量均衡。 9. 麦克风有 3 级反馈抑制。 8. 可存储 16 种模式。 9. 主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能 10. 内设管理者模式与用户模式：用户模式在调整参数后不能存贮。 11. 设有全功能菜单，也可通过 PC 界面设置。				
17	数字功放	型号：JBL-TS576 功率：600W 失真：<0.005% 信噪比：112dB(A-weighting) 频响：20Hz-20kHz±1.0/25dB 尼阻系数：>1000 转换速率：50V/us 输入抗阻：30kΩ 平衡 输入灵敏度：0.775v 直流残留：<5mV 工作电压：AC220v+10%，50Hz 功率因数：>0.95@>500W 最大输出电压/电流：100 Vpeak/50Apeak 电源：标准开关模式带 PFC(功率因数校正)技术	JBL/中国/哈曼(中国)投资有限公司	1 台	5500	5500
18	有线会议管理	型号：JBL-YF-120 可连接≥128 台会议单元，通过会议扩展主机，一套	JBL/中国/哈曼(中国)投资有限公司	1 台	9800	9800

	器	会议系统最多可接入 1000 台会议单元/可连接≥136 台翻译单元, 实现 11+1 种语言同声传译功能/具有 12 通道译员音频输出/采用专用 8 芯航空插头连接, 有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口/“手拉手”或者“T 型”连接模式/具有音频输入接口/具有多组原音通道输出/发言人数限制功能: 发言单元数量 1/2/4/6 可调, 主席单元不受限制/支持 FIFO, NORMAL, FREE, APPLY 多种会议模式/音频处理采用数字均衡模块降噪处理模块使声音清晰透彻, 两路音频输入两路音频输出连接周边设备/支持自动摄像跟踪功能/配合电话耦合器可以进行远程电话会议/支持签到、投票表决及数据管理功能。	限公司				
19	有线发言单元	型号: JBL-HB5480V1 采用专用 8 芯高密航空接头/心型指向性电容式拾音器, 带双色指示灯。发言为红色, 申请发言为绿色/采用旋钮插头咪杆/具有内磁式扬声器, 耳机插口及音量调节旋钮/具有啸叫抑制功能, 当话筒打开时, 本机扬声器自动关闭/主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能/主席单元的连接位置不受限制/单元为无源设备, 由系统主机供电, 输入电压为 24V/“手拉手”或“T 型”连接模式	JBL/中国/哈曼(中国)投资有限公司	9 台	1900	17100	
20	数据交换机	型号: RG-NBS3100-24GT4SFP 提供千兆电口≥24 个/交换容量≥68Gbps, 转发性能≥42Mpps; /支持端口聚合, 支持端口镜像和流镜像功能, 支持 IEEE 802.3ad (动态链路聚合)	Ruijie/中国/锐捷网络股份有限公司	25 台	3500	87500	
21	网络机柜及网络配套设备	型号: FT-A6042 1. 机柜: 设计及制造符合 BS1595IEC297-2 和 EIN4194 国际工业认证标准/表面防静电喷涂采用高硬度粉面, 达到 BS6497 国际标准/外观尺寸符合	凡图/中国/南宁市金昌利工贸有限责任公司	1 套	15000	15000	

		GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准/防护等级设计依据 GB4208-1993 标准，满足 IP20 等级/机柜设计为全模块化组装结构，具有很强的灵活性，内部设计标准 19” 安装立柱/前、后门配置八折圆形网孔单门，通风率达到$\geq 70\%$；两侧为钢质快速拆卸侧门/约宽 600（mm）*深 1000（mm）*高 2045（mm） 2. 机柜 PDU：PDU 绝缘衬里厚度超过 1mm 以上，具有$\geq 5000V$ 的绝缘能力/内部采用铜排接线，总线式并联，不存在串联的虚焊断点/插座内结构接触簧片采用反力结构设计/具备防雷功能，带电源开关及电源指示灯/8 位万能插座 3. 网络配线架（4 个）：铁合金材质，模块面板 ABS 工程塑料，表面银灰色处理/易于操作的通用布线标识，附带配套机柜螺丝/兼容非屏蔽语音、信息（超五类）模块产品/提供前端滑入式标签条与拖线板线缆管理块 4. 理线器（6 个）：可安装于 19 英寸标准机架上；有效的缓解线缆产生的应力，保护线缆的弯曲半径，给线缆提供最为合理的路由；表面可脱卸的安装面板设计，方便现象施工操作；全塑材质；烤漆工艺，光洁靓丽；适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理 5. RJ45 模块（96 个）：性能符合 TIA/EIA568B.2 标准//采用特殊的 IDC 端子分布，保证了连接的可靠性/电脑微调和电容补偿技术，提供高性能、高余量的指标/采用阻燃、抗冲击 PC 料/T568A 和 T568B 布线通用标签					
22	项目集成	型号：定制 侦查中心整体综合网络、高清视频、音频调试等	国标/中国/广西拓腾信息工程	1 项	50000	50000	

			有限公司				
23	输出设备	型号：CM1100ADN 数据信息或文稿信息电子化并可实现纸质展示	奔图/中国/珠海奔图电子有限公司	6 台	2500	15000	
24	泡茶饮水机	额定型号：MC-N10 电压：220V/制热功率：550W/制热温度：100℃/保温功率：30W/产品规格：约 330*310*1020mm	美菱/中国/长虹美菱股份有限公司	5 台	1500	7500	
25	下置式饮水机	型号：MY-YS801 额定电压：220V/制热功率：1350W/制热温度：≥90℃ /加热体材质：304 不锈钢/制热水能力：5L/h, ≥90℃ /产品规格：约 298*285*950mm	美菱/中国/长虹美菱股份有限公司	3 台	1500	4500	
投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）叁佰肆拾肆万伍仟陆佰贰拾贰元陆角 人民币 （小写）¥ 3445622.60							
交付时间：自签订合同之日起 90 个日历日内，安装调试完毕并交付使用。							

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：广西拓腾信息工程有限公司/广西三江三湖建设工程有限公司

日期：2025 年 6 月 10 日