

竞标报价表

项目名称：宁明县人民法院诉讼服务中心信息化设备采购项目

项目编号：CZZC2025-C1-990134-YZLZ

分标（如有）：无

供应商名称：广西北投声远科技股份有限公司



单位：元

项号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价	竞标报价
		①						②	③=①×②
1	诉讼服务自助终端	1台	通达海	TDH-300T-SF	南京通达海科技股份有限公司	南京	一、硬件部分的参数： 1.立式机柜：采用钢材制造，防水、防锈、防腐、耐磨，打印模块采用拖拉式导轨维护，底部有移动轮，抗倾倒设计。 2.工控主机：SV1-H8116/6个 RS-232	195961.00	195961.00

	<p>口, 10 个 USB,1 个千兆网络口, 1 个 PCI-E 和 1 个 MINI-PCIE, 1 个 HDMI, 1 个 VGA (支持双屏异步显示)。</p> <p>3.电磁电容触摸一体屏套件: 21.5 寸 16:9 宽屏、防尘、防污、电磁电容触摸, 定位准确无漂移, 3mm 钢化触摸屏, 透光率 85%, 单点触摸反应时间: 15ms; 十点触摸: 25ms; 解析度 2.4mm; 抗静电 EN 6100-4-2 2008: 4 级, 接触式放电 8 kV, 空气式放电 15 kV(USB 连接器端口), 触摸寿命 5000 万次; TFT 显示模块, 最佳分辨率 1920*1080, 亮度 250 cd/m², 对比度: 1000:1; 可视角度 (L/R/U/D): 85/85/80/80, 响应时间 5.0ms。</p> <p>4.电动订书机: 自动装订, 2-70 页/65 克, 扁平钉角, 可连续装订 5000 次。</p>	
--	--	--

				<p>源 LED(622 nm - 628 nm); 识读模式 CCD; 读码精度 5mil。</p> <p>8.高速扫描仪: 馈纸式扫描, 最大幅面: A4, 最高分辨率: 600×600dpi, 扫描速度: 15 张/分钟, 自动进纸器: 20 页, 自动双面扫描。</p> <p>9.指纹仪: 兼容公安部的指纹; 活体指纹识别采集, 图像分辨率: 500ppi; 对比度: 1:1、1: N; 指纹图像采集时间: 0.55; 指纹比对时间: 0.015; 拒真率: 0.01%; 认假率: 0.0001%。</p> <p>10.摄像头: USB 口/像素: 300 万; 感光元件: CMOS; 最大分辨率: 1600×1200。</p> <p>二、软件部分的功能参数:</p> <p>1.身份验证及登录: 系统提供“人证比</p>		
--	--	--	--	---	--	--



				<p>3.我的案件</p> <p>(1) 案件管理：显示所有相关案件列表和查询功能。</p> <p>(2) 显示个案的办案进展信息。</p> <p>(3) 显示个案的基本信息（当事人信息、开庭信息、办理期限等）</p> <p>(4) 如果类型为执行案件，则展示以信通：案款到账情况，案款发放情况，执行日志失信，限高，执行外勤的信息</p> <p>(5) 显示这个案电子卷宗的正卷信息（包括诉讼材料等）。</p> <p>4.材料补充</p> <p>为当事人或律师提供补充材料功能。使用者可以对已立案但尚未审结的案件提交电子或实体诉讼材料，并可查询相关提交记录并浏览法官反馈</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>信息。</p> <p>(1) 方便当事人递交材料，提高当事人递交材料流转效率和透明度，节省法官接收材料的时间；</p> <p>(2) 记载诉讼材料交接记录，避免材料遗失情况的发生。</p> <p>5. 执行申请</p> <p>(1) 当事人或律师可依据生效裁判文书，通过本设备向法院提请申请执行（提交电子化诉讼材料，包括申请执行书、执行依据材料等），提高办事效率。</p> <p>(2) 查询申请执行进展情况。在申请得到“同意立案”批复后，即可查询正式立案情况（例如案号等）。</p> <p>6. 材料打印</p> <p>可以自动列出需要打印的各种文</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



	2	8路高清无缝插卡式矩阵	1台	雷拓	LT-1108	雷拓(广东)科技有限公司	<p>调查令,申请出具生效证明,法院办理反馈结果涉及文书的打印。</p> <p>1.支持8×8路的音视频信号切换,采用输入/输出信号卡的模块化矩阵主机,具有热插拔功能;</p> <p>2.主机及信号板卡可以连续运行7*24小时不间断运行,断电不会丢失参数和功能设置;</p> <p>3.采用FPGA架构,内部自建核心运算机制,无内嵌操作系统,支持总线交换技术和倍频倍线技术;</p> <p>4.支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI等信号无缝任意输入输出切换传输,兼容HDCP;</p> <p>●5.支持EDID管理和手动EDID学习功能,支持当前输出通道状态查询功能;</p>	5055.00	5055.00
--	---	-------------	----	----	---------	--------------	--	---------	---------



	模块				<p>2.支持 4 路模拟音频输出，非平衡立体声；</p> <p>3.HDMI 内嵌音频支持 PCM 格式；</p> <p>4.支持 1280 × 720@60Hz、1920 × 1200@60Hz、1280 × 1024@60Hz、1024 × 768@60Hz、800 × 600@60Hz 等输出分辨率可调。</p>		
5	LED 全彩显示屏(P2.5)	5.53 m ²	海威	桂林海威科技股份有限公司 有限公司	<p>▲1.点间距 2.5mm;</p> <p>2.屏体尺寸：宽度 2.88 米，高度 1.92 米;</p> <p>3.整屏分辨率宽 1152 点，高 768 点；</p> <p>4.像素密度：160000 点/平方；</p> <p>5.模组间相对错位值：1%；</p> <p>6.屏幕峰值功耗 300W/m²；</p> <p>7.白平衡亮度：750cd/m²；</p> <p>8.视角：水平/垂直视角 175°；</p> <p>9.信号颜色处理数位：红绿蓝各 16bit，</p>	8800.00	48664.00


					<p>23.集成发送卡和视频处理器的功能;</p> <p>24.支持插入U盘播放1080P分辨率以内的视频及图片;</p> <p>25.设备前面板配备直观的LCD显示界面,可直接观察网口的通讯状态,设备型号,屏幕大小及信号源状态等信息;</p> <p>26.支持配合多功能卡,实现对屏体电源的手动控制,自动控制,以及软件控制。</p> <p>27.支持DVI、HDMI的输入分辨率自定义调节;</p> <p>28.支持逐点亮度校正,可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正,消除LED模组的色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致。</p> <p>29.支持快捷点屏,通过旋钮操作即可</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--




7	合 并 功 放	1 台	HMAUDIO	KP2300	佛山慧明电子科技 有限公司	佛山	<p>膜高音;</p> <p>8.标称覆盖角: 110° (H)×110° (V);</p> <p>9.最大声压级: 116 dB SPL,122 dB SPL peak;</p> <p>10.箱体材质: ABS 面板, 金属箱体。</p> <p>1.支持功率 2×300W。</p> <p>2.支持特设录音输出, AUX 立体声输出功能, 录音输出配有单独电位器调节, 外加中置, 低音两路单声道输出, 并可单独控制。</p> <p>3.支持三组 PRE,DVD,VOD 立体声输入, VOD 输入配置单独电位器调节。</p> <p>4.支持音乐 7 段 PEQ, 麦克风双路独立 10 段 PEQ 调节, 5 级反馈抑制, 外加高低通调节。</p> <p>5.支持输出通道分别设有 3 段参量均衡, 高低通, 混合比例, 极性, 压限,</p>	2726.00	2726.00
---	------------	-----	---------	--------	------------------	----	--	---------	---------

	高 清 庭 审 主 机	3 台	科 达	SVR2931-S-GD	苏 州 科 达 科 技 股 份 有 限 公 司	苏 州	<p>增益功能。</p> <p>6.支持 13 组系统记忆功能，包含 6 组预置和 6 组自编，开机状态为最后一次机器保存数据。</p> <p>7.支持 2 级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别，可锁定 PC 界面。</p> <p>8.支持音乐立体声，正负 7 级高保真升降变调。</p>	62434.00	187302.00
8							<p>1.采用一体化嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。</p> <p>2.支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入；</p> <p>3.支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI</p>		

					<p>10.内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等。</p> <p>11.内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持拆卸光驱，可实现在不拆卸光驱的情况下更换光驱。</p> <p>12.视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



	庭 审 显 示 终 端	6 台	创 维	65A3F	深圳创维-RGB 电子 有限公司	深 圳	<p>●32.在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息。</p> <p>33.支持对视频图像全面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。</p> <p>34.支持庭审过程中的笔录取录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。</p> <p>35.支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10,支持硬盘 SMART 信息显示和体道检测。</p> <p>1.分辨率：3840*2160;</p> <p>2.运行内存：2GB;</p> <p>3.存储内存：32GB;</p> <p>4.整机功率：120W;</p> <p>5.屏幕尺寸：65 寸显示器。</p>	2272.00	13632.00
--	----------------	-----	-----	-------	---------------------	-----	--	---------	----------

10	庭外公 告屏	3 台	扬程	YC-T46W22	<p>广州市扬程电子有限公司</p> 	<p>1.触摸屏：电容触摸； 2.显示尺寸：22 英寸（16:9）； 3.分辨率：1920×1080pixel； 4.亮度：250cd/m²； 5.对比度：4500:1； 6.视角：178/178 度； 7.像素间距：0.36375mm × 0.36375mm； 8.频率：60Hz； 9.响应时间：5ms； 10.显示颜色：16.7M； 11.输入电压：5V（USB）； 12.透过率：85%； 13.表面硬度：6H； 14.驱动程序：免驱； 15.工作电压及供电方式：DC+5V±5%； USB 供电；</p>	2106.00	6318.00
----	-----------	-----	----	-----------	---	--	---------	---------

14	高拍仪	3 台	科密	B1320	广州科密电子有限公司	广州	<p>4.支持 10 组设备开关场景数据保存/调用;</p> <p>5.支持宽电压 (90V-250V) 开关电源设计, 特设欠压、超压检测及报警功能, 总功率 6000W, 单路最大功率 2000W;</p> <p>6.支持多台设备级联控制, 级联状态可自动检测及设置。设有触发功能;</p> <p>7.支持配置 RS232 串口、TCP/IP 网口, 支持外部中央控制设备控制, 波特率可选择;</p> <p>8.支持远程集中控制, 每台设备自带设备编码 ID 检测和设置;</p> <p>9.支持面板 Lock 锁定功能, 防止人为误操作。</p>	1970.00	5910.00
----	-----	-----	----	-------	------------	----	---	---------	---------

	电子捺印设备	3套	捷宇	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福州	<p>3742*2806; 成像速度 1 秒; 支持 JPG、BMP、TIFF、PDF 等常用格式; USB 接口。</p> <p>1.支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用;</p> <p>2.核心系统: 同等或相当于四核 Cortex-A7, 频率 1.8GHz, 系统内存 2GB; 存储 16GB;</p> <p>3.配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网;</p> <p>4.人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280 × 800, 响应速度 15ms;</p> <p>5.操作系统参照或相当于安卓 7.1 或同档次以上操作系统;</p> <p>6. 10.1 英寸电容双控屏;</p> <p>7.设备右下角集成半导体电容式指纹</p>	6513.00	19539.00
--	--------	----	----	-----------	--------------	----	---	---------	----------

16	多媒体显示	2台	扬程	YC-TI46W32	广州市扬程电子有限公司	广州	<p>仪;</p> <p>8.供电要求: 外接电源(9V/2.5A 外置电源), 仅占用1个电源排插口;</p> <p>9.功能: 支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印;</p> <p>10.加密模块: 整机芯片级加密, 支持国密算法, 支持数字证书灌装到设备; 整机经过国家商用密码产品认证(响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书);</p> <p>11.适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等3款处理器平台;</p> <p>12.适配参照或相当于UOS、麒麟(包括中标麒麟、银河麒麟)、万里红、中科方德等款操作系统。</p> <p>1.触摸屏: 电容触摸;</p> <p>2.显示尺寸: 22英寸(16:9);</p>	3191.00	6382.00
----	-------	----	----	------------	-------------	----	---	---------	---------

<p>端 (32 寸)</p>				<p>3.分辨率: 1920×1080pixel; 4.亮度: 250cd/m²; 5.对比度: 4500:1; 6.可视角度: 178/178 度; 7.像素间距 : 0.36375mm × 0.36375mm ; 8.频率 : 60Hz; 9.响应时间: 5ms; 10.显示颜色: 16.7M; 11.输入电压: 5V (USB); 12.透过率: 85%; 13.表面硬度 : 6H; 14.驱动程序: 免驱; 15.工作电压及供电方式: DC+5V±5%; USB 供电; 16.抗光干扰能力: 阳光, 日光灯等强 光变化时正常使用;</p>	
----------------------	--	--	--	---	--



17	桌面摄像头	2台	汇博士	D60	深圳汇博士科技有限公司	深圳	17.静电防护:接触 8kV,空间 15kV。 USB 桌面摄像头, 广角 1080p, 带麦克风音响扬声器一体。	442.00	884.00
18	LED 拼接大屏幕 (类型 I)	5.53 m ²	海威		桂林海威科技股份有限公司 有限公司	桂林	1.点间距 2.0mm; 2. 屏体尺寸: 宽度 2.88 米, 高度 1.92 米; 3. 整屏分辨率宽 1440 点, 高 960 点; 4. 像素密度: 250000 点/平方; 5. 模组间相对错位值: 1%; 6. 屏幕峰值功耗 300W/m ² ; 7. 白平衡亮度: 750cd/m ² ; 8. 视角: 水平/垂直视角 175°; 9. 信号颜色处理数位: 红绿蓝各 16bit, 支持 10~16bit 调节 10. 色温: 500K—15000K 可调; 11. 换帧频率: 60Hz 12. 动态对比度: 500000:1;	9800.00	54194.00



						<p>可用度 99.999%</p> <p>19.具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 80% 以上</p> <p>20.带电黑屏功率 15W/m²</p> <p>21.环境湿度：工作：5%~95%无凝露，存储：5%~95%无凝露</p> <p>22.具有防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防静电，抗振动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。</p>		
19	LED 拼接大屏幕（类型 2）	22.19 m ²	海威	HVBIP02X	桂林海威科技股份有限公司	<p>1. 点间距 2.0mm;</p> <p>2. 屏体尺寸：宽度 7.68 米，高度 2.88 米;</p> <p>3. 整屏分辨率宽 3840 点，高 1440 点;</p> <p>4. 像素密度：250000 点/平方;</p>	7000.00	155330.00

	20	LED 控 制器	1 台	诺瓦	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安	<p>度、故障报警功能。</p> <p>1.支持常见的视频接口，包括 1 路 DVI，2 路 HDMI1.4，1 路 3G-SDI+LOOP。</p> <p>2.支持 3 个窗口和 1 路 OSD 同时显示。</p> <p>3.支持配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现配屏。</p> <p>4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持选择 HDMI 源或 DVI 源作为同步信号，达到输出的场级同步。</p> <p>5.支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。</p> <p>6.视频输出最大带载达 650 万像素，最宽可达 10240，最高可达 8192。</p> <p>7.支持带载屏体亮度调节，通过旋钮</p>	8040.00	8040.00
--	----	-------------	-----	----	----------------	----	--	---------	---------



21	控制软件	1套	诺瓦	专用播控软件	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安	<p>13.支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单；</p> <p>14.集成视频处理和发送卡功能。</p> <p>1.支持视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。</p> <p>2.支持图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。</p> <p>3.支持文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。</p> <p>4.支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合。</p> <p>5.支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等</p> <p>6.支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）。</p> <p>7.支持多窗口自定义布局播放，可任</p>	5035.00	5035.00
----	------	----	----	--------	----------------	----	--	---------	---------

					<p>意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据 X、Y 偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限。</p> <p>8.支持局域网内实时控制，包括重启软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、双模切换（需使用参照或相当设备） 支持 Taurus 系列多媒体播放盒）、支持开屏。</p> <p>9.支持查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型等条件进行查询。</p> <p>支持远域网设置对时，对时需支持 NTP、射频对时、GPS 对时多种方式。</p> <p>10.软件支持节目导入和导出，导出到 U 盘支持即插即播和拷贝播放两种方式。</p> <p>11.支持高级节目由节目经过排期形</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



22	钢架结构	22.19 m ²	国产	定制	国产		成。用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。 12.支持播放设备字体管理，用户可以进行添加、删除操作。 13.支持手动开启或关闭显示屏、风扇等的电源，以及设置电源定时控制规则。 14.支持本板电源、多功能卡电源。	1000.00	22190.00
23	机柜	1个	国产	定制	国产	中国	LED 显示屏专用钢结构，含包边。	1005.00	1005.00
24	电源线	1批	国产	定制	国产	中国	18U RVV2*1.0mm ² 电源线、RVV3*1.5mm ² 电源线、RVV4*1.0mm ² 电源线等。	7028.00	7028.00
25	六类网线	10箱	国产	定制	国产	中国	六类非屏蔽网线	788.00	7880.00
26	42U 机	1台	国产	定制	国产	中	1.规格：600 × 600 × 2055mm（±	2940.00	2940.00

柜					国	5mm); 2.主要材料: SPCC 冷轧钢板制作; 3.厚度:方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其他 1.2mm。表面处理: 方孔条镀蓝 锌; 4.万向轮。		
27	音 视 频 辅 材	1 批	国 产		中 国	满足项目安装需要: HDMI 线、卡侬头 (公) 对卡侬头(母) 音频线、6.35 转 卡侬公头音频线、3.5mm (耳机插头) 转双莲花头(公) 音频线、欧姆头、音 箱线、话筒线、Φ 25PVC 线管、线槽、 线管配件、水晶头、胶布、扎带等。	9960.00	9960.00
28	会 议 录 播 主 机	1 台	雷 拓		广 州	1.支持导播输出画面, 可以在录播主 机上进行录播功能操作, 内置远程导 播模块, 可通过网络访问远程导播界 面进行录播功能操作; 2.可实时对主机和软件运行状态进行	18017.00	18017.00



					<p>换，也可通过控制器实现手动切换和跟踪或通过导播界面实现上述功能；</p> <ul style="list-style-type: none"> ●7.支持 H.264 视频编码协议和 ACC 音频编码协议，支持 25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps 等帧率； 8.配置 rtmp 直播服务器，支持 50 路直播并发，也可将直播流推送到第三方流媒体服务器； 9.支持字幕功能和 5 条字幕内容预设或临时输入，支持字幕背景图片上传； 10.支持对文字大小、位置、颜色进行配置调整、位置任意拖动； 11.资源模式支持同时录制 6 路视频，具备存储空间预警功能； ●12.支持拓展传感器模块，可以实现环境监测功能，实时显示温度、湿度、CO₂浓度、PM2.5 浓度、PM10 浓度等 		
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>信息，可以设置 CO₂浓度、PM2.5 浓度、PM10 浓度的报警值，超过时自动报警；</p> <p>13.录制视频可选择同时录制在本地硬盘或移动 U 盘中；</p> <p>●14.支持片头和片尾标题自定义设置，同时可以自定义上传 JPG 格式图片作为片头和片尾，且具有预览功能；</p> <p>15.支持 4 种录制时长选择和 5 种倒计时录制，可选择是否弹出录制信息窗口。</p>		
29	20 倍高清会议摄像机	3 台	雷拓	HS-81E	雷拓（广东）科技有限公司	<p>1.摄像机视频信号系统支持 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50；</p> <p>2.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS，有效像素 207 万；</p> <p>3.镜头 20x，f4.42mm ~ 88.5mm，F1.8</p>	4920.00	14760.00

30	视频会议一体	1台	科达	SKY A230L-1080P60	苏州科达科技股份有限公司	苏州	<p>60fps;</p> <p>14.音频压缩标准: AAC, 音频码率: 96Kbps、128Kbps、256Kbps;</p> <p>15.支持 NDI HX、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、组播、SRT、GB/T28281 等网络协议;</p> <p>16.输入输出接口 1 路 USB 3.0、1 路 HDMI、1 路 3G-SDI、1 路 10M/100M 自适应以太网口、1 路 Line In、1 路 Line Out、1 路 RS232 In、1 路 RS232 Out、1 路 RS485;</p> <p>17.输入电压支持 DC 12V、PoC、PoE (802.3af)、输入电流 1000mA、功耗 12W;</p> <p>18.搭配壁挂支架。</p> <p>1.终端采用一体式设计, 内置编解码器、PTZ 摄像机、数字阵列麦克风等。</p>	35963.00	35963.00
----	--------	----	----	-------------------	--------------	----	---	----------	----------

	化终端				<p>2.终端核心芯片采用国产化元器件，包括音视频编解码单元、CPU 处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像头等均采用国产化器件。</p> <p>3.支持ITU-T.H.323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>4.支持 H.264 BP、H.264 HP、H.265 视频编解码协议。</p> <p>5.支持 G.711A-law、G.711μ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p>		
--	-----	--	--	--	---	--	--

					<p>5.输入灵敏度: 2.2dBu(1V); 输入阻抗: 10KΩ ; 频率响应 (@1W 功率下): 20Hz-20KHz/\pm1dB @8Ω;</p> <p>6.输出功率: 按 CEA-2006-B/CEA-490-A 标准使用 20ms 脉冲 1kHz 正弦波在 1% 总谐波失真下测量得出;</p> <p>7.整机功耗: 依据 GB4943.1-2022 测试方法: 在 1kHz 正弦波额定负载 1/8 功率条件下测得。</p> <p>8.可提供在线服务小程序, 可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题, 厂家客服人员在线或回电及时解答。</p> <p>9.可提交的服务类型包括“维护”“指导调试”“指导安装”“指导布线”“远程调试”等类别。</p> <p>10.具有在线服务可以实时查询处理进度, 具有“待处理”“处理中”及“已</p>	
--	--	--	--	--	--	--



	音箱				<p>3.输入方式: 8Ω; 4.灵敏度: 89dB; 5.频响: 70--20KHz; 6.产品尺寸: Φ232×150mm; 7.开孔尺寸: Φ200mm; 8.面板: ABS panel 面板, 铁后桶; 9.喇叭规格: 同轴 6.5 英寸音+1 英寸音</p>		
35	数字功放	1台	美声宝	MV12	<p>广州先韵电子有限公司</p> <p>▲1.输出功率立体声: 8Ω2×450W, 4Ω2×600W; 2.频率响应: 20Hz~20KHz; 3.灵敏度: 0.775V/1.4V; 4.输入阻抗: 20KΩ; 5.信噪比: 95dB; ●6.前面板内嵌 2.5 英寸全彩液晶显示屏。 ●7.显示: 两通道的温度, 风扇运转</p>	3141.00	3141.00

36	8路调音台(带编组)	1台	美声宝		广州先韵电子有限公司	广州	<p>数, 设备输入电压, 工作模式, 音量大小, 声压大小。</p> <p>1.多功能调音台, 8路单声输入;</p> <p>2.通道3段均衡加中频;</p> <p>3.二组编组, 三组输出, 一组返回;</p> <p>4.100mm高精度对数式衰减推子;</p> <p>5.256/24Bit DSP效果器;</p> <p>6.9段主控均衡;</p> <p>7.一组立体声输出;</p> <p>8.支持48V幻象电源;</p> <p>9.USB录音, 播放功能;</p> <p>10.通道哑音功能。</p>	2766.00	2766.00
37	反馈抑制器	1台	美声宝	TS-6900	广州先韵电子有限公司	广州	<p>1.支持2寸液晶显示, 中英文显示;</p> <p>2.支持24BIT A/D及D/A转换;</p> <p>3.支持双通道18点独立高速自动陷波;</p>	3920.00	3920.00

	39	8 路电源 时序器	1 台	美声宝 DG-185	广州先韵电子有限 公司	广 州	<p>件，即插即用。</p> <p>1.采用电压适用的开关电源供电，产 品能在 AC90~220V 的标准电源电压 下使用。</p> <p>2.N 台机联机，可扩展多台联机实现 16、24、32.....N 路时序管理功能。</p> <p>3.适用于中控设备继电器输出控制用 的开/关机功能，能融入智能化应用系 统中。</p> <p>4.插座兼容不同样式的电源线插头使 用。</p> <p>5.通道数量：8 路可控，2 路直通。前 二后八输出，采用插座适用各种插头。</p> <p>6.电源输入接线方式：3×4 平方电缆 线，1.68 米带插头。</p> <p>7.时序控制输出通道数目：8 个兼容型 电源插座（后机板）。</p>	811.00	811.00
--	----	--------------	-----	---------------	----------------	--------	---	--------	--------



					<p>3.支持每路独立音频输入配备独立48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯;</p> <p>4.采用参照或相当于 Freescale Cortex TM A9 i.MX6 系列或同等性能嵌入式处理器;</p> <p>5.USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格: 16K16Bit;</p> <p>6.板载 1GB DDR3 内存, 板载 32GBflash 存储;</p> <p>7.内置千兆以太网卡;</p> <p>8.网口: 1 个带屏蔽层千兆网口, 用于网络传输;</p> <p>9.串口: 1 个支持对系统内部软件进行控制的调试接口;</p> <p>10.应采用参照或相当于开放式 Linux 智能操作系统;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



	室内高清网络半球摄像机	35 台	海康	DS-2CD274BT-QUAN(2.7-12mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>11.设备高度：外观 1U；</p> <p>12.客户端满足以下要求：支持案件材料学习和热词学习、语音唤醒卷宗材料和音视频材料、麦克风控制、多人协作，具备实时字幕投影、具备笔录一键排版等，满足国产环境下运行，并提供嵌入广西法院统一智慧庭审系统使用。</p> <p>1.具有 400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸 1/3"。</p> <p>2.支持电动变焦，镜头焦距 2.7~13.5mm；最低照度彩色 0.005 lx，黑白 0.0002 lx，宽动态 120dB。</p> <p>3.支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>4.支持三码流技术，主码流帧率分辨率 2560 × 1440@25fps，子码流帧率</p>	990.00	34650.00
--	-------------	------	----	----------------------------	------------------	----	---	--------	----------




					<p>机可根据监控场景中的区域曝光值自动调节每颗灯的亮度；启用 H.265 编码方式并开启智能编码功能后，最低码率可以达到约 80Kbps，并可呈现正常监控画面。</p> <p>10.支持多路访问功能，在同客户端可最多同时开启 6 个视频窗口进行画面浏览。</p> <p>● 11.当设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、上传 FTP 发送邮件及联动录像，可通过 IE 浏览器设置 390 个移动侦测区域，设备支持行为分析触发后联动聚焦、报警上传，发送邮件、抓图，辅助输出等多种报警触发方式。</p> <p>12.支持人员聚集侦测，快速移动侦</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



44	拾音器	7个	海康	DS-2MC1002N-T	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>测, 音频异常侦测, 音频抖升侦测, 音频降噪侦测功能。</p> <p>13.设备支持定时、移动侦测、报警、动测或报警、动测和报警、事件6种录像触发方式, 可对各路码流进行录像, 通过浏览器设置录像时段及存储路径, 并支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。</p> <p>14.内置1个麦克风, 支持1路报警输入/输出, 1路音频输入/输出。</p> <p>15.防护等级IP66, 防爆等级IK10, 支持DC12V供电, 且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作, 支持POE供电。</p> <p>1.内置2麦克风阵列, 360°全向拾音, 5米拾音半径。</p> <p>2.支持智能(稳态和瞬态)降噪算法、</p>	400.00	2800.00
----	-----	----	----	---------------	------------------	----	--	--------	---------

45	高清网络筒型摄像机	27台	海康	DS-2CD264BT-QUAN(2.7-12mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>抗混响，人声增强，保证通话/音频质量。</p> <p>3.语音 DSP 处理单元，可搭配摄像机和音箱，实现对讲功能。</p> <p>4.支持多级音量调节功能,可通过 Web 页面调节音量。</p> <p>5.具备设备状态指示灯（支持设备故障显示）。</p> <p>6.支持电源极性反转及防雷保护。</p> <p>7.支持通过网络对设备进行参数配置升级维护。</p>	1004.00	27108.00
----	-----------	-----	----	----------------------------	------------------	----	---	---------	----------

					<p>7.支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入/离开区域侦测，物品遗留/拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升/抖降侦测，智能侦测功能。</p> <p>8.可在预览画面页开启或关闭“快捷配置”页面，页面打开后，可支持配置常用图像参数、OSD 配置、视音频参数、智能资源分配等，并支持恢复默认操作，具有存储卡满、存储卡异常、非法访问、网络断开、IP 冲突多种故障报警提示，当报警产生时。</p> <p>9.支持多路访问功能，在同客户端上，可最多同时开启 6 个视频窗口进行画面浏览。</p> <p>10.设备支持智能补光、白光补光、红</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>外补光、关闭 4 种补光模式，可自动和手动调节亮度，在自动模式下，补光灯开启时设备可根据被测物体的距离自动调节远近两组补光灯亮度，在夜间模式下，开启白光补光灯后可输出彩色视频图像。</p> <p>11. 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置选项，当设置为自动时，设备可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。</p> <p>12. 回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大、下载录像等功能。</p> <p>13. 支持 SD 卡本地存储，支持断网本地录像存储及断网续传，支持 256GB SD 卡。</p> <p>14. 内置 1 个麦克风，支持 1 路报警输</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

48	高清摄像机	15 台	科达	IPC820-F830-H	苏州科达科技股份有限公司	苏州	<p>灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象。</p> <p>14.支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1；</p> <p>15.支持 IP66，6kV 防浪涌。</p> <p>16.具备电源适应性，电压在 DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。</p> <p>17.红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离。</p> <p>1. 设备支持 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，支持内置 2 个 GPU 芯片，支持 30 倍光学变焦。</p> <p>2. 设备最低照度 0.002Lux（彩色），</p>	3500.00	52500.00
----	-------	------	----	---------------	--------------	----	---	---------	----------

					<p>外置 TF 卡，单卡支持 512GB。</p> <p>12. 设备具备网络自适应能力，在丢包率为 20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>● 13. 设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。</p> <p>14. 支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



	人脸门 禁一体 机	18台	海康	DS-K1T67BT- QUAN	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭 州	<p>15. 设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。</p> <p>16. 电源电压在 DC12V±30%范围内变化时, 摄像机能正常工作。</p> <p>1.采用约 7 英寸触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕流明度 600cd/m², 分辨率 600×1280。</p> <p>支持嵌入式 Linux 操作系统, 采用宽动态 200 万双目摄像头, 帧率 25 帧/s, 防护等级 IP65, 通信方式支持有线网络。</p> <p>3.支持人脸、刷卡、密码认证方式, 支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块, 本地支持 10000 人脸库、50000 张卡, 150000 条事件记录。</p> <p>4.支持识读模块的扩展功能, 形成一体化识别终端, 支持 Mifare 卡识读,</p>	2176.00	39168.00
--	-----------------	-----	----	---------------------	----------------------	--------	---	---------	----------

					<p>支持 CPU 卡识读, WEB 端应支持配置防卡片复制安全机制, 功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读。</p> <p>5.支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能, 支持本地广告信息播放, 支持广告节目编排播放, 播放时间可自定义。</p> <p>6.支持图片、文字、视频广告节目播放, 支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。</p> <p>7、支持根据比对结果, 输出开关量信号联动门禁等设备, 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。</p> <p>8.支持在管理中心远程视频预览功能, 支持与管理平台或客户端中心远程视频对讲, 支持与室内机、管理机可</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



					<p>视对讲，支持手机 APP 对讲功能，支持配置一键呼叫管理机或固定室内机的视频对讲功能，支持与广播主机实现广播系统可对讲功能，支持与广播主机呼叫对讲功能，支持中心广播主机向门禁设备广播喊话。</p> <p>支持断网连续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。</p> <p>10.支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。</p> <p>11.支持人脸比对平均时间 120ms（1:1 对比方式），最大人脸识别距离 4m，最小人脸识别距离 0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>采集人脸并注册下发。</p> <p>12.支持接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门，支持未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。</p> <p>13.支持在没有用户使用自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。</p> <p>14.支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>在线远程升级功能。</p> <p>15.支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。</p> <p>16.支持1个LAN、1个RS485、1个Wiegand、1个typeC类型USB接口、1个电锁、1个门磁、2个报警输入、1个报警输出、1个开门按钮、1个SD卡槽、1个3.5mm音频输出接口。</p>			
50	人脸识别电源适配器	18个	海康	DS-KAW50-1 无机箱	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>1.输入电压: 100-240VAC;</p> <p>2.输出电压: 12VDC;</p> <p>3.输出电流 4.17A;</p> <p>4.输出功率 50W;</p> <p>5.纹波与噪声: <150mVpp;</p> <p>6.电压调整范围: 11-14Vdc;</p> <p>7.工作温度: -10°C-+70°C;</p>	194.00	3492.00
51	双门磁	11台	国产	定制	国产	中	1.双门磁力锁，最大静态直线拉力	250.00	2750.00

力锁						280kg(600Lbs)*2; 2.支持断电开锁, 满足消防要求; 3.具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 4.支持锁状态侦测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM 接点; 5. 工 作 电 压 : 12V/1040mA 或 24V/520mA;			
52	双门磁力锁配件	11台	国产	国产	中国	1.双门磁力锁 LZ 支架; 2.铝合金, 表面喷砂, 阳极硬化电镀处理; 3.90 度内开式门;	300.00	3300.00	
53	开门按钮	11台	海康	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1.结构: 塑料面板; 2.性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 250V; 3.输出: 常开; 4.类型: 适合埋入式电器盒使用。	35.00	385.00	
54	人脸采	1台	海康	杭州海康威视数字	杭州	1. 3.97 英寸触摸显示屏, 屏幕分辨率	3039.00	3039.00	



集终端		D6E-F	技术股份有限公司	州	<p>≥800*480;</p> <p>2.采用 200 万双目摄像头,有照片视频防假功能;</p> <p>3.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入 (ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二代身份证序列号);</p> <p>4.支持有线网络、无线 Wi-Fi、USB 口通信;</p> <p>5.支持在线采集, 通过网络协议或 USB 对接到平台, 平台进行在线采集, 采集信息实时上传;</p> <p>6.工作电压: DC12V/1.5A (自带电源适配器)。</p>		
55	梯控主机	3台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>1.支持 web 界面操作, 最多控制 128 层电梯;</p> <p>2.支持接入 2 个 Wiegand 读卡器或 RS485 读卡器;</p>	2000.00	6000.00

56	梯控联动模块	3台	海康	DS-K2M0016A(国	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>3.系统应能对电梯的楼层进行权限控制,对电梯的权限进行组合设置。支持2万张卡片管理,5万条事件存储;</p> <p>4.具有消防输入接口;</p> <p>5.配合梯控联动模块使用,含机箱和电源;</p> <p>6.工作电压:DC12V(自带电源,AC220V输入);</p> <p>7.主批应具有以下接口类型及相应数量:上行TCP/IP接口1个、下行RS485通信接口2个、下行Wiegand通信接口2个、可接入读卡器数量2个、紧急输入接口1个、消防输入接口1个、维护输入接口1个、case输入接口2个、继电器输出接口5个。</p> <p>1.支持16个继电器输出;</p> <p>2.带机箱和供电电源;</p>	1958.00	5874.00
----	--------	----	----	---------------	------------------	----	---	---------	---------

57	电梯无线网桥	3对	海康	DS-3WF0EC-5ACT/R(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>3.联动模块应具有以下接口类型及相应数量：上行RS485接口2个、报警输入接口2个、继电器输出16个、蜂鸣器接口1个、防拆接口1个。</p> <p>4.联动模块具有看门狗检测功能。</p> <p>5.联动模块具有防拆功能。</p> <p>1.500米5.8G电梯网桥，802.11ac制</p> <p>2.网络接口：3个RJ45,10/100Mbps自适应；</p> <p>3.组网方式：点对点；</p> <p>4.带机量：2路2M码流IPC；</p> <p>5.无线传输距离：500m；</p> <p>6.工作温度：-30℃~70℃；</p> <p>7.智能识别终端，终端准入管控；</p> <p>8.智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈；</p>	1100.00	3300.00
----	--------	----	----	---------------------	------------------	----	--	---------	---------

58	非可视 紧急报警对讲	16台	海康	DS-PEA-BNA01	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州	<p>9.APP、客户端统一管理,拓扑可视化、智能运维;</p> <p>10.成对包装,免配置。</p> <p>1.支持本地按键+拉绳,双报警方式;</p> <p>2.支持和管理中心双向语音对讲;</p> <p>3.支持 G.711U、PCM、ADPCM、AAC、OPUS 等音频压缩标准;</p> <p>4.支持语音对讲功能,内置高灵敏度麦克风;支持监听功能、广播功能;</p> <p>5.支持多种网络通信协议: TCP/IP、RTSP;</p> <p>6.内置全频段扬声器和拾音器,采用防破音技术;</p> <p>7.防护等级 IP54, DC12V 供电。</p>	345.00	5520.00	
59	紧急报警管理机	1个	海康	DS-PEA4H-10	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭州	<p>1. 10.1 寸高清触摸屏,集成 200 万高清摄像头,摄像头支持角度调节。</p> <p>2.设备支持通过 HDMI 和 VGA 接口</p>	6528.00	6528.00	

						<p>广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报。</p> <p>10.中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置。</p> <p>11.管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机</p> <p>12.支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私。</p>		
60	POE 接入交换机	5 台	优力普	HR-SP3118-2F-S	广东优力普物联科技有限公司	<p>东莞</p> <p>1.提供 16 个千兆 PoE 电口和 2 个千兆光口；</p> <p>2.交换容量 36Gbps；</p> <p>3.包转发率 26.79 Mpps；</p> <p>4.PoE 总功率 250W，电源总功率 260W；</p> <p>5.工作温度 0~40° C，输入电压：</p>	1904.00	9520.00

61	核心交换机	1台	优力普	 HR-S4328-4T	广东优力普物联科技有限公司	东莞	<p>220VAC;</p> <p>6.支持 INMS 智能标识管理系统及云平台统一管理。</p> <p>1. 24 口千兆全网管三层交换机;</p> <p>2. 24 个千兆电口, 4 个万兆 SFP+光口;</p> <p>3.交换容量 336Gbps;</p> <p>4.包转发率 168Mpps;</p> <p>5.支持静态路由、DHCP、EAPS、ERPS、STP、RSTP、MSTP、SNMP、IPV4、IPV6 等协议;</p> <p>6.输入电源: AC/100-240V;</p> <p>7.支持智能标识系统及云平台统一管理;</p> <p>8.支持虚拟化技术, 电信级冗余设计;</p> <p>9.支持 VRRP 虚拟路由冗余协议, 支持 VSF 堆叠技术。</p>	3222.00	3222.00
----	-------	----	-----	--	---------------	----	--	---------	---------

62	千兆网络交换机	3台	优力普	UP116GS V4	广东优力普物联科技有限公司	东莞	16个千兆电口，非管理型交换机，交换容量：32Gbps，包转发率：24Mpps。	802.00	2406.00
63	无线控制器	1台	华为	AirEngine9700S-	华为技术有限公司	深圳	配置16个AP授权，10个千兆以太网口，2个万兆SFP+，含AC/DC电源适配器。	2706.00	2706.00
64	无线AP	12台	华为	AirEngine5761S-21	华为技术有限公司	深圳	1.11ax室内型，2+4双频，智能天线，USB，蓝牙； 2.并发用户数44，整机速率5.375Gbps，最大发射功率28dBm，参考覆盖距离27m，LeaderAP能力24个。	1630.00	19560.00
65	硬盘录像机（含硬盘）	1台	海康	DS-8664N-II6-V3(标配)(16×10T盘)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1.约3U机架式，支持接入64路H.264、H.265格式高清码流接入，支持接入带宽384Mbps，存储带宽384Mbps，转发带宽384Mbps，回放带宽256Mbps，支持16个SATA接口硬盘，已内置16	37770.00	37770.00

66	安 防 监 控终端	1 台	海康	DS-AXF142P- W10H/15/24/2G	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	杭 州	<p>多窗口轮巡，支持修改自定义视图风格，支持批量删除视图资源，支持重启客户端后自动打开关闭前的视图界面。</p> <p>16.支持报警的一键撤防，撤防的报警类型包括：弹出报警画面、声音警告、报警中心、发送邮件、触发报警输出。</p> <p>支持 2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 eSata 接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口。</p> <p>1.CPU: 6 核/2.5GHz; 2.内存 8GB; 3.硬盘 256G SSD; 4.显示器 23.8 英寸; 5.显卡 2G 独显参照或相当于 R7430; 6.含正版操作系统。</p>	6944.00	6944.00
----	--------------	-----	----	------------------------------	----------------------	--------	---	---------	---------

67	综合管理平台-基础模块	1套	海康		杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	<p>1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>2.提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等功能；</p> <p>3.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；</p> <p>4.提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；</p> <p>5.提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设</p>	3525.00	3525.00
----	-------------	----	----	---	----------------	----	---	---------	---------

						<p>置, 支持登录类型 (Web 端、PC 客户端、移动端) 和认证方式 (密码、PKI) 的配置;</p> <p>6. 提供 NTP 校时服务能力, 支持对设备和服务器统一校时;</p> <p>8. 提供系统运行状态监测能力, 包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。</p>		
68	综合管理平台-门禁管理	1套	海康	定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1. 门禁管理通过接入多种门禁设备, 利用卡片、人脸、指纹介质, 实现人员身份识别、出入管控等智能应用, 主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。含100路门禁管理授权。</p> <p>2. 支持按组织、人员、人员分组、门禁</p>	6000.00	6000.00

					<p>点维度配置权限;</p> <p>3.支持设置权限有效期、计划模板、假日计划;</p> <p>4.支持按人员特征属性生成人员分组,如证件类型、岗位等级、职称等;</p> <p>5.支持权限增量下发、初始化下发;</p> <p>6.支持按时段配置门的常开常闭状态;</p> <p>7.支持认证方式设置,可按不同时段设置不同的认证方式,如刷卡+人脸、刷卡+指纹;</p> <p>8.支持首卡常开,刷首卡可使门保持常开至常开时段结束,若此期间再次刷首卡,门恢复正常状态;</p> <p>9.支持特殊卡设置,包括黑名单卡(无法开门)、胁迫卡(正常开门并上报胁迫报警)、超级卡(不受限于门常闭、</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



69	综合管理平台-入侵报	1套	海康	定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门)；</p> <p>10.针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；</p> <p>11.支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；</p> <p>12.提供门禁事件管理应用，提供门禁状态查看及远程控制应用。</p> <p>13.支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。</p> <p>1.入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的感知和处理。</p>	1984.00	1984.00
----	------------	----	----	----	------------------	----	--	---------	---------

	警					<p>2.支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；</p> <p>3.支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；</p> <p>4.支持实时入侵报警能力；</p> <p>5.支持历史入侵报警事件查询及导出能力。</p>		
70	综合管理-视频监控平台	1套	海康		杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过参照或相当于海康设备网络 SDK 协议、海康 Ehome 协议、海康 ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络 SDK 协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过图片替代视频的模式提供监控服务。含</p>	14865.00	14865.00

					<p>二、录像回放</p> <p>1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>三、图片监控</p> <p>1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；</p> <p>3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；</p> <p>4.支持图片下载能力；</p> <p>四、视频上墙</p> <p>1.支持电视墙场景管理能力，实现场</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>五、视频事件</p> <p>1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。</p>		
71	综合管理平台-出入口车辆放行管理	海康	定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1.支持每秒过车处理 30 条；</p> <p>2.单个岗亭每秒过车处理 3 条；</p> <p>3.单个岗亭可管理车道数 9 个；</p> <p>4.支持最大管理车道数量 60 个</p> <p>5.支持管理最大固定车管理数量 3 万辆；</p> <p>6.支持过车数据最大存储 7500 万条；</p>	2991.00	2991.00

72	综合管理平台-梯控管理	1套	海康		定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>7.支持过车数据最大保存时长3年。</p> <p>1.支持管理梯控设备数量500个；</p> <p>2.支持最大梯控刷卡数据最大存储数量2000万条。</p>	6455.00	6455.00	6455.00
73	安防一体机	1套	海康		DS-VM22R-CL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>CPU: 16核主频3.0GHz; 配置2颗处理器, 单处理器物理核心数8核, 主频3.0GHz, 末级缓存容量16MB, 线程数16线程, 热设计功耗90W, 支持内存的最高速率3200MHz, 通道数2, 位宽64;</p> <p>2.内存: 配置64GDDR4, 8根内存插槽, 最大可支持扩展至1TB;</p> <p>3.硬盘: 配置600G SAS 10K×1, 前置支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘, 后置支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘, 内置支</p>	31904.00	31904.00	31904.00

						支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载支持 1 个 SATA M.2 硬盘； 4.阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）； 5.PCIE 扩展：支持 4 个标准 PCIE 插槽； 6.网口：标配板载 2 个千兆电口，支持 10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 7.其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部； 7 个 USB 3.0 接口； 2 个 VGA 接口； 8.电源：配置 550W（1+1）冗余电源。			
74	综合管理平台-级联模块	1 套	海康	定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1.最大级联监控点数量 20W 个； 2.单个 NCG 信令节点：最大支持 5 个上级域平台、15 个下级域平台； 3.支持并发取流带宽 2000M。	4955.00	4955.00
75	综合布	1 项	国产	定制	国产	中	满足本次项目安装需要，综合布线、设	35000.00	35000.00

线及设 备安 装 服务					国	备安装调试服务。	
----------------------	--	--	--	--	---	----------	--

合计金额大写：人民币 壹佰伍拾捌万贰仟捌佰元整（¥ 1582800.00）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 13632.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0.86 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。属于小微企业制造的总值为¥ 0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

注：竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。



注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位”品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填写，填写有遗漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 磋商文件中列明采购专用耗材的，应按磋商文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。

6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。



黄新云

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：



供应商名称（电子签章）：广西北投声远科技股份有限公司

日期：2025年8月5日