

服务范围	服务要求	服务标准
每套终端通讯服务要求： 1. 48 套移动警务系统终端提供每月≥1500 分钟国内通话+≥1500 分钟公安内网通话+≥50GB/月国内高速流量+≥100 条/月短信的服务； 2. 48 套移动警务系统终端的服务期为 24 个月； 3. 48 套移动警务系统终端对均含空中发证加密+脱敏服务； 4. 48 套移动警务系统终端在服务期内为每个移动警务终端对应提供免停机服务； 5. 提供共 48 套移动警务系统终端及流量租赁服务；	一、设备硬件要求： 1. 外观设计：尺寸（± 0.5）≥164.6mm（长± 0.5）× 79.5mm（宽± 0.5）× 8.2mm（厚± 0.2）； 2. 网络制式：全网通； 3. 双卡双待双通，支持 SIM 卡、nano SIM 卡； 4. 存储：RAM≥12GB，ROM≥512GB； 5. CPU：国产芯片； 6. 屏幕：≥6.9 英寸，≥10.7 亿色，具备 P3 广色域的 OLED 显示屏，支持自适应刷新率，分辨率≥ 2832 × 1316 像素； 7. 后置摄像头：≥4 个摄像头，摄像头像素≥5000 万像素+≥ 4000 万像素 + ≥4800 万像素+≥150 万像素，支持自动对焦； 前置摄像头：≥1300 万像素； 8. 电池容量：≥5500mAh（典型值），手机支持最大快充≥100W，支持无线充电，支持 80W 超级快充，支持无线反向充电； 9. 传感器：包括但不限于 3D 人脸识别、姿态感应器、重力传感器、红外传感器、侧边指纹、霍尔传感器、气压计、陀螺仪、指南针、环境光传感器、接近光传感器、Camera 激光对焦传感器、色温传感器； 10. 防水防尘：具备或优于防水防尘 IP68 等级标准。 二、设备操作系统及软件适配要求： 1. 操作系统安全要求：具备两个完全独立的操作系统，可根据不同的使用环境切换不同的操作系统。安全模式下操作系统接受广西壮族自治区公安厅移动警务管理平台进行统一认证和设备绑定，进入工作系统受到保护； 2. 操作系统定制能力：双系统同时在线，支持公共 APN 和专属 APN 同时接入、同时在线。当前系统能接收到另外一个系统的通知栏消息，但看不到数据；双系统定位双在线，定位芯片可以同时向两个系统提供定位服务，保证前后台系统都能获取到正确的位置信息； 3. 操作系统国产自主可控，支持操作系统级定制，满足国家“十四五”战略要求； 4. 操作系统支持与广西壮族自治区公安厅警务终端原有的系统一碰传功能、音频流转功能、文件拖拽编辑功能、分享分布式图片与视频功能； 5. NFC 应用：可用于实现 NFC 读取身份证标识码核验身份证信息功能； 6. 安全水印：支持系统级全局水印功能，防止偷拍屏幕造成信息泄露，同时支持防截屏、防录屏； 7. 设备应用适配：可适配全部的警务通应用软件； 8. 设备安全功能要求：支持数据加密存储功能；具备安全引导机制，防止非法刷机；具备内核级防破解反 Root 技术； 9. 设备安全检测：供应商提供的终端设备和操作系统，通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检查，检测的终端必须符合公安部最新移动警务终端标准（《GA/T 1466.1-2018 智能手机型移动警务终端第 1 部分：技术要求》）。 三、设备售后运维服务及安全加密服务要求：	1. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 在货物验收时由采购人对照采购合同、响应文件承诺的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合响应文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。

	1. 提供 7×24 小时响应用户电话咨询服务，及时响应并解决问题或给出合理的意见与建议； 2. 在终端遗失时，提供广西壮族自治区公安厅警务终端管控及应用适配目录内的同等级终端购买途径； 3. 整机保修服务：提供 1 年中国手机三包法规定的标准保修服务。要求 100%原装原厂零件保修，在保修范围内“零”费用保修，提供软件系统的刷机服务，提供指定官方售后网点终端三包 1 年延保服务。 4. “碎屏险”服务：服务期 24 个月内为每台移动警务终端提供 1 次碎屏险（前屏）服务。 5. 移动警务终端加密证书服务 采用广西移动警务芯片加密证书方案，为采购单位提供移动警务终端不少于 48 个加密证书服务，提供移动警务内置安全芯片加密方案。终端密码模块为空中发证客户端、VPDN 客户端、可信计算模块提供各项密码功能，实现证书和密钥对应的安全存储和使用。 (1) 内置安全芯片 inSE； (2) 在线安全初始化、授权激活； (3) 支持密钥管理； (4) 支持数据加解密； (5) 支持数字签名/验签； (6) 支持消息杂凑、消息验证码 MAC、随机数； (7) 支持 SKF 国密接口； (8) 支持作为移动警务终端可信根使用； (9) 支持 SM2/SM3/SM4 国密算法、支持 RSA、SHA1/SHA256； (10) SM4 加/解密速率：不低于 15Mbps； (11) SM2 签名验签速率：不低于 5 次/秒； (12) SM3 计算速率：不低于 30Mbps。	
--	---	--