

主要标的信息					
序号	标的名称	数量	单价	品牌	规格型号
一、特殊定制布草类					
1	污物袋	297 只	26.52	京聚康	1. 规格:缩水后 110*50*50cm; 2. 面料:合股涤卡白色医用布料。成份涤 65%, 棉 35%; 纱支 45/2*21; 密度 138*71; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度 3 级, 耐皂洗色牢度 3 级; 耐水色牢度 3 级; pH 值 5.6; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。3. 四边双锁边, 每寸 13 针。各部位线路顺直、整齐、牢固, 起止针处打回针, 关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
2	消毒袋	200 只	20.332	京聚康	1. 规格:缩水后 110*50*50cm; 2. 面料:合股涤卡白色医用布料。成份涤 65%, 棉 35%; 纱支 45/2*21; 密度 138*71; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度 3 级, 耐皂洗色牢度 3 级; 耐水色牢度 3 级; pH 值 5.6; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。3. 四边双锁边, 每寸 13 针。各部位线路顺直、整齐、牢固, 起止针处打回针, 关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
3	约束带	10 条	15.64	京聚康	1. 规格:缩水后 250-500cm; 具体规格以成交后到现场测量尺寸, 经采购人确认后为准。▲2. 面料: 使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料; 成分 100%棉, 纱支 21*21; 密度 108*58; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度: 3, 耐皂洗色牢 17 度 3 级; 耐水色牢度 3 级; 耐汗渍色牢度 3 级; pH 值 6.8; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。3. 填充物: 水洗棉。
4	小孔巾	50 条	12.92	京聚康	1. 规格: 缩水后 50*50cm; ▲2. 面料: 使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料, 100%棉; 纱支 21*21; 密度 108*58;

					耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样，或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
5	治疗巾	500 张	17.00	京聚康	1. 规格：缩水后 80*60cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
6	双孔巾	50 张	17.00	京聚康	1. 规格：缩水后 70*70cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
7	人流孔巾	300 张	27.20	京聚康	1. 规格：缩水后 120*120cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；

					耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
8	白治疗巾	500 张	15.64	京聚康	1. 规格：缩水后 80*60cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
9	白市布小孔巾	700 条	10.20	京聚康	1. 规格：缩水后 30*30cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不 21 起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
10	双层治疗巾	71 张	23.8	京聚康	1. 规格：缩水后 150*65cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；

					耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。 其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。 3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
11	双层治疗巾	500 条	17.00	京聚康	1. 规格：缩水后 80*60cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。 其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。 3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
12	白市布双层治疗巾	294 张	5.304	京聚康	1. 规格：缩水后 20*20cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：233 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。 其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。 3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。

13	双孔巾	62 张	129.20	京聚康	1. 规格:缩水后 380*300cm;▲2. 面料:纯棉医用斜纹布料, 100%棉; 纱支 21*21; 密度 108*58; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度: 3, 耐皂洗色牢度: 3 级; 耐水色牢度 3 级; 耐汗渍色牢度 3 级; pH 值 6.8; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固, 起止针处打回针, 关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
14	白市布	200 米	8.84	京聚康	幅宽 90cm 纯棉医用斜纹布料, 100%棉; 纱支 21*21; 密度 108*58; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度: 3, 耐皂洗色牢度: 3 级; 耐水色牢度 3 级; 耐汗渍色牢度 3 级; pH 值 6.5; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。
15	灰涤卡	50 米	9.18	京聚康	▲幅宽 150cm 合股涤卡白色医用布料, 成分涤 65%, 棉 35%; 纱支 45/2*21; 密度 138*71; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度 3 级, 耐皂洗色牢度 3 级; 耐水色牢度 3 级; pH 值 5.6; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。
16	白涤卡	50 米	9.18	京聚康	▲幅宽 150cm 合股涤卡白色医用布料, 成分涤 65%, 棉 35%; 纱支 45/2*21; 密度 138*71; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度 3 级, 耐皂洗色牢度 3 级; 耐水色牢度 3 级; pH 值 5.6; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。
17	墨绿涤卡	50 米	9.86	京聚康	▲幅宽 150cm 合股涤卡白色医用布料, 成分涤 65%, 棉 35%; 纱支 45/2*21; 密度 138*71; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度 3 级, 耐皂洗色牢度 3 级; 耐水色牢度 3 级; pH 值 5.6; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。其他

					要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。
18	机纱带	100 扎	17.00	京聚康	1. 规格：长 150*宽 6*厚 1.5mm。2. 材质：纯棉线
19	钮扣	1193 粒	0.102	京聚康	1. 规格：01#-10#，具体规格须根据每个月的使用需求由采购人确定。2. 材质：耐高温塑料。
二、床上用品布草类					
1	值班枕套	400 只	8.16	京聚康	1. 规格：缩水后 70*50cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉粉色医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.5；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
2	值班床单	400 张	30.60	京聚康	1. 规格：缩水后 160*280cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉粉色医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.5；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
3	值班被套	400 张	53.72	京聚康	1. 规格：缩水后 160*215cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉粉色医用斜纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐

					汗渍色牢度 3 级；pH 值 6.5；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。采用双线锁边，各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
4	浅灰兰缎条床单	1000 张	23.80	京聚康	1. 规格：缩水后 120*190cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳医用斜纹布料，纱支 30*30；密度 133*76；成分棉 50%，涤 50%，；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
5	浅灰兰缎条枕套	2200 只	8.16	京聚康	1. 规格：缩水后 68*48cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳医用斜纹布料，纱支 30*30；密度 133*76；成分棉 50%，涤 50%，；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
6	浅灰兰缎条床罩	2150 张	34.00	京聚康	1. 规格：缩水后 215*95cm*35cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳医用斜纹布料，纱支 30*30；密度 133*76；成分棉 50%，涤 50%；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3，

					耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
7	浅灰兰缎条被套	2150 张	55.76	京聚康	1. 规格：缩水后 215*170cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳医用斜纹布料，纱支 30*30；密度 133*76；成分棉 50%，涤 50%，；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.8；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
8	婴儿床罩	100 张	37.40	京聚康	1. 规格：缩水后 160*75*40cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40；密度 133*72；耐 31 氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.5；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
9	婴儿床套	100 套	27.20	京聚康	1. 规格：缩水后 45*80*20cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40；密度 133*72；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂

					洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.5；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合 B18401-2010 标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
10	婴儿被套	50 张	30.60	京聚康	1. 规格：缩水后 100*120cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40；密度 133*72；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.5；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
11	婴儿中单	40 张	15.64	京聚康	1. 规格：缩水后 60*90cm；▲2. 面料：使用整幅无接驳纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 40*40；密度 133*72；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.5；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位要套结。无走纱、无走线、不变形。
12	枕芯	1200 只	20.40	京聚康	1. 规格：60*40cm；▲2. 外套：使用整幅纯棉医用平纹布料，100%棉；纱支 21*21；密度 108*58；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；耐汗渍色牢度 3 级；

					pH 值 6.5；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 填充物：珍珠棉；重量 1000 克。4. 织物上印刷“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
13	橡胶枕套	700 只	13.60	京聚康	1. 规格：70*50cm；2. 材质：防水复合面料，磨砂加厚 20 丝 PE。
14	棉胎	700 张	88.40	京聚康	1. 规格：150*200cm；2. 重量：6 斤▲ 3. 材质：全新新疆一级纯棉花，絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量 23%；▲4. 工艺：厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正，被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质，不含明显粉尘。被子用手轻压后，可以很快恢复原状。白色面纱每根为单股，筋纱每根为两股。每层面纱在十平方厘米的范围内，13 根；每层筋纱在整个棉胎范围内，纵向层 10 根，斜向层 15 根，并且等距分布。产品上印刷“科室”字样或按采购人科室另行要求。5. 其他要求符合《梳棉胎》（GB/T35932-2018）、《絮用纤维制品通用技术要求》（GB18383-2007）标准。
15	棉胎	300 张	108.80	京聚康	1. 规格：150*200cm。2. 重量：8 斤▲ 3. 材质：全新新疆一级纯棉花，絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量 23%；▲4. 工艺：厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正，被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质，不含明显粉尘。被子用手轻压后，可以很快恢复原状。白色面纱每根为单股，筋纱每根为两股。每层面纱在十平方厘米的范围内，13 根；每层筋纱在整个棉胎范围内，纵向层 10 根，斜向层 15 根，并且等距分布。产品上印刷“科室”字样或按采购人科室另行要求。5. 其他要求符合《梳棉胎》（GB/T35932-2018）、《絮用

					纤维制品通用技术要求》 (GB18383-2007) 标准。
16	棉胎	200 张	68.00	京聚康	1. 规格: 150*200cm。2. 重量: 4 斤▲ 3. 材质: 全新新疆一级纯棉花, 絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量 23%; ▲4. 工艺: 厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正, 被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质, 不含明显粉尘。被子用手轻压后, 可以很快恢复原状。白色面纱每根为单股, 筋纱每根为两股。每层面纱在十平方厘米的范围内, 13 根; 每层筋纱在整个棉胎范围内, 纵向层 10 根, 斜向层 15 根, 并且等距分布。
17	褥胎	200 张	68.00	京聚康	1. 规格: 90*190cm。2. 重量: 4 斤▲3. 材质: 全新新疆一级纯棉花, 絮用纤维长度≤13mm 及以下的短纤维含量 23%; ▲4. 工艺: 厚薄均匀、颜色均匀及四边要平直方正, 被内无金属物或尖锐物等有危害性杂质或是其他不卫生物质, 不含明显粉尘。被子用手轻压后, 可以很快恢复原状。白色面纱每根为单股, 筋纱每根为两股。每层面纱在十平方厘米的范围内, 13 根; 每层筋纱在整个棉胎范围内, 纵向层 10 根, 斜向层 15 根, 并且等距分布。产品上印刷“科室”字样或按采购人科室另行要求。5. 其他标准: 符合《梳棉胎》(GB/T35932-2018)、《絮用纤维制品通用技术要求》(GB18383-2007) 标准。
18	橡胶单	200 张	23.80	京聚康	1. 规格: 80*150cm。2. 材质: 符合国家认证的食品卫生指标, 耐血污, 耐碱, 耐尿酸, 柔软性好。
三、医务人员、病人服装类					
1	急救服(分体短袖)女	20 套	53.72	京聚康	1. 规格: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 具体规格按采购人要求。38 求公司▲2. 面料: 合股涤卡医用布料。成分涤 65%, 棉 35%; 纱支 45/2*21; 密度 138*71; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度 3 级, 耐皂洗色牢度 3 级; 耐水色牢度 3 级; pH 值 5.6; 甲醛含量: 未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。3. 制作工艺:

				(1) 门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；(2) 口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；(3) 领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；(4) 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；(5) 背部平服、缝位顺直；(6) 压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；(7) 车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；(8) 画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；(9) 面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；(10) 所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；(11) 织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
2	急救服(分体短袖)男	15 套	55.624	京聚康 1. 规格：S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 具体规格按采购人要求。▲2. 面料: 合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。3. 制作工艺：(1) 门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；(2) 口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；(3) 领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；(4) 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；(5) 背部平服、缝位顺直；(6) 压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；(7) 车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；(8) 画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、

					圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
3	急救服（分体长袖）女	68 套	62.356	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
4	急救服（分体长袖）男	17 套	64.60	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；

					pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
5	短袖医生服女款	100 件	30.60	京聚康	1. 规格：S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不

					起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
6	短袖医生服男款	100 件	30.60	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
7	长袖医生服女款	300 件	32.64	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，

					棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
8	长袖医生服男款	400 件	32.64	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要

					求只针对上衣)；(5)背部平服、缝位顺直；(6)压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；(7)车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；(8)画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；(9)面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；(10)所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；(11)织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
9	短袖护士服女款	800 件	32.64	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，53 女款 XXXXL，具体规格按采购人要求装有限公司具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010)标准。3. 制作工艺： (1) 门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；(2) 口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；(3) 领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；(4) 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，54 拼缝对称(此要求只针对上衣)；(5) 背部平服、缝位顺直；(6) 压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；(7) 车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；(8) 画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；(9) 面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；(10) 所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；(11) 织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根

					据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
10	长袖护士服女款	900 件	35.36	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；5556（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
11	白色工作裤	800 条	23.80	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；

					里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
12	短袖工友服	100 件	30.60	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要

					求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
13	长袖工友服	100 件	32.64	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
14	长袖灰涤卡工作服	20 套	69.088	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3.

					制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
15	短袖灰涤卡工作服	20 套	64.056	京聚康	1. 规格：S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 具体规格按采购人要求。▲2. 面料: 合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、

					圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
16	工作西裤夏	20 条	32.776	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
17	工作西裤冬	20 条	32.776	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：合股涤卡医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；

					pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
18	短袖洗手衣	700 件	29.24	京聚康	1. 规格：S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 具体规格按采购人要求。▲2. 面料：布料为果绿色医用布料，支数 21*21；密度 108*58；成分棉 60%，涤 40%；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.1；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口无豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；

					(7) 车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线； (8) 画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写； (9) 面、里布没有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；(10) 所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置准确、端正；(11) 织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
19	长袖洗手衣	700 件	30.60	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：布料为果绿色医用布料，支数 21*21；密度 108*58；成分棉 60%，涤 40%；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.1；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺： (1) 门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；(2) 口袋方正、平服，袋口无豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；(3) 领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露； (4) 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称(此要求只针对上衣)； (5) 背部平服、缝位顺直；(6) 压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐； (7) 车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线； (8) 画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写； (9) 面、里布没有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；(10) 所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置准确、端正；(11) 织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
20	洗手裤	880 条	23.80	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：布料为果绿色医用布料，支数

					21*21；密度 108*58；成分棉 60%，涤 40%；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.1；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》 （GB18401-2010）标准。3. 制作工艺： （1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口无豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露； （4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称（此要求只针对上衣）； （5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐； （7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线； （8）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写； （9）面、里布没有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
21	手术衣	700 件	51.00	京聚康	1. 规格：S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：布料为果绿色医用布料，支数 21*21；密度 108*58；成分棉 60%，涤 40%；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.1；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》 （GB18401-2010）标准。3. 制作工艺： （1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口无豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露； （4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄

					一致,拼缝对称(此要求只针对上衣); (5) 背部平服、缝位顺直; (6) 压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐; (7) 车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线; (8) 画线、做记号不能用彩色画粉,所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写; (9) 面、里布没有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象; (10) 所有袋角及袋盖如有要求打枣,打枣位置准确、端正; (11) 织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
22	婴儿服	80 件	19.04	京聚康	1. 规格: 0 至 12 月婴儿服▲2. 面料: 纯棉医用斜纹布料, 100%棉; 纱支 40*40; 密度 133*72; 耐氯漂 3 级; 干摩擦色牢度: 3, 耐皂洗色牢度: 3 级; 耐水色牢度 3 级; pH 值 6.5; 甲醛含量: 未检出。无异味, 不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010) 标准。 3. 制作工艺: (1) 门襟顺直、平服、长短一致; 不起皱、拉链不起浪; (2) 口袋方正、平服, 袋口没有豁口; 里袋高低、大小一致、方正平服; (3) 领缺嘴大小一致, 接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘, 底领不外露; (4) 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致, 拼缝对称; (5) 背部平服、缝位顺直; (6) 压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐; (7) 车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线; (8) 画线、做记号不能用彩色画粉, 所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写; (9) 面、里布没有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象; (10) 所有袋角及袋盖如有要求打枣, 打枣位置准确、端正; (11) 织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。

23	儿童病人服	102 套	30.60	京聚康	1. 儿童病人服规格：儿童病人服 2 岁至 5 岁，6 岁至 10 岁；具体规格按采购人要求。▲2. 面料：纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 20*20；密度 60*60；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.3；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺： （1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口没有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称；（5）背部平服、缝位顺直；（6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布没有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；（10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
24	病人服	850 套	44.20	京聚康	1、成人服规格：77×62×61cm，裤：106×58cm，具体规格按采购人要求。▲2. 面料：纯棉医用斜纹布料，100%棉；纱支 20*20；密度 60*60；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度：3，耐皂洗色牢度：3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 6.3；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。3. 制作工艺：（1）门襟顺直、平服、长短一致；不起皱、拉链不起浪；（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；（3）领缺嘴大小一致，接口处

					平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称；（5）背部平服、缝位顺直；8182 （6）压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；（7）车线平整、不起皱、不扭曲。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；（8）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；（9）面、里布没有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象； （10）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置准确、端正；（11）织物上刺绣“单位”和“科室”字样或按采购人科室另行要求。式样、颜色根据采购人提供样品或按采购人科室另行要求。
25	婴儿连体衣	10 件	27.20	京聚康	纯棉绒布：1. 棉 100%2. 线密度：经向 20.0，纬向 16.0；3. 密度：经向 157.5 根/10cm，纬向 165.5 根/10cm。4. 色彩温馨、有卡通图案。
26	护士帽（加厚）	100 顶	6.80	京聚康	1. 规格：均码，具体规格按采购人要求。▲2. 合股涤卡白色医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准 3. 各部位线路顺直、整齐、牢固，起止针处打回针，关键部位打套结。无走纱、无走线、不变形。
27	卡通调节帽	30 顶	12.24	京聚康	合股涤卡卡通医用布料。成分涤 65%，棉 35%；纱支 45/2*21；密度 138*71；耐氯漂 3 级；干摩擦色牢度 3 级，耐皂洗色牢度 3 级；耐水色牢度 3 级；pH 值 5.6；甲醛含量：未检出。无异味，不起毛起球。其他要求符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）标准。
28	白衬衫夏	10 件	31.892	京聚康	聚酯纤维 46%、再生纤维素纤维 51%、氨纶 3%
29	白衬衫冬	10 件	35.088	京聚康	聚酯纤维 46%、再生纤维素纤维 51%、氨纶 3%

30	蓝色西裤	10 条	34.68	京聚康	面料：原材料采用精细羊毛，羊毛纱支，支数为：140；成品柔软舒适，透气性好成分：羊毛95%，聚酯纤维4.5%，导电丝0.5%。
31	领带	10 条	30.60	京聚康	由涤纶制成，具有柔软、耐用、抗皱性好的特点，光泽度好。聚乙烯树脂经过加热拉网，形成了尼龙网，具有恢复能力，拉伸至原来的3-6倍时，还能够恢复到原样。
32	领花	10 个	10.20	京聚康	由涤纶制成，具有柔软、耐用、抗皱性好的特点，光泽度好。聚乙烯树脂经过加热拉网，形成了尼龙网，具有恢复能力，拉伸至原来的3-6倍时，还能够恢复到原样。