



三层平面图 1:200
(维修后)

三层需要维修走廊栏板外立面
栏板高度1400 (1500X1400)

- 说明: 1、B#楼与C#楼接纳的楼梯间一至三层楼梯踏步均铺贴防滑瓷砖;
2、二至四层走廊栏杆内侧油白色防水漆(见图示);
3、二至四层走廊栏杆外侧喷刷浅灰色石漆;
4、A#楼三层厕所改建为蹲厕;
5、铺贴瓷砖前需清理干净原基层地面及墙面。
6、改厕给水采用dn25硬塑水管接原有给水管网;
7、洗手池为不锈钢制安;
8、每1洗手池装不锈钢水龙头一个;
9、每个蹲位安装冲水箱一个;
10、排污管网利用原有坑位安装潜水弯及排污管(长度按现场实际下料,采用dn200硬塑排污管);
11、室内地面铺贴防滑地板砖(600X600);
12、室内墙面铺贴白色瓷砖墙裙高1800(含压顶50);
13、男女生厕所安装浅灰色抗倍特板隔断,高1.5米。

广西陆川县桂东南城乡规划设计有限公司				城规证丙级[桂]153901 市政丙级A245013483	
审 定	刘远军		项目名称	陆川县平乐镇中心幼儿园 保教楼维修	编 号
管理负责人			(维修后)三层平面图、说明		图 号
技术负责人					建施-7
设 计	黄国南				日 期
					2025. 02