


- 说明：1、B#楼与C#楼接纳的楼梯间一至三层楼梯踏步均铺贴防滑瓷砖；
2、二至四层走廊栏杆内侧油白色防水漆（见图示）；
3、二至四层走廊栏杆外侧喷刷浅灰色石漆；
4、C#楼二楼厕所改建为蹲厕；
5、A#楼二楼厕所改建为蹲厕；
6、铺贴瓷砖前需清理干净原基层地面及墙面。
7、改厕给水采用dn25硬塑水管接原有给水管网；
8、洗手池为不锈钢制安；
9、每1洗手池装不锈钢水龙头一个；
10、每个蹲位安装冲水箱一个；
11、排污管网利用原有坑位安装潜水弯及排污管（长度按现场实际下料，采用dn200硬塑排污管）；
12、室内地面铺贴防滑地板砖（600X600）；
13、室内墙面铺贴白色瓷砖墙裙高1800（含压顶50）；
14、男女生厕所安装浅灰色抗倍特板隔断，高1.5米。

二层平面图 1:200
(维修后)

<div></div> 广西陆川县桂东南城乡规划设计有限公司					城规证丙级[桂]153901 市政丙级A245013483	
审 定	刘远军		项目名称	陆川县平乐镇中心幼儿园 保教楼维修		
管理负责人					编 号	
技术负责人		(维修后) 二层平面图、说明			图 号	建施-6
设 计	黄国南				日 期	2025. 02