



说明:

- 1、门卫室墙体为M7.5混浆砌Mu10页岩标准砖厚240,室内地台为C20砼打底厚100,然后铺(800X800)瓷砖面,室内贴瓷砖踢脚砖高150。门卫室砖墙顶设制圈梁240X300、4Φ16、Φ8@200。
- 2、大门天棚滴水内的地台铺C30砼厚150。柱及梁面一般抹灰,其他外墙为M7.5水泥砂浆抹面并刷白色外墙漆。内墙为M7.5混浆打底并刮腻子面。
- 3、填充墙体与砼柱之间外立面抹灰要挂铁丝网进行施工;
- 4、钢筋砼柱的填充墙体用M7.5混浆砌多孔空心砖,砖墙体每柱用4Φ6@200并沿柱高@500设置拉结钢筋(拉结钢筋长L=950mm)
- 5、其余按图中要求、尺寸及国家有关规范施工。

大门平面图 1:50

门窗表

编号	洞口尺寸宽X高	备注
M4543	4500X4300	热镀锌钢管制安、单面封铁皮、油防锈漆面
M1327	1300X2700	不锈钢单开门
M0921	900X2100	不锈钢单开门
C1016	1000X1600	铝合金制作、离地900安装(白玻)
C1216	1200X1600	铝合金制作、离地900安装(白玻)



广西陆川县桂东南城乡规划设计有限公司

城规证丙级[桂]153901
市政丙级A245013483

审 定	刘远军	
管理负责人		
技术负责人		
设 计	黄国南	

项目名称 陆川县平乐镇石村小学
校门工程

大门平面图、说明

编 号	
图 号	建施-3
日 期	2025. 03