


切缝时间：水泥混凝土路面达到设计强度的25%以上时开始切缝，一般以不破坏混凝土为原则。夏天可以在第二天进行切缝，具体时间取决于浇筑温度，例如在35℃的环境下，可以在10-12小时内完成切缝。切缝应在拆模后进行，以避免震动对混凝土的影响。



硬化地面做法

平面示意图 1:200
(维修后)

- 说明：1、图中阴影部分需重新铺贴悬浮地板，铺贴维修前须清理干净地面，总铺贴面积85.093m²。
2、由于本场地受已经建设好的保教楼、教学楼及围墙的限制，施工机械无法进入现场作业，因此只能用人工破拆原有水泥硬化地台及原旧悬浮地板。
3、在原地面基础上人工开挖深度约为300毫米，并用夯实机打夯实原土，硬化后地台标高平现状地面标高；
4、硬化施工前人工开挖并运走废砼块料、泥土、原悬浮地板。

广西陆川县桂东南城乡规划设计有限公司					城规证丙级[桂]153901 市政丙级A245013483	
审 定	刘远军		项目名称	陆川县马坡镇大良小学附属幼儿园 运动场维修		编 号
管理负责人				(维修后)平面示意图、说明		图 号
技术负责人						建施-3
设 计	黄国南					日 期
						2025. 02