

2. 投标报价明细表格式:

投标报价明细表

金额单位: 人民币 (元)

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
1	配电箱 (XYAL-XZ)	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	1. 名称:配电箱 (XYAL-XZ) 2. 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体 表面光洁 3. 安装方式:悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	1 台	17200.00	17200.00
2	XYAL-KT 配电箱	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	1. 名称:配电箱 (XYAL-KT) 2. 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁 3. 安装方式:悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	1 台	16220.00	16220.00
3	SBKZ 配电箱	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	1. 名称:配电箱 (XYAL-03) 2. 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁 3. 安装方式:悬挂式安装	1 台	17200.00	17200.00
4	XYAL-01 配电箱	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	1. 名称:配电箱 (XYAL-01) 2. 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁 3. 安装方式:悬挂式安装 4. 具体规格详见系统图	1 台	4300.00	4300.00

张江华

5	XYAL-02 配电箱	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	<ol style="list-style-type: none"> 名称:配电箱 (XYAL-02) 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体 表面光洁 安装方式:悬挂式安装 具体规格详见系统图 	1 台	4500.00	4500.00
6	配电箱 (XYAL-03)	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	<ol style="list-style-type: none"> 名称:配电箱 (XYAL-03) 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体 表面光洁 安装方式:悬挂式安装 具体规格详见系统图 	1 台	3800.00	3800.00
7	XYAL-04 配电箱	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	<ol style="list-style-type: none"> 名称:配电箱 (XYAL-04) 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体 表面光洁 安装方式:悬挂式安装 具体规格详见系统图 	1 台	4800.00	4800.00
8	NICUAL-01	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	<ol style="list-style-type: none"> 名称:配电箱 (NICU) 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体表面光洁 安装方式:悬挂式安装 具体规格详见系统图 	1 台	2800.00	2800.00
9	NICUAL-02	广东顺德名达全球电气科技有限公司	正泰	<ol style="list-style-type: none"> 名称:配电箱 (NICU) 外形美观大方, 安装时需: 开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号, 箱体 表面光洁 安装方式:悬挂式安装 具体规格详见系统图 	1 台	2600.00	2600.00



张江

10	医用单相隔离变压器	滁州年安科技有限公司	年安科技	1. 容量(kV · A) :10 2. 含绝缘监视仪、仪器专用电源、绝缘故障测试仪、报警显示和测试仪、绝缘故障评估仪等 3. 具体规格详见系统图	1 台	33000.00	33000.00
11	电源管理系统(含电池)	华为技术有限公司	华为	容量 10KVA、 ≥ 4 小时、电表、远程报警系统、电池和电池柜	1 套	130000.00	130000.00
12	PLC 恒温恒湿控制柜	山东雅士股份有限公司	雅士	1. 名称:PLC 恒温恒湿控制柜 2. 空调自控柜柜体, 预留各自控元件 接点	6 套	18000.00	108000.00
13	MPP 管 DN200	符合国家标准 的制造商	国标	壁厚 14mm 满足有关国标规范标准产品	48m	108.00	5184.00
14	电力电缆	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	规格: WDZR-YJY-1KV-4*185+1*95mm ²	205m	980.00	200900.00
15	电力电缆	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	规格: WDZR-YJY-1KV-4*70+1*35mm ²	51.25m	350.00	17937.50
16	电力电缆	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	规格: WDZR-YJY-1KV-4*35+1*16mm ²	112.75m	160.00	18040.00
17	电力电缆	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	规格: WDZR-YJY-1KV-4*25+1*16mm ²	7.76m	130.00	1008.80
18	电力电缆	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	规格: WDZR-YJY-1KV-5*10mm ²	135.26m	80.00	10820.80
19	电力电缆	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	规格: WDZR-YJY-1KV-5*6mm ²	70.03m	35.00	2451.05
20	电力电缆	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	规格: WDZR-YJY-1KV-5*4mm ²	90.03m	24.00	2160.72

21	户内干包式电力电缆头	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZR-YJY-1KV-4*185+1*95mm ²	4 个	110.00	440.00
22	户内干包式电力电缆头	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZR-YJY-1KV-4*70+1*35mm ²	2 个	80.00	160.00
23	户内干包式电力电缆头	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZR-YJY-1KV-4*35+1*16mm ²	4 个	65.00	260.00
24	户内干包式电力电缆头	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZR-YJY-1KV-4*25+1*16mm ²	2 个	55.00	110.00
25	LDE1 洁净照明灯	吴江市汾湖镇晨峰净化灯具厂	晨峰	规格 :1200*300mm, 48W 安装方式: 吸顶安装	10 套	225.00	2250.00
26	LDE1 洁净照明灯(带后备电源)	吴江市汾湖镇晨峰净化灯具厂	晨峰	规格 :1200*300mm, 48W 安装方式: 吸顶安装	12 套	325.00	3900.00
27	LDE2 洁净照明灯	吴江市汾湖镇晨峰净化灯具厂	晨峰	规格:900*300mm, 36W 安装方式: 吸顶安装	6 套	195.00	1170.00
28	LDE2 洁净照明灯(带后备电源)	吴江市汾湖镇晨峰净化灯具厂	晨峰	规格:900*300mm, 36W 安装方式: 吸顶安装	7 套	285.00	1995.00
29	LDE3 洁净照明灯(带后备电源)	吴江市汾湖镇晨峰净化灯具厂	晨峰	规格:600*300mm, 24W 安装方式: 吸顶安装	31 套	225.00	6975.00



张江

30	LDE3 洁净照明灯(带后备电源)	吴江市汾湖镇晨峰净化灯具厂	晨峰	规格:600*300mm, 24W 安装方式: 吸顶安装	18 套	225.00	4050.00
31	筒灯	雷士国际控股有限公司	雷士	8W, \geq 4000K 安装方式: 吸顶安装	14 套	105.00	1470.00
32	嵌入式 LED 防水防尘灯 (带后备电源)	吴江市汾湖镇晨峰净化灯具厂	晨峰	规格:300*300mm, 24W 安装方式: 吸顶安装	5 套	190.00	950.00
33	有人无人指示灯	雷士国际控股有限公司	雷士	门框上沿安装	4 套	130.00	520.00
34	单极翘板开关	公牛集团股份有限公司	公牛	暗装, 距地 1.3m 规格: 220V 10A	31 套	20.00	620.00
35	单极翘板开关	公牛集团股份有限公司	公牛	暗装, 距地 1.3m 风机开关, 仅计安装费	5 套	20.00	100.00
36	单极双控开关	公牛集团股份有限公司	公牛	暗装, 距地 1.3m 规格: 220V 10A	4 套	20.00	80.00
37	双极翘板开关	公牛集团股份有限公司	公牛	暗装, 距地 1.3m 规格: 220V 10A	6 套	30.00	180.00
38	三极翘板开关	公牛集团股份有限公司	公牛	暗装, 距地 1.3m 规格: 220V 10A	2 套	30.00	60.00
39	单相电源插座	公牛集团股份有限公司	公牛	距地或台面 0.3m 安装 规格: 86 型 5 孔插座 10A	72 套	25.00	1800.00
40	单相电源插座(UPS 电源标识)	公牛集团股份有限公司	公牛	距地或台面 0.3m 安装 规格: 86 型 5 孔插座 10A	5 套	25.00	125.00

孙江华

41	16A 电源插座	公牛集团股份有限公司	公牛	距地或台面 0.3m 安装 规格：86 型 5 孔插座 10A	4 套	28.00	112.00
42	86 型 5 孔插座	公牛集团股份有限公司	公牛	10A, 设备带安装	12 套	25.00	300.00
43	预留接线盒	公牛集团股份有限公司	公牛	10A	39 个	10.00	390.00
44	三相插座箱	公牛集团股份有限公司	公牛	内置 1 个三相插座, 2 个单相插座 详其系统图, 满足有关国标规范标准产品	1 台	30.00	30.00
45	桥架	符合国家标准 的制造商	国标	防火涂层动力桥架 300*150*1.2mm 含三通、弯头等配件安装 含防火涂料	30.75m	135.00	4151.25
46	桥架	符合国家标准 的制造商	国标	防火涂层动力桥架 300*100*1.2mm 含三通、弯头等配件安装 含防火涂料	8.58m	125.00	1072.50
47	桥架	符合国家标准 的制造商	国标	防火涂层动力桥架 200*100*1.2mm 含三通、弯头等配件安装 含防火涂料	158.4	95.00	15048.00
48	桥架	符合国家标准 的制造商	国标	防火涂层动力桥架 CT100*100*1 mm 含三通、弯头等配件安装 含防火涂料	25.32m	65.00	1645.80
49	桥架支架 ∠ 40*4 角钢	符合国家标准 的制造商	国标	除轻锈, 红丹防锈漆两遍, ≥0.2mm	267.14kg	15.00	4007.10
50	管内穿线照 明线路	广西阳工电线 电缆有限公司	阳工	WDZB-BYJ-2.5mm ²	347.08m	5.00	1735.40
51	管内穿线照 明线路	广西阳工电线 电缆有限公司	阳工	WDZC-BYJ-2.5mm ²	847.98m	5.00	4239.90
52	管内穿线动 力线路	广西阳工电线 电缆有限公司	阳工	WDZC-BYJ-2.5mm ²	699.13m	5.00	3495.65
53	管内穿线动 力线路	广西阳工电线 电缆有限公司	阳工	WDZC-BYJ-4mm ²	3914.21m	6.00	23485.26

张江

54	管内穿线动力线路	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	WDZC-BYJ-6mm ²	256.56m	8.00	2052.48
55	线槽配线动力线路	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	WDZC-BYJ-2.5mm ²	521.52m	5.00	2607.60
56	吊顶内敷设	符合国家标准 的制造商	国标	JDG DN20mm	1562.63m	16.80	26252.18
57	吊顶内敷设	符合国家标准 的制造商	国标	JDG DN25mm	62m	18.00	1116.00
58	砖、混凝土结构暗配	符合国家标准 的制造商	国标	JDG DN20mm	323.1m	18.00	5815.80
59	砖、混凝土结构暗配	符合国家标准 的制造商	国标	JDG DN25mm	5.1m	22.00	112.20
60	凿(压)槽及恢复	符合国家标准 的制造商	国标	DN20	38.8m	16.00	620.80
61	强电调试	符合国家标准 的制造商	国标	1、不间断电源调试 10KV.A 2、名称:医用单相隔离变压器,容量 (kV · A) :10	1项	1500.00	1500.00
62	等电位端子箱	符合国家标准 的制造商	国标	利旧, 仅计安装费	10台	90.00	900.00
63	接地母线 40*4	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌扁钢 40*4mm	66.33m	65.00	4311.45
64	接地装置调试	符合国家标准 的制造商	国标	接地装置调试, 接地网	1系统	2200.00	2200.00
65	土方开挖及回填	符合国家标准 的制造商	国标	1、土方开挖: 土壤类别:综合考虑 2、土深度:0.5m 以内; 3、土方回填: 填方材料品种:原土	1项	850.00	850.00

张江

66	电缆井	符合国家标准 的制造商	国标	1. 井截面、深度:400*700*700mm 2. 垫层材料种类、厚度:200mmC25 混凝土 3. 砌体材料:240mm 厚 MU10 蒸压灰砂 砖 4. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆砌筑 5. 内外壁均用 1: 3 水泥砂浆抹面 6. 井盖材质、规格:560*860*60mm 中型 钢纤维井盖 7. 含土方开挖、土方回填 8. 做法详见图纸	1 座	1650.00	1650.00
67	弱电机柜	广东顺德名达 全球电气科技 有限公司	正泰	规格: 1800 高*600 宽*800 mm 深 , 37U 标准机柜	1 台	1850.00	1850.00
68	PDU 电源	广东顺德名达 全球电气科技 有限公司	正泰	8 位, 10A, 2500w	1 台	4350.00	4350.00
69	ODF 光纤配 线架	符合国家标准 的制造商	国标	不含网络模块 24 芯, LC 接口	1 架	160.00	160.00
70	六类配线架	符合国家标准 的制造商	国标	不含网络模块 24 口	6 架	180.00	1080.00
71	25 对语音配 线架	符合国家标准 的制造商	国标	不含网络模块	1 架	245.00	245.00
72	24 口通道式 理线架	符合国家标准 的制造商	国标	不含网络模块	8 架	245.00	1960.00
73	理线架	符合国家标准 的制造商	国标	不含网络模块	3 架	180.00	540.00
74	光纤跳线	符合国家标准 的制造商	国标	≥2 米	4 条	50.00	200.00
75	千兆光模块	符合国家标准 的制造商	国标	单模双纤 LC, ≥1Gbps 传输距离 ≥1.4KM	3 台	590.00	1770.00

张江

76	万兆光模块	符合国家标准 的制造商	国标	单模双纤 LC, ≥10Gbps, 传输距离 1.4KM	1 台	2880.00	2880.00
77	六类跳线	符合国家标准 的制造商	国标	≥ 1.5 米	96 条	25.00	2400.00
78	48 口万兆 交换机	锐捷网络股份 有限公	锐捷	应用层级: ≥三层 背板带宽: ≥432Gbps 包转发率: ≥166Mpps 端口描述: ≥48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口 ≥6 个万兆 SFP+口	1 台	7300.00	7300.00
79	24 口 POE 千兆交换机	锐捷网络股份 有限公	锐捷	产品类型: 千兆以太网交换机 应用层级: ≥三层 背板带宽: ≥336Gbps 包转发率: ≥108Mpps 端口描述: ≥24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口(其中 有 4 个 combo 口) ≥4 个万兆 SFP+口	2 台	3500.00	7000.00
80	24 口千兆交 换机	锐捷网络股份 有限公	锐捷	产品类型: 千兆以太网交换机 应用层级: ≥三层 背板带宽: ≥336Gbps 包转发率: ≥108Mpps 端口描述: ≥24 个 10/100/1000Base-T 端口 ≥4 个万兆 SFP 端口	1 台	2300.00	2300.00
81	6 类网络模 块	华为技术有限 公司	华为	规格: 6 类网络模块	156 个	35.00	5460.00
82	彩色半球摄 像机	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	海康威 视	14mm 镜头, ≥400 万像素 含安装支架	9 台	680.00	6120.00

张江

83	彩色半球摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	(利用原有) 14mm 镜头, ≥ 400 万像素 含安装支架	13 台	300.00	3900.00
84	彩色防暴摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	14mm 镜头, ≥ 400 万像素 含安装支架	4 台	1280.00	5120.00
85	无线设备 AP	锐捷网络股份有限公司	锐捷	最高传输速率: $\geq 1775\text{Mbps}$ 频率范围: \geq 双频(2.4GHz, 5GHz) 网络接口: ≥ 1 个 Ge ;1 个 Ge/PoEIN 电源功率: 15.3W(不包含 USB)	5 套	700.00	3500.00
86	数字硬盘录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	16 路 4 盘位监控录像机(配 4 组 8T 硬盘)	1 台	6500.00	6500.00
87	监控录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	16 路 4 盘位监控录像机	2 台	2800.00	5600.00
88	OLED 屏幕	京东方科技集团股份有限公司	京东方	55 英寸, 2K 高清分辨率, OLED 屏幕	2 台	4200.00	8400.00
89	人脸识别一体机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	1. 名称: 人脸识别一体机	6 台	1250.00	7500.00

90	可视对讲门口机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	1、可视对讲门口机 2. 显示屏：4.3 寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480； 3. 摄像头：CMOS 低照度 200W 像素双目摄像机； 4. 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 具体详见图纸	3 台	1000.00	3000.00
91	可视对讲室内机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	1、彩色可视对讲室内机 2. 显示屏：7 寸彩色触摸 TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏； 支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门，具体详见图纸	1 台	1250.00	1250.00
92	单门门禁控制器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	规格：单门控制	9 台	430.00	3870.00
93	电锁按键	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	1. 名称：电锁按键 2. 类别：单门/双门 3. 含锁支架	9 台	85.00	765.00
94	磁力锁	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长 238*宽 47*厚 28 (mm)； 吸板尺寸：长 182*宽 38*高 13 (mm)；具体详见图纸	8 台	265.00	2120.00

95	触摸一体呼叫系统(含显示系统及分机)-主机	深圳市鑫德亮电子有限公司	鑫德亮	参系统图, 含软件、主机、HIS 接口 费用等	1 台	12000.00	12000.00
96	触摸一体呼叫系统(含显示系统及分机)-显示设备	深圳市鑫德亮电子有限公司	鑫德亮	规格: 1500*200*50mm	1 台	4800.00	4800.00
97	触摸一体呼叫系统(含显示系统及分机)-呼叫分机	深圳市鑫德亮电子有限公司	鑫德亮	1. 名称: 液晶显示呼叫分机 2. 安装: 设备带上安装	4 台	3200.00	12800.00
98	触摸一体呼叫系统(含显示系统及分机)-紧急呼叫分机	深圳市鑫德亮电子有限公司	鑫德亮	具体详见图纸	4 台	380.00	1520.00



张江华

99	触摸一体呼叫系统(含显示系统及分机)-紧急求救分机	深圳市鑫德亮电子有限公司	鑫德亮	具体详见图纸	2台	450.00	900.00
100	背景音乐主机	广州优图科技有限公司	先科	含软件、前级话筒、键盘、调音开关、强切模块等	1套	2200.00	2200.00
101	嵌入式喇叭	广州优图科技有限公司	先科	规格: 8w	13个	180.00	2340.00
102	桥架	符合国家标准 的制造商	国标	弱电桥架 CT200*100mm 镀锌桥架 含三通、弯头等配件安装	46.54m	100.00	4654.00
103	支架	符合国家标准 的制造商	国标	桥架支架∠40*4角钢 除轻锈 红丹防锈漆两遍, ≥0.2mm	95.81kg	15.00	1437.15
104	双口网络插座	公牛集团股份有限公司	公牛	规格: 双口网络插座	13个	50.00	650.00
105	电视插座	公牛集团股份有限公司	公牛	规格: TV 有线电视插座	4个	45.00	180.00
106	单口语音插座	余姚市宇峰医疗器械有限公司	宇峰	规格: 单口网络插座	4个	40.00	160.00
107	双绞线缆	符合国家标准 的制造商	国标	CAT.6 线槽内布放	2123.62m	4.50	9556.29
108	双绞线缆	符合国家标准 的制造商	国标	CAT.6 管内穿放	1051.95m	4.50	4733.78
109	管内穿线	符合国家标准 的制造商	国标	塑料护套线 RVV2*0.75	49.47m	4.00	197.88

张江

110	管内布线	符合国家标准的制造商	国标	塑料护套线 RVV2*1.5	29.65m	4.00	118.60
111	背景音乐线	符合国家标准的制造商	国标	NH-RVS-2*1.5	116.71m	5.00	583.55
112	吊顶内敷设	符合国家标准的制造商	国标	JDG, DN20	885.36m	16.80	14874.05
113	砖、混凝土结构暗配	符合国家标准的制造商	国标	JDG, DN20	156.5m	19.20	3004.80
114	家居智能化系统设备调试	联想集团有限公司	联想	可视对讲户内机	4个	350.00	1400.00
115	阀门箱	余姚市宇峰医疗器械有限公司	宇峰	3气, 控制3种气体, 氧气、负压、空气 满足有关国标规范标准产品	1个	3800.00	3800.00
116	二级减压箱	余姚市宇峰医疗器械有限公司	宇峰	满足有关国标规范标准产品	3个	3250.00	9750.00
117	气体报警控制面板	余姚市宇峰医疗器械有限公司	宇峰	规格: 3路报警系统, 24VDC 具体详见图纸	1套	2760.00	2760.00
118	气体终端插座	余姚市宇峰医疗器械有限公司	宇峰	10A, 250V	24套	25.00	600.00
119	医疗设备带	余姚市宇峰医疗器械有限公司	宇峰	医疗设备带, 200*55mm, 厚度 1.8mm, 满足有关国标规范标准产品	4.9m	185.00	906.50

120	铜球阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	铜球阀 DN12 阀门脱脂	8 个	65.00	520.00
121	铜球阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	铜球阀 DN15 阀门脱脂	6 个	85.00	510.00
122	铜球阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	铜球阀 DN22 阀门脱脂	1 个	115.00	115.00
123	截止阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	截止阀 DN15 阀门脱脂	2 个	85.00	170.00
124	截止阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	截止阀 DN22 阀门脱脂	1 个	115.00	115.00
125	吊顶内敷设	符合国家标准 的制造商	国标	KBG, DN20	19.38m	16.80	325.58
126	砖、混凝土结构暗配	符合国家标准 的制造商	国标	KBG, DN20	0.6m	19.20	11.52
127	控制线	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	RVVP-3*0.75mm	21.08m	3.90	82.21
128	脱脂紫铜管	河南七星铜业有限公司	七星	脱脂紫铜管 $\Phi 8 \times 1$ 采用氧乙炔焊 气压试验、泄漏性试验、空气吹扫、真空试验 满足有关国标规范标准产品	28.22m	32.00	903.04

张江

129	脱脂紫铜管	河南七星铜业有限公司	七星	脱脂紫铜管 $\Phi 12*1$ 采用氧乙炔焊 气压试验、泄漏性试验、空气吹扫、真空试验 满足有关国标规范标准产品	35.51m	45.00	1597.95
130	脱脂紫铜管	河南七星铜业有限公司	七星	脱脂紫铜管 $\Phi 15*1$ 采用氧乙炔焊 气压试验、泄漏性试验、空气吹扫、真空试验 满足有关国标规范标准产品	295.62m	55.00	16259.10
131	脱脂紫铜管	河南七星铜业有限公司	七星	脱脂紫铜管 $\Phi 22*1$ 采用氧乙炔焊 气压试验、泄漏性试验、空气吹扫、真空试验 满足有关国标规范标准产品	142.45m	125.00	17806.25
132	低压脱脂铜管件	河南七星铜业有限公司	七星	低压脱脂铜管件弯头 $\Phi 8$ 满足有关国标规范标准产品	16 个	8.00	128.00
133	低压脱脂铜管件	河南七星铜业有限公司	七星	低压脱脂铜管件弯头 $\Phi 12$ 满足有关国标规范标准产品	16 个	11.00	176.00
134	低压脱脂铜管件	河南七星铜业有限公司	七星	低压脱脂铜管件弯头 $\Phi 15\text{mm}$ 满足有关国标规范标准产品	12 个	18.00	216.00
135	低压脱脂铜管件	河南七星铜业有限公司	七星	低压脱脂铜管件弯头 $\Phi 22$ 满足有关国标规范标准产品	4 个	23.00	92.00
136	低压脱脂铜管件	河南七星铜业有限公司	七星	低压铜脱脂管件三通 $\Phi 12*\Phi 8$ 满足有关国标规范标准产品	8 个	13.00	104.00
137	低压脱脂铜管件	河南七星铜业有限公司	七星	低压脱脂铜管件三通 $\Phi 15*\Phi 12$ 满足有关国标规范标准产品	10 个	23.00	230.00
138	低压脱脂铜管件	河南七星铜业有限公司	七星	低压脱脂铜管件三通 $\Phi 22*\Phi 15$ 满足有关国标规范标准产品	3 个	28.00	84.00

139	管道支架制作、安装	符合国家标准 的制造商	国标	采用角钢 L40*4mm 制作安装	53.53kg	13.00	695.89
140	金属结构除锈	符合国家标准 的制造商	国标	除轻锈	53.53kg	18.00	963.54
141	金属结构刷油	符合国家标准 的制造商	国标	刷红丹防锈漆、调和漆各两遍， $\geq 0.2\text{mm}$	53.53kg	21.00	1124.13
142	不锈钢 304 给水管	天津友发钢管 集团股份有限 公司	友发	不锈钢 304 给水管 DN40 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装	27.91m	85.00	2372.35
143	不锈钢 304 给水管	天津友发钢管 集团股份有限 公司	友发	不锈钢 304 给水管 DN32 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装	27.99m	68.60	1920.11
144	不锈钢 304 给水管	天津友发钢管 集团股份有限 公司	友发	不锈钢 304 给水管 DN25 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装	43.79m	52.00	2277.08
145	不锈钢 304 给水管	天津友发钢管 集团股份有限 公司	友发	不锈钢 304 给水管 DN20 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装	98.37m	45.80	4505.35
146	不锈钢 304 给水管	天津友发钢管 集团股份有限 公司	友发	不锈钢 304 给水管热水管 DN20 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装	62.44m	45.80	2859.75
147	不锈钢 304 给水管	天津友发钢管 集团股份有限 公司	友发	不锈钢 304 给水管热水管 DN25 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装	30.64m	52.00	1593.28
148	不锈钢 304 给水管	天津友发钢管 集团股份有限 公司	友发	不锈钢 304 给水管热水管 DN32 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装	113.93m	68.60	7815.60

张江

149	管道支架	符合国家标准 的制造商	国标	L40*4mm 角钢型钢制作	134.13kg	13.00	1743.69
150	金属结构刷 油	符合国家标准 的制造商	国标	除轻锈, 红丹防锈漆两遍, $\geq 0.2\text{mm}$	134.13kg	18.00	2414.34
151	热水管保温 隔热	华美节能科技 集团有限公司	华美	25mm 厚 PPR 保温棉	1.04m ³	21.00	21.84
152	淋浴器	美的集团股份 有限公司	美的	含淋浴及手持冲淋功能	1 套	1156.00	1156.00
153	微型袋式过 滤器	符合国家标准 的制造商	国标	满足有关国标规范标准产品	4 台	324.00	1296.00
154	紫外杀菌仪	上海三思电子 工程有限公司	三思	满足有关国标规范标准产品	4 台	425.00	1700.00
155	铜芯截止阀	宁波埃美柯铜 阀门有限公司	埃美柯	铜芯截止阀 DN20 螺纹连接	10 个	45.00	450.00
156	铜芯截止阀	宁波埃美柯铜 阀门有限公司	埃美柯	铜芯截止阀 DN25 螺纹连接	3 个	55.00	165.00
157	铜芯截止	宁波埃美柯铜 阀门有限公司	埃美柯	铜芯截止阀 DN32 螺纹连接	1 个	65.00	65.00
158	U-PVC 污水 排水管	广东联塑科技 实业有限公司	联塑	U-PVC 污水排水管 DE50 连接方式: 粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验	32.61m	31.00	1010.91
159	U-PVC 污水 排水管	广东联塑科技 实业有限公司	联塑	U-PVC 污水排水管 DE75 连接方式: 粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验	18.66m	39.60	738.94
160	U-PVC 污水 排水管	广东联塑科技 实业有限公司	联塑	U-PVC 污水排水管 DE110 连接方式: 粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验	8.96m	48.20	431.87
161	U-PVC 废 水 管	广东联塑科技 实业有限公司	联塑	U-PVC 废水管 DE75 连接方式: 粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验	5.47m	39.60	216.61

张江

162	U-PVC 废水管	广东联塑科技实业有限公司	联塑	U-PVC 废水管 DE110 连接方式：粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验	26.81m	48.20	1292.24
163	大理石洗脸盆	符合国家标准 的制造商	国标	含冷热水水嘴、感应器 大理石边台另计	1 套	1350.00	1350.00
164	柱式洗脸盆	广东省佛山市 顺德区乐华陶 瓷洁具有限公 司	箭牌	含冷热水水嘴	5 套	684.00	3420.00
165	柜式洗脸盆	广东省佛山市 顺德区乐华陶 瓷洁具有限公 司	箭牌	含冷热水水嘴、柜体带自闭冲洗阀	7 套	1125.00	7875.00
166	坐便器	广东省佛山市 顺德区乐华陶 瓷洁具有限公 司	箭牌	含上下水附件安装	5 套	657.00	3285.00
167	不锈钢地漏	广东省佛山市 顺德区乐华陶 瓷洁具有限公 司	箭牌	规格：DE50	6 个	110.00	660.00
168	不锈钢地漏	广东省佛山市 顺德区乐华陶 瓷洁具有限公 司	箭牌	规格：DE75	3 个	115.00	345.00
169	室内减压 稳压消火 栓 DN65	符合国家标准 的制造商	国标	详国标 15S202 安装 箱内设 DN65mm 消火栓一个，消防水龙带长 25m、口径 DN65mm 麻质衬水 龙带 1 条，19mm 直流水枪 1 只，启动按钮一个； 25m 软管卷盘，箱体材料为铝合金 满足有关国标规范标准产品	9 套	1050.00	9450.00

张江华

170	灭火器箱	符合国家标准 的制造商	国标	MF/ABC5 磷酸铵盐灭火器 满足有关国标规范标准产品	13 具	316.00	4108.00
171	消火栓热镀锌 钢管及管 件安装	天津友发钢管 集团股份有 限公司	友发	规格：DN100 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	50.69m	195.00	9884.55
172	消火栓热镀锌 钢管及管 件安装	天津友发钢管 集团股份有 限公司	友发	规格：DN65 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验	13.06m	165.00	2154.90
173	水喷淋热镀锌 钢管	天津友发钢管 集团股份有 限公司	友发	规格：DN150 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	54.87m	246.00	13498.02
174	水喷淋热镀锌 钢管	天津友发钢管 集团股份有 限公司	友发	规格：DN125 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	5.63m	215.00	1210.45
175	水喷淋热镀锌 钢管	天津友发钢管 集团股份有 限公司	友发	规格：DN100 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	16.82m	215.00	3616.30
176	水喷淋热镀锌 钢管	天津友发钢管 集团股份有 限公司	友发	规格：DN80 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	16.4m	185.00	3034.00
177	水喷淋热镀锌 钢管	天津友发钢管 集团股份有 限公司	友发	规格：DN65 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	21.74m	195.00	4239.30
178	水喷淋热镀锌 钢管	天津友发钢管 集团股份有 限公司	友发	规格：DN50 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	27.75m	132.00	3663.00

179	水喷淋热镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	规格: DN40 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	34.4m	91.00	3130.40
180	水喷淋热镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	规格: DN32 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	68m	82.00	5576.00
181	水喷淋热镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	规格: DN25 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	69.93m	75.00	5244.75
182	水喷淋热镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	规格: DN15 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗、通水	41.4m	68.00	2815.20
183	水喷淋头 DN15	符合国家标准 的制造商	国标	玻璃球珠喷头, 温度 68℃	276 个	75.00	20700.00
184	消防支架 及除锈	符合国家标准 的制造商	国标	1、采用角钢 40*4 2、除轻锈 3、刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 4、刷防锈漆、调和漆各两遍	1 项	3650.00	3650.00
185	铸铁水流指示器	符合国家标准 的制造商	国标	公称压力: PN=1.6MPa 规格: DN150	1 个	421.00	421.00
186	蝶阀	远大阀门集团有限公司	远大	规格: DN100 法兰连接	4 个	525.00	2100.00
187	蝶阀	远大阀门集团有限公司	远大	规格: DN50 螺纹连接	1 个	425.00	425.00
188	信号阀	远大阀门集团有限公司	远大	规格: DN150 法兰连接	1 个	535.00	535.00
189	末端试水装置	远大阀门集团有限公司	远大	规格: DN25 满足有关国标规范标准产品	1 组	321.00	321.00

张江

190	水灭火控制装置调试	远大阀门集团有限公司	远大	自动喷水灭火系统, 消火栓灭火系统	1 项	3640.00	3640.00
191	双向抗震支架	符合国家标准 的制造商	国标	TL-150	3 个	950.00	2850.00
192	双向抗震支架	符合国家标准 的制造商	国标	TL-100	2 个	750.00	1500.00
193	双向抗震支架	符合国家标准 的制造商	国标	TL-125	2 个	850.00	1700.00
194	双向抗震支架	符合国家标准 的制造商	国标	TL-75	3 个	650.00	1950.00
195	隔离模块	北京北大青鸟 安全系统工程 技术有限公司	北大青 鸟	具体详见图纸	1 个	880.00	880.00
196	感烟探测器	北京北大青鸟 安全系统工程 技术有限公司	北大青 鸟	具体详见图纸	46 个	125.00	5750.00
197	消防广播	北京北大青鸟 安全系统工程 技术有限公司	北大青 鸟	规格: 3W	3 个	135.00	405.00
198	火灾声光报警器手动报警	北京北大青鸟 安全系统工程 技术有限公司	北大青 鸟	具体详见图纸	5 个	125.00	625.00
199	按钮带电话插孔	北京北大青鸟 安全系统工程 技术有限公司	北大青 鸟	具体详见图纸	5 个	105.00	525.00

张江

200	消火栓报警按钮	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	北大青鸟	编码型 仅计安装费	5 个	116.00	580.00
201	报警总线	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	WDZN-RYS-2*1.5mm ²	425.33m	4.60	1956.52
202	消防广播线	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	WDZN-BYJ-1.5	83.96m	2.90	243.48
203	电源线	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	WDZN-BYJ-2.5	447.25m	3.80	1699.55
204	镀锌钢管敷设	广西阳工电线电缆有限公司	阳工	暗配 SC20	463.67m	23.00	10664.41
205	自动报警系统调试	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	北大青鸟	64 点以下	1 系统	1600.00	1600.00
206	火灾事故广播	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	北大青鸟	消防通信系统调试	8 只	135.00	1080.00
207	单向疏散指示标志灯	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	北大青鸟	LED 光源, 1W, DC36V, 中型或小型 0.5 米壁装	4 套	165.00	660.00
208	双向疏散指示标志灯	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	北大青鸟	LED 光源, 1W, DC36V, 中型或小型 0.5 米壁装	3 套	165.00	495.00
209	安全出口标志灯	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	北大青鸟	LED 光源, 1W, DC36V, 中型或小型 门上 0.2 米安装	8 套	145.00	1160.00

张江

210	应急照明灯	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	北大青鸟	LED 光源, 1W, DC36V, 中型或小型 距地 2.3 米安装	15 套	135.00	2025.00
211	多信息复合标志灯具	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	北大青鸟	LED 光源, 1W, DC36V, 中型或小型 距地 2.3 米吊装	1 套	225.00	225.00
212	管内穿线	符合国家标准 的制造商	国标	WDZN-RYJS-2*2.5mm ²	159.92m	5.50	879.56
213	吊顶内敷设	符合国家标准 的制造商	国标	JDG20	124.12m	16.80	2085.22
214	砖、混凝土结构暗配	符合国家标准 的制造商	国标	JDG20	35.8m	19.20	687.36

215	恒温恒湿型洁净式空调机组（双通道一用一备风机上下叠加型）	山东雅士股份有限公司	雅士	<p>AHU-01 送风$\geq 9300\text{m}^3$ 新风$\geq 1500\text{m}^3$ 马达功率 6.5, 功率 12.3</p> <p>▲空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。外壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$，内壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$。传热系数不大于$0.58\text{w}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，机组热绝缘性能保证应不低于 T2 (M) 级。（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下，机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级；（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$，在$+700\text{Pa}$ 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$，在正压和负压测试下均达到 L1 (M) 等级。）（须提供具体热桥因子、漏风率依 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告复印件须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下，机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级；（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件为证须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率$\geq 99\%$检测试验报告，须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对甲型流感病毒 (H1N1) 去除率$\geq 99\%$检测试验报告，须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p>	1 台	92000.00	92000.00
-----	------------------------------	------------	----	--	-----	----------	----------



孙恒

216	恒温恒湿型洁净式空调机组（双通道一用一备风机上下叠加型）	山东雅士股份有限公司	雅士	<p>AHU-02 送风$\geq 8300\text{m}^3$ 新风$\geq 1400\text{m}^3$ 马达功率 4.5, 功率 12.3</p> <p>▲空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。外壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$，内壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$。传热系数不大于$0.58\text{w}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，机组热绝缘性能保证应不低于 T2 (M) 级。（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下，机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告复印件为证）</p> <p>▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$，在$+700\text{Pa}$ 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$，在正压和负压测试下均达到 L1 (M) 等级。（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告复印件）</p> <p>箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下，机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级；（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率$\geq 99\%$检测试验报告，须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对甲型流感病毒 (H1N1) 去除率$\geq 99\%$检测试验报告，须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件</p>	1 台	88000.00	88000.00
-----	------------------------------	------------	----	--	-----	----------	----------



张江华

217	恒温恒湿型洁净式空调机组 (双通道一用一备风机上下叠加型)	山东雅士股份有限公司	雅士	<p>AHU-03 送风$\geq 7800\text{m}^3$ 新风$\geq 1300\text{m}^3$ 马达功率 4.5, 功率 12.3</p> <p>▲空气处理机组采用双层保温板设计, 内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架, 整体箱板厚度不小于 50mm。外壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$, 内壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$。传热系数不大于 $0.58\text{w}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, 机组热绝缘性能保证应不低于 T2 (M) 级。(须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件)</p> <p>▲箱体要求采用铝合金框架结构, 保证机组的刚度和强度, 机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下, 机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$; 且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级; (须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件)</p> <p>▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$, 在$+700\text{Pa}$ 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$, 在正压和负压测试下均达到 L1 (M) 等级。(须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告复印件)</p> <p>箱体要求采用铝合金框架结构, 保证机组的刚度和强度, 机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下, 机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$; 且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级; (须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件)</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率$\geq 99\%$检测试验报, 须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对甲型流感病毒 (H1N1) 去除率$\geq 99\%$检测试验报告, 须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p>	1 台	85000.00	85000.00
-----	----------------------------------	------------	----	--	-----	----------	----------



孙恒

218	恒温恒湿型洁净式空调机组 (双通道一用一备风机上下叠加型)	山东雅士股份有限公司	雅士	<p>AHU-03 送风$\geq 7200\text{m}^3$ 新风$\geq 1200\text{m}^3$ 马达功率 4.5, 功率 12.3</p> <p>▲空气处理机组采用双层保温板设计, 内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架, 整体箱板厚度不小于50mm。外壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$, 内壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$。传热系数不大于$0.58\text{w}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, 机组热绝缘性能保证应不低于 T2 (M) 级。(须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件)</p> <p>▲箱体要求采用铝合金框架结构, 保证机组的刚度和强度, 机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下, 机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$; 且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级; (须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件)</p> <p>▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$, 在$+700\text{Pa}$ 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$, 在正压和负压测试 下均达到 L1(M) 等级。) (须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告复印件)</p> <p>箱体要求采用铝合金框架结构, 保证机组的刚度和强度, 机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下, 机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$; 且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级; (须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件)</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率$\geq 99\%$检测试验报告, 须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对甲型流感病毒 (H1N1) 去除率$\geq 99\%$检测试验报告, 须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p>	2 台	82000.00	164000.00
-----	----------------------------------	------------	----	---	-----	----------	-----------



孙恒

219	恒温恒湿型洁净式空调机组（双通道一用一备风机上下叠加型）	山东雅士股份有限公司	 雅士	<p>PAU-01 送风$\geq 6600\text{m}^3$ 新风$\geq 6600\text{hm}^3$ 马达功率 5.5</p> <p>▲空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。外壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$，内壁板厚度$\geq 0.5\text{mm}$。传热系数不大于$0.58\text{w}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，机组热绝缘性能保证应不低于 T2 (M) 级。（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下，机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级；（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$，在$+700\text{Pa}$ 下漏风率$\leq 0.03/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$，在正压和负压测试下均达到 L1 (M) 等级。）（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告复印件）</p> <p>箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在$\pm 1000\text{pa}$ 条件下，机组变形量$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；且同时机组箱体机械强度不低于 D1 (M) 级；（须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率$\geq 99\%$检测试验报告，须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p> <p>▲制造商生产的洁净空气调节机组或洁净空气调节机组部件有对甲型流感病毒 (H1N1) 去除率$\geq 99\%$检测试验报告，须提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件。</p>	1 台	80000.00	80000.00
-----	------------------------------	------------	---	--	-----	----------	----------

孙恒

220	四管制全热回收型风冷冷水(变频热泵)机组	山东雅士股份有限公司	雅士	单台制冷量 $\geq 65\text{KW}$,单台制热量 $\geq 68\text{KW}$,单台电功率 $\leq 23\text{KW}$ ▲工商业用冷水(热泵)机组(风冷式)通过 CRAA 国家产品认证。 ▲产品制造商需要提供:四管制热回收型风冷热泵模块机组的检验报告复印件。 ▲四管制热回收型风冷热泵模块机组需要:0℃环温制冷,-15℃环温制热。	3组	68880.00	206640.00
221	循环冷冻水泵	上海凯泉泵业(集团)有限公司	凯泉	流量 $\geq 36\text{m}^3/\text{h}$;扬程 $\geq 30\text{m}$ 6.5KW	4台	6145.00	24580.00
222	水箱	符合国家标准 的制造商	国标	$\geq 1\text{M}^3$, 储能水箱, 膨胀水箱 不锈钢	2个	2200.00	4400.00
223	低噪音管道排风机 PF1	广东肇庆德通有限公司	德通	排风量 $1000 \geq \text{m}^3/\text{h}$, 功率 950W	1台	1850.20	1850.20
224	低噪音管道排风机 PF2	广东肇庆德通有限公司	德通	排风量 $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$, 功率 230W	1台	825.00	825.00
225	低噪音管道排风机 PF3~5/8	广东肇庆德通有限公司	德通	排风量 $\geq 400\text{m}^3/\text{h}$, 功率 230W	4台	905.00	3620.00
226	低噪音管道排风机 PF6~7/10	广东肇庆德通有限公司	德通	排风量 $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$, 功率 230W	3台	825.00	2475.00
227	低噪音管道排风机 PF9	广东肇庆德通有限公司	德通	排风量 $\geq 300\text{m}^3/\text{h}$, 功率 230W	1台	865.00	865.00

孙江华

228	低噪音管道排风机 PF11~12/15	广东肇庆德通有限公司	德通	排风量 $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$, 功率 420W	3 台	916.00	2748.00
229	暗藏式风管机	美的集团股份有限公司	美的	噪音 22-28dB; 制冷量 2.2kW; 制热量 2.6kW; 标准风量 $\geq 420/\text{h}$, 功率 22W, 静压 10-30Pa	6 台	4550.00	27300.00
230	多联主机 5P	美的集团股份有限公司	美的	多联主机 5P 制冷量 $\geq 12.5\text{KW}$, 制热量 $\geq 13.5\text{KW}$, 功率 5.5W	1 台	19265.00	19265.00
231	液晶温度控制器	美的集团股份有限公司	美的	液晶温度控制器 满足有关国标规范标准产品	6 套	225.00	1350.00
232	数显压差表	美的集团股份有限公司	美的	满足有关国标规范标准产品	5 台	852.00	4260.00
233	镀锌薄钢板矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (2000mm 以下) 含支吊架安装及刷防锈漆	9.96 m^2	136.00	1354.56
234	镀锌薄钢板矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=0.6\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (2000mm 以下) 含支吊架安装及刷防锈漆	66.74 m^2	139.60	9316.90
235	镀锌薄钢板矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=0.6\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (4000mm 以下) 含支吊架安装及刷防锈漆	328.56 m^2	139.60	45866.98
236	镀锌薄钢板矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=0.75\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (4000mm 以下) 含支吊架安装及刷防锈漆	263.37 m^2	142.20	37451.21
237	镀锌薄钢板矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板净化风管制作安装 ($\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (800mm 以下) 含支吊架安装及刷防锈漆	100.12 m^2	136.00	13616.32

张江

238	镀锌薄钢板 矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板净化风管制作安装($\delta =0.5\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (2000mm 以下) 含支吊架安装及刷防锈漆	211.21 m^2	136.00	28724.56
239	镀锌薄钢板 矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板净化风管制作安装($\delta =0.6\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (2000mm 以下) 含支吊架安装及刷防锈漆	147.24 m^2	139.60	20554.70
240	镀锌薄钢板 矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板净化风管制作安装($\delta =0.6\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (4000mm 以下) 含支吊架安装及刷防锈漆	119.12 m^2	139.60	16629.15
241	镀锌薄钢板 矩形风管	符合国家标准 的制造商	国标	镀锌薄钢板净化风管制作安装($\delta =0.75\text{mm}$ 以内咬口) 周长 (4000mm 以上) 含支吊架安装及刷防锈漆	106.18 m^2	142.20	15098.80
242	风管穿墙套 管	符合国家标准 的制造商	国标	1.6mm 镀锌钢板制	0.43 m^2	227.00	97.61
243	风管穿墙套 管	符合国家标准 的制造商	国标	1.6mm 镀锌钢板制作	5.16 m^2	227.00	1171.32
244	柔性接口	符合国家标准 的制造商	国标	防火阻燃布制作	21.64 m^2	75.30	1629.49
245	弯头导流叶 片大边长	符合国家标准 的制造商	国标	(630mm 以内)	20 组	112.00	2240.00
246	弯头导流叶 片大边长	符合国家标准 的制造商	国标	(800mm 以内)	5 组	135.00	675.00
247	弯头导流叶 片大边长	符合国家标准 的制造商	国标	(1000mm 以内)	1 组	155.00	155.00

张江

248	通风管道绝热	华美节能科技集团有限公司	华美	难燃≥B1 级闭孔橡塑保温材料 25mm, 48kg/	35.89m ³	2850.00	102286.50
249	通风管道绝热	华美节能科技集团有限公司	华美	防火阀两侧各 2m 范围内采用≥ 25mm 玻璃棉绝热	1.46m ³	1350.00	1971.00
250	室外风管保护层	华美节能科技集团有限公司	华美	0.5mm 厚铝板空调风管及阀门保护层	758.21 m ²	85.00	64447.85
251	基础型钢	符合国家标准 的制造商	国标	材质: 18#槽钢	9 个	2150.00	19350.00
252	风管检查孔	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	25mm 检测孔设在风管上部水平管段	9 个	56.00	504.00
253	阻抗消声器	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	规格: 500*400*1200mm	1 个	1150.00	1150.00
254	阻抗消声器	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	规格: 630*500*1200mm	5 个	1655.00	8275.00
255	阻抗消声器	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	规格: 800*500*1200mm	5 个	2008.00	10040.00
256	温度传感器	美的集团股份 有限公司	美的	1、规格: 0~40 °、0~100%, 精度 1% 2、功能: 可实时测量房间温湿度, 并以此作为控制信号完成对应 房间比例阀门的调节	5 支	1650.00	8250.00
257	湿度传感器	美的集团股份 有限公司	美的	1、规格: 0~40 °、0~100%, 精度 1% 2、功能: 可实时测量房间温湿度, 并以此作为控制信号完成对应 房间比例阀门的调节	5 支	1550.00	7750.00
258	风速传感器	美的集团股份 有限公司	美的	风管式风速流量传感器 0~15m/s	5 支	1521.00	7605.00

张江

259	压差传感器	美的集团股份 有限公司	美的	风管式压力监测传感器 0~700Pa	5 支	1621.00	8105.00
260	电离子空气 净化器	东莞市利安达 环境科技有限 公司	利安达	主动式空气净化处理器,可以有效去除气体中有毒有害物质, \geq 9300/h ▲空气净化器 TVOC 去除率应达到 97%以上, 须提供国家认可的 第三方检验机构出具的检测报告复印件。 ▲空气净化器甲醛去除率应达到 90%以上。	1 台	7650.00	7650.00
261	电离子空气 净化器	东莞市利安达 环境科技有限 公司	利安达	主动式空气净化处理器,可以有效去 除气体中有毒有害物质, \geq 8300/h ▲空气净化器 TVOC 去除率应达到 97%以上, 须提供国家认可的 第三方检验机构出具的检测报告复印件。 ▲空气净化器甲醛 去除率应达到 90%以上。	1 台	7352.00	7352.00
262	电离子空气 净化器	东莞市利安达 环境科技有限 公司	利安达	主动式空气净化处理器,可以有效去 除气体中有毒有害物质, \geq 7800/h ▲空气净化器 TVOC 去除率应达到 97%以上, 须提供国家认可的 第三方检验机构出具的检测报告复印件。 ▲空气净化器甲醛 去除率应达到 90%以上。	1 台	7352.00	7352.00
263	电离子空气 净化器	东莞市利安达 环境科技有限 公司	利安达	主动式空气净化处理器,可以有效去 除气体中有毒有害物质, \geq 7200/h ▲空气净化器 TVOC 去除率应达到 97%以上, 须提供国家认可的 第三方检验机构出具的检测报告复印件。 ▲空气净化器甲醛 去除率应达到 90%以上。	2 台	7352.00	14704.00
264	空气净化过 滤器	东莞市伟一环 境科技有限公 司	伟一	化学过滤器, 定制碳桶式活性炭,有 效过滤 VOC 等有毒气体 \geq 9300m ³ /h ▲空气净化器用过滤网甲醛去除率 应达到 75%以上。	1 台	36500.00	36500.00
265	空气净化过 滤器	东莞市伟一环 境科技有限公 司	伟一	化学过滤器, 定制碳桶式活性炭,有 效过滤 VOC 等有毒气体 \geq 8300m ³ /h ▲空气净化器用过滤网甲醛去除率 应达到 75%以上。	1 台	32500.00	32500.00

张江

266	空气净化过滤器	东莞市伟一环境科技有限公司	伟一	化学过滤器, 定制碳桶式活性炭, 有效过滤 VOC 等有毒气体 \geq 7800m ³ /h ▲空气净化器用过滤网甲醛去除率 应达到 75%以上。	1 台	31200.00	31200.00
267	空气净化过滤器	东莞市伟一环境科技有限公司	伟一	化学过滤器, 定制碳桶式活性炭, 有效过滤 VOC 等有毒气体 \geq 7200m ³ /h ▲空气净化器用过滤网甲醛去除率 应达到 75%以上。	2 台	30422.00	60844.00
268	高效送风口 S5	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	风量 \geq 500m ³ /h(液槽式) 高效送风口 含 320*320*69mmH14 高效过滤网 连接风管规格为 200*200mm	16 个	1150.00	18400.00
269	高效送风口 S8	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	风量 \geq 800m ³ /h(液槽式) 高效送风口 含 484*484*69mmH14 高效过滤网 连接风管规格为 320*250mm	15 个	1450.00	21750.00
270	高效送风口 S12	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	风量 \geq 1200m ³ /h(液槽式) 高效送风口 含 630*630*69mmH14 高效过滤网 连接风管规格为 400*320mm	6 个	1866.00	11196.00
271	450*350*300 中效 下回风箱 H1	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	含 380*270*69mm 中效过滤网 连接风管规格为 200*200mm	5 个	522.00	2610.00
272	600*400*300 中效 下回风箱 H2	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	含 510*310*69mm 中效过滤网 连接风管规格为 320*250mm	13 个	586.00	7618.00
273	800*400*300 中效 下回风箱 H3	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	含 710*310*69mm 中效过滤网 连接风管规格为 400*250mm	10 个	668.00	6680.00
274	600*600 上回风口	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	含尼龙滤网 连接风管规格为 320*250mm、200*200mm	14 个	135.20	1892.80

张江

275	300*300 上排风口	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	含尼龙滤网 连接风管规格为 200*200mm	14 个	125.20	1752.80
276	400*250 中效下回风箱 P2	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	含 310*180*69mm 中效过滤网 连接风管规格为 200*200mm	4 个	503.00	2012.00
277	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 200*200	37 个	90.00	3330.00
278	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 250*200	3 个	96.00	288.00
279	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 320*250	35 个	116.00	4060.00
280	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 320*320	5 个	132.00	660.00
281	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 400*250	2 个	141.00	282.00
282	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 400*320	19 个	155.00	2945.00
283	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 500*400	9 个	161.00	1449.00

张江

284	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 630*400	1 个	192.00	192.00
285	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 630*500	5 个	235.00	1175.00
286	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 800*500	6 个	322.00	1932.00
287	手动风量调节阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 1000*500	1 个	481.00	481.00
288	70 度防火阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 500*400	2 个	321.00	642.00
289	71 度防火阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 630*400	2 个	356.00	712.00
290	72 度防火阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 630*500	8 个	434.00	3472.00
291	73 度防火阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 800*500	9 个	465.00	4185.00
292	止回阀	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	钢制风阀, 规格: 200*200	10 个	90.00	900.00



张江华

293	止回阀	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	规钢制风阀, 格: 250*200	4 个	96.00	384.00
294	电动密闭阀	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	电动密闭阀 320*320 含阀门检查接线	5 个	767.00	3835.00
295	电动密闭阀	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	电动密闭阀 500*400 含阀门检查接线	1 个	890.00	890.00
296	电动密闭阀	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	电动密闭阀 630*400 含阀门检查接线	1 个	912.00	912.00
297	电动密闭阀	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	电动密闭阀 630*500 含阀门检查接线	3 个	982.00	2946.00
298	电动密闭阀	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	电动密闭阀 800*500 含阀门检查接线	5 个	1036.00	5180.00
299	防雨百叶	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	规格: 1250*630mm 铝合金新风防雨百叶, 含尼龙过滤网	1 个	652.00	652.00
300	防雨百叶	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	防雨百叶 400*320mm 铝合金排风防雨百叶	6 个	135.00	810.00
301	门下排风百叶	广西南宁顺风 空调净化设备 有限公司	顺风	门下排风百叶 300*300mm	3 个	102.00	306.00

张江华

302	铝合金送风散流器	广西南宁顺风空调净化设备有限公司	顺风	400*400 mm 铝合金送风散流器	6 个	156.00	936.00
303	铝合金门较式回风百叶	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	600*300mm 铝合金门较式回风百叶 含尼龙过滤网	6 个	149.00	894.00
304	洁净层流预制送风天花	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	洁净层流预制送风天花 3000*2700	2 个	18754.00	37508.00
305	洁净层流预制送风天花	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	洁净层流预制送风天花 3600*2000	2 个	17544.00	35088.00
306	穿墙风管洞修补	符合国家标准 的制造商	国标	周长（2000mm 以内）水泥砂浆 1 : 3	1 个	356.00	356.00
307	穿墙风管洞修补	符合国家标准 的制造商	国标	周长（3000mm 以内）水泥砂浆 1 : 3	9 个	442.00	3978.00
308	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	镀锌钢管 DN20 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗通水	34.91m	35.00	1221.85
309	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	镀锌钢管 DN25 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗通水	105.74m	45.00	4758.30
310	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	镀锌钢管 DN40 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗通水	22.06m	55.00	1213.30
311	镀锌钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	镀锌钢管 DN50 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗通水	61.65m	85.00	5240.25



张江

312	无缝钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	无缝钢管 DN65 焊接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗通水	37.87m	105.00	3976.35
313	无缝钢管	天津友发钢管集团股份有限公司	友发	无缝钢管 DN100 焊接 含管道及管件安装、水压试验、管道 冲洗通水	173.59m	175.00	30378.25
314	管道绝热	华美节能科技集团有限公司	华美	难燃B1级闭孔橡塑保温材料 25mm, 48kg/m ³	1.22m ³	2850.00	3477.00
315	管道绝热	华美节能科技集团有限公司	华美	难燃B1级闭孔橡塑保温材料 32mm	3.08m ³	2850.00	8778.00
316	室外水管保护层	符合国家标准的制造商	国标	0.5mm 厚铝板水系统管道及阀门保护层	197.88 m ²	85.00	16819.80
317	电动二通比例积分阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型 : 电动二通比例积分阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含阀门检查接线	12 个	1865.00	22380.00
318	电动旁通阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型 : 电动旁通阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含阀门检查接线	2 个	1456.00	2912.00
319	Y 型过滤	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型: Y 型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	4 个	425.00	1700.00
320	Y 型过滤	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型: Y 型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	6 个	223.00	1338.00

张江

321	Y 型过滤	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型: Y 型过滤器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	12 个	125.00	1500.00
322	可曲挠橡胶接头	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 可曲挠橡胶接头	8 个	110.00	880.00
323	可曲挠橡胶接头	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	12 个	76.00	912.00
324	可曲挠橡胶接头	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	24 个	46.00	1104.00
325	涡轮闸阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型: 涡轮闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	18 个	326.00	5868.00
327	铜闸阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型: 铜闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	12 个	232.00	2784.00
328	铜闸阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	铜闸阀 1. 类型: 铜闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	47 个	55.00	2585.00
329	止回阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	4 个	433.20	1732.80

张江

330	手动泄水铜闸阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型:手动泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	2 个	145.00	290.00
331	自动排气阀	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	1. 类型 : 自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	4 个	97.00	388.00
332	温度仪表	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	0-100 度 (带内丝钢束接)	40 支	110.00	4400.00
333	压力仪表	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	冠龙	16KG (带表弯及内丝钢束接)	44 台	98.00	4312.00
334	铜管	河南七星铜业有限公司	七星	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷煤管 3. 规格、压力等级:6.35*0.8 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试验 压力 1.5MPa; 水冲洗、消毒 6. 保温:橡塑保温棉 25mm (另外计)	28.45m	32.00	910.40
335	铜管	河南七星铜业有限公司	七星	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷煤管 3. 规格、压力等级:9.53*0.8 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试验 压力 1.5MPa; 水冲洗、消毒 6. 保温:橡塑保温棉 20mm (另外计)	2.89m	41.00	118.49

张江

336	铜管	河南七星铜业有限公司	七星	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷煤管 3. 规格、压力等级 :12. 7*0. 8 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试验 压力 1. 5MPa; 水冲洗、消毒 6. 保温:橡塑保温棉 20mm (另外计)	28. 45m	55. 00	1564. 75
337	铜管	河南七星铜业有限公司	七星	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷煤管 3. 规格、压力等级 :15. 88*1 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试验 压力 1. 5MPa; 水冲洗、消毒 6. 保温:橡塑保温棉 20mm (另外计)	2. 89m	75. 00	216. 75
338	管道支架制作、安装	符合国家标准 的制造商	国标	采用角钢 L 40*4mm 制作	54. 5kg	13. 00	708. 50
339	金属结构除锈	符合国家标准 的制造商	国标	除轻锈	54. 5kg	18. 00	981. 00
340	金属结构刷油	符合国家标准 的制造商	国标	刷红丹防锈漆、调和漆各两遍	54. 5kg	21. 00	1144. 50
341	管道绝热	华美节能科技 集团有限公司	华美	难燃 B1 级闭孔橡塑保温材料 20mm	0. 12m ³	2850. 00	342. 00
342	通风空调调试及检测	符合国家标准 的制造商	国标	1、系统调试、通风、防排烟系统 2、管道漏光、漏风检测 漏光检测 3、风管漏光试验、漏风试验 4、空调工程系统调试	1 项	1350. 00	1350. 00
343	抗震支架	河北天创新材 料科技有限公 司	河北天 创	SJ-FG1000-T	2 个	1250. 00	2500. 00

张江

344	抗震支架	河北天创新材料科技有限公司	河北天创	SJ-FG800-T	4 个	1050.00	4200.00
345	抗震支架	河北天创新材料科技有限公司	河北天创	SJ-FG630-T	11 个	1150.00	12650.00
346	抗震支架	河北天创新材料科技有限公司	河北天创	SJ-FG500-T	6 个	850.00	5100.00
347	拆除工程	/		1、平面抹灰层拆除。拆除部位:水泥 砂浆找平层、原地面自流平。 2、平面块料拆除。拆除部位:原 PVC 地板胶。 3、墙柱面龙骨及饰面拆除。拆除部位:原隔墙、墙体装饰面层。 4、天棚面龙骨及饰面拆除。拆除部位:原铝扣板。 5、金属门窗拆除。拆除部位:原有窗。	1 项	80000.00	80000.00
348	内装修脚手架	符合国家标准 的制造商	国标	1. 搭设高度:3.6m 以上 2. 脚手架材质:钢管	1098.53 m ²	35.00	38448.55
349	多孔砖墙	符合国家标准 的制造商	国标	1. 砖品种、规格:实心砖 240×115× 53mm 2. 墙体类型:直形墙 3. 墙体厚度 :120 厚 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5 干混砌 筑砂浆 5. 满足有关国标规范标准产品	20.11m ³	658.20	13236.40
350	构造柱	符合国家标准 的制造商	国标	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 非泵	0.19m ³	789.00	149.91
351	圈梁	符合国家标准 的制造商	国标	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 非泵	4.48m ³	789.00	3534.72
352	圈梁	符合国家标准 的制造商	国标	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 非泵	0.83m ³	789.00	654.87



张江华

353	过梁	符合国家标准 的制造商	国标	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 非泵	0.27m ³	789.00	213.03
354	现浇构件钢筋	符合国家标准 的制造商	国标	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ 10 以内	0.129t	7600.00	980.40
355	现浇构件钢筋	符合国家标准 的制造商	国标	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ 10 以上	2.16t	7600.00	16416.00
356	砌体加固筋	符合国家标准 的制造商	国标	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ 10 以内	0.007t	7600.00	53.20
357	植筋	符合国家标准 的制造商	国标	1. 规格: Φ6 以内	36 根	12.00	432.00
358	植筋	符合国家标准 的制造商	国标	1. 规格: Φ 16 以内	424 根	18.00	7632.00
359	钢屋架	符合国家标准 的制造商	国标	1. 钢材品种、规格:50*50mm 热镀锌 方管, 厚度 2.0mm 2. 构件运距 :1km 以内 3. 满足有关国标规范标准产品	0.647t	9600.00	6211.20
360	钢管柱	符合国家标准 的制造商	国标	1. 钢材品种、规格 :75*75*2.5mm 热 镀锌方钢 2. 构件运距 :1km 以内 3. 满足有关国标规范标准产品	0.393t	9600.00	3772.80
361	传递窗钢支架	符合国家标准 的制造商	国标	1. 钢材品种、规格:40*60mm 热镀锌 方管, 厚度 2.0mm 2. 构件运距 :1km 以内	0.102t	9600.00	979.20
362	钢板墙板	符合国家标准 的制造商	国标	1. 复合板夹芯材料种类、规格:75mm 玻镁岩棉彩钢板隔墙 2. 钢板厚度 0.426mm	147.73 m ²	185.00	27330.05
363	型材屋面	符合国家标准 的制造商	国标	1. 型材品种、规格:1.0mm 厚耐雨彩 钢瓦	143.97 m ²	135.00	19435.95
364	屋面不锈钢天沟	符合国家标准 的制造商	国标	1. 材料品种、规格:1.0mm 厚不锈钢 水槽	15.5m	213.00	3301.50
365	墙面涂膜防水	符合国家标准 的制造商	国标	1. 防水膜品种:水泥基渗透 结晶型 防水涂料	99.77 m ²	33.00	3292.41

张江

366	楼(地)面涂膜防水	科洛结构自防水技术(深圳)有限公司	科洛	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料	31.74 m ²	33.00	1047.42
367	里脚手架	符合国家标准 的制造商	国标	1. 搭设高度:3.6m 以上	199.65 m ²	48.50	9683.03
368	构造柱	符合国家标准 的制造商	国标	1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	3.42 m ²	135.00	461.70
369	圈梁	符合国家标准 的制造商	国标	1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	93.85 m ²	135.00	12669.75
370	过梁	符合国家标准 的制造商	国标	1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	2.75 m ²	135.00	371.25
371	局部装饰装修垂直运输	符合国家标准 的制造商	国标	1. 高度:20m 以内	893.28 m ²	8.00	7146.24
372	楼地面成品保护	符合国家标准 的制造商	国标	1. 保护材料种类、规格:编织布	266.41 m ²	9.00	2397.69
373	水泥砂浆楼地面	符合国家标准 的制造商	国标	1. 找平层厚度、砂浆种类 : ≥30 厚 M20 干混地面砂浆	25.41 m ²	48.70	1237.47
374	混凝土楼地面	符合国家标准 的制造商	国标	1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比 : ≥30mm 厚 C20 碎石混凝土找平层	357.51 m ²	55.00	19663.05
375	自流坪楼地面	苏州耐得宝装饰工程有限公 司	得耐宝	1. 找平层砂浆配合比、厚度 : ≥5mm 厚自流水泥, 水泥与水比 3 :1 2. 界面剂材料种类:聚氨酯自流平水 性界面剂	327.07 m ²	35.00	11447.45
376	自流坪楼地面	苏州耐得宝装饰工程有限公 司	得耐宝	1. 找平层砂浆配合比、厚度 : ≥3mm 厚水泥自流平 2. 界面剂材料种类:聚氨酯自流平水 性界面剂	130.44 m ²	35.00	4565.40
377	自流坪楼地面	苏州耐得宝装饰工程有限公	得耐宝	1. 面层材料种类: ≥3mm 水性环氧涂 料面层	130.44 m ²	35.00	4565.40

张江

		司					
378	块料楼地面	广东东鹏控股股份有限公司	东鹏	1.找平层厚度、砂浆种类、配合比：≥20厚 M15 干混砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10 防滑砖	25.41 m ²	142.00	3608.22
379	塑料卷材楼地面	阿姆斯壮建筑制品(苏州)有限公司	阿姆斯壮	1.粘结层厚度、材料种类:专用地板 粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:≥ 2.0mm 厚 PVC 地板胶 3.抗污性能:耐碘酒、抗酸碱等化学 试剂, T 级耐磨	298.49 m ²	245.00	73130.05
380	塑料卷材楼地面	阿姆斯壮建筑制品(苏州)有限公司	阿姆斯壮	1.粘结层厚度、材料种类:专用地板 粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:≥ 2.0mm 厚 PVC 地板胶波打线 3.抗污性能:耐碘酒、抗酸碱等化学 试剂, T 级耐磨	28.58 m ²	245.00	7002.10
381	塑料踢脚线	阿姆斯壮建筑制品(苏州)有限公司	阿姆斯壮	1.粘结层厚度、材料种类:专用地板 粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:≥ 2.0mm 厚 PVC 地板胶踢脚线 3.抗污性能:耐碘酒、抗酸碱等化学 试剂, T 级耐磨	38.23 m ²	245.00	9366.35
382	石材零星项目	符合国家标准 的制造商	国标	1.贴结合层厚度、材料种类、配合比:≥20厚 M15 干混砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:≥ 18mm 人造大理石挡水槛	0.87 m ²	245.00	213.15
383	墙面一般抹灰	符合国家标准 的制造商	国标	1.墙体类型:砖墙 2.≥20厚 M20 干混砂浆 3.抹灰前需挂镀锌网	196.8 m ²	21.00	4132.80
384	面层凿毛	广东华润建筑材料有限公司	华润	1.原地面凿毛 1.≥8mm 厚 300*450mm 墙面砖(美缝 剂填缝)	23.84 m ²	16.00	381.44
385	块料墙面	符合国家标准 的制造商	国标	2.5mm 瓷砖胶专用粘接剂	130.58 m ²	135.00	17628.30
386	墙面装饰板	广东石拓建材科技有限公司	石拓	1.面层材料品种、规格、颜色:≥ 6.0mm 医疗抗菌不燃板饰面, 防火等级 A 级 2.留缝 3mm 间隙(打玻璃胶装饰), 双面胶带贴在离前板边缘 30mm 的地 方, 板背四周双面聚丙烯压敏防水型 胶带(辅助), 专用于硅酸钙 板, 水泥 板, 耐燃板贴合的粘合剂, 以一条 4mm 宽涂抹在板材上	1099.75 m ²	176.20	193775.95

张江

387	墙面装饰板	广东石拓建材科技有限公司	石拓	1. 龙骨材料种类、规格、中距: [75 型轻钢龙骨(U 型 75*40*0.8 天地龙骨、U 型 75*45*0.8 横龙骨、C 型 75*45*0.8 竖龙骨、U 型 38*12*1.2 通贯龙骨) 2. 隔离层材料种类、规格: 内置 \geq 75mm 厚岩棉 (超细玻璃丝绵) 3. 基层材料种类、规格: 双面 \geq 8mm 无石棉硅酸钙基层, 防火等级 A 级	742.92 m ²	146.50	108837.78
388	墙面装饰板	广东石拓建材科技有限公司	石拓	1. 龙骨材料种类、规格、中距: [75 型轻钢龙骨(U 型 75*40*0.8 天地龙骨、U 型 75*45*0.8 横龙骨、C 型 75*45*0.8 竖龙骨、U 型 38*12*1.2 通贯龙骨) 2. 隔离层材料种类、规格: 内置 \geq 100mm 厚岩棉 (超细玻璃丝绵) 3. 基层材料种类、规格: 三层 \geq 15mm 无石棉硅酸钙基层, 防火等级 A 级 A 级部位: 消火栓	4.81 m ²	146.50	704.67
389	墙面装饰板	广东石拓建材科技有限公司	石拓	1. 龙骨材料种类、规格、中距: [75 型轻钢龙骨(U 型 75*40*0.8 天地龙骨、U 型 75*45*0.8 横龙骨@800、C 型 75*45*0.8 竖龙骨@400、U 型 38*12*1.2 通贯龙骨) 2. 基层材料种类、规格: 双面 \geq 8mm 无石棉硅酸钙基层, 防火等级 A 级	165.22 m ²	146.50	24204.73
390	墙面装饰板	江苏龙新铝业有限公司	龙新	1. 龙骨材料种类、规格、中距: C50 轻钢覆面龙骨 (竖向@300) 2. 基层材料种类、规格: \geq 8mm 无石棉硅酸钙基层, 防火等级 A 级	168.26 m ²	146.50	24650.09
391	墙面装饰板	山东华源医特环保工程有限公司	华源	1. 基层材料种类、规格: \geq 2mm 厚防护铅板	33.84 m ²	906.30	30669.19

张江

392	吊顶天棚	广东石拓建材科技有限公司	石拓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 吊顶形式:上人龙骨吊顶 2. 龙骨材料种类、规格:热镀锌矩形管 40*60*2mm 3. 基层材料种类、规格: $\geq 8\text{mm}$ 埃特板, 防火等级 A 级 4. 面层材料品种、规格: $\geq 4\text{mm}$ 医疗板饰面层, 防火等级 A 级 5. 包含 400*400mm 成品隔音隔尘铝单板检修口 	550.7 m ²	274.50	151167.15
393	吊顶天棚	江苏龙新铝业有限公司	龙新	<ol style="list-style-type: none"> 1. 吊顶形式:上人龙骨吊顶 2. 龙骨材料种类、规格:热镀锌矩形管 40*60*2mm 3. 基层材料种类、规格: $\geq 8\text{mm}$ 双层埃特板, 防火等级 A 级 4. 面层材料品种、规格:腻子涂料饰面(另列) 5. 包含 400*400mm 成品隔音隔尘铝单板检修口 	38.57 m ²	176.00	6788.32
394	吊顶天棚	山东华源医特环保工程有限公司	华源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基层材料种类、规格: $\geq 2\text{mm}$ 防护铅板 	6.2 m ²	916.20	5680.44
395	木质门	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消火栓暗门 2. 门双层阻燃夹板基层装饰完成面, $\geq 9\text{mm}$ 阻燃夹板基层, #25 铝方通内部“目”字型, 暗装铰链开启角度 165 度, 木方刷防腐、防火涂料 3. 40*60*2.0mm 镀锌铁方通 	1.76 m ²	605.00	1064.80
396	特种门	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 医用洁净防护平开门 2. 防辐射铅板 $\geq 2\text{mm}$ 厚 3. 不锈钢把手、不锈钢门锁、刷卡器(如有安装在墙上)、门板钢板厚度为 $\geq 0.5\text{mm}$ 	2.1 m ²	4809.00	10098.90
397	特种门	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 医用洁净气密平开门 2. 钢质密封门体、不锈钢把手、不锈钢门锁、刷卡器(如有安装在墙上)、门板钢板厚度为 $\geq 0.5\text{mm}$ <p>▲医用气密单开手动门应符合 GB/T7106-2019 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法。</p>	19.53 m ²	1220.00	23826.60

张江

398	特种门	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	1. 医用洁净气密平开门(含双层中空 观察窗) 2. 钢质密封门体、不锈钢把手、不锈 钢门锁、刷卡器(如有安装在墙上)、钢化玻璃 5mm 厚, 门板钢板厚度为 $\geq 0.5\text{mm}$ ▲医用气密单开手动门应符合 GB/T7106-2019 建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测方法。	32.34 m ²	1180.00	38161.20
399	特种门	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	1. 医用洁净气密平开门(带通风百 叶) 2. 钢质密封门体、不锈钢把手、不锈 钢门锁、刷卡器(如有安装在墙上)、钢化玻璃 5mm 厚, 门板钢板厚度为 $\geq 0.5\text{mm}$ ▲医用气密单开手动门应符合 GB/T7106-2019 建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测方法。	13.86 m ²	1200.00	16632.00
400	电子感应门	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	1. 医用气密电动悬挂门(含双层中空 观察窗)1200*2100mm 2. 不锈钢把手、不锈钢防撞条、脚感 应(如有安装在墙上)、钢化玻璃 5mm 厚, 门板钢板厚度为 $\geq 0.5\text{mm}$	4 樘	14800.00	59200.00
401	电子感应门	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	1. 医用气密电动悬挂门(含双层中空 观察窗)1400*2100mm 2. 不锈钢把手、不锈钢防撞条、脚感 应(如有安装在墙上)、钢化玻璃 5mm 厚, 门板钢板厚度为 $\geq 0.5\text{mm}$	1 樘	14200.00	14200.00
402	电子感应门	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	1. 医用气密电动悬挂门(含双层中空 观察窗)1500*2100mm 2. 不锈钢把手、不锈钢防撞条、脚感 应(如有安装在墙上)、钢化玻璃 5mm 厚, 门板钢板厚度为 $\geq 0.5\text{mm}$	4 樘	14000.00	56000.00
403	金属窗	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	1. 气密双层中空玻璃窗	8.16 m ²	420.00	3427.20
404	金属窗	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	1. 医用电动雾化双层中空玻璃窗	12.6 m ²	2150.00	27090.00
405	金属窗	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	2. 定制不锈钢烤漆窗框; 20mm 厚铅 玻璃 1. 单层钢化玻璃窗	1.8 m ²	8700.00	15660.00
406	金属窗	广州佰朗医疗科技有限公司	佰朗	2. 定制不锈钢烤漆窗框; $\geq 8\text{mm}$ 厚钢 化玻璃	3.2 m ²	520.00	1664.00

张江

407	石材窗台板	符合国家标准 的制造商	国标	1. 砂浆种类、配合比:M20 干混砂浆 2. 窗台板材质:石材窗台板	3.48 m ²	760.00	2644.80
408	门窗周边塞 缝	符合国家标准 的制造商	国标	1. 塞缝材料种类:发泡剂	307.4m	10.00	3074.00
409	满刮腻子	广东华润建筑 材料有限公司	华润	1. 天棚刮腻子两遍	38.57 m ²	26.00	1002.82
410	天棚喷(刷) 涂料	广东华润建筑 材料有限公司	华润	1. 刷乳胶漆三遍	38.57 m ²	32.00	1234.24
411	金属装饰线	符合国家标准 的制造商	国标	1. 定制医疗板不锈钢阳角 20*20mm 2. 1mm 不锈钢黑色拉丝阳角(抗指纹)	165m	18.90	3118.50
412	金属装饰线	符合国家标准 的制造商	国标	1. 踢脚线铝合金压条	5.48m	45.00	246.60
413	外装修脚手 架	符合国家标准 的制造商	国标	1. 搭设高度 :10m 以内 2. 脚手架材质:钢管	741.61 m ²	55.00	40788.55
414	内装修脚手 架	符合国家标准 的制造商	国标	1. 搭设高度:3.6m 以上 2. 脚手架材质:钢管	860.46 m ²	44.50	38290.47
415	混凝土泵送	符合国家标准 的制造商	国标	标号大于 C20 混凝土	10.8m ³	820.00	8856.00
416	硫酸钡地面	符合国家标准 的制造商	国标	1. 30mm 厚硫酸钡地面, 相当于 2 个 铅当量 2. 含安装费、材料费、运输费、除税 费外所有费用	6.2 m ²	368.00	2281.60
417	钢质防火门	广州伯朗医疗 科技有限公司	伯朗	1. 门框、扇材质及规格:甲级防火钢 质双开门 2. 含五金配件、安装费	3.15 m ²	820.00	2583.00
418	玻璃隔墙	广州伯朗医疗 科技有限公司	伯朗	1. 边框材料种类、规格:1.8mm 厚 70 型铝材玻璃边框 2. 玻璃品种、规格、颜色 :10.38 厚 夹胶钢化玻璃 3. 含安装费、运费	34.83 m ²	450.00	15673.50

张江

419	铝合金玻璃门沐浴隔断	广州伯朗医疗科技有限公司	伯朗	1. $\geq 8\text{mm}$ 钢化玻璃 2. 含安装费、运费	5.25 m ²	180.00	945.00
420	不锈钢货架	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	1. 规格: 1500*500*1800mm 2. 采用 1.0mm 厚 304 不锈钢, 四层存放网架	3 个	2200.00	6600.00
421	不锈钢自动感应洗手池	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	1. 规格: 1600L*630W*1950H 2. 落地式, 池体 1.2mm 厚 304 不锈钢镜面面板, 其他为 1.0 mm 厚不锈钢拉丝板, 带立板, 配置脚踏控制水龙头、镜子、镜前灯、热水器、感应器	1 个	8000.00	8000.00
422	人造大理石边台	符合国家标准 的制造商	国标	1. 规格: L*700W*850Hmm 2. 20mm 厚人造大理石台面, 全不锈钢钢结构, 柜体、结构采用 1.0mm304 不锈钢钢烤漆	7.95m	470.00	3736.50
423	鞋柜	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	1. 规格: 1200*500*300mm 2. 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢结构	1 个	1500.00	1500.00
424	理化板试验平台	符合国家标准 的制造商	国标	1. 规格: L*750W*850Hmm 2. 台面采用理化板生产, 全不锈钢钢结构, 柜体、结构采用 1.0mm304 不锈钢钢烤漆。海涛蓝色条形扣手。	8.62m	2500.00	21550.00
425	污洗台	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	1. 规格: L*700mm (W) *850mm (H) 2. 1.2mm 厚 304 不锈钢台面, 全不锈钢钢结构, 柜体、结构采用 1.0mm304 不锈钢钢烤漆 3. 含洗脸盆、冷热水嘴	3.22m	1500.00	4830.00
426	传递窗	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	1. 规格: CDC-01, 600*600*400mm 2. 主箱体材质: 采用优质 1.2mm 不锈钢 304 板。 3. 内底板材质: 使用优质 1.2mm 不锈钢板。 4. 门开启方式: 机械互锁单开门(含五金配件)。 5. 门玻璃视窗: 8mm 钢化玻璃视窗。 6. 颜色选配: 可定制烤漆颜色	2 个	3660.00	7320.00

张江华

427	污物传递窗	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	<p>1. 规格: CDC-02, 600*600*400mm</p> <p>2. 主箱体材质:采用优质 1.2mm 不锈 钢 304 板。</p> <p>3. 内底板材质:使用优质 1.2mm 不锈 钢板。</p> <p>4. 门开启方式:电磁互锁单开门(含 五金配件)。</p> <p>5. 门玻璃视窗:8mm 钢化玻璃视窗。</p> <p>6. 颜色选配:可定制烤漆颜色</p>	4 个	3660.00	14640.00
428	更衣柜	东莞海皓净化科技有限公司	海皓	<p>1. 规格: L*400mm (W) *2500mm (H)</p> <p>2. 1.0mm 厚 304 不锈钢喷涂烤漆, 优质五金配件, 品牌铰链, 灰色铝合金型扣手</p>	10.14m	710.00	7199.40
429	装饰装修配套安装费	符合国家标准 的制造商	国标	<p>拆除地面、墙面、天棚、隔断以及门 窗</p> <p>现浇构件钢筋制作安装 传递窗钢支架</p> <p>墙面、屋面涂膜防水</p> <p>脚手架安拆</p> <p>绿色施工安全防护措施费 原地面凿毛</p> <p>天棚刮腻子、喷 (刷) 涂料 定制医疗板不锈钢阳角</p> <p>踢脚线铝合金压条</p> <p>混凝土泵送</p> <p>穿墙风管洞修补</p>	1 项	78800.00	78800.00
430	装饰装修垃圾处理费	/	/	<p>1. 废弃料品种:废渣</p> <p>2. 新型智能环保渣土车挖、装、运</p> <p>3. 乙方根据现场实际情况自行考 虑运距</p> <p>4. 建筑垃圾消纳费</p>	1 项	55000.00	55000.00
431	塔吊安装、拆除费	符合国家标准 的制造商	国标	具体详见图纸	1 项	800.00	800.00
432	安装拆除	/	/	<p>拆除强弱电设备、器具、管线等</p> <p>拆除空调设备、风管、空调给排水器 具、管道等</p> <p>给排水器具、管道等</p> <p>拆除消防器具、管道、管线等</p>	1 项	50800.00	50800.00

张江

投标总价：大写：人民币肆佰伍拾捌万伍仟壹佰玖拾贰元肆角柒分

小写：¥4585192.47

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：广西东南建设工程有限公司

日期：2025年08月01日

