


## 八、配置清单


### 货物配置清单


所竞分标：无

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	智能交通摄像机	86 台	海康威视	iDS-TCM804-E(D)/0832/5 颗灯 (XCXL)	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	<p>1、像素 800 万，靶面尺寸 1/1.8”，最大分辨率可达 3840×2160</p> <p>2、最小照度：彩色：0.001Lux @(F1.2, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON)</p> <p>3、支持 H.265 或 H.264 编码，最大可输出 Full HD 3840×2160@25fps 实时图像</p> <p>4、支持输出 H.265 或 H.264 码流可配置</p> <p>5、支持视频触发并实现全结构化：采用高性能 AI 处理器，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息</p> <p>6、支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能</p> <p>7、支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员目标小图及人体多项属性</p> <p>8、支持行人抓拍，支持输出行人对应的目标小图，同时检测多类人体属性</p>




							<p>9、目标抓拍模式：可配置支持对区域内行人目标进行检测、动态管理、抓拍、评分、筛选，输出最优的行目标抓拍图片；最大可支持 40 个目标目标同时检测、动态管理和抓拍，</p> <p>10、通讯接口：1 个 RS-485 接口，1 个 RS-232 接口，1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口</p> <p>11、支持 3D 数字降噪功能</p> <p>12、具有防尘、防水、防浪涌功能</p> <p>13、内含配件：电源适配器，万向节</p>
2	网络存储设备	1 台	海康威视	iDS-AK70236R-X	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>1、Linux 存储专用操作系统，配置 1 颗 64 位多核处理器，配置 16GB 内存，并可扩展到 64GB，内置 SSD 固态硬盘，可接入 36 块硬盘，可支持 3 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速</p> <p>2、设备具有 1 个 RS232 串口/CONSOLE 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、2 个千兆网口、1 个千兆管理网口、支持 PCI-E3.0 插槽，采用可热插拔 1+1AC220V 电源，机箱具备防尘滤网和双立柱</p> <p>3、硬盘容量支持 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、15TB、16TB、18TB、20TB、24TB、25TB、26TB</p> <p>4、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常</p>





									<p>▲10、支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围</p> <p>(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具含有并符合本项技术要求的合格的检验(检测)报告复印件或扫描件并加盖供应商公章)</p>
								<p>11、界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括保安、抽烟、打电话、玩手机等</p>	<p>12、支持自定义以文搜图的 8 个高频热词分组，组内可添加高频搜索词汇；支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句</p>
								<p>13、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近 10 条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索</p>	<p>▲14、支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹</p>
								<p>(供货时提供国家认可的第三方检测机构出具含有并符合本项技术要求的合格的检验(检测)报告复印件或扫描件并加盖供应商公章)</p>	<p>15、以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选</p>



16、支持 web 或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示						
17、设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级						
3	网线	3400 米	浙江一舟科技股份有限公司	D135-G	浙江	5 类网线
4	电线	5100 米	普宁万丰电线电缆有限公司	RVV2*2.5	普宁	RVV2*2.5mm 电线
5	6.5 米杆	86 根	长恒	YH-LG6000B	扬州	L 型杆 6.5 米+横臂 3 米，主杆 180-100-3.75 mm，横臂 3 米，上法兰（280*280）*10 mm，底部法兰 400*14 mm；整体热镀锌喷塑，顶部避雷针，含预埋件。
6	辅材	86 项	中国电信	定制	河池	支架、防水箱、空开、插座等包含项目所需
7	摄像机规划设计与调测	1 项	中国电信	定制	河池	摄像机规划设计与调测
8	摄像机安装调试	86 项	中国电信	定制	河池	摄像机、补光灯、防雷器等安装调测
9	6.5 立杆安装调试服务	86 项	中国电信	定制	河池	含立杆施工、立杆基础、手井、浇筑、车辆使用费等服务。
10	集成服务	1 项	中国电信	定制	河池	提供项目的整体集成服务（包含软硬件集成联调服务、平台调测、培训、市电接入等）。

11	运维服务	1项	中国通信	定制	中国电信股份有限公司河池分公司	河池	2年维护费用+3年质保
12	电费	1项	中国通信	监控电费	中国电信股份有限公司河池分公司	河池	2年监控电费
13	专线网络	2年	中国通信	50M视频传输线路	中国电信股份有限公司河池分公司	河池	50M视频传输线路，86条线路，2年费用

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称(电子签章)：中国通信股份有限公司河池分公司  
日期：2025年10月28日