

二、开标一览表

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 线路防护设施租赁

项目编号： NNZC2025-G3-991086-GTZB

分标： /

投标人名称： 广西成洲科技有限公司

序号	服务名称	具体服务内容(含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容)	数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	可移动式封控隔离栏租赁	<p>具体服务范围：提供“U型治安封控硬质隔离栏”、“T型治安封控硬质隔离栏”和“可推拉活动型硬质隔离栏”三种规格样式的隔离栏租赁服务，包含铁马运输、布设、清洁、维护、安保、巡检、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为安保任务期间。</p> <p>服务时间：自签订合同之日起1年。服务期限内采购人指定任务期间，具体任务时间、频次根据采购人安排为准。</p> <p>服务标准：</p> <p>一、“U型治安封控硬质隔离栏”</p> <p>主要技术承诺：</p> <p>▲1. 硬质隔离栏单体整体长度规格 200cm；</p> <p>▲2. 硬质隔离栏顶端离地面垂直高度 120cm（允差±3cm），能够起到封控隔离栏防止跨越的</p>	46477	55	2556235	无

		<p>作用;</p> <p>▲3. 硬质隔离栏整体重量</p> <p>10.5kg;</p> <p>4. 硬质隔离栏直立抗压力</p> <p>5000N, 变形量 10mm;</p> <p>5. 硬质隔离栏侧面抗压力 500N, 变形量 10mm;</p> <p>6. 硬质隔离栏耐打击强度: 在能量 300J 的打击后未破碎, 未裂开;</p> <p>7. 硬质隔离栏在线速 $8.5\text{m/s} \pm 0.5/\text{s}$ 和能量为 $100\text{J} \pm 5\text{J}$ 的刀砍下, 刀砍痕迹深度为 10mm;</p> <p>8. 逆反射系数 (反光系数): 在观察角度 0.2 度, 射入角-0.4 度时反光系数(II 类)为 $12\text{RA}/\text{cd} \cdot 1\text{X}-1 \cdot \text{m}^{-2}$;</p> <p>9. 逆反射系数 (反光系数): 在观察角度 0.2 度, 射入角 15 度时反光系数(II 类)为 $\text{RA}/\text{cd} \cdot 1\text{X}-1 \cdot \text{m}^{-2}$;</p> <p>10. 硬质隔离栏框架底部支撑横梁距地面高度距离为 23cm;</p> <p>11. 硬质隔离栏主体结构采用金属结构, 封控设施主体框架材质厚度为 1.0mm, 底部支撑脚两端距为 55cm, 能够保证设施站立的稳固性, 底部支撑脚采用 U 型 90 度弯角, 形成 U 型隔离栏铁马;</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>12. 硬质隔离栏外观颜色依据采购人 VI 形象要求进行定制;</p> <p>13. 硬质隔离栏可以按采购人所要求的颜色定制;</p> <p>▲14. 硬质隔离栏可以采用组合式连接件并行连接固定;</p> <p>15. 硬质隔离栏可以按封控场地实际需要数量并接固定;</p> <p>16. 硬质隔离栏包括有清晰完整的活动 logo。</p> <p>二、“T 型治安封控硬质隔离栏”主要技术承诺:</p> <p>▲1. 封控设施单体长度 2 米, 封控顶端离地面垂直高度为 120cm, 能够起到防止跨越的作用;</p> <p>2. 封控设施主体结构采用 T 型金属结构, 底部支撑脚距离为 75cm, 能够有效保证设施站立的稳固性, 防止前后冲撞;</p> <p>3. 封控设施隔离面采用金属方孔隔离网, 金属网方孔间距为 6cm, 金属隔离网与封控设施主体结构采用焊接加固;</p> <p>4. 可整体折叠, 可整体展开, 折叠后成长方形;</p> <p>5. 封控设施平面内容可以依据采购人 VI 形象要求进行定制;</p> <p>6. 封控设施可以按采购人所要</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>求的颜色定制；</p> <p>7. 封控设施包括有清晰完整的活动 logo。</p> <p>三、“可推拉活动型硬质隔离栏”</p> <p>主要技术承诺：</p> <p>▲1. 封控设施单体长度规格 2 米，封控设施顶端离地面垂直高度为 120cm，能够起到封控隔离栏防止跨越的作用；</p> <p>2. 封控设施底部支撑脚两端配置带刹车万向轮，底部支撑脚两端距离为 55cm 以有效保证设施站立的稳固性；</p> <p>3. 封控设施外观颜色依据采购人 VI 形象要求进行定制；</p> <p>4. 封控设施可以按采购人所要求的颜色定制；</p> <p>5. 投标文件中已提供单个产品实物照片；</p> <p>6. 硬质隔离栏可根据采购人要求粘贴清晰完整的活动 logo。</p> <p>四、其它承诺：</p> <p>▲1. 租赁使用封控设施期间我公司负责安排足够巡检人员对封控设施进行看护、巡检、维护、应急服务等安保工作，保证封控设施按计划要求投入使用，确保在使用过程中不对他人造成伤害，封控设施的运输、安装、安</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由我公司负责与承担。</p> <p>五、为了更好的让采购人及各级安保指挥部门了解安保现场隔离栏布设进度和完成情况，我公司提供一套辅助设备对设施布设现场进行通讯指挥并且及时回传视频和设备布置点位。所提供的辅助设备参数如下：</p> <p>●1. 外形尺寸:86mm×57.6mm×31mm（长×宽×高）；</p> <p>●2. 设备重量:184g；（外接设备除外）；</p> <p>●3. 数据完整性：可对存储的数据加以保护，存储的数据不被本机或未经授权的上位机删除和覆盖。编码视频流宜有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。在出现异常问题时能重启，重启后已保存的数据不丢失或损坏；</p> <p>●4. 录像功能：设备录像分辨率可根据需求设置 3840×2160、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480，视频分辨率为 3840×2160 时，视频分辨率为 1100 线，视频分</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>辨率为 2560×1440 时, 视频分辨率为 1000 线, 视频分辨率为 2304×1296 时, 视频分辨率为 900 线, 视频分辨率为 1920×1080 时, 视频分辨率为 800 线, 视频分辨率为 1280×720 时, 视频分辨率为 500 线, 视频分辨率为 864×480 时, 视频分辨率为 400 线;</p> <p>●5. 色彩还原: 在环境照度 800lx 条件下, 执法记录仪显示和回放画面的颜色与被拍摄物颜色无明显偏色形象;</p> <p>●6. 电池充电时间为 4 小时, 可重复充电次数大于 300 次;</p> <p>●7. 电池续航时间: 采用内置不可更换电池, 符合 A 级要求, 1920×1080 分辨率下连续录像 12 小时;</p> <p>●8. 视场角: 所有分辨率条件下为 120° ;</p> <p>●9. 报警功能: 设备具备异常报警功能, 当设备电压过低、内存不足时能够自动报警;</p> <p>●10. 日志功能: 设备具备日志功能, 能够对设备的运行状态和操作进行日志记录, 日志的读取与删除需要通过授权设备操作完成</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>●11. 具备省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电模式；按下任意按键应能进入取景预览模式；</p> <p>●12. 泄露电流：0.01mA；</p> <p>●13. 遥控操作功能：可使用无线遥控方式完成全部或部分操作，如启动/停止摄录等；</p> <p>●14. 几何失真率：9.8%；</p> <p>●15. 具有移动侦测功能，功能开启后，当预览画面内有目标移动时，可自动开启录像模式。</p>				
2	全封闭式封控隔离栏租赁	<p>具体服务范围：采购人单位安保期间（或按采购人指定使用日期进行布控），提供“全封闭式封控隔离栏”封控设施防护总长29060米，同时按采购人要求提供运输、布设、安保、巡检、维护、应急处置、撤场等配套服务。</p> <p>服务时间：自签订合同之日起1年。服务期限内采购人指定任务期间，具体任务时间、频次根据采购人安排为准。</p> <p>服务标准：</p> <p>一、服务使用时间及数量要求：采购人单位安保期间（或按采购人指定使用日期进行布控），提供“全封闭式封控隔离栏”封控设施防护总长29060米，同时按</p>	29060	85	2470100	无

	<p>采购人要求提供运输、布设、安保、巡检、维护、应急处置、撤场等配套服务。</p> <p>二、“全封闭式封控隔离栏”主要技术参数承诺：</p> <p>▲1. 单体长度 (L)：3m，封控平面纵向尺寸(S)：1.2 m，封控高度离地面垂直高度(H)：1.1m；</p> <p>▲2. 单体平面全封闭，封控设施框架底端与地面间隙距离为 3 cm，有效预防及阻挡家禽等小动物的穿越；</p> <p>▲3. 主体结构采用金属结构，管制材料厚度为 3.0 mm，符合室外体育赛事抗风力要求，单体封控设施重量为 30 kg，整体采用双人字形力学支撑框架；</p> <p>4. 封控设施平面内容可以根据活动宣传形象的 VI 要求进行定制；</p> <p>5. 封控设施平面提供扫二维码功能，可以使用手机扫码通过赛事官方网站链接获得赛事信息等采购人要求信息；扫码获得的信息经过采购人确认同意后方可发布；</p> <p>6. 封控设施支撑结构可以按采购人所要求的颜色定制；</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>7. 每个封控设施可以采用组合式连接方式并行连接固定，相互固定的封控设施直接相对松动间隙(可活动间隙) < 3 cm，两个固定连接的封控设施之间相邻间隙 < 5 cm；</p> <p>8. 封控设施可以按封控场地实际需要数量并接固定；</p> <p>9. 封控设施提供快速服务二维码功能，可以通过手机扫二维码按权限进行封控设施报修、封控布设要求、计划调整、实施进度及完成情况等封控服务相关信息的提交与查看，形成隔离封控服务闭环数据。</p> <p>三、人员及施工现场安全防护承诺</p> <p>1. 封控期间我公司负责提供并安排足够巡检人员对封控设施进行看护、巡检、应急服务等安保工作(每 300 米封控设施配备 1 名服务人员提供 24 小时服务)，保证封控设施按计划要求投入使用；</p> <p>2. 在公共道路施工作业期间按规定摆放安全警示设施(临时标牌、锥桶等，夜间有警示灯等)，夜间施工作业工作人员穿着反光衣、佩戴强光手电等防护装</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>备，做好必要的安全防护措施，所提供的相关设施设备需符合技术标准，具体如下：</p> <p>（1）警示灯</p> <ul style="list-style-type: none">●1. 具有照明警示一体化功能：具有红蓝警示灯、白光照明灯、白光爆闪功能；●2. 防水等级：IP65；●3. 内置高强磁铁，具有磁吸功能，可吸附在铁制物品上；●4. 工作温度：-30℃~+50℃；●5. 两个小灯可以在≤10 米的距离进行联机同步闪烁；●6. 单机工作模式下具有 12 种闪烁模式，联机工作模式下具有 4 种闪烁模式；●7. 在两种闪烁模式下，夜间可视距离≥600 米；●8. 续航时间：单一模式下≥24 小时●9. 具有磁吸充电功能，充电时间<6 小时；●10. 设备可承受 3 米高度底部朝下跌落至水泥地面一次，内部线路、电路板和内部接口等插件没有脱落、松动或接触不良现象，跌落能正常工作。 <p>（2）强光手电</p> <ul style="list-style-type: none">●1. 光通量：高亮 3164 流明；				
--	---	--	--	--	--



	<div><div><div>●2. 重量:156.1 克(不含电池);</div><div>●3. 尺寸:筒长 154 毫米、筒身直径 27 毫米;</div><div>●4. 电量显示功能:关机时或装上电池后尾盖接触筒身时触发电量显示;</div><div>●5. 开关模式:尾部旋转开关控制低、中、高、爆闪模式,尾部开关轻按为点射模式、重按为爆闪模式;</div><div>●6. 强光爆闪频率: 15.13HZ;</div><div>●7. 续航时间:高亮 2 小时 45 分;</div><div>●8. 照度:高亮模式照度 2m 为 11091.1lx;</div><div>●9. 手电可承受 2 米地面以水平、头部向下、尾部向下三种状态各跌落 2 次,跌落后手电能正常工作;</div><div>●10. 手电在高亮模式下工作 1h,外壳温度最高值与环境温度的差值为 26.5K;</div><div>●11. 碎玻璃功能:1.5 米自由落体跌落冲击,陶瓷珠攻击头能击碎 8mm 厚钢化玻璃,且手电能正常使用。</div></div><div><div>四、其它承诺</div><div>▲1. 包括现场勘查、设计、运输、布线、安装、调试、现场合理应</div></div></div>				
--	---	--	--	--	--

		<p>急调整、拆卸、现场相应配套服务、封控设施安装人员及看护人员所需要各项费用。</p> <p>▲2. 设备规格尺寸及厚度允许有±5%偏差。</p>				
3	防冲撞移动拒马租赁	<p>具体服务范围：租赁服务包含运输、布设、安保、巡检、维护、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为安保任务期间。</p> <p>服务时间：自签订合同之日起1年。服务期限内采购人指定任务期间，具体任务时间、频次根据采购人安排为准。</p> <p>服务标准：</p> <p>一、所提供的拒马承诺：</p> <p>▲1. 长3米，宽1.70米，高1.30米（含轮子0.2米）；</p> <p>▲2. 材质：钢材；</p> <p>▲3. 圆管，管径120mm，壁厚1.8mm；</p> <p>▲4. 方管，规格120mm*120mm，壁厚1.8mm；</p> <p>5. 具备三插销联动固定装置；</p> <p>6. 设备规格尺寸及厚度允许有±5%偏差；</p> <p>7. 可依据采购人要求进行设计定制、符合安保活动统一形象（VI）要求；</p> <p>8. 三插销式移动拒马的运输、安</p>	12	2750	33000	无

		<p>装、安保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由我公司负责与承担；</p> <p>9. 拒马设施提供扫二维码功能，可以使用手机扫码通过活动官方网站链接获得活动信息、拒马使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息经过采购人确认同意后方可发布；</p> <p>10. 拒马设施包括有清晰完整的活动 logo。</p> <p>▲二、其它承诺</p> <p>包括现场勘查、设计、运输、布线、安装、调试、现场合理应急调整、拆卸、现场看护等相应需配套服务。</p>				
4	<p>起终点及沿线治安处置点展篷及设施租赁</p>	<p>具体服务范围：提供“U型治安封控硬质隔离栏”、“T型治安封控硬质隔离栏”和“可推拉活动型硬质隔离栏”三种规格样式的隔离栏租赁服务，包含铁马运输、布设、清洁、维护、安保、巡检、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为安保任务期间。</p> <p>服务时间：自签订合同之日起1年。服务期限内采购人指定任务期间，具体任务时间、频次根据采购人安排为准。</p> <p>服务标准：</p>	15	8000	120000	无

	<p>一、“U 型治安封控硬质隔离栏”</p> <p>主要技术承诺：</p> <p>▲1. 硬质隔离栏单体整体长度规格 200cm；</p> <p>▲2. 硬质隔离栏顶端离地面垂直高度 120cm（允差±3cm），能够起到封控隔离栏防止跨越的作用；</p> <p>▲3. 硬质隔离栏整体重量 10.5kg；</p> <p>4. 硬质隔离栏直立抗压力 5000N, 变形量 10mm；</p> <p>5. 硬质隔离栏侧面抗压力 500N, 变形量 10mm；</p> <p>6. 硬质隔离栏耐打击强度：在能量 300J 的打击后未破碎，未裂开；</p> <p>7. 硬质隔离栏在线速 8.5m/s±0.5/s 和能量为 100J±5J 的刀砍下，刀砍痕迹深度为 10mm；</p> <p>8. 逆反射系数（反光系数）：在观察角度 0.2 度，射入角-0.4 度时反光系数(II 类)为 $12RA/cd \cdot lx^{-1} \cdot m^{-2}$；</p> <p>9. 逆反射系数（反光系数）：在观察角度 0.2 度，射入角 15 度时反光系数(II 类)为 $RA/cd \cdot lx^{-1} \cdot m^{-2}$；</p> <p>10. 硬质隔离栏框架底部支撑横</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>梁距地面高度距离为 23cm;</p> <p>11. 硬质隔离栏主体结构采用金属结构, 封控设施主体框架材质厚度为 1.0mm, 底部支撑脚两端距为 55cm, 能够保证设施站立的稳固性, 底部支撑脚采用 U 型 90 度弯角, 形成 U 型隔离栏铁马;</p> <p>12. 硬质隔离栏外观颜色依据采购人 VI 形象要求进行定制;</p> <p>13. 硬质隔离栏可以按采购人所要求的颜色定制;</p> <p>▲14. 硬质隔离栏可以采用组合式连接件并行连接固定;</p> <p>15. 硬质隔离栏可以按封控场地实际需要数量并接固定;</p> <p>16. 硬质隔离栏包括有清晰完整的活动 logo。</p> <p>二、“T 型治安封控硬质隔离栏”</p> <p>主要技术承诺:</p> <p>▲1. 封控设施单体长度 2 米, 封控顶端离地面垂直高度为 120cm, 能够起到防止跨越的作用;</p> <p>2. 封控设施主体结构采用 T 型金属结构, 底部支撑脚距离为 75cm, 能够有效保证设施站立的稳固性, 防止前后冲撞;</p> <p>3. 封控设施隔离面采用金属方孔隔离网, 金属网方孔间距为</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>6cm，金属隔离网与封控设施主体结构采用焊接加固；</p> <p>4. 可整体折叠，可整体展开，折叠后成长方形；</p> <p>5. 封控设施平面内容可以依据采购人 VI 形象要求进行定制；</p> <p>6. 封控设施可以按采购人所要求的颜色定制；</p> <p>7. 封控设施包括有清晰完整的活动 logo。</p> <p>三、“可推拉活动型硬质隔离栏”主要技术承诺：</p> <p>▲1. 封控设施单体长度规格 2 米，封控设施顶端离地面垂直高度为 120cm，能够起到封控隔离栏防止跨越的作用；</p> <p>2. 封控设施底部支撑脚两端配置带刹车万向轮，底部支撑脚两端距离为 55cm 以有效保证设施站立的稳固性；</p> <p>3. 封控设施外观颜色依据采购人 VI 形象要求进行定制；</p> <p>4. 封控设施可以按采购人所要求的颜色定制；</p> <p>5. 投标文件中已提供单个产品实物照片；</p> <p>6. 硬质隔离栏可根据采购人要求粘贴清晰完整的活动 logo。</p> <p>四、其它承诺：</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>▲1. 租赁使用封控设施期间我公司负责安排足够巡检人员对封控设施进行看护、巡检、维护、应急服务等安保工作，保证封控设施按计划要求投入使用，确保在使用过程中不对他人造成伤害，封控设施的运输、安装、安保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由我公司负责与承担。</p> <p>五、为了更好的让采购人及各级安保指挥部门了解安保现场隔离栏布设进度和完成情况，我公司提供一套辅助设备对设施布设现场进行通讯指挥并且及时回传视频和设备布置点位。所提供的辅助设备参数如下：</p> <p>●1. 外形尺寸:86mm×57.6mm×31mm（长×宽×高）；</p> <p>●2. 设备重量:184g；（外接设备除外）；</p> <p>●3. 数据完整性：可对存储的数据加以保护，存储的数据不被本机或未经授权的上位机删除和覆盖。编码视频流宜有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。在出现异常问题时能重启，重启后已保存的数据不丢失</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>或损坏；</p> <p>●4. 录像功能：设备录像分辨率可根据需求设置 3840×2160、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480，视频分辨率为 3840×2160 时，视频分辨率为 1100 线，视频分辨率为 2560×1440 时，视频分辨率为 1000 线，视频分辨率为 2304×1296 时，视频分辨率为 900 线，视频分辨率为 1920×1080 时，视频分辨率为 800 线，视频分辨率为 1280×720 时，视频分辨率为 500 线，视频分辨率为 864×480 时，视频分辨率为 400 线；</p> <p>●5. 色彩还原：在环境照度 800lx 条件下，执法记录仪显示和回放画面的颜色与被拍摄物颜色无明显偏色形象；</p> <p>●6. 电池充电时间为 4 小时，可重复充电次数大于 300 次；</p> <p>●7. 电池续航时间：采用内置不可更换电池，符合 A 级要求，1920×1080 分辨率下连续录像 12 小时；</p> <p>●8. 视场角：所有分辨率条件下为 120° ；</p> <p>●9. 报警功能：设备具备异常报</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>警功能，当设备电压过低、内存不足时能够自动报警；</p> <p>●10. 日志功能：设备具备日志功能，能够对设备的运行状态和操作进行日志记录，日志的读取与删除需要通过授权设备操作完成</p> <p>●11. 具备省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电模式；按下任意按键应能进入取景预览模式；</p> <p>●12. 泄露电流：0.01mA；</p> <p>●13. 遥控操作功能：可使用无线遥控方式完成全部或部分操作，如启动/停止摄录等；</p> <p>●14. 几何失真率：9.8%；</p> <p>●15. 具有移动侦测功能，功能开启后，当预览画面内有目标移动时，可自动开启录像模式。</p>				
5	新型隔离围栏调运	<p>具体服务范围：提供“全封闭式封控隔离栏”封控设施防护总长29060米，同时按采购人要求提供运输、布设、安保、巡检、维护、应急处置、撤场等配套服务。</p> <p>服务时间：自签订合同之日起1年。服务期限内采购人指定任务期间，具体任务时间、频次根据采购人安排为准。</p> <p>服务标准：</p>	3500	10.4	36400	无

	<p>一、服务使用时间及数量要求： 采购人单位安保期间（或按采购人指定使用日期进行布控），提供“全封闭式封控隔离栏”封控设施防护总长 29060 米，同时按采购人要求提供运输、布设、安保、巡检、维护、应急处置、撤场等配套服务。</p> <p>二、“全封闭式封控隔离栏”主要技术参数承诺：</p> <p>▲1. 单体长度（L）：3m， 封控平面纵向尺寸（S）：1.2 m， 封控高度离地面垂直高度（H）：1.1m；</p> <p>▲2. 单体平面全封闭，封控设施框架底端与地面间隙距离为 3 cm，有效预防及阻挡家禽等小动物的穿越；</p> <p>▲3. 主体结构采用金属结构，管制材料厚度为 3.0 mm，符合室外体育赛事抗风力要求，单体封控设施重量为 30 kg，整体采用双人字形力学支撑框架；</p> <p>4. 封控设施平面内容可以依据活动宣传形象的 VI 要求进行定制；</p> <p>5. 封控设施平面提供扫二维码功能，可以使用手机扫码通过赛事官方网站链接获得赛事信息</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>等采购人要求信息；扫码获得的信息经过采购人确认同意后方可发布；</p> <p>6. 封控设施支撑结构可以按采购人所要求的颜色定制；</p> <p>7. 每个封控设施可以采用组合式连接方式并行连接固定，相互固定的封控设施直接相对松动间隙(可活动间隙) < 3 cm，两个固定连接的封控设施之间相邻间隙 < 5 cm；</p> <p>8. 封控设施可以按封控场地实际需要数量并接固定；</p> <p>9. 封控设施提供快速服务二维码功能，可以通过手机扫二维码按权限进行封控设施报修、封控布设要求、计划调整、实施进度及完成情况等封控服务相关信息的提交与查看，形成隔离封控服务闭环数据。</p> <p>三、人员及施工现场安全防护承诺</p> <p>1. 封控期间我公司负责提供并安排足够巡检人员对封控设施进行看护、巡检、应急服务等安保工作(每 300 米封控设施配备 1 名服务人员提供 24 小时服务)，保证封控设施按计划要求投入使用；</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>2. 在公共道路施工作业期间按规定摆放安全警示设施（临时标牌、锥桶等，夜间有警示灯等），夜间施工作业工作人员穿着反光衣、佩戴强光手电等防护装备，做好必要的安全防护措施，所提供的相关设施设备需符合技术标准，具体如下：</p> <p>（1）警示灯</p> <ul style="list-style-type: none">●1. 具有照明警示一体化功能：具有红蓝警示灯、白光照明灯、白光爆闪功能；●2. 防水等级：IP65；●3. 内置高强磁铁，具有磁吸功能，可吸附在铁制物品上；●4. 工作温度：-20℃~+50℃；●5. 两个小灯可以在 10 米的距离进行联机同步闪烁；●6. 单机工作模式下具有 12 种闪烁模式，联机工作模式下具有 4 种闪烁模式；●7. 在两种闪烁模式下，夜间可视距离 600 米；●8. 续航时间：单一模式下 24 小时●9. 具有磁吸充电功能，充电时间 6 小时；●10. 设备可承受 3 米高度底部朝下跌落至水泥地面一次，内部				
--	--	--	--	--	--

	<p>线路、电路板和内部接口等插件没有脱落、松动或接触不良现象，跌落能正常工作。</p> <p>(2) 强光手电</p> <ul style="list-style-type: none">●1. 光通量：高亮 3164 流明；●2. 重量：156.1 克(不含电池)；●3. 尺寸：筒长 154 毫米、筒身直径 27 毫米；●4. 电量显示功能：关机时或装上电池后尾盖接触筒身时触发电量显示；●5. 开关模式：尾部旋转开关控制低、中、高、爆闪模式，尾部开关轻按为点射模式、重按为爆闪模式；●6. 强光爆闪频率：15.13HZ；●7. 续航时间：高亮 2 小时 45 分；●8. 照度：高亮模式照度 2m 处 11091.1lx；●9. 手电可承受 2 米地面以水平、头部向下、尾部向下三种状态各跌落 2 次，跌落后手电能正常工作；●10. 手电在高亮模式下工作 1h, 外壳温度最高值与环境温度的差值为 26.5K；●11. 碎玻璃功能：1.5 米自由落体跌落冲击，陶瓷珠攻击头能击				
--	--	--	--	--	--

		<p>碎 8mm 厚钢化玻璃，且手电能正常使用。</p> <p>四、其它承诺</p> <p>▲1. 包括现场勘查、设计、运输、布线、安装、调试、现场合理应急调整、拆卸、现场相应配套服务、封控设施安装人员及看护人员所需要各项费用。</p> <p>▲2. 设备规格尺寸及厚度允许有±5%偏差。</p>				
6	水马租赁	<p>具体服务范围：租赁服务包含运输、布设、安保、巡检、维护、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为安保任务期间。</p> <p>服务时间：自签订合同之日起 1 年。服务期限内采购人指定任务期间，具体任务时间、频次根据采购人安排为准。</p> <p>服务标准：</p> <p>一、所提供的拒马承诺：</p> <p>▲1. 长 3 米，宽 1.70 米，高 1.30 米（含轮子 0.2 米）；</p> <p>▲2. 材质：钢材；</p> <p>▲3. 圆管，管径 120mm，壁厚 1.8mm；</p> <p>▲4. 方管，规格 120mm*120mm，壁厚 1.8mm；</p> <p>5. 具备三插销联动固定装置；</p> <p>6. 设备规格尺寸及厚度允许有</p>	6860	160	1097600	无

	<p>±5%偏差；</p> <p>7. 可依据采购人要求进行设计定制、符合安保活动统一形象（VI）要求；</p> <p>8. 三插销式移动拒马的运输、安装、安保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由我公司负责与承担；</p> <p>9. 拒马设施提供扫二维码功能，可以使用手机扫码通过活动官方网站链接获得活动信息、拒马使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息经过采购人确认同意后方可发布；</p> <p>10. 拒马设施包括有清晰完整的活动 logo。</p> <p>▲二、其它承诺</p> <p>包括现场勘查、设计、运输、布线、安装、调试、现场合理应急调整、拆卸、现场看护等相应需配套服务。</p>				
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>陆佰叁拾壹万叁仟叁佰叁拾伍元整</u> （¥6313335 元）					
<u>无</u> 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）					
验收标准：①国家有关质量标准；②招标文件；③投标文件					
优惠及其它：无					

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其投标作无效标处理。**

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，**否则其投标作无效标处理。**

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。
注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：广西成洲科技有限公司

日期：2025年10月13日

