项目名称: 2023 年南宁市江南区卫生监督机构能力建设项目设备采购(重 2) 项目编号: NNZC2024-J1-001-NNJN(重 2)

二、响应报价表

项目名称: 2023年南宁市江南区卫生监督机构能力建设项目设备采购(重2)

项目编号: NNZC2024-J1-001-NNJN(重2)

万怀:

供应商名称:广西羽舞罗科技发展有限公司

序号	货物名称	(品牌、型号、参数)	数 量 ①	单价 (元) ②	单项合 价(元) ③= ①×②	货物 要求 (限)	备注
1	便携H计	品牌:上海雷磁型号: PHBJ-261L 参数: 1.用途:用于测定溶液中的 PH/MV的测量仪表; 2.工作条件: 2.1 温度:5~40C; 2.2 湿度:5~85% 相对湿度(无凝结); 3.主要技术参数: 3.1 测量范围:pH:-2.000~20.000pH; 3.2 精度:±0.01pH; 3.3 分辨率:0.01/0.1 PH; 3.4 GLP标准:符合; 3.5缓冲液标准:欧/美/NIST; 4.技术性能指标: 4.1 主机在连接电极后,IP 防护等级可达到 IP67; 4.2 通讯接口:USB2.0,USB 微型接口,蓝牙无线; 5.配置:主机1台、PH 电极1支、腕带1个、电池1个、袋装缓冲液1组、操作手册1本、校验证书1份。	1台	5500	5500	1年	快速检测设备装备
2	便携 式浊 度仪	品牌:上海雷磁型号: ZB-175 参数: 1.检测项目: 浊度; 2.检测方法: 90°散射法;	1台	4500	4500	1年	快速检测

		9					;rL
		3. 检测范围: 0~1000NTU; 4. 供电方式: 电池, 支持 USB 供电					设 备
		4. 医电力风: 电框, 文持 USD 医电 5. 分辨率:					装
		a) 0. 01NTU(0—20. 00NTU)					备
		b) 0. 1NTU (20—200. 0NTU)					田
		c) 1NTU (200—1000NTU);					
		▲ 6. 光源: LED 冷光源, 光源稳定寿命长;					
		7. 零点漂移: ±0.5%;					
		1. 参点标号:0.5%; 8. 重复性: 1%;					
		^{0. 重发は: 1%} ; 9. 比色方式: 比色管;					
		10. 内置三种标准曲线: ①出厂默认标准					
		曲线 USEPA180.1, ②内置标准曲线					
		GB5750.4, ③用户自定义曲线;					
		11. 自动适配量程,无需手动切换;					
		12. 仪器无需调零,取水样后直接测试;					
		13. 操作环境: 温度: 0~50℃; 相对湿度:					
		0~90%(不冷凝);					
		14. 产品组成:便携箱,含主机及测试附					
		件					
		'' 15 通讯接口: USB;					
		▲16. 数据存储: 可存储 2000 个测量值 ,					
		支持 PC 数据管理软件;					
		17. 电量显示图标,可指示电池电量:					
		18. 屏幕显示: 彩色液晶屏: 公 # 4					
		19. 重量: 0.8g;					
		20. 外壳材质: 耐冲击性能的 ABS 塑料;	<u> </u>				
		21. 认证: CPA、CE;					
		22. 便携箱材质: PP 塑料。					
		品牌:上海雷磁					
		品牌: 上海雷做 型号: DDBJ-350					
		参数: 1.显示屏: 7英寸彩色高分辨率					
		(1024*600)电容触摸屏					快
		2. 测量范围: 电导率: (0~200) mS/cm,					速
	便携	分为五段量程:(0.00~20.00)μS/cm;					检
	式电	$(20.0\sim200.0) \mu \text{S/cm}; (200\sim2000)$	1 4	0500	0500	1 /=	测
3	导率	$\mu \text{ S/cm}$; (2.00~20.00) mS/cm; (20.0~	1台	2500	2500	1年	设
	仪	200.0) mS/cm;					备
		3. 电阻率: (0~100) MΩ •cm;					装
		4. TDS: (0∼100) g/L;					备
		5. 盐度: (0~100) ppt;					
		6. 分辨率: 0.001/0.01/0.1/1 μ S/cm					
		0.01/0.1 mS/cm;					
							

		7. 精确度: 电计: ±0.5% FS, 配套: ±1.0%FS; 8. 温度补偿范围: (0~100) ℃ (自动); 9. 电极常数: 0.1 / 1 / 10 cm-1; 10. 缓冲液标准: 欧/美/NIST; 11. 温度测量范围: 0℃~100℃; 12. 温度分辨率: 0.1℃; 13. 基准温度: 25℃、20℃、18℃; 14. 温度准确度: 5~60℃范围: ±0.5℃ 其余范围: ±1.0℃; 15. 储存内容: 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间; 16. 电源: 充电锂电池;					
		17. 通讯接口: USB2. 0, USB 微型接口; 18. 环境温度: 5~35 ℃;					
		19. 环境湿度: 80%;					
		20. IP 等级: IP54 防尘防溅					
4	便式参水测仪携多数质定	品牌:上海雷磁型号: DGB-480 参数: 1.产品组成: 便携箱,主机、耗材及测试附件; 2.供电方式: 电池,支持 USB 供电: 3.操作环境: 0~50℃; 0~9% 材效便度(不冷凝); ▲4.检测项目: 亚硝酸盐。亚硝酸盐。亚硝酸盐(硝酸盐氮)、硫矿物等。检测项目和检测范围4.1 亚硝酸盐:0.003~500mg/L,20.05mg/L 4.2 硝酸盐:0.5~15.0mg/L,±0.5mg/L 4.3 硫化物: 0.02~1.00mg/L,±0.1mg/L 5.光源: LED 冷光源,光源稳定寿命长;6.检测波长:420nm、520nm、470nm、及白光,自动切换波长;7.仪器零点漂移: ±0.003A; 8.仪器重复性: 0.003A; 8.仪器重复性: 0.003A; 9.吸光度测量线性: 3%; 10.分辨率: 0.001A(显示), 0.0001A(计算); 11. 屏幕显示: TFT 彩屏显示,支持中英文菜单;	台	13000	13000	1年	快速检测设备装备

		12. 支持內置曲线修正; 13. 读数模式: 吸光度、浓度; 14. 通讯接口: USB; 15. 数据存储: 支持 PC 数据管理软件; 16. 外壳防护等级: IP65; 17. 重量: 500g; 18. 外壳材质: 耐冲击性能的 ABS 塑料; 19. 认证: CE;					
5	二化检仪氧氯测	品牌: 上海雷磁型号: DGB-403F 参数: 1.产品组成: 便携箱、主机、耗材及测试附件; 2.供电方式: 锂电池/碱性电池; 3.操作环境: 0~50℃; 0~85%相对湿度(不冷凝); 4.检测项目: 二氧化氯、亚氯酸盐; 5.检测方法: GB/T 5750.11—2023 DPD光度法检测二氧化氯、亚氯酸盐; 6.测量范围: 二氧化氯: 0.02~10.00mg/L亚氯酸盐: 0.00~2.00mg/L; 7.测量精度: ±3%±0.01; ▲8、5分钟完成亚氯酸盐检测,无需任何计算,直接显示最终浓度结果, 9.光源: 发光二极管(10.显示: 4位数码管 11.读数模式: 浓度直读 12.支持内置曲线修正; 13.重量(含电池): 300% 14.防护等级: IP54; 15.认证: CE;	1 台	3200	3200	1年	快速检测设备装备
6	游鼠检测仪	品牌:上海雷磁型号: DGB-402A参数: 1.产品用途:便携式比色计,用于游离氯、总氯和化合性氯的现场检测。2.产品组成:便携箱、主机、耗材及测试附件3.供电方式:电池4.操作环境:0~50℃;0~90%相对湿度(不冷凝)5.检测项目:游离氯、总氯、化合性氯6.检测方法:GB/T 5750.11—2023 DPD	1台	1800	1800	1年	快速检测设备装备

		光度法检测游离氯、总氯、化合性氯7.测量范围: 游离氯: 0.01~5.00mg/L 总氯: 0.01~5.00mg/L 化合性氯: 0.01~5.00mg/L 8.测量精度: ±3%±0.01 9.光源: 发光二极管(LED) 10.显示: 4位数码管 11.读数模式: 浓度直读 12.支持内置曲线修正 13.重量(含电池): 450g					
7	ATP 光测	14. 防护等级: IP54 15. 认证: CE 品牌: 厦门海荭兴 型号: HHX-ATP 参数: 1.进口高灵敏度光电传感器; 2.检测精度: 2×10-18 mol ATP; 3.检测范围: 0-9999 RLUs; 4.检测下限: 检测微生物总量 1.4 CFU/ml。 5.开机自检: 30 秒(内置自校光源); 6.检测时间: 10 秒; 7.检测干扰: ±5%或±5RLUs; 8.检出模式: RLU; 9.数据内容: RLU(数值)文件数 超号。 日期、时间、检验时间大度、增加的少量; 10.数据显示: 大屏幕青睐浓晶屏显示; 11.供电电源: 内置高性能理电池(3AH),连续工作时间 13 小时、待机时间 330 处时。可配太阳能充电器、手机充电宝、车载充电器; 12.内置校准光源、自动判断合格; 13.USB 接口,可连接 PC 传输检测数据; 14.工作环境: 5-40℃,环境湿度 20-85%; 15.仪器重量: 258g。	1 台	7500	7500	1年	快速检测设备装备
8	气体 检测 仪	品牌:深圳科尔诺型号: GT-1000-X3 参数: 1.检测气体: 一氧化碳、硫化氢、二氧化碳等; 2.一氧化碳: 检测范围 0-1000ppm, 分辨率 0.1ppm; 3.二氧化碳: 检测范围 0-5000ppm, 分辨率 1ppm;	1台	3000	3000	1年	快速检测设备装备

项目名称: 2023 年南宁市江南区卫生监督机构能力建设项目设备采购(重 2)项目编号: NNZC2024-J1-001-NNJN(重 2)

		4.硫化氢: 检测范围 0-100ppm, 分辨率 0.01ppm; 5.CO ₂ 采用红外原理传感器, CO/H2S 采用电化学原理传感器; 6.传感器寿命: 电化学原理 2~3 年; 7.检测方式: 内置泵吸式,流量 500 毫升/分钟; 8.显示方式: 2.31 寸 320X240 高清彩屏显示,5 按键操作; 9.检测精度: ±3%(F.S); 10.线 性度: ±2%; 11.重 复性: ±2%; 12.响应时间: T90、 20 秒; 13.恢复时间: 30 秒;					
9	辐射 热计	品牌: 北京联谊兴通型号: MR-5参数: 1.辐射热强度量程: 0-10kW/m2; 2.分 辨 率: 0.01 kW/m2; 3.标定精度: ±10%; 4.功耗: 30mW; 5.重量: 300g。	1台	2000	2000	1年	快速检测设备装备
10	风速仪	品牌: 上海隆拓型号: QDF-6 参数: 1. 风速测量量程: Q 6 ~ 20. 0	は高くは	1500	1500	1年	快速检测设备装备
1	手执终(板脑持法端平电)	品牌: 华为 HUAWEI 型号: HUAWEI MatePad 11 (DBR-W10) 参数: 1、类型: 平板电脑; 2、屏幕:11 英寸, 分辨率 2.5K, 120Hz 高刷新率; 3、运行内存 (RAM):8GB; ▲4、存储容量 (ROM): 256GB; ▲5、CPU 核数: 八核; 6、电池容量: 7250mAh(典型值);	15 台	3400	51000	2年	执法取证工具及办公

项目名称: 2023 年南宁市江南区卫生监督机构能力建设项目设备采购(重 2) 项目编号: NNZC2024-J1-001-NNJN(重 2)

		7、连接方式: WiFi 功能; 8、后置摄像头: 1300 万像素摄像头,支持自动对焦; 9、前置摄像头: 800 万像素, 10、提供2年保修服务。 ▲11、竞标时可提供真实有效的3C、节能产品认证证书扫描件。					设备
2	执法 议	品牌: AEE 型号: AEE DSJ-S5 参数: 1、CPU:64 位 8 核, 主频 2.0GHz; ▲2、存储: 内置存储 128G; 3、显示屏: 执法记录仪具有彩色显示屏: 4、外壳防护等级: 符合 IP68 要求; ▲5、4G 功能: 可接入移动、联通和电信的 4G SIM 卡, 开启 4G 无线图传功能; 6、 像素: 4800 万像素 ; 7、分辨率: 1080p; 8、外形尺寸: 执法记录仪外形尺寸: 82.9mm×55.2mm×30.1mm; 9、提供 2 年保修服务。	10 台	6000	60000	2年	执法取证工具及办公设备
3	台机	▲1、国产自主品牌,生产企业自身具备生产能力,非代工厂生产; 2、处理器:腾锐 D2000 处理器 从人主频 2. 3Ghz); 3、内存: 16GB DDR4 发育扩展 62GB 从上; 4、硬盘: 256GB SSD,最大支持 1TB SSD+2TB HDD; 5、硬盘数据保护功能:基 是 BDG、 图像 统还原软件; 6、显卡:独立国产芯片显卡,显存 2G;7、接口: USB2. 0*4、USB3. 0*4、HDMI*1、VGA*1、RJ45*1; 8、显示器: 23.8 英寸,1920*1080dpi,支持 VGA+HDMI;; 9、售后服务:整机原厂 3 年质保; ▲10、桌面操作系统使用国产的计算机操作系统; ▲11、安装国产办公软件,包括字表处理、电子表格、演示文稿,支持主流的流版转换,显示效果、API、操作均与国内外主流 0ffice 兼容。安装福昕 0FD 版式办公	15 台	5800	87000	3年	执法取证工具及办公设备

4	笔本 脑	套件软件 (Linux 版) V8.0, 1年免费升级; 12、安装 360 终端安全防护系统。 ▲竞标时可提供真实有效的 3C、节能产品认证证书扫描件。 ▲1、国产自主品牌,生产企业自身具备生产能力,非代工厂生产; 2、内存: 16G 3、硬盘: 512G; 4、显卡;集成显卡; 5、类型: 14 寸轻薄笔记本; 6、屏幕分辨率: 1920x1080; ▲7、桌面操作系统使用国产的计算机操作系统; ▲8、安装国产办公软件,包括字表处理、电子表格、演示文稿,支持主流的流版转换,显示效果、API、操作均与国内外主流 0ficce 兼容。安装福昕 0FD 版式办公套件软件 (Linux 版) V8.0, 1 年免费升级; 9、安装 360 终端安全防护系统。	15 台	6000	90000	1年	执法取证工具及办公设备
5	传 机	▲10、竞标时可提供真实有效的 3C、节能产品认证证书扫描件。 品牌: 松下型号: 7009cn 参数: 1、颜色: 黑白: ②2、涵盖功能:传真/复和空电话/功能; 3、尺寸:宽 22.2*长 35.2 高 12.1mm; 4、重量:2.8kg; 5、电源:AC 220~240V, 50/6042***** 6、电源能耗:待机状态 15W; 7、工作状态:110W; 8、自动送稿:多达 10 张; 9、耗材描述:热敏记录纸 30 米; 10、自动切纸:是(限 KX-FT876CN); 11、兼容方式:ITU-TG3; 12、纸张尺寸:宽度 210mm,长度 30m; 13、扫描宽度:(有效扫描)208mm; 14、分辨率:标准/精细/照片; 15、压缩方式:MHMRMMR; 16、存储容量:存储发送多达 25 页*3*4 限自动;	1台	750	750	2 年	执法取证工具及办公设备

17、存储接收: 多达 28 页**3*4 切邻款; 18、照片清晰度: 64 级; 19、调制解调器速率: 96kbps ~ 24kbps (自 动降速); 20、投导模式: 音频[DTMF]脉冲; 21、一键通: 10*2 个; 22、电话薄: 110 个电话号码存储 (包括 10 个单键数号); 23、提供 2 年保修服务。 品牌: 夏普 型号、MA~C2622R 参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印机; 2、复印/打印/网络打印速度;(黑白): 25 张/分钟、(彩色) 25 张/分钟。(黑白): 25 张/分钟。(彩色) 25 张/分钟。(彩色) 25 张/分钟。(彩色) 25 张/分钟。(彩色) 25 张/分钟。(彩色) 26 小子 (多8 反印) 内存容量 46B+128GB SD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25% 400% (成为时); 8、复印分辨率 2、400 (成为时); 9、标配装纸容量为; (本) 10、打印功能: 打印。 20 张约高户(0 大) 20 小子 20			1月 大地並ル わし 20 エ 2 1 1 1 1 1 1					
19、调制解调器速率:96kbps~24kbps(自 动降速); 20. 拨号模式:音频[DTMF] 脉冲; 21、一键通:10*2 个; 22、电话语:110 个电话号码存储(包括 10 个单键拨号); 23. 提供2 年保修服务。 品牌: 夏普型号,MX-C2622R参数 1. 打印类型: A3 幅面彩色数码复印机; 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟(彩色)46 ************************************								
20、拨号模式:音频[DTMF]脉冲; 21、一键通:10*2个; 22、电话簿:110*2个; 22、电话簿:110*2个; 23、提供2年保修服务。 品牌:夏普 型号: MX-C2622R 参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印 机; 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟。 3 屏幕:彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复 印: 1-999 份; 5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU、内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘 (最大可扩 640GB+); 6。 首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% (私) 形色 7.8 秒(A4); 8、复印分辨率 2、400% (私) 形态 8、发色 9.5 称配 8.5 数据盒+100								
21、一键通:10*2 个: 22、电话薄:110 个电话号码存储(包括 10 个单键投号): 23、提供2 年保修服务。 品牌: 夏普 型号: MX-C2622R 参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印机: 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟。 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作屏。 4、配置高感光度 0PC 大鼓芯,可连续复印: 1-999 份; 5、标配: 1.8 Ghz 双核 CPU,内存容量4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩640GB+); 6。普页速度: 黑白 5.9 秒 (A4)、彩色7.8 秒 (A4); 7、复印倍率: 25%-400% (近1) 20.8 8. 复印分辨率 2.400% (近1) 20.8 8. 复印分辨率 2.400% (近1) 20.8 8. 发印分辨率 2.400% (近1) 20.8 8. 发印分析 20.8 8. 发								
22、电话薄:110 个电话号码存储(包括 10 个单键按号); 23、提供 2 年保修服务。 品牌: 夏普 型号: MX-C2622R 参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印 机; 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟; 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控膜砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复 印: 1-999 份; 5、标配: 1.8 Ghz 双核 CPU, 内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘: (最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% 方法以下 7. 复印合字。25%-400% 方法以下 9. 标配装纸容量为: (全多0 张维金+10元)台 30000 30000 3 年 月 及 3000×1200 4pi (平流处理)(仅限了 PS3),彩色模式 1,200×120 4pi (平流处理)(仅限了 PS3),彩色式 1,200×120 4pi (平流处理)(仅限了 PS3),彩色模式 1,200×120 4pi (平流处理)(仅限了 PS3),彩色式 1,200×120 4pi (平流处理)(仅限了 PS3),彩色式 1,200×120 4pi (平流处理)(仅限了 PS3),彩色式 1,200×120 4pi (平流处理)(1,200×120 4pi (1,200×120 4pi								
中単键按号); 23、提供 2 年保修服务。 品牌: 夏普 型号: MX-C2622R 参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印 机: 2、复印/打印/网络打印速度; (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟; 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯, 可连续复 印: 1-999 份; 5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU, 内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% (成化) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元								
23、提供 2 年保修服务。 品牌: 夏普 型号: MX-C2622R 参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印 机: 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟。 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复 印: 1-999 份: 5、标配: 1.86hz 双核 CPU,内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+);6、首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7、8 秒(A4);7、复印倍率: 25%-400% 成分 (成) (以);7、复印倍率: 25%-400% 成分 (成) (以);7、复印倍率: 25%-400% 成分 (成) (以);7、复印倍率: 25%-400% 成分 (成) (以);7、复印倍率: 25%-400% 成分 (成) (以);7、发 (以);7、X (以);7 X (以)								
品牌: 夏普 型号: MX-C2622R 参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印机; 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟; 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复印; 1-999 份; 5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU,内存容量4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% (A4); 7、衰和(A4); 7、表和(A4); 7、和(A4); 7、和(A4); 7、和(A4); 7、和(A4); 7、和(A4); 7、和(A4); 7、和(A4); 7、和(A4); 7、和(
型号: MX-C2622R 参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印 机: 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白): 25 张/分钟、彩色) 25 张/分钟。 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 0PC 大鼓芯,可连续复 印: 1-999 份; 5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU,内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% 成为 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%			, - , · , , , , , , , , , , , , , , , ,					
参数 1、打印类型: A3 幅面彩色数码复印机: 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟; 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复印: 1-999 份: 5、标配: 1.86hz 双核 CPU,内存容量4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒 (A4)、彩色 7.8 秒 (A4); 7、复印倍率: 25%-400% 成为 10% 10; 8、复印分辨率 2,400% 成为 10% 10; 9、标配装纸容量为: 200% 成为 10% 10; 10、打印功能: 打印、跨率: 黑白模、3,600×1200 dpi (平泽处理)(仅限于PS3),彩色模式1,200×1206 280·03 新处理)(仅限于PS3),彩色模式1,200×1206 280·03 新处理)(仅限于PS3),彩色模式1,200×1206 280·03 新处理)(仅限于PS3),彩色模式1,200×1206 280·03 新处理)(仅限于PS3),彩色模式1,200×1206 280·03 新处理)(仅限于PS3),彩色模式1,200×1206 280·03 新处理)(仅限于PS3); 11、标配 USB 打印、双面彩色打印、网络打印功能; 12、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配于兆网口和 USB2.0 打印接口,直接实现量大 A3 幅面的网络激光彩色打印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能: 彩色、黑白扫描同速度: 73spm;								
机: 2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟; 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复印: 1-999 份: 5、标配: 1.86bz 双核 CPU,内存容量46B+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+);6、首页速度:黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% 成为 10% 方。 8、复印分辨率 2,400% 成为 10% 方。 9、标配装纸容量为: 200 张约金+100 台。 200 30000 3 年								
2、复印/打印/网络打印速度: (黑白):25 张/分钟、(彩色)25 张/分钟; 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复 印: 1-999 份; 5、标配: 1.8 Ghz 双核 CPU,内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒 (A4)、彩色 7.8 秒 (A4); 7、复印倍率: 25%-400% 成为1000000000000000000000000000000000000								
 张/分钟、(彩色)25 张/分钟; 3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复印: 1-999 份; 5、标配: 1.8 Ghz 双核 CPU,内存容量4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒 (A4)、彩色7.8 秒 (A4); 7、复印倍率: 25%-400% 成立 1000 方 9、标配装纸容量为: 25%-400% 成立 1000 方 9、标配装纸容量为: 25%-400% 成立 1000 方 9、标配铁纸容量为: 25%-400% 成立 1000 方 9、标配比线路分量: 25%-400% 成立 1000 方 9、标配比线路分量: 25%-400% 成立 1000 方 9、标配比线路 1000 方 9、标配比线路 1000 方 9、标配比2 米长纸打印; 13、标配上2 米长纸打印; 13、标配上2 米长纸打印; 13、标配上2 米长纸打印; 13、标配上2 米长纸打印; 13、标配上3 幅面的网络激光彩色打印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000页原稿自动扫描输入; 15、扫描功能: 彩色、黑白扫描同速度: 73spm; 								
3 屏幕: 彩色中文液晶多点触控磨砂操作 屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复 印: 1-999 份: 5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU,内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘 (最大可扩 640GB+); 6、首页速度:黑白 5.9 秒 (A4)、彩色 7.8 秒 (A4); 7、复印倍率: 25%-400% (成为 万); 8、复印分辨率 2,400 (200 的); 9、标配装纸容量为: (200 的); 10、打印功能:打印功能:打印功能:到 10、打印功能:打印功能:到 (仅限于 PS3),彩色模式 1,200×1206 38910 增 处理)(仅限于 PS3),彩色模式 1,200×1206 38910 增 处理)(仅限于 PS3); 11、标配 USB 打印、双面彩色打印、网络打印功能: 12、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口,直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000页原稿自动扫描输入; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			2、复印/打印/网络打印速度:(黑白):25					
屏 4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复 印: 1-999 份: 5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU,内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度:黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% (放业) (次) (次) (次) (次) (次) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水			张/分钟、(彩色)25张/分钟;					
4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复印: 1-999 份; 5、标配: 1.86hz 双核 CPU,内存容量46B+128GB SSD 硬盘 (最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒 (A4)、彩色 7.8 秒 (A4); 7、复印倍率: 25%-400% 60 为时; 8、复印分辨率 2,400% 60 为时; 中小,然配装纸容量为: 2 多0 张纨盒+100 台,张旁路供纸盘,最大下下至 5200 页; 10、打印功能: 打印计辨率: 黑白模式 3,600×1200 dpi (平滑处理) (仅限于 PS3),彩色模式 1,200×1200 283 10 产 有 处理) (仅限于 PS3); 彩色模式 1,200×1200 283 10 产 有 处理) (仅限于 PS3); 11、标配 USB 打印、双面彩色打印、网络打印功能; 12、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口,直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000 页原稿自动扫描输入; 15、扫描功能: 彩色、黑白扫描同速度; 73 spm;			3 屏幕:彩色中文液晶多点触控磨砂操作					
印: 1-999 份; 5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU, 内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% 成 (1) (1) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			屏					
5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU, 内存容量 4GB+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度: 黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400% (成为 1) (25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%			4、配置高感光度 OPC 大鼓芯,可连续复					
46B+128GB SSD 硬盘(最大可扩 640GB+); 6、首页速度:黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率:25%-400% 600 计元 2 8、复印分辨率 2,400 % 600 计元 2 9、标配装纸容量为: 2 50 0 张约金+100 计 9、标配装纸容量为: 2 50 0 张约金+100 计 10、打印功能: 打印分辨率:黑白模式 30000 30000 3 年 及 10、打印功能: 打印分辨率:黑白模式 3,600×1200 dpi(平准处理)(仅限于 PS3),彩色模式 1,200×1200 部200			印: 1-999 份;					
6、首页速度:黑白 5.9 秒(A4)、彩色 7.8 秒(A4); 7、复印倍率: 25%-400%元成 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			5、标配: 1.8Ghz 双核 CPU, 内存容量					
7.8秒(A4); 7、复印倍率; 25%-400% (成) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1			4GB+128GB SSD 硬盘 (最大可扩 640GB+);					执
7、复印倍率: 25%-400% (1) 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 8、复印分辨率 2,400 (200) 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4			6、首页速度: 黑白 5.9 秒 (A4)、彩色					法
8、复印分辨率 2,400×600 1 pi;			7.8秒 (A4);					取
6 印一								证
体机 张旁路供纸盘,最大可能聚至 5200 页; 10、打印功能:打印分辨率:黑白模式 3,600×1200 dpi (平常处理)(仅限于 PS3),彩色模式 1,200×1206 2601 平常 处理)(仅限于 PS3); 11、标配 USB 打印、双面彩色打印、网络打印功能; 12、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口,直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;		A3 复	8、复印分辨率 2,400 600 hpi;	2				エ
10、打印功能: 打印分辦率: 黑白模	6	1 '			30000	30000	3年	具
3,600×1200 dpi (平滑处理)(仅限于 PS3),彩色模式1,200×1206 \$85016至		体机	张旁路供纸盘,最大可扩展至 5200 页;					及
PS3),彩色模式 1, 200×1206 36712 76			10、打印功能:打印分辨率:黑白模式	,				办
处理)(仅限于 PS3); 11、标配 USB 打印、双面彩色打印、网络打印功能; 12、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口,直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度:73spm;			3,600×1200 dpi (平滑处理) (仅限于					公
11、标配 USB 打印、双面彩色打印、网络 打印功能; 12、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口, 直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打 印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000 页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			PS3),彩色模式 1,200×1200 389 1 0 清					设
打印功能; 12、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口, 直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			处理)(仅限于 PS3);					备
12、标配 1.2 米长纸打印; 13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口, 直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打 印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000 页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			11、标配 USB 打印、双面彩色打印、网络					
13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口, 直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打 印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000 页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			打印功能;					
直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度:73spm;			12、标配 1.2 米长纸打印;					
印,彩色双面打印; 14、配双面自动进稿器,实现单份 1000 页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			13、标配千兆网口和 USB2.0 打印接口,					
14、配双面自动进稿器,实现单份 1000 页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			直接实现最大 A3 幅面的网络激光彩色打					
页原稿自动扫描输入,; 15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			印,彩色双面打印;					
15、扫描功能: 彩色、黑白扫描同速度: 73spm;			14、配双面自动进稿器,实现单份1000					
73spm;			页原稿自动扫描输入,;					
			15、扫描功能:彩色、黑白扫描同速度:					
16、黑白、灰度、彩色、自动彩色分辨率:			73spm;					
			16、黑白、灰度、彩色、自动彩色分辨率:					

		600/400/300/200/150/100dp,标配 OCR					
		扫描功能;					
		17、标配互联网传真功能;					
		18、数据清除功能:标配数据清除功能,					
		可清除复印、打印、扫描时,临时产生存					
		储介质上保存的数据,避免第三方读取,					
		保证信息安全:					
		19、提供3年保修服务;					
		20、随机包含主机、双面自动输稿器,原					
		一厂工作柜各一个::					
		盒;					
		·····					
		▲22、竞标时可提供真实有效的 3C、节					
		能产品认证证书扫描件。					
		品牌: 虹光					\vdash
		型号: AVFAVF382+					
		2、扫描速度(单/双面): 40页/分钟,					
		180 面/分钟;					
		3、分辨率: 600dpi;					
		4、功能:自动颜色检测、自动页面尺寸					
		检测、自动分辨率设置、背景平滑、字符					执
		强调、颜色丢失/红色增强、金融双面。					法
		边缘强调、正面进纸、社开模式、图像旋					取
		等、长文档模式、摩尔 纹 层少,多流,预	<u>[</u>]				证
	便携	扫描, 防止渗透/去除背景, 阴影裁剪					工
7	扫描	去除,单面,跳过空白页,文本增强。	2台	3200	6400	2年	具
	仪	文本方向识别, 三维色彩校正, 超声波				,	及
		双页进纸检测:					办
		5、媒体类型:压纹卡、厚纸、薄纸、塑					公
		料卡、照片;					设
		6、扫描仪类型: 文档;					备
		7、其他:将纸质文档转换为数字格式(可					
		捜索的 PDF、JPG 等) 或直接扫描到云端					
		(Dropbox, Google Drive, OneDrive,					
		Box, QuickBooks Online, Evernote,					
		SharePoint 等);					
		8、配包;					
		9、提供2年保修服务。					
	彩色	品牌:惠普					执
8	打印	型号: Color LaserJet PRO 4203dn	2台	6500	13000	2年	法
	机	± J. Color Laserjet into 4200uii					14

		参数: 1、类型: A4 彩色激光 2、打印速度: 33 页/分钟; 3、设备接口: USB 2. 0 高速、10/100/1000 Base-TX; 4、分辨率: Max 1200 x 1200 dpi; 5、最大月打印量: 100000页; 6、标准进纸盒: 250页; 多功能进纸: 1页; 7、纸张输出: 150页; 8、打印功能: 支持自动双面打印; 支持PC端打印状态监视; 9、纸张尺寸纸盒: A4, B5, A5, A5 横向, LTR, LGL, STMT, EXEC, 16K, 明信片, Index Card, 信封等; ▲10、墨盒: 随彩色打印机配备 6 个原装彩色、黑色墨盒; 11、提供 2 年保修服务。 ▲12、竞标时可提供真实有效的 3C、节能产品认证证书扫描件。					取证工具及办公设备
9	固态	品牌: 西数型号: WDS480G3G0A参数: ▲1. 存储容量: 4866B: 数分。	10	400	4000	2年	执法取证工具及办公设备
10	公文 包	品牌: 都视铭人 型号: 14 英寸 参数: 1、功能: 手提、单肩; 2、颜色: 黑色; 3、款式: 横款; 4、闭合方式: 拉链; 5、内部: 内侧拉链袋、电脑隔层袋; 6、材质: 牛津布; 7、尺寸: 430*310*90mm; 8、容纳电脑尺寸: 14 英寸; 9、重量: 0.8Kg。	15 个	90	1350	1年	执法取证工具及办公设备
11	微单 相机	品牌: 佳能	1台	22000	22000	2年	执

	及镜	型号: EOS R8LP-E17/RF-55-210					法
	头	参数: 微单相机:					取
		1. 类型: 具有自动对焦/自动曝光的单镜					证
		头无反光镜数码相机; 2. 记录媒体:单卡槽,SD/SDHC/SDXC存					工
		2. 尼水媒体: 単下僧, SD/SDRC/SDAC 存 储卡(兼容 UHS-II 存储卡);					具
		3. 图像感应器尺寸: 36x24 毫米;					办
		4. 有效像素: 2420 万像素;					公公
		5. 图像感应器类型: CMOS 图像感应器(支					设
		持全像素双核 CMOSAF);					备
		6. 取景器类型: OLED 彩色电子取景器;					
		7. 视野率:垂直/水平方向约为 100%;					
		8. 自动对焦类型:全像素双核					
		CMOSAF(Dual PixelCMOSAF)相差检测方					
		式;					
		9. 测光方式: 使用图像感应器进行实时测					
		光,384分区(24x16)测光;					
		10. 短片记录尺寸: 4KUHD(3840x2160),					
		全高清(1920x1080);					
		11. 电池: 电池(2 块)可以通过家用电源					
		插座附件使用交流电,可通过 USB 电源适					
		配器为相机内的理电池进行充电或供电;					
		12. 液晶监视器类型: TFT 彩色液晶监视					
		器; 13. 监视器尺寸和点数。3 (8:2),6					
		万点:	٤)				
		14. 配原厂补光灯、闪光灯	盘				
		15. 提供 2 年保修服务	> /				
		1					
		镜头: 1. 防抖:支持防抖;					
		2. 焦距: 55-210mm;					
		3. 自动对焦马达:支持自动对焦;					
		4. AF/MF 切换: 支持;					
		5. 最大光圈: F5-6. 7;					
		▲6. 适用机身类型: 适用本次采购的微单					
		相机;					
		7. 重量: 280g。					
		 品牌: 联通					执
	流量	型号:无(定制)	45		. .		法
12	卡	参数: 定向流量年包: 每张卡包含1年	张	350	15750	1年	取
		12 个月 36G 定向流量,年底清零;					证
							工

项目名称: 2023 年南宁市江南区卫生监督机构能力建设项目设备采购(重 2) 项目编号: NNZC2024-J1-001-NNJN(重 2)

							具及办公设备
13	保险柜	品牌:格雷特型号: CC-1(定制) 参数: 1.产品类型: 保险柜2. 门型: 单开门3. 门栓数量(个):5个4.产品功能: 可拆装5. 箱体材质: 钢材 ▲7. 开锁方式: 钥匙+指纹+密码8. 应急开启方式: 主钥匙+应急钥匙9. 外部尺寸(mm): 长 900; 宽 400; 高 500; 11. 箱体厚度: 6MM 12. 有无内箱: 有	1个	2900	2900	1年	执法取证工具及办公设备
14	文件密柜	品牌:格雷特型号: CC-001 (定制) 参数: ▲1. 等级: A级•国密级 ▲2. 产品认证: 锁柜双认证类型 3. 门型: 双开门 4. 内部空间: 带 2 个抽屉 1 活动层板调节) 5. 产品功能: 防火、带起***功能 6. 箱体材质: 钢材 ▲7. 开锁方式: 密码+应急钥匙+指纹 8. 外部尺寸(长*宽*高)(mm)*********************************		2500	20000	1年	执法取证工具及办公设备

报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币 肆拾伍万元整 (Y450000.00元)

无分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写"无")

验收标准:..竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新,具备正规合法经销渠道,符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外,其余均按国家标准及生产厂家出

项目名称: 2023 年南宁市江南区卫生监督机构能力建设项目设备采购(重 2)项目编号: NNZC2024-J1-001-NNJN(重 2)

厂标准配置, 若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2. 竞标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品;设备到货安装前,采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验,核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的,按违约处理,采购有权全部退货,同时报相关监督管理部门处理,由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

优惠及其它:无

注:

- 1、 供应商需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,按分标分别提供响应报价表。
- 2、如为联合体响应的,"供应商名称"处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,**否则其响应作无效响应 处理。**
- 3、以上表格要求细分项目及报价,在"具体货物内容"一栏中,填写具体货物,**否则其响应作无效响应处理。**
- 4、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,成交供应商名称、地址和成交金额,主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商,请填写中小企业声明函。注:供应商提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

展有限公司

供应商名称(电子签章):

日期: 2024 年04月 08日