

# 竞标报价表

单位：元

序号	标的名称	品牌	规格或型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单位	数量 ①	单价 ②	合价 ③=①×②
(一) 原水处理系统										
1	圆形原水箱	天卫	规格：06m*2m，含土建 型号：TW-YFR5	哈尔滨天卫科技有限公司	哈尔滨	1、材质：PP，PP板围厚度10mm，底厚度8mm，上圈采用PP管加固，中圈用pp板加固； 2、规格：06m*2m，含土建； 3、底增氧纳米曝气系统，材质：高分子纳米管；围绕池底增氧管道，分控球阀，附属输气管路； 4、水位控制面排装置，材质：PVC；管径：DN110； 5、无动力曝气推水器，增氧、推水一体化。	个	4	1992.00	79680.00
1	微滤清		规格：水	宜兴	无	1、材质：pp板材；	台	1	1928	19285

顾泽欣

欣顾  
印泽

2	机	润 . 超众 QIN RUN CHAO ZHON G	处 理 能 力: 100m <sup>3</sup> /h 型 号 : 200 目 100m <sup>3</sup> /h	市 超 锡 众 渔 业 机 械 有 限 公 司	2、水处理能力: 100m <sup>3</sup> /h; 3、动力传动转动; 4、网目数: 200 目; 5、反冲洗水泵功率: 1.1kw/h; 6、设备具有自动启停, 变频控制可自动反冲 洗。			5.00	.00
1 3	紫 外 线 杀 菌 器	华仕 威	规格: 处 理 量 : 100m <sup>3</sup> /h; 型 号 : EG-960	广 东 东 华 仕 莞 威 科 实 业 有 限 公 司	1、处理量: 100m <sup>3</sup> /h; 2、海水专用, 耐腐蚀, 采用紫光灯等距分布。	台 5		6571 .00	32855 .00
1 4	砂 缸 过 滤	天卫	规格: Φ 1200 型 号 : TW-BG1	哈 尔 哈 滨 天 尔 卫 科 滨 技 有 限 公 司	1、材质: 玻璃钢, 耐海 水腐蚀; 2、尺寸: Φ1200; 3、流量 100m <sup>3</sup> /h; 4、支持反冲洗, 配备反 冲洗水泵。	台 4		1740 0.00	69600 .00

顾 泽 欣

欣 顾  
印 泽

1	电 控 箱 1	司坦	规格：定制，满足以上拟投入的设备运行 型号：配套	浙 江 司 坦 电 气 有 限 公 司	温 州	定制，满足以上拟投入的设备运行。	台	2	2428 .00	4856. 00
---	------------	----	-----------------------------	---------------------------------	-----	------------------	---	---	-------------	-------------

（二）产卵系统

2	圆 形 产 卵 鱼 箱	天卫	规格：06m*2m，含土建 型号：TW-LB6	哈 尔 哈 滨 天 尔 卫 科 滨 技 有 限 公 司	哈 尔 哈 滨 天 尔 卫 科 滨 技 有 限 公 司	1、材质：PP，PP 板围厚度 10mm，底厚度 8mm，上圈采用 PP 管加固； 2、规格：06m*2m，含土建； 3、底增氧纳米曝气系统，材质：高分子纳米管；围绕池底增氧管道，分控球阀，附属输气管路； 4、水位控制面排装置，材质：PVC；管径：DN110； 5、无动力曝气推水器，	个	2	2000 0.00	40000 .00
---	-------------------	----	----------------------------	---	---	--	---	---	--------------	--------------

顾 泽 欣



						增氧、推水一体化。				
2	圆 形	天卫	规格：规	哈 尔 哈	哈	1、材质：PP，PP 板围	个	2	2000	40000
.	暂 养		格     ：	滨 天 尔	尔	厚度 10mm,底厚度 8mm，			0.00	.00
2	箱		Ø6m*2m，	卫 科 滨	滨	上圈采用 PP 管加固；				
			含土建	技 有		2、规格：Ø6m*2m，含土				
			型 号 ：	限 公		建；				
			TW-QSY7	司		3、底增氧纳米曝气系				
						统，材质：高分子纳米				
						管；围绕池底增氧管道，				
						分控球阀，附属输气管				
						路；				
						4、水位控制面排装置，				
						材质：PVC 管径：DN110；				
						5、无动力曝气推水器，				
						增氧、推水一体化。				
2	家 系	天卫	规格：厚	哈 尔 哈	哈	1、材质：超白玻璃；	个	1	120.	14400
.	育 种		度：10mm	滨 天 尔	尔	2、厚度：10mm；		2	00	.00
3	箱		型 号 ：	卫 科 滨	滨	3、管材：不锈钢方管；		0		
			TW-PM5	技 有		4、每 5 个箱带 1 套过滤				
				限 公		系统。				
				司						

（三）孵化系统

顾 泽 欣



3 . 1	沉性 卵孵 化器	清 润 超众 QIN RUN CHAO ZHON G	规格:长 1.8m,宽 0.85m, 高1.4m 型号:长 1.8m,宽 0.85m, 高1.4m	宜 兴 市 超 众 渔 业 机 械 有 限 公 司	无 锡	1、规格:长1.8m,宽 0.85m,高1.4m; 2、物理过滤; 3、生物过滤器; 4、紫外线灭菌器;灭菌 ≥95%; 5、恒温机等; 6、功率1.2kw。	台	3	3857 0.00	11571 0.00
3 . 2	小直 径鱼 卵孵 化器	清 润 超众 QIN RUN CHAO ZHON G	规格:长 1.8m,宽 0.85m, 高1.4m 型号:长 1.8m,宽 0.85m, 高1.4m	宜 兴 市 超 众 渔 业 机 械 有 限 公 司	无 锡	1、规格:长1.8m,宽 0.85m,高1.4m; 2、物理过滤; 3、生物过滤器; 4、紫外线灭菌器;灭菌 ≥95%; 5、恒温机等; 6、功率1.2kw。	台	3	3857 0.00	11571 0.00
3 . 3	自动 清洁 孵化 锥体 孵化 槽	天卫	规格:直 径0.6m, 高0.8m 型号: TW-RD5	哈 尔 滨 天 卫 科 技 有 限 公 司	哈 尔 滨	1、规格:直径0.6m, 高0.8m; 2、进出水口50/50mm; 3、含气源接口; 4、底部钢支架,承重 200KG;	台	8	3360 .00	26880 .00

顾 泽 欣

欣 顾  
印 泽

						5、含排污隔离网，网目60。				
3 . 4	水泵	澳斯 卡	规格：流 量：10m <sup>3</sup> /h  型 号： 10m <sup>3</sup> /h	上 海 澳 斯 卡 泵 业 集 团 有 限 公 司	上 海	流量：10m <sup>3</sup> /h，节能水泵。	台	2	1200 .00	2400. 00

（四）海花培育系统

4 . 1	标 花 池 + 棕 榈 孵 化 槽 ( 带 底 座)	天卫	规格：3m × 1.5m ×0.8m  型 号： TW-FWS8	哈 尔 哈 滨 天 尔 卫 科 滨 技 有 限 公 司	哈 尔 哈 滨 天 尔 卫 科 滨 技 有 限 公 司	1 材质：PP，PP 板围 厚度 10mm，底厚度 10mm； 2、规格：3m×1.5m× 0.8m。	台	1  1	4800 .00	52800 .00
4 . 2	微 滤 机	清 润 .  超众 QIN	规格：水 处 理 能 力：100m <sup>3</sup> /h	宜 兴 市 超 众 渔 业 机	无 锡	1、材质：pp 板材； 2、水处理能力：100m <sup>3</sup> /h ； 3、动力传动转动；	台	2	1928 5.00	38570 .00

顾 泽 欣



		RUN CHAO ZHON G	型 号 : 200 目 100m³ /h	械 有 限 公 司		4、网目数：200 目； 5、反冲洗水泵功率： 1.1kw/h； 6、设备具有自动启停， 变频控制可自动反冲 洗。				
4 . 3	蛋 白 分 离 器	清 润 . 超众 QIN RUN CHAO ZHON G	规格：尺 寸：直径 600mm； 流 量 : 20m3/h。 型 号 : 20m3/h	宜 兴 市 超 众 渔 业 机 械 有 限 公 司	无 锡	尺寸：直径 600mm； 流量：20m3/h。	台	1	9600 .00	9600. 00
4 . 4	臭 氧 机	万格 立	规格：流 量 : 10g/h； 型 号 : WGL-KS- 10g	万 格 立 (佛 山) 环 保 科 技 有 限 公 司	佛 山	流量：10g/h；	台	1	1800 .00	1800. 00
4	脱 气	江苏	规 格 :	江 苏	无	尺寸：Dia 800*2000mm；	台	1	6960	6960.

顾 泽 欣

欣 顾  
印 泽

5	塔	清如	Dia 800*200 0mm 型 号 : TQ-30	清 如 环 境 工 程 有 限 公 司	锡 流量: 30m3/h。			.00	00
4 6	生 化 箱	清 润 . 超众 QIN RUN CHAO ZHON G	规 格 : 1500*22 00mm 型 号 : 1500*22 00mm	宜 兴 市 超 众 渔 业 机 械 有 限 公 司	无 锡 1、物理过滤模块,转鼓 设计,带反冲洗; 2、紫外线杀菌模块; 3、MBBR生化模块; 规格:1500*2200mm。	台 9		6240 .00	56160 .00
4 7	紫 外 线 杀 菌 器	华仕 威	规格:处 理 量 : 100m³ /h 型 号 : EG-960	广 东 华 仕 威 科 技 实 业 有 限 公 司	肇 庆 1、处理量: 100m³ /h; 2、海水专用,耐腐蚀, 采用紫光灯等距分布。	台 1		6571 .00	6571. 00
4	制 氧 机	中澳 达	规 格 : 670*480	广 州 珍 澳	广 州 输出量: 15L/min; 尺寸:670*480*1150mm;	台 2		1170 0.00	23400 .00

顾 泽 欣

欣 顾  
印 泽



8			*1150mm 型 号 : ZA-IO15 L 不增压	臭 氧 设 备 有 限 公 司		功率: 1150w。				
4 . 9	恒 温 机	清 润 . 超众 QIN RUN CHAO ZHON G	规格: 额 定制热 水量 : 810L/h 型 号 : 810L/h	宜 兴 市 超 众 渔 业 机 械 有 限 公 司	无 锡	额定输入功率: 8.8KW; 最大输入功率:10.8KW; 额定制热量: 38KW; 额定制热量:810L/h。	台 2	3720 0.00	74400 .00	
4 . 1 0	电 控 箱 2	司坦	规格: 定 制, 满足 以上拟 投入的 设备运 行 型号: 配 套	浙 江 司 坦 电 气 有 限 公 司	温 州	定制, 满足以上拟投入 的设备运行。	台 1	2428 .00	2428. 00	
4 . .	配 套 管件	天卫	规格: 满 足 采 购	哈 尔 滨 天 尔	哈 尔	满足采购人要求	批 1	1200 0.00	12000 .00	

顾 泽 欣

欣 顾  
印 泽

1			人要求	卫 科 滨					
1			型 号 :	技 有					
			TWGJ	限 公					
				司					
(五) 鱼苗培育系统									
5	圆 形	天卫	规 格 :	哈 尔 哈	1、材质: PP, PP 板围	个	1	6350	10160
.	鱼 池		Ø3m*1.2	滨 天 尔	厚 度 10mm , 底 厚 度		6	.00	0.00
1	( 箱		m, 含内	卫 科 滨	10mm;上圈采用 PP 管加				
	)		锥底	技 有	固, 同时可用作气管,				
			型 号 :	限 公	美观的同时加强结构强				
			TW-KD3	司	度;				
					2、规格: Ø3m*1.2m, 含				
					内锥底。				
5	收 污	天卫	规格: 规	哈 尔 哈	1、材质: PP; PP 板围	个	4	1070	4280.
.	槽		格: 直径	滨 天 尔	厚 度 10mm , 底 厚 度			.00	00
2			0.5m*高	卫 科 滨	10mm;				
			1.1m	技 有	2、排污过滤回收, 旋流				
			型 号 :	限 公	式底部水面排污, 可有				
			TW-RV4	司	效排出养殖池内的残饵				
					粪便, 节能环保;				
					3、规格: 直径 0.5m*高				
					1.1m。				

顾 泽 欣



5 . 3	微滤机	清润超众 QIN RUN CHAO ZHONG	规格：水处理能力：100m <sup>3</sup> /h 型号：200目100m <sup>3</sup> /h	宜兴市超众渔业机械有限公司	无锡	1、材质：pp 板材； 2、水处理能力：100m <sup>3</sup> /h； 3、动力传动转动； 4、网目数：200 目； 5、反冲洗水泵功率：1.1kw/h； 6、设备具有自动启停，变频控制可自动反冲洗。	台	2	19285.00	38570.00
5 . 4	蛋白分离器	清润超众 QIN RUN CHAO ZHONG	规格：直径1200mm 型号：50m <sup>3</sup> /h	宜兴市超众渔业机械有限公司	无锡	尺寸：直径 1200mm； 流量：50m <sup>3</sup> /h。	台	2	12850.00	25700.00
5 . 5	臭氧机	万格立	规格：流量：30g/h。 型号：	万格立（佛山）环保科技有限公司	佛山	流量：30g/h。	台	2	4500.00	9000.00

顾泽欣

欣顾  
印泽

			WGL-KS-30G	技 有 限 公 司					
5 . 6	水泵	澳斯 卡	规格: 功率: 4W 型号: 80CDL42-10/4KW	上 海 澳 斯 卡 泵 业 集 团 有 限 公 司	上 海	1、功率: 4W ; 2、最大流量: 42m³ /h; 3、最大扬程: 20m。节能水泵。	台 7	2500 .00	17500 .00
5 . 7	鼓 风 机	九洲 普惠	规格: 功率 : 7.5kw 型号 : 9-12	佛 山 市 南 海 九 洲 普 惠 风 机 有 限 公 司	佛 山	1、高速永磁电机; 2、高效离心式三元流叶轮直驱; 3、功率: 7.5kw; 4、压力: 80kPa; 5、流量: 16m³/min; 6、电压: 380V。	台 2	5000 .00	10000 .00
5 . 8	配 套 管件	天卫	规格: 满足采购 人要求 型号:	哈 尔 滨 天 卫 科 技 有	哈 尔 滨	满足采购人要求	批 1	1200 0.00	12000 .00

顾 泽 欣

欣 顾  
印 泽

			TWGJ	限 公						
(六) 亲本培育系统										
6 . 1	养 殖 系 统	天卫	规格：满 足 采 购 人要求 型 号： TWYZT	哈 尔 哈 滨 天 尔 卫 科 滨 技 有 限 公 司		1、架子材质：304 不锈 钢方管，25mm×25m× 1mm； 2、箱子材料：6cm 厚白 色 PP 板； 3、箱子玻璃：6cm 厚超 白玻璃，拖拉门用 5cm 有机玻璃； 4、箱子瓷砖：A 等级； 5、排水：PVC 水管，三 通，弯头； 6、水电：每层箱子均布 置，照明灯为 LED12V 暖白光源； 7、配置：废液密封过滤 安全盖 1 个，20 升桶一 个，5 升全钢防腐底座 容器和防腐耐高温托盘 一套；	套 4 0	6000 .00	24000 0.00	

顾 泽 欣



						<p>消毒废液收集系统含钢制不与硫酸盐酸反应</p> <p>5L 底座：全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重<math>\geq</math>400kg/块（相当于 4KN 以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于<math>10^{12}</math> 以上为绝缘体）、高温 650 度以上烧制而成具有耐刮特点（650 度以上 5 分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格），配原厂防静电废液过滤安全盖用于有机溶剂开启后密封透气保存，全部核心材料均为</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



顾泽欣



						防静电材质，且体积电阻率 $3.8 \times 10^{10} \Omega \cdot m$ ，响应文件中已提供具备资质的第三方检测机构出具的体积电阻率检测报告复印件盖我公司公章。				
6 . 2	冷柜	荣事达 (Royalstar)	规格：容量：528L 型号：BD/BC-528A718D	合肥荣事达电子科技有限公司	合肥荣事达电子科技有限公司	1、功率：250W； 2、电压：220V； 3、机械控温； 4、容量：528L； 5、制冷方式：直冷； 6、定频。	台	1	1920. .00	1920. 00
6 . 3	冰箱	海尔 (Haier)	规格：总容量（L）：549 型号：BCD-549WGHTD58WV	海尔智家股份有限公司	青岛海尔智家股份有限公司	1、总容量（L）：549； 2、冷冻室（L）：181； 3、变温室（L）：37； 4、冷藏室（L）：331； 5、制冷方式：风冷； 6、控制方式：电脑； 7、按键方式：触摸； 8、制冷剂：R600a；	台	1	4780. .00	4780. 00

顾泽欣



						9、额定电压/频率：  220V/50Hz；  10、压缩机类型：变频；  11 、 气 候 类 型 ：  SN. N. ST. T。				
6 . 4	抽 风 机	九洲 普惠	规格：  ( mm/in ch ) : 350  / 14 "  型 号：  FAC	佛 山 市 南 海 九 洲 普 惠 风 机 有 限 公 司	佛 山	1       、       规       格  ( mm/inch ) : 350/14 "；  2、额定电压 ( V )：220；  3、功率 ( W )：90；  4、转速 ( rpm )：1400；  5、风量 ( m3/h )：2700；  6、噪音 ( dB )：64；  7、重量 ( kg )：6.5。	台 2	250.  00	500.0  0	

(七) 螺蛳表型数据测定系统设备										
7	螺 蛳 表 型 数 据 测 定 系 统 设 备	博瑞 源	规格: 满 足 采 购 人要求 型 号 : FP2500 ( 高 配 版)	三 亚 博 瑞 源 科 技 有 限 公 司	三 亚	一、工作条件  1、硬件: 硬件部分主要 由采集平台、辅助光源、 工业相机、重量收集模 块、便携式计算机(品 牌型号: Lenovo、昭阳 X5-14 IRP010)等组成;  2、使用电源: AC220V	套	1	1000  85.0  0	10008  5.00

顾泽欣





					<p>50HZ;</p> <p>3、工作温度环境：0 至 60 度；</p> <p>4、工作湿度：最高可达 70%。</p> <p>二、主要技术指标</p> <p>重量信息自动采集，图像采集，图像识别，数据处理。</p> <p>1、摄像头：工业级 2448 (H)*2048 (V)，并配有光学镜头一套；</p> <p>2、重量传感器：工业级可数显，5KG 量程，0.1g 精度，232 通讯；</p> <p>3、光源：工业级可调面阵光源，可调范围 0 至 15000LUX；</p> <p>4、便携式工作站：采集图型卡： RTX3060 ， WINDOWS 操作系统， 500G 存储；</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



顾 泽 欣



						<p>▲5、图像可识别指标： 壳高、壳宽、壳口高、 壳口宽、体螺层高、倒 数第二螺层高、倒数第 二螺层宽等长度性状测 量单位精确到 mm，系统 测量数据精确度达 95% 及以上；识别速度 1S 以内；</p> <p>▲6、单个个体数据自动 采集录入完成时间在 20秒内，采集图像样本 和测量指标数据可自动 保存，可查询；</p> <p>7、数据处理：数据库输 出，按家系分类建立数 据库，并保存可测数据 及图库。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

竞标总报价合计金额：人民币大写壹佰肆拾壹万贰仟元（¥1412000.00 元）

交付时间：2025 年 6 月 20 日之前交付并完成所有的安装及调试。

交付地点：第（六）亲本培育系统、（七）螺蛳表型数据测定系统设备交付地点在  
南宁市青山路 8 号广西水产科学研究院采购人指定地点，其余设备交付地点为海南省乐

顾泽欣



东县九所镇广西农业良种海南南繁基地水产区采购人指定地点。

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 采购文件中列明采购专用耗材的，应按采购文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，在“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。
6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。
8. 因评审时给予供应商最终报价的时间有限制，如最终报价与首次报价有变动的，请供应商参照竞标报价表格式提前准备好总报价及各分项报价（含单价）。

顾泽欣

欣顾  
印泽

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：哈尔滨同业科技有限公司

日期：2025年05月21日

