


附：报价明细清单



1. 大新县福隆乡中心小学

大新县福隆乡中心小学报价汇总		
序号	名称	价格
1	(一) 厨房设备、排风、新风	314462.76
2	(二) 厨房水电改造部分	52043
3	(三) 厨房土建改造部分	204241
合计		570746



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
一更、仓库									
A01	感应式洗手星盆	近藤	500*400*350mm	型号: JT-XSXP 外形尺寸: 500*400*350mmMM 面1.0mm (304) 板, 斗1.0mm (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。每台配: 电子式感应龙头1个, 旁边放置洗手液盒/纸巾盒1套	1	台	1800	1800	
A02	钢制更衣柜	中伟	900*400*1800mm	型号: GYG-9 ,尺寸: 900*420*1800mm, 9人彩钢制作, 厚度: 0.8mm,9门, 配9锁	1	台	1200	1200	
A03	不锈钢疏条置米架	近藤	1000*500*200mm	型号: JT-ZMJ 外形尺寸: 1000*500*200mm, 层板 25*25mm不锈钢方管层板, 腿	2	台	1000	2000	





(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				48*48*1.0mm不锈钢管。承重：1T。					
A04	四层平板货架	近藤	1500*500*1600mm	型号：JT-HJ-PB 外形尺寸：1500*500*1600MM层板选用SUS304材质，材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，层板下不锈钢加强筋；立柱为38mm38mm加厚优质不锈钢方管立柱，配不锈钢全钢调节脚，调教范围为上下30mm，配置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺。	1	台	2650	2650	
A05	四层疏条货架	近藤	1500*500*1600mm	型号：JT-HJ-ST2 外形尺寸：1500*500*1600mm选用SUS304材质，材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，采用25*25mm不锈钢方管及304不锈钢	1	台	2650	2650	

(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				格条，厚度：1.0MM，腿38*38MM 厚度1.0mm不锈钢管，配不锈钢全钢 调节脚，调节范围为上下30mm，配 置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺。					
A06	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号：TMS-20WP-LED 外形尺寸： 400*120*350mm，增强版，功率： 40W/220V，铝合金外壳，电击灯 光诱捕，高效环保.	2	台	581	1162	
肉类加工、蔬菜加工									
B01	浸泡池	近藤	1200*700* 800+150mm	型号：JT-JPC-01 外形尺寸： 1200*700*800+150mm 星斗： 1000*500*400mm，面板304，厚 度1.2mm，斗SUS304板，1.0mm	1	台	2580	2580	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				厚度,腿直径38*1.2 (304)管,横承直径25*1.0 (304) 管,合金下水口溢水口,硬链接下水,不锈钢调脚. 配厨房冷水龙头一个。					
B02	三星水池	近藤	1800*700*800+150mm	型号: JT-SC-03 外形尺寸: 1800*700*800+150mm, 面板304, 厚度1.2mm, 三斗1.0mm厚度, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 腿直径38*1.0MM, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 合金下水口及溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调脚, 附3个厨房龙头	2	台	3200	6400	
B03	组合刀具消毒柜	美厨	1200*800*800+1180	外形尺寸: 1200*800*800+1180mm,	1	台	8800	8800	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
			mm	220V/0.4+1.6KW,容积: 上层180L, 下层330L, 温度范围45/80,层架承重15kg,采用符合国家标准的优质不锈钢板材, 智能控制系统, 上柜、下柜独立操作, 臭氧+紫外线+红外线+热风循环四重消毒、杀菌无死角, 双重钢化玻璃门体, 提升保温效果, 下柜全开式玻璃门, 加大储物空间, 多功能存储, 下柜砧板+刀具, 上柜毛巾, 工具双温度传感器, 使用更放心, 可放20把刀, 7个砧板					
B04	多功能切菜机	永强	435*368*610mm	外形尺寸: 435*368*610mm 220V/0.75KW, 转速: 425r/min, 工作效率: 切片200KG/h, 切丝	1	台	3283	3283	

(一) 厨房设备、排风及新风系统


编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				200KG/h,菜丝截面4* (1-4) -6* (1-6) mm (3和6mm两把刀—),切菜厚度1-4mm (可调),全不锈钢外壳,国标铜芯电机。					
B05	沥水工作台	近藤	1800*800*800mm	外形尺寸:1800*800*800mm,台面采用厚1.5mm (不锈钢304)板,台下衬18mm高密度板附PC防水层,并用不锈钢密封,台面四周围边,不锈钢下水口,硬链接下水板,下层采用不锈钢折弯格条,立柱采用Φ38优质不锈钢管,,配4个Φ38不锈钢脚杯,美观大方,配4个Φ38全钢子弹脚,调节脚。	4	台	3800	15200	
B06	四门冰箱	美厨	1200*705*1950mm	外形尺寸:1200*705*1950mm,功率: 340W/220V, 温度范围: -15	1	台	6600	6600	

(一) 厨房设备、排风及新风系统									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				℃~-3℃/-5℃-+4℃， 容积：910L， 制冷方式：直冷，物架层数：2层4个， 智能电子数字温控。产品按38℃环温设计， 采用国内知名压缩机品牌、精创温控器， 所有电器元件均采用上市公司直供， 全铜管制造，优质不锈钢板， 板材表面无指纹处理，经久耐锈， 整体采用优质加厚不锈钢制作， 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡， 超厚发泡层，保温隔热效果好， 箱体强度高，提高承重能力， 内置蒸发器盘管全铜管制作， 自动回归门设计，避免冷量流失， 易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸， 配合围板					




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				大圆弧设计，易清洁。					
B07	绞切肉机	永强	590*430*710mm	型号：YQ-322，功率：1.1KW*2，尺寸：590*420*710mm,产量：切肉片200KW/H,绞肉：180KG/H，材质：外壳全不锈钢，带可视窗一体可拆卸式全不锈钢切肉刀组，全不锈钢绞肉棍及刀片，全铜芯标准双电机系统，	1	台	6700	6700	
B08	双星水池	近藤	1200*700*800+150mm	型号：JT-SC-02 外形尺寸：1200*700*800+150mm 面板304，厚度1.2mm，二斗1.0mm厚度，横承直径25*1.0（不锈钢）管，腿直径38*38MM，加厚优质不锈钢管，软管链接下水，不锈钢调节脚。	1	台	2308	2308	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
热厨									
C01	调味拼台	近藤	400*1100*800+400mm	400*1100*800+400mm, 采用304#磨砂覆膜不锈钢板, 台面厚度δ=1.2mm; 面下不锈钢方管龙骨加强; 立柱为Φ38mm加厚优质不锈钢管, 配不锈钢全钢调节脚, 调教范围为上下30mm, 配置不锈钢脚杯, 免死边防割手工艺	2	台	1755	3510	
C02	双头电磁大锅灶	近藤	2000*1100*800+400mm	2000*1100*800+400mm, 20KW*2/380V, 锅径800采用电磁加热, LED大屏显示火力调节及故障代码, 低噪音环保型散热风机; 台面材质: 优质磨砂不锈钢, 厚度: 1.5mm,	1	台	26300	26300	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				锅体采用430不锈钢，厚度:2.5mm；冷水摇摆龙头,2个,4个不锈钢可调节脚；密集型数码控制、随意调节温度过压保护系统					
C03	电磁煮粥(汤) 锅	鼎龙	1000*1100*800+400mm	外形尺寸: 1000*1100*800+400mm, 250L, 2、采用电磁加热,核心部件(IGBT)采用德国进口,LED大屏显示火力调节及故障代码,低噪音环保型散热风机;台面材质:304优质磨砂不锈钢,厚度:1.5mm,锅体采用430不锈钢,厚度:1.0mm;直径:800mm 容量:250L冷水摇摆龙头,1个,4个不锈钢可调节脚;密集型数码控制、随	1	台	20240	20240	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				意调节温度过压保护系统					
C04	24盘电蒸饭柜	近藤	1400*620*1535mm	外形尺寸: 1400*620*1535mm; 门外壳板采用0.8mm 厚优质不锈钢板, 配不锈钢加固, 2、内胆板: 采用0.6mm 厚优质不锈钢板冲压成型侧板外壳: 采用 1.0mm 厚优质不锈钢板, 整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺; 配备优质不锈钢电热管, 3、门锁: 采用高效渐进式门锁铰, 内配米饭盘12个, 馒头盘12 个。4.功率: 12KW*2, 电压: 380V	1	台	5905	5905	
C05	活动工作台	近藤	1200*700*800mm	外形尺寸: 1200*700*800MM全不锈钢台面采用优质食品级不锈钢, 厚度1.2mm, 台下衬18mm厚高密度	1	台	2700	2700	

(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				板，附PC防水层； 下置一层不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配4个重型4寸万象轮					
C06	双层工作台	近藤	1800*800*800mm	外形尺寸：1800*800*800mm全不锈钢台面采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层SUS304不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；立柱采用Φ38优质不锈钢	1	台	2680	2680	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				管,,配4个Φ38不锈钢脚杯,美观大方,配4个Φ38全钢子弹脚,可调节。					
C07	单通工作台	近藤	1800*800*800mm	1800*800*800采用304#磨砂覆膜不锈钢板,台面厚度δ=1.2mm,面下不锈钢龙骨加强,侧板厚度δ=1.2mm,层板厚度δ=1.2mm,门板厚度δ=1.2mm,吊式静音移门,锥形加重调节脚,调教范围为上下30mm,免死边防割手工艺	1	台	5200	5200	
C08	四层疏条货架	近藤	1500*500*1600mm	型号: JT-HJ-ST2 外形尺寸: 1500*500*1600mm选用SUS304材质,材料厚度δ=1.2mm,采用25*25mm不锈钢方管及304不锈钢格条,厚度1.0MM,腿38*38MM	1	台	2650	2650	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				厚度1.0mm不锈钢管,配不锈钢全钢调节脚,调节范围为上下30mm,配置不锈钢脚杯,免死边防割手工艺。					
C09	开水器	裕豪	18kw, 556*455*1160mm	型号:ZK-18K 功率:18KW 电源种类:380V 容量:120L 产水量:150L/H 外型尺寸:556.455.1160(mm) 配套底座尺寸:590.600.500(mm) 整机内胆采用SUS304不锈钢板材制造 外壳采用304不锈钢板材制造 整体灌注发泡保温,延时进水防生熟	1	台	4500	4500	





(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				水混合装置 三重电器安全保护:缺水断电,防干烧,超高温断电保护 生产厂家具备的资质:营业执照,全国工业生产许可证,质量管理体系认证证书,环境管理体系认证证书,职业健康安全管理体系认证证书 本产品具备的资质:取得涉及饮用水卫生安全产品卫生批件,食品接触安全认证证书,CQC质量认证证书。					
C10	单星水池	近藤	700*700*800+150mm	700*700*800/150采用304#磨砂覆膜不锈钢板,台面厚度$\delta=1.2\text{mm}$,槽体厚度$\delta=1.2\text{mm}$,拉伸防存污下水口,全钢提篮下水器,不锈钢钢丝软	1	台	1700	1700	

(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				管，立柱为φ38mm加厚优质不锈钢管，配置不锈钢脚杯，配不锈钢全钢调节脚，调教范围为上下30mm，免死边防割手工艺。					
C11	平板推车	近藤	800*600*800mm	外形尺寸：800*600*800采用优质不锈钢1.2厚作为台面，角钢作为骨架，直径25的不锈钢圆管把手，4个4英寸承重型静音万向轮	1	台	1580	1580	
二更、发售间									
D01	感应式洗手星盆	近藤	500*400*350mm	型号：JT-XSXP 外形尺寸：500*400*350mmMM 面1.0mm (304) 板，斗10mm (SUS304) 板，合金下水口，硬管链接。每台配	1	台	1800	1800	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				: 电子式感应龙头1个, 旁边放置洗手液盒/纸巾盒1套					
D02	四格保温饭台	近藤	1500*700*800mm	1500*700*800mm,3KW/220V材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢, 厚度1.2mm, 不锈钢304发热管, 缺水保护, 电脑温控, 4个厚度0.8mm优质磨砂304不锈钢份盆, , 配4个不锈钢可调节重力脚	2	台	3800	7600	
D03	双层工作台	近藤	1500*700*800mm	1500*700*800全不锈钢台面采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢, 厚度1.2mm, 台下衬18mm厚高密度板, 附PC防水层, 下置一层SUS304不锈钢, 厚度: 1.0mm优质磨砂不锈钢	2	台	2350	4700	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调节脚。					
D04	烫粉炉	伟纳斯	600*555*800mm	经济款尺寸60*55.5cm 采用全不锈钢制作，内附不锈钢网孔提篮1个，电量：380V/12KW，具有电源指示，温控及电源开关	1	台	1800	1800	
D05	单星水池	近藤	700*700*800+150mm	700*700*800/150采用304#磨砂覆膜不锈钢板，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，槽体厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，拉伸防存污下水口，全钢提篮下水器，不锈钢钢丝软管，立柱为 $\phi 38\text{mm}$ 加厚优质不锈钢管，配置不锈钢脚杯，配不锈钢全钢	1	台	1700	1700	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				调节脚，调教范围为上下30mm，免死边防割手工艺。					
D06	四门储物柜	近藤	1200*500*1800mm	1200*500*1800mm 材质:全不锈钢采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢，厚度：1.0mm，柜身采用304厚度为1mm，柜内置一层SUS304不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；4个不锈钢双层移门，配不锈钢可调节重力脚。	1	台	4500	4500	
D07	四层疏条货架	近藤	1500*500*1600mm	型号：JT-HJ-ST2 外形尺寸：1500*500*1600mm选用SUS304材质，材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，采用25*25mm不锈钢方管及304不锈钢	1	台	2650	2650	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				格条，厚度：1.0MM，腿38*38MM 厚度1.0mm不锈钢管，配不锈钢全钢 调节脚，调节范围为上下30mm，配 置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺。					
D08	留样柜	美厨	600*705*1 950	产品按38℃环温设计，采用国内知名 压缩机品牌、精创温控器，所有电器 元件均采用上市公司直供，全铜管制 造，优质不锈钢板，板材表面无指纹 处理，经久耐锈，整体采用优质加厚 不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷 发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温 隔热效果好，箱体强度高，提高承重 能力，内置蒸发器盘管全铜管制作， 自动回归门设计，避免冷量流失，易	1	台	5180	5180	





(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：0℃~8℃，容积：410L，制冷方式：直冷，物架层数：3层3个，智能电子数字温控，功率：211W/220V,尺寸:600*705*1950。型号：TS0.5G					
D09	活动工作台	近藤	1500*700*800mm	外形尺寸：1500*700*800MM全不锈钢台面采用优质食品级不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径	1	台	2800	2800	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配4个重型4寸万象轮					
D10	紫外线消毒灯	星普	36W	型号：TUV36W,铝合金灯架，长度1200mm，功率36W/220V，杀菌面积：40平方米	1	台	331	331	
D11	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号：TMS-20WP-LED 外形尺寸：400*120*350mm，增强版，功率：40W/220V，铝合金外壳，电击灯光诱捕，高效环保.	1	台	581	581	
洗消间									
E01	浸泡池	近藤	1200*700*800+150mm	型号：JT-JPC-01 外形尺寸：1200*700*800+150mm 星斗：1000*500*400mm，面板304，厚	1	台	2580	2580	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				度1.2mm, 斗SUS304板, 1.0mm厚度, 腿直径38*1.2 (304)管, 横承直径25*1.0 (304) 管, 合金下水口溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调脚. 配厨房冷水龙头一个。					
E02	三星水池	近藤	1800*700*800+150mm	型号: JT-SC-03 外形尺寸: 1800*700*800+150mm, 面板304, 厚度1.2mm, 三斗1.0mm厚度, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 腿直径38*1.0MM, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 合金下水口及溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调脚, 附3个厨房龙头。	1	台	3200	3200	
E03	活动工作	近藤	1500*700*	外形尺寸: 1500*700*800MM全不	1	台	2800	2800	

(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
	台		800mm	锈钢台面采用优质食品级不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配4个重型4寸万象轮					
E04	四层疏条货架	近藤	1500*500*1600mm	型号：JT-HJ-ST2 外形尺寸：1500*500*1600mm选用SUS304材质，材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，采用25*25mm不锈钢方管及304不锈钢格条，厚度1.0MM，腿38*38MM厚度1.0mm不锈钢管，配不锈钢全钢	1	台	2650	2650	



(一) 厨房设备、排风及新风系统									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				调节脚，调节范围为上下30mm，配置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺。					
E05	双门高温消毒柜	美厨	1310*650*1980mm	型号RPT1540MC-4，尺寸：1310*670*1980，功率：4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角，对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩戴	1	台	6500	6500	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

(一) 厨房设备、排风及新风系统										
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图	
				定时和定温功能,可随时调整时间和温度。						
E06	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号: TMS-20WP-LED 外形尺寸: 400*120*350mm, 增强版, 功率: 40W/220V, 铝合金外壳, 电击灯光诱捕, 高效环保.	1	台	581	581		
厨房设备合计金额					190941					
排风系统										
序号	设备名称	品牌	规格	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图	
1	油网烟罩	近藤	5500*1400*600	5500*1400*600采用304优质不锈钢制作, 厚度: 1.0mm, 0.6MM厚	7.7	平方	2680	20636		

(一) 厨房设备、排风及新风系统


编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				全不锈钢导流板可拆卸清洗式油网。 每2米烟罩配置一个烟罩灯 20W/220V					
2	聚烟管	近藤	500*500*5 500	500*500*5500采用优质不锈钢、厚度0.8MM	11	平方	518	5698	
3	封口	近藤	500*500	500*500采用优质不锈钢、厚度0.8MM	2	个	400	800	
4	三通	近藤	600*500-5 00*500*2	600*500-500*500*2采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	2963	2963	
5	90° 弯头	近藤	600*500 (5 00弯板)	600*500 (500弯板) 采用优质不锈钢、厚度0.8MM	2	个	2279	4558	
6	45° 弯头	近藤	600*500 (5 00弯板)	600*500 (500弯板) 采用优质不锈钢、厚度0.8MM	2	个	1823	3646	
7	排烟管	近藤	600*500*4	600*500*4800采用优质不锈钢、厚度0.8MM	10.	平	518	5470	

(一) 厨房设备、排风及新风系统


编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
			800	度0.8MM	56	方		.08	
8	净化器进口变径	近藤	(600*500-1200*700)*500	(600*500-1200*700)*500采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	984	984	
9	风柜进口变径	近藤	(1200*700-1080*920)*500	(1200*700-1080*920)*500采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1181	1181	
10	风柜出口弯头45°	近藤	620*600 (600弯板)	620*600 (600弯板) 采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1264	1264	
11	软连接	近藤	定制	定制	1	副	920	920	图略
12	净化器支架	近藤	4 # 镀锌角铁 (国标)	4 # 镀锌角铁 (国标)	1	副	500	500	图略
13	风柜减震	近藤	8 # 镀锌槽钢	定8 # 镀锌槽钢 (国标)	1	副	500	500	图略


(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
	支架		(国标)						
14	减震弹簧	近藤	40KG-60KG	40KG-60KG	4	个	1050	4200	图略
15	油烟净化器	科蓝	科蓝BS-216J-16K, 16000m³/h	科蓝BS-216J-16K, 16000m³/h国内知名品牌, 通过国家CEP环保认证, 采用不锈钢阴极, 碳钢板烤漆外壳, 排放效率达到95%以上。	1	台	24000	24000	
16	低噪音环保风柜	九州惠普	九州DT-20、380V、5.5KW、16000m³/h	九州DT-20、380V、5.5KW、16000m³/h国内知名品牌, 国产标准高速电机。	1	台	22400	22400	
17	风柜启动保护装置	近藤	一次启动	一次启动包含吊装费和现场施工费	1	套	4030	4030	图略



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
新风系统									
1	冷风机	九州惠普	5G-4、380V 、0.75KW	1.1KW/380V，风量18000M3/H，采用国内知名品牌，A3钢喷漆外框，高速全铜电机。含聚烟管、安装配件（支架、软接头、挡雨板）、墙洞开孔。	1	台	7500	7500	
2	变径	近藤	(ϕ 400-400*300) *300	(ϕ 400-400*300) *300采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1450	1450	
3	新风管	近藤	400*300*8400 400	400*300*8400采用优质不锈钢、厚度0.8MM	11.76	平方	518	6091.68	
4	封口	近藤	400*300	400*300采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	400	400	图略



(一) 厨房设备、排风及新风系统									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
5	软连接	近藤	定制	定制	1	副	920	920	图略
6	风机支架	近藤	定制	定制	1	副	500	500	图略
7	铝合金风咀	近藤	400*200	400*200采用优质不锈钢、厚度0.8MM	4	个	400	1600	
排风、新风合计					122211.76				
(一) 厨房设备、排风及新风系统合计					314462.76				




(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
1	配电箱+配置 成套(见附表1)	天正	JX-600×800×200 动力 柜 材质: 1.2mm加装透明亚 克力防护	套	1	5311	5311	安装, 液压线 鼻及接 线、检 测
2	电缆	武汉二厂	YZ3*10mm ² +2(国标铜软)	米	94	98.00	9212	含电线 穿管、 线槽安 装及布 线
3	电缆	武汉二厂	YZ3*4mm ² +1(国标铜软)	米	45	75.00	3375	
4	电缆	武汉二厂	YZ7*1.5mm ² (国标铜软)	米	24	52.00	1248	
5	电缆	武汉二厂	YZ3*1.5mm ² (国标铜软)	米	45	18.00	810	
6	电线	武汉二厂	BVR6mm ² (国标多股铜线)	卷	6	1,200.00	7200	
7	地线	武汉二厂	BVR4mm ² (国标多股铜线)	卷	3	980.00	2940	
8	电线	武汉二厂	BVR4mm ² (国标多股铜线)	卷	5	720.00	3600	

(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
9	电线	武汉二厂	BVR2.5mm ² (国标多股铜线)	卷	5	550.00	2750	
10	地线	武汉二厂	BVR2.5mm ² (国标多股铜线)	卷	5	450.00	2250	
11	电线	武汉二厂	BVR1.5mm ² (国标多股铜线)	卷	3	390.00	1170	
12	电胶布	九头鸟	黄、绿、红、蓝、黑各10卷	卷	50	5.00	250	
13	铜线鼻	桂林国际	DT-70	个	12	9.50	114	
14	铜线鼻	桂林国际	DT-50	个	6	8.50	51	
15	开口铜线鼻	桂林国际	40A	个	60	2.20	132	
16	电缆终端热缩头	桂林国际	SY-1/5.2	套	12	23.40	281	
17	电缆终端热缩头	桂林国际	SY-1/5.0	套	6	25.00	150	
18	尼龙扎带	得力西	4*500 黑色	包	7	15.00	105	





(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
19	尼龙扎带	得力西	2.5*300 黑色	包	6	13.00	78	
20	膨胀栓	喜利得	M10*80	颗	24	1.00	24	
21	4位 明装空开箱	施耐德	4位	个	2	13.00	26	
22	4P空开	施耐德	32A	个	1	48.00	48	
23	插座	公牛	86型 3孔 16A 明装	个	9	10.50	95	安装及 接线
24	插座	公牛	86型 5孔 10A 明装	个	19	8.50	162	
25	插头	公牛	三插	个	4	6.50	26	
26	2开单控开关	公牛	86型 2开 明装	个	3	10.00	30	
27	单开单控开关	公牛	86型 单开 明装	个	10	8.00	80	
28	PVC线槽	联塑	30*15	根	30	9.00	270	
29	PVC线槽	联塑	40*25	根	30	13.00	390	



(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
30	PVC线槽	联塑	60*30 3.8米/根	根	12	26.00	312	
31	PVC线槽	联塑	100*75 2米/根	根	6	46.80	281	
32	PVC线管	联塑	∅ 25 白色 3.8米/根	根	24	9.00	216	
33	PVC线管	联塑	∅ 16 白色 3.8米/根	根	12	5.00	60	
34	PVC直接	联塑	∅ 25 白色	个	24	1.00	24	
35	PVC分线盒	联塑	∅ 25 白色 配盖板和螺丝	个	21	3.00	63	
36	PVC线管	联塑	∅ 50 白色 3.8米/根	根	8	21.00	168	
37	PVC弯头	联塑	∅ 50 白色	个	24	2.00	48	
38	PVC直接	联塑	∅ 50 白色	个	12	1.50	18	
39	PVC半弯	联塑	∅ 50 白色	个	12	1.20	14	
40	免钉胶	固特		支	24	10.40	250	




(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
41	PVC管卡 +M10螺钉销	联塑	∅ 50 白色	个	12	2.50	30	
42	边钉卡	中财	∅ 25 (45个/包)	包	4	8.00	32	
43	边钉卡	中财	∅ 20 (45个/包)	包	4	6.00	24	
44	PVC波纹管	联塑	DN32 50米/卷	卷	1	95.00	95	
45	自攻钉	泰山牌	M4*30	公斤	1	28.00	28	
46	胶塞	喜利得	6号 500粒/盒	盒	1	13.00	13	
47	PPR冷水管	联塑	1寸 (4m/根)	根	30	26.00	780	管与接 头热熔 连接打 压测试
48	PPR热水管	联塑	1寸 (4m/根)	根	24	55.00	1320	
49	PPR弯头	联塑	1寸	个	96	3.00	288	
50	PPR直接	联塑	1寸	个	30	1.00	30	
51	PPR三通	联塑	1寸	个	36	4.00	144	



(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
52	PPR内丝弯	联塑	1寸 / ½(4分)	个	24	9.00	216	
53	PPR内丝三通	联塑	1寸/½(4分)	个	42	8.00	336	
54	PPR截止阀	联塑	1寸	个	5	50.00	250	
55	PPR管码	联塑	1寸	个	120	1.00	120	
56	三角阀	九牧	4分	个	62	32.00	1984	缠绕生 料带安 装
57	生料带	潜水艇		卷	24	5.00	120	
58	PVC排污管	联塑	∅ 75 白色 3.8米/根	根	7	38.00	266	管与接 头粘胶 连接
59	PVC弯头	联塑	∅ 75	个	29	7.00	203	
60	PVC三通	联塑	∅ 75	个	14	6.00	84	
61	PVC直接	联塑	∅ 75	个	14	2.50	35	
62	PVC大小头	联塑	∅ 75*50	个	18	5.00	90	



(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
63	PVC排污管	联塑	∅ 50 白色 3.8米/根	根	12	65.00	780	
64	PVC活接	联塑	∅ 50 白色	个	12	20.00	240	
65	PVC弯头	联塑	∅ 50 白色	个	36	12.00	432	
66	PVC内丝直	联塑	∅ 50 白色	个	24	18.00	432	
67	胶水	联塑	500G	瓶	2	20.00	40	
68	合计金额(元)			52043				

配电箱配置价格清单附表1

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	
1	二级负荷配电箱	江熊印伯	JXF	台	1	5,311.00	5311	

(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
①	塑壳断路器	正泰	NXMLE-400S/4300-350A	台	1	990.00	990	
	塑壳断路器	正泰	NXM-125S/3300-80A	台	5	256.00	1280	
	塑壳断路器	正泰	NXM-63S/3300-40A	台	1	128.00	128	
	浪涌	正泰	NU6-40KA/4P	只	1	148.00	148	
	小型断路器	正泰	NXB-125/4P 63A	只	2	98.80	198	
	小型断路器	正泰	3P63A	只	3	35.00	105	
	小型断路器	正泰	单P带漏保63A	只	6	48.00	288	
	小型断路器	正泰	单P带漏保32A	只	10	26.00	260	
	小型断路器	正泰	单P带漏保20A	只	2	26.00	52	
	小型断路器	正泰	单P	只	3	10.00	30	
②	电气辅材		包含导线、端子、零地排、透明亚克力防护板等		1	500.00	500	


(二) 水电

序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单价(元)	材料价格 (元)	备 注
③	箱体	天正	JX-600×800×200 材质: 1.2mm	套	1	552.50	553	
④	成套费				1	780.00	780	
2	合计金额 (元)	①+②+③+④					5311	




(三) 土建改造

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
明沟排水	开挖隔油池基础	1.1*1.1*1.1	个	1	3000	3000	
	隔油池	1*1*1	个	1	9800	9800	
	水沟盖板	300*580*25 材质304 厚2.0	块	59	195	11505	
	砟面切割		米	78	65	5070	
	砟面破碎		米	31	60	1860	
	人工挖沟槽		米	31	55.8	1729.8	
	砖砌水沟		米	31	47.5	1472.5	
	水沟砂浆抹面		米	31	63	1953	
	沟底砟垫层		米	31	55	1705	
	沟槽贴瓷砖		米	31	185	5735	
	渣土外运		立方	3	250	750	
	Φ75pvc管		米	78	15	1170	




(三) 土建改造

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
	三通、直接 弯头、地漏		批	1	800	800	
	胶水		瓶	2	20	40	
	水管安装		项	1	1500	1500	
洗消 间	增加木质 防火常闭门	2*0.9	个	1	3100	3100	
	新开门洞	2*0.9	个	1	500	500	
	增加木质 防火常闭门	2*0.9	个	1	3100	3100	
	增加铝合金门	2*0.9	个	1	750	750	
	新砌墙体	1*4*0.24	立方	1	1800	1800	
	墙体贴瓷砖	1*1.2	平方	1.2	236	283.2	
	餐具传递窗	1.2*1	套	1	2500	2500	





(三) 土建改造

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
发售间	新开门洞	2.1*1	个	1	500	500	
	增加铝合金门	2*0.9	个	1	750	750	
	墙体拆除	17.5*4	平方	30	180	5400	
	新砌墙体	11.5*1.2*0.24	立方	3.5	1800	6300	
	墙体贴瓷砖	11.5*1.2*2	平方	28	236	6608	
	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角 100*100方通2.0厚	平方	43	750	32250	玻璃 5+12A+5
	老旧瓷砖拆除	(2.8+2.8) *3	平方	16.8	100	1680	
	新贴墙砖	(2.8+2.8) *3	平方	16.8	236	3964.8	
二次更衣室	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角 100*100方通2.0厚	平方	6	750	4500	玻璃 5+12A+5
	增加铝合金门	2*0.8	个	1	750	750	
热厨	封门洞	1.2*2	个	1	500	500	




(三) 土建改造

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
	新开 食品传递窗门洞	2*1.2	个	1	800	800	
	食品传递窗	2*1.2	个	1	5000	5000	
	铝合金双开门	2*1..5	个	1	1600	1600	
	老旧瓷砖拆除	(4.68+6.28+4.68) *3	平方	46.9	100	4690	
	新贴墙砖	(4.68+6.28+4.68) *3	平方	46.9	236	11068.4	
一次 更衣 室	新砌墙体	2.8*1.2*0.24	立方	1	1800	1800	
	墙体贴瓷砖	2.8*1.2*2	平方	7	236	1652	
	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角 100*100方通2.0厚	平方	9	750	6750	玻璃 5+12A+5
	新开门洞	2*1	个	2	500	1000	
	增加铝合金门	2*0.8	个	1	750	750	



(三) 土建改造

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
	增加木质 防火常闭门	2*0.8	个	1	3100	3100	
发售 间 热厨	老旧地砖拆除	32.06+29.4	平方	61.5	100	6150	
	新铺地砖	32.06+29.4	平方	61.5	236	14514	
拆除	原旧设备 及土灶拆除		项	1	3000	3000	
全屋	乳胶漆刷新		平方	280	20	5600	
吊顶	热厨+发售间	30+32.2	平方	62.2	200	12440	
	渣土外运		立方	4	250	1000	
(三) 土建改造						204240.7	





2. 大新县榄圩乡中心小学


大新县榄圩乡中心小学报价汇总		
序号	名称	价格
1	厨房设备、排风、新风	291486
2	厨房水电改造部分	66429
3	厨房土建改造部分	206108
合计		564024




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
一更、仓库									
A01	感应式洗手星盆	近藤	500*400*350mm	型号: JT-XSXP 外形尺寸: 500*400*350mmMM 面1.0mm (304) 板, 斗1.0mm (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。每台配: 电子式感应龙头1个, 旁边放置洗手液盒/纸巾盒1套	1	台	1800	1800	
A02	钢制更衣柜	中伟	900*400*1800mm	型号: GYG-9 ,尺寸: 900*420*1800mm, 9人彩钢制作, 厚度: 0.8mm, 9门, 配9锁	2	台	1200	2400	
A03	不锈钢疏条置米架	近藤	1000*500*200mm	型号: JT-ZMJ 外形尺寸: 1000*500*200mm, 层板 25*25mm不锈钢方管层板, 腿	3	台	1000	3000	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				48*48*1.0mm不锈钢管。承重：1T。					
A04	四层平板货架	近藤	1200*500*1600mm	型号：JT-HJ-PB 外形尺寸：1200*500*1600MM层板选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，层板下不锈钢加强筋；立柱为38mm38mm加厚优质不锈钢方管立柱，配不锈钢全钢调节脚，调教范围为上下30mm，配置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺。	3	台	2350	7050	
A05	四层疏条货架	近藤	1500*500*1600mm	型号：JT-HJ-ST2 外形尺寸：1500*500*1600mm选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，采用25*25mm不锈钢方管及304	1	台	2650	2650	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				不锈钢格条，厚度：1.0MM，腿38*38MM 厚度1.0mm不锈钢管，配不锈钢全钢调节脚，调节范围为上下30mm，配置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺。					
A06	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号：TMS-20WP-LED 外形尺寸：400*120*350mm，增强版，功率：40W/220V，铝合金外壳，电击灯光诱捕，高效环保。	2	台	581	1162	
肉类加工、蔬菜加工									
B01	浸泡池	近藤	1200*700*800+150mm	型号：JT-JPC-01 外形尺寸：1200*700*800+150mm 星斗：1000*500*400mm，面板304	1	台	2580	2580	





(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				，厚度1.2mm，斗SUS304板，1.0mm厚度，腿直径38*1.2 (304)管，横承直径25*1.0 (304) 管，合金下水口溢水口，硬链接下水，不锈钢调脚.配厨房冷水龙头一个。					
B02	三星水池	近藤	1800*700*800+150mm	型号：JT-SC-03 外形尺寸：1800*700*800+150mm，面板304，厚度1.2mm，三斗1.0mm厚度，横承直径25*1.0（不锈钢）管，腿直径38*1.0MM，横承直径25*1.0（不锈钢）管，合金下水口及溢水口，硬链接下水，不锈钢调脚，附3个厨房龙头。	2	台	3200	6400	
B03	双层工作	近藤	1000*800*	1000*800*800+150mm，全不锈	1	台	1800	1800	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
	台		800+150mm	钢台面采用优质磨砂食品级 SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm，台下衬 18mm 厚高密度板，附 PC 防水层；下置一层 SUS304 不锈钢，厚度：1.0mm 优质磨砂不锈钢层板，下面安装 25 毫米*100 毫米*25 毫米的不锈钢加固槽；支撑采用 4 根直径为 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢管，配不锈钢可调节脚。					
B04	多功能切菜机	永强	435*368*610mm	外形尺寸：435*368*610mm 220V/0.75KW, 转速：425r/min, 工作效率：切片 200KG/h, 切丝 200KG/h, 菜丝截面 4* (1-4) -6* (1-6) mm (3 和 6mm 两把刀—)	1	台	3283	3283	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				,切菜厚度1-4mm（可调）,全不锈钢外壳,国标铜芯电机。					
B05	双星水池	近藤	1200*700*800+150mm	型号: JT-SC-02 外形尺寸: 1200*700*800+150mm 面板304, 厚度1.2mm, 二斗1.0mm 厚度, 横承直径25*1.0（不锈钢）管, 腿直径38*38MM, 加厚优质不锈钢管, 软管链接下水, 不锈钢调节脚。	1	台	2308	2308	
B06	双层工作台	近藤	1200*800*800+150mm	外形尺寸: 1200*800*800+150mm全不锈钢台面采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢, 厚度1.2mm, 台下衬18mm厚高密度板, 附PC防水	1	台	1900	1900	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				层；下置一层SUS304不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；立柱采用Φ38优质不锈钢管，配4个Φ38不锈钢脚杯，美观大方，配4个Φ38全钢子弹脚，可调节。					
B07	绞切肉机	永强	590*430*710mm	型号：YQ-322，功率：1.1KW*2，尺寸：590*420*710mm，产量：切肉片200KW/H，绞肉：180KG/H，材质：外壳全不锈钢，带可视窗一体可拆卸式全不锈钢切肉刀组，全不锈钢绞肉棍及刀片，全铜芯标准双电机系统	1	台	6700	6700	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
B08	四层疏条货架	近藤	1500*500*1600mm	型号: JT-HJ-ST2 外形尺寸: 1500*500*1600mm选用 SUS304材质,材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$,采用25*25mm不锈钢方管及304不锈钢格条,厚度: 1.0MM,腿 38*38MM 厚度1.0mm不锈钢管,配不锈钢全钢调节脚,调节范围为上下30mm,配置不锈钢脚杯,免死边防割手工艺。	2	台	2650	5300	
B09	四门冰箱	美厨	1200*705*1950mm	外形尺寸: 1200*705*1950mm, 功率: 340W/220V, 温度范围: $-15^{\circ}\text{C}\sim-3^{\circ}\text{C}/-5^{\circ}\text{C}\sim+4^{\circ}\text{C}$, 容积: 910L,制冷方式: 直冷,物架层数: 2层4个,智能电子数字温控。产	1	台	6600	6600	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁。					
B10	组合刀具	美国	1200*800*	外形尺寸	1	台	8800	8800	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
	消毒柜		800+1180mm	1200*800*800+1180mm, 220V/0.4+1.6KW,容积：上层180L，下层330L，温度范围45/80,层架承重15kg,采用符合国家标准的优质不锈钢板材，智能控制系统，上柜、下柜独立操作，臭氧+紫外线+红外线+热风循环四重消毒、杀菌无死角，双重钢化玻璃门体，提升保温效果，下柜全开式玻璃门，加大储物空间，多功能存储，下柜砧板+刀具，上柜毛巾，工具双温度传感器，使用更放心，可放20把刀，7个砧板					




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
热厨									
C01	调味拼台	近藤	400*1300*800+400mm	400*1300*800+400mm, 采用304#磨砂覆膜不锈钢板, 台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$; 面下不锈钢方管龙骨加强; 立柱为 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚优质不锈钢管, 配不锈钢全钢调节脚, 调教范围为上下30mm, 配置不锈钢脚杯, 免死边防割手工艺	3	台	1755	5265	
C02	双头电磁大锅灶				0				删除
C03	单头电磁大锅灶	近藤	1200*1300*800+400mm	1200*1300*800 30kW/380V 容量: 400L, 采用电磁加热, LED大屏显示火力调节及故障代码, 低	1	台	18170	18170	





(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				噪音环保型散热风机；台面材质：优质304磨砂不锈钢，厚度：1.5mm，锅体采用430不锈钢，厚度：2.5mm； 直径：1000mm：冷水摇摆龙头,1个,4个不锈钢可调节脚；密集型数码控制、随意调节温度过压保护系统					
C04	电磁煮粥（汤）锅	鼎龙	1000*1100*800+400mm	外形尺寸：1000*1100*800+400mm，250L，2、采用电磁加热，核心部件（IGBT）采用德国进口，LED大屏显示火力调节及故障代码，低噪音环保型散热风机；台面材质：304优质磨砂不锈钢，厚度	1	台	20240	20240	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				:1.5mm, 锅体采用430不锈钢, 厚度:1.0mm; 直径: 800mm 容量: 250L 冷水摇摆龙头,1个,4个不锈钢可调节脚; 密集型数码控制、随意调节温度过压保护系统					
C05	双层工作台	近藤	1800*800*800mm	外形尺寸: 1800*800*800mm全不锈钢台面采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢, 厚度1.2mm, 台下衬18mm厚高密度板, 附PC防水层; 下置一层SUS304不锈钢, 厚度: 1.0mm优质磨砂不锈钢层板, 下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽; 立柱采用Φ38优质不锈钢管, 配4个Φ38不锈钢	1	台	2680	2680	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				脚杯,美观大方,配4个Φ38全钢子弹脚,可调节。					
C06	单通工作台	近藤	1800*800*800mm	1800*800*800采用304#磨砂覆膜不锈钢板,台面厚度δ=1.2mm,面下不锈钢龙骨加强,侧板厚度δ=1.2mm,层板厚度δ=1.2mm,门板厚度δ=1.2mm,吊式静音移门,锥形加重调节脚,调教范围为上下30mm,免死边防割手工艺	1	台	5200	5200	
C07	开水器	裕豪	18kw, 556*455*160mm	型号:ZK-18K 功率:18KW 电源种类:380V 容量:120L 产水量:150L/H	1	台	4500	4500	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				外型尺寸:556.455.1160(mm) 配套底座尺寸:590.600.500(mm) 整机内胆采用SUS304不锈钢板材制造 外壳采用304不锈钢板材制造 整体灌注发泡保温, 延时进水防生熟水混合装置 三重电器安全保护:缺水断电, 防干烧, 超高温断电保护 生产厂家具备的资质:营业执照, 全国工业生产许可证, 质量管理体系认证证书, 环境管理体系认证证书, 职业健康安全管理体系认证证书 本产品具备的资质:取得涉及饮用					




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				水卫生安全产品卫生批件，食品接触安全认证证书，CQC质量认证证书。					
C08	双星水池	近藤	1200*700*800+150mm	型号: JT-SC-02 外形尺寸: 1200*700*800+150mm 面板304, 厚度1.2mm, 二斗1.0mm 厚度, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 腿直径38*38MM, 加厚优质不锈钢管, 软管链接下水, 不锈钢调节脚。	1	台	2308	2308	
C09	平板推车	近藤	800*600*800mm	外形尺寸: 800*600*800采用优质不锈钢1.2厚作为台面, 角钢作为骨架, 直径25的不锈钢圆管把手, 4个4英寸承重型静音万向轮	1	台	1580	1580	




(一) 厨房设备、排风、新风										
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考 图片	
二更、发售间										
D01	感应式洗手星盆	近藤	500*400*350mm	型号: JT-XSXP 外形尺寸: 500*400*350mmMM 面1.0mm (304) 板, 斗1.0mm (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。每台配: 电子式感应龙头1个, 旁边放置洗手液盒/纸巾盒1套	1	台	1800	1800		
D02	四格保温饭台	近藤	1500*700*800mm	1500*700*800mm,3KW/220V 材质: 全不锈钢台面采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢, 厚度1.2mm, 不锈钢304发热管, 缺水保护, 电脑温控, 4个厚度0.8mm 优质磨砂304不锈钢份盆, , 配4个	3	台	3800	11400		




(一) 厨房设备、排风、新风										
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片	
				不锈钢可调节重力脚						
D03	双层工作台	近藤	600*700*800mm	600*700*800mm全不锈钢台面采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层SUS304不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调节脚。	1	台	1700	1700		
D04	烫粉炉	伟纳斯	600*555*800mm	经济款尺寸60*55.5cm 采用全不锈钢制作，内附不锈钢网孔提篮1个，电量：380V/12KW，具有电	1	台	1800	1800		




(一) 厨房设备、排风、新风										
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片	
				源指示, 温控及电源开关						
D05	单星水池	近藤	700*700*800+150mm	700*700*800/150采用304#磨砂覆膜不锈钢板, 台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, 槽体厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, 拉伸防存污下水口, 全钢提篮下水器, 不锈钢钢丝软管, 立柱为 $\phi 38\text{mm}$ 加厚优质不锈钢管, 配置不锈钢脚杯, 配不锈钢全钢调节脚, 调教范围为上下30mm, 免死边防割手工艺。	1	台	1700	1700		
D06	四门储物柜	近藤	1200*500*1800mm	1200*500*1800mm 材质: 全不锈钢采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢, 厚度为1.0mm, 柜身采用304厚度为1mm, 柜内置一层	1	台	4500	4500		




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				SUS304不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；4个不锈钢双层移门，配不锈钢可调节重力脚。					
D07	活动工作台	近藤	1800*700*800mm	外形尺寸：1800*700*800MM全不锈钢台面采用优质食品级不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配4个重型4寸万象轮	1	台	3000	3000	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
D08	留样柜	美厨	600*705*1950	产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：0℃~8℃，容积：410L,制冷	1	台	5180	5180	




(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				方式：直冷，物架层数：3层3个，智能电子数字温控，功率：211W/220V，尺寸：600*705*1950。型号：TS0.5G					
D09	紫外线消毒灯	星普	36W	型号：TUV36W,铝合金灯架，长度1200mm，功率36W/220V，杀菌面积：40平方米	2	台	331	662	
D10	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号：TMS-20WP-LED 外形尺寸：400*120*350mm，增强版，功率：40W/220V，铝合金外壳，电击灯光诱捕，高效环保。	1	台	581	581	
洗消间									
E01	浸泡池	近藤	1200*700*	型号：JT-JPC-01 外形尺寸：	1	台	2580	2580	



(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
			800+150m	1200*700*800+150mm 星斗 : 1000*500*400mm, 面板304 , 厚度1.2mm, 斗SUS304板, 1.0mm厚度, 腿直径38*1.2 (304) 管, 横承直径25*1.0 (304) 管, 合金下水口溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调脚.配厨房冷水龙头一个。					
E02	三星水池	近藤	1800*700* 800+150m	型号: JT-SC-03 外形尺寸: 1800*700*800+150mm, 面板 304, 厚度1.2mm, 三斗1.0mm 厚度, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 腿直径38*1.0MM, 横承直径 25*1.0 (不锈钢) 管, 合金下水口 及溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调	1	台	3200	3200	



(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				脚，附3个厨房龙头。					
E03	活动工作台	近藤	1800*700*800mm	外形尺寸：1800*700*800MM全不锈钢台面采用优质食品级不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配4个重型4寸万象轮	1	台	3000	3000	
E04	双门高温消毒柜	美厨	1310*650*1980mm	型号RPT1540MC-4，尺寸：1310*670*1980，功率：4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：220L，控制方式：机械式	1	台	6500	6500	



(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
				。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角，对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度。					
E05	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号: TMS-20WP-LED 外形尺寸: 400*120*350mm, 增强版, 功率: 40W/220V, 铝合金外壳, 电击灯光诱捕, 高效环保.	1	台	581	581	



(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
设备合计金额					170550				
排风系统									
序号	设备名称	品牌	规格	技术参数	数量	单位	单价	金额	金额
1	聚烟管	近藤	500*500*7000	500*500*7000采用优质不锈钢、厚度0.8MM	14	平方	518	7252	
2	封口	近藤	500*500	500*500采用优质不锈钢、厚度0.8MM	2	个	400	800	
3	三通	近藤	800*500-500*500*2	800*500-500*500*2采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	3502	3502	
4	90° 弯头	近藤	800*500 (500弯板)	800*500 (500弯板) 采用优质不锈钢、厚度0.8MM	2	个	2694	5388	
5	45° 弯头	近藤	800*500 (500弯板)	800*500 (500弯板) 采用优质不	2	个	2155	4310	

(一) 厨房设备、排风、新风


编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
			00弯板)	锈钢、厚度0.8MM					
6	排烟管	近藤	800*500*4 800	800*500*4800采用优质不锈钢、 厚度0.8MM	12. 48	平方	518	6464. 64	
7	净化器进口变径	近藤	(800*500- 880*1160) *500	(800*500-880*1160)*500采用 优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1057	1057	
8	风柜进口变径	近藤	(880*116 0-1180*10 00) *500	(880*1160-1180*1000) *500 采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1203	1203	
9	风柜出口弯头45°	近藤	700*650 (6 50弯板)	700*650 (650弯板) 采用优质不 锈钢、厚度0.8MM	1	个	2238	2238	
10	软连接	近藤	定制	定制	1	副	920	920	图略
11	净化器支架	近藤	4 # 镀锌角铁 (国标)	4 # 镀锌角铁 (国标)	1	副	500	500	图略

(一) 厨房设备、排风、新风

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
12	风柜减震支架	近藤	8 # 镀锌槽钢 (国标)	8 # 镀锌槽钢 (国标)	1	副	500	500	图略
13	减震弹簧	近藤	60KG-80KG	60KG-80KG	4	个	1050	4200	图略
14	油烟净化器	科蓝	科蓝 BS-216J-20K, 20000m ³ /h	科蓝BS-216J-20K, 20000m ³ /h 国内知名品牌, 通过国家CEP环保认证, 采用不锈钢阴极, 碳钢板烤漆外壳, 排放效率达到95%以上。	1	台	30000	30000	
15	低噪音环保风柜	九州惠普	九州DT-22、380V、7.5KW、20000m ³ /h	九州DT-22、380V、7.5KW、20000m ³ /h国内知名品牌, 国产标准高速电机。	1	台	28000	28000	
16	风柜启动保护装置	近藤	二次启动	二次启动包含吊装费和现场施工费	1	套	4030	4030	图略

(一) 厨房设备、排风、新风



编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
新风系统									
1	冷风机	九州惠普	5G-4、380V、0.75KW	1.1KW/380V, 风量18000M3/H, 采用国内知名品牌, A3钢喷漆外框, 高速全铜电机。含聚烟管、安装配件(支架、软接头、挡雨板)、墙洞开孔。	1	台	7500	7500	
2	变径	近藤	(ϕ 500-400*300) *300	(ϕ 500-400*300) *300采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1450	1450	
5	新风管	近藤	400*300*8400	400*300*8400采用优质不锈钢、厚度0.8MM	11.76	平方	518	6091.68	
6	封口	近藤	400*300	400*300采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	400	400	



(一) 厨房设备、排风、新风									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片
7	软连接	近藤	定制	定制	1	副	920	920	图略
8	风机支架	近藤	定制	定制	1	副	500	500	图略
9	铝合金风咀	近藤	400*200	400*200采用优质不锈钢、厚度0.8MM	6	个	400	2400	
排风、新风合计					119626.32				
(一) 厨房设备、排风、新风合计					291486.32				



(二) 水电								
序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
1	配电箱+配置成套(见附表1)	天正	JX-600×800×200 动力柜 材质: 1.2mm加装透明亚克力防护	套	1	5386.6	5387	安装, 液压线鼻及接线、检测
2	配电箱+配置成套(见附表2)	天正	JX-500×600×200 材质: 1.2mm加装透明亚克力防护	套	1	3953	3953	
3	电缆	武汉二厂	YZ3*16mm ² +2(国标铜软)	米	22	186	4092	含电线穿管、线槽安装及布线
4	电缆	武汉二厂	YZ3*10mm ² +2(国标铜软)	米	113.6	98.00	11133	
5	电缆	武汉二厂	YZ3*4mm ² +1(国标铜软)	米	36	75.00	2700	
6	电缆	武汉二厂	YZ7*1.5mm ² (国标铜软)	米	24	52.00	1248	
7	电缆	武汉二厂	YZ3*1.5mm ² (国标铜软)	米	36	18.00	648	



(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
8	电线	武汉二厂	BVR6mm ² (国标多股铜线)	卷	6	1,200.00	7200	
9	地线	武汉二厂	BVR4mm ² (国标多股铜线)	卷	3	980.00	2940	
10	电线	武汉二厂	BVR4mm ² (国标多股铜线)	卷	4	720.00	2880	
11	电线	武汉二厂	BVR2.5mm ² (国标多股铜线)	卷	4	550.00	2200	
12	地线	武汉二厂	BVR2.5mm ² (国标多股铜线)	卷	4	450.00	1800	
13	电线	武汉二厂	BVR1.5mm ² (国标多股铜线)	卷	4	390.00	1560	
14	电胶布	九头鸟	黄、绿、红、蓝、黑各10卷	卷	48	5.00	240	
15	铜线鼻	桂林国际	DT-70	个	12	9.50	114	
16	铜线鼻	桂林国际	DT-50	个	6	8.50	51	
17	开口铜线鼻	桂林国际	40A	个	60	2.20	132	
18	电缆终端热缩头	桂林国际	SY-1/5.2	套	12	23.40	281	
19	电缆终端热缩头	桂林国际	SY-1/5.0	套	6	25.00	150	


江熊印伯

(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
20	尼龙扎带	得力西	4*500 黑色	包	7	15.00	105	
21	尼龙扎带	得力西	2.5*300 黑色	包	6	13.00	78	
22	膨胀栓	喜利得	M10*80	颗	36	1.00	36	
23	4位明装空开箱	施耐德	4位	个	3	13.00	39	
24	4P空开	施耐德	32A	个	1	48.00	48	
25	插座	公牛	86型 3孔 16A 明装	个	9	10.50	95	安装及接线
26	插座	公牛	86型 5孔 10A 明装	个	21.6	8.50	184	
27	插头	公牛	三插	个	6	6.50	39	
28	2开单控开关	公牛	86型 2开 明装	个	4	6.50	26	
29	单开单控开关	公牛	86型 单开 明装	个	8	10.00	80	
30	PVC线槽	联塑	30*15 3.8米/根	根	42	8.00	336	



(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
31	PVC线槽	联塑	40*25 3.8米/根	根	36	5.85	211	
32	PVC线槽	联塑	60*30 3.8米/根	根	15.6	13.00	203	
33	PVC线槽	联塑	100*75 3.8米/根	根	10	23.40	234	
34	PVC线管	联塑	∅ 20 白色 3.8米/根	根	30	7.00	210	
35	PVC线管	联塑	∅ 16 白色 3.8米/根	根	12	5.00	60	
36	PVC直接	联塑	∅ 25 白色	个	24	9.00	216	
37	PVC分线盒	联塑	∅ 25 白色 配盖板和螺丝	个	36	3.00	108	
38	PVC线管	联塑	∅ 50 白色 3.8米/根	根	10	21.00	210	
39	PVC弯头	联塑	∅ 50 白色	个	24	2.00	48	
40	PVC直接	联塑	∅ 50 白色	个	12	1.50	18	
41	PVC半弯	联塑	∅ 50 白色	个	12	1.20	14	
42	免钉胶	固特		支	12	10.40	125	





(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
43	PVC管卡+M10螺钉销	联塑	∅ 50 白色	个	24	2.50	60	
44	边钉卡	中财	∅ 25 (45个/包)	包	4	8.00	32	
45	边钉卡	中财	∅ 20 (45个/包)	包	4	6.00	24	
46	PVC波纹管	联塑	DN32 50米/卷	卷	1	95.00	95	
47	自攻钉	泰山牌	M4*30	公斤	1.2	28.00	34	
48	胶塞	喜利得	6号 500粒/盒	盒	2	13.00	26	
49	PPR冷水管	联塑	1寸 (4m/根)	根	114	26.00	2964	管与接头热熔连接打压测试
50	PPR热水管	联塑	1寸 (4m/根)	根	90	55.00	4950	
51	PPR弯头	联塑	1寸	个	132	3.00	396	
52	PPR直接	联塑	1寸	个	36	1.00	36	
53	PPR三通	联塑	1寸	个	42	4.00	168	



(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
54	PPR内丝弯	联塑	1寸 / ½(4分)	个	30	9.00	270	
55	PPR内丝三通	联塑	1寸/½(4分)	个	45.6	8.00	365	
56	PPR截止阀	联塑	1寸	个	5	50.00	250	
57	PPR管码	联塑	1寸	个	216	1.00	216	
58	三角阀	九牧	4分	个	64.8	32.00	2074	缠绕生料带安装
59	生料带	潜水艇		卷	36	5.00	180	
60	PVC排污管	联塑	∅ 75 白色 3.8米/根	根	7	38.00	266	管与接头粘接连接
61	PVC弯头	联塑	∅ 75	个	26.4	7.00	185	
62	PVC三通	联塑	∅ 75	个	18	6.00	108	
63	PVC直接	联塑	∅ 75	个	12	2.50	30	
64	PVC大小头	联塑	75*50	个	21.6	5.00	108	



(二) 水电


序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
65	PVC排污管	联塑	∅ 50 白色 3.8米/根	根	10.8	65.00	702	
66	PVC活接	联塑	∅ 50 白色	个	22.8	20.00	456	
67	PVC弯头	联塑	∅ 50 白色	个	42	12.00	504	
68	PVC内丝直	联塑	∅ 50 白色	个	25.2	18.00	454	
69	胶水	联塑	500G	瓶	2.4	20.00	48	
70	合计金额(元)			66429				

配电箱配置价格清单附表1

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	
1	二级负荷配电箱	天正	JXF	台	1	5387	5387	
①	塑壳断路器	正泰	NXMLE-400S/4300-350A	台	1	990.00	990	
	塑壳断路器	正泰	NXM-125S/3300-80A	台	7	256.00	1792	

(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
	塑壳断路器	正泰	NXM-63S/3300-40A	台	1	128.00	128	
	浪涌	正泰	NU6-40KA/4P	只	1	148.00	148	
	小型断路器	正泰	NXB-125/4P 63A	只	2	98.80	198	
	小型断路器	正泰	3P63A	只	3	35.00	105	
	小型断路器	正泰	单P带漏保63A	只	2	48.00	96	
	小型断路器	正泰	单P带漏保32A	只	2	26.00	52	
	小型断路器	正泰	单P带漏保20A	只	1	26.00	26	
	小型断路器	正泰	单P	只	2	10.00	20	
②	电气辅材		包含导线、端子、零地排、透明亚克力防护板等	套	1	500	500	
③	箱体		JX-600×800×200 材质 1.2mm	套	1	552	552	



(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
④	成套费				1	780	780	
2	合计金额 (元)	①+②+③+④					5387	

配电箱配置价格清单附表2



序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	
1	二级负荷配电箱	天正	JXF	台	1	3953	3953	
①	塑壳断路器	正泰	NXMLE-400S/4300-120A	台	1	990.00	990	
	浪涌	正泰	NU6-40KA/4P	只	1	148.00	148	
	小型断路器	正泰	NXB-125/4P 63A	只	2	98.80	198	
	小型断路器	正泰	3P63A	只	1	35.00	35	
	小型断路器	正泰	单P带漏保63A	只	4	48.00	192	

(二) 水电								
序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
	小型断路器	正泰	单P带漏保32A	只	9	26.00	234	
	小型断路器	正泰	单P带漏保20A	只	6	26.00	156	
	小型断路器	正泰	单P	只	4	10.00	40	
②	电气辅材		包含导线、端子、零地排、透明亚克力防护板等		1	660	660	
③	箱体	天正	JX-500×600×200 材质：1.2mm	套	1	650	650	
④	成套费				1	650	650	
2	合计金额 (元)	①+②+③+④					3953	




(三) 土建改造算

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
明沟排水	开挖隔油池基础	1.1*1.1*1.1	个	1	3000	3000	
	隔油池	1*1*1	个	1	9800	9800	
	水沟盖板	300*580*25 材质304 厚2.0	块	67	195	13065	
	砣面切割		米	75	65	4875	
	砣面破碎		米	33	60	1980	
	人工挖沟槽		米	33	55.8	1841.4	
	砖砌水沟		米	33	47.5	1567.5	
	水沟砂浆抹面		米	33	63	2079	
	沟底砣垫层		米	33	55	1815	
	沟槽贴瓷砖		米	33	185	6105	
	渣土外运		立方	4	250	1000	
	Φ75pvc管		米	83	15	1245	




(三) 土建改造算

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
	三通、直接 弯头、地漏		批	1	850	850	
	胶水		瓶	2	20	40	
	水管安装		项	1	1600	1600	
洗消 间	增加木质 防火常闭门	2*0.9	个	1	3100	3100	
	新开门洞	2*0.9	个	2	500	1000	
	增加木质 防火常闭门	2*0.9	个	1	3100	3100	
	增加铝合金门	2*0.9	个	1	750	750	
	新砌墙体	3.5*1.2*0.24	立方	1.1	1800	1980	
	墙体贴瓷砖	3.5*1.2*2	平方	9	236	2124	



(三) 土建改造算

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角100*100方通2.0厚	平方	10	750	7500	玻璃 5+12A+5
	餐具传递窗	1.2*1	套	1	2500	2500	
发售间	封门洞	2*1	个	1	800	800	
	新开门洞	2.1*1.1	个	1	500	500	
	增加木质防火常闭门	2*1	个	1	3100	3100	
	老旧瓷砖拆除	(7+3.5+3.5) *3	平方	42	100	4200	
	墙砖到顶	(7+3.5+3.5) *3	平方	42	236	9912	
二次更衣室	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角100*100方通2.0厚	平方	5	750	3750	玻璃 5+12A+5
	增加铝合金门	2*0.8	个	1	750	750	
热厨	封墙洞	1.4*2	个	1	800	800	





(三) 土建改造算

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
	墙体拆除	8.5*4*	平方	34	180	6120	
	新开 食品传递窗门洞	2*1.2	个	1	1000	1000	
	食品传递窗	2*1.2	个	1	5000	5000	
	新砌墙体	8*1.2*0.24	立方	2.5	1800	4500	
	墙体贴瓷砖	8*1.2*2	平方	19.2	236	4531.2	
	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角100*100方通2.0厚	平方	22.4	750	16800	玻璃 5+12A+5
	铝合金双开门	2*1.2	个	1	1100	1100	
	老旧瓷砖拆除	(3.8+8+3.8) *3	平方	46.8	100	4680	
	墙砖到顶	(3.8+8+3.8) *3	平方	46.8	236	11044.8	
一次更衣	新砌墙体	2.5*1.2*0.24	立方	1	1800	1800	
	墙体贴瓷砖	2.5*1.2*2	平方	6	236	1416	



(三) 土建改造算

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
室	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角100*100方通2.0厚	平方	7	750	5250	玻璃 5+12A+5
	新开门洞	2*1	个	1	500	500	
	增加铝合金门	2*0.8	个	1	750	750	
	增加木质 防火常闭门	2*0.8	个	1	3100	3100	
粗加工	新开门洞	1.4*2	个	1	500	500	
	原材料入口 铝合金双开门	1.4*2	个	1	1600	1600	
发售 间 热厨	老旧地砖拆除	24.5+30.7	平方	55.2	100	5520	
	新铺地砖	24.5+30.7	平方	55.2	236	13027.2	
拆除	原旧设备拆除		项	1	3000	3000	



(三) 土建改造算							
	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
全屋	乳胶漆刷新		平方	212	20	4240	
吊顶	热厨+发售间	32+25	平方	57	200	11400	
	渣土外运		立方	10	250	2500	
(三) 土建改造算合计			206108.1				



3. 大新县五山乡中心小学

大新县五山乡中心小学报价汇总		
序号	名称	价格
1	厨房设备、排风、新风	230537
2	厨房水电改造部分	50826
3	厨房土建改造部分	204971
合计		486333



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
一更、仓库									
A01	感应式洗手星盆	近藤	500*400*350mm	型号: JT-XSXP 外形尺寸: 500*400*350mmMM 面1.0mm (304) 板, 斗1.0mm (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。每台配: 电子式感应龙头1个, 旁边放置洗手液盒/纸巾盒1套	1	台	1800	1800	
A02	钢制更衣柜	中伟	900*400*1800mm	型号: GYG-9 ,尺寸: 900*420*1800mm, 9人彩钢制作, 厚度: 0.8mm,9门, 配9锁	1	台	1200	1200	
A03	不锈钢疏条置米架	近藤	1000*500*200mm	型号: JT-ZMJ 外形尺寸: 1000*500*200mm, 层板 25*25mm不锈钢方管层板, 腿	2	台	1000	2000	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				48*48*1.0mm不锈钢管。承重：1T。					
A04	四层平板货架	近藤	1500*500*1600mm	型号：JT-HJ-PB 外形尺寸：1500*500*1600MM层板选用SUS304材质，材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，层板下不锈钢加强筋；立柱为38mm38mm加厚优质不锈钢方管立柱，配不锈钢全钢调节脚，调教范围为上下30mm，配置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺。	1	台	2650	2650	
A05	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号：TMS-20WP-LED 外形尺寸：400*120*350mm，增强版，功率：40W/220V，铝合金外壳，电击灯光诱捕，高效环保。	2	台	581	1162	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
肉类加工、蔬菜加工									
B01	浸泡池	近藤	1200*700*800+150mm	型号: JT-JPC-01 外形尺寸: 1200*700*800+150mm 星斗: 1000*500*400mm, 面板304, 厚度1.2mm, 斗SUS304板, 1.0mm厚度, 腿直径38*1.2 (304)管, 横承直径25*1.0 (304) 管, 合金下水口溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调脚.配厨房冷水龙头一个。	1	台	2580	2580	
B02	三星水池	近藤	1800*700*800+150mm	型号: JT-SC-03 外形尺寸: 1800*700*800+150mm, 面板304, 厚度1.2mm, 三斗1.0mm厚度, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 腿直	2	台	3200	6400	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				径38*1.0MM, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 合金下水口及溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调脚, 附3个厨房龙头。					
B03	组合刀具消毒柜	美厨	1200*800*800+1180mm	外形尺寸: 1200*800*800+1180mm, 220V/0.4+1.6KW, 容积: 上层180L, 下层330L, 温度范围45/80, 层架承重15kg, 采用符合国家标准的优质不锈钢板材, 智能控制系统, 上柜、下柜独立操作, 臭氧+紫外线+红外线+热风循环四重消毒、杀菌无死角, 双重钢化玻璃门体, 提升保温效果, 下柜全开式玻璃门, 加大储物	1	台	8800	8800	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				空间, 多功能存储, 下柜砧板+刀具, 上柜毛巾, 工具双温度传感器, 使用更放心, 可放20把刀, 7个砧板					
B04	切菜机	永强	435*368*610mm	外形尺寸: 435*368*610mm 220V/0.75KW, 转速: 425r/min, 工作效率: 切片200KG/h, 切丝200KG/h, 菜丝截面4* (1-4) -6* (1-6) mm (3和6mm两把刀—), 切菜厚度1-4mm (可调), 全不锈钢外壳, 国标铜芯电机。	1	台	3283	3283	
B05	四门冰箱	美厨	1200*705*1950mm	外形尺寸: 1200*705*1950mm, 功率: 340W/220V, 温度范围: -15℃~-3℃/-5℃~4℃, 容积: 910L, 制冷方式: 直冷, 物架层数: 2层4	1	台	6600	6600	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				个，智能电子数字温控。产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁。					
B06	绞切肉	永强	590*430*7	型号：YQ-322，功率：1.1KW*2，	1	台	6700	6700	

(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
	机		10mm	尺寸: 590*420*710mm,产量: 切肉片200KW/H,绞肉: 180KG/H,材质: 外壳全不锈钢,带可视窗一体可拆卸式全不锈钢切肉刀组,全不锈钢绞肉棍及刀片,全铜芯标准双电机系统,					
B07	双星水池	近藤	1200*700*800+150mm	型号: JT-SC-02 外形尺寸: 1200*700*800+150mm 面板304,厚度1.2mm,二斗1.0mm厚度,横承直径25*1.0(不锈钢)管,腿直径38*38MM,加厚优质不锈钢管,软管链接下水,不锈钢调节脚。	1	台	2308	2308	
热厨									



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
C01	调味拼台	近藤	400*1300*800+400mm	400*1300*800+400mm，采用304#磨砂覆膜不锈钢板，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ；面下不锈钢方管龙骨加强；立柱为 $\Phi 38\text{mm}$ 加厚优质不锈钢管，配不锈钢全钢调节脚，调教范围为上下30mm，配置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺	2	台	1755	3510	
C02	24盘电蒸饭柜	近藤	1400*620*1535mm	外形尺寸：1400*620*1535mm；门外壳板采用0.8mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固，2、内胆板：采用 0.6mm 厚优质不锈钢板冲压成型侧板外壳：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，整体采用耐热聚胺脂整体发泡工艺，配备优质不锈钢电热管	1	台	5905	5905	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				，3、门锁：采用高效渐进式门锁铰，内配米饭盘12个，馒头盘12个。 4.功率：12KW*2，电压：380V					
C03	活动工作台	近藤	1500*700*800mm	外形尺寸：1500*700*800MM全不锈钢台面采用优质食品级不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配4个重型4寸万象轮	2	台	2800	5600	
C04	双层工作台	近藤	1800*800*800mm	外形尺寸：1800*800*800mm全不锈钢台面采用优质磨砂食品级	1	台	2680	2680	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				SUS304不锈钢,厚度1.2mm,台下衬18mm厚高密度板,附PC防水层;下置一层SUS304不锈钢,厚度:1.0mm优质磨砂不锈钢层板,下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽;立柱采用Φ38优质不锈钢管,,配4个Φ38不锈钢脚杯,美观大方,配4个Φ38全钢子弹脚,可调节。					
C05	单通工作台	近藤	1800*800*800mm	1800*800*800采用304#磨砂覆膜不锈钢板,台面厚度δ=1.2mm,面下不锈钢龙骨加强,侧板厚度δ=1.2mm,层板厚度δ=1.2mm,门板厚度δ=1.2mm,吊式静音移门,锥形加重调节脚,调教范围为上下	1	台	5200	5200	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				30mm, 免死边防割手工艺					
C06	四层疏条货架	近藤	1500*500*1600mm	外形尺寸: 1500*500*1600mm选用SUS304材质, 材料厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, 采用25*25mm不锈钢方管及304不锈钢格条, 厚度: 1.0MM, 腿38*38MM 厚度1.0mm不锈钢管, 配不锈钢全钢调节脚, 调节范围为上下30mm, 配置不锈钢脚杯, 免死边防割手工艺。	1	台	2650	2650	
C07	开水器	裕豪	18kw, 556*455*1160mm	型号:ZK-18K 功率:18KW 电源种类:380V 容量:120L 产水量:150L/H	1	台	4500	4500	




(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				外型尺寸:556.455.1160(mm) 配套底座尺寸:590.600.500(mm) 整机内胆采用SUS304不锈钢板材制造 外壳采用304不锈钢板材制造 整体灌注发泡保温,延时进水防生熟水混合装置 三重电器安全保护:缺水断电,防干烧,超高温断电保护 生产厂家具备的资质:营业执照,全国工业生产许可证,质量管理体系认证证书,环境管理体系认证证书,职业健康安全管理体系认证证书 本产品具备的资质:取得涉及饮用水					



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				卫生安全产品卫生批件，食品接触安全认证证书，CQC质量认证证书。					
C08	双星水池	近藤	1200*700*800+150mm	型号：JT-SC-02 外形尺寸：1200*700*800+150mm 面板304，厚度1.2mm，二斗1.0mm厚度，横承直径25*1.0（不锈钢）管，腿直径38*38MM，加厚优质不锈钢管，软管链接下水，不锈钢调节脚。	1	台	2308	2308	
C09	平板推车	近藤	800*600*800mm	外形尺寸：800*600*800采用优质不锈钢1.2厚作为台面，角钢作为骨架，直径25的不锈钢圆管把手，4个4英寸承重型静音万向轮	1	台	1580	1580	
二更、发售间									



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
D01	感应式洗手星盆	近藤	500*400*350mm	型号: JT-XSXP 外形尺寸: 500*400*350mmMM 面1.0mm (304) 板, 斗1.0mm (SUS304) 板, 合金下水口, 硬管链接。每台配: 电子式感应龙头1个, 旁边放置洗手液盒/纸巾盒1套	1	台	1800	1800	
D02	双层工作台	近藤	700*700*800mm	700*700*800mm全不锈钢台面采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢, 厚度1.2mm, 台下衬18mm厚高密度板, 附PC防水层; 下置一层SUS304不锈钢, 厚度: 1.0mm优质磨砂不锈钢层板, 下面安装25毫米*100毫米的不锈钢加固槽; 支撑采用4根直径为38mm厚度	2	台	1700	3400	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调节脚。					
D03	烫粉炉	伟纳斯	600*555*800mm	经济款尺寸60*55.5cm 采用全不锈钢制作，内附不锈钢网孔提篮1个，电量：380V/12KW，具有电源指示，温控及电源开关	1	台	1800	1800	
D04	单星水池	近藤	700*700*800+150mm	700*700*800/150采用304#磨砂覆膜不锈钢板，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，槽体厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，拉伸防存污下水口，全钢提篮下水器，不锈钢钢丝软管，立柱为 $\phi 38\text{mm}$ 加厚优质不锈钢管，配置不锈钢脚杯，配不锈钢全钢调节脚，调教范围为上下30mm，免死边防割手工艺。	1	台	1700	1700	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
D05	四门储物柜	近藤	1200*500*1800mm	1200*500*1800mm 材质：全不锈钢采用优质磨砂食品级SUS304不锈钢，厚度：1.0mm，柜身采用304厚度为1mm，柜内置一层SUS304不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；4个不锈钢双层移门，配不锈钢可调节重力脚。	1	台	4500	4500	
D06	四层疏条货架	近藤	1200*500*1600mm	型号：JT-HJ-ST2 外形尺寸：1200*500*1600mm选用SUS304材质，材料厚度δ=1.2mm，采用25*25mm不锈钢方管及304不锈钢格条，厚度：1.0mm，腿38*38MM	1	台	2350	2350	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				厚度1.0mm不锈钢管，配不锈钢全钢调节脚，调节范围为上下30mm，配置不锈钢脚杯，免死边防割手工艺。					
D07	留样柜	美厨	600*705*1950	产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机品牌、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易	1	台	5180	5180	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；温度范围：0℃~8℃，容积：410L，制冷方式：直冷，物架层数：3层3个，智能电子数字温控，功率：211W/220V，尺寸：600*705*1950。型号：TS0.5G					
D08	活动工作台	近藤	1500*700*800mm	外形尺寸：1500*700*800MM全不锈钢台面采用优质食品级不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根	1	台	2800	2800	



(一) 厨房设备、排风及新风系统


编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配4个重型4寸万象轮					
D09	紫外线消毒灯	星普	36W	型号：TUV36W,铝合金灯架，长度1200mm，功率36W/220V，杀菌面积：40平方米	1	台	331	331	
D10	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号：TMS-20WP-LED 外形尺寸：400*120*350mm，增强版，功率：40W/220V，铝合金外壳，电击灯光诱捕，高效环保。	1	台	581	581	
洗消间									
E01	浸泡池	近藤	1200*700*800mm 1200*700*1500mm	型号：JT-JPC-01 外形尺寸：1200*700*800mm 星斗：1000*500*400mm，面板304，厚	1	台	2580	2580	

(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				度1.2mm, 斗SUS304板, 1.0mm厚度, 腿直径38*1.2 (304)管, 横承直径25*1.0 (304) 管, 合金下水口溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调脚.配厨房冷水龙头一个。					
E02	三星水池	近藤	1800*700*800+150mm	型号: JT-SC-03 外形尺寸: 1800*700*800+150mm, 面板304, 厚度1.2mm, 三斗1.0mm厚度, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 腿直径38*1.0MM, 横承直径25*1.0 (不锈钢) 管, 合金下水口及溢水口, 硬链接下水, 不锈钢调脚, 附3个厨房龙头。	1	台	3200	3200	
E03	活动工	近藤	1500*700*800	外形尺寸: 1500*700*800MM全不	1	台	2800	2800	


(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
	作台		800mm	锈钢台面采用优质食品级不锈钢，厚度1.2mm，台下衬18mm厚高密度板，附PC防水层；下置一层不锈钢，厚度：1.0mm优质磨砂不锈钢层板，下面安装25毫米*100毫米*25毫米的不锈钢加固槽；支撑采用4根直径为38mm厚度1.0mm不锈钢管，配4个重型4寸万象轮					
E04	双门高温消毒柜	美厨	1310*650*1980mm	型号RPT1540MC-4，尺寸：1310*670*1980，功率：4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢201板材。保温层使用环戊烷发泡剂，双温传感器，使用	2	台	6500	13000	



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
				放心, 360° 热风循环, 杀菌无死角, 对金黄色葡萄球体、大肠杆菌、脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒, 干式高温消毒使餐具无残留水迹, 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 达到国家卫生部检测要求, 佩带定时和定温功能, 可随时调整时间和温度。					
E05	灭蝇灯	汤玛斯	40W	型号: TMS-20WP-LED 外形尺寸: 400*120*350mm, 增强版, 功率: 40W/220V, 铝合金外壳, 电击灯光诱捕, 高效环保。	1	台	581	581	
设备合计金额					124199				



(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
排风系统									
序号	设备名称	品牌	规格	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
1	聚烟管	近藤	500*500*5700	500*500*5700采用优质不锈钢、厚度0.8MM	11.4	平方	518	5905.2	
2	封口	近藤	500*500	500*500采用优质不锈钢、厚度0.8MM	2	个	400	800	
3	三通	近藤	600*500-500*500*2	600*500-500*500*2采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	2963	2963	
4	90°弯头	近藤	600*500 (500弯板)	600*500 (500弯板) 采用优质不锈钢、厚度0.8MM	2	个	2279	4558	
5	45°弯头	近藤	600*500 (500弯板)	600*500 (500弯板) 采用优质不锈钢、厚度0.8MM	2	个	1823	3646	

(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
6	排烟管	近藤	600*500*7200	600*500*7200采用优质不锈钢、厚度0.8MM	15.84	平方	518	8205.12	
7	净化器进口变径	近藤	(600*500-1200*700)*500	(600*500-1200*700)*500采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	984	984	
8	风柜进口变径	近藤	(1200*700-1080*920)*500	(1200*700-1080*920)*500采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1181	1181	
9	风柜出口弯头45°	近藤	620*600 (600弯板)	620*600 (600弯板) 采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1264	1264	
10	软连接	近藤	定制	定制	1	副	920	920	图略
11	净化器支架	近藤	定制 4#镀锌角铁 (国标)	定制 4#镀锌角铁 (国标)	1	副	500	500	图略


(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
12	风柜减震支架	近藤	8 # 镀锌槽钢 (国标)	8 # 镀锌槽钢 (国标)	1	副	500	500	图略
13	减震弹簧	近藤	40KG-60KG	40KG-60KG	4	个	1050	4200	图略
14	油烟净化器	科蓝	科蓝 BS-216J-16K, 16000m ³ /h	科蓝BS-216J-16K, 16000m ³ /h 国内知名品牌, 通过国家CEP环保认证, 采用不锈钢阴极, 碳钢板烤漆外壳, 排放效率达到95%以上。	1	台	24000	24000	
15	低噪音环保风柜	九州惠普	九州DT-20、380V、5.5KW、16000m ³ /h	九州DT-20、380V、5.5KW、16000m ³ /h国内知名品牌, 国产标准高速电机。	1	台	22400	22400	


(一) 厨房设备、排风及新风系统

编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
16	风柜启动保护装置	近藤	一次启动	一次启动，包含吊装费和现场施工费	1	套	4030	4030	图略
新风系统									
1	冷风机	九州惠普	5G-4、380V、0.75KW	1.1KW/380V，风量18000M3/H，采用国内知名品牌，A3钢喷漆外框，高速全铜电机。含聚烟管、安装配件（支架、软接头、挡雨板）、墙洞开孔。	1	台	7500	7500	
2	变径	近藤	(ϕ 400-400*300)	(ϕ 400-400*300)*300采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	1450	1450	
3	新风管	近藤	400*300*8	400*300*8采用优质不锈钢、厚	11.	平	518	6091.	



(一) 厨房设备、排风及新风系统									
编号	设备名称	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图
			400	度0.8MM	76	方		68	
4	封口	近藤	400*300	400*300采用优质不锈钢、厚度0.8MM	1	个	400	400	
5	软连接	近藤	定制	定制	1	副	920	920	图略
6	风机支架	近藤	定制	定制	1	副	500	500	图略
7	铝合金风咀	近藤	400*200	400*200采用优质不锈钢、厚度0.8MM	4	个	400	1600	
排风、新风合计					104518				
(一) 厨房设备、排风及新风系统					228717				



(二) 水电								
序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
1	配电箱+配置成套 (见附表1)	天正	JX-600×800×200 动力柜 材质: 1.2mm加装透明亚克力防护	套	1	5337	5337	安装, 液压线鼻及接线、检测
2	电缆	武汉二厂	YZ3*10mm ² +2(国标铜软)	米	103	98.00	10094	含电线穿管、线槽安装及布线
3	电缆	武汉二厂	YZ3*4mm ² +1(国标铜软)	米	36	75.00	2700	
4	电缆	武汉二厂	YZ7*1.5mm ² (国标铜软)	米	24	52.00	1248	
5	电缆	武汉二厂	YZ3*1.5mm ² (国标铜软)	米	36	18.00	648	
6	电线	武汉二厂	BVR6mm ² (国标多股铜线)	卷	5	1,200.0	6000	



(二) 水电								
序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
						0		
7	地线	武汉二厂	BVR4mm ² (国标多股铜线)	卷	2	980.00	1960	
8	电线	武汉二厂	BVR4mm ² (国标多股铜线)	卷	6	720.00	4320	
9	电线	武汉二厂	BVR2.5mm ² (国标多股铜线)	卷	5	550.00	2750	
10	地线	武汉二厂	BVR2.5mm ² (国标多股铜线)	卷	5	450.00	2250	
11	电线	武汉二厂	BVR1.5mm ² (国标多股铜线)	卷	4	390.00	1560	
12	电胶布	九头鸟	黄、绿、红、蓝、黑各10卷	卷	36	5.00	180	
13	铜线鼻	桂林国际	DT-70	个	12	9.50	114	



(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
14	铜线鼻	桂林国际	DT-50	个	6	8.50	51	
15	开口铜线鼻	桂林国际	40A	个	60	2.20	132	
16	电缆终端热缩头	桂林国际	SY-1/5.2	套	12	23.40	281	
17	电缆终端热缩头	桂林国际	SY-1/5.0	套	6	25.00	150	
18	尼龙扎带	得力西	4*500 黑色	包	7	15.00	105	
19	尼龙扎带	得力西	2.5*300 黑色	包	6	13.00	78	
20	膨胀栓	喜利得	M10*80	颗	24	1.00	24	
21	4位 明装空开箱	施耐德	4位	个	2	13.00	26	
22	4P空开	施耐德	32A	个	1	48.00	48	



(二) 水电



序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
23	插座	公牛	86型 3孔 16A 明装	个	10.8	10.50	113	安装及 接线
24	插座	公牛	86型 5孔 10A 明装	个	18	8.50	153	
25	插头	公牛	三插	个	6	6.50	39	
26	2开单控开关	公牛	86型 2开 明装	个	4	10.00	40	
27	单开单控开关	公牛	86型 单开 明装	个	7	8.00	56	
28	PVC线槽	联塑	30*15 3.8米/根	根	33.6	9.00	302	
29	PVC线槽	联塑	40*25 3.8米/根	根	30	13.00	390	
30	PVC线槽	联塑	60*30 3.8米/根	根	12	26.00	312	
31	PVC线槽	联塑	100*75 3.8米/根	根	6	46.80	281	
32	PVC线管	联塑	∅ 25 白色 3.8米/根	根	31.2	9.00	281	
33	PVC线管	联塑	∅ 20 白色 3.8米/根	根	18	5.00	90	
34	PVC直接	联塑	∅ 25 白色	个	24	1.00	24	
35	PVC分线盒	联塑	∅ 25 白色 配盖板和螺丝	个	30	3.00	90	
36	PVC线管	联塑	∅ 50 白色 3.8米/根	根	6	21.00	126	

(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
37	PVC弯头	联塑	∅ 50 白色	个	18	2.00	36	
38	PVC直接	联塑	∅ 50 白色	个	14.4	1.50	22	
39	PVC半弯	联塑	∅ 50 白色	个	10	1.20	12	
40	免钉胶	固特		支	12	10.40	125	
41	PVC管卡+M10 螺钉销	联塑	∅ 50 白色	个	24	2.50	60	
42	边钉卡	中财	∅ 25 (45个/包)	包	5	8.00	40	
43	边钉卡	中财	∅ 20 (45个/包)	包	5	6.00	30	
44	PVC波纹管	联塑	DN32 50米/卷	卷	1	95.00	95	
45	自攻钉	泰山牌	M4*30	公斤	1	28.00	28	
46	胶塞	喜利得	6号 500粒/盒	盒	1	13.00	13	
47	PPR冷水管	联塑	1寸 (4m/根)	根	30	26.00	780	管与接头热熔 连接打
48	PPR热水管	联塑	1寸 (4m/根)	根	24	55.00	1320	
49	PPR弯头	联塑	1寸	个	84	3.00	252	

(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
50	PPR直接	联塑	1寸	个	30	1.00	30	压测试
51	PPR三通	联塑	1寸	个	30	4.00	120	
52	PPR内丝弯	联塑	1寸 / ½(4分)	个	28.8	9.00	259	
53	PPR内丝三通	联塑	1寸/½(4分)	个	45.6	8.00	365	
54	PPR截止阀	联塑	1寸	个	5	50.00	250	
55	PPR管码	联塑	1寸	个	144	1.00	144	
56	三角阀	九牧	4分	个	54	32.00	1728	缠绕生料带安装
57	生料带	潜水艇		卷	36	5.00	180	
58	PVC排污管	联塑	∅ 75 白色 3.8米/根	根	8	38.00	304	管与接头粘接连接
59	PVC弯头	联塑	∅ 75	个	36	7.00	252	
60	PVC三通	联塑	∅ 75	个	18	6.00	108	
61	PVC直接	联塑	∅ 75	个	18	2.50	45	
62	PVC大小头	联塑	∅ 75*50	个	24	5.00	120	



(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
63	PVC排污管	联塑	∅ 50 白色 3.8米/根	根	8	65.00	520	
64	PVC活接	联塑	∅ 50 白色	个	14.4	20.00	288	
65	PVC弯头	联塑	∅ 50 白色	个	36	12.00	432	
66	PVC内丝直	联塑	∅ 50 白色	个	26.4	18.00	475	
67	胶水	联塑	500G	瓶	2	20.00	40	

(二) 水电合计



50826

配电箱配置价格清单附表1

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)	
1	二级负荷配电箱	天正	JXF	台	1	5337	5337	
①	塑壳断路器	正泰	NXMLE-400S/4300-350A	台	1	990.00	990	
	塑壳断路器	正泰	NXM-125S/3300-80A	台	5	256.00	1280	
	塑壳断路器	正泰	NXM-63S/3300-40A	台	1	128.00	128	


(二) 水电

序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价(元)	材料价格(元)	备注
	浪涌	正泰	NU6-40KA/4P	只	1	148.00	148	
	小型断路器	正泰	NXB-125/4P 63A	只	2	98.80	198	
	小型断路器	正泰	3P63A	只	3	35.00	105	
	小型断路器	正泰	单P带漏保63A	只	6	48.00	288	
	小型断路器	正泰	单P带漏保32A	只	8	26.00	208	
	小型断路器	正泰	单P带漏保20A	只	5	26.00	130	
	小型断路器	正泰	单P	只	3	10.00	30	
②	电气辅材		包含导线、端子、零地排、透明亚克力防护板等		1	500	500	
③	箱体	天正	JX-600×800×200 材质: 1.2mm	套	1	552	552	
④	成套费				1	780	780	
2	合计金额(元)						5337	





(三) 土建改造

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
明沟排水	隔油池	1*1*1	个	1	9800	9800	含安装
	水沟盖板	300*580*25 材质304 厚2.0	块	71	195	13845	
	砼面切割		米	82	65	5330	
	砼面破碎		米	36	60	2160	
	人工挖沟槽		米	36	55.8	2008.8	
	砖砌水沟		米	36	47.5	1710	
	水沟砂浆抹面		米	36	63	2268	
	沟底砼垫层		米	36	55	1980	
	沟槽贴瓷砖		米	36	185	6660	
	渣土外运		立方	5	250	1250	
	Φ75pvc管		米	90	15	1350	
	三通、直接 弯头、地漏		批	1	900	900	
	胶水		瓶	2	20	40	





(三) 土建改造

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
	水管安装		项	1	1800	1800	
洗 消 间	铝合金隔断拆除	9.7*4	平方	39	10	390	
	新砌墙体	9*1.2*0.24	立方	2.6	1800	4680	
	墙体贴瓷砖	9*1.2*2	平方	21.6	236	5097.6	
	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角 100*100方通2.0厚	平方	25.2	750	18900	玻璃 5+12A+5
	新开门洞	2*0.9	个	2	500	1000	
	铝合金门	2*0.9	个	1	750	750	
	餐具传递窗	1.2*1	套	1	2500	2500	
	木质防火常闭门	2*1	个	1	3100	3100	
发 售 间	老旧瓷砖拆除	2.7*2	平方	5.4	100	540	
	新贴墙砖	2.7*1.5	平方	4	236	944	
二 次	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角 100*100方通2.0厚	平方	6	750	4500	玻璃 5+12A+5




(三) 土建改造

	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
更衣室	增加铝合金门	2*0.8	个	1	750	750	
热厨	原土灶拆除		套	1	5000	5000	
	封门洞	2*1	个	2	800	1600	
	铝合金双开门	2*1.2	个	1	1100	1100	
	墙体拆除	5.7*4	平方	31	180	5580	
	新砌墙体	5.7*1.2*0.24	立方	2	1800	3600	
	墙体贴瓷砖	5.7*1.2*2	平方	14	236	3304	
	铝合金隔断	桂铝 /50*100方通1.2厚+转角 100*100方通2.0厚	平方	16	750	12000	玻璃 5+12A+5
	新开 食物传递窗门洞	2*1.2	个	1	500	500	
	食品传递窗	2*1.2	个	1	5000	5000	
	老旧瓷砖拆除	(7.72+5.74+7.72)*3	平方	63.5	100	6350	



(三) 土建改造							
	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
	新贴墙砖	(7.72+5.74+7.72) *3	平方	63.5	236	14986	
一次更衣室	新开门洞	2.1*1	个	1	500	500	
	封门洞	2*1	个	1	800	800	
	木质防火常闭门	2*0.8	个	1	3100	3100	
发售间热厨	老旧地砖拆除	15.9+44.3	平方	60.2	100	6020	
	新铺地砖	15.9+44.3	平方	60.2	236	14207.2	
拆除	原旧设备及土灶拆除		项	1	5000	5000	
全屋	乳胶漆刷新		平方	316	20	6320	



(三) 土建改造							
	名称	规格 (单位, 米)	单位	数量	单价	总价	备注
吊 顶	热厨+发售间	44+16	平方	60	200	12000	
	渣土外运		立方	15	250	3750	
(三) 土建改造合计			204970.6				




4. 大新县五山乡中心幼儿园



大新县五山乡中心小学报价汇总		
序号	名称	价格
1	厨房水电改造部分	29656
合计		29656




水电								
序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价 (元)	材料价格 (元)	备注
1	电缆	武汉二厂	wdz-YJY4*35	米	73	180.00	13140	含电 线穿 管、线 槽安 装及 布线
2	电线	武汉二厂	地线双色BV10	米	10	28.00	280	
3	瓷瓶支架	武汉二厂	瓷瓶支架	套	8	150.00	1200	
4	地极	武汉二厂	地极1.2米	条	1	35.00	35	
5	膨胀螺丝	武汉二厂	膨胀螺丝10*100	个	40	8.00	320	
6	电胶布	武汉二厂	电胶布	卷	10	5.00	50	
7	铜鼻子	武汉二厂	35铜鼻子	个	10	6.00	60	
8	线管	武汉二厂	20线管	条	5	8.00	40	
9	线管	武汉二厂	75线管	条	10	56.00	560	
10	弯头	武汉二厂	75弯头	个	10	5	50	
11	管卡带销钉	中财	管卡带销钉	套	30	5	150	
12	钢绞线	武汉二厂	16钢绞线	米	82	6	492	
13	号线夹子	武汉二厂	4号线夹子	套	2	80	160	



水电								
序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价 (元)	材料价格 (元)	备注
14	PVC直接	联塑	∅ 50 白色	个	20	5	100	
15	PVC大小头	联塑	∅ 75*50	个	10	5	50	
16	PVC三通	联塑	∅ 50 白色	个	10	5	50	
17	PVC活接	联塑	∅ 50 白色	个	15	8	120	
18	PVC弯头	联塑	∅ 50 白色	个	25	3	75	
19	PVC内丝直	联塑	∅ 50 白色	个	15	4	60	
20	线管	联塑	25*(4分)线管	条	5	8	40	
21	铝线	武汉二厂	6平方铝线	卷	1	150	150	安装 及接 线
22	电缆	武汉二厂	YC3*10mm ² +1(国标铜软)	米	40	45	1800	
23	电缆	武汉二厂	YZ3*6mm ² +1(国标铜软)	米	30	28.0	840	
24	电线	武汉二厂	BVR6mm ² (国标多股铜线)	卷	2	518	1036	
25	电线	武汉二厂	BVR4mm ² (国标多股铜线)	卷	2	320	640	
26	地线	武汉二厂	BVR4mm ² (国标多股铜线)	卷	2	320	640	



水电								
序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价 (元)	材料价格 (元)	备注
27	电线	武汉二厂	BVR2.5mm ² (国标多股铜线)	卷	2	260	520	
28	地线	武汉二厂	BVR2.5mm ² (国标多股铜线)	卷	2	203	406	
29	电线	武汉二厂	BVR1.5mm ² (国标多股铜线)	卷	2	128	256	
30	铜线鼻	桂林国际	DT-35	个	9	8	68	
31	铜线鼻	桂林国际	DT-16	个	8	3	24	
32	开口铜线鼻	桂林国际	40A	个	50	1	50	
33	插座	联塑	86型 3孔 16A 明装	个	8	65	520	
34	插座	联塑	86型 5孔 10A 明装	个	8	125	1000	
35	插头	联塑	16A	个	2	20	40	
36	2开单控开关	联塑	86型 2开 明装	个	2	38	76	
37	单开单控开关	联塑	86型 单开 明装	个	5	22	110	
38	PVC半弯	联塑	∅ 50 白色	个	20	2	40	
39	PVC管卡 +M10螺钉销	联塑	∅ 50 白色	个	20	1	20	



水电								
序号	名称	品牌	型号及规格	单位	数量	单价 (元)	材料价格 (元)	备注
40	边钉卡	联塑	∅ 25 (45个/包)	包	2	8	16	
41	自攻钉	联塑	M4*30	盒	1	11	11	
42	胶塞	联塑	6号 500粒/盒	盒	1	10	10	
43	二级负荷配电箱	天正	800×600×200 材质: 1.2mm	台	1	320	320	
44	塑壳断路器	联塑	NXMLE-250S/4300-250A4P	台	1	480	480	
45	塑壳断路器	联塑	NXM-125S/3300-80A3P	台	4	350	1400	
46	空气开关	联塑	4P40A	台	1	48	48	
47	浪涌保护器	联塑	NU6-40KA/4P	台	1	156	156	
48	空气开关	联塑	3P32A	只	2	45	90	
49	空气开关	联塑	1P+N32A	只	3	38	114	
50	空气开关	联塑	1P+N20A	只	5	35	175	
51	空气开关	联塑	单P16A	只	4	15	60	
52	电气辅材	联塑	10位零、地排各1个	套	2	150	300	

水电								
序号	名 称	品 牌	型号及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	材料价格 (元)	备 注
53	连接电线	联塑	BVR10mm²(国标多股铜线)	米	5	10	50	
54	空开导轨	施耐德	2米	条	2	5	10	
55	铜线鼻子	桂林国际	35	只	6	7	42	
56	PVC排污管	联塑	∅ 50 白色 3.8米/根	根	5	65	325	
57	PVC活接	联塑	∅ 50 白色	个	15	20	293	
58	PVC弯头	联塑	∅ 50 白色	个	15	12	180	
59	PVC内丝直	联塑	∅ 50 白色	个	15	18	270	
60	胶水	联塑	500G	瓶	2	20	39	
水电合计				29656				



2、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 大新县义务教育学校厨房设备提升项目

项目编号: CZZC2025-G1-240117-GXJB

所投分标(如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空): B 分标

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单价(元)②	单项合计(元)③=①×②	备注
一、大新县昌明乡新民村完小							
(一) 厨房设备、排风及新风系统							
A	仓储区						
A01	米面台	型号: NQ-MMJ 规格: 1000x600x250mm。 1、主管采用 38*38 的 304#不锈钢方管, $\delta=1.0\text{mm}$ 2、面板采用 304#不锈钢砂光板, $\delta=1.2\text{mm}$ 3、不锈钢台脚采用 38*38 的不锈钢管 $\delta=1.0\text{mm}$ 及配全钢可调节子弹脚。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 台	1000	4000	微型企业
A02	灭蝇灯	型号: MD-30WA 材料: 拉丝铝合金面板, 光波诱蚊、高压电网、品质灯管, 消灭各种趋光型害虫 电压/功率: 220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1 盏	581	581	
B	更衣室						
B01	单星洗手池	型号: NQ-SC 规格: 450*450*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚 4、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头 5、脚踏开关	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1200	1200	微型企业
B02	九门更衣柜	型号: NQ-GYG-9 规格: 1200*350*1800mm 1. 柜身使用 304#1.2mm 雪花不锈钢板 2. 柜内层板用 304#1.2mm 雪花不锈钢板 3. 支架柱横梁用 38*25mm, 厚度 304#1.0mm 不锈钢方管 4. 每门配锁。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	4200	4200	微型企业
B03	灭蝇灯	型号: MD-30WA 材料: 拉丝铝合金面板, 光波诱蚊、高压电网、品质灯管, 消灭各种趋光型害虫 电压/功率: 220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1 盏	581	581	

C	粗加工区						
C01	双星水池左平台	型号：NQ-SC-2-B 规格：1800*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2308	2308	微型企业
C02	单星水池	型号：NQ-SC 规格：1000*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1900	1900	微型企业
C03	双层无水工作台	型号：NQ-GZT-2C 规格：1800*1000*800 1、面板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.2\text{mm}$ ； 2、层板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.0\text{mm}$ ； 3、面板底配木板厚度为:15mm； 4、不锈钢台脚采用 38*38 的 304#不锈钢方管=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚； 5、面板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	4030	8060	微型企业
C04	刀具消毒柜	型号：RTP-750 1、尺寸：1200*600*1720 2、消毒时间：30min 3、功率/电压：750W/220V 4、温度范围：70±10℃ 5、采用优质不锈钢制作，消毒时间和温度可随时调整，全无磁不锈钢箱体，可视窗流行时尚设计，风机循环，受热均匀。可容纳刀具 28 把，砧板 9 块，毛巾若干	粤嘉美、中山市粤那电器有限公司	1 台	7800	7800	微型企业
C05	灭蝇灯	型号：MD-30WA 材料：拉丝铝合金面板，光波诱蚊、高压电网、品质灯管，消灭各种趋光型害虫 电压/功率：220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2 盏	581	1162	
D	热厨区						
D01	电热双门蒸饭柜	型号：kz-24 规格：1400×600×1550mm 1、功率：24KW； 2、电压：380V； 3、采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效； 4、新式耐高温胶门封，密封牢固； 5、采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用；	蒸霸、中山市昌和宝厨具设备有限公司	1 台	7800	7800	微型企业

		6、全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； 7、安全卸压气阀，保障机体安全使用； 8、采用优质全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁； 9、门口设计有汽水截留槽，保证蒸汽水能排入指定位置，保证地面干燥整洁。					
D02	炉拼台	型号：NQ-PT 规格：400*1200*800/400mm 1、工作台的面板选用优质 304#1.0mm 厚度不锈钢腹膜磨砂板； 2、工作台底板选用优质 1.0mm 厚度腹膜磨砂板； 3、工作台的支撑脚管选用 Φ38*1.0mm 不锈钢管	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	1200	2400	微型企业
D03	双头大炒炉	型号：YG-SC900 1. 规格：2100*1200*（800+400）mm 2. 电压/功率：380V/25kW*2 3、采用 304#1.3mm 油膜不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 4、全密封外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 5、使用磁感 8（或以上）档位无极滑动开关，档位对应精确数字功率调节； 6、全密封耐高温模块化全铜机芯，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 7、炉面拉伸三角承重台设计，背面使用变频防水风机； 8、规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇； 9、采用 200*130mm LED 明火仿真屏，功能信息，屏幕显示；	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	1 台	2380 0	23800	微型企业
D04	单头矮汤炉	型号：YG-DT430-15 1、规格（长*宽*高）：700*300*550+650 2、额定功率：15kW/380V 3、采用优质 304 不锈钢板材，面板厚：1.2mm，侧板厚：0.9mm， 4、采用技术领先的进口 IGBT(数字信号处理器)，确保性能稳定， 安全放心； 5、（1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； 6、全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 7、流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； 8、自行研发的脚动式磁感开关，8 档 360 度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	1 台	7600	7600	微型企业
D05	双星水池	型号：NQ-SC-2 规格：1200*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2308	2308	微型企业

		2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚					
D06	四移门碗碟柜	型号: NQ-WG-4 规格: 1200*500*1800mm 1、层板、侧板采用 304#不锈钢砂光板, $\delta=1.0\text{mm}$; 2、滑动双层吊拉门采用 304#不锈钢砂光板, 外门板厚为 0.8mm, 内门板厚为 0.6mm; 3、不锈钢台脚采用可调节承重脚; 4、层板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	3600	3600	微型企业
D07	四门高身双温雪柜	型号: BCD-1200 规格: 1220*700*1950 1、电压: 220v/50HZ; 2、温度范围: $-5^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}\sim-6^{\circ}\text{C}$; 3、门数量: 4; 4、电压/频率: 220V/50HZ; 5、控温类型: 电子温控; 6、制冷方式: 全铜管直冷; 7、容积/功率: 1000L/350W; 8、冷藏方式: 上冷藏下冷冻; 9、隐形拉手, 电子显示, 配静音轮四个采用优质压缩机, 柜身选用不锈钢腹膜磨砂板; 10、高密度发泡: 保温效果好, 墙体温度高承重能力; 11、环保发泡材料, 符合环保要求; 环保 R134a 或 R404A 制冷剂; 12、优质不锈钢; 冲压成型内底板; 智能电子温控;	欧驰宝、浙江欧恒制冷设备有限公司	1 台	5800	5800	
D08	四层栅格货架	型号: NQ-SGHT-15 规格: 1200*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为: 1.0mm 不锈钢板; 2、整体采用框架嵌入式结构; 3、竖架管采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方通; 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚;	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2350	2350	微型企业
D09	灭蝇灯	型号: MD-30WA 材料: 拉丝铝合金面板, 光波诱蚊、高压电网、品质灯管, 消灭各种趋光型害虫。电压/功率: 220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2 盏	581	1162	
E	洗消间						
E01	四格保温售饭台	型号: NQ-SFT-4 规格: 1500x700x800mm。 1. 台面采用优质 304#1.2mm 不锈钢板厚; 2. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯; 3. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管, $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。 4. 功率/电压: 3KW/220V	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	4350	8700	微型企业

E02	电热双头煮面炉	规格: 1200*700*800/150 功率/电压: 9KW+9KW/380V 采用优质加厚不锈钢材质, 节能环保, 快捷方便	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	1 台	8600	8600	微型企业
E03	落地空调	型号: KFR-72LW 制冷量 7350 (1350-8450) W 制热量 8800 (1400-9100) W+2100W (PTC) 额定电压 220V~ 额定频率 50HZ 制冷输入功率 2490 (370-3300) W 制热输入功率 2850 (350-3206) W 制冷/热输入电流 11.3A/13.0A 电辅热输入功率 2100W(PTC) 最大输入功率 5306W 最大输入电流 24.1A	奥克斯、奥克斯空调股份有限公司	1 台	7800	7800	
E04	脚踏水池	型号: NQ-SC-JT 规格: 500*500*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1200	1200	微型企业
E05	灭蝇灯	型号: MD-30WA 材料: 拉丝铝合金面板, 光波诱蚊、高压电网、品质灯管, 消灭各种趋光型害虫 电压/功率: 220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2 盏	581	1162	
E06	紫外线消毒灯	型号: ST-512 电压/功率: 220V/50W	驼峰、东海县驼峰环亚电器厂	2 盏	331	662	
F	洗消区						
F01	四移门碗碟柜	型号: NQ-WG-4 规格: 1200*500*1800mm 1、层板、侧板采用 201#不锈钢砂光板, $\delta=1.0\text{mm}$; 2、滑动双层吊拉门采用 304#不锈钢砂光板, 外门板厚为 0.8mm, 内门板厚为 0.6mm; 3、不锈钢台脚采用可调节承重脚; 4、层板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	3600	3600	微型企业
F02	双门消毒柜	型号: RTP-930 1、尺寸: 1160X520X1850 2、容积: 1000L 3、功率/电压: 2450W/220V 4、温度范围: 125℃ 5、镀油无指纹表面, 整体发泡, 带磁不锈钢箱体, 加深加粗电镀层架, 指弹头柜脚, 热风循环高温消毒。	粤嘉美、中山市粤那电器有限公司	1 台	5887	5887	微型企业
F03	四层平板货架	型号: NQ-PBHJ 规格: 840*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为: 1.0mm 不锈钢板; 2、层架整体采用框架嵌入式结构;	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2350	2350	微型企业

		3、横框架采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成； 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚；					
F04	灭蝇灯	型号：MD-30WA 材料：拉丝铝合金面板，光波诱蚊、高压电网、品质灯管，消灭各种趋光型害虫。电压/功率：220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2 盏	581	1162	
F05	紫外线消毒灯	型号：ST-512 电压/功率：220V/50W	驼峰、东海县驼峰环亚电器厂	2 盏	331	662	
G	排烟系统						
G01	不锈钢烟罩	型号：XZY-BXGYZ 规格：L*1300*600 采用 304#优质不锈钢板 1.0mm 厚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	5.3 米	1900	10070	微型企业
G02	不锈钢隔油网	型号：XZY-BXGW 材料：采用 304#优质 1.0mm 磨砂贴塑不锈钢板	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	5.3 米	800	4240	微型企业
G03	不锈钢炉后封墙板	型号：XZY-BXGQB 规格：1000*900*20 材料：采用优质 1.0mm 不锈钢板 304	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	5.3 米	720	3816	微型企业
G04	集烟管	型号：XZY-YG 规格：600*500 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	15 m²	200	3000	微型企业
G05	烟管	型号：XZY-YG 规格：600*500 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 m²	200	4000	微型企业
G06	变头	型号：XZY-BT 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 m²	200	3600	微型企业
G07	弯头	型号：XZY-WT 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 m²	200	3600	微型企业
G08	离心风柜	型号：RZF-LXFJ-760 转速 (r/min)：760；风量 (m³/h)：19000 电机功率 (KW)：5.5；电压 (V)：380 1. 风柜外观：外壳采用标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 2. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且损失较小 3. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定	瑞之风、广西瑞之风通风设备有限公司	1 台	18600	18600	

		形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳					
G09	低空油烟净化器	型号：YJ-JHQ-2000 1. 功率：2000W/220V，处理风量：20000 m³，净化率达：95% 2. 外壳采用 1.5mm 碳钢材质，电控箱体采用拉伸工艺，户外防水、防尘设计 3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安全 4、产品配置多功能智能控制器（带智能控制系统），具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度显示、时间显示、设置、定时、学习、运行、有过压、屏幕提示功能； 6、内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳点，电源运行平稳	珪骏、山东珪骏环保设备有限公司	1 台	22000	22000	微型企业
G10	风柜机架	型号：XZY-FGJJ-1 机架采用优质槽钢及角铁制作，进行防锈处理。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 套	1300	2600	微型企业
G11	减震器	型号：XZY-JZQ 根据风机重量配置相应的专业弹簧减震器。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	500	500	微型企业
G12	减震软连接	型号：XZY-JZQ-R1 采用优质帆布制作，作密封处理。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	400	400	微型企业
G13	多功能保护器	型号：XZY-BHQ-D1 配套风机	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	2000	2000	微型企业
H	新风系统						
H01	水冷风机	型号：PZ-SLFT-12500 1、功率：1.8KW 2、风量 L=18000m³/h 3、水蒸发式冷气机（水冷新风机）采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 4、送风距离：54.99 米 噪音：69 dB(A) 重量：175Kg 耗水量：21L/h 5、采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内吊挂安装，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。 6、水冷新风机采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环，以免新风被污染，影响食品卫生	普泽、福州普泽冷暖设备技术有限公司	1 个	4100	4100	
H02	多功能变频保护器	型号：XZY-DBBQ-02 配套风机	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	2000	2000	微型企业
H03	牛眼	型号：XZY-NY-BUG 采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	12 个	100	1200	微型企业

H04	风管	型号: XZY-FG-BUG 材料: 采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	60 m²	200	12000	微型企业
H05	风机出风口变径	材料: 采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	6 m²	200	1200	微型企业
H06	弯头	材料: 采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 m²	200	4000	微型企业
H07	风机架	4#角铁, 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	960	960	微型企业
I	其他						
I01	五金配件费	膨胀顶、玻璃胶、进水管、水龙头等	箭牌水龙头、箭牌家居集团股份有限公司	1 项	5000	5000	
I02	安装费	/	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	6000	6000	微型企业
I03	挡鼠板	采用不锈钢板制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	5 块	350	1750	微型企业
I04	不锈钢水沟	不锈钢水沟盖板 300X580X25 厚 2.0 (304)	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	44 块	195	8580	微型企业
(二) 水电							
1、电部分							
1	电线	铜芯 2.5mm²	阳工、广西阳工电线电缆厂	25m	30	750	
2	电缆	6mm²	阳工、广西阳工电线电缆厂	30m	36	1080	
3	电缆	4mm²	阳工、广西阳工电线电缆厂	40m	25	1000	
4	电线	BVR10mm² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	40m	25	1000	
5	电线	BVR6mm² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	590	1180	捆 (100 米)
6	电线	BVR4mm² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	397	794	捆 (100 米)
7	电线	BVR2.5mm² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	255	510	捆 (100 米)
8	电线	BVR1.5mm² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	154	308	捆 (100 米)
9	电线	BVR4mm² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	397	794	捆 (100 米)
10	电线	BVR2.5mm² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	1 捆	255	255	捆 (100 米)
11	三相四线漏电保	250A	德力西、德力西电气有限公司	1 个	250	250	

	护器						
12	三相空气开关	80A	德力西、德力西电气有限公司	5 个	150	750	
13	三相空气开关	C32A	德力西、德力西电气有限公司	2 个	76.5	153	
14	220V	C32A	德力西、德力西电气有限公司	6 个	45	270	
15	插座	5 孔 10A 明装	西门子、西门子（山东）开关插座有限公司	20 个	26	520	
16	插座	3 孔 16A 明装	西门子、西门子（山东）开关插座有限公司	2 个	23.4	46.8	
17	PVC 线槽	100*27	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	10 条	36	360	微型企业
18	PVC 线槽	19*39	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	90 条	11	990	微型企业
19	气枪排钉	1.8 厘米	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	6 盒	15	90	微型企业
20	铜鼻子 16	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 粒	10	40	微型企业
21	铜鼻子 10	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 粒	8	160	微型企业
22	铜鼻子 6	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 粒	3	54	微型企业
23	电工胶布		鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	8 个	3	24	微型企业
24	不锈钢电源箱	30*40	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	350	350	微型企业
25	不锈钢电源箱	60*80	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	700	700	微型企业
2、水部分							
1	PRR 冷水管	6 分（4m/根）	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	10 根	36.4	364	
2	PRR 热水管	6 分（4m/根）	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	10 根	40.3	403	
3	PRR 三通	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	36 个	2.6	93.6	
4	PRR 弯头	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	30 个	3.9	117	
5	PRR 真接	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	20 个	1.95	39	
6	PRR 内丝弯	6 分/½（4 分）	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	30 个	13	390	
7	PRR 内丝三通	6 分/½（4 分）	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	10 个	13	130	
8	PRR 截止阀	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	2 个	39	78	
9	PRR 管码	6 分	鑫之源、广西国鑫之源商贸有	100 个	1	100	微型企业

			限公司				
10	自攻钉	M4*30	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	6 盒	19.5	117	微型企业
11	生料带	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	6 个	2.6	15.6	微型企业
12	水电人工安装费	/	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	4860	4860	微型企业
(三) 土建改造							
1	场地清理	旧设备拆除搬运堆放	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	3000	3000	微型企业
2	拆除旧锅灶台	4000*1400*800	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	7m ³	400	2800	微型企业
3	凿门洞	2000*1200 (含洞边修补、抹灰)	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	3 个	800	2400	微型企业
4	铝合金玻璃隔断 (洗消间)	7800*4100 桂铝 50*100 方通 1.2 厚转角 100*100 方通 2.0 厚	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	10.64 m ²	620	6596.8	
5	预进间铝合金玻璃隔断	4000*3800 桂铝 50*100 方通 1.2 厚转角 100*100 方通 2.0 厚	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	15.2m ²	620	9424	
6	洗消间、主厨间通道铝合金玻璃隔断	4000*3800 桂铝 50*100 方通 1.2 厚转角 100*100 方通 2.0 厚	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	15.2m ²	620	9424	
7	封旧门洞	154# 390*190*190 2000*1200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	0.48m ³	600	288	微型企业
8	安装钢质门	2000*1200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	6 串	2400	14400	微型企业
9	安装铝合金门	2000*1200	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	1 串	3300	3300	
10	安装传送窗	2000*1200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 个	3300	3300	
11	旧锅灶台地面贴瓷砖	4000*1400	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	5.6m ²	285	1596	
12	旧锅灶台墙面贴瓷砖	(4000+1400)*1500	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	8.1m ²	285	2308.5	
13	主厨间天面安装铝扣板吊顶	6400*4200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	26.88 m ²	280	7526.4	微型企业
14	主厨间墙面安装铝塑板	(6400+4200)*2*2500	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	53m ²	200	10600	微型企业

15	排水沟砼面切割	22000*2	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	44m	60	2640	微型企业
16	排水沟砼面破碎	22000*600*600	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	22m	60	1320	微型企业
17	排水沟人工挖沟槽	22000*600*600	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	22m	55	1210	微型企业
18	砖砌水沟	22000*600*600	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	22m	48	1056	微型企业
19	水沟砂浆抹面	22000*1900	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	41.8m ²	63	2633.4	微型企业
20	沟底砼垫层	22000*800	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	22m	55	1210	微型企业
21	水沟碴土外运弃	含人工搬运、装车、方拖外运，运距 10km 内	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	8m ³	200	1600	微型企业
22	旧灶台、甬门洞碴土运弃	含人工搬运、装车、方拖外运，运距 10km 内	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	6m ³	200	1200	微型企业
23	售卖间、洗消天面油漆	一磨三油 8600*2800（含脚手架）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	24.08m ²	38	915.04	
24	加工间、更衣室天面油漆	一磨三油 4200*8900（含脚手架）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	37.38m ²	38	1420.44	
25	仓库间天面油漆	一磨三油 1200*2300（含脚手架）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	10.5m ²	38	399	
26	售卖间、洗消间墙面油漆	一磨三油（2.8+2.6）*2*2.6（含脚手架）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	59.28m ²	38	2252.64	
27	加工间墙面油漆	一磨三油（4.2+2.5）*2*2.6（含脚手架）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	55.12m ²	38	2094.56	
28	仓库间墙面油漆	一磨三油（4.2+2.5）*2*2.6（含脚手架）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	34.84m ²	38	1323.92	
29	学生候餐厅天面油漆	一磨三油 15400*9600（含脚手架）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	147.84m ²	38	5617.92	
30	学生候餐厅天面油漆	一磨三油（15400+9600）*2*2300（含脚手架）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	115m ²	38	4370	
31	室内安装水管						
31.1	砼面切割	17000*2	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	34m	20	680	微型企业
31.2	砼面破碎	17000*300*300	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	17m	35	595	微型企业

			司实施				
31.3	水管	Φ160 白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	1 条	95	95	
31.4	160 直接	Φ50 白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	4 条	22	88	
31.5	160 变 50 三通	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	1 个	10	10	
31.6	160 变 50 弯头	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	2 个	25	50	
31.7	50 弯头	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	16 个	1.5	24	
31.8	废碴外运	人工搬运、装车、方拖运距 10km 内	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 车	200	200	微型企业
31.9	恢复地面	1700*300	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	500	500	微型企业
31.1	管道手工费	/	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	500	500	微型企业

二、大新县雷平镇中心小学

(一) 厨房设备、排风及新风系统

A	更衣间						
A01	九门更衣柜	型号：NQ-GYG-9 规格：1000*350*1800mm 1. 柜身使用 304#1.2mm 雪花不锈钢板 2. 柜内层板用 304#1.2mm 雪花不锈钢板 3. 支架柱横梁用 38*25mm 厚度 304#1.0mm 不锈钢方管 4. 每门配锁。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	4200	4200	微型企业
A02	单星洗手池	型号：NQ-SC 规格：450*450*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢冲压成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚 4、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头 5、脚踏开关	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2150	2150	微型企业
A03	灭蝇灯	型号：MD-30WA 材料：拉丝铝合金面板，光波诱蚊、高压电网、品质灯管，消灭各种趋光型害虫 电压/功率：220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1 盏	581	581	
B	收货区						
B01	四层栅格货架	型号：NQ-SGHJ 规格：1200*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为：1.0mm 不锈钢板； 2、整体采用框架嵌入式结构； 3、竖架管采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方通； 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚；	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 台	2350	9400	微型企业

B02	灭蝇灯	型号: MD-30WA 材料: 拉丝铝合金面板, 光波诱蚊、高压电网、品质灯管, 消灭各种趋光型害虫 电压/功率: 220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1 盏	581	581	
C	粗加工区						
C01	刀具消毒柜	型号: RTP-750 1、尺寸: 1200*600*1720 2、消毒时间: 30min 3、功率/电压: 750W/220V 4、温度范围: 70±10℃ 5、采用优质不锈钢制作, 消毒时间和温度可随时调整, 全无磁不锈钢箱体, 可视窗流行时尚设计, 风机循环, 受热均匀。可容纳刀具 28 把, 砧板 9 块, 毛巾若干	粤嘉美、中山市粤那电器有限公司	1 台	7800	7800	微型企业
D	仓储区						
D01	四层平板货架	型号: NQ-PBHJ 规格: 1500*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为: 1.0mm 不锈钢板; 2、层架整体采用框架嵌入式结构; 3、横框架采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成; 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚;	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	2350	4700	微型企业
D02	灭蝇灯	型号: MD-30WA 材料: 拉丝铝合金面板, 光波诱蚊、高压电网、品质灯管, 消灭各种趋光型害虫 电压/功率: 220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1 盏	581	581	
E	热厨区						
E01	电热 48 盘双门蒸饭柜	型号: kz-48 规格: 1500×1050×1550mm 1、功率: 9KW*4; 2、电压: 380V; 3、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺, 保温、节能、高效; 4、新式耐高温胶门封, 密封牢固; 5、采用名牌电器元件, 用电更节省, 坚固耐用; 6、全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停; 7、安全卸压气阀, 保障机体安全使用; 8、采用优质全不锈钢机体, 外观流畅、美观、卫生清洁; 9、门口设计有汽水截留槽, 保证蒸汽水能排入指定位置, 保证地面干燥整洁。	蒸霸、中山市昌和宝厨具设备有限公司	1 台	7800	7800	微型企业

E02	单星水池右平台	型号：NQ-SC-B 规格：1200*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1900	1900	微型企业
E03	双层工作台	型号：NQ-GZT-2C 规格：1800*800*800 1、面板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.2\text{mm}$ ； 2、层板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.0\text{mm}$ ； 3、面板底配木板厚度为：15mm； 4、不锈钢台脚采用 38*38 的 304#不锈钢方管=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚； 5、面板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	2685	5370	微型企业
E04	炉拼台	型号：NQ-PT 规格：400*1200*800/400mm 1、工作台的面板选用优质 304#1.0mm 厚度不锈钢腹膜磨砂板； 2、工作台底板选用优质 1.0mm 厚度腹膜磨砂板； 3、工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	1200	2400	微型企业
E05	双头大炒炉	型号：YC-DX400-15 1. 规格：1000*1100*（800+400）mm 2. 电压/功率：380V/25kW*2 3、采用 304#1.3mm 油膜不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 4、全密封外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 5、使用磁感 8（或像上）档位无极滑动开关，档位对应精确数字功率调节； 6、全密封耐高温模块化全铜机芯，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 7、炉面拉伸三角承重台设计，背面使用变频防水风机； 8、规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇； 9、采用 200*130mm LED 明火仿真屏，功能信息，屏幕显示；	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	1 台	14280	14280	微型企业
E06	四门高身双温雪柜	型号：BCD-1200 规格：1220*700*1950 1、电压：220v/50HZ； 2、温度范围：-5℃~+10℃/-18℃~-6℃； 3、门数量：4； 4、电压/频率：220V/50HZ； 5、控温类型：电子温控； 6、制冷方式：全铜管直冷； 7、容积/功率：1000L/350W；	欧驰宝、浙江欧恒制冷设备有限公司	1 台	5800	5800	

		8、冷藏方式：上冷藏下冷冻； 9、隐形拉手，电子显示，配静音轮四个采用优质压缩机，柜身选用不锈钢腹膜磨砂板； 10、高密度发泡：保温效果好，墙体温度高承重能力； 11、环保发泡材料，符合环保要求；环保 R134a 或 R404A 制冷剂； 12、优质不锈钢；冲压成型内底板；智能电子温控；					
E07	六门高身双温雪柜	型号：BCD-1800 规格：1810*700*1950 1、电压：220v/50HZ； 2、温度范围：-5℃~+10℃/-18℃~-6℃； 3、门数量：4； 4、电压/频率：220V/50HZ； 5、控温类型：电子温控； 6、制冷方式：全铜管直冷； 7、容积/功率：1000L/350W； 8、冷藏方式：上冷藏下冷冻； 9、隐形拉手，电子显示，配静音轮四个采用优质压缩机，柜身选用不锈钢腹膜磨砂板； 10、高密度发泡：保温效果好，墙体温度高承重能力； 11、环保发泡材料，符合环保要求；环保 R134a 或 R404A 制冷剂； 12、优质不锈钢；冲压成型内底板；智能电子温控；	欧驰宝、浙江欧恒制冷设备有限公司	1 台	7600	7600	
E08	单星水池	型号：NQ-SC 规格：700*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢冲压成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1500	1500	微型企业
E09	四层平板货架	型号：NQ-PBHJ 规格：1500*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为：1.0mm 不锈钢板； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、横框架采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成； 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚；	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2350	2350	微型企业
E10	洗米机	规格 50KG	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	5600	5600	微型企业
E11	灭蝇灯	型号：MD-30WA 材料：拉丝铝合金面板，光波诱蚊、高压电网、品质灯管，消灭各种趋光型害虫 电压/功率：220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2 盏	581	1162	
F	售卖区						

F01	落地空调	型号: KFR-72LW 制冷量 7350 (1350-8450) W 制热量 8800 (1400-9100) W+2100W (PTC) 额定电压 220V~ 额定频率 50HZ 制冷输入功率 2490 (370-3300) W 制热输入功率 2850 (350-3206) W 制冷/热输入电流 11.3A/13.0A 电辅热输入功率 2100W(PTC) 最大输入功率 5306W 最大输入电流 24.1A	奥克斯、奥克斯空调股份有限公司	1 台	7800	7800	
F02	双层工作台	型号: NQ-GZT-2C 规格: 720*700*800 1、面板采用 304#不锈钢砂光板, $\delta=1.2\text{mm}$; 2、层板采用 304#不锈钢砂光板, $\delta=1.0\text{mm}$; 3、面板底配木板厚度为:15mm; 4、不锈钢台脚采用 38*38 的 304#不锈钢方管=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚; 5、面板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1500	1500	微型企业
F03	五格保温售饭台	型号: NQ-SFT-5 规格: 1800x700x800mm。 1. 台面采用优质 304#1.2mm 不锈钢板厚; 2. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯; 3. 支架管用 $25\times 13\text{mm}$ 不锈钢方管, $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。 4. 功率/电压: 3KW/220V	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	4350	8700	微型企业
F04	电热双头煮面炉	规格: 1200*700*800/150 功率/电压: 9KW+9KW/380V 1. 采用优质加厚不锈钢材质, 节能环保, 快捷方便	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	1 台	8600	8600	
F05	脚踏水池	型号: NQ-SC-T 规格: 500*500*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1200	1200	微型企业
F06	单门留样柜	型号: LC-228 1、尺寸: 580*550*1415 容积: 228L 2、温度范围: $0^{\circ}\text{C}\sim +10^{\circ}\text{C}$ 风直冷 3、用料说明: 机外采用冷轧板喷涂。 4、美观耐用; 高效冷风散热、配名牌主机、节能、制冷强劲;	欧驰宝牌、浙江欧恒制冷设备有限公司	1 台	5180	5180	
F07	单星水池	型号: NQ-SC 规格: 700*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1500	1500	微型企业
F08	灭蝇灯	型号: MD-30WA 材料: 拉丝铝合金面板, 光波诱蚊、高压电网、品质灯管, 消灭各	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	3 盏	581	1743	

		种趋光型害虫 电压/功率：220V/30W					
F09	紫外线消毒灯	型号：ST-512 电压/功率：220V/40W	驼峰、东海县驼峰环亚电器厂	2 盏	331	662	
G	洗消区						
G01	单星水池	型号：NQ-SC 规格：1000*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	3 台	1900	5700	微型企业
G02	双门消毒柜	型号：RTP-930 1、尺寸：1160X520X1850 2、容积：1000L 3、功率/电压：2450W/220V 4、温度范围：125℃ 5、镀油无指纹表面，整体发泡，带磁不锈钢箱体，加深加粗电镀层架，指弹头柜脚，热风循环高温消毒。	粤嘉美、中山市粤那电器有限公司	3 台	6487	19461	
G03	四层平板货架	型号：NQ-PBHJ 规格：1200*500*1550 1、304 不锈钢制管及板层板采用厚度为：1.0mm 不锈钢板； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、横框架采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成； 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚；	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2350	2350	微型企业
G04	灭蝇灯	型号：MD-30WA 材料：拉丝铝合金面板，光波诱蚊、高压电网、品质灯管，消灭各种趋光型害虫 电压/功率：220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1 盏	581	581	
G05	紫外线消毒灯	型号：ST-512 电压/功率：220V/50W	驼峰、东海县驼峰环亚电器厂	1 盏	331	331	
G06	双孔收污台	型号：NQ-SWT-2K 规格：1200*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1500	1500	微型企业
H	排烟系统						
H01	不锈钢烟罩	型号：XZY-BXGYZ 规格：L*1300*600 采用 304#优质不锈钢板 1.0mm 厚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	5.5 米	1900	10450	微型企业
*	蒸饭柜不锈钢烟罩	型号：XZY-BXGYZ 规格：L*1200*200 采用 304#优质不锈钢板 1.0mm 厚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	3.2 米	1900	6080	微型企业
H02	不锈钢隔油网	型号：XZY-BXGW	鑫之源、广西国鑫之源商贸有	8.7 米	800	6960	微型企业

		材料：采用 304#优质 1.0mm 磨砂贴塑不锈钢板	限公司				
H03	不锈钢炉后封墙板	型号：XZY-BXGQB 规格：1000*900*20 材料：采用优质 1.0mm 不锈钢板 304	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	8.7 米	720	6264	微型企业
H04	集烟管	型号：XZY-YG 规格：600*500 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	30 m²	200	6000	微型企业
H05	烟管	型号：XZY-YG 规格：800*700 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 m²	200	4000	微型企业
H06	变头	型号：XZY-BT 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 m²	200	3600	微型企业
H07	弯头	型号：XZY-WT 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 m²	200	3600	微型企业
H08	离心风柜	型号：RZF-LXFJ-760 转速（r/min）：820；风量（m³/h）：25000 电机功率（KW）：7.5；电压（V）：380 1. 风柜外观：外壳采用标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 2. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且损失较小 3. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳	瑞之风、广西瑞之风通风设备有限公司	1 台	18600	18600	
H09	低空油烟净化器	型号：YJ-JHQ-2000 1. 功率：2000W/220V，处理风量：24000 m³，净化率达：95% 2. 外壳采用 1.5mm 碳钢材质，电控箱体采用拉伸工艺，户外防水、防尘设计 3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安全 4、产品配置多功能智能控制器（带智能控制系统），具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度显示、时间显示、设置、定时、学习、	珪骏、山东珪骏环保设备有限公司	1 台	22000	22000	微型企业

		运行、有过压、屏幕提示功能； 6、内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳点，电源运行平稳					
H10	风柜机架	型号：XZY-FGJJ-1 机架采用优质槽钢及角铁制作，进行防锈处理。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 套	1300	2600	微型企业
H11	减震器	型号：XZY-JZQ 根据风机重量配置相应的专业弹簧减震器。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	500	500	微型企业
H12	减震软连接	型号：XZY-JZQ-R1 采用优质帆布制作，作密封处理。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	400	400	微型企业
H13	多功能保护器	型号：XZY-BHQ-D1 配套风机	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	2000	2000	微型企业
I	新风系统						
I01	水冷风机	型号：PZ-SLFJ-L2500 1、功率：2.2KW 2、风量 L=25000m³/h 3、水蒸发式冷气机（水冷新风机）采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 4、送风距离:54.99 米 噪音:69 dB(A) 重量:175Kg 耗水量:21L/h 5、采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内吊挂安装，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。 6、水冷新风机采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环，以免新风被污染，影响食品卫生。	普泽、福州普泽冷暖设备技术有限公司	1 个	4100	4100	
I02	多功能变频保护器	型号：XZY-DBBQ-02 配套风机	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	2000	2000	微型企业
I03	牛眼	型号：XZY-NY-BUG 采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	12 个	100	1200	微型企业
I04	风管	型号：XZY-FG-BUG 材料：采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	60 m²	200	12000	微型企业
I05	风机出风口变径	材料：采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	6 m²	200	1200	微型企业
I06	弯头	材料：采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 m²	200	4000	微型企业
I07	风机架	4#角铁，现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	960	960	微型企业
J	其他						
J01	五金配件费	膨胀顶、玻璃胶、进水管、水龙头等	箭牌水龙头、箭牌家居集团股份有限公司	1 项	5800	5800	

J02	安装费	/	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	5800	5800	微型企业
J03	挡鼠板	采用不锈钢板制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	5 块	350	1750	微型企业
J04	不锈钢水沟	不锈钢水沟盖板 (304) 300X580X25 厚 2.0	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	65 块	195	12675	微型企业
J05	不锈钢板车	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 辆	2000	4000	微型企业

(二) 水电

1、电部分

1	电线	铜芯 16m m ²	阳工、广西阳工电线电缆厂	25 米	30	750	
2	电缆	铜芯 16m m ²	阳工、广西阳工电线电缆厂	65 米	36	2340	
3	电缆	4m m ²	阳工、广西阳工电线电缆厂	120 米	25	3000	
4	电线	BVR10m m ² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	60 米	25	1500	
5	电线	BVR6m m ² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	598	1196	捆 (100 米)
6	电线	BVR4m m ² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	397	794	捆 (100 米)
7	电线	BVR2.5m m ² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	255	510	捆 (100 米)
8	电线	BVR1.5m m ² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	3 捆	154	462	捆 (100 米)
9	电线	BVR4m m ² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	397	794	捆 (100 米)
10	电线	BVR2.5m m ² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	1 捆	255	255	捆 (100 米)
11	三相四线漏电保护器	250A	德力西、德力西电气有限公司	1 个	750	750	
12	三相空气开关	80A	德力西、德力西电气有限公司	6 个	150	900	
13	三相空气开关	C32A	德力西、德力西电气有限公司	6 个	76	456	
14	220V 两	C32A	德力西、德力西电气有限公司	10 个	45	450	
15	插座	5 孔 10A 明装	西门子、西门子 (山东) 开关插座有限公司	22 个	26	572	
16	插座	3 孔 16A 明装	西门子、西门子 (山东) 开关插座有限公司	4 个	23.4	93.6	
17	PVC 线槽	100*27	鑫之源、广西国鑫之源商贸有	15 条	36	540	微型企业

			限公司				
18	PVC 线槽	19*39	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	110 条	11	1210	微型企业
19	气枪排钉	1.8 厘米	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	8 盒	15	120	微型企业
20	铜鼻子 16	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 粒	10	40	微型企业
21	铜鼻子 10	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 粒	8	160	微型企业
22	铜鼻子 6	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 粒	3	54	微型企业
23	电工胶布	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	10 个	3	30	微型企业
24	不锈钢电源箱	30*40	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	350	350	微型企业
25	不锈钢电源箱	60*80	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	700	700	微型企业
26	七制担	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	10 个	50	500	微型企业
27	瓷瓶		鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	40 个	5	200	微型企业
28	铝心线	35mm ²	阳工、广西阳工电线电缆厂	100 m	6	600	
29	铝鼻子 35		鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 个	5	20	微型企业
30	铝接头 35		鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 个	5	20	微型企业
1、水部分							
1	PRR 冷水管	6 分 (4m/根)	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	20 根	36.4	728	
2	PRR 热水管	6 分 (4m/根)	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	20 根	40.3	806	
3	PRR 三通	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	35 个	2.6	91	
4	PRR 弯头	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	50 个	3.9	195	
5	PRR 真接	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	40 个	1.95	78	
6	PRR 内丝弯	6 分/½ (4 分)	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	32 个	13	416	
7	PRR 内丝三通	6 分/½ (4 分)	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	20 个	13	260	
8	PRR 截止阀	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	2 个	39	78	
9	PRR 管码	6 分	鑫之源、广西国鑫之源商贸有	220 盒	1	220	微型企业

			限公司				
10	自攻钉	M4*30	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	8 个	19.5	156	微型企业
11	生料带	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 个	2.6	52	微型企业
12	水电安装费	/	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	4800	4800	微型企业
(三) 土建改造							
1	拆除旧烟罩、烟管以及场地上所有设备	/	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 批	5000	5000	微型企业
2	拆除加工间旧铝合金玻璃隔断	4000*4100	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	16.4m ²	120	1968	微型企业
3	拆除主厨间铝合金玻璃隔断	7800*3300	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	26.4m ²	120	3168	微型企业
4	拆除主厨间售卖台	800*800*600	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	8m	60	480	微型企业
5	拆除洗消间砖墙	2400*3800	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	9.12m ²	120	1094.4	微型企业
6	拆除铝合金玻璃窗加防盗网	1、2600*1600 2、2400*2100	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	8.88m ²	120	1065.6	微型企业
7	砖墙人工凿门洞、洞边修补抹灰	2000*1200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	5m ²	800	4000	微型企业
8	主厨间砌水泥砖隔断墙	空心砖：390*190*190 8000*4100*200 (含材料二次搬运脚等)	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	6.56m ³	600	3936	微型企业
9	售卖间砖砌售卖台	空心砖：390*190*190 8000*800*200 (含材料二次搬运脚等)	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1.28m ³	600	768	微型企业
10	洗清间砖砌隔断墙	空心砖：390*190*190 1、2340*4100 2、3800*4100 3、2340*4100*200 (含材料二次搬运脚等)	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	6.95m ³	600	4170	微型企业
11	水泥砖砌旧窗洞	空心砖：390*190*190 1、2400*1600 2、2400*2100 (含材料二次搬运脚等)	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1.776 m ²	600	1065.6	微型企业
12	仓库间铝合金玻璃隔断	桂铝 50*100 方通 1.2 厚 4000*4100	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	16.4m ²	620	10168	
13	售卖间铝合金玻璃隔断	桂铝 50*100 方通 1.2 厚 8000*3300	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	26.4m ²	620	16368	
14	预进间铝合金玻	桂铝 50*100 方通 1.2 厚 2400*4100	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	9.84m ²	620	6100.8	

	璃隔断						
15	安装钢质门	2000*1200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	5m ²	2400	12000	微型企业
16	安装铝合金门	2000*1000	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	1m ²	3100	3100	
17	安装食物传送窗	2000*1200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1m ²	3200	3200	微型企业
18	主厨间、售卖间地面贴瓷砖	8160*3800	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	30.4m ²	280	8512	
19	洗消间贴地面砖	7500*2340	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	17.55m ²	280	4914	
20	主厨间砖墙面贴瓷砖	10660*4100	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	43.7m ²	280	12236	
21	售卖间墙面贴瓷砖（含学生候餐厅）	1.（8160+2400）*4100 2.2400*4100 3.8160*2000	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	69.45m ²	280	19446	
22	洗消间贴瓷砖（墙面）	（5500+2400+2400）*4100	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	42.23m ²	280	11824.4	
23	更衣室墙面贴瓷砖	2340*4100	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	9.59m ²	280	2685.2	
24	主厨间天棚吊顶	铝扣板 1.0 厚 8160*5100	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	41.61m ²	280	11650.8	微型企业
25	售卖间天棚吊顶	铝扣板 1.0 厚 8160*2400	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	19.58m ²	280	5482.4	微型企业
26	仓库间天棚吊顶	铝扣板 1.0 厚 4000*1900	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	7.6m ²	280	2128	微型企业
27	主厨间墙面安装铝塑板	（3160+3800+3800）*2900	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	45.7m ²	200	9140	微型企业
28	仓库间墙面油漆（一磨三油）	（1900+4000+1900）*2900	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	22.62m ²	38	859.56	
29	加工间墙面油漆（一磨三油）	8600*2*2900 4000*2900	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	58.92m ²	38	2238.96	
30	收货区墙面油漆（一磨三油）	（4000+2400）*2*2900	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	37.12m ²	38	1410.56	
31	更衣室墙面油漆（一磨三油）	（2000+2000+2400）*2900	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	18.56m ²	38	705.28	
32	洗消墙面油漆（一	5500*4100	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安	22.55	38	856.9	

	磨三油)		徽)有限公司	m ²			
33	加工间、收货区天棚油漆(一磨三油)	8700*400	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料(安徽)有限公司	34.8m ²	38	1322.4	
34	更衣室、洗消间天棚油漆(一磨三油)	7500*2400	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料(安徽)有限公司	18m ²	38	684	
35	排水沟砼面砌割	32500*2	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	65m	60	3900	微型企业
36	排水沟砼面破碎	32500*800*200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	32.5m	60	1950	微型企业
37	人工挖沟槽	32500*800*600	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	32.5m	55	1787.5	微型企业
38	砖砌沟边	32500*200*500	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	32.5m	48	1560	微型企业
39	水沟水泥砂浆抹面	32500*2500	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	81.25m ²	63	5118.75	微型企业
40	沟底垫层	厚 10cm	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	32.5m	55	1787.5	微型企业
41	废碴土外运弃	人工搬运、人工装车、方拖运距 10km 内	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	31m ³	300	9300	微型企业
42	学生候餐厅天棚油漆(一磨三油)	31500*12000	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料(安徽)有限公司	37.8m ²	38	1436.4	
43	学生候餐厅墙面油漆(一磨三油)	(31500+12000)*2*4100-60m ² (窗口)	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料(安徽)有限公司	296.7m ²	38	11274.6	
44	室内安装水管						
44.1	砼面切割	17000*2	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	34m	20	680	微型企业
44.2	砼面破碎	1700*300*300	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	17m	35	595	微型企业
44.3	PVC 水管安装	Φ160 白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	1 条	95	95	
44.4	PVC 水管安装	Φ50 白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	3 条	22	66	
44.5	PVC160 变 50 三通	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	5 个	28	140	
44.6	PVC160 变 50 直接	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	2 个	25	50	
44.7	PVC50 弯头 45°	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	1 个	25	25	

44.8	胶水	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 瓶	15	15	微型企业
44.9	PVC50 管弯头	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	16 个	1.5	24	
44.10	废碴外运	人工搬运、人工装车、方拖运距 10km 内	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 车	200	200	微型企业
44.11	恢复地面	17000*300	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	500	500	微型企业
44.12	水管安装手工费	白色	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	500	500	微型企业
44.13	PVC50 管 45° 弯	/	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	1 个	2	2	

三、大新县那岭乡中心小学

(一) 厨房设备、排风系统、新风系统

A		主副食库					
A01	四层平板货架	型号: NQ-PBHJ 规格: 1200*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为: 1.0mm 不锈钢板; 2、层架整体采用框架嵌入式结构; 3、横框架采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成; 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚;	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	2350	4700	微型企业
A02	米面台	型号: NQ-MMJ 规格: 1000*600*250mm。 1、主管采用 38*38 的 304# 不锈钢方管, δ=1.0mm 2、面板采用 304# 不锈钢砂光板, δ=1.2 mm 3、不锈钢台脚采用 38*38 的不锈钢管 δ=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	3 台	1000	3000	微型企业
B		更衣间					
B01	九门更衣柜	型号: NQ-GYG-9 规格: 1200*350*1800mm 1.柜身使用 304#1.2mm 雪花不锈钢板 2.柜内层板用 304#1.2mm 雪花不锈钢板 3.支架柱横梁用 38*25mm, 厚度 304#1.0mm 不锈钢方管 4.每门配锁。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	4200	4200	微型企业
B02	单星洗手池	型号: NQ-SC 规格: 450*450*800/150 1、面板采用优质 304# 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚 4、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头 5、脚踏开关	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2150	2150	微型企业
C		蔬菜加工区					

C01	单星水池	型号：NQ-SC 规格：1000*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 台	1900	7600	微型企业
C02	双层无水工作台	型号：NQ-WSGZT-2C 规格：1800*1600*800 1、面板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.2\text{ mm}$ ； 2、层板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.0\text{ mm}$ ； 3、面板底配木板厚度为:15mm； 4、不锈钢台脚采用 38*38 的 304#不锈钢方管=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚； 5、面板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	4030	4030	微型企业
C03	四层平板货架	型号：NQ-PBHJ 规格：1500*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为：1.0mm 不锈钢板； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、横框架采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成； 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚；	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2650	2650	微型企业
D	肉类加工区						
D01	单星水池	型号：NQ-SC 规格：1000*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	1900	3800	微型企业
D02	双层无水工作台	型号：NQ-WSGZT-2C 规格：1800*1600*800 1、面板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.2\text{ mm}$ ； 2、层板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.0\text{ mm}$ ； 3、面板底配木板厚度为:15mm； 4、不锈钢台脚采用 38*38 的 304#不锈钢方管=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚； 5、面板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	4030	4030	微型企业
D03	单星水池右平台	型号：NQ-SC-B 规格：1500*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1900	1900	微型企业
D04	四层平板货架	型号：NQ-PBHJ 规格：1200*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为：1.0mm 不锈钢板； 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、横框架采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成；	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	2350	4700	微型企业

		4、下加可调不锈钢全钢子弹脚；					
D05	刀具消毒柜	型号：RTP-750 1、尺寸：1200*600*1720 2、消毒时间：30min 3、功率/电压：750W/220V 4、温度范围：70±10℃ 5、采用优质不锈钢制作，消毒时间和温度可随时调整，全无磁不锈钢箱体，可视窗流行时尚设计，风机循环，受热均匀。可容纳刀具28把，砧板9块，毛巾若干	粤嘉美、中山市粤那电器有限公司	1台	7800	7800	微型企业
E	热厨区						
E01	电热双门蒸饭柜	型号：kz-24 规格：1400×600×1550mm 1、功率：24KW； 2、电压：380V； 3、采用耐热聚胺酯整体发泡工艺，保温、节能、高效； 4、新式耐高温胶门封，密封牢固； 5、采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用； 6、全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； 7、安全卸压气阀，保障机体安全使用； 8、采用优质全不锈钢机体，外观流畅，美观、卫生清洁； 9、门口设计有汽液截留槽，保证蒸汽水能排入指定位置，保证地面干燥整洁。	蒸霸、中山市昌和宝厨具设备有限公司	1台	7800	7800	微型企业
E02	炉拼台	型号：NQ-PT 规格：1400*1200*300/400mm 1、工作台的面板选用优质304#1.6mm厚度不锈钢腹膜磨砂板； 2、工作台底板选用优质1.0mm厚度腹膜磨砂板； 3、工作台的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	3台	1200	3600	微型企业
E03	单头单尾小炒炉	型号：YG-DX400-15 1.规格：1000*1100*（800+400）mm 2.电压/功率：380V/15kW 3、采用304#1.3mm油膜不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 4、全密封外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 5、使用磁感8（或以上）档位无极滑动开关，档位对应精确数字功率调节； 6、全密封耐高温模块化全铜机芯，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳；	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	1台	14280	14280	微型企业

		7、炉面拉伸三角承重台设计，背面使用变频防水风机； 8、规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇； 9、采用 200*130mm LED 明火仿真屏，功能信息，屏幕显示；					
E04	单头大炒炉	型号：YG-DC900 1.规格：1100*1200*（800+400）mm 2.电压/功率：380V/25kW 3、采用 304#1.3mm 油膜不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 4、全密封外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 5、使用磁感 8（或以上）档位无极滑动开关，档位对应精确数字功率调节； 6、全密封耐高温模块化全铜机芯，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 7、炉面拉伸三角承重台设计，背面使用变频防水风机； 8、规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇； 9、采用 200*130mm LED 明火仿真屏，功能信息，屏幕显示；	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	2 台	16280	32560	微型企业
E05	单头矮汤炉	型号：YG-DT430-15 1、规格（长*宽*高）：650*750*500+700 2、额定功率：15KW/380V 3、采用优质 304 不锈钢板材，面板厚：1.2mm，侧板厚：0.9mm， 4、采用技术领先的进口 IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心； 5、（1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； 6、全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 7、流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； 8、自行研发的脚步式磁感开关，8 档 360 度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	1 台	7600	7600	微型企业
E06	洗米机	规格：50KG	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	5600	5600	微型企业
E07	单星水池左平台	型号：NQ-SC-B 规格：1200*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2308	2308	微型企业
E08	双通打荷台	型号：NQ-DHT-2T 规格：1800*800*800mm 1、台面板采用 304#1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	5800	5800	微型企业

		2、层板采用 304#0.8mm 优质不锈钢磨砂贴塑板。 3、柜身、柜门采用 304#0.8mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、台脚用Φ51x1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚					
E09	双层工作台	型号：NQ-GZT-2C 规格：1800*700*800 1、面板采用 304#不锈钢砂光板，δ=1.2mm； 2、层板采用 304#不锈钢砂光板，δ=1.0mm； 3、面板底配木板厚度为：15mm； 4、不锈钢台脚采用 38*38 的 304#不锈钢方管=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚； 5、面板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2685	2685	微型企业
E10	四门高身双温雪柜	型号：BCD-1200 规格：1220*700*1950 1、电压：220v/50HZ； 2、温度范围：-5℃~+10℃/-18℃~-6℃； 3、门数量：4； 4、电压/频率：220V/50HZ； 5、控温类型：电子温控； 6、制冷方式：全铜管直冷； 7、容积/功率：1000L/350W； 8、冷藏方式：上冷藏下冷冻； 9、隐形拉手，电子显示，配静音轮四个采用优质压缩机，柜身选用不锈钢腹膜磨砂板； 10、高密度发泡：保温效果好，墙体温度高承重能力； 11、环保发泡材料：符合环保要求，环保 R134a 或 R404A 制冷剂； 12、优质不锈钢：冲压成型内底板，智能电子温控；	欧驰宝、浙江欧恒制冷设备有限公司	2 台	5800	11600	
E11	双星水池	型号：NQ-SC-2 规格：1200*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2308	2308	微型企业
E12	四层栅格货架	型号：NQ-SGHJ 规格：1200*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为：1.0mm 不锈钢板； 2、整体采用框架嵌入式结构； 3、竖架管采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方通； 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚；	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2350	2350	微型企业
E13	三层餐车	型号：NQ-CC 规格：500*900*800mm 材料：用 304#/1.0mm 不锈钢板； 带万象刹车轮	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2000	2000	微型企业

E14	灭蝇灯	型号：MD-30WA 材料：拉丝铝合金面板，光波诱蚊、高压电网、品质灯管，消灭各种趋光型害虫 电压/功率：220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2 盏	581	1162	
F	售卖区						
F01	脚踏水池	型号：NQ-SC-JT 规格：500*500*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1200	1200	微型企业
F02	双层工作台	型号：NQ-GZT-2C 规格：1200*700*800 1、面板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.2\text{mm}$ ； 2、层板采用 304#不锈钢砂光板， $\delta=1.0\text{mm}$ ； 3、面板底配木板厚度为：15mm； 4、不锈钢台脚采用 38*38 的 304#不锈钢方管=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚； 5、面板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	2160	4320	微型企业
F03	五格保温售饭台	型号：NQ-SFT-5 规格：1800x700x800mm。 1. 台面采用优质 304#1.2mm 不锈钢板厚； 2. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯； 3. 支架管用 25x13mm 不锈钢方管， $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。 4. 功率/电压：3KW/220V	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	4350	8700	微型企业
F04	四格保温售饭台	型号：NQ-SFT-4 规格：1800x700x800mm。 1. 台面采用优质 304#1.2mm 不锈钢板厚； 2. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯； 3. 支架管用 25x13mm 不锈钢方管， $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。 4. 功率/电压：3KW/220V	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	4350	8700	微型企业
F05	电热双头煮面炉	规格：1200*700*800/150 功率/电压：9KW+9KW/380V 1. 采用优质加厚不锈钢材质，节能环保，快捷方便	中星牌、中山市银桂厨具实业有限公司	1 台	8600	8600	微型企业
F06	落地空调	型号：KFR-72LW 制冷量 7350（1350-8450）W 制热量 8800（1400-9100）W+2100W（PTC） 额定电压 220V~ 额定频率 50HZ 制冷输入功率 2490（370-3300）W 制热输入功率 2850（350-3206）W 制冷/热输入电流 11.3A/13.0A 电辅热输入功率 2100W(PTC) 最大输入功率 5306W 最大输入电流 24.1A	奥克斯、奥克斯空调股份有限公司	1 台	7800	7800	

F07	单星水池	型号: NQ-SC 规格: 700*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 台	1500	3000	微型企业
F08	灭蝇灯	型号: MD-30WA 材料: 拉丝铝合金面板, 光波诱蚊、高压电网、品质灯管, 消灭各种趋光型害虫 电压/功率: 220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2 盏	581	1162	
F09	紫外线消毒灯	型号: ST-512 电压/功率: 220V/40W	驼峰、东海县驼峰环亚电器厂	2 盏	331	662	
F10	四移门碗碟柜	型号: NQ-WG-4 规格: 1200*500*1800mm 1、层板、侧板采用 304#不锈钢砂光板, $\delta=1.0\text{ mm}$; 2、滑动双层吊拉门采用 304#不锈钢砂光板, 外门板厚为 0.8 mm, 内门板厚为 0.6 mm; 3、不锈钢台脚采用可调节承重脚; 4、层板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	3600	3600	微型企业
G	洗消区						
G01	单星水池	型号: NQ-SC 规格: 1000*700*800/150 1、面板采用优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 2、星盆采用 0.8mm 不锈钢班压制成型 3、支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	3 台	1900	5700	微型企业
G02	双层工作台	型号: NQ-GZT-20 规格: 1000*700*800 1、面板采用 304#不锈钢砂光板, $\delta=1.2\text{ mm}$; 2、层板采用 304#不锈钢砂光板, $\delta=1.0\text{ mm}$; 3、面板底配木板厚度为:15mm; 4、不锈钢台脚采用 38*38 的 304#不锈钢方管=1.0mm 及配全钢可调节子弹脚; 5、面板与加强筋必须加固。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	1715	1715	微型企业
G03	双门消毒柜	型号: RTP-930 1、尺寸: 1160X520X1850 2、容积: 1000L 3、功率/电压: 2450W/220V 4、温度范围: 125℃ 5、镀油无指纹表面, 整体发泡, 带磁不锈钢箱体, 加深加粗电镀层架, 指弹头柜脚, 热风循环高温消毒。	粤嘉美、中山市粤那电器有限公司	2 台	5887	11774	微型企业
G04	四层平板货架	型号: NQ-PBHJ 规格: 1000*500*1550 1、304 不锈钢制管及板材层板采用厚度为: 1.0mm 不锈钢板;	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	2050	2050	微型企业

		2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、横框架采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成； 4、下加可调不锈钢全钢子弹脚；					
G05	电热开水器(连底座)	1. 功率/电压：12KW/380V 2. 容量：80L	顺麦牌、佛山市华旗汇食品设备有限公司	1 台	4600	4600	
G06	灭蝇灯	型号：MD-30WA 材料：拉丝铝合金面板，光波诱蚊、高压电网、品质灯管，消灭各种趋光型害虫 电压/功率：220V/30W	施莱登、佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1 盏	581	581	
G07	紫外线消毒灯	型号：ST-512 电压/功率：220V/50W	驼峰、东海县驼峰环亚电器厂	1 盏	331	331	
H	排烟系统						
H01	不锈钢烟罩	型号：XZY-BXGYZ 规格：L*1300*600 采用 304#优质不锈钢板 1.0mm 厚	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	8.3 米	1900	15770	微型企业
H02	不锈钢隔油网	型号：XZY-BXGW 材料：采用 304#优质 1.0mm 磨砂贴塑不锈钢板	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	8.3 米	800	6640	微型企业
H03	不锈钢炉后封墙板	型号：XZY-BXGQB 规格：1000*900*20 材料：采用优质 1.0mm 不锈钢板 304	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	8.3 米	720	5976	微型企业
H04	集烟管	型号：XZY-YG 规格：800*800 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	15 m²	200	3000	微型企业
H05	烟管	型号：XZY-YG 规格：800*700 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 m²	200	4000	微型企业
H06	变头	型号：XZY-BT 材料：采用优质 1.0mm 镀锌板 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 m²	200	3600	微型企业
H07	弯头	材型号：XZY-WT 料：采用优质 1.0mm 镀锌板 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 m²	200	3600	微型企业
H08	离心风柜	型号：RZF-LXFJ-760 转速 (r/min)：820；风量 (m³/h)：25000 电机功率 (KW)：7.5；电压 (V)：380 1. 风柜外观：外壳采用标准冷扎板制作，外观喷塑涂料，颜色为蓝	瑞之风、广西瑞之风通风设备有限公司	1 台	18600	18600	

		色和白色，风柜骨架用标准角钢，底架用标准槽钢焊接而成，轴承外接注油孔方便日后保养。 2. 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且损失较小 3. 叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳					
H09	低空油烟净化器	型号：YJ-JHQ-2000 1. 功率：2000W/220V，处理风量:24000 m³，净化率达：95% 2. 外壳采用 1.5mm 碳钢材质，电控箱体采用拉伸工艺，户外防水、防尘设计 3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全 4、产品配置多功能智能控制器（带智能控制系统），具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度显示、时间显示、设置、定时、学习、运行、有过压、屏幕提示功能； 6、内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳点，电源运行平稳	珪骏、山东珪骏环保设备有限公司	1 台	22000	22000	微型企业
H10	风柜机架	型号：XZY-FGJJ-1 机架采用优质槽钢及角钢制作，进行防锈处理。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	2 套	1300	2600	微型企业
H11	减震器	型号：XZY-JZQ-1 根据风机重量配置相应的专业弹簧减震器。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	500	500	微型企业
H12	减震软连接	型号：XZY-JZQ-R1 采用优质帆布制作，作密封处理。	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 台	400	400	微型企业
H13	多功能保护器	型号：XZY-BHQ-D1 配套风机	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	2000	2000	微型企业
I	新风系统						
I01	水冷风机	型号：PZ-SLFJ-L2500 1、功率：2.2KW 2、风量 L=25000m³/h 3、水蒸发式冷气机（水冷新风机）采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 4、送风距离:54.99 米 噪音:69 dB(A) 重量:175Kg 耗水量:21L/h 5、采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内吊挂安装，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。 6、水冷新风机采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环，	普泽、福州普泽冷暖设备技术有限公司	1 个	4100	4100	

		以免新风被污染，影响食品卫生					
I02	多功能变频保护器	型号：XZY-DBBQ-02 配套风机	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	2000	2000	微型企业
I03	牛眼	型号：XZY-NY-BUG 采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	12 个	100	1200	微型企业
I04	风管	型号：XZY-FG-BUG 材料：采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	60 m²	200	12000	微型企业
I05	风机出风口变径	材料：采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	6 m²	200	1200	微型企业
I06	弯头	材料：采用 1.0mm 厚优质镀锌板制作 现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 m²	200	4000	微型企业
I07	风机架	4#角铁，现场制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 套	960	960	微型企业
H	其他						
H01	五金配件费	膨胀顶、玻璃胶、进水管、水龙头等	箭牌水龙头、箭牌家居集团股份有限公司	1 项	6200	6200	
H02	安装费			1 项	7000	7000	
H03	挡鼠板	采用不锈钢板制作	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 块	350	1400	微型企业
H04	不锈钢水沟	不锈钢水沟盖板(304) 300X580X25 厚 2.0	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	74 块	195	14430	微型企业
H05	不锈钢板车		鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 辆	2000	2000	微型企业
(二) 水电							
1、电部份							
1	电线	铜芯 16m m²	阳工、广西阳工电线电缆厂	25m	30	750	
2	电缆	6m m²	阳工、广西阳工电线电缆厂	60m	36	2160	
3	电缆	4m m²	阳工、广西阳工电线电缆厂	120m	25	3000	
4	电线	BVR10m m² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	60m	25	1500	
5	电线	BVR6m m² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	1 捆	598	598	捆 (100 米)
6	电线	BVR4m m² (国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	397	794	捆 (100 米)

7	电线	BVR2.5m m²(国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	3 捆	255	765	捆(100米)
8	电线	BVR1.5m m²(国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	3 捆	154	462	捆(100米)
9	电线	BVR4m m²(国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	2 捆	397	794	捆(100米)
10	电线	BVR2.5m m²(国际多股铜线)	阳工、广西阳工电线电缆厂	1 捆	255	255	捆(100米)
11	三相四线漏电保护器	250A	德力西、德力西电气有限公司	1 个	750	750	
12	三相空气开关	80A	德力西、德力西电气有限公司	5 个	150	750	
13	三相空气开关	C32A	德力西、德力西电气有限公司	3 个	76	228	
14	220V 两	C32A	德力西、德力西电气有限公司	9 个	45	405	
15	插座	5 孔 10A 明装	西门子、西门子(山东)开关插座有限公司	26 个	26	676	
16	插座	3 孔 16A 明装	西门子、西门子(山东)开关插座有限公司	4 个	23.5	94	
17	PVC 线槽	100*27	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	12 条	36	432	微型企业
18	PVC 线槽	9*39	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	100 条	11	1100	微型企业
19	气枪排钉	1.8 厘米	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	6 盒	15	90	微型企业
20	铜鼻子 16		鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	4 粒	10	40	微型企业
21	铜鼻子 10		鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	20 粒	8	160	微型企业
22	铜鼻子 6	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	18 粒	3	54	微型企业
23	电工胶布	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	8 个	3	24	微型企业
24	不锈钢电源箱	30*40	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	350	350	微型企业
25	不锈钢电源箱	60*80	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 个	700	700	微型企业

2、水部分							
1	PRR 冷水管	6 分 (4m/根)	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	15 根	36.4	546	
2	PRR 热水管	6 分 (4m/根)	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	15 根	40.3	604.5	
3	PRR 三通	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	25 个	2.6	65	
4	PRR 弯头	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	40 个	3.9	156	
5	PRR 直接	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	30 个	1.95	58.5	
6	PRR 内丝弯	6 分/½ (4 分)	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	25 个	13	325	
7	PRR 内丝三通	6 分/½ (4 分)	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	15 个	13	195	
8	PRR 截止阀	6 分	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	2 个	39	78	
9	PRR 管码	6 分	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	100 粒	2.2	220	微型企业
10	自攻钉	M4*30	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	6 盒	19.7	118.2	微型企业
11	生料带	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	10 个	2.3	23	微型企业
12	人工安装费 (水电)	/	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	190m ²	40	7600	微型企业
(三) 土建改造部分							
1	拆除旧灶台	4100*1400*800	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	4.6m ³	440	2024	微型企业
2	旧售卖台切割(钢筋混凝土)	1、售卖间 7.8m 2、加工间 8m	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	15.8m	60	948	微型企业
3	旧售卖台破碎	1、售卖间 7800*800*500 2、加工间 800*800*500	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	15.8m	60	948	微型企业
4	拆除旧烟囱(烧柴火用)	高度 4m	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	4m	150	600	微型企业
5	加工间旧铝合金玻璃隔断拆除	8000*3000	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	24m ²	120	2880	微型企业
6	主食间、副食间旧砖墙拆除	6500*2200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	14.3m ²	120	1716	微型企业
7	清理场地	旧烟草、烟管以及场地所有旧设备拆除、搬运	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	3000	3000	微型企业
8	废渣外运弃	1-6 废渣、人工搬运、装车, 方拖外运, 运距 10km	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	36m ³	200	7200	微型企业

9	人工凿门洞	含洞边修补、水泥砂浆抹灰 2000*1200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	3 个	800	2400	微型企业
10	室内排水沟砼面切割	14000*800*600	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	28m	60	1680	微型企业
11	排水沟砼面破碎	14000*800*200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	14m	60	840	微型企业
12	人工挖沟槽	14000*800*600	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	14m	55	770	微型企业
13	砖砌水沟	14000*800*600	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	14m	48	672	微型企业
14	水沟水泥砂浆抹墙面	14000*（400+600+500+600）*2	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	60m ²	63	3780	微型企业
15	水沟底垫层	10cm 厚	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	14m	55	770	微型企业
16	水沟废渣土外运弃	1400*600*600（含人工搬运、装车、方拖外运 10km 内）	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	6.72m ³	200	1344	微型企业
17	安装钢质门	2000*1000	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	3 串	2400	7200	微型企业
18	安装铝合金门	2000*1000	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	2 串	3100	6200	
19	安装食物传送窗	2000*1200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 个	3200	3200	
20	办公室水泥砖隔断墙	砖 390*190*190 3200*3800*200 含材料二次人工搬运、安装脚手架	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	2.43m ³	600	1458	微型企业
21	主食间水泥砖隔断墙	砖 390*190*190 3200*3800*200 含材料二次人工搬运、安装脚手架	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	2.43m ³	600	1458	微型企业
22	收货区水泥砖隔断墙	砖 390*190*190 3200*3800*200 含材料二次人工搬运、安装脚手架	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	2.43m ³	600	1458	微型企业
23	洗消间砖砌封旧门洞、旧花窗洞	砖 390*190*190 1、2000*1200*200.2、4000*400*200 含材料二次人工搬运、安装脚手架等	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	0.8m ³	600	480	微型企业
24	蔬菜加工间铝合金玻璃隔断	桂铝 50*100 方通 1.2 厚转角 100*100 方通 2.0 厚 7800*4100	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	32m ²	620	19840	
25	肉类加工间铝合金玻璃隔断	桂铝 50*100 方通 1.2 厚转角 100*100 方通 2.0 厚 7800*4100	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	32m ²	620	19840	
26	预进间铝合金玻璃隔断	桂铝 50*100 方通 1.2 厚转角 100*100 方通 2.0 厚 3100*4100	南鹏铝材、南盛铝业有限公司	13.35m ²	620	8277	
27	洗消间天棚安装	板厚 1.0 2700*5800	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	15.6m ²	280	4368	微型企业

	铝扣板吊顶		司实施				
28	主厨房天棚安装铝扣板吊顶	板厚 1.0 10400*5800	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	60.3m ²	280	16884	微型企业
29	售卖间天棚安装铝扣板吊顶	7800*3300 板厚 1.0	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	25.7m ²	280	7196	微型企业
30	洗消间墙面安装铝塑板	(5800+2700) 2*2600 板厚 1.0	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	44.2m ²	200	8840	微型企业
31	主厨房墙面安装铝塑板	(10400+5800) *2*3200 板厚 1.0	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	103.7m ²	200	20740	微型企业
32	售卖间墙面安装铝塑板	(7800+3300+3300) *3200 板厚 1.0	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	46.08m ²	200	9216	微型企业
33	洗消间地面贴塑砖	5800*2700	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	15.6m ²	280	4368	微型企业
34	旧灶台地面贴瓷砖	4000*1400	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	5.6m ²	280	1568	
35	洗消间墙面贴墙脚砖 1.2 高	(5800+2700) *2*1200	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	20.4m ²	280	5712	
36	售卖间、蔬菜加工间旧售卖台墙面贴瓷砖	1、7800*1200 2、8000*1200	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	18.9m ²	280	5292	
37	旧灶台墙面贴瓷砖	(4000+1400) *1200	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	6.48m ²	280	1814.4	
38	办公室、副食间、收货区、更衣室砌墙面贴瓷砖墙脚 1.2 高	(13600*2+3200*1000) *1200	豪美陶瓷、广东豪美世家陶瓷有限公司	71m ²	280	19880	
39	办公室、副食间、主食间等新砖墙混合砂浆抹面刮腻子粉	(3200*1000) *2900 (新建砖墙)	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	171.6m ²	48	8236.8	微型企业
40	办公室、副食间、更衣室旧墙面刮油漆一磨三油	13600*2*3200	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料(安徽)有限公司	79m ²	38	3002	
41	肉类加工蔬菜加工区旧墙面刮油漆一磨三油	(7500+5500) *2*3200	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料(安徽)有限公司	83.2m ²	38	3161.6	

42	蔬菜、肉类加工间天棚油漆	一磨三油 1300*5800	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	75.4m ²	38	2865.2	
43	学生候餐厅天棚油漆	一磨三油 21500*7800	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	167.1m ²	38	6349.8	
44	学生候餐厅墙面油漆	一磨三油 (21500+7800)*2*3200-30m ² （窗台）	嘉宝莉、北新嘉宝莉涂料（安徽）有限公司	157.5m ²	38	5985	
45	员工出入进货室外通道水泥路	厚度 12cm 14000*1605	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	23m ²	85	1955	微型企业
46	水沟盖板	水泥钢筋混凝土 500*3200	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	28 块	65	1820	微型企业
47	室内安装水管						
47.1	PVCΦ160 排污管	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	1 条	95	95	
47.2	PVCΦ50 排污管	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	3 条	22	66	
47.3	PVC160 变 50 三通	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	6 个	28	168	
47.4	PVC160 变 50 直	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	1 个	25	25	
47.5	PVC50 管 45°	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	1 个	2	2	
47.6	PVC150 弯头	白色	鸿塑、广西鸿塑科技有限公司	20 个	1.5	30	
47.7	砼面切割	16m	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	16m	20	320	微型企业
47.8	砼面破碎	16000*300*300	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	16m	35	560	微型企业
47.9	胶水	/	鑫之源、广西国鑫之源商贸有限公司	1 瓶	15	15	微型企业
47.10	废碴外运	方拖运距 10km 内	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 车	200	200	微型企业
47.11	恢复地面	16000*300	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	500	500	微型企业
47.12	管道安装手工费	/	由广西国鑫之源商贸有限公司实施	1 项	500	500	微型企业
投标总报价（包含税费等所有费用）： （大写）人民币壹佰伍拾柒万零叁佰肆拾叁元捌角叁分（小写）¥ 1570343.83 元							
交付使用时间： 自签订合同之日起 20 天内交货并安装调试完毕。							

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其

投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章) 广西国鑫之源商贸有限公司

日期：2025 年 7 月 16 日

