

广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件



采购项目编号：HCZC2025-J1-990144-GLZB

采购项目名称：环江检察院 2025 年检察业务装备及办公设备采购项目

采 购 人：环江毛南族自治县人民检察院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2025 年 9 月

目 录

第一章	竞争性谈判公告.....	2
第二章	谈判供应商须知.....	6
第三章	采购需求.....	23
第四章	竞争性谈判响应文件格式.....	49
第五章	合同主要条款.....	58
第六章	评定标准.....	66

第一章 竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

关于环江检察院 2025 年检察业务装备及办公设备采购项目 (HCZC2025-J1-990144-GLZB) 的竞争性谈判公告

项目概况

环江检察院2025年检察业务装备及办公设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）获取采购文件，并于2025年9月10日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2025-J1-990144-GLZB

项目名称：环江检察院 2025 年检察业务装备及办公设备采购项目

预算总金额（元）：793000

采购需求：

标项一

标项名称：环江检察院 2025 年检察业务装备及办公设备采购项目

数量：1 批

预算金额（元）：793000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购买一批出庭专用包、同步录音录像设备、便携式同步录音录像设备、办案专用投影仪、公益诉讼取证快速检测设备、噪音计、快检试剂包、自动整理销毁装订机、全智能页码打码机、案卷档案复印机等，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

最高限价（元）：793000

合同履行期限：自合同签订之日起 15 天（日历日）内完成供货及安装调试，并验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 10 日，每天上午 00 时 00 分至 12 时 00 分，下

午 12 时 00 分至 23 时 59 分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）

方式：请登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 9 月 10 日 09:00（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2025 年 9 月 10 日 09:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金（人民币）：0 元。

2. 本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3. 网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西·河池）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy>）、环江毛南族自治县人民政府门户网站（<http://www.hjzf.gov.cn>）。

4. 其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟练掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成 CA 申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云 CA 证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：环江毛南族自治县人民检察院

地址：广西河池市环江毛南族自治县金环大道南侧环江检察院新区

项目联系人：莫玉气

项目联系方式：0778-8820360

2. 采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：河池市金城江区铜鼓园写字楼 6 楼 A 座

项目联系人：黄立美

项目联系方式：0778-2288658

广西国力招标有限公司

2025 年 9 月 4 日

第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

序号	内 容
1	采购项目名称：环江检察院 2025 年检察业务装备及办公设备采购项目 采购项目编号：HCZC2025-J1-990144-GLZB
2	供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。
3	竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
4	成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。
5	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在 响应文件提交截止时间 前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a. 谈判供应商应在 响应文件提交截止时间 前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b. “电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。
6	响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告 响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告
7	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。
8	谈判保证金（人民币）：0 元
9	谈判时间：详见竞争性谈判公告 谈判地点：详见竞争性谈判公告
10	评标方法：最低评标价法（详见第六章）
11	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

12	<p>响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。</p>
13	<p>响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用 CA 电子签章。</p>
14	<p>法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。</p>
15	<p>响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。</p>
16	<p>电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。</p>

谈判供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的**货物类**政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2 “采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：

5.1 供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4 谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后 24 小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2 响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

6.4 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.5 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.6 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答

疑等内容及附件进行编制。

6.7 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.8 竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

6.8.1 资格文件

1) 有效的主体资格证明文件；

①谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；**[必须提供]**

2) 响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；**（必须提供，新成立单位按实际提供）**

3) 响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保局等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；**（必须提供，新成立单位按实际提供）**

4) 2024 财务状况报表。**[格式自拟，必须提供]**

5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；**[格式自拟，必须提供]**

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

6.8.2 商务技术文件

- 1) 报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]
- 2) 谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]
- 3) 商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]
- 4) 法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]
- 5) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）

[委托代理时必须提供]；

- 6) 中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章，如有请提供）
- 7) 本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]
- 8) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]
- 9) 售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]
- 10) 生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；
- 11) 货物认证、检测报告、鉴定证书等；
- 12) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况。
- 13) 供应商认为需要提供的其他材料。

三、报价要求

7.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3 谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4 竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影

响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

无

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1. 未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2. 有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

3. 有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或 CA 电子签章的；

- (2) 供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；
 - (3) 谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；
 - (4) 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

11.1 第一轮谈判

（一）谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二）第一轮谈判程序：

- 1. 谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；
- 2. 主持人介绍参加谈判会的人员名单；
- 3. 主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4. 谈判及评审程序

- (1) 在谈判开始时间截止后 30 分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；
- (2) 由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。
- (3) 系统对各供应商的商务技术进行汇总；
- (4) 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(5) 当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的 11.4、11.6 程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2 竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中

的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖 CA 电子签章）。

11.3 第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖 CA 电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的 11.4、11.6 程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖 CA 电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4 最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表盖 CA 电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，谈判活动终止。

11.6 本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为**最低评标价法**。

11.7 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

12. 根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2 谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质

疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3 质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司 0778-2288658

投诉联系部门及电话为：环江毛南族自治县财政局政府采购监督管理股 0778-8825091

九、签订合同

14.1 成交供应商自成交通知书发出之日起 **25 日** 内与采购人签订合同。

14.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4 履约保证金

本项目无履约保证金

十、适用法律

15. 采购当事人的一切活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1 成交服务费

(1) 采购代理机构按（桂价费〔2011〕55 号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

(2) 代理服务收费标准

费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100 万~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500 万~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000 万~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%

1 亿~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5 亿~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10 亿~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50 亿~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

(3) 服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司河池分公司

开户银行：河池市区农村信用合作联社下任信用社

银行账号：704112010107787157

银行行号：402628100237

(4) 开具代理服务费发票事宜的联系方式：0778-2288658。

16.2 解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称 ）政府采购项目 分标中标（或成交）供应商（公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：		采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

附件 2:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价价值》（GB19762）	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

		★A02052309 专用制冷、空调 设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其 他制冷空调设 备	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A02060 1 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A02060 2 变 压 器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★ A02060 9 镇 流 器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A02061 8 生 活 用 电 器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。
		★A0206180203 空调机	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
		A02061808 热 水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
		11	A02061 9 照 明 设 备	★普通照明用双端荧光灯
LED 道路/隧道照明产品				《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
LED 筒灯				《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
普通照明用非定向自镇流 LED 灯				《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

12	★ A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★ A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★ A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★ A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：HCZC2025-J1-990144-GLZB

二、采购项目类别：货物类

三、采购需求一览表

说明：

1. 本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2. 本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。

3. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管形荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

4. 供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算，不能满足基本要求的竞标无效。

5. 供应商所竞标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

6. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：零售业；

本项目采购预算：79.3 万元

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	单位	单价（元）	合计（元）
1	检察院出庭专用包	主要用于检察机关办案人员存放案卷、文件，可以放置案卷、文件、笔、档案袋、卷宗等资料，能够定时定位所在位置，可追踪文件的去向和运动轨迹；包含指纹录入器、定位器、票证检验仪等组件。长 38.6 高 28 厚度 7.5，牛皮 内有三 隔断，一个暗兜，两个明兜，分别可 放，笔记本电脑 ， 公诉材料和打印 好的文件，笔插，移动电源 ， 北斗 定位，验票仪以及各种本人证件，皮料经过磨损测试，耐磨，耐用，防水， 里布为涤纶	5	个	5800	29000

2	同步录音录像平台	<p>符合《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像系统建设规范》</p> <p>一、同步录音录像平台1台</p> <p>1. 本平台应实现设备接入、数据传输、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。</p> <p>2. 设备采用嵌入式设计，支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混合组网。</p> <p>3. 支持≥2个千兆网口、支持≥4个 USB 接口</p> <p>4. 支持 USB 备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据。</p> <p>5. 设备应支持 H. 265/H. 264等编码格式，支持4K、1080P、720P、D1主流视频分辨率。</p> <p>6. 支持多画面同时浏览，不少于64画面；支持画面轮巡及预案轮巡，支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作。</p> <p>7. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格。</p> <p>8. 支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位。</p> <p>9. 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应，支持电视墙轮换。</p> <p>10. 支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。</p> <p>11. 支持≥16路放像、支持≥16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。</p> <p>12. 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。</p> <p>13. 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区</p> <p>14. 支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息。</p> <p>15. 支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图；支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能。</p> <p>16. 支持本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式，支持 JPEG 地图、Google 地图。</p> <p>17. 多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发</p> <p>18. 支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台，支持 Android 和 IOS 操作系</p>	1	套	88500.00	88500.00
---	----------	---	---	---	----------	----------

	<p>统。</p> <p>19. 支持 SDK 和 Webservice 两种开发接口，支持与视频会议系统交互。</p> <p>20. 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。</p> <p>21. 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。</p> <p>22. 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。</p> <p>23. 支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；支持限制制定 mac 地址或 ip 地址的机器登录平台。</p> <p>24. 监控平台配套管理系统支持通过硬件内置的摄像头和麦克风即可实现视频会议、即时通信功能。支持 ITU-T H. 323 通信标准，Windows 终端会议速率支持 128Kbps—8Mbps，IOS/Android 终端会议速率支持 128Kbps—768Kbps。支持 H. 264、H. 264 High Profile 视频编解码协议，支持 G. 711、G. 722. 1 Annex C、Opus 音频协议。会议过程中支持与会方管理、静音、哑音、结束会议等操作。</p> <p>25. 配备紧急按钮、防区扩展模板、对讲分机、人脸门禁一体机、磁力锁、磁力锁支架、开门按钮、闭门器设备。</p> <p>二、审讯终端 1 台</p> <p>1. 采用嵌入式架构，Linux 操作系统，安全可靠，稳定性高；</p> <p>2. 采用一体化嵌入式架构，内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块；</p> <p>3. 视频不少于 2×VGA In，2×HDMI In 视频输入；2×VGA Out，2×HDMI Out 输出；</p> <p>4. 网口不少于 2 路 100M/1000M 自适应网口，支持双网隔离，网络容错，负载均衡；</p> <p>5. 音频不少于 2×Line In，2×C-Mini，1×D-Mic；2 个 line out 接口；控制不少于 1 路 RS485 控制接口，1 路 RS232 控制接口；</p> <p>6. 内置 ≥8 寸电容触控屏，分辨率支持 1024*600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示；</p> <p>7. 视频支持 H. 264 和 H. 265 编码，支持 4K、2K、1080P、720P、D1 合成图像分辨率。音频默认采用 AAC_LC（采样率可达 48Khz，码率可达 128Kbps）还可支持 G. 722、PCMA、PCMU、ADPCM 等音频格式；</p> <p>8. 内置双 DVD 刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔（无需拆机箱）；</p> <p>9. 支持 G. 711、G. 722、AAC_LC、ADPCM 和 Opus；</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置；</p> <p>10. 支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关；</p> <p>11. 支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节；</p> <p>12. 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能。合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖；</p> <p>13. 支持调节合成画面尺寸，支持 4K、2K、1080P、720P、D1 分辨率编码，合成画面帧率支持 30fps、45fps 和 60fps 可设置；</p> <p>14. 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看；</p> <p>15. 支持 Hash 校验，验证刻录后的文件完整性；</p> <p>16. 支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等；</p> <p>17. 在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启；</p> <p>18. 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准 snmp 协议，支持接入标准网管平台；</p> <p>三、全景摄像机 1 台</p> <p>1. 设备应为高清防爆半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。</p> <p>2. 设备应采用 1/2.7 英寸高性能 500 万像素传感器，图像分辨率$\geq 3072 \times 1728$，内置 GPU 芯片，最低照度至少为 0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。</p> <p>3. 设备应内置焦距 2.0mm 定焦镜头。</p> <p>4. 支持 H.264、H.265 和 MJPEG 视频编码，支持 G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码。</p> <p>5. 设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。</p> <p>6. 设备应满足图像信噪比$\geq 58\text{dB}$，动态范围$\geq 120\text{dB}$，图像水平中心分辨率不小于</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>1500TVL，灰度等级不小于 11 级。</p> <p>7. 设备支持 AEC 回声抵消功能，在语言对讲时可消除回声。</p> <p>8. 设备支持多用户并发访问，能满足不少于 25 个用户同时访问并正常调用图像。</p> <p>9. 设备支持混音录像功能，支持音频混音录像，可将本地音频文件输入和客户端采集的声音保持至录像文件。</p> <p>10. 设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR 功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝。</p> <p>11. 设备支持 3D 数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、背光补偿图像增强，透雾功能。</p> <p>12. 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能。</p> <p>13. 根据感兴趣目标进行侦测过滤，选择感兴趣目标后，只对此形态目标进行智能分析并触发报警，感兴趣目标支持人、非机动车、机动车；感兴趣目标支持单选和多选。</p> <p>14. 设备支持文字转语音功能，配置好文字，转换成语言从扬声器播出，其中文字支持自定义。</p> <p>15. 设备支持 ANR 断网续传功能，断网情况下，包含视频码流、抓拍图片和结构化信息会自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。</p> <p>16. 设备支持 TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP 网络协议。</p> <p>17. 设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF 卡槽、1×DC12V 电源接口（支持 POE 供电）。</p> <p>18. 设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°</p> <p>四、特写摄像机 2 台</p> <p>1. 设备整体应不低于 500 万像素，采用 H.265 压缩标准，内置 2.8~12mm 电动变焦镜头；</p> <p>2. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪和图像翻转；</p> <p>3. 图像分辨率 ≥ 3072×1728，设备内置 GPU 芯片；</p> <p>4. 传感器尺寸 ≥ 1/2.8 英寸，最低照度 ≤ 0.005Lux（彩色），≤ 0.0001Lux（黑白）；</p> <p>5. 设备最大支持分辨率为 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>6. 设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为30fps；</p> <p>7. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置</p> <p>8. 设备应满足图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级</p> <p>9. 具有畸变矫正功能，支持对远端画面进行多级放大，放大等级可根据实际场景需求连续调整。</p> <p>10. 设备红外补光距离100米，支持 SmartIR</p> <p>11. 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常等行为分析智能功能；</p> <p>12. 支持 H. 264、H. 265和 MJPEG 视频编码，支持 G. 711a、G. 711u、G. 726、G. 722、AAC_LC、ADPCM、G722. 1c 音频编码，支持 AEC 回声消除、混音录像功能。</p> <p>13. 支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选</p> <p>14. 设备应具备20%抗丢包能力</p> <p>15. 设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；</p> <p>16. 设备具备 IP67防护等级，工作温度-40°~70°</p> <p>17. 电源适配器：25A.100~240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率15W。</p> <p>五、指挥摄像机1台</p> <p>1. 设备应采用 1/1.8 英寸 400 万像素高性能传感器；</p> <p>2. 设备最低照度满足彩色：0.0002Lux@（F1.5，AGC ON，彩色模式），黑白：0.0001Lux@（F1.55，AGC ON，黑白模式）；</p> <p>3. 设备支持信噪比≥55dB，水平分辨力≥1500TVL，最大亮度鉴别等级应≥11级，宽动态范围≥120dB；</p> <p>4. 设备支持5倍光学变倍，焦距范围为2.7~13.5mm，光圈范围 F:1.5(W)~2.7(T)；</p> <p>5. 设备应支持水平范围 0°~360° 连续旋转，水平键控速度不小于 220°/秒；垂直旋转范围 0°~90°，云台定位精准度偏差不大于±0.1°；</p> <p>6. 设备支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式，可将 H. 264 格式设置为 Main Profile, High Profile, Basic Profile；</p> <p>7. 设备最大应支持分辨率 2688×1520，帧率在 1-60fps 可调 30 帧下最佳延时小于 200ms；</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>8. 设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、AAC_LC、G. 722. 1. C、G722、ADPCM、G. 726 音频编码标准支持音频 AAC_LC 编码格式最大采样率可设置为 48kHz；</p> <p>9. 支持三码流并发输出：可达到主码流 1920 ×1080，帧率 30 帧/秒；第一辅码流 1080P，帧率 30 帧/秒；第二辅码流 D1；</p> <p>10. 设备应支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍、单球跟踪等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转动等多种报警方式；</p> <p>11. 设备在丢包率为≥30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；</p> <p>12. 设备应具备 IP66 防护等级及 IK10 的防爆等级，在-20° 的低温及+60° 的高温下都运行正常；</p> <p>13. 设备支持 POE 供电。</p> <p>14. 摄像机壁装支架</p> <p>六、高保真拾音器 2 台</p> <p>1. 高档互补型全向双电容咪头。</p> <p>2. 适用于 10-70 平方米拾音范围。</p> <p>3. 频率响应：20Hz~20kHz。</p> <p>4. 阻抗：600 欧姆非平衡。</p> <p>5. 灵敏度：-46dB。</p> <p>6. 信噪比：70dB。</p> <p>七、数字音频主机 1 台</p> <p>1. 采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；</p> <p>2. 支持 1 路数字 MIC 输入、2 路幻象 MIC 输入、3 路 Line 输入、2 路 Audio 输入，3 路 Line 输出、1 路 Audio 输出接口；</p> <p>3. 支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出，保证审讯多路声音输入混音的效果；</p> <p>▲4. 支持 AEC 回声抵消功能；</p> <p>▲5. 支持音频降噪功能，降噪等级可调；</p> <p>▲6. 支持对每路输入音频信号进行 10 段均衡调节，并设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式；</p> <p>7. 具备 2 路的 48V 幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入；</p> <p>8. 支持 AAC 高品质音频编码，采样率达 48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调；</p> <p>9. 提供 1 个 10/100M 自适应以太网接口；</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>10. 支持 12V 电源安全电压的工作模式；</p> <p>11. 支持内置 WEB Server，通过网页浏览器可进行管理和配置。</p> <p>八、温湿度显示屏 1 台</p> <p>1. 采用高精度时钟解决方案，年误差小于 30 秒，时间显示精确到秒；</p> <p>2. 采用进口高精度温湿度传感器，性能稳定可靠，适用于需精确检测温湿度信息的使用场景；</p> <p>3. 采用静态显示温湿度及时间，表面防白光处理，防止录像图像闪烁，专为同步录音录像场景设计；</p> <p>4. 支持通过网络/RS485 接口上传采集的温湿度信息和时间数据，便于上级设备显示环境温湿度信息和时间同步；</p> <p>5. 支持温湿度信息按键校准功能；支持温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。</p>				
3	便携式同步录音录像设备	<p>符合《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像系统建设规范》</p> <p>1. 金属壳表面涂覆不露出底层金属，产品表面无气泡、缺口、腐蚀、划痕、涂层脱落和砂孔等缺陷，零部件紧固无松动，按键、开关、接插件布局合理，操作灵活可靠，均可可靠连接、指示正确；</p> <p>2. 设备应具备不少于 2 个 3.5mm Line IN（同时支持 MICIN）、不少于 1 个 3.5mm Line OUT；不少于 4 个 USB2.0 接口、不少于 2 个 USB3.0 接口；不少于 1 路 100/1000M 自适应网口、不少于 3 路 10/100M 自适应 POE 网口；不少于 1 路 HDMI 输入、不少于 1 路 HDMI 输出；</p> <p>3. 内置不少于 2 个摄像头，分辨率不低于 1080P；后置摄像头不少于 45° 旋转，1-5 米可清晰看人脸表情、坐姿、全身；</p> <p>4. 内置双向拾音器，清晰拾取办案人员及被调查人声音，支持外接双角色分离阵列麦克；</p> <p>5. 内置一块 1T 硬盘、一块 256 固态硬盘，无需拆机即可拆卸机械硬盘。</p> <p>6. 视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 32kbps-16Mbps 范围内设置；</p> <p>7. 音频编码格式：支持 G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM 和 Opus；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置；</p> <p>8. 设备应支持 5 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机、1080P）接入、帧率支持 30 帧/秒；</p> <p>9. 支持 1080P、720P、D1、CIF 图像分辨率前端接入，并进入合成画面；</p>	2	台	60000	120000

	<p>10. 支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323、RTMP 协议选项；</p> <p>11. 支持定位功能；</p> <p>12. 支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）；</p> <p>13. 支持大画面，1 大 1 小，2 等分，1 大 2 小，上 1 下 3，4 等分，左 1 右 2，左 1 右 3 及自定义画面风格，合计 9 种合成画面风格可选；</p> <p>14. 设备应支持合成画面 OSD 叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加（配合温湿度计）、设备 sn 序列、地理位置信息、生命体征信息叠加（配合生命体征仪）、自定义字幕叠加、电子签名叠加和片头信息叠加；</p> <p>15. 支持 1 路证据展示接入，可独立展示示证编码，分辨率最高支持 4K，也可将这 1 路证据画面独立示证加入到合成画面中；</p> <p>▲16. 支持硬盘实时自动存储功能，可根据需要配置刻录完成后在硬盘中是否留存录像；支持硬盘加密，保证数据安全；</p> <p>17. 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；</p> <p>▲18. 支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；生成唯一不可修改加密序列号，支持防擦写（无法直接删除文件）；</p> <p>19. 支持主机/客户端可回放硬盘存储记录；支持播放、暂停、停止、快退、快进（2、4、8、16 倍速）和慢放（1/2、1/4、1/8、1/16 倍速）等功能；</p> <p>20. 支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等；</p> <p>21. 具有日志管理功能，可以查询用户操作日志，支持日志下载及导出；</p> <p>22. 同步录音录像采集设备应当具有电池欠压、存储溢出报警功能。当使用电池时，电池欠压报警后，电池剩余容量可正常摄录 5 分钟；当存储容量报警时，剩余容量应当保证正常摄录 5 分钟。</p> <p>23. 支持 H. 323、SIP 视频会议协议，支持 RTSP 协议，远程点支持双流。</p> <p>▲24. 支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现讯问指挥功</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>能。</p> <p>25. 支持在国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。</p> <p>▲26. 支持电子笔录语音识别转写功能，配合可区分角色的阵列麦克风，支持自动区分角色的笔录语音转文字，支持采用左看右写模式。</p> <p>27. 支持 U 盘导入笔录、附件等，并刻录至光盘中；可显示刻录剩余时间和出盘时间、实现电子笔录录入、常用问答、笔录联动视频、远程视频浏览、远程指挥等功能，支持案件删除功能。</p> <p>▲28. 支持 USB 方式打印机、签名板、捺印。</p>				
4	<p>办案专用 投影仪</p>	<p>1. 投影技术： 搭载 4K 画质引擎芯片、搭载 4K 画质解码芯片以及 ASIC 控制芯片，并采用 DLP 色轮成像技术；</p> <p>▲2. 根据 ISO21118 检测标准，标准亮度：≥6800 流明，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对该产品参数的检测报告复印件，原件备查；</p> <p>▲3. 标准物理分辨率：3840x2160DPI 或以上，以兼容分辨率应标无效，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对该产品参数的检测报告复印件，原件备查；</p> <p>▲4. 光源：纯激光固态光源，寿命≥20000 小时，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对该产品参数的检测报告复印件，原件备查；</p> <p>5. 标准对比度：≥3000000:1；</p> <p>▲6. 投影机机身端口配置不少于：HDMI 2.0 版本输入接口×3，HDMI 输出×1，VGA 输入接口×1，USB 接口 x1，RS232x2，音频输出 x1，RJ45x1，光纤输入接口×1，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对该产品参数的检测报告复印件，原件备查；</p> <p>▲7. 投影机内置安卓 P 系统，系统运行内存≥3G，机身存储空间≥32G，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对该产品参数的检测报告复印件，原件备查；</p> <p>▲8. 投影机须支持可更换镜头，随机配置 1.8 倍变焦比镜头，投射比必须满足 1.50-2.8，6 米内投 180 寸 16:9 画面，镜头位移范围垂直≥±80%，水平≥±25%，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对该产品参数的检测报告复印件，原件备查；</p> <p>9. 支持多画面融合拼接功能；</p> <p>10. 支持色彩校正功能，支持校正的色彩数量≥6 种；</p> <p>▲11. 投影机内置蓝牙和 NFC 近场无线传输</p>	1	套	35000	35000

	<p>功能，蓝牙版本≥ 5.0，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对该产品参数的检测报告复印件，原件备查；</p> <p>▲12. 内置 3 种以上无线投屏功能，支持视频平台投屏，支持音频平台投屏；</p> <p>▲13. 通过配置信号开机、定时开机、自动播放、展示模式等功能，实现快捷的“无人值守”演示方案；</p> <p>▲14. 投影机菜单内置 MEMC 运动补偿和 HDR 技术，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对该产品参数的检测报告复印件，原件备查；</p> <p>15. 投影具有自动除尘自清洁功能；</p> <p>16. 投影机内置双频 WIFI2$\times 2$（不接受外置），并提供无线热点；</p> <p>▲17. 支持原厂 2.4G 无线手持麦克风，无需功放即可通过 USB 接口插入麦克风接收器进行扩声，且支持至少五种以上的声音场景设置；</p> <p>18. 功耗（标准）：$\geq 430W$（投标时提供国家强制性产品 3C 认证证书复印件），最低待机功耗：$\leq 0.5W$</p> <p>19. 投影机支持内置安装 WPS、学习强国等 APP 软件，并实现应用；</p> <p>20. 散热系统：液冷+风冷散热系统，可保障 7x24 小时不间断工作；</p> <p>21. 整机重量：$\geq 12.0kg$；</p> <p>▲22. 整机原厂保修≥ 3年（含光源），中标签订合同后须提供原厂售后服务承诺函（原厂售后服务承诺函应包含产品序列号、保修期、400 电话等信息）。</p> <p>23. 投影机幕布</p> <p>▲（1）幕面类型：电动银幕；</p> <p>▲（2）材质：纳米 4K 涂层，尺寸 150 寸，比例 16:9，必须与投影机标准画面比例一致；</p> <p>（3）幕面厚度：$\geq 0.28mm$；</p> <p>（4）电机：管状电机，电机额定功率$\geq 105W$；</p> <p>（5）依据国标 GB/T 13982-2022 亮度系数检测值：$\geq 0.85\beta$；</p> <p>（6）依据国标 GB/T 13982-2022 幕面增益系数值≥ 1.32倍，</p> <p>（7）依据国标 GB/T 13982-2022 幕面有效散射角≥ 170度；</p> <p>（8）依据国标 GB/T 13982-2022 幕面综合指数 K 值≥ 95；</p> <p>（9）依据国标 GB/T 13982-2022 幕布色温差$\leq 64K$；</p> <p>（10）依据国标 GB/T 13982-2022 幕面色彩还原 CR 值$\geq 99\%$；</p> <p>（11）依据 GB/T 13982-2011 幕布材料甲醛</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>含量≤300mg/kg;</p> <p>(12) 通电方式: 翘板式开关, 开关机械寿命≥30000 次;</p> <p>(13) 电源线负荷规格≥0.75 平方;</p> <p>▲(14) 幕布主要参数必须符合或优于国标 GB/T 13982-2022《反射和透射放映银幕》的检测要求, 投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构依据国标 GB/T 13982-2022 对幕布 4-13 项参数进行合格检测的检测报告复印件, 原件备查;</p> <p>▲(15) 无中控连接时, 投影幕布必须与投影机进行联动, 投影机开机时, 幕布自动降下, 投影机关机时, 幕布自动升起;</p> <p>(16) 幕布原厂质保 2 年;</p> <p>(17) 高清线 20 米, 投影机吊架 150cm 一支, 电源线等。</p>				
5	公益诉讼取证快速检测设备	<p>主要用于对食品、药品、保健品、化妆品等有毒有害物质进行现场快速检测, 获取、固定及保管证据; 2. 配备检测所需的耗材、器皿、工具以及检测试剂; 包括勘查箱 (大号拉杆)、测亩仪、激光测距仪、空气检测仪、土质检测仪、TDS 测试笔、PH 酸度计、矿物质导电笔、食品安全检测仪、气体检测仪、便携式电子秤、户外手电筒、便携显微镜、水质测试试纸试剂、取样工具组合 (镊子、剪刀、多能锤、折叠铲、橡胶手套、试管、烧杯、广口瓶、标签、记号笔、取水器、取土器、滴管、塑物袋等)、噪音计量仪、食用油酸价过氧化值快速检测试纸卡。</p>	1	套	38000	38000
6	噪声计	<p>1. 执行标准: GB/T3785.1-2010 2 级, IEC61672-1: 2013 Class 2。</p> <p>2. 传声器组合: Φ12.7 mm (1/2") 预极化测试电容传声器 AWA14421+型前置级, 标配灵敏度级: -40 dB (以 1V/Pa 为参考 0dB)。</p> <p>3. 线性测量范围: 28 dBA~133 dBA; 33 dBC~133 dBC; 40 dBZ~133 dBZ; LCpeak(66~136) dB</p> <p>4. 测量频率范围: 20 Hz~12.5 kHz。</p> <p>5. A/D 位数: 24 位。</p> <p>6. 采样频率: 32 kHz。</p> <p>7. 时间计权: 并行 (同时) F、S、I。</p> <p>8. 频率计权: 并行 (同时) A、C、Z。</p> <p>9. 显示器参考: 2.6 寸彩屏显示, 分辨率 240×320, 显示内容丰富, 背光亮度可自动调节或手动 46 级调节。</p> <p>10. 主要显示内容: 可实时测量及显示多个测量指标、统计分布图、24 小时列表值。</p> <p>11. 主要测量指标: Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak 等</p> <p>注: x 为 A, C, Z, y 为 F, S, I, N 为 1-99, LCpeak 测量下限为测量上限减 70 dB。</p>	1	台	7500.00	7500.00

		<p>12. 数据存贮：3300 组带分布图的单统计分析结果，2600 组带分布图的双统计分析结果。</p> <p>13. 输出接口：AC（交流）、DC（直流），RS-232C 至计算机或微型打印机，USB 接口。</p> <p>14. 日历时钟：每月误差小于 1 分钟，可 GPS 授时、校时，内置后备电池。</p> <p>15. 电源：4 节 LR6（5 号）碱性电池或 4.5V~6V 的外接电源。</p> <p>16. 统计积分功能：可以任选频率计权及时间计权，采样速率为 47 次/秒。</p> <p>17. 测量时间：手动，1s 到 99 小时任意设置或分档设置。</p> <p>18. 工作条件： ——气温：-10℃~50℃ ——相对湿度：25%~90% ——气压：65 kPa~108 kPa</p>				
7	快速检测试剂包	<p>果蔬、肉制品类 农药残留速测卡 200 次/盒</p> <p>亚硝酸盐速测盒 50 次/盒</p> <p>硝酸盐速测盒 20 次/盒</p> <p>砷、汞速测盒 20 次/盒</p> <p>重金属铅速测盒 20 次/盒</p> <p>瘦肉精三联卡 10 条/盒</p> <p>乳品类 三聚氰胺速测卡 10 条/盒</p> <p>饮料、酒类 甲醇速测盒 50 次/盒</p> <p>水发产品 甲醛速测盒 50 次/盒</p> <p>双氧水速测盒 50 次/盒</p> <p>粮食、坚果 硼砂速测盒 50 次/盒</p> <p>吊白块速测盒 50 次/盒</p> <p>面粉过氧化苯甲酰速测盒 50 次/盒</p> <p>食用油类 食用油酸价速测盒 50 次/盒</p> <p>食用油过氧化值速测盒 50 次/盒</p> <p>调味品 食醋总酸速测盒 50 次/盒</p> <p>碘盐含碘量速测盒 50 次/盒</p> <p>味精谷氨酸钠速测盒 50 次/盒</p> <p>酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 50 次/盒</p> <p>腐竹、粉丝、蜜饯等 二氧化硫速测盒 50 次/盒</p> <p>食物及水中中毒物质残留 敌鼠钠盐速测盒 100 次/盒</p> <p>水质 水质余氯速测盒 20 次/盒</p> <p>水质有效氯速测盒 20 次/盒</p> <p>其他 水溶性非食用色素速测盒 30 次/盒</p> <p>铝合金定制箱体及辅助设备 手动可调式移液器 1~5mL</p> <p>手动可调式移液器 1001~1000 μL</p> <p>枪头 1~5mL，20 支/包</p> <p>枪头 100~1000 μL，50 支/包</p> <p>便携式电子天平（含电池）精度 0.01，量程 0~200g</p>	1	套	6800.00	6800.00

		<p>记号笔 黑色 计时定时器 双通道 离心管 1.5ml, 30 个/包 离心管 5ml, 20 个/包 离心管（圆底螺口） 10ml, 20 个/包 样品剪 / 样品刀 / 多功能试管架 适用于0.5ml/1.5ml/10/15ml/50ml 菜板 20 cm *30 cm 比色皿 10*10mm, 10 支/盒 带盖样品杯 60ml 一次性吸管 WH-1, 50 个/包 一次性刻度吸管 3ml 100 支/包 无粉乳胶手套 5 付/包, M 号 塑料漏斗 Φ6cm 定性滤纸 Φ9cm, 中速, 100 张/盒 玻璃三角瓶 100ml 一次性样品杯 80ml 具塞刻度试管 10ml</p>				
8	自动整理 销毁装订 机	<p>1. 可装订材料：纸张制品（档案、卷宗、文档等） 2. 装订方式：全自动一键式三孔同步打孔并自动带线 ▲3装订孔间距参考：孔距78\83\88MN（多种孔距可选） 4. 装订厚度：≤50mm 任意厚度 ▲5. 钻孔直径：随机配备 4.5mm 和 Φ5.0mm 两种规格，可以通用 3.5mm、4mm、4.5mm、5.0mm、6.0mm ▲6. 钻孔定位：双十字式激光定位 ▲7. 装订规格：最大纵深 220，宽 500 8. 操控面板：电容触控显示屏 9. 电源：220V±5%、50Hz 10. 供电电压：<24V（安全电压） 11. 功率：工作状态≤350W、非工作状态≤10W 12. 性能特点：机身特点：全金属外壳合金工作台带 7 寸电容屏，带刀垫伸缩滑板、向轮机柜、镶嵌式屉、超静音马达、集储存文件箱，工具抽屉一体的带万向轮可移动专用柜 ▲13. 放线方式：装订材料专用棉线、蜡线，可双线 14. 装订速度：约 15 秒 15. 重量：65kg ▲16. 供货时必须提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收。</p>	1	台	29000.00	29000.00
9	全智能页 码打码机	<p>1. 打印方式：单色喷墨 ▲2. 打码速度：打码速度≥180 面 / 分钟。 ▲3. 扫描分辨率为 300DPI，打码扫描一体</p>	1	台	83000.00	83000.00

		<p>嵌入式结构，非与外置扫描仪搭接。</p> <p>4. 纸张适配能力：适应纸张厚度为 40g - 120g（max），支持 A3、A4 纸张</p> <p>▲5. 支持页码打印同时完成扫描功能，具备打码后即扫描存储的能力，支持扫描图片批量处理，且打码与扫描软件为一体化设计。</p> <p>▲6. 支持正面右侧上方及下方、反面左侧上方及下方页码印刷的一键切换。</p> <p>7. 提供多种工作模式，支持一次性处理多份文件。</p> <p>▲8. 识别与检测功能：采用 CIS 识别方式，系统能自动判别空白页，支持重张检测。</p> <p>▲9. 智能辅助与特殊识别：支持智能辅助判断模式，空白页识别支持自定义尺寸，具备红章蓝章渗透识别功能。</p> <p>▲10. 打印设置功能：支持文字反白、大小调节，自然码打印、自由补“0”多位码打印。</p> <p>▲11. 通信接口：具备 USB 和网口通信接口。</p> <p>12. 基本规格：重量约 32kg（不含配件），产品颜色为黑色。</p> <p>▲13. 系统扩展性：支持系统升级，可接入图像处理系统及数字化加工系统，实现无缝升级。</p> <p>▲14. 供货时必须提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收。</p>				
10	案卷档案 复印机	<p>▲1. 类型：≥A3 幅喷墨面全彩色数码复印机；</p> <p>▲2. 打印技术：阵列式微压电技术按需喷墨系统</p> <p>3. 功能：双面自动复印、双面自动打印、网络打印、U 盘打印，彩色扫描；</p> <p>▲4. 速度：≥60 页/分钟（黑白彩色同速）；</p> <p>5. 液晶显示屏：≥9 英寸彩色触摸屏；</p> <p>6. 内存：≥3GB；</p> <p>▲7. 硬盘：≥320GB；</p> <p>▲8. 最大分辨率：≥600 x2,400dpi；</p> <p>9. 纸张容量：2350 页以上，最大 5350 页；</p> <p>▲10. 长纸打印技术：最大输出尺寸 330x1200 mm，支持 A3+，可满足海报图表设计图等特殊打印；</p> <p>11. 纸张重量：可打印 64-350g/m² 纸张；</p> <p>12. 送稿器：双扫描头双面自动送稿器，容量 ≥150 张；</p> <p>13. 双面打印不降速技术；</p> <p>14. 最大复印份数：9,999；</p> <p>▲15. 噪音级别：≤75 分贝；</p> <p>▲16. 支持信创操作系统；</p> <p>▲17. 0 秒预热，即时输出；</p> <p>▲18. 全新 DURABrite Pro 颜料墨水，防水，</p>	1	台	65000.00	65000.00

		<p>耐 刷蹭，不褪色，永久保存；交货时必须提供油墨依据 DA/T 16-1995《档案字迹材料耐久性测试法》字迹耐久性检测报告复印件（且加盖设备生产厂家公章）；</p> <p>19. 打印接口：SuperSpeed USB 3.0、Wireless6、Ethernet-1000BaseT/100Base-TX/10Base-T；</p> <p>▲20. 平均使用功率≤180W，最大功率不超过 320W；</p> <p>21. 节能环保 0 粉尘/0 臭氧/0 PM2.5 排放；</p> <p>22. 扫描方式：扫描至 PC、E-mail、FTP 服务器、USB；</p> <p>23. 扫描速度（A4,600dpi）:≥单面 60 ipm/双面 110ipm，黑彩同速；</p> <p>▲24. 配备 5 个墨仓，双黑色墨仓，容量 10 万页，使用原厂原装墨水；</p> <p>▲25. 可配备人脸识别身份认证输出终端，身份认证通过后才能使用设备，并实现人脸识别或刷卡自动打印功能，保证文件打印安全，避免文件遗失，机密泄漏。</p> <p>▲26. EPA 智慧集中印务管理系统： 管控平台：管理用户 / 部门 / 复合机 / 服务器 / 系统状态 / 日志管理 打印管理：打印权限、打印计费、用户配额、统计报表、刷卡打印 复印管理：复印权限、统计报表、刷卡复印 扫描管理：扫描权限、统计报表、扫描到服务器、刷卡扫描 公文编辑管理：①功能菜单目录带下行公文、上行公文、其他公文（会议纪要、公告、函、令、发文审批、收文处理）；② 公文编辑可选择三项密级：机密、绝密，密期年限：1、2、3、10、20、30 年或长期，紧急程度：特急、加急，可设置发文字号，公文标题，主送单位，抄送单位，签发日期，印发日期，附注，信息公开选项，可一键导出 WORD，WPS；③可设置红头标识和发文机关，发文机关标识红头设置，可选粗体，宽度，蓝色，字号大小磅数，缩放比例，距页面顶端，红线设置，发文机关落款设置，添加特殊层叠格式，第一行文字，第二行文字，字号，缩放比例，距页面顶端，距页面左侧，文字框宽度。竞标时必须提供以上三个系统功能截图，否则投标无效。</p> <p>▲27. 供货时必须提供设备原厂供货证明，原厂售后服务承诺书，以上文件加盖原厂公章，否则采购人将不予验收。</p>				
11	档案卷皮、卷盒	<p>1. 支持专用配套软件，支持 EXCEL 批量导入打印；</p> <p>2. 支持模板自定义、字体自适应功能；</p>	1	台	28800.00	28800.00

	专用打印机	<p>3. 支持驱动 CoverPrinter 智能打印；▲4 适应纸张厚度：100g-450g(max)；</p> <p>5. 可打印幅面：A4、A3、A3+，支持 A4 幅面无限长连续纸；</p> <p>▲6. 进纸方式：自动吸纸（0 度、90 度 180 度、270 度进纸打印）；</p> <p>7. 字符集：GB18030 汉字库；</p> <p>▲8. 打印方式：热转印技术，噪声极低；</p> <p>▲9. 打印速度：50mm/秒，每行最多 126 个汉字；</p> <p>10. 打印宽度：252MM；</p> <p>▲11. 字迹：蜡基渗入式，字迹可保存 50 年以上；</p> <p>12. 字迹清晰耐刮，即打即干，遇水不化；</p> <p>▲13. 支持国产操作系统，可视化模板制作（LW）</p> <p>▲14. 生产厂家需提供 3C，节能认证；</p> <p>▲15. 供货时必须提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收；</p> <p>▲16. 提供 SGS 报告：耗材环保，无污染，无异味，保存年限长</p> <p>▲17. 支持耗材更换提醒；</p> <p>18. 设备故障报警提示；</p> <p>▲19. 出纸方式：前进后出或者前进前出；</p> <p>20. 数据传输：USB2.0 高速传输；</p> <p>21. 重量参考：16kg；</p> <p>22. 外形尺寸参考：469mm *377mm*185mm（长*宽*高）。</p>				
12	案卷密码箱	<p>高强度铝合金材料，双密码锁，阻扳氧化，里布为防撞乳胶，质地坚硬，重量轻，抗压，抗摔，抗电磁强，防水，以便于案卷的移交转送和存放，铝制拉杆，箱底装有四个加强型静音轮带刹车，箱包内设有固定隔断以便于放手铐印章定位仪筹，并配有 GPS 跟踪定位器可同时用多部手机在线，1 充电可用十天</p>	4	个	3000.00	12000.00
13	便携式打印机	<p>一、基本产品信息</p> <p>1. 产品类型：彩色喷墨打印机</p> <p>2. 产品定位：便捷式墨仓式打印机</p> <p>★3. 标配配置：含标准电池（为必配项，不单独收费）</p> <p>二、打印性能参数</p> <p>1. 黑白打印速度（AC 电源供电）：20ppm</p> <p>2. 彩色打印速度（AC 电源供电）：19ppm</p> <p>3. 最高分辨率：4800×1200dpi</p> <p>4. 最大打印幅面：A4</p> <p>5. 首打时间</p> <p>黑白：AC 电源 12 秒，电池供电 13 秒</p> <p>彩色：AC 电源 14 秒，电池供电 15 秒</p> <p>6. 双面打印：支持手动双面打印</p>	5	台	3750.00	18750.00

		<p>7. 打印负荷：500 页 / 月 8. 打印内存：128MB DDR3 9. 打印语言：HP PCL3 GUI</p> <p>三、网络与无线功能 1. 网络打印：支持无线网络打印 2. 无线功能：支持 WIFI 直连、支持云打印</p> <p>四、接口与显示 1. 接口类型：USB2.0 2. 显示屏：2 英寸（5.08 厘米）单色图形显示屏（MGD）</p> <p>五、物理规格 1. 产品尺寸：364mm×186mm×69mm 2. 产品重量：约 2.1kg（不含电池）；带电池时约 2.2kg</p> <p>六、电源与环境参数 1. 电源电压：AC 200-240V，50-60Hz 2. 工作环境 工作温度：15-30℃ 工作湿度：15-90% RH</p>				
14	电视	<p>尺寸：85 输出：数字音频输出 同轴（RCA 端子）*1 物理分辨率：3840x2160 屏显比例：16:09 高频头：数模一体化高频头 屏像素：3840x2160 最高支持分辨率：3840x2160 峰值亮度：400/450nit 整机额定功率：320w 对比度：5000:1 待机功耗：≤0.5W 工作电压：AC 220-50Hz 包装说明：整机底座一体包装 灰度级：8bit+FRC 包装箱尺寸 mm：2045*197*1200 mm 屏色数：1.07G （长 x 厚 x 高） 屏体刷新率：144Hz/240Hz（DLG） 尺寸/包装 裸机尺寸 mm 不带底座：1890*88*1088 mm 色域：140%(BT.709) （长 x 厚 x 高）带底座：1890*384*1166 mm 视角：178° 整机毛重（kg）：39 kg 背光灯类型：D-LED 整机净重（kg）：27.5kg 屏寿命：≥30000Hr 其他性能参数： 64 位 Cortex A73* 四核+MaliG52MC1 四核等 共计四十九核、4G DDR +64G Emmc、4 麦远 场语音、高色域 140%(BT.709)</p>	1	台	5000.00	5000.00

		<p>支持240HzTHRR 刷新率倍增技术、120HzMEM C 运动增强、支持 VRR 可变刷新率48~144Hz、ALLM、全通道144Hz, Android 11+TUI 5.0 系统, 标准桌面, 搭载双频双通道 WIFI + 蓝牙5.2, 支持 Dolby Vision、Dolby Vision IQ、全生态 HDR、Q 画质引擎、AI 场景优化, 五重护眼技术 (环境光感应、MEMC 动态插帧补偿、超频无频闪调光、防蓝光技术、自然光技术), 标配遥控器: “红、绿、蓝” 用户自定义按键, 外观设计, 黑色一体成型背板无边框+黑色下前框, 黑色塑胶双支撑底座, 声音表现, 2.1声道 HIFI 音箱 50W 功率/官方授权 DTS 解码/Dolby 解码/DTS Virtual:X/Dolby ATMOS/智能音效模式/蓝牙单独听, 常用智能应用。多媒体格式: 视频, EPG-2, MPEG-4, H.264/AVC,H.265/ HE VCMVC, VP8/VP9。AVS/AVS2, VC-1, FLV/SWF 等</p> <p>本地媒体</p> <p>音频: WMA, AC3, EAC3, AAC, HE-AAC, DTS2.0, MP3, Dolby Atmos 等</p> <p>图片: JPEG/PNG/BMP 等格式</p> <p>能效: 一级能效</p>				
15	高速扫描仪	<p>▲1.幅面: A3</p> <p>▲2.扫描速度: 102ppm/204ipm (200dpi 模式下黑白彩色同速)</p> <p>3.图像传感器 : CIS</p> <p>4.光源: LED(R/G/B)</p> <p>5.扫描分辨率: 100-600dpi, 1dpi 步进可调</p> <p>6.光学分辨率: 300dpi/600dpi</p> <p>▲7.送稿器容纸量: ≥500 张 (A4:70g/m²)</p> <p>8.进纸方式: 自动进纸; U 型通道 (下进纸, 上出纸)</p> <p>9.扫描面: 单面/双面</p> <p>10.介质尺寸: 宽度: 48-305mm, 长度: 80-1000mm</p> <p>11.介质厚度或重量: 0.06-0.15mm; 40g-157g/m²</p> <p>12.扫描模式: 灰度, 彩色, 黑白, 自动颜色识别</p> <p>13.图像输出格式: JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG /双层 PDF/OFD</p> <p>▲14.图像处理器: GPU (片上图像处理单元)</p> <p>15.内置操作系统: LINUX 操作系统</p> <p>▲16.支持接口: USB3.2 GEN1 *1 Type B</p> <p>▲17.硬件配置: 4G (RAM) +16G (SSD)</p> <p>18.图像处理功能: 自适应幅, 对折, 跳过空白页, 正反面交换, 图像拆分, 亮度/对比度/伽玛, 锐化与模糊, 多流输量, 消除黑框, 自动纠偏, 多流输出除红, 答题卡除红, 穿孔移除, 噪点优化, 背景移除, 尺</p>	1	台	70000.00	70000.00

		<p>寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等</p> <p>19.其他有用功能：超声波双张检测功能，订书钉检测功能，重要走纸技术：强、中、弱分离三种分纸模式，以适应多种纸张稳定走纸。计数功能，歪斜检测，休眠时间设置</p> <p>20.支持驱动：TWAIN</p> <p>▲21.支持操作系统：windows7、windows8、windows10、windows11、UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统</p> <p>22.电源：AC220-240V 50/60Hz 2.1A</p> <p>23.能耗：工作状态：70W；待机模式：<0.5W；低功耗模式：5W</p> <p>24.尺寸（长*宽*高）：530*480*320mm</p> <p>25.操作环境：温度：0℃-40℃，湿度：20%RH-85%RH</p> <p>26.国产品牌：国产品牌非 OEM</p> <p>27.产品认证：CCC、节能</p> <p>▲供货时必须提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收。</p>				
16	七氟丙烷 气体灭火 系统	<p>一、70L 柜式灭火装置 1 套</p> <p>1. 含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。</p> <p>2. 充装压力（20℃时）：2.5Mpa。</p> <p>3. 电磁阀工作电压：DC24V。</p> <p>4. 启动电流：1~1.5A。</p> <p>5. 喷射时间：≤10S。</p> <p>6. 使用环境：温度：0℃~50℃。</p> <p>7. 使用面积 50 平方米。</p> <p>二、七氟丙烷药剂 70kg</p> <p>1. 纯度≥99.6%；</p> <p>2. 水份/（mg/kg）≤10；</p> <p>3. 酸度（以 HF 计）/（mg/kg）≤1；</p> <p>4. 蒸发残留物/%≤0.01。</p> <p>三、泄压口 300*300 1 台</p> <p>四、点型感温火灾探测器 2 只</p> <p>1. 静态电流：<210uA；</p> <p>2. 火警电流：<1.5mA；</p> <p>3. 环境温度：-10~+50℃；</p> <p>4. 工作电压：DC13-24V；</p> <p>5. 外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能；</p> <p>6. 采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力；</p> <p>7. 采用两总线无极性工作方式。</p> <p>五、点型光电感烟火灾探测器 2 只</p> <p>1. 静态电流：<200uA；</p> <p>2. 火警电流：<2mA；</p> <p>3. 环境温度：-10~+50℃；</p> <p>4. 工作电压：DC13-24V；</p>	1	套	91500.00	91500.00

	<p>5. 环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；</p> <p>6. 外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能；</p> <p>7. 采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力；</p> <p>8. 采用两总线无极性工作方式。</p> <p>六、火灾声光报警器 2 只</p> <p>1. 执行标准：GB26851-2011。</p> <p>2. 工作电压：DC18V-30V。</p> <p>3. 监视电流：<0.3mA。</p> <p>4. 动作电流：<5mA。</p> <p>5. 声压级：75-115db。</p> <p>6. 变频周期：2.5-3.5s 闪光频率：</p> <p>1. 0Hz-1.5Hz。</p> <p>7. 环境温度：-10℃-55℃。</p> <p>8. 相对湿度：≤93%（40±2℃）。</p> <p>9. 超低功耗，超任静态电流及报警电流。</p> <p>10. 采用无极性二总线及自主总线协议，无需外接 24V。</p> <p>七、启停按钮 1 只</p> <p>1. 工作电压：DC17V-DC24V；</p> <p>2. 触点容量：DC24V/0.5A；</p> <p>3. 环境温度：-10~+50℃；</p> <p>4. 环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；</p> <p>5. 二线制，电子编码。</p> <p>八、气体释放报警器 1 只</p> <p>1. 工作电压：DC24V；</p> <p>2. 总线电压：DC17V-DC24V；</p> <p>3. 环境温度：-10~+50℃；</p> <p>4. 环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；</p> <p>九、气体灭火控制主机 1 区 1 台</p> <p>1. 主电：AC220V±25%，50Hz，最大允许电流 2.5A；</p> <p>2. 备电：24V，2.3AH；</p> <p>3. 最大工作电流 2A，正常工作电流<200mA；</p> <p>4. 环境温度：0~40℃；</p> <p>5. 相对湿度：≤95%（40℃）；</p> <p>6. 具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容；</p> <p>7. 具有 1 区气体灭火系统控制输出选择；</p> <p>8. 具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间；</p> <p>9. 辅材；定制</p> <p>十、安全出口标志灯 2 个</p> <p>220V，LED 光源 灯具自带蓄电池持续供电时间不少于 40min，</p> <p>十一、紧急疏散指示灯 2 个</p> <p>220V，LED 光源 灯具自带蓄电池持续供电时间不少于 40min，</p>				
--	---	--	--	--	--

17	温湿度检测调控设备	<p>主要用于档案库房温度、湿度始终保持和处于适宜状态，符合 DA/T 87-2021《档案馆空调系统设计规范》；</p> <p>▲1. 机房空调主要技术参数要求，制冷量≥12.5kW，显冷量≥11.3kW，风量≥3800m³/h，加热量≥3kW，加湿量≥3kg/h，显热比≥0.9，能效比≥3.0，采用 R401A 制冷剂，上送风。以上技术参数提供同型号产品检测报告证明。</p> <p>2. 电源要求：电压 380±10%，频率 50Hz±2Hz。要求具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后，空调机组应能自动启动。</p> <p>3. 制冷系统须配置电子膨胀阀，调节速度快、范围大、精度高。</p> <p>4. 机房空调室内机采用 EC 风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致。</p> <p>5. 压缩机选用高能效比的涡旋式压缩机，选用知名品牌，推荐选用谷轮品牌，压缩机需安装在室内机内部，以确保制冷系统运行稳定和方便维护。</p> <p>6. 须采用大面积“”型结构蒸发器，采用铜管铝翅片材质。</p> <p>7. 须采用电极式加湿器。须采用 PTC 电加热器，加热器配置安全保护功能。</p> <p>8. 机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，需紧贴蒸发器安装，过滤网形状为“W”褶皱型，过滤效率达到 G4 标准。</p> <p>9. 须采用先进的微处理控制器，采用不小于 4 英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有不少于 500 条故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。</p> <p>10. 标配 RS485 接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。</p> <p>11. 机房空调必须具有群控功能，供货时提供国家级相关机构出具的文件证明。</p> <p>12. 室外机冷凝器采用铜管铝翅片，而非全铝微通道，冷凝器风扇需可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低精密空调能耗。</p> <p>13. 精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。</p> <p>14. 为方便空调安装，避免使用明火，空调须标配螺纹快速接头，现场快速安装无需焊接。</p> <p>▲15. 具有同型号 3C 认证证书。</p> <p>▲16. 提供同型号产品节能认证证书。</p> <p>17. 安装套件：10 米以内电缆，冷冻油、制</p>	1	台	25000.00	25000.00
----	-----------	--	---	---	----------	----------

		冷剂、支架、防水围堰、进排水等；5 米以内铜管，配套保温棉，捆扎带、控制线缆等。				
18	手机屏蔽柜（档案室机房）	<p>▲1. 箱体高度：80-160cm，箱体宽度≥40cm、深度≥32cm，内部至少划分 15-20 个独立存放格；能同时存放多部 14 寸平板电脑。</p> <p>2. 材质参考：柜体采用 1.0mm 裸厚优质冷轧钢板制造，门板采用 0.8mm 裸厚优质冷轧钢板和 0.6mm 裸厚优质不锈钢板黏合而成。</p> <p>3. 手机存放格为透明 ABS 材质，内部配 PTE 软垫，保护手机不受磕碰；底部配三节静音滑轨，设置防脱装置，防止拉出时抽屉脱落造成的手机损伤；屏蔽柜底部配置 4 个优质尼龙脚轮，移动方便；配置了 4 个可调支脚，可通过旋转调节高度达到平衡固定屏蔽柜功能。</p> <p>4. 屏蔽柜柜门配置开锁旋钮，有左侧开门和右侧开门可选，每格手机存放格设置带胶柄钥匙，胶柄处有对应抽屉编号，每个屏蔽柜配置一把高级管理钥匙给管理员使用。</p> <p>5. 柜体各表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行静电喷涂，在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层，达到国际 BS6497 标准。喷涂粉末采用无磷环保喷涂粉末，粉末通过 SGS 国际检测认证，且喷涂厚度不低于 80 μm。喷涂面盐雾测试通过时长≥300 小时，通过绿色环境标志产品检测。</p> <p>6. 电磁屏蔽效能支持屏蔽移动、联通、电信网络 5G 信号和 WIFI 信号，经过国家保密科技测评中心检测认证，获得该规格型号的检测证书和完成检测报告。</p> <p>▲7. 供货时必须提供原厂售后授权书，原厂授权代理，否则采购人将不予验收。</p>	5	台	6000.00	30000.00
19	可移动户外音箱	<p>参考尺寸：15 寸，输出功率 200W，峰值功率 450W，电源：内置 AC 输入 90-240V，DC 输出 15V7A</p> <p>国际通用电源适配器，内置电池：12V7A 铅酸电池</p>	1	个	3700.00	3700.00
20	监控摄像机	<p>防暴半球型网络摄像机参考：1/2.8" 500W 像素高性能传感器，2.8-12mm 变焦镜头，最低照度 0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB 超宽动态。30-50米红外，Smart IR, H.264/H.265, 3072×1728/720P/D1, 30fps。基础智能。1×RJ45, 1×Mic, 1×Speaker, 1×Line IN, 1×Line Out, 1×RS485, 2×Alarm In, 1×Alarm Out, 1×内置 TF 卡槽。DC12V/POE, 功耗12W。</p>	3	台	2150.00	6450.00
一、商务要求表：						
交付时间、地点	1. 交付使用时间：自合同签订之日起 15 天（日历日）内完成供货及安装调试，					

及方式	<p>并验收合格。</p> <p>2. 交付使用地点：采购单位指定地点。</p> <p>3. 交货方式：现场交货</p>
售后服务要求	<p>1. 成交供应商提供的所有产品（含部件）必须是全新的原厂原装正品，负责免费送货上门、免费安装调试至合格。</p> <p>2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期 1 年（自交货并验收合格之日起计，分项有特别要求的按照分项要求），在质保期内设备运行发生故障，成交人免费提供维修服务，免费提供系统软件升级。</p> <p>3. 故障响应时间：成交供应商接到故障通知后需在 1 小时内做出响应（电话），同时在 24 小时内派工程师到现场进行故障解除。如果修复不了的，用同等备用设备替换。</p> <p>4. 在保修期内无偿提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进，供应商应提供保修期内日常维护和保养计划。保修期后优惠提供产品更新、改造服务。</p>
培训要求	<p>1. 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。</p> <p>2. 提供不限人数的技术培训，培训包括操作员培训、管理员培训及领导培训。</p> <p>3. 培训地点由用户指定，提供培训所需要的操作手册（电子版）等。</p>
付款条件	<p>1. 合同签订后 3 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额 50% 的合同款，货到甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起 3 个工作日内向乙方支付剩余的合同款。</p> <p>2. 每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。</p>
其他要求	<p>一、总体要求</p> <p>1. 本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合的服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。</p> <p>2. 成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。</p> <p>二、采购标的验收标准</p> <p>1. 验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>2. 交货验收时，采购人可根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交供应商双方共同进行验收，采购人可委托采购代</p>

	<p>理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由成交供应商承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。</p> <p>3. 法律责任</p> <p>为防止虚假应标，采购人有权要求成交供应商提供成交的货物送双方认可的第三方检测机构按照响应文件的性能参数指标进行测试，测试费用由成交供应商支付。不能提供或不能通过技术测试或测试结果与响应文件不符的视为虚假承诺，并报政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由成交供应商负责。</p>
<p>二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：</p> <p>1. 未标注“▲”的内容。</p>	

第四章 竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

分标号（如有）：_____

谈判供应商名称：_____

年 月 日

二、附件

附件一

报价表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

分标号：_____

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能 配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1								
...								
N								
总报价（人民币大写）：_____（¥_____元）								

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2. 报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3. 凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

4. 报价表中的“货物名称”“数量”“单位”“单价”“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

报价时间：_____年____月____日

附件二

谈 判 书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（**资格文件、商务技术文件**）。

1. 资格文件；
2. 商务技术文件；
3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____

开户银行：_____ 账号/行号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

日期：_____年____月____日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：

_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于_____年_____月生产完工或向_____（原厂商名称）购进〔或需在中标后向_____订购〕。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：_____

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：_____

供应商公章：_____

年 月 日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	偏离说明	备注
商务部分（商务要求表）				
1	交付使用时间及地点			
2	售后服务要求			
3	质量保证期			
4	付款条件			
5	其他要求			
...				
技术部分（技术参数及性能配置要求）				
1				
2				
3				
...				

说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年___月___日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年___月___日起至_____年___月___日止。

谈判供应商（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年___月___日

附：委托代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加单位名称的项目名称采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 标的名称, 属于采购文件中明确的所属行业行业; 制造商为企业名称, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于中型企业、小型企业、微型企业;

2. 标的名称, 属于采购文件中明确的所属行业行业; 制造商为企业名称, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于中型企业、小型企业、微型企业;

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注: 1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的, 采购人或者采购代理机构在公告中标结果时, 同时公告其《中小企业声明函》, 接受社会监督。

3. 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策: (一) 在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; (二) 在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业; (三) 在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第五章 合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____ 采购计划号：_____

供应商（乙方）：_____ 采购项目名称和编号：_____

签订地点：_____ 签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）的规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
人民币合计金额（大写）				（小写）				

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人

员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：由乙方负责。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：按乙方响应文件中所承诺的时间、地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方根据情况合理安排。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按响应文件的承诺。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质： 财政性资金。

3. 付款方式： 详见《采购需求》。

第九条 履约保证金

本项目无履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并

由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金。

8. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须签订书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 谈判文件;

2. 乙方提供的响应文件;

3. 成交通知书。

第二十条 本合同一式四份,具有同等法律效力,政府采购监督管理处、采购代理机构各一份,甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起7个工作日内,采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案,并应当自签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

合同附件

1. 供应商承诺具体事项：详见响应文件。	
2. 售后服务具体事项：详见响应文件。	
3. 保修期责任：详见响应文件。	
4. 其他具体事项：详见响应文件。	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用**最低评标价法**进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型 and 微型企业，对其**最后报价**给予 10% 的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，对联合体**最后报价**给予 4% 的扣除。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐 3 名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成

交候选人)。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的,采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的,应当依法另行确定成交供应商,否则应当重新开展采购活动。

(二)谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响货物质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,谈判小组将其作为无效竞标处理。