

7. 货物配置清单

项目编号：HCZC2025-J1-280081-GXHS

项目名称：食用菌产业提升项目

所竞分标：1

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	数字化可移动智能出菇设备	7个	中上	规格：智慧方舱： W4000*L9000*H3800mm 型号： ZS-PCOL	哈尔滨中上科技有限公司	哈尔滨	一、智慧方舱：W4000*L9000*H3800mm 二、柜体骨架：100*80mm热镀锌模块拼接 三、第一层保温：100mm，四周彩钢夹芯聚氨酯 四、第二层保温：1.0mm，内舱用SUS304不锈钢铺面 五、主舱门：W1000*H1800mm 六、新风排风恒温系统(前送后排)：根据种植的品种设计定制供风及排风系统，满足种植品种的需求 七、二氧化碳系统(升碳排碳)：含模块/线路/探头/数据存储/数据调控，采用进口芯片，精度±1 八、温度系统(升温降温)：含模块/线路/探头/数据加温 50 度、数据降温负 10 度自动调控自动调控采用PT100 九、湿度系统(降湿100%至50%)：模块/线路/探头/数据调控比例

顾泽印



					<p>十、湿度系统(加湿100%): 模块/线路/探头/数据调控比例</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、304不锈钢壳体: 厚度, 1.2mm 2、电源设备: 输入220V, 输出24/48 3、雾化板: 412头 4、UPVC 出雾管: 压力 6Mpa 6、净水 UPVC 管: 压力 7Mpa <p>十一、光照A(白光): 根据不同菇品配置光照亮度/能准时催芽/组结菌丝体/及照明功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、304不锈钢灯带: 厚度, 1.2mm 2、防水接头: 材质黄铜 3、专用电源模块: 输入220V, 输出24/48 4、亮度调节器: 1LUX-1000LUX <p>十二、光照B(蓝光): 根据不同菇品配置菇片变色/菇帽成型/菇杆整齐度调节作用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、304不锈钢灯带: 厚度, 1.2mm 2、防水接头: 材质黄铜 3、专用电源模块: 输入220V, 输出24/48 4、亮度调节器: 1LUX-1000LUX <p>十三、灯带C(照明): 电压要保护, 电力为36V、可变压220V达到光照要求/稳压器</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、304不锈钢灯带: 厚度, 1.2mm 2、防水接头: 材质黄铜 3、专用电源模块: 输入220V, 输出24/48
--	--	--	--	--	--



顾泽印



					<p>4、亮度调节器：1LUX-1000LUX</p> <p>十四、菇架主体(网格漫塑):根据种植品种另行设计尺寸、规格及数量</p> <p>1、菇架主柱：根据种植品种另行设计尺寸、规格及数量</p> <p>2、菇架配件：现场拼装</p> <p>十五、非标定制热泵设备：定制型专用设备</p> <p>1、喷气增焓谷轮压缩机：涡旋式</p> <p>2、防腐冷凝风机：防水IP65</p> <p>3、高精度电子膨胀阀:智能调节，适应不同工况</p> <p>4、防腐冷凝器:防护处理</p> <p>5、四通换向阀:黄铜</p> <p>6、黄铜截止阀件:黄铜</p> <p>7、紫铜管:厚度按国家标准</p> <p>8、单向阀:紫铜</p> <p>9、制冷剂:活性好</p> <p>10、专用冷冻油：专用</p> <p>十六、加热系统</p> <p>1、304石墨烯电热管，接入电220V；</p> <p>2、防高温装置（保护温度50-80℃）</p> <p>十七、智慧方舱固定保护系统</p> <p>1、钢管：厚度国标</p> <p>2、钢管保护架:厚度国标</p>
--	--	--	--	--	--



顾泽印



					<p>3、机座架:厚度国标</p> <p>4、机座基础:甲方负责</p> <p>十八、恒温节能风机:防腐处理/立式</p> <p>1、防潮电机:防水IP65</p> <p>2、防腐风机:防腐处理</p> <p>3、防腐蒸发器:防腐处理</p> <p>4、防腐壳体:防腐处理</p> <p>5、制冷剂分配器:定制型专用设备</p> <p>6、紫铜管:厚度符合国家标准</p> <p>7、B1橡塑保温:阻燃</p> <p>8、铝箔防晒保护层:防晒</p> <p>9、专用固定支架:厚度符合国家标准</p> <p>10、制冷剂管道保护槽:厚度符合国家标准</p> <p>11、冷凝水管:厚度符合国家标准</p> <p>12、螺丝螺帽:符合国家标准</p> <p>十九、电气系统:采用阻燃铜芯线</p> <p>1、电力主线主机:采用阻燃铜芯线</p> <p>2、加湿机主线:采用阻燃铜芯线</p> <p>3、冷风机主线:采用阻燃铜芯线</p> <p>4、光照主线:采用阻燃铜芯线</p> <p>二十、定制控制系统:恒温、恒湿、恒CO2,光照、消毒控制,控制精度±2%,电脑、手机可控,数据自动采集,数据分析等功能</p> <p>二十一、定制控制系统:提供种植技术服务及</p>
--	--	--	--	--	--



顾泽印



						人员培训,提供设备操作及设备维护保养的培训。
2	冷库制冷设备(保鲜冷库)	1套	中上	规格:满足采购人需求型号: ZS-POIK	哈尔滨中上科技有限公司	<p>1、冷库保温板材: T100厚B1级聚氨酯冷库板 85m²</p> <p>2、冷库间电力照明范围: 35m²</p> <p>3、冷库设备:制冷配置:1套10HP制冷机组25KW</p> <p>(1)、冷风机DL-80:</p> <p>①. 设计面积为DL-80M²</p> <p>②. 风机电机功率414W、电压380V、电流 0.85A</p> <p>③. 风叶直径500mm、风量6300M³/h×2台</p> <p>(2)、制冷主机10HP:</p> <p>压缩机冷暖氟机模式(不含风盘)R410A 环保冷媒, 防雨外壳镀锌钣金+进口户外焗粉。控制系统预留信号接口(白色钣金外壳,0EI板机)亲水铝箱195平方, 制冷量25Kw, 增加压差平衡阀。改成一进一出, 接头用焊接的, 不用螺母, 配主机防震胶垫, 中文板手抄触摸屏, 继电器, 接触器符合380伏电压中国标准: 电压220V/50HZ, 三相电压380V/50HZ。R410A冷媒</p> <p>4、冷库1樘单开门: 1200*2100mm;</p> <p>5、冷库辅材: 铝材, 五金</p>



备注:

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填

顾泽印



无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按 无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章）：顾泽欣

供应商（电子签章）：葫芦岛月阳科技有限公司

日期：2025年8月1日

