

二、响应报价表

项目名称：广西田东县壮乡嫂山茶油提升改造项目

项目编号：BSZC2025-J1-220140-XMZ

供应商名称：长沙市油林油茶设备有限责任公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
第一部分：压榨油设备						
一、单螺旋和液压压榨原料公共部分						
1	下料斗	1 规格型号：1m ³ 2 材质：ss304, δ=2mm 3 功率：移动式	1 个	3500	3500	油林
	茶籽自动输送机	1 规格型号：2t/h: 2 材质：ss304, δ=2mm: 3 功率：1.1 kw	1 台	8200	8200	油林
	茶籽剥壳机	1 规格型号：0.5t/h: 2 材质：ss304: 3 功率：3.0 kw	1 台	8900	8900	油林
2	茶仁料斗	1 规格型号：1m ³ : 2 材质：ss304, δ=2mm: 3 功率：移动式	1 台	3300	3300	油林
	茶仁提升机	1 规格型号：2t/h: 2 材质：ss304, δ=2mm: 3 功率：1.1 kw	1 台	8500	8500	油林
二、单螺旋压榨部分						
3	单螺旋压榨机料斗	1 规格型号：0.5m ³ : 2 材质：ss304, δ=2mm: 3 功率：带料位控制器	1 个	2500	2500	油林
	单螺旋压榨机	1 规格型号：168 榨油机: 2 材质：1000 斤/小时: 3 功率：含电机 45kw	1 台	52000	52000	油林
4	压榨饼输送机	1 规格型号：2t/h: 2 材质：ss304, δ=2mm: 3 功率：已有部分 1.1KW	1 台	0	0	油林
三、立式压榨部分						

5	茶籽粉碎机	1 规格型号: 2t/h: 2 功率: 主电机 18.5 kw	1 台	9000	9000	油林
6	茶籽粉接料箱	1 规格型号: 0.6m³: 2 材质: ss304, δ=2mm: 3 功率: 带箱体振动器	1 台	3680	3680	油林
	定量输送机	1 规格型号: 2t/h: 2 材质: ss304, δ=2mm: 3 功率: 可调节、定量输送 2.2 kw	1 台	8000	8000	油林
7	蒸粉机	1 规格型号: 100-120 斤/批: 2 材质: ss304, δ=2mm:	2 台	2500	5000	油林
8	电热蒸汽发生器	1 规格型号: 200kg/h: 2 材质: ss304 内胆: 3 功率: 自动进水、自动控压	1 台	5500	5500	油林
	平底电磁炒锅	1 规格型号: 500kg/h: 2 材质: 外壳 ss304, δ=2mm: 3 功率: 304 不锈钢外壳, 配备进料定量器、烟雾排放风机及封闭管道、温度和时间控制器, 自动进料、达到温度自动出料, 出完料后自动定量进料, 往复循环, 自主控制, 实现生产过程连续	1 台	29000	29000	众民
9	定量螺旋输送机	1 规格型号: 5-200kg/h 2 材质: ss304, δ=2mm: 3 功率: 带可调节、定量输送机 2.2 kw	2 台	2800	5600	油林
10	立式液压压榨机	1 规格型号: 280 型双桶液压榨油机: 2 材质: 立式条排: 3 功率: 料桶梯形条排 碳钢: 直径 39 高度 80 公分, 4kw	1 台	26500	26500	众民
四、压榨油处理公共部分						
11	含渣油箱	1 规格型号: 0.12m³:	1 只	2450	2450	油林

		2 材质: ss304, $\delta=2\text{mm}$ 3 功率: 箱盖可移动, 防尘、易于清理, 带液位控制器				
12	不锈钢齿轮泵	1 规格型号: $5\text{m}^3/\text{h}$: 2 材质: 泵头 304 不锈钢: 3 功率: 压力保护控制	1 台	6250	6250	艾武
13	含渣油脱水器	1 规格型号: 280 kg/h : 2 材 质 : ss304, $\delta=2\text{mm}$: 3 功率: 10kw, 带温度、液位控制、搅拌	1 台	6680	6680	油林
14	油渣分离机	1 规格型号: 6200rpm : 2 功率: 3kw	1 台	11680	11680	油林
15	脱渣油暂存箱	1 规格型号: 0.12m^3 : 2 材 质 : ss304, $\delta=2\text{mm}$: 3 功率: 箱盖可移动, 防尘、易于清理, 带液位控制器	1 只	2560	2560	油林
16	不锈钢齿轮泵	1 规格型号: $5\text{m}^3/\text{h}$: 2 材质: 泵头 304: 3 功率: 压力保护控制	1 台	6300	6300	艾武
17	不锈钢安全过滤器	1 规格型号: 2m^2 : 2 材质: ss304:	1 台	20000	20000	油林
第一部分合计			235100.00 元			
第二部分: 储存油罐						
18	304 不锈钢 储存油罐	1 规格型号: 25.5 吨食用 油灌筒体 4.8mm 厚, 上封头 2.7 厚、下封头 7.15 厚, 6 个支腿。 包含备件: 呼吸阀, 有机玻璃液位计, 进出油管道和卡盘, 人孔, 内抛光外磨砂。 2 材质: 内外抛光、直径 2.6 米, 筒体高度 4.5 米, 上下封头、直筒板实际厚度 4.8mm, 带呼吸阀、不锈钢套管有机玻璃液位计、DN50 卫生级进出罐油管、快	5 只	54600	273000	油林

		开式人孔、取样口				
第二部分合计			273000.00 元			
第三部分：电动叉车						
19	电动叉车	1 规格型号：承载 2 吨 装卸车 2 可升高 3 米	1 台	25200	25200	杭力
第三部分合计			25200.00 元			
第四部分：灌装机						
5L-20L（zxs）称重式灌装生产线（PET 瓶中小包装通用型灌装线）						
20	8 头直列上 称重灌装机	灌装头数：8 头 平均灌装精度：±3 克 （5L 计） 5L 产量：1000 瓶/小时 适用范围：5L-20L 电机功率：8 千瓦 计量方式：称重灌装 （采用德国 HBM 称重感应器） 材质：不锈钢+钢化玻 璃封闭门 升降调节方式：电动升 降 气压：0.6-0.8Mpa 重量：2T 规格尺寸：长 2180*宽 1500*高 2500mm	1 台	172500	172500	TGM
21	履带式自动 压盖机	适用范围：5L-20L 塑料 压盖 单机功率：1.5KW 功能：人工放盖，履带 式自动压盖	1 台	9200	9200	TGM
22	不干胶贴标 机	贴标方式：不干胶贴标 机 产量：2000 瓶/小时（5L 圆瓶计） 标签方式：卷式不干胶 标签 贴标精度：±2mm 适用范围：5L-20L 方瓶、圆瓶、多功能通 用型 单机功率：2.5kw 控制系统：伺服+PLC	1 台	66000	66000	TGM

		相结合控制 功能：自动出标、自动贴标 气压：0.6-0.8Mpa 重量：0.5T 规格尺寸：长 2480*宽 1080*高 1380mm 产量：10 -12 箱/分钟 开箱方式：自动开箱成型及自动封底 功能：纸箱自动开箱成型、自动封箱 底、成型控制箱自动输出 气压：0.6-0.8Mpa 重量：0.35T 电机功率：1.5kw				
23	推移抓取式自动装箱机	单机功率：4.5KW 产能 350 箱/小时，一抓二箱/次， 伺服抓取 功能：推移式自动分排、伺服自动抓取装箱 适用 5L 包装规格 (2X2) 适用 10L 包装规格 (1X2) 气压：0.6-0.8Mpa 重量：2T 规格尺寸： 长 1680*宽 2080*高 3880mm 含 5L 抓取夹具 (2 排*2 瓶 4 瓶/箱) 含 10L 抓取夹具 (1 排*2 瓶 2 瓶/箱) 功能：自动折顶盖、自动封箱顶、自动输出箱 自动折盖及纸箱封顶 25 箱/min 气压：0.6-0.8Mpa	1 台	103600	103600	TGM



		重量: 0.15T				
24	不锈钢链板输送带	不锈钢链板输送带(瓶输送) 直线输送部分 13.5 米 (含错位链接, 含部分接油盘) 动力电机(含高传动率减速机) 1.5kw	1 条	28500	28500	唯美
25	滚珠输送链	滚珠输送链(装箱机缓冲段瓶输送) 直线输送部分 2.5 米 动力电机(含高传动率减速机) 1.1kw	1 条	12500	12500	唯美
26	动力不锈钢辊筒输送带	不锈钢辊筒板输送带(箱输送) 直线输送部分 5 米 动力电机(含高传动率减速机) 1.1kw 90 度辊筒转弯输送带	1 条	28000	28000	唯美
27	电路气路线槽桥架	100mm 全套设备的电路气路采用不锈钢合盖式线槽桥架	1 套	25200	25200	唯美
第四部分合计			445500.00 元			
报价合计(包含税费等所有费用): (大写) 人民币玖拾柒万捌仟捌佰元整 (¥978800.00 元)						
优惠及其它: /						

供应商名称(电子签章): 长沙市油林油茶设备有限责任公司

日期: 2025 年 10 月 17 日

