

报价响应证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：广西德正建筑咨询有限公司：

根据贵方荔浦市荔城镇棚户区改建工程（二期）智能化设备安装项目项目名称（项目编号：GLZC2025-G1-310033-GXDZ）的招标文件，签字代表黄晓云（姓名）经正式授权并代表投标人广西陇桂建筑工程有限责任公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起90日。

4. 如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：☐ 增值税普通发票、☒ 增值税专用发票，开票信息如下：

①公司名称：广西陇桂建筑工程有限责任公司

②纳税人识别号：91450331MA5NFBJG0L

6. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

投标人电子签章： 广西陇桂建筑工程有限责任公司

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

陈俊宇

日期：2025年8月22日

2. 投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

致：广西德正建筑咨询有限公司

根据贵方荔浦市荔城镇棚户区改建工程（二期）智能化设备安装项目项目招标文件，项目编号GLZC2025-G1-310033-GXDZ，签字代表黄晓云（姓名）经正式授权并代表投标人广西陇桂建筑工程有限公司（投标单位名称），并做出如下报价：

(一) 设备类								
项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
(一)	监控系统							293628.61
1	400万全彩枪型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD224XYZUV6-LABCDE	1. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 3. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态4. 支持人形检测 5. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 6. 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m 7. 1个内置麦克风 8. 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 9. 最大图像尺寸：2560×1440 10. 主码流帧率分辨率：50Hz：25fpS（2560×1440，1920×1080，1280×720）	69	台	401.47	27701.43

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
1	400万全彩枪型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视 DS-2CD224XYZUV6-LABCDE	11. 子码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (1280×720, 640×480, 640×360) 12. 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264子码流: H. 265/H. 264/MJPEG 13. 视频压缩码率: 32Kbps~8Mbps 14. H. 264编码类型: BaselineProfile/MainProfile/HighProfile 15. H. 265编码类型: MainProfile 16. 码率控制: 定码率, 变码率 17. SVC: 支持 18. ROI: 支持主码流设置1个固定区域 19. 事件音频压缩标准: G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722.1/G. 726/MP2L2/PCM/AAC-LC20. 音频压缩码率: 64Kbps (G. 711ulaw/G. 711alaw) /16Kbps (G. 722.1) /16Kbps (G. 726) /32~160Kbps (MP2L2) /16~64Kbps (AAC-LC) 21. 音频采样率: 8kHz/16kHz 22. 音频环境噪声过滤: 支持 23. 网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, IPv6, UDP 24. 同时预览路数: 最多6路 25. 接口协议 (API): 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, 26. 用户管理: 最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户 27. 客户端: iVMS-4200 28. 浏览器: 使用插件预览: IE10, IE11使用本地服务预览: Chrome57.0+, Firefox52.0+ 29. 图像SmartIR: 支持 30. 图像设置: 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调	69	台	401.47	27701.43

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
1	400万全彩枪型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD224XYZUV6-LABCDE	31. 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 32. 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪 33. 接口网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 34. 音频：1个内置麦克风专业智能（普通算法） 35. 报警触发：移动侦测（支持人形检测），非法访问 36. 摄像机传感器类型：1/3"ProgreSSiveScanCMOS 37. 最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 38. 快门：1/3S~1/100，000S 39. 宽动态：数字宽动态 40. 日夜切换模式：ICR红外滤片式 41. 镜头焦距&视场角：4mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93° 6mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57° 8mm，水平视场角：37°，垂直视场角：21°，对角视场角：43° 12mm，水平视场角：23°，垂直视场角：13°，对 42. 镜头接口尺寸：M12 43. 最大光圈数：F1.6 44. 补光灯类型：智能补光，可切换暖光灯、红外灯 45. 补光距离：红外光最远可达50m，暖光最远可达30m 46. 防补光过曝：支持 47. 红外波长范围：850nm 48. 认证防护：IP66. 一般规范 49. 联动方式：上传中心 50. 产品尺寸：108.1×111.4×216.7mm 51. 包装尺寸：272×134×140mm 52. 设备重量：700g 53. 带包装重量：978g 54. 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）	69	台	401.47	27701.43

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 × 单价 ③=①×②
1	400万全彩枪型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD224XYZUV6-LABCDE	55. 启动及工作温湿度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$, 湿度小于95% (无 56. 通用功能: 心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术 57. 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 58. 电流及功耗: DC: 12V, 0.54A, 最大功耗: 6.5W PoE: 802.3af, 36V~57V, 0.22A~0.14 A, 最大功耗: 8W *D型号不支持PoE 59. 供电方式: DC: 12V $\pm$ 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class3 *D型号不支持PoE 60. 电源接口类型: $\varnothing 5.5\text{mm}$ 圆口	69	台	401.47	27701.43
2	400万半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF	1. 最高分辨率可达2560 $\times$ 1440@25fps, 在该分辨率下可输出 实时图像 2. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 支 3. 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议 4. 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达30m, 白 光最远可达20m 5. 1个内置麦克风 6. 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高 7. 视频最大分辨率: 2560 $\times$ 1440 8. 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560 $\times$ 1440, 1920 $\times$ 1080, 1280 $\times$ 720) 9. 子码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (768 $\times$ 432, 640 $\times$ 480, 640 $\times$ 360) 10. 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265, 支持超级智能编码, 子 码流: H.265/H.264 11. 视频压缩码率: 32Kbps~8Mbps 12. H.264编码类型: BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile 13. H.265编码类型: MainProfile 14. 码率控制: 定码率, 变码率	14	台	428.15	5994.10

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
2	400 万半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF	15. SVC: 支持 16. 普通事件: 移动侦测 (支持人形检测), 异常 17. 音频压缩标准: G. 711alaw/AAC-LC 18. 音频压缩码率: 64Kbps (G. 711alaw) /16~64Kbps 1 (9. 音频采) 样率: 8kHz/16kHz 20. 音频环境噪声过滤: 支持 21. 网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, IPv4, UDP 22. 同时预览路数: 最多6路 23. 接口协议 (API): 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, 24. 用户管理: 最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户 25. 客户端: iVMS-4200 26. 浏览器: 使用本地服务预览: Chrome80+, Firefox80+, Edge89+, Safari13+ 27. 图像: smartIR: 支持 28. 图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调29. 日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换 30. 图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪 31. 网络接口: 1个RJ4510M/100M自适应以太网口 32. 音频: 1个内置麦克风 33. 摄像机传感器类型: 1/2.7"ProgressiveScanCMOS 34. 最低照度: 彩色: 0.005Lux 35. 快门: 1/3s~1/100,000s 36. 宽动态: 数字宽动态 37. 日夜切换模式: ICR红外滤片式 38. 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° 39. 镜头焦距&视场角: 2.8mm, 水平视场角:	14	台	428.15	5994.10

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
2	400万半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF	94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4mm， 水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8mm，水平视场角：43°，垂直视场角： 39. 镜头接口尺寸：M12 40. 最大光圈数：F1.6 41. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 42. 补光距离：红外光最远可达30m，白光最远可达20m 43. 防补光过曝：支持 44. 红外波长范围：850nm 45. 认证防护：IP67一般规范 46联动方式：上传中心 47. 产品尺寸：Ø110×93mm 48. 设备重量：300g 49. 包装尺寸：145×145×128mm 50. 带包装重量：470g 51. 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无 52. 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 53. 通用功能：心跳，密码保护，水印技术 54. 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 55. 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗： 5WPoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：6.5W（DV2型号不支持） 56. 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护PoE：IEEE802.3af，Class3（DV2型号不支持） 57. 电源接口类型：Ø5.5mm圆口	14	台	428.15	5994.10

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
3	400万电梯迷你半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD254XYZUV3-ABCDEF	1. 最高分辨率可达2560×1440@25fps, 在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持越界侦测, 区域入侵侦测 3. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120dB宽动态 4. 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可 5. 11个内置麦克风, 1个内置扬声器, 支持双向语音对讲 6. 支持最大256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 7. IK08防暴设计, 可靠性高 8. 视频最大图像尺寸: 2560×1440 9. 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 10. 子码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (640×480, 640 11. 视频) 压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264子码流: H. 265/H. 264/MJPEG 12. 视频压缩码率: 32Kbps~8Mbps 13. H. 264编码类型: BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile 14. H. 265编码类型: MainProfile 15. Smart264编码: 支持 16. Smart265编码: 支持 17. 码率控制: 定码率, 变码率 18. SVC: 支持 19. ROI: 支持主码流设置1个固定区域 20. Smart事件: 越界侦测, 区域入侵侦测 21. 音频压缩标准: G. 711/G. 722. 1/G. 726/MP2L2/PCM/AAC-LC 22. 音频压缩码率: 64Kbps (G. 711) /16Kbps (G. 722. 1) /16Kbps (G. 726) /32~160Kbps (MP2L2) /16~64Kbps 23. 音频采样率: 8kHz/16kHz 24. 音频环境噪声过滤: 支持	14	台	473. 34	6626. 76

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
3	400万电梯迷你半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD254XYZUV3-ABCDEF	25. 网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, CoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, IPv6, IPv4 26. 同时预览路数：最多6路 27. 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181（2016） 28. 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 29. 网络存储：支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）断网本地录像存储及断网续传 30. 客户端：iVMS-4200 31. 浏览器：使用插件预览：IE10, IE11；使用本地服务预览：Chrome57.0+, Firefox52.0+ 32. 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调，镜像，旋转，视频遮盖 33. 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 34. 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 35. 网络接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 36. SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB 37. 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 38. 复位：支持 39. 摄像机传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux 快门：1/3s~1/100,000s宽动态：120dB日夜切换模式：ICR红外滤片式调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°40. 镜头焦距&视场角：2mm，水平视场角：	14	台	473.34	6626.76

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
3	400万电梯 迷你半球 型摄像机	杭州海康威视数 字技术股份有限 公司	海康威视DS- 2CD254XYZUV3 -ABCDEF	122.6° ,垂直视场角: 71.7° , 对角视场角: 140° 2.8mm, 水平 视场角: 98.2° , 垂直视场角: 54.2° , 对角视场角: 114.6° 4mm, 水平视场角: 78.3° , 垂直视场角: 42.9° , 对角 视场角: 91.2° 41. 镜头接口尺寸: M12 42. 光圈类型: 固定光圈 43. 最大光圈数: 2mm, F2.22.8, 4mm, F1.6 44. 补光灯类型: 红外灯 45. 补光距离: 最远可达10m 46. 防补光过曝: 支持 47. 红外波长范围: 850nm 48. 认证防护: IK08一般规范 49. 联动方式: 上传FTP/SD卡, 上传中心, 邮件, 录像, 50. 产品尺寸: Ø110×60mm 51. 包装尺寸: 145×145×128mm 52. 设备重量: 210g 53. 带包装重量: 400g 54. 启动和工作温湿度: -10℃~40℃, 湿度小于95% (无 55. 通) 用功能: 心跳, 密码保护, 水印技术, IP地址过滤, 像 56. 恢复出厂设置: 支持RESET按键, 客户端或浏览器恢复 57. 电流及功耗: DC: 12V, 0.54A, 最大功耗: 6.5W PoE: 802.3af, 36V~57V, 0.20A~0.13 A, 最大功耗: 7.5W 58. 供电方式: DC: 12V±25%, 支持防反接保护PoE: 802.3af, Class3 59. 电源接口类型: Ø5.5mm圆口	14	台	473.34	6626.76

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
4	400万高空抛物智能轨迹定焦摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-2CD8A4XYZUV3-ABCDEF	1. 专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题 2. 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5×5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放） 3. 机身底部配置遮光挡板，避免图像产生异常光斑与反光 4. 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题 5. 支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持4个 6. 最高分辨率可达400万像素（默认2560×1440），并在此分辨率下可输出30fps实时图像 7. 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 8. 支持宽动态120dB 9. 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪 10. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181 11. 支持双码流技术，支持同时20路取流 12. 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3 13. 防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防护 14. 视频最大图像尺寸：2560×1440 15. 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）60Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×720） 16. 子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（704×576，640×480）60Hz：30fps（704×480，640×480） 19. 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 20. 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps	38	台	1107.87	42099.06

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	③=①×② 单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
4	400万高空 抛物智能轨 迹定焦摄像 机	杭州海康威视数 字技术股份有限 公司	海康威视DS- 2CD8A4XYZUV3 -ABCDEF	21. H. 264编码类型： BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile 22. H. 265编码类型：MainProfile 23. Smart265编码：支持 24. Smart264编码：支持 25. 码率控制：定码率，变码率 26. ROI：ROI支持主码流、子码流分别设置4个固定区域 27. SVC：H. 264支持，H. 265支持 28. 事件报警触发：遮挡报警，非法访问，硬盘满，硬盘错误 29. 网络接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK ， ISUP（原Ehome），GB28181 30. 网络存储：支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS， SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD 31. 同时预览路数：最多20路 32. 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS， FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP， UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP， Bonjour，SSL/TLS 33. 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理 员，操作员，普通用户 34. 客户端：iVMS-4200，萤石云 35. 浏览器：使用插件预览：IE10，IE11使用本地服务预览： Chrome57.0+，Firefox 52.0+，Safari12+ 36. 图像参数切换：支持 37. 图片叠加：支持128×12824位BMP图像叠加，可 38. 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡 通过客户端或者浏览器可调	38	台	1107.87	42099.06

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
4	400万高空 抛物智能轨 迹定焦摄像 机	杭州海康威视数 字技术股份有限 公司	海康威视DS- 2CD8A4XYZUV3 -ABCDEF	39. 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D 40. 接口网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 41. 复位：支持 42. 摄像机传感器类型：1/1.8" ProgressiveScanCMOS 43. 快门：1s~1/100,000s 44. 宽动态：120dB 45. 慢快门：支持 46. 最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.0，AGCON） 47. P/N制：P制，N制 48. 镜头 49. 焦距&视场角：4mm@F1.0，水平视场角： 89.7°，垂直视场角：47.8°，对角视场角： 106.8° 6mm@F1.0，水平视场角：55.2°， 垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.8° 8mm @F1.0，水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对 50. 认证辐射等级：ClassA 51. 防护：IP67一般规范 52. 包装尺寸：235×120×125mm 53. 产品尺寸：105.5×104.1×196.6mm60. 设备重量： 54. 带包装重量：940g 55. 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗： 5WPoE：802.3af，36V~57V，0.20A~0.13A，最大功耗： 7.1W 56. 电源接口类型：Ø5mm圆头 57. 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护PoE： 802.3af，Class3 58. 联动方式：上传FTP/NAS/SD卡，上传中心，Email，录 59. 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 60. 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）	38	台	1107.87	42099.06

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
4	400万高空 抛物智能轨 迹定焦摄像 机	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	海康威视DS- 2CD8A4XYZUV3- ABCDEF	61. 通用功能：一键恢复，防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，IP地址过滤，Flash日志，邮箱 62. 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 63. 专业智能（深度学习算法） 64. 高空抛物检测：支持高空抛物坠物检测，最多可同时支持110个目标检测支持报警灵敏度和置信度配置，可适配多种不同场景支持隐私遮蔽区域绘制功能，最多可绘制4个区域，在保护用户隐私同时不影响高抛目标的算法检出支持算法屏蔽区域绘制功能，最多可绘制4个区域，可有效屏	38	台	1107.87	42099.06
5	安全消防 智能摄像 机	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	海康威视HF- FWW241-PXYZ	1. 分辨率为$\geq 1920 \times 1080 @ 25\text{fps}$，并可输出实时图像。 2. 具有实时温度数据叠加开关，支持调整OSD叠加位置，支持实时温度曲线叠加在可视化画面中，触发报警后温度曲线 ◆3. 内置≥ 1个温度传感器，≥ 1个麦克风、具有≥ 1个RJ45网络接口、≥ 1个电源接口、≥ 3个状态指示灯，采用AC220V转DC12V或POE供电。 4. 叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。 5. 不带辅助光源的球机输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足：彩色$\leq 0.05\text{lx}$，黑白$\leq 0.01\text{lx}$。 6. 开启红外夜视功能，可识别距设备$\geq 30\text{m}$处的人体（$1.7\text{m} \times 0.5\text{m}$）轮廓。 ◆7. 应具备高温报警功能，支持设定$0^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$高温报警阈值，1~600s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息。 ◆8. 应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定$1^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$温度突升或突降的差温报警阈值，1~30s温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。	2	台	586.56	1173.12

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
5	安全消防智能摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视HF-FVW241-PXYZ	9. 温度65±2℃、持续时间24h, 设备处于工作状态, 过程中进行5次的上下电, 设备应能正常启动, 试验后样机10. 支持本地报警指示灯, 可感知高温、差温进行报警, 并可通过视频复核。 11. 摄像机宜支持交直流两种供电方式, 供电方式支持POE; 在不带适用适配器情况下, 电源电压在DC(12±25%)V范	2	台	586.56	1173.12
6	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1212	枪机支架, 加厚铝合金, 鸭嘴支架。	69	个	79.70	5499.30
7	5口POE交换机	江西栢田科技有限公司	栢田 GNT-P1307G	5个100兆PoE口+1个上联口	7	台	540.58	3784.06
8	9口POE交换机	江西栢田科技有限公司	栢田 GNT-P1210G6	8个百兆PoE口+1个千兆RJ45上联口上联	21	台	618.81	12995.01
9	无线网桥	锐捷网络科技有限公司	锐捷RG-YST230F	1. 无线网桥传输(电梯专用) 2. 电梯专用,, 300M带宽加强版, 2.4G/30dbm, 室外防水, 内置14dbi45°角板状天线	14	对	516.23	7227.22
10	监控立杆		定制	1. 镀锌钢管材质, 2.5米, 表面烤漆, 含地笼及基础, 混凝土等安装辅材 2. 基础500*500*700mm, C20砼, 内配四根钢筋, 植化学锚栓	18	套	528.16	9506.88
11	汇聚箱		定制	室外防水汇聚设备箱500*400*180, 含公牛排插1个5孔插位+2组2孔插位;	21	个	218.96	4598.16
12	电缆线 RVV2*1.0	深圳市巴纳特科技有限公司	巴纳特60227 IEC 53(RVV)300/500/2*1.0	▲规格:RVV2*1.0国标	288.3	m	3.26	939.86
13	电缆线 RVV2*1.5	深圳市巴纳特科技有限公司	巴纳特60227 IEC 53(RVV)300/500/2*1.5	▲规格:RVV2*1.5国标	500.24	m	3.90	1950.94
14	室外超五类线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-1LN5E0-UU/E	规格:室外阻水超五类线	1542.5	m	3.42	5275.35

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
15	室内超五类线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视 DS-1LN5E-S/E	规格:室内超五类线	2100.59	m	2.99	6280.76
16	室外型光缆	东海康电线电缆有限公司	海康HKN-GYXTW-4B	规格:4芯单模铠装千兆光缆	1532.56	m	3.33	5103.42
17	光纤收发器	锐捷网络科技有限公司	锐捷RG-FC11G-3A/B	规格:千兆单模单纤光纤收发器	25	对	226.62	5665.50
18	光纤接线盒	东莞市楷正网络科技有限公司	纤飞 QF-4	规格:4口光纤盒含尾纤,耦合器,,法兰头等SC)辅材,熔纤等。	25	个	111.58	2789.50
19	砌筑一体式弱电井			砌筑一体式弱电井400*400*400,含配套连接线管。	12	座	448.50	5382.00
20	暗埋管	广东联塑科技实业有限公司	联塑 GY-405-32(A):	规格:PC32管暗埋地敷设	500.24	m	10.80	5402.59
21	线管	中山塑通塑料制品有限公司	塑通 DN20×1.2×4000	▲规格:PC20可冷弯阻燃安装套管,国标级	1542.5	m	9.57	14761.73
22	线管	广东联标电气设备有限公司	永新通 SC20*0.8	规格:SC20铁套管	1063.83	m	13.64	14510.64
23	人工开挖回填			挖沟槽土方及恢复,含沟槽、弱电井、埋地线缆开挖及填埋等。	45.02	m ³	72.90	3281.96

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
24	辅材			光纤连接熔接法单模	80	芯	51.65	4132.00
25	硬盘录像机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视DS-8864N-R8	1. 64路8盘位，高清NVR，可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2. 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码 3. 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 4. 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5. 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 6. 自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；7. 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 8. 最大支持16路本地同步回放； 9. 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 10. 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 11. 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接 12. 音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC 13. 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 14. 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 15. 硬盘管理盘位：8个SATA接口 16. 单盘容量：最大支持10TB 17. 阵列类型：不支持 18. 扩展存储：不支持 19. 录像管理/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 20. 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 21. 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 22. 网络协议：UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自	3	台	3775.36	11326.08

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
25	硬盘 录像机	杭州海康威视 数字技术有限 公司	海康威视DS -8864N-R8	动获取 IP 地址) 23. 外部网络接口: 2个, RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 24. 串行接口: 2个, RS-485半双工串行接口1个, 标准RS-232串行接口 25. USB接口: 2个USB2.0 (前置), 1个USB3.0 (后) 26. 报警输入: 16 27. 报警输出: 4 28. 电源规格: AC220V150W 29. 功耗 (不含硬盘): ≤30W 30. 工作温度: -10℃~+55℃ 31. 工作湿度: 10%~90% 30. 机箱: 2U机箱尺寸: 445mm (宽) ×470mm (深) ×90mm (高) 31. 重量 (不含硬盘): ≤8Kg 32. 装箱清单: 主机x1, 用户手册x1, 网线x1, 电源线x1, SATA数据线x8, SATA电源线x2, 鼠标x1, 螺丝包x1, 接线端子x若干, 机箱固定支架x2 33. 红外遥控: 不支持 34. 视频接入路数: 16 35. 网络输入带宽: 160Mbps 36. 网络输出带宽: 160Mbps 37. 录像分辨率: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 38. 拾音器接入路数: 16路 39. 网络广播接入路数: 8路 40. 视频输出: 1路HDMI, 1路VGA, HDMI输出: 4K (3840*2160)/30Hz, 2K (2560*1440)/60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz 41. VGA输出: 默认和HDMI同源, 支持可配异源, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 42. CVBS输出: 不支持	3	台	3775.36	11326.08

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
25	硬盘录像机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视DS-8864N-R8	43. 预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面 44. 视频解码格式：H. 265;H. 264; Smart264; Smart265 45. 解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P） 47. 同步回放：16路	3	台	3775.36	11326.08
26	存储硬盘	杭州海康威视数字技术有限公司	西数WD82HKAI-78	1. 8TB监控级硬盘 2. 7*24小时稳定运行 3. 接口类型：SATA 4. 尺寸：3.5寸 5. 转速：5640rpm 6. 平均读写功率（W）：5.3W 7. 缓存：256MB	15	块	1250.88	18763.20
27	核心交换机	新华三技术有限公司	H3CS5120V3-52P-SI	◆1. 核心交换机48口 ◆2. 48口全千兆网络交换机, 支持MUXVLAN功能安全管理用户分级管理和口令保护 ◆3. 支持RIP动态路由、静态路由, 支持DHCP服务器、DHCP中继、ARP代理、TagVLAN, 支持四元绑定、DHCP Snooping、ARP/IP/DoS防护等丰富的网络安全防护, 丰富的VLAN功能、完善的QoS策略、强大的ACL访问控制功能, 支持端口汇聚和多种生成树协议, 提高链路冗余备份	1	台	3036.14	3036.14
28	光收发器管理机框	东莞市楷正网络科技有限公司	纤飞QF-14	光收发器集中管理框, 14槽位光收发器管理机框	3	台	516.91	1550.73

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
29	安全消防智能硬盘录像机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视DS-7708N-E4-V3	1. 支持≥8路H.264、H.265格式高清码流接入，≥3个SATA接口，支持硬盘热插拔。 2. 具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥1个USB2.0接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥4路报警输入接口、≥1路报警输出接口。 3. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB容量的SATA接口硬盘。 4. 支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨 5. 满负载条件下的最接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps，可设置输出分768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz选项，可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 6. 支持按事件类型(报警输入、移动侦测、人脸侦测、人体侦测、越界侦测、区域入侵侦测、车辆侦测等)查询录像文件并回放。 7. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；标签回放：支持按标签关键字检索录像文件并回放；弹幕显示：录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签的内容；浓缩播放：录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度；支持跳过普通录像；智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 8. 设备对重要的数据能够进行备份；可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或图片保存至USB设备(U盘、移动硬盘、eSATA盘、DVD刻	1	台	2338.96	2338.96

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 × 单价 ③=①×②
29	安全消控 智能硬盘 录像机	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视DS-7708N-E4-V3	录机等存储设备。备份格式 MP4 和 AVI 可选。支持配置备份计划，具有自动备份前 24 小时录像到 eSATA 盘设置选项。支持通过 IE 浏览器/客户端远程下载录像。 9. 可将多个网口设置同一 IP 地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作；可将 2 个网口绑定为同一个 IP 地址，具有负载均衡功能。 可对 IPC 的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将 IPC 参数配置到其他通道；可接入支持 ONVIF、RTSP、GB/T 28181 等协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC；可通过私有协议接入第三方摄像机。 10. 应具有权限管理、数据保密、运行日志功能；应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖；设备应有防偶发死机的措施(如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等)，死机后的自动恢复时间应满足 GB20815 中 8.12 的要求。 11. 支持按通道、时间、标签、文件状态(解锁/锁定)、事件类型任意组合条件检索录像文件； 12. 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持 1024 个标签，设备可添加的标签个数不少于 8192 个； 13. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流 AES 加密设置。 14. 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。故障恢复时间不大于 5min，应在产品标准中明确规定，并在产品技术文件中明示。	1	台	2338.96	2338.96

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
30	拼接屏	深圳市华艺显示设备有限公司	映莱飞HYXS-4600PHZ	1. LCD液晶显示单元：拼缝：3.5mm 2. 尺寸：46英寸； ◆3. 分辨率：1920×1080； ◆4. 视角：178°（水平）/178°（垂直）； ◆5. 响应时间：8ms（GtoG）； ◆6. 对比度：1200:1； 7. 亮度：500cd/m²； 8. 输入接口HDMI×1, DVI×1, VGA×1, USB×1 9. 功耗：≤170W； 10. 电源要求：AC100-240V~, 50/60Hz； 11. 运行温度和湿度：0℃--40℃, 20%~80%RH（无冷凝） 12. 外形尺寸：1022.18(W)mm×576.77(H)mm×55.35(D)mm	12	台	1525.78	18309.36
31	拼接屏支架	深圳市华艺显示设备有限公司	映莱飞HYXS-46A	模块化拼接屏支架，46寸液压前维护支架，含安装。	12	台	712.13	8545.56

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 × 单价 ③=①×②
32	12路高清解码器	深圳市华艺显示设备有限公司	映莱飞HYXS-H265_HDM10109	1. 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 2. 支持HDMI、DB15转BNC输出解码输出 3. 支持H. 265、H. 264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 4. HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840×2160@30 5. 支持HDMI本地输入 6. 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 7. 支持H. 265、H. 264的BaSeline、Main、High-profile编码级别的解码 8. 支持G. 711A/U、G722.1、G. 722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 9. 多元化的解码控制模式 10. 支持主动解码和被动解码两种解码模式 11. 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 12. 支持远程录像文件的解码输出 13. 支持DDNS前端解码 14. 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码 15. 支持使用RTSPURL方式从编码设备取流解码 16. 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入17. 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 18. 支持平台以SDK方式集成设备 19. 完备的运维管理 20. 支持Web方式访问、配置和管理 21. 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 22. 支持远程获取系统运行状态、系统日志 23. 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护	1	台	14407.03	14407.03

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	③=①×② 单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
32	12路高清解码器	深圳市华艺显示设备有限公司	映莱飞HYXS-H265_HDM10109	24. 网口：2个RJ45/100M/1000Mbps自适应以太网接口 25. 光口：100baSe-FX/1000baSe-X 26. 支持光电自适应 27. 报警输出接口数：8 28. 串行接口：1个标准232接口（RJ45），1个标准 29. 音频输出接口：12个DB15转BNC独立音频输出 30. 报警输入接口数：8 31. 电源：内置220VAC 32. 功耗：<108W 33. 重量：≤6.40kg 34. 工作温度：-10℃~55℃ 35. 工作湿度：10%~90% 36. 尺寸（宽*高*深）：440mm×88mm×321mm 37. 解码分辨率：最大支持3200W像素 38. 解码通道：96 39. 解码能力：支持4路4K，或16路1080P，以下分辨率同时实时解码 40. 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 41. 输入分辨率：1080P：1920×1080@50/60Hz， 42. 720P：1280×720@50/60Hz 43. 视频输入接口：2路HDMI1.4 44. 输出分辨率：HDMI： 45. 4K：3840×2160@30Hz（仅奇数口支持）， 46. 1080p：1920×1080@50/60Hz， 47. 720p：1280×720@50/60Hz 48. PAL制式：704×576@25Hz， 49. NTSC制式：704×480@30Hz 50. 视频输出接口：12路HDMI1.4，3路DB15转BNC	1	台	14407.03	14407.03

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
33	管理电脑	联想（北京）有限公司	联想 BaiyingPlus	配置：CPUi3内存：16G硬盘：512G固态，win10以上，23.8寸显示器	1	台	2569.58	2569.58
34	高清连接线	深圳山泽基业科技有限公司	台式电脑300山泽100SH8	HDMI高清线，HDMI2.0标准，10米。	9	条	108.09	972.81
35	防静电地板	常州市巴罗克装饰材料有限公司	巴罗克 BLK-350	15平米，600*600*35，无边防静电地板。含安装支架，架高高度20厘米，含跨步梯，地脚线等，根据现场情况安装	15	m²	443.55	6653.25
36	配电系统		定制	1. 监控专用配电系统，含配电专用箱，防雷器，断路器，空开大于4组等一套。根据现场调整。	1	台	935.61	935.61
37	双联工作台	南宁市辐广网络科技有限公司	辐广 VS-6812	双联钢制工作台800*600*1200	1	套	1538.95	1538.95
(二)	可视对讲门禁系统							523724.78
1	7寸触摸屏室内分机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-KH635XX-YZ	1. 7寸IPS全触摸屏室内分机，设备外观需采用极窄边框工艺、超薄机身设计，边框应在6mm以内； 2. 支持与梯口机、区口机、管理中心机双向对讲； 3. 支持接收梯口机和门前机的呼叫并开锁； 4. 同一房号支持多室内机，同户最多支持8台室内机；系统对接梯控后，用户可在室内机上一键招梯； 5. 支持户户通话功能，可接听其他室内机呼叫或主动呼叫其他 6. 支持接听户内其他分机的呼叫并通话，支持主动呼叫其他 7. 梯口区机或门前机呼叫无人接听时，具有留影留言功能，让用户时候查看； 8. 通话和呼叫有记录保存可供查询； 9. 任一界面下划可唤出快捷菜单，操作更人性化； 10. 监视或通话过程中可通过旋钮调节音量； 11. 旋钮下方有呼叫中心、预览梯口和开锁快捷键； 12. 支持主动监视梯口机或门前机，监视过程中可一键开门或 13. 支持免打扰功能，呼入不振铃，避免打扰用户；	496	台	480.53	238342.88

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
1	7寸触摸屏室内分机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-KH635XX-YZ	14. 支持8防区报警功能和紧急求助功能; 15. 防区报警具有布撤防功能, 提供“在家”、“外出”、“夜间”三种模式; 16. 支持输出一路12V/200mA的电源可用于拓展安防探测器 17. 支持接收物业中心发布的各种信息通知及公告; 18. 支持SPOE供电。	496	台	480.53	238342.88
2	7寸单元门主机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-KD920X-YZ	1. 7寸触摸屏, 600*1024分辨率, 钢化玻璃面板搭配金属边 2. 支持与室内机、管理中心机双向对讲; 3. 支持接受室内机和管理中心机的监视并开锁; 4. 支持补光灯自适应功能, 人脸识别时白色补光灯可根据环境亮暗自动开启; 5. 单机操作功能, 可本机发卡、录入人脸信息, 实现免平台、免中心管理; 6. 支持密码开门、刷卡开门、人脸开门、室内机开门等多种 7. 设备最高支持50000张人脸, 50000张卡; 8. 支持M1卡加密防复制功能; 9. 200万双目宽动态摄像头, 支持复杂光线环境下的人脸识别 10. 支持双目防伪功能, 防止照片小视频开门; 11. 红外+白光补光灯, 提高夜间识别精确度; 12. 支持室内机设置的高级密码开门; 13. 支持梯控联动功能, 可与梯控设备对接, 实现联动呼梯功能; 14. 支持防拆报警、挟持报警和门状态检测功能; 15. 支持联动抓拍功能, 抓拍功能可通过设置开启或关闭;	15	台	2071.63	31074.45
3	单元主机电源	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-KAW50-1	1. 用于给单元门口机供电, 电源输出DC12V 2. 开锁时间可调 3. 自动保护功能 4. 常开/常闭开关量输出	15	台	102.92	1543.80
4	刷卡门禁机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-KD3XXX-YZ	1. 网络型刷卡门禁机 2. 接受与管理机的开锁指令, 刷卡与密码功能门禁卡等, 与单元门禁系统无缝连接;	6	台	454.40	2726.40

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
5	刷卡机电源	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-KAW50-1	1. 刷卡门禁机电源, 用于给刷卡机供电, 电源输出DC12V 2. 开锁时间可调 3. 自动保护功能 4. 常开/常闭开关量输出	6	台	33.10	198.60
6	开门按钮	海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-OP6	开门按钮86型PC材质	21	套	36.29	762.09
7	双门磁力锁	卡奥博(广州)五金制品有限公司	卡奥博KT-L280-GMY-02	双门磁力锁, 磁力280KG, 含磁力锁支架、辅材	7	台	231.75	1622.25
8	单门磁力锁	卡奥博(广州)五金制品有限公司	卡奥博KT-L280-GMY-01	单门磁力锁, 磁力280KG, 含磁力锁支架、辅材	13	台	158.45	2059.85
9	楼层门禁交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-KAD606-P	1. 6口SPOE门禁交换机 2. 4口千兆POE, 2口上联, SPOE连接入户门禁分机	124	台	452.56	56117.44
10	楼层设备箱	南宁市辐广网络科技有限公司	辐广C-2375	楼层门禁交换机设备箱280*190*75, 含插座等辅材	124	台	125.26	15532.24
11	单元门设备箱	南宁市辐广网络科技有限公司	辐广C-2375	单元门禁机设备箱280*190*75, 含插座等辅材	21	台	125.26	2630.46
12	楼栋交换机	TP-LINK普联技术有限公司	普联TPTL-SG3226	1. 26口门禁交换机 2. 24口千兆, 2口SFP千兆上联	7	台	1089.66	7627.62
13	楼栋设备箱	南宁市辐广网络科技有限公司	辐广C-9U	9U壁挂式, 含理线架一条, 含排插等辅材,	7	台	367.00	2569.00
14	4口光纤盒	东莞市楷正网络科技有限公司	纤飞QF-4	4口光纤盒(含尾纤, 耦合器, 法兰头等SC)辅材, 熔纤等。	7	台	111.58	781.06
15	可视对讲户内机			家居智能化系统设备调试可视对讲户内机	496	台	69.88	34660.48

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
16	可视对讲 户外机			家居智能化系统设备调试可视对讲户外机	15	台	54.73	820.95
17	门禁管理 主机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-KM9XXX-YZ	1. 10寸IPS触摸屏，1920*1080分辨率，钢化玻璃面板搭配金属边框； 2. 对讲功能：支持与室内机、梯口机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 3. 报警接收：实时接收、显示业主家庭室内机发送的报警信息 4. 支持200W高清摄像头，室内机与中心机对讲时可查看中心机摄像头画面； 5. 监视梯口机画面，并为梯口机开锁； 6. 3个实体金属按键，“开锁、免提、知晓”； 7. 支持接入云平台进行管理； 8. 设备桌面式摆放，背部用金属支架支撑；	1	台	3899.51	3899.51
18	设备主机 柜	南宁市辐广网络科技有限公司	辐广 VS-6842	42U机柜 金盾网络机柜800*600*2000，层板2块，PUD*2，	1	台	2650.01	2650.01
19	24 口 光 纤 盒	东莞市楷正网络科技有限公司	纤飞 QF-24	24口光纤ODF架（含尾纤，耦合器，，法兰头等SC）辅材，熔纤等。	1	台	225.18	225.18
20	门禁核心 光纤交换机	TP-LINK普联技术有限公司	普联TL-SH5428F	◆支持24个SFP光口，4个千兆RJ45电口	1	台	2449.40	2449.40
21	光纤 收发器	锐捷网络科技有限公司	锐捷RG-FC11G-3A/B	光纤模块，单模单纤千兆	7	个	419.32	2935.24
22	门禁管理 电脑	联想（北京）有限公司	BaiyingPlus 台式电脑M300	1. 管理电脑品牌机整机 2. i516G512G固态，win10以上，23.8寸显示器，	1	台	4525.37	4525.37
23	正版 管理软件	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康4200	搭配全套正版配套的门禁安防系统管理软件。支持所有卡，人脸的管理，所有接入门禁机的管理。用户权限管理等，终身免费升级。	1	套	6513.57	6513.57

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
24	人脸数据采集器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-K1F6XYZUVW-ABC	人脸采集器，门禁人脸数据登记管理。	1	台	747.86	747.86
25	IC卡发卡器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	采集仪自带发卡功能	发卡器，门禁IC卡登记发卡管理	1	个	565.35	565.35
26	IC卡	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-K7M103蓝色	1. IC卡（圆形钥匙扣卡），与门禁系统同品牌，保障质量2. 每户3张+112张备用卡及管理卡	1984	个	1.50	2976.00
27	小区智能化系统试运行			小区智能化系统试运行	1	系统	3472.18	3472.18
28	室外光缆	东海康电线电缆有限公司	海康GYXTW-HKN-G4B1	1. 规格:4芯室外铠装单模千兆光纤	2130	m	3.33	7092.90
29	超五类网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-1LN5EO-UU/E	1. 规格:室内超五类网线UTP5e, 4*2*0.5mm ² ; 2. 入户网线、主网线	7854.2	m	2.99	23484.06
30	护套电源线	深圳市巴纳特科技有限公司	巴纳特60227 IEC	▲规格:RVV2*1.0mm ² 铜缆, 国标级	578.45	m	3.26	1885.75
31	护套电源线	深圳市巴纳特科技有限公司	巴纳特60227 IEC	▲规格:RVV2*1.5mm ² 铜缆, 国标级	481	m	3.90	1875.90
32	线管	中山塑通塑料制品有限公司	塑通DN16×1.0×4000	▲1. 规格:PC16可冷弯阻燃线管, 国标级 2. 暗装	6408.2	m	8.44	54085.21
33	线管	中山塑通塑料制品有限公司	塑通DN20×1.2×4000	▲1. 规格:PC20可冷弯阻燃线管, 国标级 2. 暗装	550.86	m	9.57	5271.73

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
(三)	道闸管理系统							62179.58
1	直杆道闸	深圳市开门福实业有限公司	开门福KM-D28	1. 自动数字道闸(直杆) 2. 控制主板: 蓝牙控制器; 3. 道闸机芯: 24V直流无刷机芯; 4. 起落速度: 3~6秒可调; 5. 道闸杆长: 1~6米直杆 6. 机箱颜色: 灰黑色; 7. 闸机朝向: 左/右向可调; 8. 输入电源: AC220V50Hz; 9. 工作电压: DC24V; 10. 工作温度: -40℃~+80℃; 11. 机箱尺寸: 高980*宽352*厚248mm 12. 闸杆设计: 杆体采用高强度轻质铝合金材质; 13. 支持手机蓝牙调试道闸; 14. 支持电脑远程调试道闸; 15. 支持云端管理道闸; 16. 支持手机管理道闸;	2	套	2870.29	5740.58
2	栅栏道闸	深圳市开门福实业有限公司	开门福KM-D28	1. 自动数字道闸(栅栏式) 2. 控制主板: 蓝牙控制器; 3. 道闸机芯: 24V直流无刷机芯; 4. 起落速度: 3~6秒可调; 5. 道闸杆长: 1~5米栅栏杆 6. 机箱颜色: 灰黑色; 7. 闸机朝向: 左/右向可调; 8. 输入电源: AC220V50Hz; 9. 工作电压: DC24V;	2	套	3065.87	6131.74

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
2	栅栏道闸	深圳市开门福实业有限公司	开门福KM-D28	10. 工作温度: -40℃~+80℃; 11. 机箱尺寸: 高980*宽352*厚248mm 12. 闸杆设计: 杆体采用高强度轻质铝合金材质; 13. 支持手机蓝牙调试道闸; 14. 支持电脑远程调试道闸; 15. 支持云端管理道闸; 16. 支持手机管理道闸;	2	套	3065.87	6131.74
3	车牌自动识别一体机	深圳市开门福实业有限公司	开门福KM-P21	1. 400万像素高清网络车牌识别摄像机, 一体机机箱采用全密封铝压铸外壳, 防尘防雨, 可方便与摄像机、防护罩构成一体化装置, 1.2厚钣金一体机箱, 内置采用行业首创专利6灯补光、防尘、防雾、防反光, 万向调节的新型结构。系统控制主板含语音、显示驱动 多彩LED显示屏为高亮度显示屏, 显示屏采用绿色高亮LED屏, 显示效果良好; 模具化设计的铝合金型材在色彩搭配以及整机外观效果上都彰显出独特亮点, 2层显示可显示车牌号码, 停车场时间、金额等。带满位显示功能 4. 语音播报车辆所需收费情况、剩余有效期限等 5. 摄像机专用电源12V 6. 光感应自动补光灯: 白天不亮, 晚上常亮。 7. 我们采用的是光感感应的灯, 白天比较亮的情况下, 灯不会自动开, 只有在晚上光线暗下来了, 灯就会自动开, 无须 8. 电源为220V市电, 固定安装使用, 方便快捷。对人眼无刺激, 不影响行车安全。 9. 光斑均匀, 出光角度可按使用要求配置, 有15, 25, 45, 60度等规格。	4	台	2221.04	8884.16
4	行人电动车自动门	深圳市开门福实业有限公司	开门福KJ-168	宽度1.1-1.8米伸缩可调, 与原人脸识别或刷卡等联动后, 自动开关门, 具备防夹功能。遇阻力则自动回弹。	2	套	1892.39	3784.78

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 × 单价 ③=①×②
5	单闸 摆闸	深圳市开门福实业有限公司	开门福KM-B301	1. 开闸时间: 0.5s; 2. 通行速度: 35人/分; 3. 电压: 220V50HZ; 4. 驱动电压: 24v; 5. 功率: 32W; 6. 驱动信号: 12v干接点; 7. 圆形灯板指示; 8. 尺寸: 1200*280*980mm 9. 通道宽: 600mm-800mm; 10. 性能: 电动, 红外对射; 11. 材质: 304拉丝不锈钢, 上盖厚度: 1.2mm, 箱体厚度: 12. 门页材料: 亚克力或不锈钢摆臂可选。	4	台	2306.05	9224.20
6	双闸 摆闸	深圳市开门福实业有限公司	开门福KM-B301	1. 开闸时间: 0.5s; 2. 通行速度: 35人/分; 3. 电压: 220V50HZ; 4. 驱动电压: 24v; 5. 功率: 32W; 6. 驱动信号: 12v干接点; 7. 圆形灯板指示; 8. 尺寸: 1200*200*980mm 9. 通道宽: 600mm-800mm; 10. 性能: 电动, 红外对射; 11. 材质: 304拉丝不锈钢, 上盖厚度: 1.2mm, 箱体厚度: 12. 门页材料: 亚克力或不锈钢摆臂可选。	2	台	3750.40	7500.80

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②
7	人脸识别一体机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-K56XYZUVW-ABC	7寸液晶屏、双目人脸识别机，带活体检测，200万像素，1万人脸库，带IC刷卡功能，与小区门禁系统无缝连接。	3	台	2023.78	6071.34
8	不锈钢落地人脸立柱		定制	不锈钢落地人脸立柱	1	个	386.79	386.79
9	交换机	普联技术有限公司	普联TL-SG1008D	8口工业级千兆交换机	2	台	519.37	1038.74
10	光纤收发器	锐捷网络科技有限公司	锐捷RG-FC11G-3A/B	规格:千兆单模单纤, SC接口	2	套	262.02	524.04
11	4口光纤盒	东莞市楷正网络科技有限公司	纤飞QF-4	规格:4口光纤盒含尾纤, 耦合器,, 法兰头等SC) 辅材, 熔纤等。	2	个	111.58	223.16
12	道闸管理电脑	联想(北京)有限公司	联想BaiyingPlus台式电脑M300	1. 道闸管理电脑, 岗亭电脑, 品牌机整机 2. i516G512G固态, win10以上, 23.8寸显示器	1	台	2569.57	2569.57
13	管理软件	深圳市开门福实业有限公司	智能停车系统	1. 道闸管理软件, 管理车辆, 登记等, 含正版软件狗。 2. 道闸系统接入物业管理中心。	1	套	2937.74	2937.74
14	安全岛			大门安全岛建设, 混凝土建设, 涂刷黑黄反光漆, 含防撞杆	1	项	1184.90	1184.90
15	安全防范分系统调试停车场管理系统			安全防范分系统调试停车场管理系统2进2出以下	1	系统	803.68	803.68
16	护套线缆	圳市巴纳特科技有限公司	巴纳特60227 IEC 53 (RVV) 300/500/3*1.5	▲规格:RVV3*1.5, 国标	60	m	6.68	400.80

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能、配置	数量①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量 × 单价 ③=①×②
17	超五类网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视 DS-1LN5E-S/E	规格:超五类网线	200	m	2.99	598.00
18	地感线圈	深圳市开门福实业有限公司	开门福KM-6P	地感线圈, 车辆感应落杆, 防砸车。	4	套	198.82	795.28
19	减速带			标准减速带, 大门进出, 停车场进出部分	12	m	154.44	1853.28
20	线管	中山塑通塑料制品有限公司	塑通DN20×1.2×4000	1. 规格:PC20线管 2. 暗装	200	m	7.63	1526.00
(四)	电梯五方通话							19296.85
1	五方通话线缆	深圳市巴纳特科技有限公司	巴纳特 60227 IEC53 (RVVP)	规格:五方通话线路, 纯铜屏蔽线信号线RVVP4*1.0, 从每部电梯安装至消控中心	2800	m	6.37	17836.00
2	电梯监控			电梯监控分系统调试	1	系统	1460.85	1460.85
设备类合计 (元)								898829.82
(二) 其他费用								
1	总价措施项目清单计价合计		79277.62 (元)					
2	其他项目清单计价合计		1956.21 (元)					
3	规费		73166.76 (元)					

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格、型号	技术参数、性能配置	数量①	单位	单价 (元) ②	③=①×② 单项合计=数量 ×单价
4	增值税			94790.74 (元)				
其他费用合计 (元)				249191.33				
投标报价= (一) + (二)				1148021.15 (元)				
投标报价人民币 (大写)： 壹佰壹拾肆万捌仟零贰拾壹元壹角伍分 (¥1148021.15元)								
免费保修期：保修期2年，自货物验收合格之日起计算。								
说明： 1. 投标报价包含包装、运输（含装卸）、保险、税金、安装调试、培训、产品检测、与采购人相关信息系统对接、售后服务、验收等全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的标的，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 2. 本项目最高限价为人民币壹佰壹拾柒万壹仟陆佰捌拾壹元贰角玖分 (¥1171681.29)，投标报价超出最高限价的，投标文件按无效处理。 3. 各分项标的的单价报价不得超相应标的单价最高限价，否则，投标文件按无效处理。								

