

附件一：

最终报价表

项目名称：百色市右江区 2024 年城镇老旧小区改造基础设施项目(二期)设备采购 B 分标

项目编号：BSZC2025-J1-020033-SHJS

供应商名称：鹏耀科技有限公司

项号	标的的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	系统设备采购								
1.1	视频监控系统								
1.1.1	▲400万白光全彩筒型 PoE 网络摄像机	19 台	大华	DH-IPC-HFW3433M-LED	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1、采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25fps 实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入； 2、支持越界侦测，区域入侵侦测； 3、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境，适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； 4、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50m，白光最远可达 30m； 5、符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高； 6、支持人形检测。	932.00	17708.00
1.1.2	8 口光纤交换机	2 台	TP-LINK	TL-SG2210	普联技术有限公司	广东	1、8 个 10/100/1000Base-T 以太网口； 2、支持 2 千兆 SFP 光口。	456.00	912.00
1.1.3	16 口 POE 交换机	2 台	锐捷	RG-S2910-24GT4SFP-P-L	锐捷网络股份有限公司	福建	1、16 个 10/100/1000Base-T 以太网口，支持 PoE 供电，单端口最大功率达 30W；支持 4 个独立千兆 SFP 光口； 2、支持 VSU 虚拟化技术，简化网络管理； 3、支持 CPP/NFPP/RLDP/DHCP 等多重安全防护策略，风冷散热，智能调速，低噪且节能； 4、支持 6KV 防浪涌 (PoE 口)； 5、支持 PoE 输出功率管理，千兆网络接入设计；	4340.00	8680.00

							6、坚固式高强度金属外壳。		
1.1.4	8 口 POE 交换机	1 台	TP-LINK	TL-SG2210PE	普联技术有限公司	广东	1、8 个 10/100/1000Base-T 以太网口； 2、支持 PoE 供电。	831.00	831.00
1.1.5	▲硬盘录像机（32 路 8 盘位）	2 台	大华	DH-NVR5832-4KS3/I	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1、IP 通道接入：32 路 @256Mbps； 2、支持 APP 服务，可一键配置上网； 3、支持 800W 像素高清网络视频的预览、存储与回放； 4、支持 H.265 高效视频编码码流，支持 H.265、H.264 网络设备混合接入； 5、支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出； 6、支持录像文件按时间打包； 7、支持最大 16 路同步回放和多路同步倒放； 8、支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份； 9、支持网络检测功能。	3345.00	6690.00
1.1.6	▲硬盘录像机（4 路 1 盘位）	1 台	大华	DH-NVR2104	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1、IP 通道接入：4 路 @256Mbps； 2、支持 APP 服务，可一键配置上网； 3、最大支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 4、支持 H.265 高效视频编码码流，支持 H.265、H.264IP 设备混合接入； 5、支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持 4K 高清输出，VGA 最大支持 1080P 高清输出； 6、支持最大 4 路同步回放和多路同步倒放； 7、支持 1 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘。	861.00	861.00
1.1.7	43 寸监视器	2 台	浩视达	HSD-BD43	广东浩视达科技股份有限公司	广东	1、支持 3840*2160@60Hz 超高清显示，43 英寸； 2、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 3、实时检测设备温度，高温报警； 4、内置喇叭及功放，支持 3.5mm 音频输入； 5、支持 U 盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放； 6、支持 7×24 小时工作模式；	2759.00	5518.00

							7、刷新率 60HZ。		
1.1.8	21.5 寸 监视器	1 台	浩视 达	HSD- BD21 .5	广东浩 视达科 技股份 有限公 司	广东	1、显示尺寸：21.5 寸； 2、屏幕可视区域：476.64 mm(H)×268.11mm(V)； 3、物理分辨率：1920×1080； 4、刷新率 60HZ。	1240.00	1240.00
1.1.9	8T 监控 硬盘	8 块	希捷	8T	希捷科 技有限 公司	广东	1、接口：SATA； 2、容量：8TB； 3、硬盘尺寸：3.5 英寸； 4、硬盘类型：监控级硬盘。	1159.00	9272.00
1.1.1 0	4T 监控 硬盘	1 块	希捷	4T	希捷科 技有限 公司	广东	1、接口：SATA； 2、容量：4TB； 3、硬盘尺寸：3.5 英寸； 4、硬盘类型：监控级硬盘。	569.00	569.00
1.1.1 1	壁挂支 架	15 个	珥优	定制	珥优光 电科技 (常州) 有限公 司	江苏	金属壁装支架，白色。	20.00	300.00
1.2	出入口管理系统								
1.2.1	停车场管理系统								
1.2.1 .1	智能直 杆道闸	1 台	捷成 安	DZ-C 1006 1	深圳市 捷成安 科技有 限公司	广东	无刷电机，标配 2 个遥控器， 6 米以内八角直杆一根，直流 无刷速度可调，功率：150W	4520.00	4520.00
1.2.1 .2	广告道 闸	4 台	捷成 安	DZ-C 1015 4	深圳市 捷成安 科技有 限公司	广东	1. 工作电压：24V+10%/50HZ 2. 电机功率：160W-250w 3. 使用环境温度：-35℃至 +60℃ 4. 相对湿度：90%以内（无凝 露） 5. 杆长：4M 内 6. 广告翻板块数：由杆长而定 7. 抬杆后高度：由杆长而定 8. 抬杆时间：2.5-6 秒 9. 遥控距离：30 米 10. 输入接口：+12V 电平信号 100 11. MS 的脉冲信号：驱动电流 10mA 12. 机箱工艺：冷轧钢板高温 烤漆 13. 防护等级：IP54	11000.00	44000.00
1.2.1 .3	车牌识 别控制 机	6 台	捷成 安	CPSB -BC1 4S-C -ZH	深圳市 捷成安 科技有 限公司	广东	1. 300W 高清车牌识别摄像机， 画质更加清晰，可选电动变焦 或 6mm 定焦镜； 2. 工作电压：AC220V±10% 3. 额定功率：60W 4. 通讯方式：TCP/IP、RS485 5. 屏幕分辨率：1024*600 6. 外壳防护等级：IP54	1831.00	10986.00

						7. 车牌识别率：99%(全天候典型车牌) 8. 适应车速：0-40km/h 9. 识别角度：45° 10. 最佳识别距离：3-6m 11. 触发方式：地感线圈或视频流 12. 支持牌照类型：普通蓝牌、黄牌、双层黄牌、警牌、新武警、新军牌、新使馆、民航、教练车、新能源、港澳、应急车牌 13. 车牌识别特征车牌号码、颜色、类型、宽度 14. 输出信息：车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间 15. 车牌防伪：支持		
1.2.1.4	电脑	2台	联想	主机：开天M90h G1s-D504、显示器：M2427Q-R	主机：联想开天信息技术有限公司、显示器：深圳市联志光电科技有限公司	主机：天津、显示器：广东 1. 主机：处理器 8 核，内存 16GB, 硬盘：256GBSSD+1TBHDD, 显卡 2G 独显； 2. 国产正版操作系统； 3. 显示器 23.8 英寸，显示分辨率 2K (2560*1440)； 该货物属于政府强制采购的节能产品，我公司的竞标货物已使用政府强制采购的节能产品，已在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章)。	7800.00	15600.00
1.2.1.5	▲防砸雷达	5个	捷成安	HC-K10114	深圳市捷成安科技有限公司	采用79GHz的MMIC技术，检测精度高，目标更稳定 2. 识别多种目标，不仅能识别车辆，还可以识别行人，可以有效避免闸杆砸人 3. 雷达的识别距离可设定，能够自动记忆设定的配置参数， 4. 具备串口通信功能，可对雷达进行在线调试，软件升级， 5. 可适应多种天气，不受电磁干扰，光照，灰尘，雨雪等外界环境的影响。	1200.00	6000.00
1.2.1.6	软件加密狗	2个	捷成安	V1.0	深圳市捷成安科技有限公司	广东 软件版本加密	1500.00	3000.00
1.2.1.7	8口交换机	1台	TP-LINK	TL-SG1008+	普联技术有限公司	广东 1、8个10/100/1000Base-T以太网口；	230.00	230.00
1.2.1.8	减速带	22米	路晟成	1000*350*40mm	天台县钢满交通设施	浙江 长1000*350*40mm, 橡胶减速带；	80.00	1760.00

				m	经营部				
1.2.2	非机动车管理及人行闸机通道系统								
1.2.2.1	广告门	3台	捷成安	DZ-C10060	深圳市捷成安科技有限公司	广东	1. 材质: 304 不锈钢; 2. L 形副立柱, 280 公斤大磁力锁, 方向可以互换; 1.2 米-1.8 米可伸缩, 颜色和尺寸可非标定制。	3123.00	9369.00
1.2.2.2	IC 读卡器	6个	大华	DH-ASI10B	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1、工作电压: DC 9-12V 2、工作电流: 最大 120 mA 等待状态 70mA 3、工作频率: 13.56MHz ± 5kHz 4、通讯格式: 韦根 26、34 等, 支持自定义 5、读卡响应时间: 20 ms 6、支持卡片操作: 读取 IC 卡片内码, 可输出密码 7、读卡距离: 20-80mm 8、设备保护: 电源反接保护 9、数据传输距离: 100 米	862.00	5172.00
1.2.2.3	IC 卡	800张	卡达兴	IC	深圳市卡达兴电子有限公司	广东	IC 卡	10.00	8000.00
1.2.2.4	USB 台式发卡器	1个	大华	USB	浙江大华技术股份有限公司	浙江	1、USB 即插即用, USB 直接供电 (5VDC<100 毫安), 计算机标准键盘格式 wiegand26 标准 8 位卡号, 可自定义。 2、Mifare one 卡 (二选一), 1-6 厘米 (该参数为实际距离, 感应的距离和卡片的类型相关)。 3、外观尺寸: 106mm*82mm*25mm 工作温度: -40℃至 70℃, 相对湿度: 0-95%。	300.00	300.00
1.2.2.5	落地立柱	6根	捷成安	1000mm	深圳市捷成安科技有限公司	广东	高 1000MM	200.00	1200.00
1.3	备电集成系统								
1.3.1	18U 机柜	3个	鑫亚泰	18U	香河县鑫亚泰金属制品厂	河北	1、18U 网络机柜 831*482*500mm 标准弱电机房机柜; 2、带 PDU 排插; 3、带散热风扇。	2344.00	7032.00
1.4	智能物流快递柜								
1.4.1	智能物流快递柜	2个	易利宝	定制	深圳市易利宝智能工程有限公司	广东	1、10 寸屏, 高 1900x 宽 2700x 深 500mm, 主柜 21 个门, 副柜 22 个门, 要求的尺寸需要一主二副刚好满足;	18600.00	37200.00

					公司		2、1980 高×2700 宽×500 深。		
2	系统集成服务								
2.2.1	25 镀锌管	69 米	固晟	JDG25	广西固晟电气设备有限公司	广西	25 镀锌管	12.85	886.65
2.2.2	25 线管	95 米	雄塑	PVC25	广东雄塑科技股份有限公司	广东	PVC25 线管	9.50	902.50
2.2.3	6 类非屏蔽网线	984 米	爱谱华顿	AP-6-01	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	上海	CAT6 类非屏蔽双绞线，纯铜线芯。	6.80	6691.20
2.2.4	2 芯室外光纤	400 米	FABACOM	2 芯	深圳市浪涛光电有限公司	广东	光缆-GYTS-单模，2 芯	3.97	1588.00
2.2.5	电源线 RVV3*2.5	60 米	安普凯迅	RVV3*2.5	普宁市鸿兴凯迅线材厂	广东	RVV3*2.5 国标线	15.00	900.00
2.2.6	光模块	1 对	栗宇	千兆	上海栗宇技术有限公司	上海	千兆光模块	164.00	164.00
2.2.7	控制线 RVV4*0.75	145 米	安普凯迅	RVV4*0.75	普宁市鸿兴凯迅线材厂	广东	RVV4*0.75 国标线	9.50	1377.50
2.2.8	排插	1 个	良工	LB-CB08	宁波良工电器有限公司	浙江	PDU 插座 7 孔，总控	150.00	150.00
2.2.9	排插	3 个	德力西	8 孔位	德力西电气有限公司	浙江	8 孔位	67.00	201.00
2.2.10	人工岛	3 个	鹏耀	定制	鹏耀科技有限公司	广西	定制人工岛	2000.00	6000.00
2.2.11	伸缩支架	4 个	珥优	定制	珥优光电科技（常州）有限公司	江苏	铝合金材质，白色 400-800MM	80.00	320.00
2.2.12	水晶头	56 个	海康威视	CAT6	杭州海康威视数字技术股份	浙江	六类水晶头	3.00	168.00

					有限公司				
3	信号增强系统								
3.1	信号增强器 (小型)	3套	德丽星	HB38-1800-2W	深圳市流创科技有限公司	广东	1. 支持多频多模，包括2G/3G/4G/5G 模式； 2. 最大可支 4 个覆盖单元、支持中间数据相互单元级联、同时还可支持整个系统无线级联。	4535.00	13605.00
合计金额大写：人民币贰拾叁万玖仟玖佰零叁元捌角伍分整 (¥： 239903.85)									
交货期：合同签订后 90 个日历天内完成供货及安装调试。									
质保期：免费送货上门、免费安装调试至合格，按国家有关产品三包规定执行三包，质保期除特别注明外，验收合格之日起质保期一年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺，其余按成交人提交的售后服务承诺书执行。									

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人(负责人)或者委托代理人签字， 否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人(负责人)或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗 材的常规试用量提供报价。

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名或电子签名)：

供应商（ 电子签章）：鹏雅科技有限公司

日期：2025 年 5 月 22 日

