

竞 标 报 价 表

项目名称：梧州市龙圩幼儿园西江城分园设施设备采购

项目编号：WZZC2025-J1-060063-WZSG

供应商名称：广西华城科星科技有限公司

单位：元

项号	货物名称		数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	教学一体机	智能交互平板	10套	希沃	Y565SA	广州视睿电子科技有限公司	中国	一、教师备课台 ★1、支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 2、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本	11800	118000

							框、形状、表格中对应的文本匹配项。 4、支持为教师提供可扩展至 100TB 的云存储空间,教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的资源格式有: 文档: ppt、pptx、word、pdf、excel; 图片: bmp、png、jpg、jpeg、gif; 音视频: mp3、wav、wma、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf。支持移动调整文件及文件夹的层级,支持对文件进行重命名、删除操作。互动课件与其他教学资源的云空间相互独立;教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记;多媒体素材库内的素材可插入互动课件,互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间,支持教师调用、采集教学素材。 5、在备课场景中支持搜索课件库课件资源,具有不少于 15 万份的课件资源,支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中,可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件,了解作者整体教学思路。 6、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间,可根据教师需要调		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							整云空间自动同步的时间间隔,避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时,教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 7、云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式: mp3、mp4、ogg、wav、webm; 支持的文档格式: pdf、doc、docx、xls、xlsx。 二、整机系统要求 1、CPU: Intel 酷睿系列 I5 配置。 2、内存: 8GB DDR4 配置。 3、硬盘: 256GB SSD 固态硬盘配置。 4、具有独立非外扩展的视频输出接口: 1路 HDMI , 2路 USB。 5、安全性保障: 具有标准 PC 防盗锁孔。 6、PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB 接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 三、整机核心配置设计 ★1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端, 转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理, 且倒圆半径 10mm 或者倒圆弧长 15mm; 为防止儿童磕碰受伤, 整机转角处采用内置硅胶防撞条设计, 保护儿童安全。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							2、整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840*2160 分辨率，屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶；可支持 40 点触控。 3、整机玻璃厚度 4mm，表面书写硬度 9H，具备防眩光效果；。 4、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471 标准，LB 限值范围 0.55。 5、前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合 ①长按该按键可同时启动/关闭整机系统和内置电脑； ②短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕； ③整机开机过程中，长按按键 10s，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能。 6、具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式。 ★7、整机支持纸质护眼模式，可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持纸质纹理的透明度调节。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							8、触摸屏具有防光干扰功能，在照度 80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 9、节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机；当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感 1 分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，1 分钟息屏，再过 2 分钟关机。 四、整机音视频设计 ★1、整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教 APP，屏幕亮度、待机及待机唤醒 关机。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。 2、整机支持独立摄像头设计，像素 1300W，支持拍摄 4K 视频，视场角 120°。 ★3、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音 2*10W，背朝向低音 20W，额定总功率 40W。 ★4、整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置 3s, 5s 延时期限；幼教相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控。 5、整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							五、整机便捷功能设计 1、整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能： ①通过该按键，默认情况下用户可以一键打开相机，相机录像过程中，再次点击录像按键，可以结束并保存录像； ②通过长按该按键，用户可以将 windows 系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件； 2、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及交互设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式。 3、支持在任意通道下手势识别调出板擦工具擦除批注内容，并且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4、具备如下功能： ①用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容，包括主题课程，特色课程，互动专区，绘本阅读，更多资源； ②用户可以在快捷桌面中快速进入应用，包括文件管理，相机，设置及更多应用，更多应用支持用户添加 window 系统中已安装的应用； ③提供快捷返回 windows 界面功能； ④主页可以实时显示时间及网络链接情况；		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							⑤桌面支持最大化与最小化切换,打开应用后,桌面自动进入最小化,不影响应用正常使用,同时支持随意拖拽; ⑥支持自定义设备名称:教师可以自定义编辑主页名称; ⑦提供更多应用功能列表,用户可以快速定位应用;同时支持用户管理应用,教师可以根据教学需要增加需要的应用,以及删除不需要的应用; ⑧自动更新检测,系统自动监测是否当前为最新版本,若不在最新版本,可进行一键更新; ⑨设置功能:用户可快捷调节亮度及音量,可以快捷进入网络设置及链接 ★5、整机支持版本 Wi-Fi6, 满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准;整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准; ★6、整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片,当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域,可与整机内置资源进行交互。 7、整机具备前置 Type-C 接口,可通过 Type-C 接口输入音视频,外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机,可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控 USB 线。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							六、幼儿教学软件 1、系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 2、系统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300 个及以上）和动画视频资源列表（2600 个及以上），提供全部资源列表。 应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 3、系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。 4、系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。 5、系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 6、系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 7、系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读 12 类五大领域教育资源。 8、系统资源涉及到 flash、swf、jpg、png、mp3、mp4 共计 6 种媒体类型。幼教系统包含 2000 条以上 1080P 高清视频和高清动画资源，资源大小在 40GB 及以上。 9、软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。 10、软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用。 11、软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。 ★12、集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。 ★13、听课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。 七、教学资源平台 1、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。 ★2、云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。 3、内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等 70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 4、提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							名称或作者名称进行查找； 5、具备汉字生字卡 5000 个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量 5 个；支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读，有单个字母和连续输入等两种方式。 6、提供涵盖小学、初中、高中的总知识点 9000 个，试题数量 3 万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。 7、支持多种格式的试题批量上传，包含 .doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg 等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置 ★8、提供 100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇 4 个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							视频支持视频关键帧打点标记,播放过程中可一键跳转至标记位置,同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 ★9、支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件,其中多媒体资源类型与格式包括:文档:doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls; 图片: bmp、jpg、png、jpeg、gif; 视频: mp4、webm; 音频: wav、mp3、ogg。支持查看资源文件夹的创建者,资源的上传作者,更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源;在交互式备课软件中,支持获取校本多媒体资源到本地查看,也可选择插入校本资源库中的多媒体资源,实现校内资源的共建共享。 八、售后服务要求: 1、为确保货物质量及原厂品质,我公司在正式供货时会提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件,否则采购方将有权不予验收通过。 2、打“★”号条款为重要技术参数,我公司满足否则成交无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下,我公司会提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对,协助质疑答复。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

2		智能笔	10支	希沃	SP30	广州视睿电子科技有限公司	中国	1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用 2.4G 蓝牙无线连接技术，无线接收距离最大可达 15 米。 3、无线接收器采用微型 nano 设计，整洁美观。 4、笔尖采用 PE 材质，经久耐磨，书写精度 3mm。 5、使用单节 7 号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 6、具备单接收器，支持 Android、windows 双系统响应智能笔的操作指令。 7、支持白板课件、PPT、WPS、PDF 等多种格式的课件进行远程无线翻页。 8、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能。 9、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出 PPT 播放、一键启动其他应用软件等。	250	2500
3		音箱	10套	希沃	SS33B	广州视睿电子科技有限公司	中国	1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3、输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸 5	650	6500

							寸。 4、端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5、专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱 10 米处声压级 75dB。 6、麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。 7、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 8、支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教学扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。		
4		麦克风	10 只	希沃	MC33	广州视睿电子科技有限公司	中国 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。 3、支持智能红外对码及 UHF 对码，可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电 10 分钟，实现 80 分钟续航。	200	2000

								5、麦克风距离音箱最大有效工作距离 10 米，保证全教室覆盖。		
5	计算机	台式电脑	19 台	希沃	主机：希沃华腾 DZ0826-0028（显示器：M243A）	广州视睿电子科技有限公司	中国	一、硬件设计： 1. CPU：主频 2.7GHz 、8 核处理器 8 线程，二级缓存 8MB。 2. 主板：ZX200 芯片组。 3. 内存：8GB DDR4 2666MT/s 内存。 4. 硬盘：512GB M.2 NVMe SSD 硬盘。 5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。 6. 支持 1000Mbps 网口支持 wake on LAN。 7. 集成标准声卡。 8. USB 有线键盘、鼠标。 9. 前置面板：USB3.0 3 个；TypeC 1 个；音频接口 1 个（支持耳机麦克风二合一） 10. 支持物理网络开关按键。 11. 3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。 12. 后置面板：USB3.0 4 个；HDMI 输出 1 个；VGA 输出 1 个；音频输入 2 个；音频输出 1 个；RJ45 1 个；PS/2 2 个；串口 1 个。 13. 显卡：集成显卡。 14. 内部插槽：PCIEX16 1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8 2 个；M.2 2 个；SATA 4 个。 15. 机箱体积：8L。	4999	94981

							16. 电源功率：200W。 17. 显示器 23.8 英寸显示屏幕，分辨率 1920*1080。 ★18. 屏幕亮度 250nit，IPS 屏。 19. 支持 VGA 1，HDMI 1。 ★20. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率 90%。 21. 对比度达到 1000:1，屏幕刷新率达到 75Hz，响应时间 7ms，可视角度 178/178。 22. 电源能效转换效率 86%。 ★23. 显示屏具备标准模式和炫彩模式选项。 ★24. 显示屏具备护眼模式，护眼模式下，蓝光比例 20%。 ★25. 显示器具备阅读模式。 26. 显示屏幕采用窄边设计，上左右边框 3.6mm，下边框 16.5mm，屏占比 92%。 27. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得 TUV 硬件低蓝光认证。 28. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得 TUV 无频闪认证。 29. 为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 二、配套助手软件 1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。 2. 终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。 3. 设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN、MAC 地址、内外网 IP）。 4. 设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。 ★5. 整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。 6. 文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。 7. 文件发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。 8. 快捷发送：支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送； ★9. 离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							10. 其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。 11. 个性接收夹：支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。 12. 文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息，对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。 ★13. 自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。 ★14. 自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。 15. 存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。 ★16. 快捷打开：支持助手栏呈现用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过终端应用软件快速打开；支持在应用内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本等；支持在终端应用软件内切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭。 三、配套系统镜像平台 （一）管理平台设计		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							1. 管理平台采用 B/S 架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。 ★2. 具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。 3. 基于 Web 浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 4. 支持终端发现，无需安装插件或程序，仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。 ★5. 支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络 6. 支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、硬件信息查看、桌面运行状态查看等。 ★7. 支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区）、设备名称、网络 IP、上电自启 BIOS 配置、		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							时间自动同步等设置，无需逐台配置。 8. 支持日志信息管理，对终端、镜像等操作信息进行汇总，方便对常见问题的判断追查；支持保留桌面下发记录，包括终端名称，镜像名称，状态等信息。 ★9. 单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式，访客桌面开机无需账号直接进入桌面；登录桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理平台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用访客桌面，仅使用登录桌面，混合登录三种方式； 10. 支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录启动的云桌面镜像均可访问公共数据分区（D盘）。 ★11. 支持配置终端设备使用鉴权方式统一配置，可配置成仅使用无账号登录、仅使用有账号登录、同时启用两种登录方式，支持同时配置不同登录方式的还原设置。 12. 支持分别配置无账号登录、有账号登录方式的还原模式，开启还原后终端设备的云桌面镜像系统的使用记录与数据将不被保留。 ★13. 教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Excel 批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 （二）管理系统软件 1. 在配置管理平台使用终端设备时，支持多种身份识别方式。 ★2. 支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录。 ★3. 支持断网使用，即在终端设备网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可保持当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。 ★4. 账号互通：在配置管理平台使用终端设备时，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入云桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 5. 支持终端设备运行时无需运行独立的虚拟化系统，终端设备配置的 IP 与进入云桌面镜像后的 IP 能够保持一致，同一个终端无需使用多个 IP，简化运维管理与网络规划复杂度。 6. 支持在终端设备部署多个云桌面镜像切换使用，支持 Windows、UOS、KylinOS、		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Ubuntu 等桌面操作系统的云桌面镜像支持国产化操作系统的使用，包括但不限于 UOS、银河麒麟。 7. 支持在无法进入操作系统的情况下，快速恢复操作系统的使用，无需依赖网络、服务器、以及还原类软件。 四、品质及服务： ★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，五星级售后服务认证，供货时会提供相关证明材料。 ★2. 三年有限保修免上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时会提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件； ★3. 为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时会提供相关证明材料。 ★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时会提供相关证明材料。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

6		手提电脑	1 台	联想 开天	开天 N60z G1d-A00 9	联想开天科技 有限公司	中国	一、硬件技术参数 1、处理器：采用国产兆芯处理器，核心数 4 核，主频 3.0GHz。 2、内存：容量 16GB，内存插槽 2 个，最高可支持内存 32G DDR4。 3、硬盘：配置 512GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持容量扩展。 4、接口：USB3.0 接口 2 个，USB-C 接口 2 个，标准 RJ45 网口 1 个，HDMI 接口 1 个 5、屏幕：14 英寸 1920*1080，180° 开合。 6、电源：电池容量 60WH，适配器功率 65W，适配器输出接口形态 Type-C 7、无线网络：支持 WiFi 6 并向下兼容，支持 BT 5.0。 8、摄像头：720P 分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。 9、外观：机身厚度 18mm，机器重量 1.49kg。 10、数据安全：支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），当硬盘分区遭到破坏（使用 FDISK 等工具删除或破坏分区），导致系统无法启动情况下，可在不连接网络及外部存储（U 盘、移动硬盘等）情况下，使用基于安全区特性的备份恢复系统将主机恢复到可用状态。 11、BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、USB	6000	6000
---	--	------	-----	----------	----------------------------	----------------	----	--	------	------

							口逐个开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式； 12、操作系统：预装银河麒麟桌面操作系统。 13、服务：针对产品提供原厂三年质保，提供专业的 7*24h 远程服务支持。 二、班级管理系统 1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 Windows、web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。 2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告。 3、需支持集体备课功能：可自主设置集体备课文件类别如课件、学案、试卷、微课、素材、音频等。支持针对本地上传的文件格式：word、PPT 一个文档多人同时在线协同编辑和批注。支持省、市、县教育局、集团校实时查询集体备课数据。 4、需具备听课评课功能：支持管理评课表维度，支持按学科创建评课表。支持评分制和评级制；支持每个维度按优、良中、差进行评级。 5、需支持查看评课报告。支持查看该课程课堂记录报告，课堂记录支持按课堂环节、		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							显示环节时长、教学环节描述、评价内容等。 6、支持教研日历，老师可以清晰通过教研日历，查看每周和他相关的所有教研活动默认显示当前周，支持但不限于集体备课、听课评课、一师一优课、主题讨论等，并可以通过日历迅速进入相应的教研活动。 7、支持自动生成教师个人综合素质评价报告，报告包含职业能力、职业成长、职业工作在内的 3 项个人积分数据统计图，并支持将全部教师积分数据形成校园统计分析报表，并可针对教师积分进行排名，激励教师职业能力提升。 8、老师无需下载 app，直接通过小程序可查看教研任务、教研笔记、集体备课和听课评课操作 9、支持评课表管理：支持自定义设置区域、学校专属评课表，系统预置“一师一优课”模板。支持发布多张评课表，方便同时开展多学科、多个评课活动。 10、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理。 三、备授课教学平台软件 1. 教学资源能够按学科、版本、章节自动筛选，在同一界面提供与当前课程相匹配的所		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							有教案、课件、试题、素材、学案、虚拟实验等教学资源并可通过关键字进行资源的模糊搜索，其中试题支持根据题干进行搜索； 2. 无需导入平台，可直接在 PPT 中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以 PPT 格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 3. 试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入各课； 4. 通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用； 5. 为方便备课，在 ppt 备课插件中应提供拼音、古诗词、汉字、汉字听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期表、化学方程式、物理实验等十二种学科工具并按学科分类显示，支持自定义显示的学科工具； 6. 支持对 PPT 或 WPS 导入的音频和视频进行关键点标记，并将音视频分成不同小节，支		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							持自定义视频小节名称,播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。 7. 化学方程式编辑器支持智能搜索,能够通过输入元素汉字名称或元素符号快速进行模糊搜索,自动显示与其相关的所有化学方程式; 8. 虚拟实验提供无需额外付费 450 项交互式虚拟实验,支持将实验插入 PPT 课件,支持按学段、版本、分册、章节筛选实验,也可按名称快速搜索实验; 9. 物理虚拟实验需提供人教版、苏科版、北师大版、沪粤版、沪教、沪科版、鲁科版、教科版等版本 230 个精品物理实验,要求电与磁实验能够支持烧坏提示,电场线、磁感线等抽象概念能够实现可视化,光学实验能够实现动态光路可视化,热学实验能够放大显示实验细节; 10. 化学虚拟实验提供 200 项精品实验资源。为精确把握实验药品用量,要求取用固体药品时可设置具体数值,取用液体药品时可选择倾倒体积;为更好的讲解抽象概念,需提供原子、分子、晶体模型,能够清晰展示原子的电子排布式,分子成键情况和晶体的状态、配位数、原子坐标; 11. 需提供翻翻卡、猜词游戏、比大小、连词成句、连连看、匹配游戏、连线游戏、排		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							序游戏、拼拼乐等课堂活动。 12. 为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目； 13. 备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 14. 支持白板教学，能够提供硬笔、竹笔、粉笔、荧光笔、激光笔等 10 种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供 11 种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值，支持保存 16 种自定义颜色； 15. windows 系统下，支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响； 16. 支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上； 17. 能够在桌面授课或 PPT 授课时打开板中板辅助教学，应支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面。 18. 智能转写可支持连续书写多个汉字并将书写的内容自动转换为楷体，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，支持查看		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							笔顺、朗读读音； 19. 划词搜索：可以对手写中文及英文板书进行智能识别，自动外部资源搜索，自动检索百度百科、百度网页相应素材辅助教学； 20. 图形识别：支持手绘图形转换成对应的平面几何图形，支持识别 10 种类型； 21. 支持识别手写的 K12 数学学科常用函数，8 种类型，包含以下类型函数及混合符号函数：分式、上下标、根式、积分、求和、函数、极限、对数、三角函数、关系判断（大于等于，小于等于、不等于）支持为转换的函数符号、函数表达式自由填色，支持生成一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数表达式同步生成函数图像； 22. 化学识别：支持书写化学方程式自动转换为印刷体；支持为转换的化学方程式自由填色； 23. 英文转写：可支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化，支持二次修改及前后增删单词、朗读、增加四线三格背景、词卡等功能； 24. 白板教学中，支持从电脑中导入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF 等资源，导入的 PPT、Word、Excel 文件可以进行二次		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							编辑，导入的图片可以进行批注，导入的视频播放时可以进行批注讲解、擦除操作； 25. 白板及板中板支持 14 种白板背景，其中 11 种具有学科元素的白板背景，具体包括田字格、米字格、小楷本、拼音本、英文本、坐标轴、足球场、篮球场、五线谱等，满足不同学科教学需求，同时也支持根据教师的个性化需求自定义上传白板背景； 26. 美术画板工具提供铅笔、蜡笔、毛笔、油画笔等笔触，具备模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色；支持在美术画板导入 jpg、jpeg、bmp、png 格式的实物彩色图片一键转换为素描效果，用于美术教学； 27. 截屏支持对屏幕上任意区域进行自由截图或矩形截图，应支持截取过程中，在截取页面上进行书写操作，并将截取的页面保存为图片； 28. 学生自主学习：支持学生进行闯关模式下难度递进的自主学习。闯关练习应按学段、科目、版本、册别筛选，答题完成可以查看答题是否正确以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求； 29. 支持在线组卷，可从试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷； 30. 作业讲评：支持授课时一键调取学生线上作业进行讲评，支持查看班级全体、学生		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							个体客观题和主观题的答题情况,可同时展示 4 个学生的答题对比讲评; 31. 错题本支持学生线上做错的习题系统自动收录;并支持纸质试卷批阅后,通过扫描仪形成扫描件,系统自动识别错题并汇总到班级错题本和学生个人错题本,错题可按科目、时间、题型进行筛选,支持设置错误率范围快速筛选或按错误率排序; 32. 支持人脸识别功能,可实现快速人数统计,人数统计支持对获取的图像内的所有学生识别,并快速统计出人数; 33. 支持人脸识别随机抽选功能,支持全班抽选和区域抽选两种方式,支持对获取的图像内的学生识别并随机抽选,便于老师进行课堂互动,抽选人数可根据教学需要进行调整,最多可支持 9 人,区域抽选支持选择区域并调整抽选学生的人数; 34. 支持将 U 盘通过关联绑定的方式,制作成为软件快速登录钥匙。			
7	幼儿寝室用具	橡木四层推拉床	60套	桂澍木业	GS-0001-2	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料: 18 mm厚双 A 橡胶木, 纹理美观, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%, 符合国家标准。 2. 规格: 150*65*105cm(±3cm) (拉开 260). 床边 18*200 mm。床腿 30*65 毫米, 床板离床边最高 19.5CM。床板 98*11 四面抛光倒角, 床板缝隙等于小于 5 mm 25 骑马钉加加	1800	108000

							水固定,5 条 25*35 mm床板撑子,床边 20*20 mm长条撑子,胶水加枪钉固定。 3. 工艺: 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 采用 6*80MM 内六角尖头二合一锤头螺母, 含铅量低于 0.02MK/KG。不锈钢插销。 5, 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆, 环保型 PU 聚酯面漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18580-2020 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 天地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光(亚光), 在大阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。(苯, 甲苯, 二甲苯, TVOC 检测合格) GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定(表面涂层可迁移元素, 产品甲醛释放量检测合格)。			
8		幼儿用床实木方腿单人床	120 张	桂澍木业	GS-0002-6	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料: 18 mm厚双 A 橡胶木, 纹理美观, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%, 符合国家标准。 2. 规格: 140*60*22 cm (±1cm)床边 18*130 mm, 床腿 4.5*4.5 cm床板离床边最高 7CM	200	24000

							最低 5CM。床板 98*11 四面抛光倒角，床板缝隙等于小于 5 mm 25 骑马钉加加水固定，5 条 25*35 mm床板撑子，床边 20*20 mm长条撑子，胶水加枪钉固定。 3. 工艺：5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 6*80MM 内六角尖头二合一锤头螺母，含铅量低于 0.02MK/KG。 5, 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花，于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面9道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。（苯，甲苯，二甲苯，TVOC 检测合格）GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）。			
9	教室桌椅、	小班方桌	30张	桂澍木业	GS-0003-3	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料：18 mm厚橡木桌面，48*48 mm橡木桌腿，围边 18*70 mm双 A 橡胶木。承重力强硬，纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标	300	9000

	柜架						准。 2. 规格：60*60*50cm(±1cm) 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：2 mm厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm镀锌内六角尖头螺丝了，预埋 8*4 mm粗丝内嵌螺母，8*10 毫米锁紧放松螺母。硅胶脚垫防滑更好。 5，原木色舒适贴合自然。环保水性漆，抗氧化耐变黄，抗刮花，同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面，9道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。（苯，甲苯，二甲苯，TVOC 检测合格）GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）。GB/T35607-2017 绿色产品评价家具（可接触的实木部件中五氯苯酚检测合格）。		
10		中班方桌	50张	桂澍木业	GS-0003-3	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料：18 mm厚橡木桌面，48*48 mm橡木桌腿，围边 18*70 mm双 A 橡胶木。承重力强硬，	300

							纹理美观,耐磨不易开裂,经过脱脂,除虫,干燥处理,含水率低于 11.5%,符合国家标准。 2. 规格: 60*60*53cm(±1cm) 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 2 mm 厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm 镀锌内六角尖头螺丝, 预埋 8*4 mm 粗丝内嵌螺母, 3*10 毫米锁紧放松螺母。硅胶脚垫防滑更好。 5, 原木色舒适贴合自然。环保水性漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光(亚光)在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。(苯, 甲苯, 二甲苯, TVOC 检测合格) GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定(表面涂层可迁移元素, 产品甲醛释放量检测合格)。GB/T35607-2017 绿色产品评价家具(可接触的实木部件中五氯苯酚检测合格)。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

11		大班方桌	50张	桂澍木业	GS-0003-3	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料: 18 mm厚橡木桌面, 48*48 mm橡木桌腿, 围边 18*70 mm双 A 橡胶木。承重力强硬, 纹理美观, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%, 符合国家标准。 2. 规格: 60*60*57cm(±1cm) 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 2 mm厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm镀锌内六角埋头螺钉, 预埋 8*4 mm粗丝内嵌螺母, 3*10 毫米锁紧放松螺母。硅胶脚垫防滑更好。 5. 原木色舒适贴合自然。环保水性漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光(亚光)在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。(苯, 甲苯, 二甲苯, TVOC 检测合格) GB/T43002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定(表面涂层可迁移元素, 产品甲醛释放量检测合格)。GB/T35607-2017	300	15000
----	--	------	-----	------	-----------	------------	----	--	-----	-------

							绿色产品评价家具(可接触的实木部件中五氯苯酚检测合格)。			
12		小班椅子	120张	桂澍木业	GS-0004-6	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料: 座板靠背橡木座面, 橡胶木腿, 承重力强硬, 椅子腿 30*42 毫米, 横撑 22*42 毫米 纹理美观, 耐磨不易开裂, 经过脱脂, 除虫, 干燥处理, 含水率低于 11.5%, 符合国家标准。 2. 规格: 29*30*52cm(背1cm), 座高 26 cm 3. 工艺: 全自动送料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 第二精细, 确保安全。 4. 五金件: 榫卯结构, 双组份胶水组装, 榫卯结构严丝合缝, 无溢胶水, 无缝隙。硅胶脚垫。 5, 原木色舒适贴合自然。环保水性漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光(亚光)在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011 (儿童家具通用技术条件)。(表面涂层可迁移元素, 产品甲醛释放量检测合格)	85	10200

13		中班椅子	120张	桂澍木业	GS-0004-6	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料：座板靠背橡木座面，橡胶木腿，承重力强硬，椅子腿 30*42 毫米，横撑 22*42 毫米 纹理美观，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：29*30*54cm(±1cm)，座高 28 cm 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：榫卯结构，以组份精密组装，榫卯结构严丝合缝，无溢胶水，无缝隙。硅胶脚垫。 5. 原木色舒适贴合自然。环保水性漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011（儿童家具通用技术条件）。（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）	85	10200
14		大班椅子	120张	桂澍木业	GS-0004-6	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料：座板靠橡木座面，橡胶木腿，承重力强硬，椅子腿 30*42 毫米，横撑 22*42	85	10200

							毫米 纹理美观,耐磨不易开裂,经过脱脂,除虫,干燥处理,含水率低于 11.5%,符合国家标准。 2. 规格: 29*30*56cm(±1cm), 座高 30 cm 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。 4. 五金件: 榫卯结构, 双组份胶水组装, 榫卯结构严丝合缝, 无溢胶水, 无缝隙。硅胶脚垫。 5, 原木色舒适贴合自然。环保水性漆, 抗氧化耐变黄, 抗刮花高于同级别其他油漆, 油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序, 底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆, 三地两面 9 道工序, 360 度覆盖, 油漆 3 分光(亚光)在太阳光下不刺眼。漆膜饱满, 无颗粒, 气泡, 渣点, 颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011 (儿童家具通用技术条件)。(表面涂层可迁移元素, 产品甲醛释放量检测合格)			
15		儿童桌	8 张	桂澍木业	GS-0018-2	广西桂澍木业有限公司	中国	1、材质: 环保 PE 材质 2、规格: 60cm*60cm*(48cm-60cm)	200	1600
16		儿童椅	32 张	桂澍木业	GS-0019-1	广西桂澍木业有限公司	中国	1、环保 PP 材质 2、坐高 28cm	50	1600

17		玩具柜 1	50 个	桂澍 木业	GS-0006 -5	广西桂澍木业 有限公司	中国	1. 材料：双 A 级 16MM 橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：120*30*80cm(±1cm) 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM 倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 4*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝，5MM 榫木螺纹木销配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.2MK/KG。 5. 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011（儿童家具通用技术条件）。（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）	500	25000
18		玩具柜 2	50 个	桂澍 木业	GS-0006 -1	广西桂澍木业 有限公司	中国	1. 材料：双 A 级 16MM 橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合	480	24000

							国家标准。 2. 规格：120*30*80cm(±1cm) 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM倒R角，无棱角，上下左右精细打磨，200目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝，5MM 榉木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5, 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花，同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面，9道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011（儿童家具通用技术条件）。（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）			
19		书柜	10个	桂澍木业	GS-0010-1	广西桂澍木业有限公司	中国	1. 材料：双 A 级 16MM 橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于 11.5%，符合国家标准。 2. 规格：120*35*90cm(±1cm) 3. 工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM	480	4800

								倒 R 角，无棱角，上下左右精细打磨，200 目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。 4. 五金件：采用 6*50MM 内六角沉头镀锌自攻螺丝，5MM 榉木螺纹木销配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于 0.02MK/KG。 5. 原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型 PU 聚酯透明底漆，环保型 PU 聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB 8581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。检测报告符合 GB 28007-2011（儿童家具通用技术条件）。（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格）		
20		书柜	3 个	桂澍木业	定制	广西桂澍木业有限公司	中国	实木，236*24*152cm(±1cm)	1500	4500
21	图书	3-6 岁儿童绘本	2700 本	浙江摄影出版社等	公开发行	浙江摄影出版社有限公司等	中国	主要精装硬皮绘本搭配平装绘本，世界各大经典名作。	22	59400
22	食堂设	防鼠板	2 台	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：L*20*600mm（根据门口宽度定制） 1. 面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 2. 双面结构，带卡槽	500	1000

23	备	防鼠板	2 台	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格: L*20*600mm (根据门口宽度定制) 1. 面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 2. 双面结构, 带卡槽	500	1000
24		电磁单头大锅炉	2 台	荣创	RC-D800 ~1200	广东荣创厨房设备有限公司	中国	1. 规格: 1000*1100*(800+400) mm(±5mm) 2. 电压/功率: 380V/20kW 锅具: 材质 409#, 外径 Φ800mm 3. 材质: 不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接, 更加坚固耐用。 4. 水龙头: 配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转安全防漏。 5. 开关: 8 档火力调节, 人机工效学设计, 合金材质火力调节把手, 配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好, 适应厨师使用习惯。 6. 显示屏: LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。 ★ 所投电磁单头大炒炉依据 GB 4343.1-2024 标准检测电源端口骚扰电压, 电源端频率 0.5~5.0 (MHz) 的平均值 46dB μV, 测试结果合格。响应文件中已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件佐证 ★ 所投电磁单头大炒炉依据 GB/T 2423.21-2008 标准进行低气压试验, 严酷程度: 温度 ≥45±2℃, 气压 ≥50±2kPa, 持续时间 200h, 试验样品在常温下恢复到	12000	24000

								稳定至少 1h，试验后检查样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作。单项评价：合格。响应文件中已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件佐证 ★所投电磁单头大炒炉组成部分商用电磁炉通用显示器依据 GB/T 2423. 17-2024 标准进行盐雾试验检测，试验槽温度(35±2)℃，喷雾量(1~2)ml/30cm²/h，pH 值 6.5~7.2，NaCl 浓度(5±1)g/l，试验时间 20h，试验结束后，试样应在自来水下冲洗 5min，然后用去离子水冲洗，并用气态干燥去掉水滴。试验后检查样品应无明显外观变化。单项评价：合格。响应文件中已提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件佐证		
25		炉拼台	1 台	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	1. 面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作 2. 前挡板、背板、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作 3. 横通采用 38*25*1.2mm 优质不锈钢管 4. 通脚用 Φ50*1.2mm 优质不锈钢管，配可调子弹脚。	700	700
26		单星盆台	1 台	新鸿发牌	定制 700*700*800/1500	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：700*700*800/150mm(±5mm) 1、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ50x1.0mm 优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ50mm 不锈钢子弹脚；	1200	1200

								4、星盆斗用 1.2mm 优质不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头		
27		灭蝇灯	6 台	汤玛斯	TMS-40W-LED	中山市汤玛斯电器有限公司	中国	规格:350*105*235mm(±5mm) 1. 诱捕式灭蝇； 2. 用恒流高压变压器； 3. 电功率：6W。	200	1200
28		四层栅格货架	2 台	新鸿发牌	定制 1200*500*1550	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1200*500*1550mm(±5mm) 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25*1.2mm 优质不锈钢管； 3、层架间隔条采用 25*13*1.2mm 优质不锈钢方管； 4、柱脚采用 Φ50*1.2mm 优质不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1000	2000
29		四门高身雪柜	1 台	雪村	CFS-40N4	浙江雪村制冷设备有限公司	中国	规格：1210*700*1950mm(±5mm) 1. 气候类别:4 类 2. 电 源:~220V/50Hz 3. 输入功率:0.3KW 4. 箱内温度(冷藏):-5℃~+10℃ 5. 箱内温度(冷冻):-15℃~0℃ 6. 制冷剂:R290	4500	4500
30		紫外线杀菌灯	10 台	益辰	EC-TL10	佛山益辰电子科技有限公司	中国	石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 功率：30W	150	1500

31		异形双层工作台	1 台	新鸿发牌	定制 1400*600*800	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1400*600*800mm(±5mm) 1. 工作台面采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板； 2. 通脚用 Φ50x1.2mm 优质 304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3. 层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4. 加强筋采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板折弯。	2000	2000
32		单通工作台	1 台	新鸿发牌	定制 1800*600*800	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1800*600*800mm(±5mm) 1. 台面采用优质 1.2mm 优质雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.2mm 优质不锈钢板 3. 柜内层板用 1.2mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.2mm 优质不锈钢板 5. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调重力脚。	3500	3500
33		封闭式送餐车	10 台	新鸿发牌	定制 1000*700*930	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1000*700*930 mm (± 5mm) 1. 层板采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板 2. 加强筋采用 1.2mm 优质 304#雪花不锈钢板 3. 框架采用 25*25*1.2mm 优质 304#不锈钢管制作 4. 配万向刹车轮，U 型弯管手把；	2000	20000
34		单门留样柜	1 台	星星	LSC-303 GB	浙江星星冷链集成股份有限	中国	规格：548*515*1695mm(±3mm) 1、有效容积：228L	3000	3000

						公司		2、3D 立体循环，双层钢化真空玻璃 3、温度范围：0~+10℃ 4、输入功率：200W		
35		单层工作台	1 台	新鸿发牌	定制 1800*700*800	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1800*700*800mm(±5mm) 1. 工作台面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板； 2. 通脚用 Φ50x1.2mm 优质不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3. 层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。	2000	2000
36		干手机	1 台	白云清洁	BY804	广东白云清洁集团有限公司	中国	规格：200*155*240mm(±3mm) 额定功率：2000W； 防水等级：IPX1； 干手时间：≈12S	500	500
37		三星盆台	1 台	新鸿发牌	定制 1800*700*800/150	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1800*700*800/150mm(±5mm) 1、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ50x1.0mm 优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ50mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.2mm 优质不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	2200	2200
38		洗手盆	1 台	新鸿发牌	定制 450*450*800/150	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：450*450*800/150mm(±3mm) 1. 面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 2. 支架、通脚用 Φ50x1.0mm 优质不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 Φ50mm 不锈钢子弹脚；	1500	1500

								4. 星盆斗用 1.2mm 优质不锈钢板; 5. 每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头		
39		消毒碗柜	2 台	昌和	CH-RTD688F	中山市昌和宝厨具设备有限公司	中国	规格: 1160*480*1800mm(±5mm) 1. 电压: 220V-50HZ 2. 功率: 1800W 3. 容量: 680L 4. 消毒方式: 高温+热风循环 5. 消毒温度: 30~125℃	5500	11000
40		单孔收残台	1 台	新鸿发牌	定制 700*700*800/150	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格: 700*700*800/150mm(±3mm) 1. 工作台面采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板; 2. 支架 38*25*1.2mm 优质不锈钢管; 3. 通脚用 Φ50*1.2mm 优质不锈钢管, 配可调不锈钢子弹脚; 4. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。 5. 收残口尺寸: 上口 250mm, 下口 150mm, 高度 100mm	900	900
41		四层栅格货架	1 台	新鸿发牌	定制 1000*500*1550	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格: 1000*500*1550mm(±5mm) 1. 层架整体采用框架嵌入式结构; 2. 主框架采用 38*25*1.2mm 优质不锈钢管; 3. 层架间隔条采用 25*13*1.2mm 优质不锈钢方管; 4. 柱脚采用 Φ50*1.2mm 优质不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1000	1000

42		单星盆台	1 台	新鸿发牌	定制 700*700*800/150	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：700*700*800/150mm(±3mm) 1、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ50x1.0mm 优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ50mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.2mm 优质不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	1500	1500
43		双通打荷台	1 台	新鸿发牌	定制 1800*700*800	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1800*700*800mm(±5mm) 1. 台面采用优质 1.2mm 优质雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.2mm 优质不锈钢板 3. 柜内层板用 1.2mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.2mm 优质不锈钢板 5. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调重力脚。	3000	3000
44		烤饼炉	1 台	兴都牌	YXD35-C1	山东兴都商用厨具有限公司	中国	规格：635*735*780mm(±3mm) 1. 功率:5KW 2. 电压:220V 3. 温度范围：50-250℃ 4. 产量：30kg/h	2000	2000
45		多功能搅拌机	1 台	伟基业牌	B30-M	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	中国	规格：580*480*810mm(±3mm) 1. 电源:220v 2. 功率:1.8kw 3. 容积:30L 4. 重量:65kg 5. 搅拌转速：83/136/308(r/min)	5800	5800

46		和面机	1 台	伟基业牌	H30	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	中国	规格: 810*430*860mm(±3mm) 1. 额定电压:220V/2. 2KW 2. 额定频率:50HZ 3. 搅拌转速:46/MIN 4. 最大和面量:15KG	6800	6800
47		汤炉	1 台	新利得牌	H600	江门市新会区会城新利得厨房设备厂	中国	规格: Φ550*H850 mm (±3mm) 1. 输入功率: 9KW 2. 额定电压: 380V 3. 体积: 98L	5488	5488
48		蒸饭机	1 台	盛世冠诺牌	GN-240	山东冠诺厨房设备有限公司	中国	规格: 1400*600*1500 mm (±5mm) 双门 1. 功率: 24KW 2. 电压: 380V 3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺, 保温、节能 4. 新式耐高温胶门封, 密封牢固 5. 采用名牌电器元件, 用电更节省, 坚固耐用 6. 全自动浮球进水功能, 缺水自给, 满水自停 7. 安全卸压气阀, 保障机体安全使用 8. 采用进口优质全不锈钢机体, 外观流畅、美观、卫生清洁。 9. 蒸饭能力: 70/85kg/次	6500	6500
49		刀具消毒柜	1 台	邦祥牌	YTP-DZ-1A	广东中山市邦祥电器有限公司	中国	规格: 630*620*1750mm(±3mm) 消毒方式: 紫外线+热风循环 容量: 4 个砧板+8 把刀	3000	3000

								功率：1.5KW/220V		
50		平板推车	1 台	新鸿发牌	定制 900*600 *800	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：900*600*800mm(±3mm) 1. 层板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 2. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 3. 配万向刹车轮，U 型弯管手把；	1000	1000
51		米面架	1 台	新鸿发牌	定制 1500*600 *300	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1500*600*300mm(±5mm) 1. 采用 50*50*1.2mm 优质不锈钢方通制作成骨架 2. 面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 3. 柱脚采用 50*50*1.2mm 优质不锈钢管及可调高低不锈钢子弹	1288	1288
52		四层平板货架	2 台	新鸿发牌	定制 1500*500 *1550	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1500*500*1550mm(±5mm) 1、层板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 2、加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 3、柱脚采用 Φ50*1.2mm 优质不锈钢管及可调高低不锈钢子弹。	1688	3376
53		六门更衣柜	1 台	新鸿发牌	定制 1000*350 *1800	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1000*350*1800mm(±5mm) 1. 柜身用采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 2. 柜内层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢板 3. 支架柱横梁用 38*25*1.2mm 不锈钢方管 4. 每门配锁。	3999	3999
54		绞切肉机	1 台	伟基业牌	JQ-H2	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	中国	规格：520*610*840mm(±3mm) 1. 额定功率：220V/1.5KW 2. 绞肉量：220KG/H 3. 切肉量：150KG/H	5500	5500

55		双层工作台	1 台	新鸿发牌	定制 1800*800*800	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1800*800*800mm(±5mm) 1. 工作台面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板加垫 15mm 大芯夹板； 2. 通脚用 Φ50x1.2mm 优质不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3. 层板用 1.2mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4. 加强筋采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板折弯。	1500	1500
56		双星中平台	1 台	新鸿发牌	定制 1600*700*800/150	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1600*700*800/150mm(±5mm) 1、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ50x1.0mm 优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ50mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.2mm 优质不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	2000	2000
57		大单星盆台	3 台	新鸿发牌	定制 1000*700*800/150	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：1000*700*800/150mm(±5mm) 1. 面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板； 2. 支架、通脚用 Φ50x1.0mm 优质不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 Φ50mm 不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用 1.2mm 优质不锈钢板； 5. 每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	2000	6000
58		挂墙洗地龙头	1 台	昌汇牌	CH049	东莞昌汇厨房设备有限公司	中国	1. 整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理 2. 软管为耐折 3 层复合材料，耐温：4~100℃，压力为 300PSI~1000PSI 3. 自动回卷系统，告别凌乱	2500	2500

59		厨房水电线路改造	1 项	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	1、对厨房用电设备进行供电线路，风扇、紫外线杀菌灯、灭蝇灯，风机的电缆改造、空调插座、厨房插座 2、对厨房用水设备进行水管延接改造，方便厨房用水。	10000	10000
60		餐车式传菜梯	1 台	旭森	XSZ300	德州旭森电梯有限公司	中国	发纹 304 不锈钢、承重：250KG 微机 CJX-13F、CJX4-1201D、LM2575-5 限位开关：12V-24V 呼梯、急停按钮、各层门均有电气门联锁开关，当任意一层门打开时，传菜电梯停止运行。 各层门均有机械门锁，当轿厢不在本层停靠时，层门不能开启，特殊情况，可用本公司随梯配带的、专用钥匙开启层门。	55999	55999
61		收货称	1 台	至尊	HY-602	永康市华鹰衡器有限公司	中国	规格：290*310*100、量程：30kg，精确到 0.01 克 计量检测认证液晶双面大屏显示 加厚不锈钢平盘	300	300
62		不锈钢烟罩（烹饪间）	5 米	新鸿发牌	定制 L*1200*500	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：L*1200*500mm 采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	1200	6000
63		不锈钢烟罩（面点间）	2 米	新鸿发牌	定制 L*1000*500	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：L*1000*500mm 采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	1200	2400

64	不锈钢油网	7 米	新鸿发牌	定制 L*500*40	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格： L*500*40mm 采用 0.8mm 优质雪花不锈钢板制作	250	1750
65	集烟管	24 m ²	新鸿发牌	定制 L*600*600	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格： L*600*600mm 采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	250	6000
66	背封板	7 米	新鸿发牌	定制 L*950*10	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格： L*950*10mm 采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	250	1750
67	排烟管	38 m ²	新鸿发牌	定制 L*600*500	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格： L*600*500mm 采用 1.2mm 镀锌管制	250	9500
68	弯头	14 m ²	新鸿发牌	定制 600*500	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格： 600*500mm(±3mm) 采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	300	4200
69	变头	11 m ²	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格： 现场制作 采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板制作	300	3300
70	低噪音风柜	1 台	云广达牌	BIF-500	广东云广达风机有限公司	中国	1、静音款，功率/电压： 5.5KW/380V，转速 900r/min，风量 15000m ³ /h，噪音 70dB，压力 480Pa； 2、风柜箱体采用 1.2mm 厚无花板，防锈不褪色，内置 4CM 厚防火消音棉； 3、可拆开型，采用 3mm 厚铝合金框架，固定角采用 4mm 厚铝合金材质，固定角一体成型；	10000	10000

								4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； 5、采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构； 7、进出风口加法兰，加工字架底座，采用耐高温耐冲击电源；		
71		低空净化器	1 台	林发	LFJDW-G A-15	东莞市林发通风设备有限公司	中国	1、处理风量：15000m ³ /h，油烟净化率 95%， 电源电压：220V/50Hz 2、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安全；	23860	23860
72		风机、净化器架	2 套	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	规格：定制 与风机、净化器配套； 50#角钢制作	1000	2000
73		风机防震器	1 套	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	采用优质弹簧避震器	300	300
74		软接	1 套	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	防水帆布制作	300	300
75		风机保护器	1 套	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	1、箱体采用 1.2mm 厚冷轧钢材质，箱门做静音处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯； 3、适用功率 0-30KW，面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，；	1000	1000

								4、配置防火、防漏电、稳流电容模块，避免瞬间启动电流大，损坏电机。		
76		角铁法兰	1 项	新鸿发牌	定制	广东新鸿发厨房设备工程有限公司	中国	优质合金制作、丝杆、吊码等	1000	1000
77		不锈钢汤桶连盖	30 个	顺发	CF-25	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢直径 250MM。	50	1500
78		不锈钢 1/2 分菜盆连盖	30 个	顺发	CF-21	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	50	1500
79		铁木砧板	5 个	壮乡	定制	柳州市久凯商贸有限责任公司	中国	优质铁木 400*50MM。	150	750
80		菜刀	6 把	十八子作	S2504-A	阳江十八子厨业有限公司	中国	优质复合钢刀带木柄。	100	600
81		餐夹	15 个	顺发	CF-30	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢木柄。	20	300
82		小菜餐夹	60 个	顺发	CF-40	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢木柄。	15	900
83		不锈钢水瓢（长柄）	2 个	顺发	CF-53	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	60	120

84	不锈钢水瓢（短柄）	2 个	顺发	CF-68	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	50	100
85	隔菜漏勺	3 个	顺发	CF-68-1	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	40	120
86	大锅铲	2 个	顺发	CF-75	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	60	120
87	小锅铲	4 个	顺发	CF-20	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	40	160
88	大汤勺	3 个	顺发	CF-21	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	50	150
89	小汤勺	30 个	顺发	CF-22	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	20	600
90	饭勺	30 个	顺发	CF-14	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	6	180
91	不锈钢筷子桶盖	20 个	顺发	CF-27	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 25cm。	50	1000
92	不锈钢洗菜盆	4 个	顺发	CF-48	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 48cm。	60	240
93	不锈钢洗菜盆	4 个	顺发	CF-56	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 56cm。	80	320
94	不锈钢洗菜盆	4 个	顺发	CF-65	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 65cm。	100	400

95		绿色塑料菜筐	5 个	乔丰	55*39*20	乔丰科技实业（深圳）有限公司	中国	塑料 55*39*20cm(±1cm)。	40	200
96		红色塑料菜筐	5 个	乔丰	55*39*20	乔丰科技实业（深圳）有限公司	中国	塑料 55*39*20cm(±1cm)。	40	200
97		塑料储物箱	5 个	乔丰	50*40*35	乔丰科技实业（深圳）有限公司	中国	塑料 50*40*35cm(±1cm)	60	300
98		塑料储物箱	5 个	乔丰	38*30*28	乔丰科技实业（深圳）有限公司	中国	塑料 38*30*28cm(±1cm)	40	200
99		塑料储物箱	5 个	乔丰	23*17*11	乔丰科技实业（深圳）有限公司	中国	塑料 23*17*11cm(±1cm)	30	150
100		273 保鲜盒	6 个	乔丰	38*26*11.5	乔丰科技实业（深圳）有限公司	中国	塑料 38*26*11.5cm(±1cm)	40	240
101		269 保鲜盒	6 个	乔丰	22*15*7	乔丰科技实业（深圳）有限公司	中国	塑料 22*15*7cm(±1cm)	20	120
102		留样不锈钢碗（带盖）	50 个	顺发	CF-100	广东顺发五金制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。Φ10*10cm	10	500

103	不锈钢 果篮 (漏)	6 个	顺发	CF-508	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢Φ58cm。	60	360
104	不锈钢 果篮 (漏)	6 个	顺发	CF-408	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢Φ48cm。	60	360
105	不锈钢 瓜刨	5 个	顺发	CF-18-2	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢。	10	50
106	不锈钢 锅盖	2 个	顺发	CF-850	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢Φ85cm。	150	300
107	Φ14 cm 不锈钢 小菜碟	300 个	顺发	CF-140	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢Φ14cm。	7	2100
108	不锈钢 碗	300 个	顺发	CF-120	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢Φ12cm。(汤)	8	2400
109	不锈钢 幼儿匙 更	300 个	顺发	CF-304	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚。	5	1500
110	儿童筷 子	300 个	顺发	CF-18	广东顺发五金 制品有限公司	中国	纯原木	2	600
111	不锈钢 儿童分 餐盆 (三格 有造 型)	300 个	顺发	CF-22-1	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚直径 22CM。	20	6000

112		不锈钢 酱油盆	6 个	顺发	CF-10-1	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚。	30	180
113		不锈钢 蒸包托	6 个	顺发	CF-60-4	广东顺发五金 制品有限公司	中国	优质食品级 304 不锈钢 1.2MM 厚。	50	300
114	饮水设备	饮水机	13 台	碧丽	JO-2YE	广东碧丽饮水 设备有限公司	中国	1、热胆容量：13L 2、功率：2KW 3、供水量：温开水 80 升/时 4、龙头形式：两温 5、具有智能高温杀菌系统：接水托盘加装防溅板，水流不溢出。 6、过滤系统：高精高效 3 级过滤 7、能够滤除悬浮物、异味、余氯、细菌、重金属等 8、外形尺寸：59×35×68cm(台面高) 9、采用 3D 打印面板	2999	38987
115		双聚能 步进式 开水器	1 台	碧丽	JO-K50L -J	广东碧丽饮水 设备有限公司	中国	★1、水胆容量：50L，材质为 304 不锈钢； （已提供与投标产品型号一致的整机《涉及 饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件 做为依据，证件内已注明加热内胆容量） 2、电源：220V，50HZ； 3、功率：3KW； 4、产水量：开水 70L/H；温开水 70L/H 5、材质：外壳采用 304 不锈钢板制造，水 槽不锈钢板厚度 1.0mm； ★6、外型尺寸（长×宽×高）：62cm×47cm ×177cm；7、过滤配置：PP 棉+活性炭+活	4999	4999

							性炭，净水流量 3L/min，为保证产品的兼容性，主机和活性炭过滤滤芯都为同一品牌产品，保证售后服务质量，保证饮水安全； 7、过滤配置：PP 棉+活性炭+活性炭，净水流量 3L/min，为保证产品的兼容性，主机和活性炭过滤滤芯都为同一品牌产品，保证售后服务质量，保证饮水安全； ★8、采用热交换节能技术，回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管。 ★9、饮水机采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀。 ★10、采用芯片加二维码滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 11、温控系统回路电源电压 24V； ★12、设备采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次烧开，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。 13、水槽排水模压成型，排水顺畅，设有排水专用槽条； 14、水罐采用食品级 304 不锈钢板，具有耐高温、防腐蚀的特性； ★15、（1）主机具有遥控功能，设备不带按键， 配备遥控器，能对主机进行遥控操	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

								作，防止人多误设功能；（2）主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能；（5）饮水机具备智能功能，智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片；★16、温开水制水不得采用开水和常温水直接混合的方式，采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为 304 不锈钢管，检测依据符合 GB4806.9-2016、GB 4806.11-2016；（投标时已提供国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证的有效检测报告或相关证明材料扫描件或复印件加盖公章）★17、设备采用高效热交换器技术，高效节能，节省加热时间和电源设备待机节能达 55.6%，制开水节能达 41.5%（响应文件中已提供检测报告复印件，报告里面显示节能率）。18、背板采用 3D 纳米水波纹线防指纹压花板，门板采用黑钛金防指纹漆涂层，无旧痕、无手印。		
116		保温壶	2 只	鹏生	3.2 升	潮州市潮安区彩塘镇鹏生五金厂	中国	1、材质：不锈钢 2、容量：3.2L	30	60

117	安保、 监控	安保器械	1 套	贝祖	防爆套装	河北钊鑫科技有限公司	中国	防爆盾牌*2、防割手套*2、防刺服*2、狼牙棒*2、强光手电*2、防爆脚叉*2、防爆钢叉*2、头盔*2、对讲机*2	2500	2500
118		提示牌	2 个	居乐汇	折叠	济南居乐汇展览有限公司	中国	双面提示牌：尺寸：60*90：温馨提示：各位开车的亲们：为了孩子们的安全，请在上、放学时段绕行，谢谢！	100	200
119		防撞栏	2 个	天顺	定制	来安县誉强消防科技有限公司	中国	1、材质：锌钢 2、尺寸：3 米	1800	3600
120		灭火器+箱	60 套	天顺	MF/ABCE 4	来安县誉强消防科技有限公司	中国	2 个灭火器+1 个灭火器箱 1、粉量：4kg 2、适合灭多重类型火灾：A 类、B 类、C 类	300	18000
121		安检扫描仪	2 个	SK	GP-3003 B1	深圳市三咖科技有限公司	中国	1、产品尺寸：415*90*45mm(±3mm) 2、功耗：270mW 3、工作电压：7~12V	188	376
122		400 万超低温红外变焦枪型网络摄像机	1 个	大华	DH-IPC-HFW5449 E-ZH	浙江大华技术股份有限公司	中国	传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0011lux(彩色模式)；0.00011lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）； 补光灯：4 颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~12mm； 镜头光圈：F1.8； 视场角：水平：114° ~47° ；垂直：62° ~	1200	1200

							26°；对角：136°~54°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 智能编码：Smart H. 265+; Smart H. 264+; AI 编码：AI H. 265; AI H. 264; 宽动态：140dB; 走廊模式：90°/270°；		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							音频接口：支持； 报警事件：无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法访问，动态检测，视频遮挡，虚焦侦测，场景变更，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，停车检测，徘徊检测，人员聚集，输入异常，声强突变，人数统计，人脸侦测，电压检测，区域内人数统计，滞留报警，人数异常检测，排队管理 接入标准：ONVIF (Profile S & Profile G & Profile I)；CGI；P2P； 预览最大用户数：20（总带宽：88M）； 最大 Micro SD 卡：256GB； RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1 路（RCA 头）； 音频输出：1 路（RCA 头）； 报警输入：2 路（湿接点，支持直流 3～5V 电位，5mA 电流）； 报警输出：1 路（湿接点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 模拟输出接口：1 路（CVBS 输出 BNC 接口）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10			
123		400 万 红外定	41 个	大华	DH-IPC- HDW3430	浙江大华技术 股份有限公司	中 国	传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 像素：400 万；	400	16400

		焦海螺 网络摄 像机			T3-A-I2			最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264；H.265 支持； 宽动态：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问； 动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。		
124		400 万 红外定	40 个	大华	DH-IPC-HFW3430	浙江大华技术股份有限公司	中国	传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 像素：400 万；	400	16000

		焦枪型 网络摄 像机			M3-A-I2			最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264；H.265 支持； 宽动态：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问； 动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6 个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。		
125		400 万 防油污	4 个	大华	DH-IPC-HFW7443	浙江大华技术股份有限公司	中国	传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS； 像素：400 万；	780	3120

		红外定焦枪型网络摄像机			M-AS-SF C-IL		最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0021lux(彩色模式)；0.00021lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：92°；垂直：48°；对角：109°； 通用行为分析：物品遗留；物品报移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；		
--	--	-------------	--	--	-----------------	--	--	--	--

							人数统计：支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,支持排队管理功能;绊线人数统计可显示及输出日、月、年统计报表;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能; 睿厨：支持人员着装检测,可根据检测到的口罩、帽子、衣服颜色属性进行不匹配报警,同时预览界面支持显示不匹配项; ; 老鼠检测：支持; 垃圾桶未遮盖：支持; 玩手机检测：支持; 智能编码：H. 264:支持,H. 265:支持; 宽动态：120dB; 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）; 音频接口：支持; 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;外部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;安全异常;睿厨;玩手机;垃圾桶未盖;传感器报警;老鼠检测; 接入标准：ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T) ; CGI; GB/T28181 (双国标);		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							GA/T1400; 大华云联; 预览最大用户数: 20 个 (总带宽:64M); 最大 Micro SD 卡: 512GB; RS-485 接口: 1 个 (波特率范围: 1200bps~115200bps); 音频输入: 1 路 (RCA 头); 音频输出: 1 路 (RCA 头); 报警输入: 2 路 (湿接点, 支持直流 3~5V 电位, 5mA 电流); 报警输出: 2 路 (湿接点, 支持直流最大 12V 电位, 0.3A 电流); 模拟输出接口: 1 路 (RS 输出, INC 接口); 电源返送: 支持 DC12V 电源返送, 最大电流 165mA, 峰值电流 700mA; 供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67			
126		枪机支架	44 个	大华	DH-PFB1 22W	浙江大华技术股份有限公司	中国	外观颜色: 白色; 承重: 1.0kg; 安装方式: 壁装; 适配机型: 适配 M 型/K 型/B 型/D 型/F 型枪机; 执行标准: Q/DXJ 064-2018	33	1452
127		24 口三层管理型交换机	1 个	大华	DH-S530 0-24GF4 XF	浙江大华技术股份有限公司	中国	企业级三层管理型交换机 8 个 10/100/1000 Base-T 电口 (Combo), 24 个 1000 Base-X 光口, 4 个 1G/10G Base-X 光口;	6500	6500

							交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps； 支持 STP/RSTP/MSTP；支持 ERPS、EAPS； 支持 GVRP；支持 QinQ 功能；支持 Private VLAN；支持 Voice vlan； 支持静态、动态链路聚合； 支持 IGMP v1/v2/v3；支持 IGMP Snooping； 支持 IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨 VLAN 复制； 支持虚拟化堆叠技术；支持 VRRP； 支持 DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server； 支持 ARP、RAARP、免费 ARP；支持 Dynamic ARP Inspection；支持 ARP anti-attack；支持 ARP 源抑制； 支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离；支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持 DHCP Snooping、DHCP option82；支持 IEEE 802.1x 认证； 支持 Radius 认证；支持命令行分级保护； 支持基于 L2/L3/L4 协议头各字段的流量分类；支持 CAR 流量限制；支持 802.1P/DSCP 优先级重新标记；支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式；支持 Tail-Drop、WRED		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							等拥塞避免机制；支持流量监管与流量整形；支持二层、三层、四层 ACL；支持 IPv4、IPv6 ACL；支持 VLAN ACL；支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持 IPv6 邻居发现；支持 Path MTU 发现；支持 MLD v1/v2；支持 MLD Snooping；支持 FTP/TFTP 加载升级；支持命令行接口 (CLI)、Telnet、Console 口进行配置；支持 SNMP v1/v2c/v3；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持 NTP；支持 Ping、Tracert；支持 LLDP；支持 Loopback-detection 端口环回检测；1U 高度，支持桌面、机架安装方式；工作温度：-10℃~+50℃			
128		16 口二层云管 PoE 交换机	1 个	大华	DH-S4100-16GT2GT2GF-135	浙江大华技术股份有限公司	中国	交换容量：256Gbps；包转发率：60Mpps；业务端口：具备 16 个 10/100/1000BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口、2 个 1000BASE-X SFP 端口；环网协议：STP、RSTP；VLAN 功能：支持；链路聚合：支持；设备管理：WEB 管理、APP 管理；供电方式：100 - 240VAC, 47 - 63Hz, Max 3A；空载功耗：6W；满载功耗：153W；	2200	2200

							PoE: Port 1-2 90W, Port 3-16 30W, 总功率 135W; 散热方式: 内置风扇散热; 安装方式: 桌面式、机架式安装; 工作湿度: 5%~95%RH(无凝结); 工作温度: -10℃~55℃;		
129		16 口二层云管 PoE 交换机	2 个	大华	DH-S3100-16ET2 GF-135	浙江大华技术股份有限公司	中国 交换容量: 128Gbps; 包转发率: 30Mpps; 业务端口: 具备 16 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口 (Combo)、2 个 1000BASE-X SFP 端口; VLAN 功能: 支持; 设备管理: WEB 管理、APP 管理; 供电方式: 100~240VAC, 47~63Hz, Max 3A; 空载功耗: 6W; 满载功耗: 150W; PoE: Port 1-2 90W, Port 3-16 30W, 总功率 135W; 散热方式: 内置风扇散热; 安装方式: 桌面式、机架式安装; 工作湿度: 5%~95%RH(无凝结); 工作温度: -10℃~55℃;	1200	2400
130		24 口二层云管 PoE 交换机	4 个	大华	DH-S3100-24ET2 GF-240	浙江大华技术股份有限公司	中国 交换容量: 128Gbps; 包转发率: 30Mpps; 业务端口: 具备 24 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口	2200	8800

							(Combo)、2 个 1000BASE-X SFP 端口； VLAN 功能：支持； 设备管理：WEB 管理、APP 管理； 供电方式：100~240VAC, 47~63Hz, Max 4A； 空载功耗：6W； 满载功耗：265W； PoE：Port 1-2 90W, Port 3-24 30W, 总功率 240W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%~95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃~55℃		
131		16 口二层云管交换机	1 个	大华	DH-S4100-16GT2GT2GF	浙江大华技术股份有限公司	中国 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备 16 个 10/100/1000BASE-T 电口、2 个 1000BASE-X SFP 端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN 功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB 管理、APP 管理； 供电方式：100 - 240VAC, 47 - 63Hz, Max 1.2A； 空载功耗：4W； 满载功耗：14.4W； PoE：不涉及； 散热方式：无风扇，自然散热；	800	800

								安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%~95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃~55℃；		
132		工业级 千兆单 模双纤 SFP 光 模块	16 个	大华	GSFP-13 10-10-S MF	浙江大华技术 股份有限公司	中国	支持标准：IEEE 802.3z； 传输介质：单模光纤； 传输距离：10km； 传输速率：1.25Gbps； 端口类型：双纤 LC； 传输波长：1310nm(TX) 1310nm(RX)； 工作电压：3.3V； 工作温度：-40℃~85℃；	180	2880
133		65 英寸 S400 监 视器	1 台	大华	DH-LM65 -S400	浙江大华技术 股份有限公司	中国	面板技术：IPS 背光类型：LED 屏幕尺寸：65英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：3840×2160 刷新率：60Hz 色域：68%NTSC 亮度：400cd/m² 对比度 1200:1 可视角度：178° (H) / 178° (V) 响应时间：8ms 使用寿命：30000h 输入接口：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF ×1、Audio×1、RS232×1 输出接口：内置喇叭	12000	12000

							扬声器：2×8W 供电方式：100 - 240VAC，50/60Hz 电源类型：内置电源 功耗：160.2W 待机功耗： <0.5W 工作温度：0℃～+40℃ 工作湿度：10%～85%RH 储存温度： -20℃～+60℃ 储存湿度：5%～90%RH 产品尺寸：1476.3mm×861.7mm×79.8mm 净重：28.5kg 附件：HDMI 线、电源线、遥控器、壁挂、说明书、干电池、三合一保修卡合格证 ROHS 标签 可选配件： 移动底座 壁装 VESA： 600mm×400mm 控制方式：按键，红外遥控，RS232 串口			
134		23.8 英寸安防显示器	1 台	大华	DH-LM24-F200	浙江大华技术股份有限公司	中国	面板技术：VA 背光类型：LED 屏幕尺寸：24" 屏幕比例：16:9 分辨率：1920×1080 刷新率 100Hz 色域：8bit 亮度：250cd/m² 对比度：4000:1	1388	1388

							可视角度: 178° (H) / 178° (V) 响应时间: 6.5ms 使用寿命: 30000h 输入接口: HDMI×1、VGA×1 输出接口: Audio out×1 扬声器: 2×1.5W 供电方式: 12VDC, 2A 电源类型: 外置适配器 功耗: 25W (典型) 待机功耗: <0.5W 工作温度: 0℃~+40℃ 工作湿度: 10%~85% 储存温度: -20℃~+60℃ 储存湿度: 5%~90%RH 产品尺寸: 540.4×46.4×111.6 (含底座) 净重: 2.86kg 附件: HDMI 线、电源线、底座、说明书、合格证 可选配件: 壁挂 壁装 VESA: 100mm×100mm 控制方式: 按键			
135		网络硬盘录像机	1 个	大华	DH-NVR4116HS-4KS3	浙江大华技术股份有限公司	中国	主处理器: 工业级微控制器; 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 后智能分析: 支持后智能智能动检; 前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、	600	600

							人群分布、人数统计、车牌识别； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理 6 个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 6 个事件/秒）； 接入路数：16 路； 分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：不开智能：1 路 12MP@25fps；2 路 8MP@25fps；3 路 6MP@25fps；4 路 5MP@25fps；10 路 1080p@25fps；开智能：1 路 12MP@25fps；2 路 8MP@25fps；3 路 6MP@25fps；3 路 5MP@25fps；4 路 4MP@25fps；9 路 1080p@25fps； 报警输入：2 路； 报警输出：1 路； 硬盘接口：1 个 SATA ， 最大 20T； 网络接口：2 个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45）			
136		8TB 硬盘	1 块	希捷	ST8000N M017B	希捷国际科技（无锡）有限公司	中国	单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA	2800	2800
137		网络硬盘录像	1 套	大华	DH-NVR5 9128-I	浙江大华技术股份有限公司	中国	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；	6800	6800

		机					后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 周界后智能性能（路数）：12 路，每路绘制 10 规则线*开启后智能，辅屏分辨率最大支持 1080P； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理 32 个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：4 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持 32 路图片流，最多同时处理 32 张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持 4 路视频流，最多同时处理 16 张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 32 个事件/秒）； 结构化后智能性能（1080P）（路数）：4 路； 接入路数：128 路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；		
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

							解码能力：不开智能：2 路 32MP@30fps；2 路 24MP@30fps；4 路 16MP@30fps；5 路 12MP@30fps；8 路 8MP@30fps；10 路 6MP@30fps；12 路 5MP@30fps；16 路 4MP@30fps；32 路 1080p@30fps；64 路 720p@30fps；128 路 D1@30fps；开智能：1 路 32MP@30fps；1 路 24MP@30fps；2 路 16MP@30fps；4 路 12MP@30fps；6 路 8MP@30fps；8 路 6MP@30fps；8 路 5MP@30fps；12 路 4MP@30fps；24 路 1080p@30fps；32 路 720p@30fps；64 路 D1@30fps；128 路 D1@30fps；RAID：RAID0/1/5/6/10；报警输入：16 路；报警输出：9 路，其中 3 路继电器输出，1 路 12V1A ctrl 输出；硬盘接口：9 个 SATA，单盘最大 20T；RS-485 接口：2 个（1 个半双工串行 AB 接口，1 个全双工串行接口）；网络接口：2 个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45）			
138		8TB 硬盘	9 块	希捷	ST8000N M017B	希捷国际科技（无锡）有限公司	中国	单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA	2800	25200

139		园区管理一体化平台	1 台	大华	DH-SMB-H2	浙江大华技术股份有限公司	中国	一、集成视频监控、门禁、周界、可视对讲、停车场管理、访客登记、考勤、园区测速、客流统计、智慧用电、网络拓扑等业务功能。 1、支持接入路数：256 路前端设备（各业务模块接入规格总和上限），2000 路室内机； 2、支持视频监控系统，支持 256 个相机接入； （1）支持实时事件报警视频显示（1、4、9 分屏可选）； （2）支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件； （3）支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列； （4）支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示； 3、支持门禁管理系统，可对门禁设备进行管理，支持 128 路门禁设备接入； （1）支持首卡开门、多人开门、反潜回、多门互锁功能； （2）支持门禁配置功能（别名，读头设置，门状态，常开/常闭时段，报警使能，门磁，管理者密码，远程验证，绑定视频通道，保持时间，超时时间，解锁方式配置）	13880	13880
-----	--	-----------	-----	----	-----------	--------------	----	---	-------	-------

							4、支持考勤管理，支持人脸门禁和人脸相机实现考勤打卡功能； （1）支持展示当日考勤统计信息（应到/实到率饼图，迟到人数及近 7 天迟到趋势，各部门到岗情况）； （2）支持展示实时考勤信息（当前时间，人脸比对图，考勤点，姓名，部门，考勤时间等）； （3）支持 19 种报表，按时间，按人员导出； 5、支持客流管理系统，可实现门禁和客流相机客流统计； （1）支持看板展示客流统计信息； （2）支持对客流看板文字、阈值、背景进行编辑； 6、支持本地 45 路 1080P 分辨率相机解码； 7、支持设备本地 128 路一键上云，支持 APP 报警功能； 8、支持分配 4 个客户端安装在电脑进行远程管理； 二、硬件参数： 1、CPU 为 intel 芯片，I3-1215U；内存 8G，硬盘：256G SSD，可外接 1 块 SATA 硬盘； 2、出厂自带 windows 正版系统，键盘和鼠标套装，即插即用； 3、外接接口：2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口（千兆电口），4 个 USB 接口，		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							2 个前置 USB2.0、2 个后置 USB3.0；1 路音频输出和 1 路音频输入，3.5mm 接口；1 个 4K HDMI 接口，1 个 VGA 接口； 4、产品功耗：60W，供电方式：DC12V，5A；单电源； 5、产品尺寸：330mm×280mm×52.5mm（宽 x 深 x 高）（±3mm）； 6、工作温度：0℃～55℃；工作湿度：10%～90%（非凝露）；		
140		400 万语音对讲定焦普通半球网络摄像机	1 个	大华	DH-IPC-HDP3430 C-ST	浙江大华技术股份有限公司	中国 传感器类型：1/3 英寸 CMOS 像素：400 万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.001lux（彩色模式），0.001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：92°；垂直：50°；对角：109°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在 2560×1440 分辨率及以下支持）； 内置麦克风：支持，内置 1 个麦克风； 内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器； 报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD	500	500

								卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问； 动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；电压 检测；智能动检；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双 国标）；大华云联； 预览最大用户数：20 个（总带宽：48M）； 最大 Micro SD 卡：256GB； 供电方式：DC12V/PoE； 防腐等级：普通防护*该级别的产品适用 于不需要特定防腐保护的区域。		
141		电梯监 控专用 -2.4GH z 单网 口无线 网桥套 装	1 对	大华	DH-WBD2 -60AX-0 1S	浙江大华技术 股份有限公司	中国	网桥网络接口：具备 1 个 10/100Mbps 自协 商以太网上行口(非标 24V PoE 输入)； 网桥电源接口：具备 1 个 DC 电源端口； PoE 电源模块网络接口：具备 1 个 10/100Mbps 自协商以太网口(非标 24V PoE 输出)、1 个 10/100Mbps 自协商以太网口； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n/ax； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 最佳无线传输距离：100m； 整机最大无线传输速率：287Mbps； 工作温度：-30℃~+60℃； 供电方式：设备支持非标 24V PoE 电源（标 配）和 12VDC 电源（不标配）两种电源的供 电方式，可根据实际情况灵活选择； 成对包装：1 个包装内含 2 只网桥，不严格	500	500

								区分收发端;		
142		百兆电口 SC 企业级 光纤收发器	1 个	大华	DH-OTE1 13TC	浙江大华技术股份有限公司	中国	电口速率: 1 个 10/100Mbps Base-T; 光口速率: 1 个 100Mbps Base-SC; 光接口类型: SC; 形态: 盒式; 传输距离: 20km; 光纤类型: 单模单纤; 波长: 1310nm 发送, 1550nm 接收; 防护等级: IP30; 安装方式: 桌面、集成机箱、壁挂 (需定制挂耳)	100	100
143		百兆电口 SC 企业级 光纤收发器	1 个	大华	DH-OTE1 13RC	浙江大华技术股份有限公司	中国	电口速率: 1 个 10/100Mbps Base-T; 光口速率: 1 个 100Mbps Base-SC; 光接口类型: SC; 形态: 盒式; 传输距离: 20km; 光纤类型: 单模单纤; 波长: 1550nm 发送, 1310nm 接收; 防护等级: IP30; 安装方式: 桌面、集成机箱、壁挂 (需定制挂耳)	100	100
144		DC12V2A 电源适配器	1 个	大华	DH-PFM3 01	浙江大华技术股份有限公司	中国	能效: V5; 输入: AC180~260V; 输出: DC12V2A; 颜色: 灰色	35	35

145		系统集成	1 项	华城	定制	广西华城科星科技有限公司	中国	网线、39 线槽、波纹管、设备箱、其他辅材等，按现场实际情况施工	10000	10000
146	校园广播	定时广播主机	1 台	DSPPA /迪士普	AVP2717	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 4. 3 寸电容液晶触摸屏, 可选中英文界面, 内置 16G 存储; ★2. 1 路网络接口, 可接受软件远程控制, 1 路蓝牙天线接口, 1 路无线遥控天线接口, 1 路可定时 220V、2000W 电源输出接口, 1 个 RS485 中控控制接口, 1 路短路信号输出口; (已提供满足该功能检测合格的带有 CMA 或 CNAS 标识第三方检测报告予以佐证) 3. 3 种音源独立调节音量, 3 种音源混合输出, 具有总音量调节; 4. USB 接口支持 U 盘导入配置内容歌曲或定时点至本机、本机导出歌曲或定时点至 U 盘; 5. U 盘通过 USB 升级最新软件, 可播 U 盘上的音乐节目, 支持播放 MP3/WAV 音频格式在 48KHz 以内 16 位的歌曲; 6. RJ45 接口 (与 PC 机联机, 可下载更新歌曲和定时点以及控制本机); 7. 可编辑 5 套定时方案, 最多可编辑 200 个定时点, 定时点可设置结束时间, 每个定时点, 最多 20 首歌曲音源; ★8. 1 路 AC220V/2000W 电源输出插座, 具有接受定时点定时控制其开关的功能, SHORT OUT 接口输出短路触发信号; (已提供满足	3200	3200

							该功能检测合格的带有 CMA 或 CNAS 标识第三方检测报告予以佐证) 9. 具有定时点到来前 1-60 秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源的功能； 10. 有一路短路信号输出接口与定时电源输出联动； ★11. 100 米范围无线遥控, 12 个可编程按键, 中控系统控制本机 MP3 播放器操作、音量调节、模拟软件界面远程遥控 12 个按键触发功能；（已提供满足该功能检测合格的带有 CMA 或 CNAS 标识第三方检测报告予以佐证） 12. 支持连接耳机监听播放状态； 13. 支持电平指示, 为所有信号源输出指示； 14. 支持 PC 软件集中控制多台本机。			
147		室外音柱	6 只	DSPPA /迪士普	AVP5204	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 工作电压：70/100V，功率 40W； 2. 最大声压级达：109±2dB， 3. 有效频率范围宽达：140Hz ~14kHz； 4. 灵敏度高：93±2dB，声音清晰、明亮； 5. 铝合金材质网罩、喇叭单元 4" x4，2.5" x1；	480	2880
148		前置放大器	1 台	DSPPA /迪士普	AVP2706	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；4 个输出口。 2. 各通道独立音量控制。 3. 高音和低音音调控制。 4. 自动默音（有强插功能）。	1000	1000

							性能规格: 1. 最小源电动势 Mic: 3.2mV, 不平衡/Aux: 300mV 不平衡/EMC: 450mV 2. 输出电平 0dBV 3. 频率响应 Line: 30Hz-20KHz (±3dB) 4. 总谐波失真 Aux: 0.1% (1KHz, 额定正常工作条件) 5. 信噪比 Auxinput: 66dB 6. 音调调节范围 Bass: ±10dB (100Hz) /Treble: ±10dB (10KHz) 7. 保护 AC 保险丝 8. 电源 AC220V/50Hz		
149		壁挂扬声器	15只	DSPPA/迪士普	AVP441	广州市迪士普音响科技有限公司	中国 1. 专注声音品质, 倒相式设计, 并配有高音、低音双单元, 声音层次清晰; 2. 声音圆润通透, 清澈明亮, 低音强劲。 3. 喇叭单元: 4" ×1, 1" ×1 4. 工作电压: 100V 5. 额定功率: 20W 6. 频响范围: 90Hz-20kHz 7. 灵敏度: (1m, 1W): 91dB 8. 最大声压级 (1m): 103.3dB 9. 总谐波失真 (250-6300HZ): 0.848% ★10. 以上 6~9 条性能参数已提供国家第三方权威检测机构根据 GB/T12060.5-2011 扬声器主要性能测试方法检测合格的性能检测报告复印件。	380	5700

150		广播分区器	1 台	DSPPA /迪士普	AVP2708 C	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 2 路输入(A 和 B)，10 通道输出。 2. 有强行插入功能。 3. 便捷的全开全关功能控制。 4. 10 路分区具有独立音量调节旋钮(针对 A 通道输入音源有效)。 5. 当有警报信号输入时,相应通道自动切换到通道 B。	3000	3000
151		纯后级广播功放	1 台	DSPPA /迪士普	AVP1065	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 100V、70V 定压输出和 P1 输出(平衡、不接地)。 2. 5 单位 LED 指示灯, 作状态显示。 3. 6.35mm 插口和 XLR 插口可方便地实现环接。 4. 输出短路保护并示警。 5. 最大不失真输出功率: 753W 6. 最小源电动势: 786mV 7. 信噪比 100dB 8. 增益限制的有效频率范围: 80Hz—20kHz 9. 总谐波失真(1kHz 时): 0.49% 10. 指示灯“电源”, “削顶”, “信号”, “保护”和“超温” ★11. 以上 5~9 条性能参数已提供国家第三方权威检测机构根据 GB/ T 12060.3-2011 声频放大器测量方法检测合格带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件。	5200	5200
152		远距离一拖二	1 套	DSPPA /迪士普	D5850	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 双通道天线分集系统, 减少信号盲点, 抗干扰性能极佳、稳定。	3500	3500

		无线话 筒		普		公司	2. 双 30MHz 频宽设计, 200*2 可调频点。 3. 自动扫描式搜索频率, 安装调试简单。 4. 具有红外线自动对频功能, 话筒发射器自动精确锁定接收机的工作频点。 5. 采用选进的数字导频技术, 每个通道设有独立的 ID 码, 杜绝窜频。 6. PLL 相伴锁定振荡电路, 配合“杂音检测”静音控制功能, 能有效地阻隔环境中的躁杂射频干扰。 7. 接收机屏幕显示功能: RF 信号强度、AF 信号强度、发射机电电量显示、静音指示、导频功能、天线使用状态、锁定状态、设定接收频率。 8. 接收主机、手持发射机均带电池电量显示。 9. 接收机接口: 2 个独立通道的监听接口。1 个 A/B 通道混合音频输出接口。 10. 功率选择开关: 手持式发射机具有普通功率档和超高功率档。 11. 无线传送距离: 空旷距离 300 米。 12. 频率范围: UHF610-670MHz 13. 可调频道数: 200*2 14. 频率稳定度: 0.002PPM 15. 接收灵敏度: -105dB 16. 音频频响: 60Hz-18KHz (± 3dB) 17. 谐波失真: $<0.5\%$		
--	--	----------	--	---	--	----	--	--	--

								18. 信噪比: >100dB 19. 动态范围: 105dB 20. 最大频偏: ±48KHz 21. 杂散抑制: 75dB 22. 音频输出: 平衡输出和非平衡输出 23. 电源: 12-18V DC/1000mA		
153		25U 广播机柜	1 个	DSPPA /迪士普	MP25U	广州市迪士普 音响科技有限公司	中国	1. 符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、IEC297-2、DIN41491、PART7、GB/T3047.2-92 标准。 2. 兼容 19 英寸国际标准、公制标准和 ETSI 标准。 3. 全包选用优质冷轧板制作, 结构坚固, 承载负荷大, 完全能满足客户对此类机柜的需求。 4. 板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后, 静电喷塑。 5. 良好的兼容性, 良好的通风设计, 配置有专业的散热系统和接地系统, 安全可靠, 能适应兼容更多的 IT 设备; 同时安装了万向脚轮和支撑脚, 移动方便, 安置稳固, 结构坚固。 6. 机柜并柜方便、快捷。 7. 配件齐全, 质量可靠, 上、下部走线孔配有分组盖板, 前后门及侧门可容易拆装, 方便工作。 8. 外观: 封闭焊接式设计, 外观新颖高雅,	2800	2800

							美观大方，尺寸精密，极富时代气息，正门采用网格式设计，既美观又利于机器散热，机柜主体颜色有灰和黑两种； 9. 结构：模块化设计，内置有层板，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化快捷解决方案，机柜侧面、后面均可开门，可全方位进入查看，预留有后上下线缆入口，方便线缆管理； 10. 材料：采用 1.0mm 厚高强度优质冷轧钢板及 5mm 厚高强度安全钢化防爆玻璃，可有效防震，更加安全可靠； 11. 散热：配备有专业散热系统，内置有两台冷却风扇，可有效解决机柜内部散热，保护设备安全，使设备稳定在正常状态下工作； 12. 地线：内置有专业的接地系统，可有效保护设备安全； 13. 安装：挂装式安装，安装更加简单快捷； 14. 尺寸（高× 宽×深 mm）：1200×600×600		
154		系统集成	1 项	华城	定制	广西华城科星科技有限公司	中国 六类网线、控制线、电源线、莲花头、3.5 耳机接头、BNC 头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料。根据实地测量为准	8000	8000

155		真分集无线话筒套装	1 套	DSPPA /迪士普	D5821	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 波段范围 (UHF) : 632MHz~695MHz; 2. PLL 双频道锁相环回路设计; 3. UHF200 频道 PLL 数字锁定自动通讯功能; 4. 显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平); 5. 每通道有音量调节功能; 6. AF 输出 (采用 “XLR” 型插座分别输出, 混合输出); 7. 发射功率调节, 高功率 14dBm; 低功率 6dBm; 8. 发射机采用 2 节 5 号 1.5V 碱性电池; 9. 动态范围: 88dB; 10. 最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$; 11. 频率响应: 120Hz-16KHz ($\pm 3\text{dB}$); 12. 综合信噪比: $>73\text{dB}$; 13. 综合失真度: 1%; 14. 发射机工作时间 8 小时以上; 15. 含 1 台一拖二接收机及 2 只手持式话筒.	2800	2800
156		真分集无线话筒套装	1 套	DSPPA /迪士普	D5824	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 波段范围 (UHF) : 632MHz~695MHz; 2. PLL 双频道锁相环回路设计; 3. UHF200 频道 PLL 数字锁定自动通讯功能; 4. 显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平); 5. 每通道有音量调节功能; 6. AF 输出 (采用 “XLR” 型插座分别输出, 混合输出);	3000	3000

							7. 发射功率调节，高功率 14dBm；低功率 6dBm； 8. 发射机采用 4 节 5 号 1.5V 碱性电池； 9. 动态范围：88dB； 10. 最大频偏：±45KHz； 11. 频率响应：120Hz-16KHz (±3dB)； 12. 综合信噪比：>73dB； 13. 综合失真度：1%； 14. 发射机工作时间 10 小时以上； 15. 支持 12V/1A 适配器供电； 16. 含 1 台一拖二接收机及 2 只台式话筒		
157		调音台	1 台	DSPPA /迪士普	CM208	广州市迪士普音响科技有限公司	中国 1. 6 路 XLR 平衡单声道输入+2 路立体声输入 2. 每通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60MM 行程推子器， 3. 2 编组输出 +2 组 AUX 输出（包括 FX）， 4. 1 组返回，1 组监听耳机输出 5. 内置 48V 幻象电源供电； 6. 24 种 DSP 数字效果器， 7. 内置 USB 音频播放 MP3； 8. USB 录音、也可连电脑播放音乐 9. 内置蓝牙接收模块 10. LED 大显示屏清晰显示播放状态； 11. 十段三色电平灯显示信号状态 12. XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13. 适用全球供电电压功率 30 瓦；使用灵活	2800	2800

								U		
158		话筒前级音频处理器	1 台	DSPPA /迪士普	D6679	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 新一代智能麦克风音频多效处理器，话筒传声原音原声全保真，自适应美化人声效果； 2. 参量均衡和数字移频两重防啸叫技术，高速反应多效抑制防啸叫，使用全新的滤波技术净化话筒人声，字准腔圆； 3. 2 路话筒平衡输入，2 路不平衡输入，2 组信号线路输出； 4. 线路输入阻抗 5K Ω ，线路输出阻抗 600 Ω ； 5. 传声增益提升量 5-14 dB。抑制啸叫增益 6dB； 6. 无需做复杂的调试，开启电源立即可以进入会议； 7. 反馈移频量：5 Hz $\pm$ 1 Hz； 8. 频率响应：非移频状态 40 Hz-18K Hz，移频状态 150 Hz-15K Hz； 9. 供电方式：AC220V，50Hz	2800	2800
159		专业会议音箱	4 只	DSPPA /迪士普	DSP7908	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 倒相式低频辐射的二分频扬声器系统； 2. 音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装； 3. 系统组成：8"×1, 1.35"×1 4. 阻抗：8 Ω 5. 额定功率：150W	1000	4000

								6. 频率范围：80Hz-18KHz 7. 灵敏度：95±2dB 8. 最大声压级：117±2dB		
160		双通道 专业数 字功放	2 台	DSPPA /迪士 普	DX1500	广州市迪士普 音响科技有限 公司	中国	1. 双声道立体声专业数字功率放大器, 全系列铝合金面板; 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择, 输出方式开关选择; 3. 每声道音量可调; 4. 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω, BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω; 动态功率强劲, 可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置 XLR 平衡输入输出接口, 更适合专业设备的应用习惯; 5. 小信号的时候不会出现交越失真; 6. 内置先进的电压压限, 可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常, 出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰, 非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声; 8. 效率要高, 发热量更少, 工作温度范围更宽; 9. 各通道均配备 LED 工作状态指示; 10. 输入灵敏度: 1000mV 11. 信噪比: 95dB 12. 频响: 20Hz-20kHz (±1dB)	2800	5600

							13. 通道串扰: < -70dB 14. 转换速率: 15V/uS 15. 阻尼系数/8Ω@1KHz: 230 16. 总谐波失真: 0.3% (1kHz, 正常工作条件) 17. 额定功率: 2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω 18. 指示灯: “电源”, “削顶”, “信号”, “保护”, “温度” 19. 电源: AC220/50-60Hz		
161		支架	4 只	DSPPA /迪士普	D5A	广州市迪士普音响科技有限公司	中国 特点: 1. 全金属音箱壁架 2. 材料: 钢材 3. 承重 30 公斤 4. 重: 3.6KG/对 5. 架子伸缩长度: 210MM~390MM 6. 音箱支柱直径: 35 7. 可左右调节角度, 中间杆子可伸缩调节, 架子稳重扎实, 稳定性强	88	352
162		电源时序器	1 台	DSPPA /迪士普	D6572II	广州市迪士普音响科技有限公司	中国 1. 独立的八路大功率电源输出, 万能插座, 可满足多种三极的电源插座, 如国标插座、美标插座以及欧标插座等; 还可满足二极欧式的圆头插座; 2. 单路最大输出为 10A, 总输入电流容量 16A;	1200	1200

								3. 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示;通过面板一键开关,可时序关启通道,实现时序功能; 4. 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备,关机时由后级到前级逐个关闭各个设备,有效的统一管理控制用电设备,确保整个系统的稳定运行; 5. 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥、中心等领域 6. 性能规格 7. 电源输出: 8 路, 16A 插座 8. 单路最大负荷: 10A 9. 控制方式: 手动顺序启动, 外接短路信号触发启动 10. 电源容量: 总容量 220V, 16A 11. 输入电源: AC220/50Hz 12. 时序间隔: 0.4-0.5s		
163		15U 立式型机柜	1 套	DSPPA /迪士普	MP15U	广州市迪士普音响科技有限公司	中国	1. 符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491, IEC297-2、DIN41491、PART7、GB/T3047. 2-92 标准。 2. 兼容 19 英寸国际标准、公制标准和 ETSI 标准。 3. 全包选用优质冷轧钢板制作, 结构坚固, 承载负荷大, 完全能满足客户对此类机柜的需求。	2200	2200

							4. 板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，静电喷塑。 5. 良好的兼容性，良好的通风设计，配置有专业的散热系统和接地系统，安全可靠，能适应兼容更多的 IT 设备；同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固，结构坚固。 6. 机柜并柜方便、快捷。 7. 配件齐全，质量可靠，上、下部走线孔配有分组盖板，前门及侧门可容易拆装，方便工作。 8. 外观：封闭焊接式设计，外观新颖高雅，美观大方，尺寸精密，极富时代气息，正门采用网格式设计，既美观又利于机器散热，机柜主体颜色有灰和黑两种； 9. 结构：模块化设计，内置有层板，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化快捷解决方案，机柜侧面、后面均可开门，可全方位进入查看，预留有后上下线缆入口，方便线缆管理； 10. 材料：采用 1.0mm 厚高强度优质冷轧钢板及 5mm 厚高强度安全钢化防爆玻璃，可有效防震，更加安全可靠； 11. 散热：配备有专业的散热系统，内置有两台冷却风扇，可有效解决机柜内部散热，保护设备安全，使设备稳定在正常状态下工		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								作; 12. 地线: 内置有专业的接地系统, 可有效保护设备安全; 13. 安装: 挂装式安装, 安装更加简单快捷; 14. 尺寸 (高× 宽×深 mm): 1000×600×600 (±5mm)		
164		辅材	1 项	华城	定制	广西华城科星科技有限公司	中国	音响金银线、音频线、六类网线、控制线、电源线、莲花头、3.5 耳机接头、BNC 头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶带、电源插头、标签、插排等辅助材料。根据实地测量为准。	3800	3800
165	采光照明	护眼灯	150 套	LEDLU CKY 福凯	FK-CL12 30-PW36 -RS-D1	深圳福凯半导体技术股份有限公司	中国	1、LED 教室灯结构为一体化式灯具, 主体材质为金属材质, 产品尺寸长 1200MM, 宽 300MM, 厚 50MM, 出光面须为非格栅式的防眩光设计、有防尘土吸附堆积设计 尺寸: 1200*300MM 2、LED 教室灯整灯功率 40W、功率因数 0.97、效能 100LM/W、整灯光通量 3500LM、色温 5300K、显色指数 Ra 90 (其中特殊显色指数 R9 60)、色容差 5, 光束角应满足在 C0/180 和 C90/270 方向上均 >100°。 3、LED 教室灯视网膜蓝光危害类别为 RG0。 4、LED 教室灯频闪性能的波动深度为无显著影响水平。 5、LED 教室灯在电压 220V 50HZ 的环境下, 浪涌、快速瞬变、注入电流均为合格性能。	500	75000

								6、LED 教室灯的寿命为 50000 小时。		
166	户内外玩教具设备	攀爬组合架	1 套	天才宝贝	TCBB-wj 800	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	规格：800*200*240cm(±2cm) 材质：黄花梨木	35000	35000
167		安吉游戏组合	1 套	桃叮当	XDD-aj0 10	浙江响叮当木制玩具有限公司	中国	1. 安吉滚筒：50*50*60cm，4 个，PP； 2. 安吉箱：100*100*100cm，3 个，PE； 3. 平板车：60*60*10cm，3 台，多层板； 4. 箱型推车：60*43*33cm，4 台，多层板； 5. 长条木板：15*20*2.5cm，20 条，碳化木； 6. 体能单梯：150*35cm，4 张，碳化木； 7. 体能双梯：44*14*150cm，8 张，碳化木； 8. 户外大型建构积木：720 件，碳化木；	25000	25000
168		钻圈或拱形门	10 个	永亮玩具	YL-70	永嘉县永亮教玩具有限公司	中国	材质：吹塑 规格：70*23*73cm(±1cm)	50	500
169		篮球架	2 个	永亮玩具	YL-80	永嘉县永亮教玩具有限公司	中国	规格：80*70*167-230cm(±2cm) 材质：塑料	500	1000
170		摇马	10 个	永亮玩具	YL-60	永嘉县永亮教玩具有限公司	中国	材质：吹塑 规格：60*30*45cm(±1cm)	100	1000
171		平衡木	4 条	天才宝贝	TCBB-wj 300	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	木质，300*15*40cm(±2cm)	300	1200
172		幼儿园玩具童车	8 辆	豪气童年	HQBB-51 66	河北豪气玩具有限公司	中国	14KG/辆 1. 规格：120*58*65cm(±2cm) 2. 颜色：(红. 黄.)	500	4000

181		篮球	40 只	童童	6094	温州童童教玩具有限公司	中国	1、规格：儿童用 4 号篮球。 2、材质：橡胶。	30	1200
182		独轮车	8 个	佳凯	JK-009	永嘉县佳凯玩具厂	中国	1、规格：88*34*33cm(±1cm) 2、材质：环保塑料，注塑工艺，色彩艳丽，抗紫外线能力强，抗静电能力强，安全环保耐候性好，强度高；发展儿童平衡能力，促进身体协调，颜色多款可选；	180	1440
183		平衡踩踏车	40 个	宏凯	HK-305	河南宏凯体育幼教用品有限公司	中国	1、规格：环保塑料+金属+橡胶 尺寸：35*45*60cm(±1cm) 2、功能：促进身体协调，训练平衡能力。 3、材质：环保 PE 材质，质地坚韧性好，环保无毒抗摔耐磨。	120	4800
184		幼儿臂力器	25 个	睿胤	SMA137	上海睿胤实业有限公司	中国	木柄无声拉力球	30	750
185		哑铃	220 个	童童	6028X	温州童童教玩具有限公司	中国	1、规格：19*5cm(±1cm) 2、材质：工程塑料，抗静电，色彩鲜艳，安全环保。三种颜色。	8	1760
186		沙水玩具套装	3 套	童童	6073B	温州童童教玩具有限公司	中国	30 件/套 1、规格：至少包含 4 轮车 1 个，沙漏 1 个，手推车 1 个，桶 1 个，洒水壶 1 个，抹平板 1 个，大铲 2 个，耙子 1 个，小沙漏网铲 1 个，小勺铲 2 个，三角平铲 2 个，各类造型模型 16 个。 2、材质：工程塑料、注塑工艺、色彩鲜艳，环保无毒，适合儿童沙滩玩沙玩水使用。	150	450

187		体能圈	30个	童童	6000X	温州童童教玩具有限公司	中国	直径 45cm, 材质: PPC 塑料圆管边, 厚 0.8mm	8	240
188		彩虹伞	4 把	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、产品规格: 直径:400cm 2、材质: 布	120	480
189		马卡龙钻洞	10个	永亮玩具	YL-66	永嘉县永亮教玩具有限公司	中国	材质: 吹塑 规格: 66*23*61cm(±1cm)	30	300
190		球车	2 个	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、规格: 100*60*75cm(±1cm) 2、材质: 不锈钢工艺	500	1000
191		彩虹过河石	2 套	睿胤	11 件套	上海睿胤实业有限公司	中国	1、材质: 环保材质 2、规格: 11 件套	250	500
192		大陀螺腰部平衡户外玩具	6 个	童童	6090	温州童童教玩具有限公司	中国	绿、红色滚塑大陀螺 80x40 (cm)	200	1200
193		儿童拼装多功能积木	10 盒	睿胤	PET1044	上海睿胤实业有限公司	中国	单片尺寸: 11*5cm 组合 500 片原木色+冷色+暖色	200	2000
194		幼儿园积木大型搭建玩具	24 个	睿胤	PET1066	上海睿胤实业有限公司	中国	180 件榉木积木	400	9600
195		儿童益智玩具	8 套	睿胤	PET1304	上海睿胤实业有限公司	中国	初阶: 启蒙精灵礼包套装, 199 件	300	2400
196		儿童益智玩具	8 套	睿胤	PET1304	上海睿胤实业有限公司	中国	中阶: 活力创造礼包套装, 273 件	350	2800

197		儿童益智玩具	10套	睿胤	PET1304	上海睿胤实业有限公司	中国	高阶：机械工程礼包套装，337 件	400	4000
198		建构（积木）类	9 套	童童	6042X	温州童童教玩具有限公司	中国	每套包含 5 种： 1、木质建构桌面积木：100 粒，材质为新西兰松木经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、软体积木：规格 50*15*20cm，48 件/套，材质 EVA 环保发泡材质。 3、塑料积木：规格（允许尺寸误差±3mm），总件数 800 件；材质：食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手；产品由红、黄、蓝、绿、黑、白、浅蓝、浅绿、橙、紫、棕 11 种颜色组成。 4、磁性教育：水果 48 件，动物 48 件，数字 32 件，共 128 件，环保优质磁性层材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。 5、插接构造玩具：规格：产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色、5 种不同配件组成，外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm）：（1）直通：66*22mm，（2）十字：66*66*22mm（另一边圆直径 18mm），（3）弯管：42*22mm，（4）三通：66*42*22mm。	800	7200

								每套件数 400 件。材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。		
199		穿编类	8 套	童童	6042T	温州童童教玩具有限公司	中国	每套包含 2 种： 1、串珠：材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。产品由红、黄、蓝、绿、橙、紫 6 种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：圆柱 29*28mm，椭圆 39*30mm，三角形 3.3*3mm，立方体 29*29mm，六边体 29*29mm，五角星 33*29mm。件数 300 件。 2、穿线：材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。规格（允许尺寸误差±3mm）：飞机 51*56*4mm，汽车 50*57*4mm，轮船 62*32*4mm，鲨鱼 61*42*4mm，蝴蝶 55*43*4mm，草莓 35*44*4mm，苹果 39*41*4mm，梨子 33*47*4mm。件数 718 件。	350	2800
200		音乐类	3 套	睿胤	0I514	上海睿胤实业有限公司	中国	每套包含： 1、大鼓 26*17cm，1 个；小铃鼓直径 15cm，1 个；串铃 21cm，1 个；沙锤 15cm，1 个；三角铁 15cm，1 个；锣 15cm，1 个；镲 9cm，1 对；双响筒 19cm，1 个；圆舞板 5.5cm，1 个；碰铃 14cm，1 对。 2、材质：实木+不锈钢+塑料	500	1500

201		大型积木（户外）	1 套	桃叮当	XDD-jm508	浙江响叮当木制玩具有限公司	中国	508 件碳化积木组合 最大尺寸 80*10*2.5cm 共 20 种形状 碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：新西兰松。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014 和 GB/T22048-2015 的要求 508 件碳化积木组合参数如下 <table><thead><tr><th>积木种类</th><th>长 CM</th><th>宽 CM</th><th>高 CM</th><th>材质</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. 正方形</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>新西兰松 碳化+水性清漆</td><td>90</td></tr><tr><td>2. 正方形</td><td>10</td><td>10</td><td>2.5</td><td>新西兰松 碳化+水性清漆</td><td>145</td></tr><tr><td>3. 长方条</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td>新西兰松 碳化+水性清漆</td><td>25</td></tr><tr><td>4. 长方形</td><td>20</td><td>10</td><td>5</td><td>新西兰松 碳化+水性清漆</td><td>65</td></tr><tr><td>5. 长方形</td><td>20</td><td>10</td><td>2.5</td><td>新西兰松 碳化+水性清漆</td><td>90</td></tr><tr><td>6. 长方形</td><td>40</td><td>10</td><td>2.5</td><td>新西兰松 碳化+水性清漆</td><td>24</td></tr><tr><td>7. 长方形</td><td>60</td><td>10</td><td>2.5</td><td>新西兰松 碳化+水</td><td></td></tr></tbody></table>	积木种类	长 CM	宽 CM	高 CM	材质	数量	1. 正方形	10	10	5	新西兰松 碳化+水性清漆	90	2. 正方形	10	10	2.5	新西兰松 碳化+水性清漆	145	3. 长方条	10	5	5	新西兰松 碳化+水性清漆	25	4. 长方形	20	10	5	新西兰松 碳化+水性清漆	65	5. 长方形	20	10	2.5	新西兰松 碳化+水性清漆	90	6. 长方形	40	10	2.5	新西兰松 碳化+水性清漆	24	7. 长方形	60	10	2.5	新西兰松 碳化+水		8500	8500
积木种类	长 CM	宽 CM	高 CM	材质	数量																																																					
1. 正方形	10	10	5	新西兰松 碳化+水性清漆	90																																																					
2. 正方形	10	10	2.5	新西兰松 碳化+水性清漆	145																																																					
3. 长方条	10	5	5	新西兰松 碳化+水性清漆	25																																																					
4. 长方形	20	10	5	新西兰松 碳化+水性清漆	65																																																					
5. 长方形	20	10	2.5	新西兰松 碳化+水性清漆	90																																																					
6. 长方形	40	10	2.5	新西兰松 碳化+水性清漆	24																																																					
7. 长方形	60	10	2.5	新西兰松 碳化+水																																																						

							性清漆 10 8. 长方形（开槽） 60 10 2.5 新西兰松 碳化+ 水性清漆 2 9. 长方形 80 10 2.5 新西兰松 碳化+ 水性清漆 6 10. 三角形 39 20 2.5 新西兰松 碳化+ 水性清漆 4 11. 直角三角形 40 20 2.5 新西兰松 碳化+ 水性清漆 4 12. 圆柱积木 16 10 20 新西兰松 碳化+ 水性清漆 2 13. 圆柱积木 10 10 10 新西兰松 碳化+ 水性清漆 2 14. 圆柱积木 5 5 10 新西兰松 碳化+ 水性清漆 10 15. 圆柱积木 5 5 20 新西兰松 碳化+ 水性清漆 10 16. 圆柱积木 5 5 40 新西兰松 碳化+ 水性清漆 12 17. 半圆环积木 30 15 2.5 新西兰松 碳化+ 水性清漆 2 18. 半圆积木 15 7.5 2.5 新西兰松 碳化+ 水性清漆 2 19. 四分之一圆环积木 42 15 2.5 新西兰松 碳化+ 水性清漆 1 20. 扇形积木 20 20 2.5 新西兰松 碳化+		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								水性清漆 2 508		
202		六面体 音乐合 唱凳	40 个	睿胤	定制	上海睿胤实 业有限公司	中国	1、规格：37*30*25cm 2、材质：PVC 全包围钢架加厚铝合金边	3. 80	3200
203		劳动工 具类	9 套	童童	6108X	温州童童教玩 具有限公司	中国	含喷壶、小桶、小锄头、小铲子、小锤子	220	1980
204		OLOEY 雪花片	10 套	童童	6075X	温州童童教玩 具有限公司	中国	大号幼儿园超大 26-30cm 拼装塑料积木户 外大型拼插玩具 大号雪花片径 26 厘米(60 片)	350	3500
205		小画架	12 个	睿胤	PET1290	上海睿胤实 业有限公司	中国	实木可折叠画架 1.2米高	100	1200
206		多功能 挂架	50 个	睿胤	PET1287	上海睿胤实 业有限公司	中国	灰色 8 钩	18	900
207		儿童围 裙	40 件	睿胤	PET1282	上海睿胤实 业有限公司	中国	材质：涤纶 中号：身长 61cm，袖长 53cm， 适合身高：110-125cm	30	1200
208		毛毡板	40 张	睿胤	定制	上海睿胤实 业有限公司	中国	1、规格：80*120cm (0.4*1.2m) 2、厚度：9mm	66	2640
209		幼儿园 美工区 作品展 示架子 可折叠	30 个	睿胤	PET1276	上海睿胤实 业有限公司	中国	白网 60*45*10CM	38	1140
210		幼儿园 美工区 作品展	50 个	睿胤	PET1277	上海睿胤实 业有限公司	中国	白色底座 15*10*9	10	500

		示架子可折叠								
211		天秤置物架	20个	睿胤	PET1270	上海睿胤实业有限公司	中国	全实木 天秤置物架	30	600
212		儿童挂衣架	10个	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、规格：100*40*95CM（±1cm）（送5个木衣架） 2、材质：木质	250	2500
213		托盘	120只	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	规格：30*22*1.5CM（±1cm）	12	1440
214		收纳框	80只	密斯家	矮款大号	台州栖禾家居用品有限公司	中国	尺寸：36*25.5*8.5CM（±1cm）	10	800
215		收纳框	80只	密斯家	高款大号	台州栖禾家居用品有限公司	中国	尺寸：36*25.5*21CM（±1cm）	12	960
216		儿童跷跷板	10个	睿胤	大款	上海睿胤实业有限公司	中国	尺寸：80*27CM（±1cm） 材质：环保塑料	30	300
217		户外玩具收纳柜1	5个	天才宝贝	TCBB-wj150	温州小皇子游乐设备有限公司	中国	1.规格：1500*700*1500mm； 2.材质，框架采用全铝合金材质； 3.工艺，板材整体除锈、除油、酸洗、磷化，内置隔板上下轨道式调节。三角顶，草坪覆盖； 4.表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆。	1800	9000
218		移动黑板（双面）	2块	睿胤	PET1258	上海睿胤实业有限公司	中国	100*200CM 双面移动白板	280	560
219		电钢琴	10台	美得理	DP-A	美得理电子（深圳）有限	中国	★1）达到具有相应检测资质的质量监督检测单位依据 QB/T 1477-2023 《电子钢琴》	4500	45000

						公司	标准的要求。声学品质：音准误差，基准音组误差范围在-0.8~+2.1 音分之间；音准稳定性，同一键位音高变化为 0 音分；相邻两键音准误差 2.4 音分(已提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的 CMA 检测报告复印件核查“检测结果”) ★2) 演奏性能 1：八度音程白键宽度在 165mm 之间；黑键上宽为 9.5mm；琴键间隙为 0.6~1.4mm 之间；白键下沉深度在 10.4~10.9mm 之间；同一台琴上白键下沉偏差≤0.5mm；白键面距地面高度 731mm；黑键高度，前端距白键在 13.1~13.5mm 之间（已提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的 CMA 检测报告复印件核查“检测结果”） ★3) 演奏性能 2：琴键负荷，琴键下降负荷范围在 0.83~ 1.02N 之间；琴键负荷，同一台琴上偏差≤0.19N；白键表面高度差，全键盘表面最大高度差≤2mm；踏板，踩下弱音踏板，以最大力度弹奏琴键，声压级降低 7dB；琴键力度，单键轻弹与重弹声压级变化 35dB（已提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的 CMA 检测报告复印件核查“检测结果”） 4) 外观：立式、推拉盖板、三踏板 5) 键盘：88 键锤式触感钢琴键盘		
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

							6) 力度: 5 级力度 7) 显示: 多功能 LCD 液晶显示 8) 音色: 内置 1282 种音色, 其中包含 30 种风琴音色, 25 种弦乐与管弦乐器音色, 20 种簧片乐器音色, 80 种中国乐器音色, 以及 12 组打击乐组. 9) 叠加/分割: 键分离、双音色 10) 节奏: 内置 300 种节奏, 可扩展 10 种用户节奏 11) 节奏控制: 具有启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、和弦模式、伴奏音量功能按钮 12) 速度: 30-280 13) 内置乐曲: 120 首内置乐曲 14) 演奏增强: 具有力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音律等功能 15) 音效: 具有全局 DSP 数码效果、混响、合唱、和声、调音台等音效 16) 录音: 6 轨录音+16 轨 MIDI 通道录音 17) 注册记忆: 32 个注册记忆 18) 智能学习系统: 具有歌曲旋律关闭模式、和弦字典、节拍器功能、可通过 USB 接口与苹果设备连接进行 APP 学习 19) 实用功能按钮: 具有演奏帮助、古典音律、歌本功能按钮 20) 接口: 电源接口、2 个耳机接口、音频		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							输入/输出接口、USB/MIDI 接口、MIDI IN/OUT 接口 21) 节能设置: 自动关机、定时关机设置 22) 扬声器: 25Wx2 23) 附件: 用户说明书、售后保修证书、智能 APP 软件使用说明 24) 已提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的 CMA 检测报告复印件核查“检测结果”。			
220		彩色加厚硬卡纸	5 套	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、规格: 30 色 60 张 2、尺寸: 4K	35	175
221		提花挂饰网纱	20 卷	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、尺寸: 0.5*4.5 米, 2、浅蓝色、浅绿色、粉色、浅棕色各 5 卷	12	240
222		彩色折纸	5 套	得力	套装	得力集团有限公司	中国	20 色 500 张	25	125
223		儿童踩高跷	30 对	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、尺寸: 13cm*11.5cm(±1cm) 2、规格: 一对装	20	600
224		儿童莱卡弹圈抛接球	15 套	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、材质: 弹力布、塑料 2、规格: 直径 35CM	30	450
225		形状配对板套柱叠叠乐	4 套	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	12 孔形状配对板	20	80

226		形状配对板套柱叠叠乐	5 套	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	图形颜色配对五套柱	10	50
227		大号珠算计算架	8 个	睿胤	PET343	上海睿胤实业有限公司	中国	尺寸：240*50*205mm(±3mm)	30	240
228		鼓	2 个	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	羊皮，8 寸	80	160
229		铃鼓	15 只	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	奥尔夫打击乐羊皮铃鼓，19 英寸，鼓面直径 25 厘米。	30	450
230		三轮脚踏车	10 个	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、规格：长 88cm×宽 57cm(±1cm)。 2、材质：高碳钢车架	380	3800
231		丙烯颜料套装	2 套	宣青	100ml 套装	天长市嘉丰美术用品有限公司	中国	100ml 常用 48 色	380	760
232		户外风车串	50 条	睿胤	PET321	上海睿胤实业有限公司	中国	尺寸：直径 26cm	30	1500
233		马克笔	10 套	得力	24 色	得力集团有限公司	中国	24 色	20	200
234		儿童剪刀	20 把	得力	6075	得力集团有限公司	中国	尺寸：126mm	3	60
235		剪刀	40 把	得力	大号	得力集团有限公司	中国	尺寸：长 175mm	10	400
236		身高、体重测	1 台	爱惟视	AWS-60	苏州爱惟视生物科技有限公司	中国	60KG 电子身高体重坐高一体秤坐高款	580	580

		量仪				司		坐高范围：38-100cm 测量范围：60-160cm 称重范围：0.2-60kg		
237		儿童视力表	1 个	祁裕泰	QYT-2.5	江苏祁裕泰光源医疗器械有限公司	中国	测量距离：2.5M 尺寸：30cmX60cm 电压：220v	100	100
238		药品箱	1 个	心悦诚	35*20*22cm	泰州市三久金属制品有限公司	中国	1、规格：35*20*22cm 14 寸 2、材质：铝合金工艺，内含 20 种急救用品	100	100
239		体温计	20 支	三山	内标式	宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司	中国	1、材质：玻璃 2、测量范围：35° C-42.0° C	10	200
240		体温枪	15 支	葵花	HSP-EWQ-004	广西好升平医疗器械有限公司	中国	1、体温显示范围：35° C-42.9° C 2、显示模式：LCD 显示屏	100	1500
241		听诊器	11	鱼跃	多功能听诊器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	中国	双面听诊头	350	350
242		铁盒	2 只	星康纳	XKN-080	潮州市雅芝宜医疗器械有限公司	中国	1、尺寸：21.8*5.1*12.8cm(±1cm)； 2、材质：304。	50	100
243		儿童睡床	1 张	桂澍木业	GS-0001-5	广西桂澍木业有限公司	中国	儿童拼接床，三面护栏，规格：150*70*60CM，实木板材	380	380
244		被子	1 套	雅鹿	套装	雅鹿集团股份有限公司	中国	三件套+枕芯+2 斤被芯+垫芯 被套：120*150cm	200	200

245		置物架	2 只	洛松	通用	成都皓荣逸贸易有限公司	中国	410*300*780mm(±3mm)	80	160
246		物品柜 (文件柜)	2 个	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	二斗文件柜。1800*850*390CM, 0.5MM 厚	780	1560
247		培训椅 带写字板 折叠一体桌 椅会议椅子 带桌板	80 张	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、座背板：采用 PP 塑料注塑形成的 2、椅脚架采用冷轧刚管 24*14 椭圆管，管材厚度 1.0 厚；冷碳钢管制作采用二氧化碳保护焊接，表面经酸洗、脱脂、磷化等初级处理后金属表面经静电喷塑处理； 3、脚套采用塑胶材料，防滑，不脱落。脚套安装后，另加螺钉固定。	88	7040
248		实木椅子	30 张	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、规格：约 425*420*890mm(宽*深*高)(±3mm) 2、材质：全实木材质，环保油漆。 3、颜色：（原木色或者胡桃色）	138	4140
249		条形会议桌	1 张	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、规格：2800*1200*750mm(长*宽*高)(±5mm) 2、材质：钢木结构，E1 级三聚氰氨刨桌面板+钢制桌架。	4500	4500
250		桌椅	6 套	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、规格：2 人位一组，规格 1400*2800*1050mm(长*宽*高)(±5mm) 2、材质：E1 级刨花板基材，贴面材质为三聚氰氨板，全板式结构，桌面板厚度 25，其余 15mm，结构设计需要带主机箱位，三抽柜，置物架，合理的增加办公收纳空间。	1800	10800

								3、配套椅，2张，椅背 PP+玻纤背框背框，高弹性透气加密网，扶手 PP+玻纤连体固定扶手，高回弹中软切割海绵，高弹力优质透气座布，12mm 厚木板，椅脚：320mm 黑色 PP 脚，过 1000KG 静压测试，轮：50/25 黑色尼龙轮		
251		书柜	1 套	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、规格：4 门书柜，1600*400*2000mm（长*宽*高）（±5mm），由 2 组 2 门柜组成 2、材质：E1 级刨花板基材，贴面材质为三聚氰氨板，上玻璃门+下木门结构，主板材厚度 15，背板 5mm。上 2 层隔板+下一层隔板。	1800	1800
252		桌椅	2 套	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、规格：主台：1600*800*750mm（±5mm），副柜约 1200*400*680mm（±5mm） 2、材质：E1 级刨花板基材，贴面材质为三聚氰氨板，桌面厚度 25，钢制锥形脚架，前档板 15mm，搭配可活动副柜，副柜面板材质同桌面。 3、班椅：优质西皮饰面，座板多层环保夹板 12MM+定型棉材质，2.5 厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），气杆：行程 100#沉口 4 公分电镀色三级汽杆过 SGS 认证，椅脚 φ 350 方形钢管电镀脚过 1136KG 静压测试，椅轮 φ 60mm 黑色防震静音 PU 轮。	3500	7000
253		整套桌椅柜	1 套	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、规格：W1600*D1600*H750（长*宽*高）（±5mm）	4500	4500

								2、材质：E1 级刨花板基材，贴面材质为三聚氰氨板，桌面厚度 40mm，具有纹理清晰、实木感强、色牢度高、防水防污耐磨等特点； 3、封边：PVC 胶边，优质热熔胶； 4、五金配件：优质液压缓冲铰链； 5、班椅：面料优质西皮饰面，固定软包头枕，椅背：18mm 双层背分体板+切割绵全扞皮，椅座：多层环保夹板 12MM+切割绵，底盘：中班飞机底盘（连体侧仰和原位锁定），椅脚：φ 350 电泳方管钢脚过 1136KG 静压测试，椅轮 φ55MM 铁皮 PU 轮静音轮。 6、背柜：规格：W1400*D400*H2000（长*宽*高）（±5mm），E1 级刨花板基材，贴面材质为三聚氰氨板，主板材厚度 15，背板 5mm。		
254		办公桌	15 张	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、规格：1400*600*750mm（长*宽*高）（±5mm） 2、材质：E1 级刨花板基材，贴面材质为三聚氰氨板，桌面厚度 25，电脑桌可以放主机箱，单抽。 3、封边：PVC 胶边，优质热熔胶； 4、五金配件：优质液压缓冲铰链；	680	10200
255		演讲台	2 张	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	1、规格：约 550*450*1070mm（长*宽*高）（±3mm） 2、材质：全 E1 级三聚氰氨刨花板材质。	300	600

256		活动室 收纳柜 (书 包、鞋 柜、收 纳柜一 体)	134 平方	桂 澍 木业	定制	广西桂澍木业 有限公司	中 国	以现场实际大小设计，安装。	720	96480
257		幼儿园 儿童多 功能分 餐桌	10 张	桂 澍 木业	GS-0003 -8	广西桂澍木业 有限公司	中 国	可移动带轮子，70*55*50*50CM(±1cm)	500	5000
258		幼儿园 阅读区 小沙发	2 张	星 涟	双人款	菏泽开发区悦 鑫网络科技有 限公司	中 国	双人款柠檬黄:114*45*52cm(±1cm) 填充物:高弹泡沫海绵 沙发骨架材质:木	480	960
259		美术学 习桌	4 套	桂 澍 木业	GS-0003 -7	广西桂澍木业 有限公司	中 国	1. 材料:28 mm厚进口双A级橡木桌面,48*48 mm橡木桌腿,围边 18*70 mm双 A 橡胶木。第二层 18 毫米厚进口双 A 级橡木桌面,底部加固。承重力强硬,纹理美观,耐磨不易开裂,经过脱脂,除虫,干燥处理,含水率低于 11.5%,符合国家标准。 2. 规格: 180*80*53cm(±1cm) 3. 工艺: 全自动开料机开料准确开料, 5MM 倒 R 角, 无棱角, 上下左右精细打磨, 200 目抛光轮三次抛光, 无木刺, 做工精细, 确保安全。	2800	11200

							4. 五金件：2 mm厚镀锌双孔连接塞角。6*8 mm镀锌内六角尖头螺丝了，预埋 8*4 mm粗丝内嵌螺母，8*10 毫米锁紧放松螺母。硅胶脚垫防滑更好。 5， 原木色舒适贴合自然。环保水性漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆，油漆产品符合 GB18581-2020 国标。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面 9 道工序，360 度覆盖，油漆 3 分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。检测报告符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。（苯，甲苯，二甲苯，TVOC 检测合格）GB/T33002-2023 儿童家具。质量检验及质量判定（表面涂层可迁移元素，产品甲醛释放量检测合格），GB/T35607-2017 绿色产品评价家具（可接触的实木部件中五氯苯酚检测合格）。		
260	报告厅投影设备	1 套	爱普生	CB-2255 U	爱普生技术（深圳）有限公司	中国	1、产品尺寸：377mm*110mm*291mm(±3mm) 2、分辨率：1920*1200dpi 3、屏幕比例：16:10 4、投影距离：1.46-14.79 米	13890	13890
261	毛巾架	10 个	睿胤	定制	上海睿胤实业有限公司	中国	1、尺寸：78*33*85cm(±1cm) 2、40 钩	80	800
262	幼儿园口杯手	10 台	Hacta retar	ZTP238	广东海花科技有限公司	中国	1、产品尺寸：750×320×1040mm(±3mm) 2、容量：238L	880	8800

		巾消毒柜						3、额定功率：400W 4、额定电压：200V 5、层架数量：6 层 6、控制方式：旋钮 7、消毒方式：臭氧+红外线（65 度）		
263		黑白激光打印机	5 台	至像	M3470DN W	至像科技有限公司	中国	产品类型：黑白激光 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 幅面 耗材类型：鼓粉分离 双面功能：自动双面打印 网络功能：支持无线/有线网络打印 黑白打印速度：34ppm 打印分辨率：600×600dpi 复印速度：34cpm 复印分辨率：600×600dpi 供纸盒容量：250 页 内存：128MB	2500	12500
264		彩色喷墨多功能打印机	1 台	爱普生	L3258	爱普生（中国）有限公司	中国	产品类型：喷墨多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 网络功能：支持无线网络打印 黑白打印速度：7.7ppm 彩色打印速度：3.8ppm 打印分辨率：5760*1440 复印速度：黑白 7.7cpm，彩色 3.8cpm 复印分辨率：300×600dpi	2800	2800

							连续复印：1-20 页 扫描速度：黑白 11 秒，彩色 28 秒 供纸盒容量：100 页			
265		过塑机	1 台	古德	320A	上海文德文体用品有限公司	中国	1、尺寸：510*230*120mm(±3mm) 2、过胶宽度：A3	380	380
266		定制班级牌门牌	35 套	桂澍木业	定制	广西桂澍木业有限公司	中国	1、材质：木质+pvc 2、尺寸：32*13cm	30	1050
267		吊扇	70 台	皇将	3120	中山市朗悦电器有限公司	中国	1、尺寸：52 寸，（直径 132*高 33CM） 2、材质：夹板木扇叶，微素钢灯壳，矽钢铜线电机	600	42000
268		风扇	8 台	钻石	FB-45	佛山市顺德区大明企业集团有限公司	中国	规格：500mm 1、功率：150W/220V； 2、档位：3 档；	300	2400
269		紫外线消毒灯	100 套	华特斯	30W	连云港普特斯电光源有限公司	中国	1、灯管长度：910mm 2、灯管功率：30W	80	8000
270		医药箱	10 只	鲁旺鑫	中号	山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司	中国	尺寸：21.5*13.5*15cm(±1cm)	20	200
271		环保分类双格脚踏式垃圾桶	20 只	恒跃	加厚双桶	台州恒跃塑业有限公司	中国	尺寸：36*29*43cm(±1cm)	40	800
272		文件柜	15 组	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	分体五节文件柜，材质：钢，尺寸：850*390*2000mm（长*宽*高）（±5mm），优	450	6750

								质冷轧钢板，厚度 0.5mm。		
273		物品柜 (文件柜)	6 个	鸿鑫凯	定制	广西鸿凯家具有限公司	中国	二斗文件柜, 规格: 850*390*1850mm (长*宽*高) (±5mm), 优质冷轧钢板, 厚度 0.4mm。	780	4680
274		文件盒	100 个	晨光	档案盒	上海晨光文具有限公司	中国	1、产品尺寸(长*宽*高): 239x55x317(mm) (±3mm) 2、产品材质: PP	10	1000
275		幼儿毛巾	300 条	莱茵森	方巾	莱茵森(济南)儿童用品有限公司	中国	尺寸: 25*25cm(±1cm) 材质: 棉	6	1800
276		毛巾	60 条	洁丽雅	童巾	浙江明信实业有限公司	中国	尺寸: 50*25cm(±1cm) 材质: 棉	10	600
277		窗帘	300 米	婉月	定制	南宁西乡塘区婉月广告设计服务部	中国	根据现场窗户大小情况定制, 颜色和款式幼儿园自选	180	54000
278		拼拼大世界	1 套	亿童	定制	武汉亿童文教股份有限公司	中国	第 1 箱: 两孔短条积木 (灰色) 32 块 260*130*130mm (±3mm), 灰色 EPP 材质; 第 2 箱: 两孔短条积木 (棕色) 32 块 260*130*130mm (±3mm), 棕色 EPP 材质; 第 3 箱: 两孔短条积木 (绿色) 32 块 260*130*130mm (±3mm), 绿色 EPP 材质; 第 4 箱: 六孔长板积木 (棕色) 16 块 780*130*65mm (±5mm), 棕色 EPP 材质; 四孔短板积木 (棕色) 16 块 520*130*65mm (±5mm), 棕色 EPP 材质;	37070	37070

							第 5 箱：六孔长板积木（绿色）16 块 780*130*65mm（±5mm），绿色 EPP 材质； 四孔短板积木（绿色）16 块 520*130*65mm（±5mm），绿色 EPP 材质； 第 6 箱：半圆柱积木（棕色）8 块 260*259*130mm（±3mm），棕色 EPP 材质； 半圆柱积木（绿色）8 块 260*259*130mm（±3mm），绿色 EPP 材质； 第 7 箱：方形积木 12 块 260*260*130mm（±3mm），棕色 EPP 材质；四分之一环形积木 12 块 259*259*130mm（±3mm），棕色 EPP 材质；半球积木 12 块 128*128*59mm（±3mm），灰色 EPP 材质； 第 8 箱：圆形积木 12 块 259*259*55mm（±3mm），棕色 EPP 材质；拱桥形积木 6 块 520*260*130mm（±5mm），棕色 EPP 材质；四分之一圆形积木 6 块 259*259*130mm（±3mm），绿色 EPP 材质；二分之一环形积木 6 块 519*260*130mm（±5mm），灰色 EPP 材质； 第 9 箱：梯形积木 12 块 260*245*130mm（±3mm），棕色 EPP 材质；大三角积木 6 块 487*253*130mm（±3mm），棕色 EPP 材质；小三角积木 6 块 245*245*130mm（±3mm），绿色 EPP 材质； 第 10 箱：十二孔长条积木 6 块		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							780*260*130mm (±5mm), 灰色 EPP 材质; 第 11 箱: 十二孔长条积木 6 块 780*260*130mm (±5mm), 灰色 EPP 材质; 第 12 箱: 八孔长条积木 12 块 1040*130*130mm (±5mm), 灰色 EPP 材质; 第 13 箱: 四孔短条积木 18 块 520*130*130mm (±5mm), 绿色 EPP 材质; 第 14 箱: 锥形积木 4 块 248*248*200mm (±3mm), 绿色 EPP 材质; 半圆台积木 4 块 507*253*260mm (±5mm), 绿色 EPP 材质; 第 15 箱: 螺丝 16 个 47*47*2mm, 棕色 PC+ABS, 玻纤材质; 小球 20 个直径 35mm, 蓝色 PVC 材质; 长连接棒 24 根管身 322*40*40mm, 绿色 ABS 材质; 短连接棒 24 根管身 192*40*40mm, 棕色 ABS 材质; 软管 6 根收缩后尺寸约为 320*54*54mm; 管身半透明, 转接头棕色 ABS, PP 材质; 车轴 6 根 420*31*31mm, 棕色 ABS 材质; 第 16 箱: 短连接塞(灰色)80 个 70*48*48mm, 灰色 HDPE 材质; 短连接塞(绿色)80 个 70*48*48mm, 绿色 HDPE 材质; U 形连接塞(灰色)20 个 178*130*48mm, 灰色 HDPE 材质; U 形连接塞(绿色)20 个 178*130*48mm, 绿色 HDPE 材质; 第 17 箱: 波浪形装饰片 6 片 1040*130*5mm (±10mm), 橙色 EVA 材质; 弧形装饰片 2		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							片 1040*390*5mm（±10mm），橙色 EVA 材质；窗帘形装饰片 4 片 1040*260*5mm（±10mm），绿色 EVA 材质；软棒（绿色）18 根直径 42mm，长度 1200mm（±10mm），绿色珍珠棉材质；软棒（黄色）18 根直径 42mm，长度 1200mm（±10mm），黄色珍珠棉材质；短条装饰片（绿色）8 片 520*130*5mm（±5mm），绿色 EVA 材质；短条装饰片（黄色）8 片 520*130*5mm（±5mm），黄色 EVA 材质；螺旋桨形装饰片 6 片 585*585*5mm（±5mm），绿色 EVA 材质；方形装饰片（绿色）4 片 520*520*5mm（±5mm），绿色 EVA 材质；方形装饰片（黄色）4 片 520*520*5mm（±5mm），黄色 EVA 材质；半透明涂鸦片 8 片 520*260*0.5mm（±5mm），半透明 PP 材质；第 18 箱：遮阳布 2 片 4000*2700mm（±20mm），主体绿色牛津布材质；幼儿园户外游戏活动整体方案 1 册正 16 开纸质材质；拼拼大世界使用手册 3 册正 16 开纸质；拼拼大世界游戏图册 3 册正 8 开纸质。		
合计金额大写：人民币壹佰柒拾玖万元整（¥1790000.00 元） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥322669.00 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 18%； 属于优先采购环境标志产品总值为¥218981.00 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 12.2%。									
交付使用日期：自签订合同后按业主指定要求，接到通知之日起 20 个工作日内完成。									

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件作无效处理。**

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其响应文件作无效处理。**

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，**否则其响应文件作无效处理。**

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）： 朱 敏

供应商（盖公章）：广西华城科皇科技有限公司

日期：2025 年 12 月 01 日

附表 1：优先采购节能产品

项号	货物名称		数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	教学一体机	智能交互平板	10 套	希沃	Y565SA	广州视睿电子科技有限公司	11800	118000
5	计算机	台式电脑	19 台	希沃	主机：希沃华腾 DZ0826-0028 （显示器：M243A）	广州视睿电子科技有限公司	4999	94981
6		手提电脑	1 台	联想开天	开天 N60z G1d-A009	联想开天科技有限公司	6000	6000
133	安保、 监控	65 英寸 S400 监视器	1 台	大华	DH-LM65-S400	浙江大华技术股份有限公司	12000	12000
134		23.8 英寸安防显示器	1 台	大华	DH-LM24-F200	浙江大华技术股份有限公司	1388	1388
165	采光照明	护眼灯	150 套	LEDLUCKY 福凯	FK-CL1230-PW36-RS-D1	深圳福凯半导体技术股份有限公司	500	75000
263	户内外 玩教具设备	黑白激光打印机	5 台	至像	M3470DNW	至像科技有限公司	2500	12500
264		彩色喷墨多功能打印机	1 台	爱普生	L3258	爱普生（中国）有限公司	2800	2800
合计金额大写：人民币叁拾贰万贰仟陆佰陆拾玖元整（¥322669.00 元）								

附表 2：优先采购环境标志产品

项号	货物名称		数量 及单 位 ①	品牌	规格型号	制造商	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	教学一体机	智能交互平板	10 套	希沃	Y565SA	广州视睿电子科技有限公司	11800	118000
5	计算机	台式电脑	19 台	希沃	主机:希沃华腾 DZ0826-0028 (显示器: M243A)	广州视睿电子科技有限公司	4999	94981
6		手提电脑	1 台	联想开天	开天 N60z G1d-A009	联想开天科技有限公司	6000	6000
合计金额大写: 人民币贰拾壹万捌仟玖佰捌拾壹元整 (¥218981.00 元)								