

报 价 文 件

项 目 名 称： 藤县人民法院中央空调机组采购项目（重）

项 目 编 号： WZZC2025-G1-990085-WZSG

投标人名称： 广西冷悦建设工程有限公司

投标人地址： 南宁市兴宁区长兴路8号和华彩美地B2栋B15号商铺

2025 年 06 月 04 日

目录

1. 投 标 函	1
2. 开标一览表	3
3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明	20

1. 投 标 函

投 标 函

致：藤县人民法院：

根据贵方藤县人民法院中央空调机组采购项目（重）（项目编号：WZZC2025-G1-990085-WZSG）的招标公告，签字代表肖业（姓名）经正式授权并代表投标人广西冷悦建设工程有限公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起90日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市兴宁区长兴路8号同和华彩美地B2栋B15号商铺 邮编：530013

电话：13737083051 传真： /

投标人名称：广西冷悦建设工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁望州岭支行

银行帐号：4505 0160 4359 0000 0911

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：广西冷悦建设工程有限公司

2025年06月04日

2. 开标一览表

开标一览表

项目名称：藤县人民法院中央空调机组采购项目（重）

项目编号：WZZC2025-G1-990085-WZSG

投标人名称：广西冷悦建设工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
1	直流变频多联室外机	格力	规格型号： GMV-1065W/J 厂家：珠海格力电器股份有限公司	1 台	105677	105677	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：直流变频多联式 ▲2、制冷量：=106.5kw ▲3、制热量：=119.5kw 4、制冷功率：=35.1KW，制热功率：=34.51KW 5、机组噪音：=68dB(A)。 6、机组采用 R410a 环保冷媒。 7、机组风量：=32500m³ /h。 8、电源要求：三相交流：380V，50Hz；允许电压有±10%的波动，频率有±2%的波动。 9、净重重量:=555kg。
2	直流变频多联室外机	格力	规格型号： GMV-1100W/J 厂家：珠海格力电器	3 台	106445	319335	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：直流变频多联式

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
			股份有限公司				▲2、制冷量：=110.0kw ▲3、制热量：=123.5kw 4、制冷功率：=37.31KW，制热功率：=35.65KW 5、机组噪音：=69dB(A)。 6、机组采用 R410a 环保冷媒。 7、机组风量：=32500m³/h。 8、电源要求：三相交流：380V，50Hz；允许电压有±10%的波动，频率有±2%的波动。 9.净重重量:=555kg
3	直流变频多联室外机	格力	规格型号： GMV-1184W/J 厂家：珠海格力电器股份有限公司	1 台	115515	115515	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：直流变频多联式 ▲2、制冷量：=118.4kw ▲3、制热量：=131.5kw 4、制冷功率：=34.84KW，制热功率：=34.66KW 5、机组噪音：=67dB(A)。 6、机组采用 R410a 环保冷媒。 7、机组风量：=34350m³/h。 8、电源要求：三相交流：380V，50Hz；允许电压有±10%的波动，频率有±2%的波动。 9、净重重量:=625kg

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
4	直流变频多联室外机	格力	规格型号： GMV-1295W/J 厂家：珠海格力电器股份有限公司	1 台	122243	122243	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：直流变频多联式 ▲2、制冷量：=129.5kw ▲3、制热量：=144.0kw 4、制冷功率：=38.81KW，制热功率：=39.26KW 5、机组噪音：=67dB(A)。 6、机组采用 R410a 环保冷媒。 7、机组风量：=34850m³/h。 8、电源要求：三相交流：380V，50Hz；允许电压有±10%的波动，频率有±2%的波动。 9.净重重量:=660kg。
5	直流变频多联室外机	格力	规格型号： GMV-1360W/J 厂家：珠海格力电器股份有限公司	1 台	126647	126647	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：直流变频多联式 ▲2、制冷量：=136.0kw ▲3、制热量：=150.0kw 4、制冷功率：=40.32KW，制热功率：=42.7KW 5、机组噪音：=67dB(A)。 6、机组采用 R410a 环保冷媒。 7、机组风量：=36700m³/h。 8、电源要求：三相交流：380V，50Hz；允许电压有±10%

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							的波动，频率有±2%的波动。 9. 净重重量:=690kg
6	直流变频多联室外机	格力	规格型号： GMV-1460W/J 厂家：珠海格力电器股份有限公司	1 台	146828	146828	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：直流变频多联式 ▲2、制冷量：=146.0kw ▲3、制热量：=163.0kw 4、制冷功率：=40.02KW，制热功率：=40.73KW 5、机组噪音：=67dB(A)。 6、机组采用 R410a 环保冷媒。 7、机组风量：=44500m³/h。 8、电源要求：三相交流：380V，50Hz；允许电压有±10%的波动，频率有±2%的波动。 9. 净重重量：:=765kg
7	直流变频多联室外机	格力	规格型号： GMV-1515W/J 厂家：珠海格力电器股份有限公司	4 台	149213	596852	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：直流变频多联式 ▲2、制冷量：=151.5kw ▲3、制热量：=169.0kw 4、制冷功率：=42.99KW，制热功率：=43.35KW 5、机组噪音：=67dB(A)。 6、机组采用 R410a 环保冷媒。

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							7、机组风量：=44500m ³ /h。 8、电源要求：三相交流：380V，50Hz；允许电压有±10%的波动，频率有±2%的波动。 9. 净重重量:=765kg
8	直流变频多联室外机	格力	规格型号： GMV-1580W/J 厂家：珠海格力电器股份有限公司	2 台	153616	307232	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：直流变频多联式 ▲2、制冷量：=158.0kw ▲3、制热量：=175.0kw 4、制冷功率：=44.5KW，制热功率：=46.79KW 5、机组噪音：=68dB(A)。 6、机组采用 R410a 环保冷媒。 7、机组风量：=46350m ³ /h。 8、电源要求：三相交流：380V，50Hz；允许电压有±10%的波动，频率有±2%的波动。 9. 净重重量:=795kg。
9	高效静音型风管式室内机	格力	规格型号： GMV-NDR22P/C 厂家：珠海格力电器股份有限公司	12 台	2667	32004	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=2.2kw。 ▲3、制热量：=2.5kw。 4、功率：=30W

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							5、风量（高风）：=450m ³ /h 6、噪音（高风）：=29dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
10	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR25P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	11 台	2797	30767	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=2.5kw。 ▲3、制热量：=2.8kw。 4、功率：=30W 5、风量（高风）：=450m ³ /h 6、噪音（高风）：=29dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
11	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR32P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	6 台	2869	17214	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=3.2kw。

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							▲3、制热量：=3.6kw。 4、功率：=31W 5、风量（高风）：=550m3/h 6、噪音（高风）：=30dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
12	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR36P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	14 台	2910	40740	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=3.6kw。 ▲3、制热量：=4.0kw。 4、功率：=31W 5、风量（高风）：=550m3/h 6、噪音（高风）：=30dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
13	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR40P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	18 台	3070	55260	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=4.0kw。 ▲3、制热量：=4.5kw。 4、功率：=46W 5、风量（高风）：=650m3/h 6、噪音（高风）：=33dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
14	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR45P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	5 台	3132	15660	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=4.5kw。 ▲3、制热量：=5.0kw。 4、功率：=45W 5、风量（高风）：=750m3/h 6、噪音（高风）：=33dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz；

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
15	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR50P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	38 台	3213	122094	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=5.0kw。 ▲3、制热量：=5.6kw。 4、功率：=45W 5、风量（高风）：=750m3/h 6、噪音（高风）：=33dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
16	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR56P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	40 台	3596	143840	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=5.6kw。 ▲3、制热量：=6.3kw。 4、功率：=57W 5、风量（高风）：=850m3/h 6、噪音（高风）：=35dB(A)

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
17	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR63P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	6 台	3657	21942	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=6.3kw。 ▲3、制热量：=7.1kw。 4、功率：=57W 5、风量（高风）：=1000m3/h 6、噪音（高风）：=35dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
18	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR71P/C 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	10 台	3980	39800	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=7.1kw。 ▲3、制热量：=8.0kw。 4、功率：=70W

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							5、风量（高风）：=1200m ³ /h 6、噪音（高风）：=37dB(A) 7、机外静压：=10Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=198mm
19	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR80PM/A1 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	4 台	4323	17292	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=8.0kw。 ▲3、制热量：=9.0kw。 4、功率：=100W 5、风量（高风）：=1100m ³ /h 6、噪音（高风）：=37dB(A) 7、机外静压：=50Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=260mm
20	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR90PM/A1 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	13 台	5235	68055	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=9.0kw。

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							▲3、制热量：=10.0kw。 4、功率：=110W 5、风量（高风）：=1700m³/h 6、噪音（高风）：=40dB(A) 7、机外静压：=50Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=260mm
21	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR100PM/A1 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	12 台	5297	63564	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=10.0kw。 ▲3、制热量：=11.2kw。 4、功率：=110W 5、风量（高风）：=1700m³/h 6、噪音（高风）：=40dB(A) 7、机外静压：=50Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=260mm

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
22	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR112PM/A1 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	9 台	5374	48366	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=11.2kw。 ▲3、制热量：=12.5kw。 4、功率：=120W 5、风量（高风）：=1700m3/h 6、噪音（高风）：=40dB(A) 7、机外静压：=50Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=260mm
23	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR125PM/A1 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	14 台	5698	79772	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=12.5kw。 ▲3、制热量：=14.0kw。 4、额定功率：=170W 5、风量（高风）：=2000m3/h 6、噪音（高风）：=42dB(A) 7、机外静压：=50Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz；

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=260mm
24	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR140PM/A1 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	14 台	6041	84574	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=14.0kw。 ▲3、制热量：=16.0kw。 4、功率：=170W 5、风量（高风）：=2000m3/h 6、噪音（高风）：=42dB(A) 7、机外静压：=50Pa 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=260mm
25	高效静音型 风管式室内 机	格力	规格型号： GMV-NDR160PH/B1 厂家：珠海格力电器 股份有限公司	24 台	6647	159528	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、空调类型：风管式室内机 ▲2、制冷量：=16.0kw。 ▲3、制热量：=18.0kw。 4、功率：=430W 5、风量（高风）：=2500m3/h 6、噪音（高风）：=45dB(A)

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							7、机外静压：=90Pa（0~200Pa 可调） 8、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 9、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=300mm
26	环绕型天井式室内机	格力	规格型号： GMV-NDR140T/D 厂家：珠海格力电器股份有限公司	4 台	6768	27072	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1. 空调类型：天井式室内机 ▲2、制冷量：=14.0kw。 ▲3、制热量：=16.0kw。 4、功率：=160W 5、风量（高风）：=1800m ³ /h 6、噪音（高风）：=44dB(A) 7、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 8、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=290mm
27	环绕型天井式室内机	格力	规格型号： GMV-NDR160T/A 厂家：珠海格力电器股份有限公司	2 台	8162	16324	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1. 空调类型：天井式室内机 ▲2、制冷量：=16.0kw。 ▲3、制热量：=17.5kw。 4、功率：=130W 5、风量（高风）：=2100m ³ /h

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
							6、噪音（高风）：=47dB(A) 7、电源要求：单相交流：220V，50Hz； 8、机组采用 R410a 环保冷媒。 10. 设备外形尺寸高度（H）=293mm
28	线控器	格力	规格型号： XC71-24/Hb1 厂家：珠海格力电器股份有限公司	256 个	245	62720	原产地：广东 参数性能、指标及配置： 1、超薄防潮设计，安装更协调； 2、搭配红外遥控接收模块，无需增加额外装置即可实现红外遥控器控制； 3、带背光灯设计，黑底白字液晶显示，对比度更高； 4、同时检测室内温、湿度，支持温湿度修正控制； 5、动态二维码显示，支持扫码服务； 6、除可调节机组基本功能外，还可设置预约 24 小时开关机、睡眠、过滤网清洗提醒等功能；
29	空调工程安装辅材	详见《货物配置清单》	详见《货物配置清单》	1 项	991693	991693	详见《货物配置清单》
(二)							
1	/	1	/	/	/	/	/

序号	标的的名称	品牌	规格型号/厂家	数量及单位	单价	总价	备注
2	/	2	/	/	/	/	/
.....							
合计金额大写：人民币叁佰玖拾柒万捌仟陆佰壹拾元整（¥3978610.00 元）							
投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 0%；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 0 %。							
交货期：自签订合同之日起 120 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。							

注：

- 1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
- 2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
- 3. 投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
- 4. 以上开标一览表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其投标文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：广西冷悦建设工程有限公司

日期：2025 年 06 月 04 日

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

无