

最终报价明细表

项目名称：梧州市 5G+120 云急救指挥调度平台市县一体化项目设备采购

项目编号： WZZC2025-J1-990212-WZSG

供应商名称：广西景真智能科技有限公司

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	小计金额 ③=①×② (四舍五入，保留2位小数点)
1	超融合服务器	3台	深信服	aServer-GK2-2605	深信服科技股份有限公司	深圳市南山区学苑大道10101号南山智园A1	(1) 硬件参数： 规格：2U，CPU：2颗Kunpeng 920 5220 2.6GHz (32C)，内存：≥8*32GB DDR4 3200，系统盘：2*480GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。 1套信云 sCloud 麒麟内核OS 授权 (A)； 光纤线-多模-LC-LC-5M(*1个)； 万兆多模-850-300m-双纤(*2个)； 产品质保 (标准版) (*3年)； 基础维保服务 (一体机版) (*3年)； (2) 机械硬盘 4T (ARM 架构通用)，2个； (3) 固态硬盘 -960G-SATA-SSD (读密集型) (ARM 架构通用) 1个； (4) 计算虚拟化组件-ARM (2套) 服务器虚拟化，HA 高可用，虚拟机创建管理等，产品功能	125433.333	376300.00

						栋 一 层	更新模块。 (5) 存储虚拟化组件-ARM (2套) 存储虚拟化，提供虚拟存储卷，为虚拟机提供磁盘资源。具备多副本、条带化、分层等特性。 (6) 网络虚拟化组件-ARM (2套) 网络虚拟化，提供虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟防火墙等功能。		
2	SIP语音网关设备及SIP话机	3套	SIP语音网关：杭州三汇，SIP话机：深圳方位	SIP语音网关：500-H/SMG3000-B1，SIP话机：X3SP	SIP语音网关：杭州三汇信息工程有限公司	SIP语音网关：杭州三汇滨江路南37号3楼	1.2U 标准机架式主机，1 台 环境要求：工作温度：0℃—45℃、储存温度：-20℃—85℃、湿 度：8%— 90% 无结露、储存湿度：8%— 90% 无结露 信令和协议：SIP 信令、兼容的协议：SIP V1.0/2.0、RFC3261、网络接口：接口数量：2 （10/100 BASE-TX (RJ-45)） 自适应带宽：支持、自动翻转：支持 采用 SIP 数字话机可实现远端分机部署； 二次开发接口：可进行二次开发；ARM 4 核 1.5G 处理器；2G 运行内存 ,16G 内置 Flash 存储；最大授权 SIP 分机数 500；最大授权并发数 100（无转码）；最大会议成员数 50。 与现有 120 急救指挥调度系统无缝兼容对接；(现有 120 急救指挥调度系统开放所有接口) 2.SIP 话机 4 台（每套） (1) 液晶彩屏显示； (2) 接口类型：RJ-9/USB 口； (3) 含头戴耳机； ≥2.4 英寸 320*240 彩色显	34900.000	104700.00

					P 话 机 ： 深 圳 方 位 通 讯 科 技 有 限 公 司	、 SI P 话 机 ： 深 圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 兴 东 社 区 70 区 润 坊 路 5 号 润 智	示屏 · 高清音频，支持宽带音频解 码 G.722 新增电话本/语音信息等功能 按键，两个带 LED 灯的线路 键 4 条 SIP 线路 支持 EHS 无线耳机 支持 IPv4 协议 话机支持 PoE 供电 智能电话本 网 络 电 话 本 （ 支 持 XML/LDAP） 通话记录 语音留言等后提示 网络时间同步 支持录音 用户自定义软按键 Action URL / Active URI CSTA 支持屏幕及网页多语 言界面		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

						研发中心2栋13F1304			
3	工控机	3台	浙江东田	DT-61OLJH61MAI	浙江东田科技有限公司	浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江东路898号安云小镇智慧产业园 设备指标要求： (1) 内存 16G 以上，存储 $\geq$ 1T 等； (2) 配备专用录音板卡； (3) 4U 机架式服务器； (4) 硬盘容量： $\geq$ 1T； (5) 硬盘转速：7200rpm； (6) 电源非冗余；	9000.000	27000.00	

						1 号 楼			
4	救护车车载终端	6 台	深圳市博实结	BS J- GF 06 R	深圳市博实结科技股份有限公司	1 号 楼	智能车载终端软件安装调试、培训 1.智能车载机软件授权、安装调试，具体实现功能如下： A.可实现救护车车内定位、音频、视频采集、存储、上传（保证 120 指挥调度中心实时监控）、（2 个 720P 摄像头、1 个拾音器、1 个音频播放器、配置 2T 硬盘存储）； B. 国产卫星定位功能：定位信息实时上传； C.视频实时上传功能：车前、车厢一体网络摄像头视频上传； D.摄像头视频车载机本地存储，存储至少保持 7 天，同时按照时间循环自动删除之前存储，至少保证 7 天视频存储； E.系统软件可兼容：嵌入式安卓专用系统，包括国产卫星定位模块、4G/5G 模块等。 F.系统软件数据必须保证无缝对接接入梧州市 120 急救指挥调度系统并能组网调度，原 120 平台接口开放； 操作系统 Linux 微处理器 4 核 A7 缓存 8GB 内存 ≥1GB 视 频 AHD720P/1080P 2 路 720P (1280*720) 输出 1 路 VGA 音频 输入 1 路音频 (PCM 格式)，拾音器 输出 1 路音频(PCM 格式)，喇叭和 AI 提醒喇叭 显示 屏幕显示 8 路画面显示 录像 音视频压缩格式 音频 g711A，视频 H.264	13500.000	81000.00

						图 像 分 辨 率 720P (1280*720) 实时录像 2 路 延时录像 ACC 关后默认 300 秒延时录像， 延 时 参 数 可 设 置 范 围： 10-65535s 回放 回放通道本地 8 通道同 步回放，监控端单通道回放 网络 4G/5G 存储 硬盘 1 个 1T 硬盘，容 量最大可支持扩至 2TB SD 单 SD 卡，最大支持 256GB 接口特性 接口说明 接 口 前 置 USB 接 口 AI (ADAS 和 DMS) 标定、参 数设置 SIM 卡 单卡 (用于 GNSS 数 据上传和视频数据传输) 终端支持≥ 256GB 单 SD 卡 扩容 终端支持≥ 2TB 硬盘 2.5 寸 硬盘 DMS 接 DMS 摄像头 ADAS 接 ADAS 摄像头 AV3-AV8 兼 容 AHD 或 DHD 摄像头接入 12V OUT VGA 显示屏供电 VGA 信号输出，可选配外接 VGA 显示屏 MIC 接拾音器，用于双向通 话和音频监控 TTS 双向通话、语音播报 RS485 接口 连接外设，如： 载重传感器，云台 RS232 接口 连接外设，如： 油量采集器、温度采集器 其他特性 工作电压 DC 9-36V 工 作 电 流 600mA@12V,300mA@24 V 待 机 功 耗	
--	--	--	--	--	--	--	--

							60mA@12V,33mA@24V 备用电池 可供设备掉电后工 作不小于 15S 工作温度 -25℃ — +80℃ 贮存温度 -40℃ — +85℃		
合计金额大写：人民币 伍拾捌万玖仟元整（¥ 589000.00）									

供应商名称（公章或电子签章）： 广西景真智能科技有限公司

日期：2025 年 09 月 30 日

