

竞 标 报 价 表

项目名称：岑溪市人民检察院办案设备项目

项目编号：WZZC2025-J1-990292-WZSG

供应商名称：广西梧州长城办公设备有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及 单位 ①	品牌	规格型 号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①× ②
1	98 寸落地款多媒体海报屏	2 台	KONKA	SA98MT	深圳康显壹视界智能科技有限公司	深圳	1. 产品尺寸：98 英寸 2. 屏幕分辨率：3840*2160（4K） 3. 屏幕亮度：650cd/m² 4. 屏幕对比度：4000:1 5. 屏幕显示比例：9:16/16:9 6. 屏幕采用 A+ 级工业模组屏生产 7. 操作系统：Android7.1 及以上 8. CPU：四核 ARM Cortex A53、1.5GHZ 9. 内存：DDR4 4GB, DDR 最高可扩展为 8GB 10. 存储：32GB eMMC 储存（可支持 TF/USB 扩展） 11. 解码分辨率：支持 4K H265 10Bit、H.264 和 AVS 接口：RJ45*1, HDMI-IN*1 USB-OTG USB-2.0 AV-IN TF+SIM; 12. 刷新频率 60Hz 12. 工作环境：支持 7*24h, 工作温度：0-45℃, 工作湿度：10%-90%, 存储温度-10℃-45℃; 13. 海报屏具备 RTC 实时时钟功能，具备多时段定时开关机功能；具备看门狗复位功能；具备内、外置红外输入功能；支持异常断电后重启，系统自动下载功能； 14. 支持图片、视频、音乐、幻灯片、动态表格、网页、静态文本、动态文本、office 文件等多种媒体样式； 15. 海报屏自带信息发布软件 apk，可以与其它显示屏终端等终端设备在同一信息发布系统平台进行管理； 15. 该设备信息发布软件支持终端管理、素材管理、样	36500	73000

						式管理、任务管理、统计报表功能； ▲16. 外观结构：工业级设计，金属结构制造，优质铝型材边框，高强度优质冷轧板后壳，金属烤漆工艺，显示屏含 3mm 以内钢化玻璃，表面硬度达到 7h 及以上，机器接口具备物理防盗锁（以实物为准）； 17. 落地式竖屏安装方式； 18. 机器自带电源线、USB 延长线、遥控器、钥匙等附件； ▲19. 海报屏产品具备 3C 认证； ▲20. 海报屏产品具备节能认证； 多媒体信息发布系统采用 B/S 构架，由中心控制系统、显控终端结合，通过 TCP/IP 传输协议进行信息发布管理。操作人员通过用户账号校验登录到控制服务端进行终端节目内容编排、发布和管理等功能操作。该系统能够将不同类型显示终端有效的集中起来，实现远程集中控制。 ▲21. 投标方所用提供多媒体海报屏、拼接屏、多媒体终端具有信息发布功能，并且系统与显示终端均为同一厂家提供。 22. 投标方所投信息发布系统支持软件二次开发及系统接口对接； 23. 信息发布软件支持进行终端管理、素材管理、样式管理、任务管理、统计报表功能； ▲24. 随时随地添加播放任务，多样式播放，系统可以按照时间为单位，轻松对网点多媒体海报屏等多终端进行多任务安排和管理。播放属性具有定时、循环、插播、垫片等功能选择（验收时提供软件功能演示）。 ▲25. 统计报表功能，可完整的对终端信息、播放日志、播放详单运行数据进行查询、归档、统计，让使用者可以迅速查询到所需要的终端信息和广告信息（验收时提供软件功能演示）。 ▲26. 播放内容的二级审核，当用户添加播放素材或修改任务时，素材、任务的合规		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



						性可进行指定账户专人审核，只有通过二级审核后的素材或播放任务才可以生效。播放内容的审核，有助于用户轻松对显示终端播放的内容进行管控（验收时提供软件功能演示）。 27. 系统庞大，支持网点终端数在 5000 个点以上，并可采用服务器集群方式； 28. 平台可运行多个数据库，如：Oracle、Derby 等数据库； ▲29. 服务器支持对显示终端进行实时表格数据播放，修改该素材数据终端显示数据实时更新（验收时提供软件功能演示）。 ▲30. 信息发布系统软件具有数字标牌计算机软件著作权登记证书。 ▲31. 根据用户对系统的实际使用需求，为保证系统兼容性，本次所采购的“98 寸落地款多媒体海报屏”必须在不额外增加设备和成本的情况下，支持无缝接入已建的信息管理系统，实现互联互通、查看、状态查询等相关应用，投标人投标时必须提供无缝对接承诺文件（格式自拟）并加盖投标人公章，否则投标无效。并于签订合同后 5 个工作日内完成对接，若不能顺利替换控制的，采购人有权追究其相关法律责任，由此所造成的一切损失由成交人承担。		
2	98 寸壁挂多媒体海报屏	4 台	KONKA 康佳	SA98M	深圳康显壹视界智能科技有限公司	1. 产品尺寸：98 英寸 2. 屏幕分辨率：3840*2160（4K） 3. 屏幕亮度：650cd/m² 4. 屏幕对比度：4000:1 5. 屏幕显示比例：9:16/16:9 6. 屏幕采用 A+规工业模组屏生产 7. 操作系统：Android7.1 及以上 8. CPU：四核 ARM Cortex A53、1.5GHZ 9. 内存：DDR4 4GB, DDR 最高可扩展为 8GB 10. 存储：32GB eMMC 储存（可支持 TF/USB 扩展） 11. 解码分辨率：支持 4K H265 10Bit、H.264 和 AVS	18100	72400



						接口: RJ45*1, HDMI-IN*1 USB-OTG USB-2.0 AV-IN TF+SIM; 12. 刷新频率 60Hz 13. 工作环境: 支持 7*24h, 工作温度: 0-45℃, 工作湿度: 10%-90%, 存 储温度-10℃-45℃; 14. 海报屏具备 RTC 实时 时钟功能, 具备多时段定 时开关机功能; 具备看门 狗复位功能; 具备内、外 置红外输入功能; 支持异 常断电后重启, 系统自动 下载功能; 15. 支持图片、视频、音乐、 幻灯片、动态表格、网页、 静态文本、动态文本、 office 文件等多种媒体 样式; 16. 海报屏自带信息发布 软件 apk, 可以与其它显 示屏终端等终端设备在同 一信息发布系统平台进行 管理; 17. 该设备信息发布软件 支持终端管理、素材管理、 样式管理、任务管理、统 计报表功能; ▲18. 外观结构: 工业级设 计, 金属结构制造, 优质 铝型材边框, 高强度优质 冷轧板后壳, 金属烤漆工 艺, 显示屏含 3mm 以内钢 化玻璃, 表面硬度达到 7h 及以上, 机器接口具备物 理防盗锁 (以实物为准); 19. 海报屏支持横竖屏安 装方式, 图像可水平、垂 直旋转; 20. 机器自带电源线、USB 延长线、遥控器、钥匙等 附件; ▲21. 海报屏产品具备 3C 认证; ▲22. 海报屏产品具备节 能认证; 多媒体信息发布系统采用 B/S 构架, 由中心控制系 统、显控终端结合, 通过 TCP/IP 传输协议进行信 息发布管理。操作人员通 过用户账号校验登录到控 制服务端进行终端节目内 容编排、发布和管理等功 能操作。该系统能够将不 同类型显示终端有效的集 中起来, 实现远程集中控	
--	--	--	--	--	--	--	--



						制。 ▲23. 投标方所用提供多媒体海报屏、拼接屏、多媒体终端具有信息发布功能，并且系统与显示终端均为同一厂家提供。 24. 投标方所投信息发布系统支持软件二次开发及系统接口对接； 25. 信息发布软件支持进行终端管理、素材管理、样式管理、任务管理、统计报表功能； ▲26. 随时随地添加播放任务，多样式播放，系统可以按照时间为单位，轻松对网点多媒体海报屏等多终端进行多任务安排和管理。播放属性具有定时、循环、插播、垫片等功能选择（验收时提供软件功能演示）。 ▲27. 统计报表功能，可完整的对终端信息、播放日志、播放详单运行数据进行查询、归档、统计，让使用者可以迅速查询到所需要的终端信息和广告信息（验收时提供软件功能演示）。 ▲28. 播放内容的二级审核，当用户添加播放素材或修改任务时，素材、任务的合规性可进行指定账户专人审核，只有通过二级审核后的素材或播放任务才可以生效。播放内容的审核，有助于用户轻松对显示终端播放的内容进行管控（验收时提供软件功能演示）。 29. 系统庞大，支持网点终端数在 5000 个点以上，并可采用服务器集群方式； 30. 平台可运行多个数据库，如：Oracle、Derby 等数据库； ▲31. 服务器支持对显示终端进行实时表格数据播放，修改该素材数据终端显示数据实时更新（验收时提供软件功能演示）。 ▲32. 信息发布系统软件具有数字标牌计算机软件著作权登记证书。 ▲33. 根据用户对系统的实际使用需求，为保证系统兼容性，本次所采购的“98 寸落地款多媒体海报屏”必须在不额外增加设备和成本的情况下，支持无缝接入已建		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							的信息管理系统，实现互联互通、查看、状态查询等相关应用，投标人投标时必须提供无缝对接承诺文件（格式自拟）并加盖投标人公章，否则投标无效。并于签订合同后5个工作日内完成对接，若不能顺利替换控制的，采购人有权追究其相关法律责任，由此所造成的一切损失由成交人承担。		
3	拼接屏	1台	KONKA	SW55F	深圳康显壹视界智能科技有限公司	深圳	3.5mm超窄边框设计，显示效果更细致； 4000:1超高对比度，色彩效果更鲜艳，画面层次感更丰富； 1920*1080的超高物理分辨率，画质更清晰，效果更细腻； 采用a-Si TFT技术，稳定性好，可视角度大，响应速度快，色彩还原度高； 采用Anti-glare材质，减少屏幕反光，图像更逼真，享受更佳视觉效果； 采用直下式LED背光模式，单元显示更均匀，无边界暗影现象； 采用自动彩色及图像增强引擎技术，改善图像细节，画面表现更唯美； 整机全金属结构，防辐射、防磁场、防强电干扰； 工业级设计，高强度、更稳定，支持7*24工作；显示尺寸 1209.6 (H) × 680.4 (V) (mm) 像素点距 0.21 × 0.63 (mm) 响应时间 8ms (Typ.) 亮度 Type: 700cd/m² Min: 600cd/m² 对比度 4000:1 (Typ.) 可视角度 178° (垂直，水平) 色彩 16.7M(8bit) 色饱和度 72% (NTSC) 显示比例 16:9 刷新频率 60Hz ▲为保证所投产品的安全性、兼容性，投标人于投标文件中必须提供相应承诺函，承诺所提供的“拼接屏”能够顺利替换已建设的2*3拼接屏系统，并于签订合同后5个工作日内完成对接，若不能顺利替换控制的，采购人有权追究其相关法律责任	5650	5650

							任，由此所造成的一切损失由成交人承担。		
4	挂壁电视	2 台	海信	43H3F	海信视像科技股份有限公司	青岛	1、43 寸悬浮全面屏。 2、屏占比：97%。 ▲3、色域(NTSC)：71%。 ▲4、整机额定功率：65W。 ▲5、能效等级：二级。 6、电视尺寸（宽*高*厚）：964×561×81mm。 7、物理分辨率：2K（1920×1080）。 8、亮度：250 nits。 9、WIFI 功能：2.4GHz WIFI。 10、内存：1GB，存储：8GB。 11、芯片：MT9255。 ▲12、CPU：四核。（符合梧州市政务信息化项目信创专项要求） 13、GPU：双核。 14、操作系统：Android 9。 15、响应时间：8ms。 ▲16、端口：HDMI*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 17、投屏功能：支持 DLNA 协议、Air Play、安卓手机投屏。 18、屏蔽 Wi-Fi：支持 WIFI 屏蔽，可自主设置是否屏蔽 WIFI。 19、产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书、3C 认证证书。	1459	2918
5	人脸识别门禁	2 台	海康威视	DS-K1T670M	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	1、设备应配备 7 英寸 LCD 触摸显示屏，分辨率不小于 1024*600；屏幕最大亮度应 300cd/m2，人脸比对时间应 120ms，最大人脸验证距离应 4m、最小人脸验证距离应 0.2m。 2、设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对；扩展识读模块应支持热插拔连接。 3、设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。 4、▲支持节能功能：1. 应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态。2. 支持物体靠近自动唤	2100	4200

						醒待机设备，唤醒距离可调节。3. 设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗低于 9W。 5、发生以下情况时，系统应报警：1. 当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2. 当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时 3. 未经正常操作而使出入口开启时；4. 出入口开启时间超过设定值时；5. 设备被拆除时；7. 胁迫卡和胁迫码；7. 黑名单卡刷卡时。接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 6、▲1. 设备应支持以下认证方式：人脸验证、屏下卡片识读（应支持 IC 卡、NFC、身份证序列号）、密码 2. 设备应支持人脸、卡片、密码的独立凭证。3. 设备应具有以下两种凭证的复合认证方式：人脸验证+凭证卡识读；人脸验证+密码识读；凭证卡识读+密码识读；4. 应具有三种凭证的复合认证方式。 7、1. 对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；2. 具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；3. 当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 8、1. 设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；2. 上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；3. 设备应支持断网续传离线非明文记录功能；4. 通过 USB 端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；5. 用户数据及比对记录采用非明文方式处理。 9、▲设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪，设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。 10、外壳防护等级满足 IP66，结构后壳防破坏能力		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						应满足 IK07 的要求;屏幕防破坏能力应满足 IK04 的要求。 11、▲为保证所投产品的安全性、兼容性,投标人于投标文件中必须提供相应承诺函,承诺所提供的“人脸识别门禁”能够顺利对接已建设的综合安防管理平台(数据的对接遵循国标 GB/T 28181-2022 要求),并于签订合同后 5 个工作日内完成对接,实现对数据的调用、授权;若不能顺利相对接或未能实现对门禁数据的授权、调用、检索,采购人有权追究其相关法律责任,由此所造成的一切损失由成交人承担。		
6	微单相机	2 台	索尼	A7C2	索尼(中国)有限公司	北京 传感器类型 Exmor R CMOS 传感器尺寸 全画幅 有效像素 3300 万高级像素 影像处理器 Bionz X 高清摄像 4K 超高清视频(2160) 对焦方式 自动对焦,实时眼部对焦 对焦点数 693 点 显示屏类型 触摸屏,侧翻屏 防抖性能 7 级 5 轴防抖 自拍功能 支持 连拍功能 支持(最高约 10 张/秒) 面部识别 支持 录音/音频系统 支持 镜头定位 全画幅 镜头类型 定焦镜头 镜头卡口 E 卡口 镜头用途 中长焦镜头 镜头结构 8 组 11 片(三片 ED 镜片) 光圈叶片数 11 片	14750	29500
7	变焦镜头	2 个	索尼	FE 24-70mm F2.8 GM2	索尼(中国)有限公司	北京 镜头画幅 135mm 全画幅镜头 镜头分类 微单镜头 镜头用途 标准镜头 镜头类型 变焦 镜头卡口 FE 卡口 对焦方式 M/A(手动优先自动对焦)和 M(手动对焦) 滤镜尺寸 82mm 最大光圈 F2.8 光圈叶片数 11 片 圆形光圈 是 最近对焦距离 0.21m(24mm 处), 0.3(70mm 处) m 最大放大倍率 0.32 倍	14999	29998

8	闪光灯	1 个	神牛	V1	深圳市神牛摄影器材有限公司	深圳	闪光类型 闪光灯 闪光时间 1/300 秒`1/20000 秒 回电时间 5 秒 闪光范围 20`105mm 闪光次数 480 次 闪灯角度 垂直方向: -7° -120° 水平方向: 0-330° 适用电池 7.2V/2600mAh 锂电池 外形尺寸 76×93×197mm	1799	1799
9	柔光罩	1 个	神牛	V1 半圆柔光罩	深圳市神牛摄影器材有限公司	深圳	半圆柔光罩 	65	65
10	保护镜	2 个	海大	NanoPRO UV 镜 82mm	宁波海大影像用品有限公司	宁波	77mm 滤镜纳米双面多层	280	280
11	保护镜	1 个	海大	PROII 偏振镜 CPL 82mm	宁波海大影像用品有限公司	宁波	82mm CPL 偏振镜滤镜双面多层镀膜偏光镜	259	259
12	存储卡	3 张	索尼	SF-E64A	索尼(中国)有限公司	北京	容量: 64GB 接口: UHS-II 读取速度: 270MB/S 写入速度: 45MB/S	249	747
13	云台相机	1 台	大疆	Osmo Pocket 3	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	麦克风: 3 个 触控屏: 尺寸: 2.0 英寸 分辨率: 314×556 亮度: 700 尼特 支持存储卡类型 microSD 卡(最大支持 1TB) 云台 可控转动范围 平移: -235° 至 58° 俯仰: -120° 至 70° 横滚: -45° 至 45° 结构转动范围 平移: -240° 至 63° 俯仰: -180° 至 98° 横滚: -220° 至 63° 最大控制转速 180.0° /秒 抖动抑制量	4699	4699

						±0.005° 相机 影像传感器 1 英寸 CMOS 镜头 等效焦距: 20 mm 光圈: f/2.0 焦点范围: 0.2 米至无穷远 ISO 范围 拍照: 50 至 6400 录像: 50 至 6400 低光视频: 50 至 16000 慢动作: 50 至 6400 电子快门速度 拍照: 1/8000 秒至 1 秒 录像: 1/8000 秒至帧率限制 快门 照片最大分辨率 16:9, 3840×2160 1:1, 3072×3072 变焦 数码变焦 拍照: 3840×2160, 2 倍 录像: 1080p, 4 倍; 2.7K, 3 倍; 4K, 2 倍 UVC & 直播: 1080p, 4 倍 慢动作/延时摄影: 不支持 照片拍摄模式 单张照片: 约 940 万像素 倒计时拍照: 关闭/3/5/7 秒 全景模式: 180°, 3×3 普通录影 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (1:1): 3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p (1:1): 2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (1:1): 1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (9:16): 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



						s 慢动作录影 4K (16:9) : 3840×2160@120fps 2. 7K: 2688×1512@120fps 1080p: 1920×1080@120/240fps 运动延时 4K/2. 7K/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 静止延时 4K/2. 7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍摄时长: 5/10/20/30 分钟, 1/2/3/5/∞ 小时 轨迹延时 4K/2. 7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍摄时长: 5/10/20/30 分钟, 1/2/3/5 小时 轨迹可设置 4 个点 低光视频 4K (16:9) : 3840×2160@24/25/30fps 1080p: 1920×1080@24/25/30fps 视频存储最大码流 130Mbps 支持文件系统 exFAT 图片格式 JPEG/JPEG + DNG 视频格式 MP4 (H. 264/HEVC) 内置存储容量 无内置储存, 可通过 microSD 卡插槽拓展内存 音频输出 48 kHz 16-bit; AAC 电池 类型: 锂离子电池 容量: 1300 毫安时 能量: 10.01 瓦时 电压: 7.70 伏 使用环境温度: 0° C 至 40° C 充电环境温度: 5° C 至 45° C 工作时间: 166 分钟 在 25°C 室温、录制规格 1080p/24fps (16: 9)、关闭 Wi-Fi 且息屏时测得, 仅供参考。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							充电时间 16 分钟充满 80%，32 分钟充满 100% 在实验室条件下使用 DJI 65 瓦 PD 快充测得，PD 快充充电头需额外购买。 连接 Wi-Fi 工作频率 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz Wi-Fi 协议 802.11 a/b/g/n/acWi-Fi 发射功率 (EIRP) 2.4 GHz: <23 dBm (FCC) <20 dB (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC) <20 dBm (CE) 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) 蓝牙工作频率 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 蓝牙发射功率 (EIRP) <14 dBm 蓝牙协议 BLE 5.2, BR/EDR		
14	翻页激光笔	2 个	绿联	LP270	深圳市绿联科技股份有限公司	深圳	材质: PC+ABS 外壳、铝合金 电池容量: 300mAh (配送 0.5mType-C 充电线) 控制距离: 100 米 激光距离: 200 米 充电接口: USB-C 口 兼容接口: USB1.1, USB2.0, USB3.0	95	190
15	交换机 TP-LINK	10 个	TP-LINK	TL-SG1008+	普联技术有限公司	深圳	1、提供 8 个千兆以太网电口。 2、支持 IEEE 802.3, IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 标准。 3、线速转发、无阻塞设计。 4、存储转发交换方式。 5、精美塑壳设计。 6、无风扇设计，高可靠性。 外壳: 塑料材质，无风扇 重量: 0.14 kg 工作温度: 0° C ~ 40° C 存储温度: -40° C ~ 85° C 工作湿度: 5% ~ 95% (无凝露) 存储湿度: 5% ~ 95% (无凝露) 整机功耗: 3.2 W 电源规格: 5 VDC, 1A 接口: 8 × 10/100/1000 Mbps 以太网口 接口类型: RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应 标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	180	1800

							处理类型：存储转发 MAC 地址表：4 K 包转发率：11.9 Mpps 交换容量：16 Gbps 内部缓存：1.5 Mbits		
16	POE 交换机	10 个	海康威视	DS-3E05 10P-E	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	1、提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口。 2、交换容量 320 Gbps。 3、包转发率 314.88 Mpps。 4、支持 IEEE 802.3at/af。 5、端口最大供电功率 30 W。 6、整机最大供电功率 60 W。 7、支持 6 KV 防浪涌。 8、支持 PoE 输出功率管理。 9、千兆网络接入设计。 10、线速转发、无阻塞设计。 11、存储转发交换方式。 12、坚固式高强度金属外壳。	455	4550
17	高清红外摄像头	15 个	海康威视	DS-2CD2 T86FWDV 3-LS	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	1、800 万筒型网络摄像机，最高分辨率 3840 × 2160 @20 fps。 2、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同场景。 3、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件。 4、需支持三码流技术，主码流分辨率不小于 3840x2160@20fps，子码流不小于 1280x720@20fps，三码流不小于 1280x720@1fps。 5、▲具有 RTSP 和 WEB 认证模式，具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为 MD5、SHA256 及 MD5/SHA256。 6、最低照度彩色 ≤0.002 lx，最大亮度鉴别等级不小于 11 级。 7、内置 1 个麦克风，1 个报警输入接口，1 个报警输出接口，1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，1 个 RJ45 网络接口。 8、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 9、支持红外补光距离 50 米，支持拾音距离 10 米处声级不小于 70dB 的声音。 10、支持电源在 DC12V	565	8475

						±25%范围内变化时正常工作，支持 PoE 供电。 11、▲为保证所投产品的安全性、兼容性，投标人于投标文件中必须提供相应承诺函，承诺所提供的“摄像机”能够顺利对接已建设的综合安防管理平台（数据的对接遵循国标 GB/T 28181-2022 要求），并于签订合同后 5 个工作日内完成对接，实现对数据的存储、检索、分析；若不能顺利相对接或未能实现对门禁数据的调用、检索，采购人有权追究其相关法律责任，由此所造成的一切损失由成交人承担。		
18	高清红外摄像头	10 个	海康威视	DS-2CD2T86FWDV3-LS	杭州海康威视数字技术有限公司	1、800 万筒型网络摄像机，最高分辨率 3840 × 2160 @20 fps。 2、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同场景。 3、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件。 4、需支持三码流技术，主码流分辨率不小于 3840x2160@20fps，子码流不小于 1280x720@20fps，三码流不小于 1280x720@1fps。 5、▲具有 RTSP 和 WEB 认证模式，具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为 MD5、SHA256 及 MD5/SHA256。 6、最低照度彩色≤0.002 lx，最大亮度鉴别等级不小于 11 级。 7、内置 1 个麦克风，1 个报警输入接口，1 个报警输出接口，1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，1 个 RJ45 网络接口。 8、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 9、支持红外补光距离≥50 米，支持拾音距离 10 米处声级不小于 70dB 的声音。 10、支持电源电压在 DC12V ±25%范围内变化时正常工作，支持 PoE 供电。	565	5650

19	刻录光驱	6 个	华硕	DRW-24D 5MT	华硕电 脑（上 海）有 限公司	上海	接口：SATA 接口 读取速度： DVD+R:16X CD-R:48X DVD-R:16X CD-RW:40X DVD+RW:13X CD-ROM:48X DVD-RW:8X DVD+R (SL, M-DISC):12X DVD-ROM:16X DVD 视频播放: 6X DVD+R(双层):12X VCD 播放: 24X DVD-R(双层):12X Audio CD 播放: 10X DVD-ROM(双层):12X DVD-RAM:5X 刻录速度： DVD+R:24X DVD-R(双层):8X DVD-R:24X DVD-RAM:5X DVD+RW:8X CD-R:48X DVD-RW:6X CD-RW:24X DVD+R(双层):8X DVD+R (SL, M-DISC):4X	180	1080
20	提词器	1 台	百视悦	T20S	深圳市 百视悦 电子有 限公司	深圳	透光率: 97% 可视角度: 水平 140°、垂 直 45° 显示器: 415×345×51mm 显示器亮度: 350Nits 分辨率: 1280×1024 4:3 信号输入: HDMI X 1 VGA x 1 电源: 输入 100-240V 输出 12V 3A/4A 主体材质: 铝合金材质 云台: 高度调节范围 50mm 入境调节尺寸: 300mm	1340	1340

合计金额大写：人民币贰拾肆万捌仟陆佰元整（¥：248600.00 元）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ /（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %；

属于优先采购环境标志产品总值为¥ /（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %。

交付使用日期：合同签订后 20 个工作日内按照采购人现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。

供应商名称（公章或电子签章）：广西梧州长城办公设备有限公司

日期：2025 年 11 月 18 日

