

序号	名称	生产厂家、品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
1	絮凝沉淀系统	(1) 不锈钢材料采用青山控股 TSINGSHAN; (2) 电动排泥阀采用浙江积力; (3) 静态混合器采用天亿环保; (4) 蜂窝斜管填料采用国标。	1. 不锈钢池体尺寸: L9.5*W4.0*H4.6m。 2. 电动排泥阀 (DN150, 304 不锈钢)。 3. 静态混合器 304 不锈钢。 4. 蜂窝斜管填料 (材质 PP, 10.3mmφ50mm, 60°)。	1 套	1422400	1422400	/
2	加药系统	(1) 搅拌机采用山东德瑞; (2) 计量泵采用济南卓日; (3) 安全阀采用江苏三佑; (4) 背压阀采用江苏三佑; (5) 脉冲阻尼器采用江苏三佑; (6) 流量标定柱采用江苏三佑; (7) Y 型过滤器采用江苏三佑;	1. 立式搅拌机 (BLD-09-11-0.75KW) ; 搅拌桨 3 个 (φ 16mm, L1.0m, φ300mm 桨叶, 衬塑) ; 2. 计量泵 2 台 (Q=120L/H, 0.7Mpa, 4-20mA) ; 计量泵 2 台 (Q=6L/H, 1.0Mpa, 4-20mA,) ; 3. 安全阀 4 个 (UPVC, DN15) ; 4. 背压阀 4 个 (UPVC, DN15) ; 5. 脉冲阻尼器 2 个 (UPVC, DN15) ; 6. 流量标定柱 2 个 (UPVC 透明, 300mL);	2 套	78380	156760	/

		(8) 压力表采用金湖仪表； (9) 液位开关采用江苏三佑。 (10) 配套的各类管件一批采用雄塑。	7. Y 型过滤器 2 个 (UPVC, DN25) ； 8. 压力表 2 个 (0-0.60MPa) ； 9. 液位开关 6 个 (EP-C4) ； 10. 管件一批 (UPVC, DN25/DN15) 。				
3	控制系统	(1) PLC 采用繁易； (2) 物联模块采用繁易 4G； (3) 物联 HMI 采用繁易； (4) pH 仪采用河北科瑞达； (5) 电磁流量计采用河南锐之扬； (6) 超声波液位计采用杭州美控； (7) 一体式投入液位计采用无锡沃环。 (8) 配套电线电缆：采用国标品牌，质量满足相关标准要求； (9) 配套控制柜采用国标品牌。	1. PLC 1 台 (PLC 控制器、扩展模块、含系统编程、调试) ； 2. 物联模块 1 台 (含 6 年通信费用) ； 3. 物联 HMI 1 台； 4. pH 仪 (PH:0-14.00Ph,分辨率 0.01pH, 4-20mA, 沉入式、管道式)； 5. 电磁流量计 (304 不锈钢体,四氟衬里)； 6. 超声波液位计 (0-5m, 4-20mA, 耐腐蚀型)； 7. 一体式投入液位计 (量程: 0~5 米, 输出信号: 4~20mA, 测量精度 0.2 级。两线制 24VDC)； 8. 配套电线电缆 1 批； 9. 配套控制柜 1 台 (带排气扇) 。	1 套	50800	50800	/

4	钢管	国标型号产品	DN400 焊接钢管 (D426×9) Q235B	63 根 (每根 4 米)	3023	190449	/
5	塑料管	雄塑	dn25 UPVC 管	100 根 (每根 4 米)	58	5800	/
6	塑料管	雄塑	DN200 HDPE 管	30 根 (每根 4 米)	1570	47100	/
7	管件	雄塑	90°弯头, 规格: DN400、Q235B 材质	8 个	2000	16000	/
8	管件	雄塑	90°弯头, 规格: dn25、UPVC 材质	8 个	7	56	/
9	管件	雄塑	90°弯头, 规格: DN200、UPVC 材质	8 个	110	880	/

10	发电机	潍柴	柴油发电机，功率 300kW，	1 台	147800	147800	/
谈判报价（小写）				2038045.00			
谈判报价（大写）				贰佰零叁万捌仟零肆拾伍元整			

