

投标文件

报价文件

采购项目名称：北海市银海区平安天网租赁（续）服务

采购项目编号：BHZC2025-G3-990261-CGZX

投标人名称：广西广电网络科技有限公司

投标人地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道
691 号新媒体中心 A 坐 1 楼

2025 年 11 月 11 日

一、开标一览表（报价表）

北海市公安局银海分局、北海市政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：北海市银海区平安天网租赁（续）服务）【招标编号：BHJC2025-G3-990261-CGZX】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	服务内容	服务时间	服务要求	服务人数	备注
1	400万像素红外摄像机三年维护服务	前端摄像机、杆件维护。维护要求： 1、每月巡检≥ 3次其各项性能指标及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； 2、每月平均在线率$\geq 96\%$； 3、当设备出现一般性故障，接到维修通知后，负责公司将在半小时内电话响应，在2小时内到达现场，在7小时内修复，如因货物本身问题在20小时之内仍不能排除的故障，更换货物，以保证采购单位的正常使用； 4、提供每月维护信息：每月上旬，将上月在线率、抢修、维修、维护、保养记录表以纸质文档的形式报送业主。 5、服务期3年。 包含后端应用系统及存储维护： 1、每月巡检≥ 2次其各项性能指标及监控系统质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； 2、当设备出现一般性故障，接到维修通知后，负责公司将在半小时内电话响应，在2小时内到达现场，在7小时内修复，如因货物本身问题在20小时之内仍不能排除的故障，更换货物，以保证采购单位的正常使用；	3年	前端摄像机、杆件维护。维护要求： 1、每月巡检≥ 3次其各项性能指标及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； 2、每月平均在线率$\geq 96\%$； 3、当设备出现一般性故障，接到维修通知后，负责公司将在半小时内电话响应，在2小时内到达现场，在7小时内修复，如因货物本身问题在20小时之内仍不能排除的故障，更换货物，以保证采购单位的正常使用； 4、提供每月维护信息：每月上旬，将上月在线率、抢修、维修、维护、保养记录表以纸质文档的形式报送业主。 5、服务期3年。 包含后端应用系统及存储维护： 1、每月巡检≥ 2次其各项性能指标及监控系统质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； 2、当设备出现一般性故障，接到维修通知后，负责公司将在半小时内电话响应，在2小时内到达现场，在7小时内修复，如因货物本身问题在20小时之内仍不能排除的故障，更换货物，以保证采购单位的正常使用； 3、提供每月维护信息：每月上旬，将上月在线率、抢修、维修、维护、保	53人	

		3、提供每月维护信息：每月上旬，将上月在线率、抢修、维修、维护、保养记录表以纸质文档的形式报送业主。		养记录表以纸质文档的形式报送业主。		
2	800W 像素 变焦目标 抓拍摄像机三年 维护服务	前端摄像机、杆件维护。维护要求： 1、每月巡检≥ 3次其各项性能指标及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； 2、每月平均在线率$\geq 96\%$； 3、当设备出现一般性故障，接到维修通知后，负责公司将在半小时内电话响应，在 2 小时内到达现场，在 7 小时内修复，如因货物本身问题在 20 小时之内仍不能排除的故障，更换货物，以保证采购单位的正常使用； 4、提供每月维护信息：每月上旬，将上月在线率、抢修、维修、维护、保养记录表以纸质文档的形式报送业主。 5、服务期 2 年。 包含后端应用系统及存储维护： 1、每月巡检≥ 2次其各项性能指标及监控系统质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； 2、当设备出现一般性故障，接到维修通知后，负责公司将在半小时内电话响应，在 2 小时内到达现场，在 7 小时内修复，如因货物本身问题在 20 小时之内仍不能排除的故障，更换货物，以保证采购单位的正常使用； 3、提供每月维护信息：每月上旬，将上月在线率、抢修、维修、维护、保养记录表以纸质文档的形式报送业主。	2 年	前端摄像机、杆件维护。维护要求： 1、每月巡检≥ 3次其各项性能指标及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； 2、每月平均在线率$\geq 96\%$； 3、当设备出现一般性故障，接到维修通知后，负责公司将在半小时内电话响应，在 2 小时内到达现场，在 7 小时内修复，如因货物本身问题在 20 小时之内仍不能排除的故障，更换货物，以保证采购单位的正常使用； 4、提供每月维护信息：每月上旬，将上月在线率、抢修、维修、维护、保养记录表以纸质文档的形式报送业主。 5、服务期 2 年。 包含后端应用系统及存储维护： 1、每月巡检≥ 2次其各项性能指标及监控系统质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； 2、当设备出现一般性故障，接到维修通知后，负责公司将在半小时内电话响应，在 2 小时内到达现场，在 7 小时内修复，如因货物本身问题在 20 小时之内仍不能排除的故障，更换货物，以保证采购单位的正常使用； 3、提供每月维护信息：每月上旬，将上月在线率、抢修、维修、维护、保养记录表以纸质文档的形式报送业主。	53 人	
3	前端普通 视频监控 点位用电 保障服务	在维保合同期内负责缴纳前端监控点电费。	3 年	在维保合同期内负责缴纳前端监控点电费。	53 人	
4	前端摄像 机配套线 材三年供 应服务	一项。	3 年	一项。	53 人	

5	公安视频 专网维护 服务	265 条 100M 带宽，使用期三年，提供 OUN 配套接入设备。	3 年	265 条 100M 带宽，使用期三年，提供 OUN 配套接入设备。	53 人	
6	前端监控系统新建服务(含安装调试)	(1) 210 台 800 万智能全景云台双光双摄网络摄像机 1、支持视频两通道(全景、细节)； ▲2、通道一(细节)1/1.8 英寸 CMOS；通道二(全景)1/1.8 英寸 CMOS； ▲3、通道一(细节)800 万；通道二(全景)400 万；最大分辨率 3840×2160； ★4、支持 2 路通道均独立电动云台；通道一：垂直旋转范围：-5°~30°；水平旋转范围：0°~355°；通道二：垂直旋转范围：-5°~15°。 ★5、通道一(细节)最低照度：彩色模式 0.002lux，黑白模式 0.00015lux；通道二(全景)最低照度：彩色模式 0.002lux，黑白模式 0.0001lux； 6、视频监控距离最大补光距离 100m；人脸检测或抓拍距离 30m； ★7、镜头焦距：通道一(细节)8mm~32mm，通道二(全景)4mm； ★8、支持检测非机动车的类型 ★9、通道一(细节)视场角：水平 41.8°~9°；垂直：23°~5°；对角：48.7°~11°；通道二(全景)视场角：水平 87.5°，垂直 44°，对角≥105.7°； ★10、支持物品遗留、物品搬移或拿取等通用行为分析； ▲11、通道一(细节)支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、道路监控等智能功能； 12、支持区域入侵、快速移动、徘徊检测或侦测、人员聚集、停车检测或侦测； 13、支持非机动车逆行检测；支持 4 个车道； ★14、支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。	3 年	(1) 210 台 800 万智能全景云台双光双摄网络摄像机 1、支持视频两通道(全景、细节)； ▲2、通道一(细节)1/1.8 英寸 CMOS；通道二(全景)1/1.8 英寸 CMOS； ▲3、通道一(细节)800 万；通道二(全景)400 万；最大分辨率 3840×2160； ★4、支持 2 路通道均独立电动云台；通道一：垂直旋转范围：-5°~30°；水平旋转范围：0°~355°；通道二：垂直旋转范围：-5°~15°。 ★5、通道一(细节)最低照度：彩色模式 0.002lux，黑白模式 0.00015lux；通道二(全景)最低照度：彩色模式 0.002lux，黑白模式 0.0001lux； 6、视频监控距离最大补光距离 100m；人脸检测或抓拍距离 30m； ★7、镜头焦距：通道一(细节)8mm~32mm，通道二(全景)4mm； ★8、支持检测非机动车的类型 ★9、通道一(细节)视场角：水平 41.8°~9°；垂直：23°~5°；对角：48.7°~11°；通道二(全景)视场角：水平 87.5°，垂直 44°，对角≥105.7°； ★10、支持物品遗留、物品搬移或拿取等通用行为分析； ▲11、通道一(细节)支持视频结构化、人脸检测、人脸识别、道路监控等智能功能； 12、支持区域入侵、快速移动、徘徊检测或侦测、人员聚集、停车检测或侦测； 13、支持非机动车逆行检测；支持 4 个车道； ★14、支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。	53 人	

		15、支持车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色或类型、车身颜色、车辆类型的属性识别。 16、视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG； 17、支持 H. 264；H. 265 编码； 18、宽动态：通道一（细节）120dB；通道二（全景）：数字宽动态（DWDR）； 19、支持内置 2 个 MIC；支持内置 1 个扬声器；支持 1 个 RS-485 接口；2 路音频输入；1 路音频输出；3 路报警输入；2 路报警输出；1 个 10M/100M/1000M 网络接口 20、支持接入标准：开放型网络视频接口（ONVIF）；GB/T28181-2022； 21、支持最大 Micro SD 卡 256GB； 22、防护等级 IP67； (2) 210 个支架 安装方式：壁装； 承重：5.0kg； 旋转角度：水平：0°~360°；垂直：-56°~56°（8° 每档）； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； (3) 210 个电源适配器 桌面式电源适配器-AC100V~240V-60W-12V5A-VI 级-输入剥线镀锡-输出剥线镀锡-带同步信号 (4) 210 套线材 符合国标。	15、支持车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色或类型、车身颜色、车辆类型的属性识别。 16、视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG； 17、支持 H. 264；H. 265 编码； 18、宽动态：通道一（细节）120dB；通道二（全景）：数字宽动态（DWDR）； 19、支持内置 2 个 MIC；支持内置 1 个扬声器；支持 1 个 RS-485 接口；2 路音频输入；1 路音频输出；3 路报警输入；2 路报警输出；1 个 10M/100M/1000M 网络接口 20、支持接入标准：开放型网络视频接口（ONVIF）；GB/T28181-2022； 21、支持最大 Micro SD 卡 256GB； 22、防护等级 IP67； (2) 210 个支架 安装方式：壁装； 承重：5.0kg； 旋转角度：水平：0°~360°；垂直：-56°~56°（8° 每档）； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； (3) 210 个电源适配器 桌面式电源适配器-AC100V~240V-60W-12V5A-VI 级-输入剥线镀锡-输出剥线镀锡-带同步信号 (4) 210 套线材 符合国标。		
7	后端能力扩容服务（含安装调试）	大数据基础平台云存储接入京东云存储，（含软件授权）协调工作由采购人负责	3 年	大数据基础平台云存储接入京东云存储，（含软件授权）协调工作由采购人负责	53 人
8	安全防范系统工程	安全防范系统工程联合调试、运行、后端设备安装及调试。	3 年	安全防范系统工程联合调试、运行、后端设备安装及调试。	53 人
投标报价（小写）			¥4516300.00		
投标报价（大写）			肆佰伍拾壹万陆仟叁佰元整		

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附

加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（公章）：广西广电网络科技发展有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

日期：2025年11月11日

黄一零

