

6、货物需求偏离表

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	夏执勤服	310	1、执行标准：《GA 568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》； 2、面料技术要求： 2.1、线密度：大于或等于经纱 85.5dtex×3，纬纱大于或等于 25tex； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±0.5，纬向±0.5； 2.3、干热尺寸变化率(%)：经向±1.7，纬向±0.5； 2.4、单位面积质量(g/m²)：大于或等于 135； 2.5、织物密度：径向密度：275±3 根/10cm，纬向密度：208±1 根/10cm； 2.6、断裂强力(N)：径向大于或等于 980N，纬向大于或等于 580N； 2.7、起毛起球(级)：4-5 级 2.8、电荷面密度(μC/m²)：大于或等于 3.0； 2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 90±1，棉 10±1 2.10、pH 值：小于或等于 7 2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级 2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级 2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，湿摩：4-5 级 ▲3、竞标人需提供生产企业第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供	夏执勤服	310	1、执行标准：《GA 568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》； 2、面料技术要求： 2.1、线密度：经纱 85.8dtex×3，纬纱 25.2tex； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向-0.5，纬向-0.4； 2.3、干热尺寸变化率(%)：经向-1.3，纬向 0.0； 2.4、单位面积质量(g/m²)：145； 2.5、织物密度：径向密度：277.6 根/10cm，纬向密度：214.4 根/10cm； 2.6、断裂强力(N)：径向 980N，纬向 670N 2.7、起毛起球(级)：4 级 2.8、电荷面密度(μC/m²)：5.7； 2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 90.3，棉 9.7 2.10、pH 值：6.7 2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级 2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级 2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，湿摩：4-5 级 ▲3、我单位提供生产企业第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供	无偏离

第 14 页

			货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，中标无效，上报相关财政部门处理）。 ▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122 号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套，否则投标无效。			前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，中标无效，上报相关财政部门处理）。 ▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122 号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套，否则投标无效。	
2	夏单裤	349	1、执行标准：《GA 258-2009 警服 单裤》； 单裤腰部采用松紧腰设计，伸张范围大于 2CM（以实测为准） 2、面料技术要求： 2.1、线密度：经纱大于或等于 9.3tex×2，纬纱 17tex； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±0.5，纬向±0.2； 2.3、干热尺寸变化率(%)：经向±1.5，纬向±0.5； 2.4、单位面积质量(g/m²)：147±1.0 2.5、织物密度：径向密度：380±3 根/10cm，纬向密度：380±4 根/10cm； 2.6、断裂强力(N)：径向大于或等于 480N，纬向大于或等于 440N 2.7、起毛起球(级)：4-5 级 2.8、电荷面密度(μC/m²)：1.5±0.3 2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 50±1.5，绵羊毛（含微量其他纤维 50±1.5 2.10、pH 值：6.5 2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级 2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级 2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，	夏单裤	349	1、执行标准：《GA 258-2009 警服 单裤》； 单裤腰部采用松紧腰设计，伸张范围大于 2CM（以实测为准） 2、面料技术要求： 2.1、线密度：经纱 9.5tex×2，纬纱 16.9tex； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向-0.5，纬向-0.2； 2.3、干热尺寸变化率(%)：经向-1.5，纬向-0.5； 2.4、单位面积质量(g/m²)：147 2.5、织物密度：径向密度：380.8 根/10cm，纬向密度：376.0 根/10cm； 2.6、断裂强力(N)：径向 490N，纬向 460N 2.7、起毛起球(级)：4 级 2.8、电荷面密度(μC/m²)：1.8 2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 51.4，绵羊毛（含微量其他纤维 48.6 2.10、pH 值：6.5 2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级 2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级 2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，	无偏离

第 15 页

			湿摩: 4-5 级 ▲3、竞标人需提供生产企业第三方检测机构(带CMA或CNAS标识)符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实,检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应,中标无效,上报相关财政部门处理)。 ▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套,否则投标无效。			湿摩: 4-5 级 ▲3、我单位提供生产企业第三方检测机构(带CMA或CNAS标识)符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实,检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应,中标无效,上报相关财政部门处理)。 ▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、我单位提供产品样品一套,否则投标无效。	
3	作训服	146	1、执行标准:GA466-2009 警服 训练服 2、产品技术要求: 2.1、面料纤维含量:涤纶 65%±5%、棉 35%±5%; 2.2、面料单位面积质量: 85±10g/m ² ;	作训服	146	1、执行标准:GA466-2009 警服 训练服 2、产品技术要求: 2.1、面料纤维含量:涤纶 67%、棉 33%; 2.2、面料单位面积质量: 190g/m ² ;	无偏离
4	丝制文职标识(肩章、警号、胸标)	45	1、执行标准:GA287-2017 警用服饰软式肩章、GA674-2007 警用服饰丝织胸徽、GA675-2007 警用服饰丝织警号 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量:聚酯纤维 100%;	丝制文职标识(肩章、警号、胸标)	45	1、执行标准:GA287-2017 警用服饰软式肩章、GA674-2007 警用服饰丝织胸徽、GA675-2007 警用服饰丝织警号 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量:聚酯纤维 100%;	无偏离
5	软式肩章	16	1、执行标准:按用户要求定制; 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量:聚酯纤维 100%; 2.2、耐水色牢度(级)≥3; 2.3、耐汗渍色牢度(级)≥3; 2.4、耐干摩擦色牢度(级)≥3; 2.5、无异味; 2.6、甲醛(mg/kg): ≤75; 2.7、pH值: 4.0-8.5;	软式肩章	16	1、执行标准:按用户要求定制; 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量:聚酯纤维 100%; 2.2、耐水色牢度(级)≥3; 2.3、耐汗渍色牢度(级)≥3; 2.4、耐干摩擦色牢度(级)≥3; 2.5、无异味; 2.6、甲醛(mg/kg): ≤0; 2.7、pH值: 4.0-8.5;	无偏离

第 16 页

			2.8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用(≤20); 1、执行标准:GA674-2007 警用服饰丝织胸徽 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量:聚酯纤维 100%;			2.8、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用(≤0); 1、执行标准:GA674-2007 警用服饰丝织胸徽 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量:聚酯纤维 100%;	
6	胸徽(丝织)	16		胸徽(丝织)	16		无偏离
7	号牌(丝织)	16	1、执行标准:GA675-2007 警用服饰丝织警号 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量:聚酯纤维 100%;	号牌(丝织)	16	1、执行标准:GA675-2007 警用服饰丝织警号 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量:聚酯纤维 100%;	无偏离
8	作训鞋	146	1、执行标准:《警鞋 2018 款作训鞋》(试用稿) 2、产品技术要求: 2.1、帮面革:聚氨酯革; 2.2、耐折性能: ≥80000 次; 2.3、外底耐磨性能(mm): ≤7.0; 2.4、帮底剥离强度(N/cm): ≥60; 2.5、异味(级): ≤3; 2.6、鞋底硬度(邵尔A): 63±3; 2.7、鞋带扯断力(N): ≥600; 2.8、感官质量:符合QB/T 5107-2013;	作训鞋	146	1、执行标准:《警鞋 2018 款作训鞋》(试用稿) 2、产品技术要求: 2.1、帮面革:聚氨酯革; 2.2、耐折性能: 80000 次; 2.3、外底耐磨性能(mm): 7.0; 2.4、帮底剥离强度(N/cm): 60; 2.5、异味(级): 3; 2.6、鞋底硬度(邵尔A): 66; 2.7、鞋带扯断力(N): 600; 2.8、感官质量:符合QB/T15107-2013;	无偏离
9	内穿式长袖衬衣	19	1、执行标准:GA254-2022 警服 内穿衬衣 2、产品技术要求: 2.1、面料纤维含量:棉 50%±5%、聚酯纤维 50%±5%; 2.2、成品水洗尺寸变化率-1.5%~+1.5%;	内穿式长袖衬衣	19	1、执行标准:GA254-2022 警服 内穿衬衣 2、产品技术要求: 2.1、面料纤维含量:棉 55%、聚酯纤维 45%; 2.2、成品水洗尺寸变化率-1.5%~+1.5%;	无偏离
10	冬作训服	1	1、执行标准:GA466-2009 警服 训练服 2、产品技术要求: 2.1、面料纤维含量:涤纶 65%±5%、棉 35%±5%; 2.2、面料单位面积质量: 256±10g/m ² ;	冬作训服	1	1、执行标准:GA466-2009 警服 训练服 2、产品技术要求: 2.1、面料纤维含量:涤纶 66%、棉 34%; 2.2、面料单位面积质量: 255g/m ² ;	无偏离
11	冬执勤服	10	执行标准:GA 565-2009 警服冬执勤服 2、面料技术要求:	冬执勤服	10	执行标准:GA 565-2009 警服冬执勤服 2、面料技术要求:	无偏离

第 17 页

		2.1、线密度：经纱 18.5tex×2，允许误差±1；纬纱 18.1tex×2，允许误差±0.5； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±2，纬向±1； 2.3、干热尺寸变化率(%)：经向±2.0，纬向±1.5； 2.4、单位面积质量(g/m²)：大于或等于 285； 2.5、织物密度：经向密度：大于或等于 484 根/10cm，纬向密度：大于或等于 267 根/10cm； 2.6、断裂强力(N)：经向大于或等于 1900N，纬向大于或等于 900N 2.7、起毛起球(级)：3-4 级 2.8、电荷面密度(μC/m²)：大于或等于 2.0； 2.9、pH 值：小于或等于 7 2.10、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级。 ▲3、竞标人需提供生产企业第三方检测机构(带 CMA 或 CNAS 标识)符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前提供检测(检验)报告原件给采购人核实，检测(检验)报告不满足以上技术指标和响应文件不一致均视为虚假响应，中标无效，上报相关财政部门处理)。 ▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122 号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套，否则投标无效。		2、面料技术要求： 2.1、线密度：经纱 18.7tex×2，允许误差±1；纬纱 18.1tex×2，允许误差±0.5； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向-1.9，纬向-0.5； 2.3、干热尺寸变化率(%)：经向-1.0，纬向-1.0； 2.4、单位面积质量(g/m²)：299； 2.5、织物密度：经向密度：492 根/10cm，纬向密度：275.6 根/10cm； 2.6、断裂强力(N)：经向 2200N，纬向 1100N 2.7、起毛起球(级)：3-4 级 2.8、电荷面密度(μC/m²)：2.0； 2.9、pH 值：6.5 2.10、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级。 ▲3、我单位提供生产企业第三方检测机构(带 CMA 或 CNAS 标识)符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前提供检测(检验)报告原件给采购人核实，检测(检验)报告不满足以上技术指标和响应文件不一致均视为虚假响应，中标无效，上报相关财政部门处理)。 ▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122 号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、我单位提供产品样品一套，否则投标无效。	
--	--	--	--	---	--

第 18 页

12	冬袜	225	1、执行标准：《警服 特警战训袜》(生产检验稿) 2、产品技术要求： 2.1、竹材粘胶短纤维含量(%)：≥75；	冬袜	225	1、执行标准：《警服 特警战训袜》(生产检验稿) 2、产品技术要求： 2.1、竹材粘胶短纤维含量(%)：80；	无偏离
13	制式毛背心	16	1、执行标准：《警服 V 领、半高领毛针织套服》(GA763-2008) 2、产品技术要求： 2.1、毛纤维含量(%)：≥95； 2.2、单位面积质量：≥525g/m²；	制式毛背心	16	1、执行标准：《警服 V 领、半高领毛针织套服》(GA763-2008) 2、产品技术要求： 2.1、毛纤维含量(%)：100； 2.2、单位面积质量：525g/m²；	无偏离
14	半高领制式毛衣	8	1、执行标准：《警服 V 领、半高领毛针织套服》(GA763-2008) 2、产品技术要求： 2.1、毛纤维含量(%)：≥95； 2.2、单位面积质量：≥525g/m²；	半高领制式毛衣	8	1、执行标准：《警服 V 领、半高领毛针织套服》(GA763-2008) 2、产品技术要求： 2.1、毛纤维含量(%)：100； 2.2、单位面积质量：525g/m²；	无偏离
15	夏袜	381	1、执行标准：《警服 特警战训袜》(生产检验稿) 2、产品技术要求： 2.1、竹材粘胶短纤维含量(%)：≥60；	夏袜	381	1、执行标准：《警服 特警战训袜》(生产检验稿) 2、产品技术要求： 2.1、竹材粘胶短纤维含量(%)：80；	无偏离
16	夏长袖(制式)	23	1、执行标准：《GA 255-2022 警服 长袖制式衬衣》 2、产品技术要求： 2.1、纤维含量：聚酯纤维 68%±5%、棉 25%±5%、亚麻 8%±5%； 2.2、单位面积质量：165±5g/m²；	夏长袖(制式)	23	1、执行标准：《GA 255-2022 警服 长袖制式衬衣》 2、产品技术要求： 2.1、纤维含量：聚酯纤维 63%、棉 29%、亚麻 8%； 2.2、单位面积质量：165g/m²；	无偏离
17	多功能大衣	9	1、执行标准：《GA 257-2009 警服 多功能大衣》 2、产品技术要求： 2.1、面料：防水透湿复合布； 2.2、内胆材质：超细纤维絮片；	多功能大衣	9	1、执行标准：《GA 257-2009 警服 多功能大衣》 2、产品技术要求： 2.1、面料：防水透湿复合布； 2.2、内胆材质：超细纤维絮片；	无偏离
18	女裙	11	1、执行标准：《GA 257-2009 警服 裙子》 2、产品技术要求： 2.1、纤维含量：羊毛 55%±5%、聚酯纤维 45%±5%； 2.2、单位面积质量：150±5g/m²；	女裙	11	1、执行标准：《GA 257-2009 警服 裙子》 2、产品技术要求： 2.1、纤维含量：羊毛 55%、聚酯纤维 45%； 2.2、单位面积质量：145g/m²；	无偏离

第 19 页

19	常服	1	1、执行标准:《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》、《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》 2、产品技术要求: 2.1、面料纤维含量:羊毛 70%±5%、聚酯纤维 26%±5%、氨纶 4%±5%; 2.2、面料单位面积质量: 235±5g /m ²	常服	1	1、执行标准:《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》、《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》 2、产品技术要求: 2.1、面料纤维含量:羊毛 70%、聚酯纤维 26%、氨纶 4%; 2.2、面料单位面积质量: 235g /m ²	无偏离
20	春秋执勤服	21	执行标准:《GA 563-2009 警服 春秋执勤服》, 2、面料技术要求: 2.1、密度(根/10cm): 经向 395±10, 纬向 320±10 2.2、断裂强度: 经向≥550N, 纬向≥350N 2.3、静态尺寸变化率(%): 经向≥-1.0, 纬向≥-1.0 2.4、干热尺寸变化率(%): 经向≥-1.0, 纬向≥-1.0 2.5、单位面积质量: ≤195g /m ² 2.6、起毛起球: 4级 2.7、pH值: 4.0-7.5 2.8、甲醛(mg/kg): ≤50 2.9、毛纤维含量: ≥65%; 氨纶含量: ≥3% 2.10、电荷面密度: 初始≤1.0, 洗涤50次后≤1.0 ▲3、竞标人须提供生产企业或面料厂家的第三方检测机构(带CMA或CNAS标识)符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实,检测(检验)报告不满足以上技术指标及响应文件不一致均视为虚假响应,中标无效,上报相关财政部门处理)。 ▲4、竞标产品生产企业须在公安部队装局《人民警察服装生产企业目录》(含相关	春秋执勤服	21	执行标准:《GA 563-2009 警服 春秋执勤服》, 2、面料技术要求: 2.1、密度(根/10cm): 经向 403, 纬向 330 2.2、断裂强度: 经向 833N, 纬向 476N 2.3、静态尺寸变化率(%): 经向-0.8, 纬向-0.4 2.4、干热尺寸变化率(%): 经向-0.5, 纬向-0.3 2.5、单位面积质量: 200g /m ² 2.6、起毛起球 5级 2.7、pH值: 6.8 2.8、甲醛(mg/kg): 未检出 2.9、毛纤维含量: 68%; 氨纶含量: 4%; 2.10、电荷面密度: 初始 0.8, 洗涤50次后 1.0 ▲3、我单位须提供生产企业或面料厂家第三方检测机构(带CMA或CNAS标识)符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实,检测(检验)报告不满足以上技术指标及响应文件不一致均视为虚假响应,中标无效,上报相关财政部门处理)。 ▲4、竞标产品生产企业须在公安部队装局《人民警察服装生产企业目录》(含相关	无偏离

第 20 页

			关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发(2021)122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套,否则投标无效。			资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发(2021)122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、我单位提交产品样品一套,否则投标无效。	
21	白色针织手套	31	1、产品技术要求: 1.1、材质: 100%聚酯纤维	白色针织手套	31	1、产品技术要求: 1.1、材质: 100%聚酯纤维	无偏离
22	皮带	51	1、执行标准:《GA290-2001 警用服饰 内腰带》 2、产品技术要求: 2.1、钎子电镀层厚度(μm): ≥6; 2.2、带体与钎子咬合力(N): ≥400; 2.3、带体拉伸强度(N) ≥600N;	皮带	51	1、执行标准:《GA290-2001 警用服饰 内腰带》 2、产品技术要求: 2.1、钎子电镀层厚度(μm): 6; 2.2、带体与钎子咬合力(N): 400; 2.3、带体拉伸强度(N) 600N;	无偏离
23	皮鞋	33	1、执行标准:《GA 309-2021 警鞋 男单皮鞋》、《GA 310-2021 警鞋 女单皮鞋》 2、产品技术要求: 2.1、鞋面材质: 黑色全粒面黄牛帮面革; 2.2、外底材质: 前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片;	皮鞋	33	1、执行标准:《GA 309-2021 警鞋 男单皮鞋》、《GA 310-2021 警鞋 女单皮鞋》 2、产品技术要求: 2.1、鞋面材质: 黑色全粒面黄牛帮面革; 2.2、外底材质: 前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片;	无偏离
24	短袖T恤	70	1、执行标准:《警服特等战训长短袖 T 恤衫》(生产检验稿) 2、产品技术要求: 2.1、面料: 精梳纯棉双面针织布; 2.2、面料单位面积质量: 150 ±10 g /m ² ;	短袖T恤	70	1、执行标准:《警服特等战训长短袖 T 恤衫》(生产检验稿) 2、产品技术要求: 2.1、面料: 精梳纯棉双面针织布; 2.2、面料单位面积质量: 160 g /m ² ;	无偏离
25	警察便帽	47	1、执行标准:《GA 322-2001 警帽便帽》 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量: 羊毛 70%±3%、聚酯纤维 30%±3% 2.2、单位面积质量: 242±5g/m ² ; 2.3、织物密度(根/10cm): 经向 404.0 纬向 342.0 允差±10;	警察便帽	47	1、执行标准:《GA 322-2001 警帽便帽》 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量: 羊毛 70%、聚酯纤维 30% 2.2、单位面积质量: 242g/m ² ; 2.3、织物密度(根/10cm): 经向 400.0 纬向 340.0 允差±10;	无偏离

第 21 页

		2.4、线密度(s): 经纱 19.5s 纬纱 19.5s 允差±1.0s; 2.5、耐水色牢度(级)≥3; 2.6、耐酸汗渍色牢度(级)≥3; 2.7、耐碱汗渍色牢度(级)≥3; 2.8、耐干摩擦色牢度(级)≥3; 2.9、无异味; 2.10、pH值: 4.0-8.5; 2.11、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用(≤20);		2.4、线密度(s): 经纱 19.5s 纬纱 19.5s 允差±1.0s; 2.5、耐水色牢度(级)≥3; 2.6、耐酸汗渍色牢度(级)≥3; 2.7、耐碱汗渍色牢度(级)≥3; 2.8、耐干摩擦色牢度(级)≥3; 2.9、无异味; 2.10、pH值: 7.0; 2.11、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用(≤20);	
26	警察大檐帽 (男)警察女 布卷檐帽(女) 含帽徽	17 1、执行标准:《GA 317-2010 警帽大檐帽》、 《GA 270-2009 警用服饰帽徽》 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量: 羊毛 70%±3%、聚酯纤维 27%±3%、氨纶 3%±3%; 2.2、单位面积质量: 250±5g/m ² ; 2.3、织物密度(根/10cm): 经向 520.0 纬向 423.0 允差±10; 2.4、线密度(s): 经纱 46.5s/2 纬纱 24s 允差±1.0s; 2.5、耐水色牢度(级)≥3; 2.6、耐酸汗渍色牢度(级)≥3; 2.7、耐碱汗渍色牢度(级)≥3; 2.8、耐干摩擦色牢度(级)≥3; 2.9、无异味; 2.10、甲醛(mg/kg): ≤75; 2.11、pH值: 4.0-8.5; 2.12、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用(≤20);	警察大檐帽 (男)警察女 布卷檐帽(女) 含帽徽	17 1、执行标准:《GA 317-2010 警帽大檐帽》、 《GA 270-2009 警用服饰帽徽》 2、产品技术要求: 2.1、纤维含量: 羊毛 70%、聚酯纤维 27%、氨纶 3%; 2.2、单位面积质量: 245g/m ² ; 2.3、织物密度(根/10cm): 经向 520.0 纬向 423.0 允差±10; 2.4、线密度(s): 经纱 46.5s/2 纬纱 24s 允差±1.0s; 2.5、耐水色牢度(级)≥3; 2.6、耐酸汗渍色牢度(级)≥3; 2.7、耐碱汗渍色牢度(级)≥3; 2.8、耐干摩擦色牢度(级)≥3; 2.9、无异味; 2.10、甲醛(mg/kg): ≤0; 2.11、pH值: 8.0; 2.12、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用(≤0);	无偏离
27	金属肩章、金 属警号、金属 胸标	3 1、执行《GA272-2001 警用服饰 胸徽》、 《GA1409-2017 警用服饰 硬式肩章》、 《GA276-2001 警用服饰 警号》 2、产品技术要求: 2.1 胸徽、警号、硬肩章 金属警衔标识 件镀层厚度(μm)≥5	金属肩章、金 属警号、金属 胸标	3 1、执行《GA272-2001 警用服饰 胸徽》、 《GA1409-2017 警用服饰 硬式肩章》、 《GA276-2001 警用服饰 警号》 2、产品技术要求: 2.1 胸徽、警号、硬肩章 金属警衔标识 件镀层厚度(μm)≥5	无偏离

			2.2、胸徽、警号、硬肩章的金属警衔标识件耐盐雾腐蚀：≥48 h；			2.2、胸徽、警号、硬肩章的金属警衔标识件耐盐雾腐蚀：48 h；	
28	金属领花	15	1、执行标准：《GA277-2001 警用服饰 领花》 2、产品技术要求： 2.1 电镀层厚度（ μm ）≥5 2.2、耐盐雾腐蚀：≥48 h；	金属领花	15	1、执行标准：《GA277-2001 警用服饰 领花》 2、产品技术要求： 2.1 电镀层厚度（ μm ）5 2.2、耐盐雾腐蚀：48 h；	无偏离
29	长袖T恤	23	1、执行标准：《警服特警战训长短袖 T 恤衫》（生产检验稿） 2、产品技术要求： 2.1、面料：精梳纯棉双面针织布； 2.2、面料单位面积质量：175 $\pm$ 10 g / m ² ；	长袖T恤	23	1、执行标准：《警服特警战训长短袖 T 恤衫》（生产检验稿） 2、产品技术要求： 2.1、面料：精梳纯棉双面针织布； 2.2、面料单位面积质量：165g /m ² ；	无偏离
30	雨衣	4	1、执行标准：《GA 392-2009 警服 雨衣》 2、产品技术要求： 2.1、面料：聚氨酯涂层雨衣布 2.2、面料静水压（kPa）：初始≥60、5 次水洗后≥45；	雨衣	4	1、执行标准：《GA 392-2009 警服 雨衣》 2、产品技术要求： 2.1、面料：聚氨酯涂层雨衣布 2.2、面料静水压（kPa）：初始 60、5 次水洗后 45；	无偏离
31	领带	29	1、执行标准：《GA 282-2009 警用服饰 领带》 2、产品技术要求： 2.1、面料桑蚕丝含量（%）：≥10； 2.2、保险扣拉脱力（N）：15~25；	领带	29	1、执行标准：《GA 282-2009 警用服饰 领带》 2、产品技术要求： 2.1、面料桑蚕丝含量（%）：10； 2.2、保险扣拉脱力（N）：15~25；	无偏离
32	领夹	40	1、执行标准：《GA 283-2009 警用服饰 领带夹》 2、产品技术要求： 2.1、夹体材料：黄铜板； 2.2、耐盐雾腐蚀：≥48 h；	领夹	40	1、执行标准：《GA 283-2009 警用服饰 领带夹》 2、产品技术要求： 2.1、夹体材料：黄铜板； 2.2、耐盐雾腐蚀：48 h；	无偏离

注：

- 1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
- 2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也

第 23 页

不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

- 3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
- 4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
- 5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。



供应商名称/电子签章：广西美盾实业有限公司
日期：2025年10月15日