报 价 文 件(封面)

项目名称: 靖西市地州镇蛋鸭养殖基地项目(设备部分)

项目编号: BSZC2025-J1-250318-GXXY

所竟分标(如有则填写"无分称时填写"无"或者留空):无

供应商名称:那坡嘉亿林业有限公司

2025年 10月16日

报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写	弓日忌	(部分核式
似场谈为义什然足汉法巡问定法的物件自行编。	习口冰	しまり 低れ

后附	寸)。	
1.竞标 2.竞标	际函;(必须提供,否则作无效向应处理) 际报价明细表;(必须提供,否则偏应文件 安无效	(
2.76/7.	SALLY TAKES	

1. 竞标函: (必须提供,否则作无效响应处理)

竞标函

致:广西轩逸工程管理咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方且**外的请西市地州镇蛋鸭养殖基地项目(设备部分)**项目(项目编号: <u>BSZC2025-J1-250318-GXXY</u> 的竞争性谈判采购文件的全部内容,现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动:

据此函,签字人兹宣布:

- 1、我方愿意以(大写)人民币<u>**壹**佰玖拾捌万玖仟叁佰捌拾捌元整</u>(¥<u>1989388.00</u>元)的竞标总报价,交货期: <u>自签订合同之日起 15 天内完成所有设备的安装调试并交付正常</u>使用____,提供本项目竞争性谈判采购文件第二章"服务需求一览表"中相应的采购内容。
- 2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函,并承诺在"第三章 供应商须知"规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
 - 3、我方在此声明,所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
- 4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的,我方承诺我方本次竞标均符合国家有 关强制规定。
- 5、如我方成交,我方承诺在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内,根据竞争 性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章"合同文本"与采购人订 立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
- 6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的 权利。
- 7、我方所提交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确; 竞标有效期: 自首次响应文件提交截止之日起 60 日。
- 8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章"合同文本"的条款,承担完成合同的责任和义务。
- 9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
 - 10、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。
- 11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定,即供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一

至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
- 12、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

特此承诺。

地址:	广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇幸福大道幸福新城三期商贸城 5 栋 06 号	<u>]</u>
电话:	13148841995	
传真:	/	
邮政编码:	533900	
开户名称:	那坡嘉亿林业有限公司	
开户银行:		
银行账号:	805380100500001	

供应商名称(电子签章): 那被

日期:

2. 竞标报价明细表;(必须提供,否则响应文件按无效响应处理)

竞标报价明细表

项目名称: 靖西市地州镇蛋鸭养殖基地项目(设备部分)

项目编号: <u>BSZC2025-J1-250318-GXXY</u>

单位:元

序号	标的名称	品牌型号规格层	元 元	服务标准或技术参数	数量 (单位)	单价 (元)	单项总价 (元)	备注
1	笼网系统	品牌: 远卓 规格: 1500*550*490 型号: YZ-9LCDDY825 6-LZ	825cm ² ; 每层高 (2)、笼体所有 盐酸暴露 3000 (3)、底网、高 无毛刺,鸭蛋能 网 2.0mm、,K 顶网与下粪带隔 (4)、板材为每 层无炸花,所有	层 H 型层叠, 24960 笼位,单只鸭所占面积 高度 70cm,笼前高度 49cm;有网格为镀层低碳钢丝(镀层 300g\m²,抗小时);前后网直径 2.4mm,底网斜度 7.5度,光滑 5 顺利出笼,密度合理保证不能卡鸭脚。底网挂丝 2.8mm、竖丝 2.3mm;顶网 2.0mm,高离距离 15cm;笼门主丝直径 3.5mm。 美铝锌合金板材,镀锌量 275g/m²,所有镀 5 焊点要求无明显黑色;立柱材料厚度 2mm; F或圆丝;笼体禁止使用塑料连接件。	312 组	3100.00	967200.00	
2	方格板	品牌: 远卓 规格: 无 型 号 : YZ-FG-01	热浸锌」	工艺,含前后楼梯,上鸭中转平台	1010平方	235. 00	237350.00	
(<u>_</u>)	饮水系统							

1	减压阀	品牌: 远卓 规格: 无 型 号 : YZ-Y42X-10F	调节前后端水线压力,配备庆安调压稳压器(进出水活接接法)、双滤杯大号过滤器(进出水活接接法,带自动反冲洗、进出水活接接法,可与环控主机联网)、加药器(进出水活接接法,含配件及旁通)、进水 50 水管。	48 个	130.00	6240.00
2	饮水器	品牌: 远卓 规格: 乳头出水量 60ml/min,每 笼两颗,每层 10颗,每组80 颗。 型 号: YZ-DU-180	蛋鸭专用锥阀饮水器,乳头出水量 60ml/min,每笼两颗,每层 10 颗,每组 80 颗。	24960 个	2. 20	54912.00
3	水线终端	品牌: 远卓 规格: 无 型 号 XX YZ-JQ-32	前端供水水管及配件,含头端总成,尾端排水管及配件、 浮球透明水位计,水线出水末端、接水槽末端集成一起, 地一密风排放,排放管道直径32mm,低于地面布设,开口 于舍外污水管网。	6套	1000.00	6000.00
4	水管	品牌: 远 规格: 22mmX22mm 型 号 YZ-PVC-U-02	双水线,含接水槽。PVC 养殖专用方管,含接头	7488 米	3.00	22464. 00
5	水表	品牌: 远卓 规格: 无 型 号 : YZ-NB-LXL-40	主水线配备智能水表,智慧农场管理系统可直接获取每天饮水量。	1台	640.00	640. 00
6	过滤器	品牌: 远卓 规格: 无	双滤杯大号过滤器(带自动反冲洗、进出水活接接法,可 与环控主机联网)	2 套	1499.00	2998. 00

		型 号:					
		YZ-SY-25DF					
7	加药器	品牌: 远卓 规格: 无 型 号 : YZ-GM-200	加药器(进出水活接接法,含配件及旁通)	2 套	2200.00	4400.00	
(三)	通风系统						
1	风机	品牌: 远卓 规格: 50 英寸 型号: YZ-TW50	安装在山墙,配置 50 英寸抗高负压防回风风机,由环控主机根据通风表控制,具备相序改变、缺相停摆保护;功率 1.1kw,扇叶 6 片直径 1270mm,百叶 10 片,气压为 0pa时通风量为 40750m³/h、气压为 25pa 时通风量为 37150m³/h、气压为 50pa 时通风量为 32500m³/h,扇叶额定转速为435rpm,电磁绝缘等级为 IP55,电机绝缘等级 F,衰减率低,节能,实际功率不能超过额定功率;1-4 组风机配备独立于环控主机的应急控制回路。	40 台	4200.00	168000.00	
2	湿帘	品牌: 远草 规格: 常规, 厚度 L. 微微、纸 厚 15cm。 型号: YZ 7090	铝合金边框,国标氧化工艺,厚度 1.3mm、纸厚 15cm,含 上下水配件以及内外循环水配件、安装支架、内外不锈钢 防鼠网。	228m²	220. 00	50160.00	
3	循环水系 统	品牌: 选卓 规格: 1.1 千瓦 型号: YZ-1.1	1.1 千瓦水泵及配件	6套	1500.00	9000.00	
4	通风窗	品牌: 远卓 规格: 1150mm*340mm 型号: YZ-120,	每侧 43 个, 离地面 6.9 米开口, 开孔尺寸:1150mm*340mm。成品大窗体(PP 材质, 弧形, 两侧带密封板, 四周带密封条	86 个	166.00	14276.00	
5	防雨罩	品牌:远卓 规格:厚 1.0mm,	锌铝镁合金板制作,厚度 1.0mm,防雨,防风。	86 个	110.00	9460.00	

		1300mmX450mm 型 号: YZ-FY-05				
6	通风窗开启装置	品牌: 远卓 规格: 无 型 号 : YZ-TL-SZ 型	推拉杆电机手自一体驱动,分6区控制,打开关闭由环境控制器自动控制	6套	2200.00	13200.00
7	导流板	品牌: 远卓 规格: δ =50mm , 高度 50cm 型 号 : YZ-DL-06	高密度板, δ =50mm 含卡式耐老化密封条,高度 50cm,框体外侧外缘配备冬季密封用的 c 型卡槽和卡簧.	228m²	250. 00	57000.00
8	导流板开启装置	品牌: 远卓 规格: 无 型 号 : XX YZ-DL-TL-X3	推拉杆电机手自一体驱动,打开关闭由环境控制器自动控 制	6 套	2200.00	13200.00
(四)	照明系统					
1	照明线路	品牌: 收能 规格: 为 型 号 . MN-D15-5.5W- WW-1.2M	D15 暖白光灯条, 19 线照明, 灯纵向间距 3.5 米/盏,中间过道 3 条,边道 2 条。	1710 米	8.00	13680.00
2	养殖专用 灯	品牌: 牧能 规格: 48 伏。 0-4W 可变光, 色温 3000K 型 号:MN-A70-WW-	无频闪/防水/直流/48 伏。0-4W 可变光, 色温 3000K, 配一体成型防水橡胶串灯线光衰减 3 年在 5%, 5 年在 10%以内.	475 个	80. 00	38000.00

		6W-48V				
3	调光器	品牌: 牧能 规格: 无 型 号 : MNT10-3.5	调节光照强度,可模拟日升日落。	2套	1760.00	3520.00
(五)	电控系统					
1	控制器	品牌: 远卓 规格: 10 寸工 业级高清触摸 屏 型 号 : YZ-MTAC-2000 白金版	前后双电柜,10寸工业级高清触摸屏,8组温度,1组负压,1组湿度,1组C02,12组风机自动,2组风机手动应急,6组小窗(左右前中后),6组导流板(上下山/侧墙),4组湿帘(上下山/侧墙),1组报警,增加扩展风机分支控制器配置:24组定速风机控制(36台风机)。功能描述:四区通风设置,最小通风自动计算,湿度、负压、C02,外温补偿通风,线性通风,湿帘防骤降,风机轮转,多重报警机制,手机APP远程监控,双系统。	1 台	30000.00	30000.00
2	报警系统	品牌: 智慧	产出报警、智能 AI 短信报警:报警主机可 TXT 转语音电话报警的 为备,监控主机只要发送简单的指令,设备可自动将相关的报警信息转为中文多媒体语音信号拔打电话告警,同时还可通过外部连接多数体音箱播放中文语音告警;插入移动或联通 SIM 手机卡后设备还支持发送中文短信告警。 ▲静电放电(ESD)抗扰度: B级,浪涌(冲击)抗扰度: B级,提供第三方权威机构检测合格并带 CNAS、CMA 的检测报告扫描 件并加盖公章。烟雾传感器:联网型光电烟雾探测器,联网输出 /LED 指示报警,采用微处理器控制 自动复位/断电复位工作电压: DC12V,静态电流: 2mA 报警电流: 灵敏度等级: 1级,通讯方式: ModBus-RTU 485 符合 GB/T39560 系列标准含量 ▲产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》镉(Cd): MDL10,铅(Pb): MDL10,六价铬(Cr6*): MDL0.10,汞(Hg)): MDL10,提供第三方权威机构检测合格并带 CNAS、CMA	1 套	25000.00	25000.00

				1		
			的检测报告扫描件并加盖公章。温湿度传感器:直流电源: 10-30V			
			DC 最大功耗 0.4W			
			准精度:湿度±2%RH(60%RH,25℃)			
			温度: ±0.4℃ (25℃)			
			工作温湿度: -20℃~+60℃,0%RH~95%RH			
			探头工作温度: -40~+80℃			
			探头工作湿度: 0~100%RH			
			温度显示分辨率: 0.1℃ 湿度显示分辨率: 0.1%RH			
			长期稳定性温度 0.1℃/y 湿度 1%RH/y			
			响应时间温度 25s(1m/s 风速)湿度 8s(1m/s 风速			
			通信协议: Modbus-RTU 通信协议 输出信号: 485 信号			
			符合 GB/T39560 系列标准含量			
			▲产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要			
			求》镉(Cd): MDL10,铅(Pb): MDL10,六价铬(Cr6*): MDL0.10,			
			汞(Hg)): MDL10, 提供第三方权威机构检测合格并带 CNAS、CMA			
		林	的检测报告扫描件并加盖公章。			
3	清粪控制	品牌: 近桌 规格: 型 号: :	纵向清粪、横斜向清粪	1套	18000.00	18000.00
4	集蛋控制	品牌: 达阜 规格: 无 型号: YZ-KZ-02	纵向集蛋,含中央集蛋线控制箱	1套	20000.00	20000.00
	通风控制	品牌:远卓				
_		规格:无		1 *	10000 00	10000 00
5		型号:		【套	10000.00	10000.00
		YZ-KZ-03				
C	ull 까지 한국 산리	品牌:远卓	横斜向上料,所有喂料系统含遥控,PLC定时喂料、料机	1 大	10000 00	10000 00
Ь	喉科投制	规格:无	回位自动上料、故障保护系统。	Ⅰ芸	13000.00	13000.00
5	喂料控制	型号: YZ-KZ-03 品牌: 远卓		1套	10000.00	13000.00

		型号: YZ-KZ-04				
7	电控器材	品牌: 远卓 规格: 无 型号: YZ-DK-1	设备自用电线、电缆及管件,网状桥架、蚕豆型麻纹钢板 折弯预制横向沟盖板	1 套	22000.00	22000.00
(六)	安装材料					
1	安装材料	品牌: 远卓 规格: 无 型号: YZ-AJ1	1、纯铜电机;最大可能使用三相电机。2、国标线缆;依据用电功率富余配备;传感器配备无接头全铜屏蔽线及快接,所有桥架均为网格桥架。3、电路元器件。4、线路不设二次控制,接线整洁、规范,标记清楚明了,配线路图;所有电机相应配备完善保护元器件;市电只引到鸭舍外侧,所有鸭舍内管线及配电均由设备厂家提供,配电柜均防尘并通风良好,防浪涌,稳压。电机根据功率要求配备相应直径的3相4线及独立热过载保护和空开;6路风机备用回路,故障自启;主柜配备3相4线,接地良好。5、前端声光报警:末端声音报警环控主机输出、停电、风机停摆报警;相序改变、缺停保护与报警。全场配备3套报警系统:就地、值班室、移动(短信、电话).	1套	159688. 00	159688.00

总报价: 人民币 __**壹佰玖拾捌万玖仟叁佰捌拾捌元整**__(¥_**_1989388.00** 元)

交货期: 自签订合同之日起 15 天内完成所有设备的安装调试并交付正常使用.

元美满

供应商名称(盖章): 那坡嘉亿林业有限公司

日期: 2025 年 10 月 16 日

- 1. 价格计算方法:数量×单价=单项总价,全部单项总价相加结果应等于总报价,请供应商仔细填写,避免错误;若数量×单价≠单项总价,以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的,其响应文件作无效处理;
 - 2. 本表的总报价与的竞标总报价必须一致, 否则其响应文件作无效处理, 供应商应认真填写, 避免造成损失;
 - 3. 此表应逐页盖章, 否则其响应文件作无效处理;