

报 价 文 件

项目名称：龙邦口岸执法办案中心建设（非集采部分）

项目编号：BSZC2025-J1-250187-GXXY

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：广西永丰建筑工程有限责任公司



2025年8月8日

报价文件目录

1. 竞标函.....	1
2. 竞标报价明细表.....	2



1. 竞标函

致：广西轩逸工程管理咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的龙邦口岸执法办案中心建设（非集采部分）项目（项目编号：BSZC2025-J1-250187-GXXY）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币柒拾玖万陆仟壹佰壹拾捌元整（¥796118.00元）的竞标总报价，交货期：自签订合同之日起 30 天内完成所有设备的安装调试并交付正常使用，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方所提交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确；竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 日。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一

至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 广西壮族自治区百色市靖西市新靖镇宾山一期安置地 B-77 号

电话： 0776-8880858

传真： /

邮政编码： 533899

开户名称： 广西永丰建筑工程有限责任公司

开户银行： 广西百色右江农村合作银行城郊支行

银行账号： 603512010105461488

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西永丰建筑工程有限责任公司

日期：2025 年 8 月 8 日



2.竞标报价明细表

项目名称：龙邦口岸执法办案中心建设（非集采部分）

项目编号：BSZC2025-J1-250187-GXXY

单位：元

序号	标的名称	品牌型号规格	服务标准或技术参数	数量 (单位)	单价 (元)	单项总价	备注
1	全景监控 摄像机	品牌：海康威视 规格型号： DS-2CD2326FWDV3- IS	200 万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下 可输出实时图像 智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测支持 ROI 感兴趣区 域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况 自适应调整码率分配，有效节省存储成本， 支持萤石平台接入支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降 噪，120 dB 宽动态，适应不同使用环境采用高效阵列红 外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m 支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V， 30 mA），1 路音频输入，1 路音频输出，1 个内置麦克风 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高， 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度： 彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR， 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°，焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：107.1°， 垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 4 mm，水平视 场角：87.6°，垂直视场角：44.4°， 对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直 视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：	42 台	750	31500	

			<p>40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 补光灯类型：红外灯，补光距离：最远可达 30 m，防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm，最大图像尺寸：1920 × 1080，视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB 音频：1 个内置麦克风，1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，可用于拾音器供电，产品尺寸：Ø127.3 × 96.8 mm，包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：360 g，带包装重量：590 g，存储、启动和工作温度：-30℃~60℃，湿度 94%（无凝结），恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V 0.54 A，最大功耗：6.5 W，PoE：802.3af，36 V（57 V），0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3，电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口，防护：IP66</p>				
2	拾音+扩音器	<p>品牌：海康威视 规格：Ø140 mm × 50.11 mm 型号：DS-2FP2061</p>	<p>阵列麦克风吸顶安装，具备设备状态指示灯（支持掉电异常和设备故障显示），方便现场排查问题，6 麦克风阵列 360° 全向拾音，7 米拾音半径 高速语音 DSP 处理单元结合 AEC 回声消除技术，可搭配</p>	22 台	1300	28600	

		<p>摄像机和音箱，实现对讲功能</p> <p>支持自动增益 AGC 调节，自动抑制高强度声音，同时对目标范围内的偏小声音进行增强，减少远近距离的声音大小差别</p> <p>自带多级数字降噪算法，支持自适应降噪算法，同时支持手动调节降噪等级，支持抗混响功能，室内空旷大厅场景，声音真实清晰无混响</p> <p>支持多级音量调节功能，可通过物理旋钮方式调节音量</p> <p>自带回声抑制算法，有效解决对讲及会议场景下啸叫问题</p> <p>电源极性反转及防雷保护，现场安装接线无后顾之忧</p> <p>降噪调节：数字降噪，音量调节：支持旋钮调节，指向特性：全指向，</p> <p>回声抑制：支持，抗混响：支持</p> <p>LED 指示灯：支持设备故障报警</p> <p>采样率：32 kHz 麦克风：六个高灵敏度全指向硅麦</p> <p>动态范围：0 dB~92 dB，最大承受音压：120 dB SPL，拾音范围：0 m~7 m，灵敏度：-38 dBV/Pa</p> <p>输出信号幅度：2.5 V_{pp}，信噪比：66 dB</p> <p>频率响应：100 Hz~10 kHz 音频传输距离：500 m（模拟输出）</p> <p>接口类型：LINE OUT，AEC，输出阻抗：600 Ω</p> <p>电源电压：单电源：支持 DC：9~30 V，保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护</p> <p>工作温度：-10 °C~50 °C（室内），安装方式：吸顶装</p> <p>材质：金属，尺寸：Ø140 mm × 50.11 mm，重量：≈390 g，功耗：3 W MAX</p>				
3	声光报警	品牌：海康威视	1. 操作系统：嵌入式操作系统	12 套	985	11820

	器+按钮+ 对讲	规格： 179mmX114mmX43.5m m 型号： DS-PEA103-HC1	<ol style="list-style-type: none"> 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：200W 红外高清彩色摄像头，红外补光 5 米 5. 操作方式：1 个实体按键 6. 通信方式：有线网络 7. 网络协议：支持 TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有 sip、标准 sip、ONVIF 8. 硬件接口：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO 输入*2，IO 输出*2，防拆报警*1，3.5mm 音频输入接口*1，3.5mm 音频输出接口*1，TF/SD 卡接口*1（最大支持 256G） 9. 安装方式：壁挂安装 10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11. 设备功耗：8W 12. 工作温度：-25℃-+55℃ 13. 工作湿度：10%-90% 14. 防护等级：IP54 15. 产品尺寸：179mmX114mmX43.5mm <p>【功能特性】：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 2. 支持监听功能、广播功能； 3. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 4. 支持防拆报警/喧哗报警等功能 				
4	换气扇	品牌：新飞 规格型号：XF-C60	结合吊顶，吸顶式	48 台	229	10992	
5	对讲机系	品牌：中盾	频率范围：UHF1：400-470MHz/UHF3：	6 台	4500	27000	

	统	规格：2.0 吋半 型号：ZD-C2000	350-400MHz/VHF： 136-174MHz 信道容量：1024 区域容量：64 信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz 频率稳定度：±0.5ppm 显示屏：2.0 吋半透彩屏，240*320 分辨率，6 行文本显示 数字声码器类型：支持 NVOC 或 AMBE++声码器				
6	固定位监控摄像机	品牌：海康威视 规格型号： DS-2CD512XYZUV-A BCDEF	400 万星光半球型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下 可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态， 适应不同场景 支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入 区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测， 徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可 达 30m 支持最大 512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡本 地存储 1个内置麦克风，高清拾音 符合 IP66，IK10，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~355° ，垂直：0° ~75° ，旋转：0° ~355° ° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98° ，垂直视场角：	2套	1000	2000	

		<p>54°，对角视场角：115° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57° 8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44° 景深范围：2.8 mm：1.4 m~∞ 4 mm：1.5 m~∞ 6 mm：3.5 m~∞ 8 mm：5.5 m~∞ 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 三码流：H.265/H.264 网络：1个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB 内置麦克风：支持 1 个内置麦克风 复位：支持 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：420 g 带包装重量：605 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度 94%（无凝结）</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.5 A, 最大功耗: 6 W 供电方式: DC: 12 V \pm 25%, 支持防反接保护 电源接口类型: \varnothing5.5 mm 圆口 恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 支持客户端或浏览器恢复 防护: IP66, IK10 ▲1、具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能, 当以上智能分析行为达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。提供具有 CNAS 或 CMA 标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章。</p>				
7	身高体重足长采集仪	<p>品牌: 中盾 规格型号: ZD-YQ-1</p>	<p>测量项目: 身高、体重、足长 显示: LED 数码管显示 身高范围: 0-200CM 体重范围: 1-200KG 足长范围: 20-40cm 产品优势: 全自动精准测量、可录入肩宽和头部信息、自动语音播报</p>	1 台	7350	7350	
8	手持金属探测器	<p>品牌: 海康威视 规格: 415mm*85mm*45mm 型号: ISD-SMH002</p>	<p>外形尺寸: 415mm*85mm*45mm 灵敏度设置: 一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm) 包装尺寸: 425mm*101mm*50mm 工作电源: 6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池) 毛重: 340g</p>	2 个	348	696	
9	遮幕布	<p>品牌: 中盾 规格: 高 2000mm, 长 2500mm</p>	<p>隐私检查, 尺寸: 高 2000mm, 长 2500mm(可根据现场调整尺寸), 包括安装支架</p>	1 张	650	650	

		型号: ZD-01				
10	物品抓拍 摄像机	品牌: 海康威视 规格型号: DS-AYF203EIT	主摄像头: 1000 万像素, 手动对焦 副摄像头: 200 万像素, 支持自动对焦, 支持水平、上下 旋转, 可灵活调整拍摄角度。 产品高度: 400mm, 立杆高度可调整, 以适应 A3 及以下的 拍摄幅面 扫描类型: 支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实 物、人脸照片的数据采集存档和动态展示 扫描速度: 1 秒 感光元件: CMOS 传感器; 符合 UVC 标准 图片格式: JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS 等, 支持一键生成 PDF 文件。 视频格式: MP4、AVI、WMV 等。 接口类型: USB 2.0, 支持外接电源 WDM Driver、 VFWDriver、TWAIN 接口 台架底板: 支持 2 个 USB 扩展口, 底板应包含纸张、身份 证刻度, 刻度采用颜色与底板颜色的色差较小, 且可以通 过触摸区分 操作系统: Microsoft Windows 2000 (SP4)/2003/XP/Vista/Win7、8、10/Linux/国产操作 系统 其他: 支持免驱动, 可提供客户端操作软件以及 SDK 开发 包	1 台	950	950
11	验钞机	品牌: 科密 规格型号: F330B	鉴伪模式: 磁线、红外、安全线、荧光 清点功能: 智能/混点合计/计数 点钞速度: 900 张/分钟计数范围: 1-999 张	4 台	550	2200
12	电脑音箱	品牌: 漫步者 规格型号: R18T	接口类型: 音频 AUX 声道: 2	2 套	600	1200

			电源方式：交流电				
13	安检门	品牌：海康威视 规格型号： ISD-SMG5XXXXX-AB CDEF	<p>金属探测精度：最高灵敏度下，可以在门的正中间检测到1个回形针或大头针；</p> <p>区位显示：产品分成18个防区，支持多区位报警，可疑物体能在每个区域准确显示；</p> <p>两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域；</p> <p>面板显示：采用7寸液晶屏显示；</p> <p>统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数；</p> <p>联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；</p> <p>▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换。为保证质量投标时提供国家认可第三方检测机构出具具有CNAS或CMA标识的检测报告证明进行佐证)</p> <p>▲联动功能：样机面板支持2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）。（为保证质量投标时提供国家认可第三方检测机构出具具有CNAS或CMA标识的检测报告证明进行佐证)</p> <p>▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值。（为保证质量投标时提供国家认可第三方检测机构出具具有CNAS或CMA标识的检测报告证明进行佐证)</p>	1个	8010	8010	
14	指纹模块	品牌：海康威视规	模块功能：支持拓展指纹（1万指纹容量）识别、蓝牙开	36套	750	27000	

		格： 110.5mm*47.7mm*23.7mm 型号：DS-K1T806MF	门功能 模块尺寸：110.5mm*47.7mm*23.7mm 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外				
15	电源箱	品牌：海康威视 规格：373*345*90mm 型号：DS-K7M-AW50	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12V DC； 输出电流：8.3A； 输出功率：100W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃~+50℃； 工作湿度：94%； 带机箱，机箱尺寸：373*345*90mm； 净重：3.2KG 10 套 620.00 6,200.00 毛重：4.6KG	18 套	600	10800	
16	电插锁	品牌：海康威视 规格：锁体 270x30x48mm 锁芯 16mm 长× 16mm 型号：DS-K4T100C	断电上锁，双开钥匙，标配双锁胆（两侧均为钥匙孔）。机械钥匙仅用于解锁（收回锁舌）。 正常工作时，电控解锁（或钥匙解锁），开门再关门后会自动上锁。 断电时，通过机械结构自动弹出锁舌，如果此时是关门状态即自动上锁。如果此时是开门状态，锁舌也会弹出，需要用钥匙解锁，关门后再自动弹出锁舌。 锁体 270x30x48mm 锁芯 16mm 长×16mm 直径 高强度实心锁舌 供电：DC12V 启动电流：1200mA 工作电流：200mA 延时 0/3/6/9 秒可调 承受 2000kg 压力	26 套	480	12480	

			<p>锁状态信号输出:NO/NC/COM 门状态信号输出:NO/COM 默认锁芯长度 75mm, 适配 40--55mm 门厚。 电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。 在司法监所等场景时,需要一侧钥匙孔,一侧无钥匙孔时, 请走 ZTA 配置单,流程上备注:需要 单边钥匙开锁,配半锁胆。 如需上锁后锁舌不能按压下去的话,请走 ZTA 配置单, 流程上备注:上锁后锁舌不能按压。 特殊场景需要断电开锁/ 双开钥匙,标配双锁胆(两侧均 为钥匙孔)时,请使用 302920322DS-K4T600C(国内标配)/ 断电开锁</p>				
17	IC 卡	<p>品牌:海康威视 规格: 85.5mm*54mm*0.9mm 型号:DS-K7M101</p>	<p>卡片类型:IC 卡 符合标准:ISO14443 标准 卡片容量:1K byte 工作频率:13.56MHz 卡片尺寸:85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质:PMMA</p>	25 张	4	100	
18	门禁录入仪	<p>品牌:海康威视 型号: DS-K1F6XYZUVW-AB C</p>	<p>1、3.97 英寸触摸显示屏,屏幕分辨率 800*480; 2、采用 200 万双目摄像头,有照片视频防假功能; 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入(ID/IC/普通 CPU/ 国密 CPU 卡/二代身份证序列号); 4、支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信; 5、支持在线采集,通过网络协议或 USB 口对接到平台, 平台进行在线采集,采集信息实时上传; ▲6、支持红外及白光灯补光;支持设置红外及可见光补 光灯亮度; ▲7、人脸采集距离:0.3~2m; 3.人像采集时间:200ms。</p>	1 台	2800	2800	
19	尿检专用 存储设备	<p>品牌:创兴 规格:100L</p>	<p>1、容积:100L 2、额定电压:220V。</p>	1 台	2900	2900	

		型号: HD-100L	<p>3、噪声低于 39dB (A)。</p> <p>4、额定输入功率: 85W</p> <p>5、箱内温度控制范围: 2~8℃, 每度可调可控, 显示面板与发泡门一体设计, 便于观察操作。</p> <p>6、发泡门体, 高稳定性采用微电脑控制, 无氟环保压缩机, 性能更加稳定。低功耗日耗电量仅 0.38KWh。</p> <p>7、风冷机构, 高精度性按键调节, 温度精准度高。双安全内嵌式门锁 (不可设置挂锁), 确保保存安全。</p> <p>8、直径 4mm 漆包可活动层架, 自由可调节三层搁架, 操作方便简单。</p> <p>9、产品有断电记忆功能, 市电断电以后, 芯片不能工作, 重新上电后, 显示温度默认为断电后的显示温度, 不需再设置。</p> <p>10、该产品内部一个上置式风机, 内置两个温感探头, 侧壁附带照明灯系统。</p> <p>11、冷藏箱的蒸发器在机器内部后壁上, 确保有效利用空间, 正下方附带出水孔</p>				
20	智能尿检设备	品牌: 创兴 规格型号: HD20F	<p>1. 显示器、键盘、摄像头、读卡器、激光打印机、高拍仪、标签打印机、条码扫描仪、报警按钮、双光盘刻录机、身份证阅读器、指纹采集仪、冷藏柜及锁控装置组成;</p> <p>2. 终端外观完好, 表面平整光滑、无划痕, 颜色均匀、无褪色, 标签和字符清晰可辩;</p> <p>3. 终端尺寸为高 1844mm 宽 600mm 深 728mm;</p> <p>4. 终端主显示器为电容触摸屏, 屏幕尺寸 22 英寸, 支持 1920*1080 分辨率;</p> <p>5. 终端具备 22 英寸流程引导显示器, 支持 1920*1080 分辨率,</p>	1 套	51980	51980	

			<p>6. 终端由 AC220V 电源供电，上电后柜体有明显的灯光显示；</p> <p>7. 终端具备激光打印机，可进行 A4 纸打印；</p> <p>8. 终端具备条码打印机，支持条形码、二维码打印功能打印分辨率 203dpi；</p> <p>9. 终端具备操作键盘和键盘托盘架，可以通过按压的方式，来打开和关闭托盘架，隐藏键盘；</p> <p>10. 终端具备双目摄像头，双目摄像头上下角度可以调解，</p> <p>11. 终端具备高拍仪，高拍仪可以对证物进行拍摄；</p> <p>12. 终端具备条码扫描仪，可对案件编号二维码扫描验证；</p> <p>13. 终端具备对自助人员的指纹采集功能；</p> <p>14. 终端配备紧急报警按钮，支持紧急报警功能，</p> <p>15. 终端配备双光盘刻录机，实现资料的光盘刻录；</p> <p>16. 终端具有嵌入式非接触 IC 卡读卡器；支持读取腕带等电子标签信息；</p>				
21	尿检室专用感应洗手盆	品牌：创兴 规格型号：HD20F-01	不锈钢单人感应洗手盆	1 套	1250	1250	
22	声光报警器	品牌：海康威视 规格型号：DS-PS1-R	声光报警	2 台	750	1500	
23	签字摄像机	品牌：海康威视 规格型号：DS-2CD2746FWDV3-IZS	<p>400 万变焦半球型网络摄像机</p> <p>最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测</p>	4 台	1500	6000	

			<p>支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同环境采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 50 m; 支持电动变焦</p> <p>1 个内置麦克风, 支持最大 512 GB</p> <p>MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储</p> <p>支持: 1 路报警输入, 1 路报警输出 (输出最大支持 DC12 V, 30 mA), 1 路音频输入, 1 路音频输出符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计, 可靠性高</p> <p>传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux 调节角度: 水平: 0° ~355°, 垂直: 0° ~75°; 旋转: 0° ~355°; 焦距&视场角: 7~35 mm: 水平视场角: 28.7° ~10.5°, 垂直视场角: 16° ~6°, 对角视场角: 33.1° ~12.1°</p> <p>补光灯类型: 红外灯; 补光距离: 最远可达 50 m; 防补光过曝: 支持</p> <p>红外波长范围: 850 nm; 最大分辨率: 2688 × 1520; 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264, 支持超级智能编码; 子码流: H.265/H.264/MJPEG; 第三码流: H.265/H.264</p> <p>宽动态: 120 dB; 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 512 GB; 音频: 1 个内置麦克风; 1 路输入 (Line in), 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡</p> <p>1 路输出 (Line out), 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω, 接口类型: 非平衡; 报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA); 复位: 支持</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>产品尺寸: Ø143.1 × 111.6 mm; 包装尺寸: 140 × 140 × 154 mm; 设备重量: 715 g; 带包装重量: 1110 g 启动和工作温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度 94%(无凝结); 恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复; 电流及功耗: DC: 12 V, 0.8 A, 最大功耗: 9.6W; 供电方式: DC: 12 V ± 25% 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口; 防护: IP66, IK10</p>				
24	特写摄像机	<p>品牌: 海康威视 规格型号: DS-2CD2746FWDV3- IZS</p>	<p>400 万变焦半球型网络摄像机, 最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同环境, 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 30 m, 支持电动变焦 1 个内置麦克风 支持最大 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储 支持 1 路报警输入, 1 路报警输出 (输出最大支持 DC12 V, 30 mA), 1 路音频输入, 1 路音频输出; 支持: DC12 V, 100 mA 电源输出, 建议用于拾音器供电; 符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计, 可靠性高, 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 调节角度: 水平: 0° ~355°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~355°; 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm, 水平视场角: 102.4° ~31.2°, 垂直视场角: 54.7° ~17.6°, 对角视场角: 122.1° ~35.8°; 支持电动变焦; 补光灯类型: 红外灯;</p>	4 台	1285	5140	

			<p>补光距离：最远可达 30 m；防补光过曝：支持红外波长范围：850 nm；最大分辨率：2688 × 1520；视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264，支持超级智能编码；子码流：H. 265/H. 264/MJPEG；第三码流：H. 265/H. 264；宽动态：120 dB；网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB；音频：1 个内置麦克风</p> <p>1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 V_{pp}，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 V_{pp}，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）；复位：支持电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，建议用于拾音器供电，</p> <p>产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm；包装尺寸：140 × 140 × 154 mm；设备重量：580 g；带包装重量：750 g</p> <p>启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度 94%（无凝结）；恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复</p> <p>电流及功耗：DC：12 V 0.9 A，最大功耗：10.8W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.5W</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口；防护：IP66，IK10</p>				
25	时间温湿度 LED 数码屏	品牌：海康威视 规格型号： DS-52ED300-TH	<p>支持温度、湿度信息检测；</p> <p>支持 1 路相机接入，分辨率最高支持 400W</p> <p>支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被 NVR 或者平台添加（添加方式与 IPC 类似）；</p> <p>支持 POE 供电（交换机/NVR/审讯主机的 POE 口可以对</p>	5 台	1300	6500	

			<p>其供电)；显示时间精确到秒； 支持 RS485 协议上传环境数据、校时； 支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时；采用防反光磨砂面板设计；采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠；采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用；可以将采集到的环境数据和时间数据通过 RS-485 接口或者网络传送到计算机； 显示范围：温度：-19℃ ~99℃ ，湿度：0% ~99% 检测范围：温度：-40° C ~ +125° C，湿度：0%~ 100% (传感器位于前面板，可单机使用) 测量精度：温度<±1℃ ，湿度< ±4%RH 显示时间精确到秒(年月日、时分秒) 供电电压： AC 220V 外部接口：485 接口，RJ45 自适应以太网口，报警 1 进 1 出(所有接口都以 1 米长甩线形式位于设备背面) 外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 重量：4.35KG 温湿度协议：leica</p>				
26	窗口对讲机	<p>品牌：海康威视 规格型号： DS-PEA801-F</p>	<p>窗口对讲(非可视)； 采用嵌入式 Linux 操作系统，高性能嵌入式 SOC 处理器，系统运行稳定可靠； 支持内机与外机之间全双工对讲。 支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播； 支持音频扩展，3.5mm 标准音频接口可外接有源音箱； 内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 音频输入：内机：1 路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离 50 厘米；</p>	3 台	1250	3750	

			<p>外机：1 路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离 1 米； 音频输出：内机：1 路内置 2W 扬声器，1 路 3.5mm 音频输出；外机：1 路内置 3W 扬声器 外壳材质：金属；重量：0.8KG；安装方式： 内机：桌面摆放；外机：壁挂；工作温度：-10℃ -+55℃；工作湿度：10%-90%；尺寸(宽 x 高 x 深)： 179*114*43.5mm 使用场景：银行、医院、地铁、景区售票等场景</p>				
27	电子门牌	<p>品牌：铖禧 规格：66*18*4cm 型号：YCX-X1</p>	<p>1、室内 P4.75 双色；物理密度：44200 点/m²；单元板 608mm*152mm ； 2、单元板分辨率 128*32 点；工作电压：AC220V； 3、通讯接口：RJ45 网口 4、报警提示：声光报警 5、显示方式：文字动态滚动显示，警徽显示 6、尺寸：66*18*4cm</p>	3 套	1780	5340	
28	紫外线消毒灯	<p>品牌：铖禧 规格：185*185* 440mm YCX-XS100</p>	<p>额定功率：38W；额定电压：220V；颜色：黑色；产品尺寸： 185*185*440mm；包装尺寸：225*220*475mm；净重： 0.82kg；毛重：1.31kg；定时方式：电子定时；遥控方式： 10 米无线穿墙遥控；电源线：1.5 米。</p>	3 台	500	1500	
29	手写板签字终端	<p>品牌：创兴 规格型号：HD80J</p>	<p>1、集手写签名、活体指纹捺印、同步录音录像、电子 文件签名、电子证据生成等功能的一体化设备。手写签名 功能：设备应具备电磁屏，当使用人用磁笔在电磁屏幕 上书写，根据电磁压感技术能写出不同风格的个性笔锋， 还能控制笔迹粗细，实现完美书写，能够真实还原手写笔 迹。活体指纹捺印功能。 （2）能采集活体指纹数据，并生成捺印图像。同步录音 录像功能：设备应配备摄像头及拾音器，可采集音频和视 频，实现电子签名、电子指纹捺印过程同步录影录像，开</p>	3 台	10000	30000	

			始签署时启动音视频采集，签署结束后停止采集，采集的视频应能够清晰显示署人的面部图像，以及在显示屏上的签署和指纹捺印过程。电子文件签名功能：设备应用支持对 OFD、PDF 文件的浏览，以电子笔迹及指纹图像为外观的数字签名，数字签名应遵循 GM/T 0099、GM/T 0112 的标准要求，采用 SM2、SM3 密码算法。电子证据生成功能：设备应支持生成签署过程电子证据，包括音视频、手写签名电子笔迹、活体指纹捺印的电子指纹数据等，可支持对数据按照 GM/T 0055、GB/T 35276 等标准采用 SM2、SM3、SM4 密码算法进行机密性、完整性保护				
30	六类非屏蔽网线	品牌：铨禧 规格型号： YCX-CAT6	CAT6, 23AWG 铜线芯	2110m	4	8440	
31	六类非屏蔽跳线	品牌：铨禧 规格型号： YCX-CAT6-1	六类非屏蔽跳线， 2 米	60 条	20	1200	
32	六类非屏蔽配线架	品牌：铨禧 规格型号： YCX-CAT6-J1	六类非屏蔽配线架，24 口	6 个	690	4140	
33	信号线	品牌：铨禧 规格型号： YCX-RVV2	ZR-RVV-2*1.5	300m	4.5	1350	
34	音频线	品牌：铨禧 规格型号： YCX-RVV2-1	100 芯金银线	200m	5.9	1180	
35	PVC 线管	品牌：铨禧 规格型号：PVC16	φ 20	350m	5	1750	
36	电源插排	品牌：铨禧	3 位 16A, 5 米	30 个	125	3750	

		规格型号: YCX-C20					
37	电源插排	品牌: 钺禧 规格型号: YCX-C21	10 位 16A, 10 米	15 个	385	5775	
38	机柜插座 PDU	品牌: 钺禧 规格型号: YCX-C30	8 位 16A (防雷)	4 个	200	800	
39	电源线	品牌: 钺禧 规格型号: RVV1.5	RVV3*1.5	100m	5.8	580	
40	电源线	品牌: 钺禧 规格型号: RVV2.5	RVV3*2.5	100m	9	900	
41	尾纤	品牌: 钺禧 规格型号: YCX-Y19	0.5m 单模 LC, 含熔接	24 根	40	960	
42	跳纤	品牌: 钺禧 规格型号: YCX-Y15	3m 单模 LC	4 对	30	120	
43	ODF 配线架	品牌: 钺禧 规格型号: YCX-Y13	24 口 ODF 配线架	4 个	450	1800	
44	辅材	品牌: 钺禧 规格型号: YCX-Y2	水晶头、电工胶布、扎带、标签纸、转接头等	1 批	6885	6885	
45	静电地板	品牌: 钺禧 规格: 600×600×35mm 型号: YCX-X10	600×600×35mm 全钢制防静电地板, 地板架高度 300mm	20 平方	495	9900	
46	甲级单开防火门	品牌: 钺禧 规格: 1000×2100mm 型号: YCX-J1	甲级单开防火门, 规格: 1000×2100mm (净空)	2 扇	3500	7000	
47	机柜支架	品牌: 钺禧 规格型号: YCX-J1	按机柜等规格进行承重支架的焊接, 支架做防锈防腐处理	3 个	500	1500	
48	机房内部	品牌: 钺禧	3*30 紫铜排, 100x0.3 铜箔, 接地材料/绝缘子及地销	1 项	2896	2896	

	等电位地网工程	规格型号: YCX-J1	等, 铜制垫子, 接地棒, 按机房标准布放				
49	16mm ² 多股接地电缆	品牌: 远东电缆 规格型号: RVV16	与大楼主排联接电缆、50mm ² 多股电缆、多点联接	10 米	78	780	
50	4mm ² 多股接地电缆	品牌: 远东电缆 规格型号: RVV4	UPS 配电柜到机柜电源	50 米	10.5	525	
51	柜式七氟丙烷灭火装置	品牌: 鑫星特 规格型号: GQQ70/2.5XT	<p>1、含箱体、灭火剂储瓶、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表。弧形柜体: 灭火剂储瓶: 智慧消防系统容器阀: (1) 智慧消防系统阀芯盖 ▲1. 智慧消防系统阀芯盖需提供国家认可的第三方检测机构且具有 CMA 和 CNAS 认证检测报告, 检测报告要满足以下技术要求: Cu: 57Cu60%, Fe0.50%, Pb: 0.80Pb1.90%, Ni0.5, Cu +所列元素总和 100.0。投标时需符合上述要求的检测报告复印件及检测报告在全国一体化在线政务服务平台查询的截图。</p> <p>2. 产品型号: QRF40/4.2; 3. 工作压力: 4.2MPa 4. 开启方式: 气动自动; 5. 阀芯盖材质: 铜合金 (HPb59-1);</p> <p>(2) 智慧消防系统阀芯体 ▲1. 智慧消防系统阀芯体需提供国家认可的第三方检测机构且具有 CMA 和 CNAS 认证检测报告, 检测报告要满足以下技术要求: Cu: 57Cu60%, Fe0.50%, Pb: 0.80Pb1.90%, Ni0.5, Cu +所列元素总和 100.0;</p>	1 台	4850	4850	

			<p>2. 产品型号: QRF40/4.2;</p> <p>3. 工作压力: 4.2MPa;</p> <p>4. 开启方式: 气、自动;</p> <p>5. 阀芯体材质: 铜合金 (HPb59-1)。</p> <p>柜式喷嘴:</p> <p>1. 适用产品型号: GQQ70/2.5; 2. 产品型号: QPT52#/32;</p> <p>3. 结构尺寸: 12-φ12mm; 4. 材料类别: 铜合金 (铅黄铜 HPb59-1)</p> <p>高压软管:</p> <p>1. 使用产品型号: GQQ70/2.5; 2. 弯曲半径: 500mm; 3. 规格: DN32*650mm; 4. 公称压力: 4.2MPa</p> <p>2、充装压力 (20℃时): 2.5Mpa。</p> <p>3、电磁阀工作电压: DC24V。</p> <p>4、启动电流: 1~1.6A。</p> <p>5、使用环境: 温度: 0℃~+50℃。</p>				
52	HFC-227ea 药剂	品牌: 莹光 规格型号: HFC-227ea	<p>1、纯度 99.6%;</p> <p>2、水份 (mg/kg) ≤10;</p> <p>3、酸度 (以 HF 计) (mg/kg) 1;</p> <p>4、蒸发残留物/ %0.01。</p>	26kg	135	3510	
53	泄压口	品牌: 鼎胜 规格型号: XY-J-0.07-DS	<p>1、有效泄压面积: 0.07 平方米.</p> <p>2、外形尺寸: 300mm*300mm</p>	1 台	1450	1450	
54	火灾报警 气体灭火 控制器	品牌: 三江 规格型号: JB-QBL-QM224	<p>1、壁挂式。</p> <p>2、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能, 可记录火灾、监管、故障、屏蔽、预警等信息内容。</p> <p>3、采用 RS485 总线通讯方式, 使报警时间不超过 3 秒。</p> <p>4、具有 1 区气体灭火系统控制输出选择。</p> <p>5、可与 CRT 彩色图形监视系统连接, 实现对现场设备的</p>	1 台	3980	3980	

			实时图形显示功能。 6、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按钮和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间				
55	紧急启动按钮	品牌：三江 规格型号：QM-AN-967	1、使用环境温度：-10~+50℃； 2、工作电压：16V~32V。 3、常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻 100mΩ。 4、启动零件类型：重复使用型。 5、指示灯：“按下启动”按钮：红色，按下时常亮；“停止”按钮：绿色，按下时常亮。	1 个	98	98	
56	声光报警器	品牌：三江 规格型号：SG-A92	1、工作电压：DC 19-24V；2、工作温度：-10~+50℃；3、贮存温度：-20~+50℃；4、相对湿度：95%(40±2℃)；5、动作电流：80mA（24V）；6、报警音量：>90dB；7、警灯频闪周期：1.5 秒；8、线制：二线连接。	2 个	118	236	
57	气体喷洒指示灯	品牌：三江 规格型号：QM-ZSD-13	1、工作电压：DC 24V；2、工作电流：280mA；3、线制：二线连接，有极性；4、使用环境：温度：-10℃~+50℃；相对湿度 95%	1 个	135	135	
58	感烟探测器	品牌：三江 规格型号：JTY-GD-A30	1. 工作电压：DC 24V 脉动电压；2. 使用环境温度：-10~+55℃；3. 环境温度：95%RH；4. 监视电流：0.35mA；5. 报警电流：0.8mA；6. 确认灯：红色，巡检时闪亮，报警常亮；7. 风速：4m/s；8. 线制：二总线，无极性；9. 最远传输距离：2000m；10. 执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。	1 个	68	68	
59	感温探测器	品牌：三江 规格型号：JTW-ZD-A20	1. 工作电压：DC 24V 脉动电压；2. 使用环境温度：-10~+55℃；3. 环境温度：95%RH；4. 监视电流：0.35mA；5. 报警电流：0.8mA；6. 确认灯：红色，巡检时闪亮，报警常亮；7. 动作温度范围：56℃-66℃（控制器可设制）；	1 个	68	68	

			8. 线制：二总线，无极性； 9. 最远传输距离：2000m； 10. 执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》				
60	应急照明标志复合灯	品牌：鑫星特 规格型号：XT-BZD-D20	1、工作电压：AC220V； 2、使用环境温度：25℃ 10℃； 3、输入电压：AC220V/50HZ4、功率：3W LED； 5、应急时间：90min； 6、输出：单颗 LED、DC2.8V-DC3.4V； 7、充电时间：24h； 8、安装方式：挂壁式；	1 个	168	168	
61	呼吸器	品牌：鑫星特 规格型号：XT-HQ-30	1、符合 GB21976.7-2012 标准要求。 2、防护时间：30 min。 3、滤烟率 95%。 4、吸气阻力 800pa,呼所阻力 300pa。 5、环境温度：0℃-40℃。	2 个	95	190	
62	辅助材料	品牌：鑫星特 规格型号：XT-FC-D1	管架、电线、线管、防火涂料等	1 项	1580	1580	
63	UPS 主机	品牌：海康威视 规格型号：DS-IUH1110L-K/T	1. 在线式双变换高频型 UPS，单进单出，容量 10kVA/9kW。 2. 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应：176~264VAC。 3. 输入电压与频率为额定值时，输出为额定 100%非线性负载时，输入功率因数应 1.00。 4. 输入电压与频率为额定值，输出为额定 100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 1.5%。 5. 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为 UPS 上、下限值时，其稳压精度应 0.5%。 6. 输出额定电压应 220/230/240VAC 可调。 7. 额定输出功率因数应 0.9。 8. 输入电压波形失真度 5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：1.0%，100%市电非线性负载：2.4%。 9. 输入电压为额定值，输出为额定 100%阻性负载时，系统效率应 90.3%。 10. 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的 125%，正常工作时	1 台	7000	7000	

			<p>间应 1min。</p> <p>11. 外接电池电压： 192VDC 一组。</p> <p>12. 应具备直流冷启动功能：UPS 主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。</p> <p>13. 应具备并机功能，支持 3 台并机运行。</p> <p>14. UPS 主机人机界面应配置 LCD 显示屏，同时应配置 LED 故障、状态显示灯，方便现场运维。</p>				
64	UPS 电池	<p>品牌：海康威视</p> <p>规格型号： DS-IUHB12120-J/Z X</p>	电压 12V，容量 120AH，免维护铅酸蓄电池	64 只	1000	64000	
65	电池架	<p>品牌：海康威视</p> <p>规格型号： DS-IUHA32X100-C</p>	可安装 12V120AH 电池 32 只	2 套	3250	6500	
66	环境及安防监控主机	<p>品牌：智慧兰台</p> <p>规格型号： ZK-CS-X8</p>	<p>1、ARM 架构，采用工业级嵌入式微控制处理器，稳定；</p> <p>2、采用嵌入式精简裁剪的嵌入式 linux 操作系统，提高系统安全和运行速度；</p> <p>3、主机自带 VGA 液晶显示接口，可直观显示当前动环运行状态；同时带 2 路 USB 接口，可接入鼠标和键盘进行控制和输入操作；</p> <p>4、内置 2 路 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口；</p> <p>5、自带 16 路光耦隔离开关量输入，RJ-45 接口，带 12V 供电；</p> <p>6、内置 5 路报警输出，其中 3 路为 12V 光耦输出，2 路为容量 250Vx10A 继电器输出；</p> <p>7、内置自带 8 路 485 通讯串口、RJ45 接口，带 12VDC 供电输出，4 级 EMC 隔离防护；</p>	1 台	13000	13000	

		<p>8、内置 4 路 RJ45 接口的 232 通讯接口，带 4 级 EMC 隔离防火；</p> <p>9、AC 220V 供电电源，内置 72W/30min 后备锂电池电源可选；</p> <p>10、可配置全网通 4G 短信语音报警模块，同步支持短信、电话语音和 4G 无线流量；</p> <p>11、同步支持微信云平台、网页云平台、IOS 端和安卓端手机 APP 报警推送和数据实时查询，支持查看现场视频；</p> <p>12、支持警笛、电话、短信、微信、邮件和手机 APP 多种报警方式；</p> <p>13、同步支持 B/S 和 C/S 架构，除了支持 WEB 界面，还支持本地客户端软件；</p> <p>14、支持网络远程升级，支持多主机一键同步升级；</p> <p>15、支持中控门禁不使用 SDK 直接协议对接，实时监测门禁开门操作</p> <p>16、支持系统无响应时，硬件自动重启，无需人为干预和维护；</p> <p>17、标准 19 寸 1U 全铝主机尺寸，前置 OLED 液晶，支持实时状态显示；</p> <p>18、远程控制支持云透传，无需固定公网 IP 或 NAT 端口映射；</p> <p>19、完美兼容 99% 第三方产品接入，只要有协议都能进行对接；</p> <p>20、可直接外接 VGA 触摸屏，方便管理人员现场查看动环数据，触摸屏上画面需随客户端界面更新保持同步，不允许使用串口触摸屏；</p> <p>21、出于系统稳定考虑，主机内置主板必须为单一一体主板，不允许由多块主板连线组成；</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			22、支持内置 470-510MHZ 频段的 8 接收通道和 1 发送通道的 LORA 无线采集网关,实时采集前端无线 LORA 传感器的数据,简化布线; 23、支持 IEC61850 和 IEC104 协议对接,同时支持私有协议对接开发。系统支持根据配置自动导出 IEC61850 平台所需的 ICD 文件,同时能自动生成 104 点表信息。				
67	内置短信报警模块	品牌:智慧兰台 规格:V3.0 型号:ZK-DJ-DX	内置短信 4G 模块,支持全网通(需厂内安装好发货,另外搭配 4G 卡使用),具备短信报警和电话语音报警功能	1 套	1600	1600	
68	声光告警模块	品牌:智慧兰台 规格:V3.0 型号:ZK-SG-DX	发送声光报警(必须配套 12v3a 工业电源使用)	1 个	48	48	
69	12v3a 工业电源	品牌:智慧兰台 规格型号: ZK-DY-DX	12V3A 直流电源供电(与声光告警模块配套使用)	1 台	218	218	
70	温度湿度传感器	品牌:智慧兰台 规格:86*86 型号:RS-WS	1、直流电源:10-30V DC 最大功耗 0.4W 2、准精度:湿度±2%RH(60%RH,25℃) 3、温度:±0.4℃(25℃),工作温湿度:-20℃~+60℃,0%RH-95%RH 4、探头工作温度:-40~+80℃,探头工作湿度:0~100%RH 5、温度显示分辨率:0.1℃ 湿度显示分辨率:0.1%RH 6、长期稳定性温度 0.1℃/y 湿度 1%RH/y 7、响应时间温度 25s(1m/s 风速)湿度 8s(1m/s 风速) 8、通信协议:Modbus-RTU 通信协议 输出信号:485 信号 ▲产品符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求镉(Cd):MDL100,铅(Pb):MDL1000,六价铬(Cr6*):MDL0.13,汞(Hg):MDL1000,须提供带 CMA 或	1 个	518	518	

			CNAS 或 CAL 的检测报告复印件并加盖公章。				
71	烟雾传感器	品牌: 智慧兰台 规格: 103*52 型号: ZK-RS-YG	1、联网型光电烟雾探测器, 联网输出/LED 指示报警, 采用微处理器控制。 2、自动复位/断电复位工作电压: DC12V, 静态电流: 2mA 报警电流: 灵敏度等级: 1 级, 监测面积: 20 平方米。 3、通讯方式: ModBus-RTU 485。 ▲产品符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》镉(Cd): MDL100, 铅(Pb): MDL1000, 六价铬(Cr6*): MDL0.13, 汞(Hg)): MDL1000, 须提供带 CMA 或 CNAS 或 CAL 的检测报告复印件并加盖公章。	1 个	150	150	
72	红外探测器	品牌: 智慧兰台 规格: 1.2*32.9 型号: ZK-RS-HW	红外双鉴探测器, 通过红外微波的方式判断相关区域是否有入侵情况发生, 一个红外双鉴探测器占用一个开关量检测端口	1 个	180	180	
73	水浸探测器	品牌: 智慧兰台 规格: 108*36.5 型号: LD100	1、漏水检测器进行泄漏检测和跟踪, RS-485 接口可进行远程组网管理, 亦可单机使用, 自带 2 米的感应绳 ▲产品符合 GB/T 26572-2011 《电子电气产品中限用物质的限量要求》镉(Cd): MDL100, 铅(Pb): MDL1000, 六价铬(Cr6*): MDL0.13, 汞(Hg)): MDL1000, 须提供带 CMA 或 CNAS 或 CAL 的检测报告复印件并加盖公章。	1 套	500	500	
74	水浸感应绳	品牌: 智慧规格型号: ZK-SJS 兰台	检测导线内阻: 5 欧姆/100m 电缆颜色: (骨架) 橙色 最大暴露温度: 85℃ 报警泄漏量: 线缆接触液体 2cm;	1 条	350	350	
75	电池模块箱	品牌: 智慧兰台 规格型号: ZK-MK-01	模块箱, 包含 1 块 7 寸显示屏 (含本地监控软件), 连接线等。	1 套	5980	5980	
76	24V 电源	品牌: 智慧兰台 规格型号:	24VDC 开关电源	1 个	265	265	

		ZK-DY-24					
77	网关模块	品牌：智慧兰台 规格型号： ZK-MK-M1	电池监控网络管理主机，4 个 RS485 串口，最大支持连接 4 组电池，每组最多 120 节。	1 个	4600	4600	
78	电池组监控主机	品牌：智慧兰台 规格型号： ZK-ZJ-P1	可监控 1 组电池，每组电池最多 120 节，监测每组电池充放电电流和环境温度。可接 BMG-4CG 网关模块	1 个	1500	1500	
79	单电池监测模块	品牌：智慧兰台 规格型号： ZK-MK-M09	监测 12V 电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含 1 个单电池监测模块；1 根长度 250mm 单电池监控测试线；1 根长度 400mm 单电池监控通信线。（一节电池配一个）	32 个	180	5760	
80	电流传感器	品牌：智慧兰台 规格型号：ZK-C-1	电流传感器 DC400A，开口 40mm。（一组电池配一个）	3 个	580	1740	
81	三相智能电量仪表（200A）	品牌：智慧兰台 规格型号：ZK-200	采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等，需要额外购买电流互感器	1 个	1280	1280	
82	智能市电开关监测仪（带 RJ45）	品牌：智慧兰台 规格型号： ZK-JY-Y1	用于监测配电柜开关支路的每一路开关状态（一个最大支持 18 条支路监测）	1 个	841	841	
83	消防检测模块	品牌：智慧兰台 规格型号： ZK-MK-M02	5A8 脚两开两闭 24VDC-JDQ	1 套	168	168	
84	机柜	品牌：智慧兰台 规格型号：ZK-JG42	19 寸机柜，宽 600，深 1000，高 2000MM，容量 42U	2 台	4650	9300	
85	网络存储设备	品牌：海康威视 规格型号： DS-A71148R	6U 机架式 48 盘位网络存储设备，搭载 64 位多核处理器，1+1 冗余电源、冗余风扇，实现 7×24 小时稳定运行 【硬件规格】	2 套	114680	229360	

		<p>1. 处理器：1 颗 64 位多核处理器</p> <p>2. 系统内存：8GB（可扩展至 64GB）</p> <p>3. 系统盘：1×240GB SSD（后置）</p> <p>4. 存储接口：48 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，已配置 48 块 8TB 硬盘，总容量达 384TB</p> <p>5. 网络接口：4 个 2.5G 数据网口，1 个千兆管理口</p> <p>6. 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）</p> <p>7. 整机电源：1200W，1+1 冗余电源</p> <p>【产品性能】</p> <p>1. 视频性能：最大支持接入 768 路（最大接入带宽 1536Mbps）</p> <p>2. 图片性能：最大支持 100 张/S（单张图片 300KB）</p> <p>3. 回放性能：最大支持 76 路 2Mbps</p> <p>4. 事件录像：最大支持 200 路 2Mbps</p> <p>【产品功能】</p> <p>1. 支持视频流、图片直写</p> <p>2. 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议</p> <p>3. 支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式</p> <p>4. 支持 RAID 降级可读写 (VRAID)，支持全局热备 (RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全</p> <p>5. 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复</p> <p>6. 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式</p> <p>7. 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询</p> <p>8. 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			9. 支持按需取流功能, 未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 10. 支持 BMC 业务保护				
86	公安专线	品牌: 铖禧 规格型号: RVV0.8	两根 8 芯光缆, 连接至中队楼	160m	8	1280	
87	POE 监控交换机	品牌: 海康威视 规格型号: DS-3E1526P-S	三层网管交换机, 交换容量 598Gbps/5.98Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps; 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口(支持 POE/POE+, 整机 PoE 最大输出功率 375W, 单端口最大输出功率 30W), 固化 4 个 SFP+万兆光口; 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 端口防雷 6KV, 支持小贝 APP 和云简平台统一管理	4 台	3600	14400	
88	光模块	品牌: 海康威视 规格型号: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	千兆单模 LC	4 个	500	2000	
89	挡鼠板	品牌: 铖禧 规格型号: YCX-40	根据门口尺寸不锈钢定制, 高度 40cm	2 个	116	232	
90	电源稳压器	品牌: 铖禧 规格型号: YCX-WYQ-11	10KW 功率, 220V 输入输出, 160V-250V 稳压, 过压保护, 欠压保护, 过载保护	2 个	2980	5960	
91	防盗门	品牌: 铖禧 规格型号: YCX-M100	不锈钢防盗门	2 套	3798	7596	
92	储物盒	品牌: 铖禧 规格: 380*530*320mm 型号: YCX-C1	超大容量、结实耐用、防潮防霉, 380*530*320mm(可根据货架调整尺寸)	1 个	100	100	

93	办案区办公桌和椅子	<p>品牌：铖禧</p> <p>规格： 1400*700*760mm</p> <p>型号：YCX-BG-01</p>	<p>一、外形尺寸：1400*700*760mm(根据现场环境可调整尺寸)，颜色基调为公安蓝白，配椅子 2 张，产品外形尺寸偏差为±5mm。</p> <p>二、材料参数</p> <p>1、木质基材：使用优质 E1 级中密度纤维板，性能满足《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》要求；甲醛释放量按此标准的穿孔法，含量 7mg/100g，按 GB 18580-2001 测量时，不仅要求其 E1 级，同时要求其含量 7mg/100g；</p> <p>2、贴面材料：采用优质胡桃木皮，厚度 0.8mm，平整度、稳定性高，纹理清晰自然、色泽一致。</p> <p>3、表面喷涂大宝牌环保油漆，光亮平整，油漆表面无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好；油漆中不含苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离二异氰酸酯、甲醇及卤代烃等有害物质。不褪色。游离甲醛二异氰酸酯 0.09，国家标准 0.8，油漆产品符合 GB18581-2009 室内装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准。</p> <p>4、连接件：采用优质三合一连接件，三合一连接件须符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺、刀口、露底，应光滑平整，应无起泡、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。三合一连接件的金属表面耐腐蚀须达到 QB/T3826-1999 和 QB/T3832-1999 的要求。</p> <p>5、五金件：采用优质的五金件，紧密拼接，间隙细小且均匀，</p> <p>6、胡桃色。（建议 1.8 里以上厚免漆多层板，下同）</p>	6 套	4000	24000	
94	打孔装订	品牌：铖禧	1. 打孔直径：5.2mm。2. 外型尺寸：307X175X350mm。3.	1 个	320	320	

	机	规格： 307X175X350mm 型号：YCX-ZD-Z08	净重：约 2.5KG。4. 适用耗材：3846 钻刀、3847/3850 铆管。5. 装订厚度： 30mm。				
95	讯问光盘 输出机	品牌：铖禧 规格型号： YCX-DV10	BD-R DL 50GB 1-6X, 专业级高品质哑光可打印蓝光光盘，50GB, 防划耐磨；数据可完整性保存 20 年；50 片桶装	1 台	4800	4800	

总报价：人民币 大写柒拾玖万陆仟壹佰壹拾捌元整 (¥ 796118.00 元)

交货期：自签订合同之日起 30 天内完成所有设备的安装调试并交付正常使用。

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)： 梁响部

供应商名称(盖章)： 广西永丰建筑工程有限责任公司

日期：2025 年 8 月 8 日